

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 2

Nội dung thực hành:

- Sử dụng mảng trong PHP.
- Sử dụng vòng lặp foreach.
- Kết hợp PHP với HTML, CSS và Bootstrap 5.
- Sử dụng Git để commit và đẩy mã nguồn lên GitHub.

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT	2
Câu B. Lab2/test1.php	2
Câu C. Lab2/test2.php	9
Câu D. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	10

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 2

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
- (Xem lại thực hành ở bài cũ)

Câu B. Lab2/test1.php

1. Khởi tạo biến lưu mảng chứa danh sách menu:

\$menus=["Trang chủ", "Tin tức", "Liên hệ", "Giới thiệu"];

- Hiện thị các phần tử của mảng thành Menu theo chiều ngang
- Đặt menu trong thẻ <nav>
- Sử dụng vòng lặp **foreach** để duyệt qua mảng và hiển thị với thẻ
- Tùy chỉnh CSS – sử dụng internal



Gợi ý HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Test 1</title>
  <style>...
</style>
</head>
<body>...
</body>
</html>
```

```
<?php
// Khởi tạo mảng menu
$menus = [
  "Trang chủ",
  "Tin tức",
  "Liên hệ",
  "Giới thiệu"
];
?>
```

```
<!-- =====Menu===== -->
<nav>
  <ul>
    <?php foreach ($menus as $menu) { ?>
      <li>
        <a href="#"><?= $menu ?></a>
      </li>
    <?php } ?>
  </ul>
</nav>
```

Gợi ý CSS : (Internal CSS)

```
<style>
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
nav {
    background:rgb(4, 40, 94);
}
nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
}
nav li {
    flex: 1;
}
.....
</style>
```

```
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    display: block;
    padding: 15px;
    text-align: center;
}
nav ul li:hover {
    background: #084298;
}
```

2. Khởi tạo biến lưu mảng chứa danh sách môn học:

```
$subjects = [ "HTML", "CSS", "JavaScript", "PHP", "MySQL" ];
```

- Sử dụng vòng lặp **foreach** để duyệt qua mảng và hiển thị danh sách môn học
- Hiển thị danh sách bằng thẻ (tùy chỉnh CSS)
- Đặt phần hiển thị danh sách bên trong thẻ: <section class="s1"> </section>



Gợi ý HTML:

```
<body>

    <?php
    // Khởi tạo mảng menu
    $menus = [ ...
    ];

    // Khởi tạo mảng môn học
    $subjects = [
        "HTML",
        "CSS",
        "JavaScript",
        "PHP",
        "MySQL"
    ];
    ?>
```

```
<section class="s1">
    <h3>Danh sách ngôn ngữ sử dụng trong môn học</h3>
    <ul>
        <!-- Hiển thị dữ liệu -->
        <?php
        foreach($subjects as $subject){
            echo "<li>$subject</li>";
        }
        ?>
    </ul>
</section>
```

Gợi ý CSS : (Internal CSS)

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
body{
    padding: 20px;
}
.s1{
    width: 500px;
    margin: auto;
    background: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.15);
}
```

```
.s1 h3{
    text-align: center;
    color: #0d6efd;
    margin-bottom: 20px;
}
.s1 ul{
    list-style: none;
}
.s1 li{
    padding: 12px;
    margin-bottom: 10px;
    background: #e7f1ff;
    border-left: 5px solid #0d6efd;
    border-radius: 5px;
    transition: .3s;
}
.s1 li:hover{
    background: #cfe2ff;
    transform: translateX(5px);
}
```

3. Khởi tạo biến lưu mảng chứa danh sách sinh viên (**mảng nhiều chiều**):

```
$students = [ [], [], [], [], .....];
```

- Sử dụng vòng lặp **foreach** hiển thị dữ liệu, hiển thị dưới dạng bảng (<table>)
- Đặt phần hiển thị danh sách bên trong thẻ: <section class="s2"> </section>

Danh sách sinh viên

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Giới tính	Lớp
1	SV001	Nguyễn Văn An	Nam	CNTT1
2	SV002	Trần Thị Bình	Nữ	CNTT2
3	SV003	Lê Văn Cường	Nam	CNTT1
4	SV004	Phạm Thị Dung	Nữ	CNTT3

Danh sách sinh viên

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Giới tính	Lớp
1	SV001	Nguyễn Văn An	Nam	CNTT1
2	SV002	Trần Thị Bình	Nữ	CNTT2
3	SV003	Lê Văn Cường	Nam	CNTT1
4	SV004	Phạm Thị Dung	Nữ	CNTT3

Gợi ý HTML:

```
<?php
// Khởi tạo mảng menu
$menu = [ ...
];

// Khởi tạo mảng môn học
$subjects = [ ...
];

// Khởi tạo mảng chứa danh sách sinh viên
$students = [ ...
    ], ...
    ], ...
    ], ...
];
?>
```

```
// Khởi tạo mảng chứa danh sách sinh viên
$students = [
    [
        "id" => "SV001",
        "name" => "Nguyễn Văn An",
        "gender" => "Nam",
        "class" => "CNTT1"
    ],
    [
        "id" => "SV002",
        "name" => "Trần Thị Bình",
        "gender" => "Nữ",
        "class" => "CNTT2"
    ],
    [
        "id" => "SV003",
        "name" => "Lê Văn Cường",
        "gender" => "Nam",
        "class" => "CNTT1"
    ],
];
```

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 2

	<pre>["id" => "SV004", "name" => "Phạm Thị Dung", "gender" => "Nữ", "class" => "CNTT3"]</pre>
<pre><section class="s2"> <h3>Danh sách sinh viên</h3> <table> <tr> <th>STT</th> <th>Mã sinh viên</th> <th>Họ và tên</th> <th>Giới tính</th> <th>Lớp</th> </tr> <?php foreach (\$students as \$index => \$student) { ?> <tr> <td><? = \$index + 1 ?></td> <td><? = \$student["id"] ?></td> <td><? = \$student["name"] ?></td> <td><? = \$student["gender"] ?></td> <td><? = \$student["class"] ?></td> </tr> <?php } ?> </table> </section></pre>	• \$index là vị trí của phần tử (0, 1, 2, 3...) • \$student là thông tin của một sinh viên • \$student["name"]: "name" là khóa (key) của mảng. \$student["name"] dùng để lấy giá trị của khóa "name".

Gợi ý CSS : (Internal CSS)

<pre><style> *{ margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } nav { background:rgb(4, 40, 94); } nav ul { list-style: none; display: flex; } nav li { flex: 1; } </style></pre>	<pre>.s1 h3{ text-align: center; color: #0d6efd; margin-bottom: 20px; } .s1 ul{ list-style: none; } .s1 li{ padding: 12px; margin-bottom: 10px; background: #e7f1ff; border-left: 5px solid #0d6efd border-radius: 5px; transition: .3s; } .s1 li:hover{ background: #cfe2ff; transform: translateX(5px); }</pre>
--	---

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 2

4. Tạo Form đăng ký thông tin:

- Khởi tạo các mảng lưu danh sách:

danh sách khoa (không sử dụng value)	\$faculties = ["Công nghệ thông tin", "Quản trị kinh doanh", "Kế toán", "Ngôn ngữ Anh"];
danh sách lớp (có value)	\$classes = ["A1"=> "CNTT1", "A2"=> "CNTT2", "A3"=> "CNTT3", "A4"=> "CNTT4"];
danh sách giới tính (không sử dụng value)	\$genders = ["Nam", "Nữ", "Khác"];
danh sách sở thích (có value)	\$hobbies = ["LT" => "Lập trình", "DS" => "Đọc sách", "AN" => "Âm nhạc", "DL" => "Du lịch", "TT" => "Thể thao"];

- Sử dụng vòng lặp **foreach** hiển thị dữ liệu
- Đặt toàn bộ form trong:

```
<section class="s3">
  <form action="#" method="post">
    <div>
      <label>Họ và tên</label>
      <!-- input -->
    </div>
    <div>
      <label>Khoa</label>
      <!-- select -->
    </div>
    <div>
      <label>Lớp</label>
      <!-- select -->
    </div>
    <div>
      <label>Giới tính</label>
      <!-- radio -->
    </div>
    <div>
      <label>Sở thích</label>
      <!-- checkbox -->
    </div>
    <div>
      <!-- submit -->
      <!-- reset -->
    </div>
  </form>
</section>
```

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 2

- Thêm tiêu đề Form là **ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SINH VIÊN**.
- Tạo ô nhập Họ và tên (input type="text")
- Tạo Combobox Khoa:

```
<select> <option>...</option></select>
```

```
foreach ($faculties as $faculty) { ... }
```

- Tạo Combobox Lớp học :

```
<select> <option value="..." >...</option></select>
```

```
foreach ($classes as $key => $class) { ... }
```

- Hiện thị danh sách Giới tính bằng Radio Button:

```
<input type="radio" name="gender"> (cùng giá trị name)
```

```
foreach ($genders as $gender) { ... }
```

- Hiện thị danh sách Sở thích bằng Checkbox

```
<input type="checkbox" name="hobbies[]" value="..."> (phải có [])
```

```
foreach ($hobbies as $key => $hobby)
```

- Thêm nút Đăng ký (Submit) và Làm mới (Reset)
- Sử dụng CSS tùy chỉnh (Internal CSS)

Câu C. Lab2/test2.php

Tương tự bài test1.php, xây dựng Page giới thiệu sản phẩm

Sử dụng **CSS framework Bootstrap 5** kết hợp CSS thuần để thiết kế giao diện

1. Thanh Menu (Navbar):

- Sử dụng Bootstrap 5 Navbar.
- Hiển thị Logo cửa hàng.
- Hiển thị menu bằng vòng lặp foreach

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/>

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_navbar.php

2. Banner:

- *Không sử dụng mảng trong phần này.*
- Thêm Banner giới thiệu cửa hàng.
- Có tiêu đề, Có mô tả ngắn.

3. Danh sách sản phẩm:

- **Khởi tạo mảng nhiều chiều**
- Hiển thị bằng Bootstrap Grid, Bootstrap Card
- Mỗi sản phẩm gồm:
 - i. Hình ảnh (sử dụng cùng một ảnh mặc định cho tất cả sản phẩm, ví dụ: images/default-product.jpg)
 - ii. Tên sản phẩm
 - iii. Giá bán (sử dụng hàm number_format() để định dạng có dấu phân cách hàng nghìn)
 - iv. Nút Xem chi tiết, Nút Mua ngay

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/>

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_grid_system.asp

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/card/>

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_cards.php

4. Thương hiệu nổi bật

- Hiển thị danh sách thương hiệu bằng Bootstrap Grid

5. Form đăng ký nhận báo giá

- Thiết kế Form gồm:
 - o Họ và tên.
 - o Email.
 - o Số điện thoại.

- Địa chỉ.
- Danh mục sản phẩm quan tâm (<select>)
 - Được hiển thị từ mảng bằng vòng lặp foreach.
- Hình thức nhận báo giá (Radio Button):
 - Email
 - Điện thoại
- Thời gian liên hệ (<select>):
 - Buổi sáng (8h-11h)
 - Buổi chiều (13h-17h)
- Nội dung yêu cầu (<textarea>)
- Thêm hai nút:
 - Gửi yêu cầu (Submit).
 - Làm mới (Reset).

<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/forms/>

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms.asp

6. Footer

- *Không sử dụng mảng trong phần này*
- Tùy chỉnh footer cho phù hợp

Câu D. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab2"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập