

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – bốn tính chất bảo đảm của một giao dịch cơ sở dữ liệu
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
BE	Backend – thành phần phía máy chủ
BKBQP	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
BKTTCP	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
CCCD	Căn cước công dân
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – cơ chế chia sẻ tài nguyên khác nguồn
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSS	Cascading Style Sheets – ngôn ngữ định kiểu trình bày trang web
CSTĐCS	Chiến sĩ thi đua cơ sở
CSTĐTQ	Chiến sĩ thi đua toàn quân
CSTT	Chiến sĩ tiên tiến
CSV	Comma-Separated Values – định dạng tệp văn bản phân cách bằng dấu phẩy
CUID	Collision-resistant Unique Identifier – định danh duy nhất chống va chạm, dùng làm khoá chính trong cơ sở dữ liệu
DSL	Domain-Specific Language – ngôn ngữ chuyên biệt cho một miền
ĐVQT	Đơn vị quyết thắng
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ quan hệ thực thể
FE	Frontend – thành phần phía giao diện người dùng

Viết tắt	Ý nghĩa
FHD	Full High Definition – độ phân giải màn hình 1920×1080
GB	Gigabyte – đơn vị đo dung lượng dữ liệu
HCBVTQ	Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Ba/Nhì/Nhất)
HCCSVV	Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Ba/Nhì/Nhất theo mốc 10/15/20 năm phục vụ)
HCQKQT	Huy chương Quân kỳ quyết thắng (25 năm phục vụ)
HTML	HyperText Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol – giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – HTTP có mã hoá TLS
HVKHQ	Học viện Khoa học Quân sự
IP	Internet Protocol – giao thức Internet (địa chỉ mạng)
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu trao đổi
JSX	JavaScript XML – cú pháp mở rộng của JavaScript dùng trong React
JWT	JSON Web Token – mã thông báo web JSON dùng cho xác thực
KNC	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN
LAN	Local Area Network – mạng nội bộ
LTS	Long-Term Support – phiên bản phần mềm được hỗ trợ dài hạn
MVC	Model–View–Controller – mẫu kiến trúc phân tách dữ liệu, giao diện và điều khiển
NCKH	Nghiên cứu khoa học
ORM	Object-Relational Mapping – ánh xạ đối tượng và quan hệ
PDF	Portable Document Format – định dạng tài liệu di động
PK	Primary Key – khoá chính

Viết tắt	Ý nghĩa
PKCS	Public Key Cryptography Standards – chuẩn mật mã khoá công khai
PKI	Public Key Infrastructure – hạ tầng khoá công khai
PM2	Process Manager 2 – công cụ quản lý tiến trình Node.js trong môi trường sản xuất
PM QLKT	Phần mềm Quản lý Khen thưởng
QĐNDVN	Quân đội Nhân dân Việt Nam
RAM	Random Access Memory – bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RBAC	Role-Based Access Control – kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer – kiểu kiến trúc dịch vụ web
RFC	Request for Comments – tài liệu chuẩn hoá kỹ thuật của Internet
SQL	Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SSD	Solid-State Drive – ổ đĩa thể rắn
TLS	Transport Layer Security – giao thức bảo mật tầng truyền tải, kế thừa SSL
UI	User Interface – giao diện người dùng
URL	Uniform Resource Locator – địa chỉ tài nguyên web

Thuật ngữ kỹ thuật

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Strategy	Mẫu thiết kế hành vi cho phép định nghĩa một họ thuật toán có thể thay thế lẫn nhau, mỗi loại nghiệp vụ hiện thực hoá một biến thể riêng.
Registry	Bảng đăng ký trung tâm ánh xạ định danh sang đối tượng xử lý tương ứng (vd: ánh xạ loại đề xuất sang Strategy xử lý).
Repository	Lớp trừu tượng đứng giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đóng gói các thao tác đọc/ghi để tầng nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào ORM.
Middleware	Hàm trung gian trong chuỗi xử lý yêu cầu HTTP của Express, có thể xác thực, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký hoặc chuyển tiếp sang hàm tiếp theo.
Server Components	Thành phần React mặc định chạy phía máy chủ trong mô hình Next.js App Router, có thể truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp trong hàm render.
Migration	Tập SQL được sinh tự động khi thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, dùng để đồng bộ giữa các môi trường và truy vết lịch sử thay đổi schema.
Hash (băm)	Hàm một chiều biến mật khẩu hoặc dữ liệu thành chuỗi cố định không thể khôi phục ngược; dự án dùng bcrypt cho mật khẩu.
Refresh rotation	Cơ chế phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới mỗi lần làm mới phiên đăng nhập, đồng thời vô hiệu hoá Refresh Token cũ để hạn chế nguy cơ token bị đánh cắp.
Transaction	Đơn vị giao dịch CSDL gồm một hoặc nhiều thao tác phải được thực thi trọn vẹn (hoặc tất cả thành công, hoặc khôi phục về trạng thái ban đầu).
Audit log	Nhật ký hệ thống ghi lại mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ kèm thông tin người thực hiện, thời điểm và dữ liệu trước, sau khi thay đổi.