

Phụ lục II

GIẢI NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ RÚT GỌN

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

Các từ viết tắt và ký hiệu trong Phụ lục này được áp dụng đối với tất cả các yêu cầu và quy định trong Bộ Quy chế an toàn hàng không:

1. A-RNP - RNP tiên tiến (Advanced RNP);
2. ABAS - Hệ thống tăng cường trên tàu bay;
3. ACAS - Hệ thống tránh va chạm trên không;
4. ADS - Giám sát tự động phụ thuộc;
5. AFCS - Hệ thống điều khiển bay tự động;
6. AFM - Tài liệu hướng dẫn bay;
7. AIP - Tập thông báo tin tức hàng không;
8. AIRAC - Chu kỳ cập nhật dữ liệu hàng không;
9. AMO - Tổ chức bảo dưỡng phê chuẩn;
10. AOC - Giấy chứng nhận người khai thác;
11. ASE - Sai số đồng hồ đo độ cao;
12. ATC - Kiểm soát không lưu;
13. ATS - Dịch vụ không lưu;
14. Baro-VNAV - Dẫn đường thẳng đứng khí áp;
15. CAT I - Tiếp cận bằng thiết bị loại I;
16. CAT II - Tiếp cận bằng thiết bị loại II;
17. CAT III - Tiếp cận bằng thiết bị loại III;
18. CDL - Danh mục sai lệch cấu hình tàu bay;
19. CMP - Tài liệu cấu hình, bảo dưỡng và quy trình EDTO;
20. CPDLC - Liên lạc dữ liệu giữa người lái và kiểm soát viên không lưu;
21. CS - Tiêu chuẩn kỹ thuật chứng nhận;
22. CS-27 - Tiêu chuẩn kỹ thuật chứng nhận đối với trực thăng nhỏ;
23. CS-29 - Tiêu chuẩn kỹ thuật chứng nhận đối với trực thăng lớn;
24. CVS - Hệ thống kết hợp hình ảnh;

25. DA - Độ cao ra quyết định;
26. DH - Chiều cao quyết định;
27. DME - Thiết bị đo cự ly;
28. Độ Celsius (độ C);
29. Độ Kelvin (K);
30. Đơn vị đo độ dẫn điện Siemens (S);
31. EDTO - Khai thác kéo dài thời gian bay chuyển hướng;
32. EFB - Tài liệu bay điện tử;
33. EFVS - Hệ thống hỗ trợ tầm nhìn tăng cường;
34. EFVS-A - Hệ thống hỗ trợ tầm nhìn tăng cường đến hạ cánh;
35. EFVS-L - Hệ thống hỗ trợ tầm nhìn tăng cường đến độ cao quyết định;
36. ELT - Máy phát định vị khẩn nguy;
37. ELT (AD) - ELT tự động kích hoạt;
38. ELT (AF) - ELT tự động cố định;
39. ELT (AP) - ELT tự động xách tay;
40. ELT (S) - ELT cứu nạn;
41. ETSO - Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu châu Âu;
42. EVS - Hệ thống hỗ trợ tầm nhìn tăng cường;
43. FAR - Quy định của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ;
44. FATO - Khu vực tiếp cận và cất cánh cuối cùng;
45. FDM - Theo dõi dữ liệu bay;
46. FL - Mức bay;
47. FMS - Hệ thống quản lý chuyển bay;
48. Foot (Ft);
49. FOSA - Đánh giá an toàn khai thác bay;
50. FSTD - Thiết bị huấn luyện giả định;
51. FTE - Sai số kỹ thuật bay;
52. GAST D - Tính năng hệ thống tăng cường tín hiệu mặt đất loại D;

53. GBAS - Hệ thống tăng cường tín hiệu mặt đất;
54. Giây thời gian (S);
55. GLS - Hệ thống hạ cánh dẫn đường vệ tinh;
56. GNSS - Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu;
57. HEMS - Dịch vụ y tế khẩn nguy bằng trực thăng;
58. HHO - Khai thác cầu tời bằng trực thăng;
59. HOFO - Khai thác trực thăng ngoài khơi;
60. HTAWS - Hệ thống cảnh báo và nhận biết địa hình cho trực thăng;
61. HUD - Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái;
62. HUDLS - Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái đến điểm chạm bánh;
63. IFR - Quy tắc bay bằng thiết bị;
64. ILS - Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị;
65. IMC - Điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị;
66. INS - Hệ thống dẫn đường quán tính;
67. INS/IRS/IRU - Hệ thống dẫn đường quán tính hoặc hệ thống tham chiếu quán tính;
68. IRS - Hệ thống tham chiếu quán tính;
69. Kg - Ki-lô-gram;
70. Kt - Knot;
71. LDP - Thời điểm quyết định hạ cánh;
72. LIFUS - Bay khai thác dưới sự giám sát;
73. L - Lít;
74. LNAV - Dẫn đường theo phương ngang;
75. LP - Giá trị tiếp cận LP;
76. LPV - Giá trị tiếp cận LPV;
77. LVO - Khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế;
78. LVTO - cất cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế;
79. MDA - Độ cao giảm thấp tối thiểu;
80. MDH - Chiều cao giảm thấp tối thiểu;

81. MDA/H – Độ cao giảm thấp tối thiểu/Chiều cao giảm thấp tối thiểu;
82. MEL - Danh mục thiết bị tối thiểu;
83. MLS - Hệ thống hạ cánh vi ba;
84. MMEL - Danh mục thiết bị tối thiểu gốc;
85. MNPS - Tiêu chuẩn tính năng dẫn đường tối thiểu;
86. NAT HLA - Vùng trời mục bay cao Bắc Đại Tây Dương;
87. NAVAID - Thiết bị dẫn đường;
88. Nhiệt độ Celsius (độ C);
89. NM - Hải lý;
90. NOTAM - Thông báo hàng không;
91. NSE - Sai số hệ thống dẫn đường;
92. OCA - Độ cao hết chương ngại vật;
93. OCA/H - Độ cao vượt chương ngại vật hoặc chiều cao vượt chương ngại vật;
94. OCH - Chiều cao hết chương ngại vật;
95. OEI - Một động cơ không hoạt động;
96. PBN - Dẫn đường theo tính năng;
97. PDE - Sai số xác định đường bay;
98. RA - Thiết bị đo độ cao vô tuyến;
99. RAIM - Giám sát tính toàn vẹn độc lập bằng máy thu;
100. RCC - Trung tâm hiệp đồng chỉ huy cứu nạn;
101. RBS - Tính năng giám sát theo yêu cầu;
102. RCP - Tính năng liên lạc theo yêu cầu;
103. RF - Bay theo cung đến điểm xác định;
104. RNAV - Dẫn đường khu vực;
105. RNP - Tính năng dẫn đường yêu cầu;
106. RPL - Kế hoạch bay lặp lại;
107. RSC - Trung tâm cứu nạn phụ;
108. RSP - Chỉ số giám sát theo tính năng;

- 109. RVR - Tầm nhìn đường cất hạ cánh;
- 120. RVSM - Giảm phân cách cao độ tối thiểu;
- 121. SA CAT I - Tiếp cận bằng thiết bị loại I áp dụng tín chỉ khai thác;
- 122. SA CAT II - Tiếp cận bằng thiết bị loại II áp dụng tín chỉ khai thác;
- 123. SBAS - Hệ thống tăng cường dựa trên vệ tinh;
- 124. SET-IMC - Khai thác máy bay một động cơ tuabin trong điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị;
- 125. SID - Phương thức khởi hành tiêu chuẩn bằng thiết bị;
- 126. Sievert (Sv);
- 127. SRR - Khu vực tìm kiếm cứu nạn;
- 128. STAR - Phương thức đến tiêu chuẩn bằng thiết bị;
- 129. SVS - Hệ thống tạo ảnh tổng hợp;
- 130. Tấn (T);
- 131. TAWS - Hệ thống cảnh báo địa hình;
- 132. TSE - Sai số hệ thống tổng hợp;
- 133. TSO - Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu;
- 134. TVE - Lỗi thẳng đứng hoàn toàn;
- 135. VFR - Quy tắc bay bằng mắt;
- 136. VHM - Hệ thống theo dõi tình trạng rung;
- 137. VNAV - Dẫn đường theo phương thẳng đứng;
- 138. VOR - Đài dẫn đường vô tuyến VHF đa hướng.
- 139. WOCL - Khung giờ nhịp sinh học thấp.
- 140. ELA1 - Là các loại tàu bay hạng nhẹ có người lái như máy bay cánh bằng có khối lượng cất cánh tối đa (MTOM) từ 1.200 kg trở xuống và không được phân loại là tàu bay động cơ phức hợp.
- 141. ELA2 - Là các loại tàu bay hạng nhẹ có người lái như máy bay cánh bằng có khối lượng cất cánh tối đa (MTOM) từ 2.000 kg trở xuống và không được phân loại là tàu bay động cơ phức hợp; hoặc trực thăng/phi cơ cánh quay có MTOM không vượt quá 600 kg, có thiết kế đơn giản, được

thiết kế để chở không quá 2 người, không sử dụng động cơ tuốc-bin hoặc động cơ tên lửa, và bị giới hạn chỉ hoạt động theo quy tắc bay bằng mắt vào ban ngày.