

Phụ lục XXIV
MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG – TRỰC THĂNG

(Kèm theo Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

	AIR TRANSPORT PILOT LICENSE FLIGHT PRACTICAL TEST - HELICOPTER MẪU SÁT HẠCH THỰC HÀNH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP NGƯỜI LÁI TÀU BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG – TRỰC THĂNG	APPLICANT INSTRUCTIONS Print or type. Do not write in shaded areas. Submit original only to CAAV-FSSD. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN Điền bằng chữ hoặc đánh máy. Không ghi vào các phần màu xám. Chỉ nộp bản gốc cho Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay		
Tên thí sinh/ <i>Name of Candidate:</i>		CCCD/Hộ chiếu <i>ID/Passport</i>		
Địa chỉ/ <i>Address:</i>				
Số ĐT/ <i>Phone:</i>		Thư điện tử/ <i>Email:</i>		
Số giấy phép/ <i>PEL Number:</i>				
Chung loại, hạng tàu bay kiểm tra/ <i>The category and class of aircraft to be used for the test</i> 1. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER – SINGLE ENGINE LAND</i> 2. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT/ <i>HELICOPTER – MULTIENGINE LAND</i> 3. ☐ TRỰC THĂNG MỘT ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER – SINGLE ENGINE SEA</i> 4. ☐ TRỰC THĂNG NHIỀU ĐỘNG CƠ HẠ CÁNH TRÊN NƯỚC/ <i>HELICOPTER – MULTIENGINE SEA</i>				
Năng định loại tàu bay/ <i>Type Rating of Aircraft</i>				
Tên của Sát hạch viên hoặc Giám sát viên Cục HKVN/ <i>Name of DPE or CAAV Inspector:</i>		Số Giấy phép/ <i>License No</i>		
Được hoàn thiện bởi Sát hạch viên/ <i>To be completed by examiner</i>				
☐ Đào tạo tại Tổ chức huấn luyện được phê chuẩn/ <i>Training within an CAAV's Approved ATO</i>				
☐ Cấp dựa trên giấy phép của nhà chức trách hàng không khác/ <i>Conversion license</i>				
☐ Khác/ <i>Other</i>				
Chi tiết kiểm tra/ <i>Details of check</i>				
Thời gian/ <i>Date</i>	Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ <i>Aircraft of FSTD</i>	Số đăng ký/ <i># Registration</i>		
Thời gian/ <i>Date</i>	Tàu bay hoặc thiết bị huấn luyện giả định/ <i>Aircraft of FSTD</i>	Số đăng ký/ <i># Registration</i>		
BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ NĂNG/ <i>SKILL TEST REPORT</i>				
PHẦN 1. KIỂM TRA MẶT ĐẤT SECTION 1. GROUND COMPONENT		Đạt/ Pass	Không đạt/ Fail	Không áp dụng/ N/A
1.1	Quyền hạn và các hạn chế của Giấy Phép được cấp <i>Privileges and Limiation of the Applicable License</i>	☐	☐	☐
1.2	Kiểm tra các hỏng hóc trước khi bay <i>Defects Inspection</i>	☐	☐	☐
1.3	Chứng chỉ đủ điều kiện bay và đăng ký	☐	☐	☐

	<i>Airworthiness and Registration certificates</i>			
1.4	Thông báo hàng không (NOTAM) và khí tượng <i>NOTAM and Weather</i>	☐	☐	☐
1.5	Các thao tác ghi nhớ <i>Memory Action Items</i>	☐	☐	☐
1.6	Giới hạn của tàu bay <i>Aircraft Limitations</i>	☐	☐	☐
1.7	Hệ thống tàu bay (Động cơ, Nhiên liệu, Thủy lực, Càng, Điện tử và Liên lạc, Chống phá băng, Lái tự động, Thanh chỉ dẫn bay, Hệ thống cảnh báo va chạm mặt đất, APU...) <i>Aircraft System (Engine, Fuel, Electrical, Hydraulic, Landing Gear, Avionics and Communications, anti-/de-icing, AP and FD, GPWS, APU...)</i>	☐	☐	☐
1.8	Các quy định khai thác và Sổ tay khai thác <i>Operations Specifications & Ops Manual</i>	☐	☐	☐
1.9	Kế hoạch bay <i>Operational Flight Planning</i>	☐	☐	☐
1.10	Bảng kê tải trọng và tính toán tính năng khai thác của tàu bay <i>Load Manifest and Performance Calculation</i>	☐	☐	☐
1.11	Hoàn thành sổ nhật ký kỹ thuật tàu bay <i>Completion of the Aircraft Tech Log</i>	☐	☐	☐
1.12	Luật Hàng không dân dụng Việt Nam <i>Viet Nam Aviation Law</i>	☐	☐	☐
PHẦN 2. CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN BAY VÀ CÁC QUY TRÌNH SECTION 2. PRE-FLIGHT PREPARATION AND PROCEDURES				
2.1	Kiểm tra/ thao tác bên ngoài tàu bay trước chuyến bay, vị trí các bộ phận và mục đích kiểm tra <i>Pre-flight exterior inspection/action, location of parts and purpose of inspection</i>	☐	☐	☐
2.2	Kiểm tra buồng lái <i>Cockpit inspection</i>	☐	☐	☐
2.3	Quy trình khởi động, kiểm tra thiết bị vô tuyến và dẫn đường, lựa chọn và đặt tần số dẫn đường và liên lạc <i>Starting procedures, radio and navigation equipment checks, selection and setting of navigation and communication frequencies</i>	☐	☐	☐
2.4	Lăn/ lăn trên không tuân thủ theo hướng dẫn của đài kiểm soát không lưu hoặc hướng dẫn của giáo viên <i>Taxiing/air taxiing in compliance with air traffic control instructions or with instructions of an instructor</i>	☐	☐	☐
2.5	Quy trình trước cất cánh, liên lạc và tuân thủ huấn lệnh đài kiểm soát không lưu, phương thức liên lạc vô tuyến <i>Pre-take-off procedure, ATC liaison- compliance, R/T Procedure</i>	☐	☐	☐
PHẦN 3. CÁC THAO TÁC VÀ QUY TRÌNH BAY SECTION 3. FLIGHT MANOEUVRES AND PROCEDURES				
3.1	Cất cánh (các dạng quỹ đạo khác nhau) <i>Take-offs (various profiles)</i>	☐	☐	☐
3.2	Cất cánh và hạ cánh trên địa hình dốc hoặc trong điều kiện gió cạnh <i>Sloping ground or crosswind take-off & landing</i>	☐	☐	☐

3.3	Cất cánh với khối lượng cất cánh tối đa (thực tế hoặc giả định) <i>Take-off at maximum take-off mass (actual or simulated maximum take-off mass)</i>	☐	☐	☐
3.4	Cất cánh với tình huống giả định hỏng động cơ ngay trước khi đạt điểm quyết định cất cánh hoặc điểm xác định sau khi cất cánh (chỉ trực thăng nhiều động cơ) <i>Take-off with simulated engine failure shortly before reaching TDP or DPATO (MEH only)</i>	☐	☐	☐
3.4	Cất cánh với tình huống hỏng động cơ giả định ngay sau khi đạt TDP hoặc DPATO (chỉ trực thăng nhiều động cơ) <i>Take-off with simulated engine failure shortly after reaching TOP or DPATO (MEH only)</i>	☐	☐	☐
3.5	Vòng rẽ khi lấy độ cao và giảm độ cao về các hướng chỉ định <i>Climbing and descending turns to specified headings</i>	☐	☐	☐
3.6	Vòng rẽ với độ nghiêng 30°, rẽ 180° đến 360° sang trái và phải <i>Turns with 30 bank, 180 to 360 left and right</i>	☐	☐	☐
3.7	Giảm độ cao ở chế độ tự quay <i>Autorotative descent</i>	☐	☐	☐
3.8	Hạ cánh tự quay (chỉ với trực thăng một động cơ) hoặc khôi phục công suất (chỉ trực thăng nhiều động cơ) <i>Autorotative landing (SEH only) or power recovery (MEH only)</i>	☐	☐	☐
3.9	Hạ cánh (các dạng quỹ đạo khác nhau) <i>Landings (various profiles)</i>	☐	☐	☐
3.10	Bay lại hoặc hạ cánh sau tình huống giả định hỏng động cơ trước điểm quyết định hạ cánh hoặc điểm xác định trước hạ cánh (chỉ trực thăng nhiều động cơ) <i>Go-around or landing following simulated engine failure before LDP or DPBL (MEH only)</i>	☐	☐	☐
3.11	Hạ cánh sau tình huống hỏng động cơ giả định sau điểm quyết định hạ cánh hoặc điểm xác định trước hạ cánh (chỉ trực thăng nhiều động cơ) <i>Landing following simulated engine failure after LDP or DPBL (MEH only)</i>	☐	☐	☐
3.12	Liên lạc và tuân thủ huấn lệnh đài kiểm soát không lưu; phương thức liên lạc vô tuyến <i>ATC liaison - Compliance, R/T procedures</i>	☐	☐	☐
3.13	UPRT	☐	☐	☐
PHẦN 4. KHAI THÁC BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG (Bắt buộc lựa chọn tối thiểu 03 hạng mục trong phần này cho bài kiểm tra năng lực) SECTION 4. NORMAL AND ABNORMAL OPERATIONS (A mandatory minimum of 3 items shall be selected from this section for proficiency check)				
4.1	Động cơ <i>Engines</i>	☐	☐	☐
4.2	Điều hòa không khí (sưởi ấm, thông gió) <i>Air conditioning (heating, ventilation)</i>	☐	☐	☐
4.3	Hệ thống tĩnh áp/ động áp <i>Pitot / Static system</i>	☐	☐	☐

4.4	Hệ thống nhiên liệu <i>Fuel system</i>	☐	☐	☐
4.5	Hệ thống điện <i>Electrical system</i>	☐	☐	☐
4.6	Hệ thống thủy lực <i>Hydraulic system</i>	☐	☐	☐
4.7	Hệ thống điều khiển bay và tinh chỉnh <i>Flight control and Trim system</i>	☐	☐	☐
4.8	Hệ thống chống đóng băng/ phá băng <i>Anti-icing and de-icing system</i>	☐	☐	☐
4.9	Hệ thống lái tự động/ chỉ dẫn bay <i>Autopilot / Flight director</i>	☐	☐	☐
4.10	Thiết bị tăng cường ổn định <i>Stability augmentation devices</i>	☐	☐	☐
4.11	Ra-đa thời tiết, máy đo độ cao vô tuyến, máy trả lời tín hiệu <i>Weather radar, radio altimeter, transponder</i>	☐	☐	☐
4.12	Hệ thống tránh va chạm trên không, hệ thống cảnh báo gần mặt đất hoặc hệ thống quan sát tăng cường <i>TCAS, GPWS or EVS</i>	☐	☐	☐
4.13	Hệ thống cang <i>Landing gear system</i>	☐	☐	☐
4.14	Thiết bị vô tuyến, thiết bị dẫn đường, hệ thống quản lý bay bằng thiết bị <i>Radio, navigation equipment, instrument flight management system</i>	☐	☐	☐
PHẦN 5. BẤT THƯỜNG VÀ KHẨN NGUY (Bắt buộc lựa chọn tối thiểu 03 hạng mục trong phần này cho bài kiểm tra năng lực) SECTION 5. ABNORMAL AND EMERGENCY (A mandatory minimum of 3 items shall be selected from this section for proficiency check)				
5.1	Thực hành xử lý đám cháy (bao gồm thoát hiểm nếu áp dụng) <i>Fire drills (including evacuation if applicable)</i>	☐	☐	☐
5.2	Kiểm soát và loại bỏ khói <i>Smoke control and removal</i>	☐	☐	☐
5.3	Động cơ hỏng, tắt và khởi động lại ở độ cao an toàn <i>Engine failures, shutdown and restart at a safe height</i>	☐	☐	☐
5.4	Hỏng hoàn toàn hai động cơ <i>Total loss of both engines</i>	☐	☐	☐
5.5	Xả nhiên liệu (giả định) <i>Fuel dumping (simulated)</i>	☐	☐	☐
5.6	Hỏng điều khiển cánh quạt đuôi (nếu áp dụng) <i>Tail rotor control failure (if applicable)</i>	☐	☐	☐
5.7	Mất cánh quạt đuôi (nếu áp dụng) <i>Tail rotor loss (if applicable)</i>	☐	☐	☐
5.8	Thành viên tổ lái mất nhận thức – Chỉ áp dụng đối với trực thăng nhiều phi công <i>Incapacitation of crew member - MPH only</i>	☐	☐	☐
5.9	Hỏng hệ thống truyền động <i>Transmission malfunctions</i>	☐	☐	☐

5.10	Các quy trình khẩn nguy khác theo quy định trong Tài liệu hướng dẫn bay tương ứng <i>Other emergencies procedures as outlined in the appropriate Aircraft Right Manual (AFM)</i>	☐	☐	☐
PHẦN 6. QUY TRÌNH BAY BẰNG THIẾT BỊ SECTION 6. INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES (to be performed in IMC or simulated IMC)				
6.1	Cất cánh bằng thiết bị: yêu cầu chuyển sang bay bằng thiết bị ngay khi có thể sau khi rời mặt đất <i>Instrument take-off: transition to instrument flight is required as soon as possible after becoming airborne</i>	☐	☐	☐
6.2	Hỏng động cơ giả định trong giai đoạn khởi hành <i>Simulated engine failure during departure</i>	☐	☐	☐
6.3	Tuân thủ các đường khởi hành, đường đến và huấn lệnh ATC <i>Adherence to departure and arrival routes and ATC instruction</i>	☐	☐	☐
6.4	Phương thức bay chờ <i>Holding procedures</i>	☐	☐	☐
6.5	Khai thác tiếp cận 3D tới độ cao quyết định 200ft (60m) hoặc tiêu chuẩn tối thiểu cao hơn nếu phương thức tiếp cận yêu cầu <i>3D operations to DH/A of 200 feet (60m) or to higher minima if required by the approach procedure</i>	☐	☐	☐
6.6	Điều khiển bằng tay, không sử dụng chỉ dẫn bay Ghi chú: Theo Tài liệu hướng dẫn bay, phương thức tiếp cận RNP có thể yêu cầu sử dụng hệ thống lái tự động hoặc thanh chỉ dẫn bay. Phương thức được thực hiện bằng tay phải được lựa chọn có tính đến giới hạn đó (ví dụ: chọn phương thức ILS trong trường hợp AFM có giới hạn như vậy). <i>Manually, without flight director.</i> <i>Note: According to the AFM, RNP APCH procedures may require the use of autopilot or Flight Director. The procedure to be down manually shall be chosen taken into account such limitation (example choose an ILS for 52 in case of such AFM limitation)</i>	☐	☐	☐
6.7	Điều khiển bằng tay, có sử dụng chỉ dẫn bay <i>Manually, with Flight Director</i>	☐	☐	☐
6.8	Ghép nối với hệ thống lái tự động <i>With coupled autopilot</i>	☐	☐	☐
6.9	Điều khiển bằng tay với một động cơ giả định không hoạt động; tình huống hỏng động cơ phải được giả định trong giai đoạn tiếp cận cuối trước khi qua độ cao 1.000ft so với mức sân bay, duy trì cho đến khi chạm bánh hoặc hoàn thành phương thức tiếp cận hạ <i>Manually, with one engine simulated inoperative; engine failure has to be simulated during final approach before passing 1000 feet above aerodrome level until touchdown or until completion of the missed approach procedure</i>	☐	☐	☐

6.10	Khai thác tiếp cận 2D xuống đến độ cao giảm thấp tối thiểu <i>2D operations down to the minimum descent (MDA/H)</i>	☐	☐	☐
6.11	Bay lại với tất cả động cơ hoạt động khi đạt DA/DH hoặc MDA/MDH <i>Go-around with all engines operating on reaching DA/DH or MDA/MDH</i>	☐	☐	☐
6.12	Các phương thức tiếp cận hụt khác <i>Other missed approach procedures</i>	☐	☐	☐
6.13	Bay lại với một động cơ giả định không hoạt động khi đạt DS/DH hoặc MDA/MDH <i>Go-around with one engine simulated inoperative on reaching DA/DH or MDA/MDH</i>	☐	☐	☐
6.14	Tự quay trong điều kiện IMC có khôi phục công suất <i>IMC autorotation with power recovery</i>	☐	☐	☐
6.15	Thoát khỏi trạng thái bay bất thường <i>Recovery from unusual attitudes</i>	☐	☐	☐
PHẦN 7. SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÙY CHỌN SECTION 7. USE OF OPTIONAL EQUIPMENT				
7	Sử dụng thiết bị tùy chọn khác <i>Use of Optional Equipment</i>	☐	☐	☐
Kết quả/ Result	☐ Đạt/ Passed	☐ Không đạt/ Failed	☐ Đạt một phần/ Partial Passed	
Mục không đạt/ Failed item:	Nhận xét/ Remarks:			
Thông tin chi tiết về bài kiểm tra không đạt hoặc đạt một phần/ Details of the failed or partial passed test:				
Nhận xét/ Remarks:				
Ngày và địa điểm/ Date and place	Chữ ký của người nộp đơn/ Signature of Applicant	Chữ ký của Sát hạch viên/ Signature of Examiner		

Hướng dẫn hoàn thành Mẫu sát hạch thực hành

Nếu một nội dung không áp dụng (N/A), phải nêu rõ lý do tại mục “Ghi chú” ở trang thứ hai của biểu mẫu này.

Người dự kiểm tra phải đạt yêu cầu ở tất cả các phần áp dụng. Nếu bất kỳ nội dung nào trong một phần không đạt, toàn bộ phần đó được xem là không đạt. Trường hợp không đạt từ hai phần trở lên, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu chỉ không đạt một phần, người dự kiểm tra chỉ phải thực hiện lại phần đó.

Nếu không đạt ở bất kỳ phần nào trong lần kiểm tra lại, bao gồm cả các phần đã đạt ở lần kiểm tra trước, người dự kiểm tra phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Tất cả các phần của bài kiểm tra kỹ năng phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng. Sau mỗi lần không đạt, có thể yêu cầu thực hiện huấn luyện bổ sung. Trường hợp không đạt tất cả các phần của bài kiểm tra sau hai lần dự kiểm tra, người dự kiểm tra phải hoàn thành chương trình huấn luyện bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Không giới hạn số lần được phép tham gia kiểm tra kỹ năng.

Trường hợp người dự kiểm tra chủ động chấm dứt bài kiểm tra kỹ năng vì những lý do mà sát hạch viên đánh giá là không phù hợp, người đó phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra kỹ năng. Nếu bài kiểm tra bị chấm dứt vì những lý do được sát hạch viên đánh giá là phù hợp, chỉ các phần chưa hoàn thành mới phải được kiểm tra trong chuyến bay tiếp theo.

Người dự kiểm tra được phép thực hiện lại một lần đối với bất kỳ bài tập hoặc quy trình nào trong bài kiểm tra. Sát hạch viên có thể dừng bài kiểm tra tại bất kỳ thời điểm nào nếu nhận thấy năng lực điều khiển tàu bay của người dự kiểm tra không đáp ứng yêu cầu và cần phải thực hiện lại toàn bộ bài kiểm tra.

Người dự kiểm tra phải điều khiển trực thăng từ vị trí có thể thực hiện đầy đủ chức năng của người chỉ huy tàu bay (PIC) và thực hiện bài kiểm tra như trong điều kiện không có thành viên tổ lái nào khác hỗ trợ. Trách nhiệm đối với chuyến bay được phân công theo quy định quốc gia hiện hành. Đường bay sử dụng cho nội dung kiểm tra dẫn đường do sát hạch viên lựa chọn.

Đường bay có thể kết thúc tại sân bay khởi hành hoặc tại một sân bay khác. Người dự kiểm tra chịu trách nhiệm lập kế hoạch bay và bảo đảm toàn bộ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ chuyến bay được mang theo trên tàu bay.

Người dự kiểm tra phải thông báo cho sát hạch viên về các hạng mục kiểm tra và nhiệm vụ đã thực hiện, bao gồm cả việc nhận dạng các phương tiện dẫn đường vô tuyến. Các nội dung kiểm tra phải được thực hiện theo đúng danh mục kiểm tra được phê chuẩn đối với loại trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra. Trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay, người dự kiểm tra phải xác định các chế độ công suất và tốc độ khai thác phù hợp.

Các số liệu tính năng cất cánh, tiếp cận và hạ cánh phải được người dự kiểm tra tự tính toán theo đúng quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai thác hoặc Tài liệu hướng dẫn bay của trực thăng sử dụng trong bài kiểm tra.

Sát hạch viên không tham gia vào việc khai thác trực thăng, trừ trường hợp cần can thiệp vì lý do an toàn hoặc để tránh gây chậm trễ không chấp nhận được đối với hoạt động của các tàu bay khác.

Conduct of the skill test

If N/A, a justification is needed under “remarks” on page two of this form.

An applicant shall pass all applicable sections. If any item in a section is failed, that section is failed. Failure in more than one section will require the applicant to take the entire test again. An applicant failing only one section shall take the failed section again.

Failure in any section of the re-test, including those sections that have been passed on a previous attempt, will require the applicant to take the entire test again. All sections of the skill test shall be completed within six months. Further training may be required following any one failed skill test. Failure to achieve a pass in all sections of the test in two attempts will require further training as determined by the CAAV. There is no limit to the number of skill tests that may be attempted.

Should the applicant choose to terminate a skill test for reasons considered inadequate by the FE, the applicant shall retake the entire skill test. If the test is terminated for reasons considered adequate by the FE, only those sections not completed shall be tested in a further flight.

Any maneuvers or procedure of the test may be repeated once by the applicant. The FE may stop the test at any stage if it is considered that the applicant's demonstration of flying skills requires a complete re-test.

An applicant shall be required to fly the helicopter from a position where the pilot-in command functions can be performed and carry out the test as if there is no other crew member. Responsibility for the flight shall be allocated in accordance with national regulations. The route to be flown for the navigation test shall be chosen by the FE.

The route may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome. The applicant shall be responsible for the flight planning and shall ensure that all equipment and documentation for the execution of the flight are on board.

An applicant shall indicate to the FE the checks and duties carried out, including the identification of radio facilities. Checks shall be completed in accordance with the authorised check list for the helicopter which the test is being taken. During pre-flight preparation for the test the applicant is required to determine power settings and speeds.

Performance data for take-off, approach and landing shall be calculated by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the helicopter used.

The FE will take no part in the operation of the helicopter except where intervention is necessary in the interests of safety or to avoid unacceptable delay to other traffic.

Sai số cho phép trong kiểm tra bay

(a) Người dự kiểm tra phải chứng minh khả năng:

- (1) Khai thác trực thăng trong các giới hạn được phê chuẩn;
 - (2) Thực hiện tất cả các bài tập và thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng và ổn định;
 - (3) Thể hiện khả năng phán đoán và xử lý tình huống tốt;
 - (4) Vận dụng đúng kiến thức hàng không;
 - (5) Duy trì khả năng kiểm soát trực thăng ở mọi thời điểm theo cách thức bảo đảm kết quả thành công của quy trình hoặc bài tập luôn nằm trong khả năng kiểm soát và không bị nghi ngờ nghiêm trọng.
- (b) Các giới hạn dưới đây được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá chung. Sát hạch viên cần xem xét, hiệu chỉnh phù hợp đối với điều kiện nhiễu động khí quyển cũng như đặc tính điều khiển và tính năng của loại trực thăng được sử dụng trong bài kiểm tra.

(1) Độ cao:

- (i) Bay thông thường: ± 150 ft;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: ± 200 ft;
- (iii) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất: ± 2 ft.

(2) Hướng bay hoặc bám theo phương tiện dẫn đường vô tuyến:

- (i) Bay thông thường: $\pm 10^\circ$;
- (ii) Khi mô phỏng tình huống khẩn nguy nghiêm trọng: $\pm 15^\circ$.

(3) Tốc độ:

- (i) Giai đoạn cất cánh và tiếp cận: -10 kt / $+15$ kt;
- (ii) Các chế độ bay khác: ± 15 kt.

(4) Độ trôi trên mặt đất:

- (i) Bay treo trong hiệu ứng mặt đất khi cất cánh: ± 3 ft;
- (ii) Khi hạ cánh: Không được có chuyển động tiến ngang hoặc lùi sau.

Flight Test Tolerance

(a) The applicant should demonstrate the ability to:

- (1) operate the helicopter within its limitations;
- (2) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
- (3) exercise good judgement and airmanship;
- (4) apply aeronautical knowledge;
- (5) maintain control of the helicopter at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

(b) The following limits are for general guidance. The FE should make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the helicopter used.

(1) height:

- (i) normal forward flight ± 150 ft
- (ii) with simulated major emergency ± 200 ft
- (iii) hovering IGE flight ± 2 ft

- (2) heading or tracking of radio aids:
 - (i) normal flight $\pm 10^\circ$
 - (ii) with simulated major emergency $\pm 15^\circ$
- (3) speed:
 - (i) take-off approach – 10 knots/+15 knots
 - (ii) all other flight regimes ± 15 knots
- (4) ground drift:
 - (i) take-off hover IGE ± 3 ft
 - (ii) landing no sideways or backwards movement