

Quiz: Câu Hỏi Ôn Tập Hệ Thống Phân Tán – CHƯƠNG 1 Đ...

Share 



Question 1 of 80



Tính chất nào giúp người dùng không nhận thấy tính phân tán của hệ thống?

- ☐ A Tính mở
- ☐ B Tính hiệu quả
- ☐ C Tính đồng bộ
- ☐ D Tính trong suốt

 Don't know the answer

 Flag issue and discard

Created with AI based on



22

Câu Hỏi Ôn Tập Hệ Thống Phân Tán – CHƯƠNG 1 Đến CHƯƠNG 5

■ Ứng Dụng Phân tán

Uploaded by



Home



My Library



Discovery



Studocu AI



Not challenging enough? Copy and paste your notes **to generate your AI practice questions**

Create your quiz



Quiz questions

Question 1 of 80

Tính chất nào giúp người dùng không nhận thấy tính phân tán của hệ thống?

A Tính mở

✗ Tính hiệu quả

C Tính đồng bộ

✓ Tính trong suốt

✗ Incorrect

Explanation

Tính trong suốt giúp che giấu sự phức tạp của hệ thống phân tán.

Question 2 of 80

Đặc điểm nào sau đây đúng với hệ thống phân tán?

A Phụ thuộc vào một điểm đơn



✖ Giảm khả năng chia sẻ tài nguyên

D Giảm tính sẵn sàng của hệ thống

✖ Incorrect

💬 Explanation

Hệ thống phân tán có khả năng mở rộng linh hoạt.

💠 Question 3 of 80

Trong hệ thống phân tán, việc che giấu chi tiết cài đặt hệ thống với người dùng là?

A Tính ảo hóa

✓ Tính trong suốt

C Tính đóng

D Tính đồng nhất

✓ Correct!

💬 Explanation

Tính trong suốt giúp che giấu chi tiết cài đặt hệ thống.

💠 Question 4 of 80

Mục tiêu chính của hệ thống phân tán là gì?

A Cắt giảm tài nguyên

B Giảm tính linh hoạt



Home



My Library



Studocu AI

☐ D Tăng độ trễ

✓ Correct!

🗨 Explanation

Tăng hiệu quả và khả năng chia sẻ tài nguyên là mục tiêu chính.

💠 Question 5 of 80

Khả năng hệ thống tiếp tục hoạt động khi một nút gặp lỗi gọi là gì?

☐ A Tính liên tục

☐ B Tính mở

☒ C Tính trong suốt

☒ D Độ chịu lỗi

✗ Incorrect

🗨 Explanation

Độ chịu lỗi cho phép hệ thống tiếp tục hoạt động khi có lỗi.

💠 Question 6 of 80

Yếu tố nào là thách thức lớn nhất của hệ thống phân tán?

☐ A Tối ưu giao diện

☐ B Lưu trữ tập trung

☐ C Truy xuất dữ liệu

☒ D Đồng bộ hóa



Home



My Library



Studocu AI

✓ Correct!

Explanation

Đồng bộ hóa là một thách thức lớn trong hệ thống phân tán.

◆◆ Question 7 of 80

Giao thức phổ biến dùng để trao đổi dữ liệu trong hệ thống phân tán là gì?

☐ A SMTP

☐ B FTP

☐ C SNMP

☒ REST

✓ Correct!

Explanation

REST là giao thức phổ biến cho trao đổi dữ liệu.

◆◆ Question 8 of 80

Tính mở của hệ phân tán liên quan đến điều gì?

☐ A Tính không thể mở rộng

☒ Khả năng tích hợp hệ thống mới dễ dàng

☐ C Giới hạn phần cứng

☐ D Độc quyền công nghệ

✓ Correct!



Home



My Library



Studocu AI

Tính mở liên quan đến khả năng tích hợp hệ thống mới dễ dàng.

💠 Question 9 of 80

Một ví dụ điển hình của hệ thống tập trung là gì?

☒ Máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm

☐ B Blockchain

☐ C Hệ thống P2P

☐ D Mạng CDN

☒ Correct!

💬 Explanation

Máy chủ cơ sở dữ liệu trung tâm là một ví dụ điển hình.

💠 Question 10 of 80

Trong hệ thống phân tán, tính co giãn (elasticity) nghĩa là gì?

☐ A Hệ thống không thay đổi

☐ B Giao diện dễ thay đổi

☒ Khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên linh hoạt

☐ D Mô hình định danh linh hoạt

☒ Correct!

💬 Explanation

Tính co giãn là khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên linh hoạt.



Home



My Library



Studocu AI

✦ Question 11 of 80

Tại sao cần tính minh bạch về vị trí trong hệ phân tán?

- ☐ A Giảm chi phí
- ☒ B Để người dùng không cần biết nơi lưu trữ tài nguyên
- ☐ C Tăng hiệu suất người dùng
- ☐ D Để dễ dàng bảo trì phần cứng

✓ Correct!

💬 Explanation

Để người dùng không cần biết nơi lưu trữ tài nguyên.

✦ Question 12 of 80

Điều gì xảy ra khi một nút trong hệ thống phân tán bị lỗi?

- ☐ A Tắt cả hệ thống sụp đổ
- ☒ B Không ảnh hưởng đến toàn hệ thống
- ☐ C Tự động reset tất cả các máy
- ☒ D Hệ thống cần phát hiện và phục hồi

✗ Incorrect

💬 Explanation

Hệ thống cần phát hiện và phục hồi khi một nút bị lỗi.

✦ Question 13 of 80



Home



My Library



Studocu AI

☐ A Khả năng phục hồi

☐ B Chia sẻ tài nguyên

☐ C Tính mở rộng

☒ D Đơn giản trong phát triển và kiểm thử

 Correct!

Explanation

Hệ thống phân tán thường phức tạp trong phát triển và kiểm thử.

Question 14 of 80

Tính chất nào không liên quan đến hệ thống phân tán?

☒ A Tính trong suốt

☒ B Tính tập trung

☐ C Tính mở

☐ D Tính co giãn

 Incorrect

Explanation

Tính tập trung không liên quan đến hệ thống phân tán.

Question 15 of 80

Ứng dụng điện toán đám mây thuộc loại hệ thống nào?



Home



My Library



Studocu AI

 CỤC BỘ

☐ PHI TẬP TRUNG HOÀN TOÀN

☐ TẬP TRUNG

 Incorrect

Explanation

Điện toán đám mây là một ví dụ điển hình của hệ thống phân tán, nơi các tài nguyên và dịch vụ được phân phối trên nhiều máy chủ.

Question 16 of 80

Kỹ thuật nào giúp phát hiện lỗi nút trong hệ phân tán?

☒ Heartbeat

☐ VPN

☐ Load Balancer

☐ Token Ring

 Correct!

Explanation

Heartbeat là một kỹ thuật phổ biến để phát hiện lỗi nút bằng cách định kỳ gửi tín hiệu giữa các nút.

Question 17 of 80

Giao thức nào phổ biến trong RPC?

☐ A FTP



Home



My Library



Studocu AI

☒ TCP

☐ HTTP

☐ UDP

☒ Correct!

Explanation

TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức phổ biến được sử dụng trong RPC để đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy.

Question 18 of 80

Trong mô hình client, client đóng vai trò gì?

☐ A Chia sẻ tài nguyên

☐ B Điều phối máy chủ

☒ C Quản lý kết nối mạng

☒ D Gửi yêu cầu tới server

☒ Incorrect

Explanation

Trong mô hình client-server, client chủ động gửi yêu cầu đến server để yêu cầu dịch vụ hoặc tài nguyên.

Question 19 of 80

Một lợi ích của truyền thông không đồng bộ là gì?

☐ A Đảm bảo an toàn dữ liệu



Home



My Library



Studocu AI

☐ C Tăng tốc độ mạng

☐ D Phụ thuộc vào server

✓ Correct!

Explanation

Truyền thông không đồng bộ cho phép client tiếp tục hoạt động mà không cần chờ phản hồi ngay lập tức từ server.

◆◆ Question 20 of 80

RPC khác gì so với gọi hàm thông thường?

☐ A Không có tham số

✓ ☒ B Hàm được gọi ở máy khác

☐ C Chạy song song

☐ D Không cần compile

✓ Correct!

Explanation

RPC (Remote Procedure Call) khác với gọi hàm thông thường ở chỗ hàm được gọi thực thi trên một máy tính khác, không phải máy cục bộ.

◆◆ Question 21 of 80

Trong mạng phân tán, multicast được dùng để làm gì?

☐ A Gửi riêng tư



Home



My Library



Studocu AI

☐ C Mã hóa dữ liệu đầu vào

☒ Gửi tới nhiều nút cùng lúc

☐ Incorrect

Explanation

Multicast cho phép gửi dữ liệu tới nhiều nút cùng một lúc, giúp tiết kiệm băng thông.

Question 22 of 80

Truyền thông giữa hai nút trong mạng phân tán phải đảm bảo điều gì?

☐ A Khả năng broadcast

☐ B Địa chỉ IP công khai

☐ C Bảo mật phần cứng

☒ Tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu

☒ Correct!

Explanation

Tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu là yếu tố then chốt để đảm bảo truyền thông tin cậy.

Question 23 of 80

Cơ chế nào giúp tránh xung đột truy cập tài nguyên trong hệ thống phân tán?

☐ A Delay

☒ Lock

☐ Message buffer



Home



My Library



Studocu AI

☐ D Commit log

✖ Incorrect

🗨 Explanation

Lock (khóa) là cơ chế phổ biến để đảm bảo độc quyền truy cập tài nguyên, tránh xung đột.

💎 Question 24 of 80

Giao thức TLS cung cấp điều gì cho truyền thông?

☐ A Giảm độ trễ

☐ B Giao diện đồ họa

☒ C Bảo mật cho truyền thông

☐ D Tăng băng thông

✔ Correct!

🗨 Explanation

TLS (Transport Layer Security) cung cấp bảo mật cho truyền thông qua mạng.

💎 Question 25 of 80

Trong cơ chế subscriber, dữ liệu được nhận khi nào?

☐ A Khi gọi hàm get()

☒ B Khi có thông tin mới được publish

☐ C Khi server khởi động lại

☐ D Khi có lỗi xảy ra



Home



My Library



Studocu AI

✓ Correct!

Explanation

Subscriber nhận dữ liệu khi có thông tin mới được publish từ publisher.

◆◆ Question 26 of 80

Bottleneck trong hệ thống truyền thông là gì?

- ☐ A Dữ liệu bị lặp
- ☒ B Điểm nghẽn làm giảm hiệu suất hệ thống

☐ C Dữ liệu truyền sai thứ tự

☐ D Thiết bị lỗi vật lý

✓ Correct!

Explanation

Bottleneck là điểm nghẽn làm giảm hiệu suất của toàn bộ hệ thống.

◆◆ Question 27 of 80

Thách thức chính của truyền thông phân tán là gì?

- ☒ A Độ trễ không đồng đều

☐ B Giới hạn RAM

☐ C Chi phí phần mềm

☐ D Thiếu địa chỉ IP

✓ Correct!



Home



My Library



Studocu AI

Độ trễ không đồng đều giữa các thành phần là một thách thức lớn trong truyền thông phân tán.

💠 Question 28 of 80

Giải pháp nào giúp tăng hiệu suất truyền thông trong hệ thống phân tán?

☐ A Thay toàn bộ phần mềm

☒ B Cache dữ liệu gần người dùng

☐ C Sử dụng firewall

☐ D Mã hóa toàn bộ thông tin

✔ Correct!

💬 Explanation

Cache dữ liệu gần người dùng giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ truy cập.

💠 Question 29 of 80

Cơ chế truyền broadcast có thể gây ra vấn đề gì?

☒ A Ngẽn mạng nếu quá nhiều dữ liệu

☐ B Không hỗ trợ đa luồng

☐ C Mất kết nối tạm thời

☐ D Ghi đè dữ liệu

✔ Correct!

💬 Explanation



Home



My Library



Studocu AI

💠 Question 30 of 80

Trong hệ điều hành, tiến trình (process) là gì?

- ☐ A Một đoạn mã đang được viết
- ☒ B Một chương trình đang được thực thi
- ☐ C Một chương trình đã bị lỗi
- ☐ D Một thư mục chứa tập lệnh

✔ Correct!

💬 Explanation

Tiến trình là một chương trình đang được thực thi bởi hệ điều hành.

💠 Question 31 of 80

Luồng (thread) trong một tiến trình có đặc điểm nào?

- ☐ A Cần một hệ điều hành riêng để chạy
- ☒ B Không thể chia sẻ tài nguyên với tiến trình mẹ
- ☒ C Chia sẻ không gian địa chỉ với tiến trình chính
- ☐ D Hoạt động hoàn toàn tách biệt

✖ Incorrect

💬 Explanation

Các luồng trong một tiến trình chia sẻ không gian địa chỉ với tiến trình chính.



Home



My Library



Studocu AI

Ưu điểm chính của việc sử dụng luồng thay vì tiến trình trong hệ phân tán là gì?

☒ Tiết kiệm bộ nhớ và chuyển ngữ cảnh nhanh hơn

☐ B Dễ viết hơn

☐ C Luồng tự động tái cấu trúc hệ thống

☐ D Luồng an toàn hơn tiến trình

☒ Correct!

Explanation

Luồng tiết kiệm bộ nhớ và chuyển ngữ cảnh nhanh hơn so với tiến trình.

Question 33 of 80

Khi một luồng bị treo, điều gì xảy ra với các luồng khác trong cùng tiến trình?

☐ A Hệ điều hành ngừng xử lý tiến trình

☒ Các luồng khác vẫn hoạt động

☒ Phải khởi động lại toàn bộ tiến trình

☐ D Tất cả bị dừng

☒ Incorrect

Explanation

Nếu một luồng bị treo, các luồng khác trong cùng tiến trình vẫn tiếp tục hoạt động.

Question 34 of 80

Luồng thuộc loại nào có chi phí tạo và quản lý thấp?



Home



My Library



Studocu AI

☒ Có chi phí tạo và quản lý thấp

☐ C Không thể chạy đồng thời

☐ D Không có bộ nhớ riêng

☒ Correct!

Explanation

Luồng có chi phí tạo và quản lý thấp là một đặc điểm quan trọng của luồng.

Question 35 of 80

Trong hệ thống phân tán, một tiến trình có khả năng gì liên quan đến tài nguyên?

☐ A Gọi hàm cục bộ trên client

☐ B Chỉ hoạt động cục bộ

☒ Chia sẻ tài nguyên giữa các máy chủ

☐ D Gửi dữ liệu mà không cần mạng

☒ Correct!

Explanation

Trong hệ thống phân tán, các tiến trình có thể chia sẻ tài nguyên giữa các máy chủ.

Question 36 of 80

Ứng dụng đa luồng thường sử dụng kỹ thuật nào để xử lý đồng thời nhiều yêu cầu?

☐ A Gọi tuần tự các tác vụ



Home



My Library



Studocu AI

☐ C Phân mảnh dữ liệu

☐ D Tạo nhiều tiến trình con

✓ Correct!

🗨 Explanation

Ứng dụng đa luồng thường tạo nhiều luồng để xử lý song song các yêu cầu.

💠 Question 37 of 80

Đâu là một đặc điểm của thread?

☐ A Không thể chạy trên đa nhân

☐ B Tự do truy cập bộ nhớ của hệ thống

☒ C Được quản lý trực tiếp bởi hệ điều hành

☐ D Không thể giám sát bởi hệ điều hành

✓ Correct!

🗨 Explanation

Thread được quản lý trực tiếp bởi hệ điều hành.

💠 Question 38 of 80

Hạn chế nào sau đây là đúng với thread?

☒ A Không được hệ điều hành nhận biết trực tiếp

☐ B Không thể đồng bộ



Home



My Library



Studocu AI

☐ D Không được hỗ trợ đa nhiệm

✖ Incorrect

Explanation

Thread không được hệ điều hành nhận biết trực tiếp.

✦ Question 39 of 80

Khi một tiến trình bị chuyển ngữ cảnh, loại dữ liệu nào cần được lưu lại?

☒ Bộ thanh ghi và con trỏ ngăn xếp

☐ B Địa chỉ IP và MAC

☐ C Tập tin đang mở

☐ D Danh sách người dùng

✔ Correct!

Explanation

Khi chuyển ngữ cảnh, bộ thanh ghi và con trỏ ngăn xếp cần được lưu giữ.

✦ Question 40 of 80

Trong mô hình MapReduce, nhiệm vụ của là gì?

☐ A Lưu dữ liệu tạm thời

☐ B Gửi dữ liệu tới reducer

☒ C Ánh xạ dữ liệu thành cặp trị

☐ D Gộp dữ liệu theo nhóm



Home



My Library



Studocu AI

✓ Correct!

🗨 Explanation

Trong MapReduce, mapper ánh xạ dữ liệu thành cặp key-value.

💠 Question 41 of 80

Trong mô hình MapReduce, reducer thực hiện công việc gì?

- ☐ A Tạo biểu đồ thống kê
- ☐ B Ánh xạ dữ liệu
- ☐ C Phân tán kết quả
- ☒ D Tổng hợp các kết quả theo khóa

✓ Correct!

🗨 Explanation

Reducer tổng hợp các kết quả theo khóa trong MapReduce.

💠 Question 42 of 80

Mô hình là gì?

- ☒ A Một luồng xử lý một yêu cầu
- ☐ B Một máy chủ dành riêng cho mỗi luồng
- ☐ C Một tiến trình xử lý tất cả yêu cầu
- ☒ D Một luồng xử lý nhiều yêu cầu

✗ Incorrect



Home



My Library



Studocu AI

Mô hình là một luồng xử lý một yêu cầu.

💠 Question 43 of 80

Lợi ích của lập trình song song với thread là gì?

- ☐ A Loại bỏ nhu cầu chia sẻ tài nguyên
- ☐ B Dễ sử dụng trong mọi ngôn ngữ
- ☒ C Giảm thời gian xử lý nhờ thực hiện đồng thời
- ☐ D Tăng độ trễ mạng

✓ Correct!

💬 Explanation

Lập trình song song với thread giúp giảm thời gian xử lý.

💠 Question 44 of 80

Tại sao cần đồng bộ hóa giữa các thread?

- ☒ A Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi truy cập chung
- ☐ B Để tự động quản lý bộ nhớ
- ☐ C Tránh deadlock
- ☐ D Để tăng độ trễ

✓ Correct!

💬 Explanation

Đồng bộ hóa giữa các thread để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.



Home



My Library



Studocu AI

💠 Question 45 of 80

có nghĩa là gì?

☒ Không gây lỗi khi nhiều thread cùng truy cập

☐ B Được bảo vệ bằng tường lửa

☐ C Chỉ chạy được trong sandbox

☐ D Luôn chạy trong user mode

☒ Correct!

💬 Explanation

có nghĩa là không gây lỗi khi nhiều thread cùng truy cập.

💠 Question 46 of 80

Kỹ thuật nào sau đây giúp tránh điều kiện tranh chấp (race condition)?

☐ A Stack pointer

☒ Mutex hoặc Semaphore

☐ C Thread pooling

☐ D Sleep

☒ Correct!

💬 Explanation

Mutex hoặc Semaphore là các cơ chế đồng bộ hóa, giúp bảo vệ các tài nguyên chia sẻ khỏi việc truy cập đồng thời từ nhiều luồng, từ đó tránh điều kiện tranh chấp.



Home



My Library



Studocu AI

Xác thực (authentication) trong hệ phân tán là gì?

☒ Xác minh danh tính của người dùng

☐ B Mã hóa dữ liệu gửi đi

☐ C Định vị vị trí của người dùng

☐ D Tạo kết nối mạng an toàn

☒ Correct!

Explanation

Xác thực (authentication) là quá trình xác minh danh tính của người dùng hoặc một thực thể trong hệ thống.

Question 48 of 80

Hệ thống xác thực hai yếu tố sử dụng những gì?

☐ A Một mật khẩu và một ảnh đại diện

☒ Hai yếu tố bất kỳ trong số: biết, sở hữu, là

☐ C Chỉ mật khẩu

☐ D Chỉ thiết bị phần cứng

☒ Correct!

Explanation

Hệ thống xác thực hai yếu tố sử dụng hai yếu tố bất kỳ trong số những thứ người dùng biết, người dùng sở hữu hoặc người dùng là.

Question 49 of 80



Home



My Library



Studocu AI

✓ Không thể sử dụng lại

✗ Chạy độc lập không cần kết nối

C Không có tính bảo mật

D Dùng cố định cho mỗi người

✗ Incorrect

🗨 Explanation

Mã OTP chỉ được sử dụng một lần duy nhất, tăng cường tính bảo mật.

💎 Question 50 of 80

Ví dụ nào sau đây là xác thực dựa trên sinh trắc học?

A OTP

B Mã PIN

✗ Câu hỏi bảo mật

✓ Vân tay

✗ Incorrect

🗨 Explanation

Xác thực dựa trên sinh trắc học sử dụng các đặc điểm sinh học duy nhất của mỗi người, ví dụ như vân tay.

💎 Question 51 of 80

Thiết bị token vật lý dùng để làm gì?



Home



My Library



Studocu AI

☐ B Truy cập hệ thống cục bộ

☒ Tạo mật khẩu dùng một lần

☐ Thay thế hoàn toàn mật khẩu

☐ Incorrect

Explanation

Token vật lý được sử dụng để tạo ra mật khẩu dùng một lần, tăng cường bảo mật cho quá trình xác thực.

Question 52 of 80

Trong xác thực dựa trên hành vi, hệ thống dựa vào:

☐ A Sở thích người dùng

☐ B Vị trí địa lý

☐ Mức độ sử dụng phần mềm

☒ Mẫu gõ phím, cách di chuột

☐ Incorrect

Explanation

Xác thực dựa trên hành vi phân tích các mẫu hành vi duy nhất của người dùng, chẳng hạn như cách gõ phím hoặc di chuột.

Question 53 of 80

Cơ chế định danh cần đảm bảo điều gì?



Home



My Library



Studocu AI

☐ B Dễ chia sẻ tài khoản

☐ C Ghi nhớ mật khẩu dài

☒ Phân biệt người dùng chính xác và không bị trùng

✖ Incorrect

Explanation

Cơ chế định danh cần đảm bảo phân biệt người dùng chính xác và không bị trùng lặp để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

💠 Question 54 of 80

Tại sao xác thực liên tục lại quan trọng trong ứng dụng nhạy cảm?

☐ A Giảm thời gian sử dụng hệ thống

☐ B Tự động reset mật khẩu

☒ Đảm bảo luôn có người dùng hợp lệ đang hoạt động

☐ D Giúp người dùng đăng xuất nhanh hơn

✔ Correct!

Explanation

Xác thực liên tục đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới được phép truy cập và sử dụng ứng dụng nhạy cảm trong suốt thời gian hoạt động.

💠 Question 55 of 80

Khi sử dụng xác thực dựa trên thiết bị, điều gì được ưu tiên?

☒ Nhận diện thiết bị cụ thể người dùng sở hữu



Home



My Library



Studocu AI

☐ B Thiết bị phải có kết nối internet

☐ C Cài phần mềm diệt virus

☐ D Mã hóa phần cứng

✓ Correct!

Explanation

Xác thực dựa trên thiết bị ưu tiên nhận diện thiết bị cụ thể mà người dùng sở hữu để xác minh danh tính.

✦ Question 56 of 80

Trong hệ phân tán, session key được sử dụng khi nào?

☐ A Để tạo mã OTP

☐ B Trước khi đăng nhập

☒ C Sau khi xác thực và thiết lập kết nối an toàn

☐ D Khi khởi động máy

✓ Correct!

Explanation

Session key được sử dụng sau khi xác thực thành công và thiết lập kết nối an toàn để mã hóa dữ liệu trong phiên làm việc.

✦ Question 57 of 80

Ưu điểm của định danh phân tán là gì?

☐ A Tập trung tất cả vào một máy chủ



Home



My Library



Studocu AI

☒ Hệ thống vẫn hoạt động khi một node gặp sự cố

☐ D Giảm thiểu tài nguyên hệ thống

☒ Correct!

Explanation

Định danh phân tán cho phép hệ thống tiếp tục hoạt động ngay cả khi một node gặp sự cố, tăng tính sẵn sàng.

Question 58 of 80

Công nghệ blockchain đóng vai trò gì trong định danh?

☒ Cung cấp hệ thống định danh minh bạch và không thay đổi

☐ B Thay thế máy chủ truyền thống

☐ C Mã hóa dữ liệu người dùng

☐ D Tạo tài khoản người dùng

☒ Correct!

Explanation

Blockchain cung cấp một hệ thống định danh minh bạch và không thể thay đổi, tăng cường độ tin cậy.

Question 59 of 80

Đâu là phương pháp xác thực yếu nhất?

☐ A Xác thực đa yếu tố

☒ B Xác thực một yếu tố (mật khẩu)



Home



My Library



Studocu AI

☐ C Xác thực bằng token

☐ D Xác thực bằng sinh trắc học

✓ Correct!

🗨 Explanation

Xác thực một yếu tố (mật khẩu) là phương pháp yếu nhất vì chỉ dựa vào một lớp bảo vệ duy nhất.

💠 Question 60 of 80

Trong hệ thống định danh tập trung, nhược điểm chính là gì?

✓ Thiếu tính bảo mật

☐ B Quá nhiều người dùng

☐ C Khó mở rộng

✗ Dễ chia sẻ quyền truy cập

✗ Incorrect

🗨 Explanation

Hệ thống tập trung dễ bị tấn công và có tính bảo mật kém do dữ liệu tập trung ở một nơi.

💠 Question 61 of 80

Tính năng chính của Kerberos là gì?

☐ A Phân tích hành vi truy cập

✓ Xác thực người dùng và cấp phiếu truy cập



Home



My Library



Studocu AI

☐ D Thay thế hệ điều hành

✓ Correct!

Explanation

Kerberos chủ yếu được sử dụng để xác thực người dùng và cấp phiếu truy cập vào các dịch vụ mạng.

✦ Question 62 of 80

Ưu điểm của mô hình xác thực phân tán là gì?

☐ A Không cần xác minh người dùng

☒ B Không phụ thuộc vào máy chủ trung tâm

☐ C Dễ sử dụng mạng cục bộ

☐ D Bảo trì đơn giản hơn

✓ Correct!

Explanation

Mô hình phân tán không phụ thuộc vào máy chủ trung tâm, tăng tính sẵn sàng và độ tin cậy.

✦ Question 63 of 80

Khi triển khai xác thực trong hệ thống cloud, yếu tố nào cần được ưu tiên?

☐ A Ghi log chi tiết

☐ B Tự động cập nhật driver



Home



My Library



Studocu AI

✔ Tính khả dụng và bảo mật cao

✔ Correct!

💬 Explanation

Trong môi trường cloud, tính khả dụng và bảo mật cao là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo dịch vụ liên tục và an toàn.

💎 Question 64 of 80

Một điểm yếu phổ biến của xác thực bằng mật khẩu là?

A Dễ thực hiện

B Không yêu cầu bảo trì

C Tính bảo mật tuyệt đối

✔ Người dùng thường đặt mật khẩu yếu

✔ Correct!

💬 Explanation

Người dùng thường có xu hướng đặt mật khẩu yếu, dễ đoán, làm tăng nguy cơ bị tấn công.

💎 Question 65 of 80

Đồng bộ hóa thời gian trong hệ thống phân tán là cần thiết để làm gì?

✔ Đảm bảo các sự kiện xảy ra theo thứ tự hợp lý

B Tăng tốc độ truyền mạng

C Giảm kích thước tệp



Home



My Library



Studocu AI

☐ D Cải thiện giao diện người dùng

✓ Correct!

Explanation

Đồng bộ hóa thời gian đảm bảo các sự kiện được ghi lại và xử lý theo đúng thứ tự thời gian.

✦ Question 66 of 80

Vì sao không thể sử dụng đồng hồ phần cứng làm chuẩn tuyệt đối trong hệ phân tán?

☐ A Đồng hồ dễ hỏng

☐ B Không đồng bộ với ổ cứng

☒ C Đồng hồ có sai số và độ lệch khác nhau

☐ D Không tương thích với mạng LAN

✓ Correct!

Explanation

Đồng hồ phần cứng có sai số và độ lệch khác nhau, dẫn đến sự không nhất quán về thời gian giữa các máy.

✦ Question 67 of 80

Trong thuật toán Cristian, vai trò của máy chủ thời gian là gì?

☒ A Gửi thời gian hiện tại cho các client

☐ B Gửi các bản vá hệ điều hành

☒ C Tự động restart tiến trình



Home



My Library



Studocu AI

✖ Incorrect

Explanation

Máy chủ thời gian trong thuật toán Cristian cung cấp thời gian hiện tại cho các client để đồng bộ hóa.

💠 Question 68 of 80

NTP (Network Time Protocol) thường được dùng để làm gì?

- ☐ A Tự động đặt giờ hệ điều hành
- ☐ B Lưu trữ log hoạt động
- ☒ C Đồng bộ hóa thời gian giữa các máy trong mạng
- ☐ D Mã hóa dữ liệu thời gian thực

✔ Correct!

Explanation

NTP được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian giữa các máy tính trong mạng.

💠 Question 69 of 80

Sự không đồng bộ giữa các đồng hồ trong hệ thống gây ra hậu quả gì?

- ☒ A Lỗi thứ tự xử lý sự kiện
- ☐ B Tăng RAM sử dụng
- ☐ C Chậm phần cứng
- ☐ D Mất địa chỉ IP



Home



My Library



Studocu AI

Explanation

Sự không đồng bộ có thể dẫn đến lỗi thứ tự xử lý sự kiện.

💠 Question 70 of 80

Lamport clock được sử dụng để làm gì trong hệ phân tán?

- ☐ A Lưu lại log hệ thống
- ☐ B Đặt thời gian hệ điều hành
- ☒ C Xác định mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện
- ☐ D Phát hiện lỗi phần cứng

✔ Correct!

Explanation

Lamport clock dùng để xác định mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện.

💠 Question 71 of 80

Trong hệ thống đồng bộ hóa tập trung, nhược điểm chính là gì?

- ☐ A Phải đồng bộ mỗi phút
- ☐ B Không hoạt động trên internet
- ☐ C Khó thực hiện trên mạng LAN
- ☒ D Thiếu khả năng mở rộng và dễ nghẽn tại nút điều phối

✔ Correct!



Home



My Library



Studocu AI

Explanation

Question 72 of 80

Vector clock khác Lamport clock ở điểm nào?

✓ Giữ được nhiều thông tin thứ tự và quan hệ nhân quả chính xác hơn



☐ C Dễ triển khai hơn

☐ D Không cần gửi thông điệp

✓ Correct!

Explanation

Vector clock giữ được nhiều thông tin thứ tự và quan hệ nhân quả chính xác hơn.

Question 73 of 80

Khi nào cần sử dụng đồng hồ logic thay vì đồng hồ vật lý?

✓ Khi thời gian thực không quan trọng nhưng thứ tự sự kiện phải đảm bảo

☐ B Khi không có bộ xử lý

☐ C Khi không có kết nối mạng

☐ D Khi hệ điều hành yêu cầu

✓ Correct!

Explanation

Đồng hồ logic được sử dụng khi thứ tự sự kiện quan trọng hơn thời gian thực.



Home



My Library



Studocu AI

💠 Question 74 of 80

Giải thuật đồng bộ hóa logic nào theo dõi được quan hệ nhân quả đầy đủ?

- ☐ A clock
- ☐ B Lamport clock
- ☒ C Vector clock
- ☐ D System timestamp

✔ Correct!

💬 Explanation

Đồng hồ vector theo dõi quan hệ nhân quả đầy đủ giữa các sự kiện.

💠 Question 75 of 80

Trong hàm `connect_to_server`, tại sao nên đặt `socket.setdefaulttimeout(5)` trước khi `connect()`?

- ☐ A Để đảm bảo mọi kết nối luôn thành công
- ☐ B Để sử dụng UDP thay vì TCP
- ☐ C Để tăng băng thông truyền tải
- ☒ D Để giới hạn thời gian chờ kết nối, tránh treo ứng dụng

✔ Correct!

💬 Explanation

Giới hạn thời gian chờ kết nối giúp tránh treo ứng dụng.



Home



My Library



Studocu AI

Khi viết hàm `receive_data(sock)`, tại sao nên gọi `sock.recv(1024).decode()` thay vì `sock.recv(1024)`?

☒ Để chuyển dữ liệu từ `bytes` sang `string`

☐ B Để tăng tốc độ nhận

☐ C Để giảm độ trễ mạng

☒ Để nhận dữ liệu dạng mã hóa `base64`

☒ Incorrect

Explanation

`decode()` chuyển đổi dữ liệu nhận được sang kiểu `string`.

Question 77 of 80

Hàm `send_message(sock, msg)` sử dụng `sock.sendall(msg.encode())`. Tại sao không dùng `send()`?

☒ `sendall()` đảm bảo toàn bộ dữ liệu được gửi đi

☐ B `send()` chỉ dùng được với UDP

☐ C `sendall()` giúp gửi dữ liệu theo kiểu gói nén

☐ D `send()` chỉ hoạt động với dữ liệu nhỏ

☒ Correct!

Explanation

`sendall()` đảm bảo toàn bộ dữ liệu được gửi đi, tránh mất mát.

Question 78 of 80



Home



My Library



Studocu AI

☒ Để chỉ định đường dẫn API mà client sẽ gọi đến

☐ B Để hạn chế truy cập từ IP lạ

☐ C Để kết nối với cơ sở dữ liệu

☐ D Để tăng tốc độ phản hồi

☒ Correct!

Explanation

Flask được sử dụng để chỉ định đường dẫn API mà client sẽ gọi đến, định nghĩa các endpoint cho API.

Question 79 of 80

Khi một hàm xử lý API trong Flask trả về ``jsonify(data)``, lý do chính là gì?

☐ A Để giảm kích thước phản hồi

☐ B Để mã hóa dữ liệu

☒ C Để dữ liệu trả về ở dạng chuẩn JSON

☐ D Để gọi hàm Python từ client

☒ Correct!

Explanation

Hàm ``jsonify`` đảm bảo dữ liệu trả về ở dạng chuẩn JSON, định dạng phổ biến cho API.

Question 80 of 80

Nếu hàm ``authenticate(username, password)`` được triển khai và ``username`` không tồn



Home



My Library



Studocu AI

☐ A Hàm tiếp tục thực thi

☐ B Hàm trả về lỗi 200 OK

☐ C Hàm trả về True

☒ Hàm trả về False hoặc HTTP 401 Unauthorized

✓ Correct!

🗨 Explanation

Khi username không tồn tại, hàm nên trả về False hoặc HTTP 401 Unauthorized để báo hiệu xác thực thất bại.

^ Go to top

🌐 English

📍 Việt Nam

Company

About Us

Academic Integrity

Jobs

Blog

Dutch Website

Study Tools

Ask AI



Home



My Library



Studocu AI

[AI Quiz Generator](#)

[Get The App](#)

[Studocu Ace](#)

[Contact & Help](#)

[F.A.Q.](#)

[Contact](#)

[Newsroom](#)

[Legal](#)

[Terms](#)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Settings](#)

[Cookie Statement](#)

[Copyright & DSA](#)



Great



10.571 reviews on



Home



My Library



Studocu AI



Home



My Library



Studocu AI