THIẾT KẾ THEO MẪU LON TRÒN ĐÃ CHỌN

REVOX VPL. Lon tròn 4 L.

Bốn góc nhìn trên thân trụ tròn. Có nhãn quấn, 24 vị trí chú thích, sáu mã màu và bảng kiểm MSDS.



HƯỚNG THIẾT KẾ

Giữ lon tròn, logo trắng trên nền đen, vân nhựa và đường cong bạc có chỉ đỏ. Vùng thông tin sau dùng nền sáng để dễ đọc.

CÁCH ĐỌC BẢN DUYỆT

Có vị trí nội dung không có nghĩa dữ liệu đã được xác nhận. Ô ngoặc vuông đỏ phải được bổ sung trước khi phát hành.

GIỚI HẠN HIỆN TẠI

Dùng quy cách 4 L như mẫu anh chọn. Chưa có đường kính, chiều cao vùng dán, tên pháp lý, xuất xứ và bộ SDS/TDS đã chốt.

ĐỌC 10 ẢNH THAM KHẢO

Học cấu trúc. Không chép thông số.

Những gì nhìn thấy trên lon khác không chứng minh thông số, chứng nhận hoặc nguồn gốc của VPL.



Ảnh 1-3 / chai nhựa

Học: tách thương hiệu, giới thiệu, thao tác.
Cải thiện: chữ dày, ảnh lớn chiếm chỗ; không coi chai nhựa bất kỳ là tương thích sơn dung môi.



Ảnh 4-7 / lon bốn mặt

Học: mặt chính gọn, cạnh nhận diện và các khối hướng dẫn.
Không chép: công nghệ Đức, mức nhiệt, hạn dùng, tính năng và logo xe.



Ảnh 8-10 / dữ liệu và GHS

Học: ô dữ liệu lô riêng, khối cảnh báo riêng.
Không chép: ISO, biểu tượng, mã H/P, số UN hoặc số điện thoại của sản phẩm khác.

REVOX VPL / SƠ ĐỒ TRẢI 360°

BẢN DUYỆT BỐ CỤC - CHƯA PHÁT HÀNH IN - KHÔNG PHẢI KÍCH THƯỚC THẬT

A / TRƯỚC

REVOX 01

SƠN NHỰA
NỘI THẤT Ô TÔ 02

VPL 03

Sơn phục hồi
và đổi màu nhựa nội thất

PLASTIC COATING

VPL 502
XANH DƯƠNG 04

THỂ TÍCH THỰC
4 l 05

B / PHẢI

REVOX / VPL

THI CÔNG

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 07
[Chờ hướng dẫn VPL]
Chuẩn bị - xử lý nền - phun - làm khô.

CHẤT PHA / TỶ LỆ 08
[Tên chất pha]
[Tỷ lệ + đơn vị pha]

SÚNG / KHÍ / LỚP 09
[Thông số theo TDS VPL]

KHÔ / ĐÓNG RÁN 10
[Điều kiện theo TDS VPL]

C / SAU

REVOX / VPL

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN 11
[Nội dung nhãn do nhà máy xác nhận]

ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM 12
[Tên pháp lý]
[Địa chỉ đầy đủ]

SẢN XUẤT / ĐÓNG GÓI 13
[Chốt cách ghi theo hợp đồng]

XUẤT XỨ 14
[Theo hồ sơ nguồn gốc]

NSX: [ngày / tháng / năm] 15
SỐ LÔ: [mã lô thực tế]
HSD: [nếu có, theo hồ sơ]

D / TRÁI

REVOX / VPL

AN TOÀN

KHU VỰC GHS 16
[Chờ phân loại,
biểu tượng và câu nhãn]

PHÒNG NGỪA 17
Tránh nguồn phát lửa.
Làm việc nơi thông thoáng.
Đóng kín sau sử dụng.

BẢO QUẢN 18
Nơi mát, thông thoáng.
[Chốt điều kiện cụ thể]

SỰ CỐ / LIÊN HỆ 19
[Số khẩn cấp phù hợp]
[Tham chiếu SDS đúng mã]

BẮT BUỘC | THEO ĐIỀU KIỆN | NÊN GHI | TÙY CHỌN | KHÔNG SAO CHÉP


Màu đỏ trong ngoặc vuông = nội dung còn thiếu. Số tròn là chú thích duyệt, không in lên lon bán hàng.

CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP

Mặt trước / nhận diện nhanh

Ưu tiên tên sơn, mã dòng, màu và định lượng. Không dùng huy hiệu tính năng khi chưa có chứng cứ.

B / BẮT BUỘC | D / THEO ĐIỀU KIỆN | N / NÊN GHI | T / TÙY CHỌN | X / KHÔNG SAO CHÉP



01 / Logo REVOX [T]

Giữ biểu tượng R đã chọn. Logo là nhận diện thương mại; không thay tên hàng hoặc tên đơn vị pháp lý.

Cần chốt: Không thêm ký hiệu ® khi chưa có căn cứ bảo hộ.

Thiết kế REVOX

02 / Tên sơn bằng tiếng Việt [B]

Dùng tên “Sơn nhựa nội thất ô tô”, đọc được ngay. Không chỉ ghi Plastic Coating hoặc VPL.

Cần chốt: Tên hàng là chữ lớn nhất trong các nội dung bắt buộc; tránh chữ tiếng Anh lấn át.

L1: Điều 39, 43

03 / Dòng sản phẩm VPL [N]

VPL là mã dòng thương mại đã chọn; không phải tên hóa chất hoặc mã CAS.

Cần chốt: Phải có bảng xác nhận nối mã gốc với VPL trước khi dùng hồ sơ HS-10817 cho hàng REVOX.

Chủ thương hiệu / MSDS tr.1

04 / Mã màu và tên màu [N]

Ví dụ thiết kế: VPL 502 - Xanh dương. Đặt ô sáng, đọc nhanh trên kệ.

Cần chốt: Sáu mã lấy từ danh mục hiện có; không chứng minh đã khớp màu nhà máy. HS-10817 ghi màu vàng, không đại diện xanh dương.

Danh mục VPL / MSDS tr.1

05 / Thể tích thực [B]

Dùng lon tròn 4 L theo mẫu REVOX VPL anh đã chọn. Không dùng lon chữ nhật hoặc quy cách 1 L trong bản này.

Cần chốt: Chốt quy cách thực đóng và cách ghi định lượng trước in. Không coi sức chứa vỏ lon là lượng sơn thực.

L1: Điều 45 / L2 mục 55

06 / Mô tả và đồ họa [T]

Giữ câu ngắn “Sơn phục hồi và đổi màu”. Họa tiết gợi bề mặt nhựa, không mượn logo hãng xe.

Cần chốt: Không thêm chống UV, không độc, không mùi, độ bền nhiều năm nếu chưa có bằng chứng đúng sản phẩm.


Đề xuất thiết kế

CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP

Mặt phải / dùng đúng hệ sơn

Tách hướng dẫn thi công khỏi thông tin an toàn. Giữ chỗ thông số để điền theo TDS VPL đã xác nhận.

B / BẮT BUỘC | D / THEO ĐIỀU KIỆN | N / NÊN GHI | T / TÙY CHỌN | X / KHÔNG SAO CHÉP



07 / Khối hướng dẫn thao tác [B]

Chia từng bước như ảnh 3 và 6 để kỹ thuật viên dễ tìm. Đây là vị trí nội dung, chưa phải quy trình phun được duyệt.

Cần chốt: Lấy hướng dẫn kỹ thuật TDS VPL chính thức. MSDS chỉ hỗ trợ an toàn, không thay TDS.

L2 mục 55 / MSDS

08 / Chất pha và tỷ lệ pha [D]

Chỉ in chất pha, đơn vị pha và tỷ lệ khi được xác nhận cho đúng VPL.

Cần chốt: Không chép tỷ lệ của lon mẫu, không gộp tỷ lệ VPL với TPL. Các thông tin trước đây phải được nhà máy xác nhận bằng TDS.

Chờ TDS VPL

09 / Súng, khí và lớp phun [D]

Nếu ghi, phải chỉ rõ đầu súng, vị trí đo áp suất và cách thi công tương ứng.

Cần chốt: Không tự đưa khẩu độ, số bar, số lớp, độ dày hoặc định mức 8 m2/kg từ thông tin chưa đối chiếu.

Chờ TDS VPL

10 / Khô và đóng rắn [D]

Phân biệt thời gian giữa lớp, khô để thao tác và đóng rắn.

Cần chốt: Không lấy thời gian/nhiệt độ từ ảnh lon khác. Không biến nhiệt độ thử chịu nhiệt thành nhiệt độ sấy.

Chờ TDS VPL

CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP

Mặt sau / biết ai chịu trách nhiệm

Tên pháp lý, nguồn gốc và thông tin lô không được thay bằng logo hoặc câu quảng cáo.

B / BẮT BUỘC D / THEO ĐIỀU KIỆN N / NÊN GHI T / TÙY CHỌN X / KHÔNG SAO CHÉP



11 / Thành phần [B]

Dành khối riêng cho thành phần nhãn đã được nhà máy xác nhận.

Cần chốt: Không bê nguyên bảng MSDS: có mã CAS đáng nghi và bản dịch sai. Không yêu cầu công khai toàn bộ bí quyết công thức một cách máy móc.

L2 mục 55 / MSDS tr.1

12 / Đơn vị chịu trách nhiệm [B]

Tên REVOX không thay được tên pháp lý và địa chỉ. Để ô chờ thông tin đúng đơn vị ký hợp đồng.

Cần chốt: Chốt mô hình đặt gia công hay mua hàng/sang chiết rồi mới chốt cách đứng tên.

L1: Điều 41, 44

13 / Sản xuất và đóng gói [D]

Nếu tự sang chiết: thể hiện đơn vị đóng gói và nhà sản xuất; cần văn bản cho phép.

Cần chốt: Nếu đặt gia công theo yêu cầu và tiêu chuẩn của bên đặt hàng: áp dụng đúng Điều 44(3), bảo đảm truy xuất. Không tự nhận là nhà máy.

L1: Điều 44(3),(8)

14 / Xuất xứ [B]

Ghi theo hồ sơ nguồn gốc thực tế của hàng hóa.

Cần chốt: Địa chỉ Việt Nam của bên bán không đủ để tự ghi “Sản xuất tại Việt Nam”; không chép “Công nghệ Đức” trên ảnh mẫu.

L1: Điều 42, 47

15 / Ngày sản xuất và dữ liệu lô [B]

Ngày sản xuất là nội dung bắt buộc của nhóm hóa chất; đặt vùng in bổ sung dễ đọc. Số lô rất nên có để truy xuất.

Cần chốt: Ngày 24/10/2026 trên MSDS là ngày lập phiếu, không phải ngày sản xuất sơn. Hạn dùng phải có cơ sở; với hóa chất mục 55 ghi “nếu có”.


L1: Điều 46 / L2 mục 55 / MSDS tr.9

CHÚ THÍCH TRỰC TIẾP

Mặt trái / an toàn và bảo quản

GHS đang chờ phân loại thống nhất. Khung trống là điểm phải hoàn tất, không phải được phép bỏ cảnh báo.

B / BẮT BUỘC | D / THEO ĐIỀU KIỆN | N / NÊN GHI | T / TÙY CHỌN | X / KHÔNG SAO CHÉP



16 / Khu cảnh báo GHS [D]

Khối đỏ viền trắng dành cho bộ biểu tượng, từ cảnh báo, câu nguy cơ và phòng ngừa đúng phân loại.

Cần chốt: Chưa chọn biểu tượng: MSDS đang nêu độc tính nhiều cấp và điểm chớp cháy -4°C nhưng phân loại dễ cháy cấp 3. Nhà máy phải làm rõ.

L3: Điều 23 / MSDS tr.1-3,6

17 / Phòng ngừa khi sử dụng [D]

Đề xuất câu ngắn theo các ý an toàn có trong SDS: tránh nguồn lửa, thông thoáng, đậy kín.

Cần chốt: Đây là dự thảo biên tập, chưa phải bộ câu phòng ngừa GHS đầy đủ. Không in khi chưa được người chịu trách nhiệm xác nhận.

MSDS tr.4-6 / L3

18 / Bảo quản [B]

Tách khỏi hướng dẫn pha và phun. Viết rõ các điều kiện đã được xác nhận cho sản phẩm.

Cần chốt: Không lấy 40°C hoặc 12 tháng từ lon hãng khác; chưa tự chốt giới hạn nhiệt độ cho VPL.

L2 mục 55 / MSDS tr.5

19 / Sự cố và liên hệ [D]

Số khẩn cấp cần đúng đơn vị có khả năng tiếp nhận. Hotline bán hàng chỉ là thông tin bổ sung nếu không kiêm chức năng này.


Cần chốt: Hai dòng số khẩn cấp/fax trong MSDS không thống nhất. Không chép hướng dẫn “uống nhiều nước / không nhổ ra”.

MSDS tr.1,3,7

CÁC GÓC THƯỜNG BỊ BỎ QUÊN

Nắp tròn. Đáy. Quai. Đường nối.

Không đưa toàn bộ dữ liệu quan trọng vào chỗ khó quan sát; không đặt chữ sát mép dán, chân quai hoặc gân vỏ.



Sơ đồ cấu trúc, không phải khuôn bế hoặc kích thước thực.

20 / Tem mã màu trên nắp [N]

Giúp tìm đúng màu khi lon đứng sát nhau. Màu in chỉ nhận dạng.

Cần chốt: Không che cơ cấu mở hoặc làm tem màu thành mẫu nghiệm thu màu.

Đề xuất vận hành

21 / Niêm phong lần mở đầu [N]

Dùng cơ chế phù hợp vỏ thực tế và thao tác rót.

Cần chốt: Thống nhất ai đóng gói, dán tem và kiểm tra rò rỉ; không để keo lẫn vào sơn.

Đề xuất bao bì

22 / Mã lô lặp ở đáy [N]

Có thể lặp để đối chiếu khi nhãn thân bị bẩn.

Cần chốt: Không tự đổi hạn dùng hoặc lấy ngày lập SDS làm ngày sản xuất.

Đề xuất / MSDS tr.9

23 / Mép nối và chân quai [N]

Đặt đường nối về phía sau, tránh thông tin pháp lý, cảnh báo và chân quai.

Cần chốt: Chờ khuôn nhà in; đo chu vi và chiều cao vùng dán trên thân tròn, không tính theo ảnh chụp.

Đề xuất chế bản

24 / Vỏ, gioăng và vật liệu nhãn [D]

Bao bì phải phù hợp hóa chất, kín và không bị phá hủy bởi sơn.

Cần chốt: Ảnh chai nhựa không xác nhận loại nhựa phù hợp. Thử theo vỏ và công thức thực tế.

L3 Điều 24

HỆ SÁU MÀU ĐÃ THỐNG NHẤT

Cùng một thiết kế. Đổi đúng mã màu.

Giữ nền REVOX để nhận diện đồng bộ; chỉ thay ô mã/tên màu. Không nhuộm cả lon theo màu sơn.



VPL 502	VPL 301	VPL 401	VPL 101	VPL 201	VPL 102
Xanh dương	Đỏ	Vàng	Trắng	Đen	Bạc nhôm

LƯU Ý MÀU

VPL 102 là bạc nhôm, khác bạc gương Chrome. Sáu ô màu chỉ minh họa nhận dạng. Không suy ra màu thực tế, độ mờ hoặc cỡ hạt kim loại từ bản vẽ này.

MỨC YÊU CẦU VÀ MỨC SẴN SÀNG

Ghi gì, để đâu, đang thiếu gì?

Không nhầm “nội dung theo điều kiện” với “được tùy ý bỏ”. Khi điều kiện áp dụng thì vẫn phải hoàn tất.

Nội dung	Mức yêu cầu	Trạng thái / quyết định	Căn cứ
Tên hàng, đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ	BẮT BUỘC	Mẫu mới có vị trí, nội dung pháp lý còn chờ.	L1 Điều 42,44,47
Định lượng thực	BẮT BUỘC	Mẫu lon tròn 4 L; chốt lượng thực đóng trước in.	L1 Điều 45 / L2
Ngày sản xuất	BẮT BUỘC	Chừa ô in dữ liệu thật từng lô.	L2 mục 55
Thành phần; sử dụng; bảo quản	BẮT BUỘC	Phải được bên chịu trách nhiệm xác nhận.	L2 mục 55
Hạn sử dụng	THEO ĐIỀU KIỆN	Mục 55: nếu có; không tự đặt 12/24 tháng.	L2 mục 55
Mã nhận dạng hóa chất	THEO ĐIỀU KIỆN	Nếu có; không gán CAS một thành phần cho cả hỗn hợp.	L2 mục 55
Cảnh báo GHS và phòng ngừa	THEO ĐIỀU KIỆN	VPL có dấu hiệu nguy hiểm; phải sửa phân loại trước in.	L3 Điều 23 / L2
Dấu CR và thông tin hợp quy	THEO ĐIỀU KIỆN	Đối chiếu đúng diện áp dụng và hồ sơ; không tự thêm.	L4
Mã màu, tên màu, số lô	NÊN GHI	Giúp đặt hàng và truy xuất; xét thêm yêu cầu hồ sơ riêng.	Đề xuất vận hành
Logo, màu nền, đồ họa, slogan	TÙY CHỌN	Không được làm sai bản chất hoặc che chữ bắt buộc.	Đề xuất thiết kế
QR giới thiệu, hotline, website	TÙY CHỌN	Không tạo mã giả; không thay nhãn bắt buộc bằng QR tiếp thị.	Đề xuất vận hành
ISO, ®, công nghệ nước ngoài, tính năng	KHÔNG SAO CHÉP	Chưa có hồ sơ chứng minh đúng phạm vi nên không đưa vào.	Đánh giá bằng chứng

ĐỐI CHIẾU MSDS / PHẦN 1

Bốn điểm phải sửa trước khi chốt GHS.

Đọc tài liệu HS-10817 như khai báo của bên lập phiếu. Không thể xác nhận chất lượng hoặc độ an toàn chỉ bằng nội dung này.

Vấn đề / trang	Tài liệu đang ghi	Ảnh hưởng lên nhãn	Yêu cầu xác nhận
Nhận dạng và màu Tr. 1,6	Trang 1: màu vàng mờ, HS-10817. Trang 6: “clear liquid” và “Màu: bạc”.	Chưa đủ tin cậy để gắn chung cho 48 màu hoặc VPL 502.	Cấp lại SDS đúng tên/màu/phạm vi, kèm đối chiếu mã.
Mã CAS Tr. 1	Acrylic ghi 9003-1-4; sắc tố ghi 1333-84-4.	Các mã cần kiểm tra lại; không tự sửa sang chất khác.	Xác nhận tên chất, CAS và khoảng nồng độ phù hợp.
Phân loại nguy hiểm Tr. 1-3	Có độc tính cấp loại 4 và các loại 1,2,3; nhiều khối “sử dụng cho”.	Không rõ phân loại cuối cùng áp dụng cho hỗn hợp.	Cung cấp bảng phân loại và bộ yếu tố nhãn GHS thống nhất.
Điểm chớp cháy Tr. 2,6	Ghi dễ cháy loại 3; phần tính chất ghi -4°C, cốc kín.	Cần kiểm tra dữ liệu và căn cứ phân cấp; không tự đổi cấp thay nhà máy.	Xác nhận kết quả, điều kiện đo và phân loại phù hợp.

CHƯA ĐỦ CĂN CỨ

Đặc biệt: tên “màu vàng mờ” không khớp mô tả “không màu / bạc”. Chưa nên dùng bản này làm SDS chung của toàn dòng VPL, càng không đổi tên file rồi áp dụng cho mọi màu.

ĐỐI CHIẾU MSDS / PHẦN 2

Không chép sơ cứu, vận chuyển và ngày lô.

Các lỗi dịch hoặc chỗ trống về an toàn có thể ảnh hưởng người dùng; phải để đơn vị có trách nhiệm sửa.

Vấn đề / trang	Tài liệu đang ghi	Ảnh hưởng lên nhãn	Yêu cầu xác nhận
Tiếp xúc da và sơ cứu Tr. 2-3,7	Có kích ứng/mẫn cảm nhưng ghi “No Harm / không gây hại”; dịch “không nhổ ra”.	Không dùng làm câu nhãn hoặc hướng dẫn cấp cứu.	Biên soạn lại bản tiếng Việt chuyên môn, thống nhất SDS.
Vận chuyển Tr. 8	Nhóm đóng gói III; ô UN trống; quy định nội địa còn nêu đường sắt Đài Loan.	Không tự chọn UN 1263 hoặc in dấu vận chuyển theo lon khác.	Xác nhận phân loại vận chuyển theo hàng và tuyến thực tế.
Giới hạn và tính chất Tr. 5-6	Nhiều ô giới hạn tiếp xúc, tỷ trọng, áp hơi để trống.	Không suy ra không VOC, không độc hay định lượng kg = L.	Bổ sung dữ liệu hoặc giải thích không có/không áp dụng.
Người lập và ngày phiếu Tr. 9	Có đơn vị lập, người phụ trách, ngày 24/10/2026, phiên bản 2.0.	Có ngày lập không đồng nghĩa đã được nhà nước chứng nhận.	Nhận bản chính thức có xác nhận của đơn vị chịu trách nhiệm.

CÁCH XỬ LÝ BẢN DUYỆT

Có thể giữ các ý bố cục “phòng ngừa / bảo quản / sự cố”, nhưng bộ câu nhãn cuối cùng phải khớp SDS đã sửa. Không tự gán số UN hoặc số khẩn cấp từ sản phẩm khác.

QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG

Giữ, chờ hay bỏ khỏi thiết kế?

Bao bì chuyên nghiệp không cần nhiều huy hiệu. Chữ ít nhưng đúng, dễ đọc và có tài liệu đối chiếu.

Nội dung thấy trên ảnh / bản cũ	Quyết định	Lý do
“Sơn nhựa nội thất ô tô”, REVOX, VPL	Giữ bố cục	Bản chất hàng vẫn cần đối chiếu hợp đồng/TDS đúng mã.
Sáu mã VPL 502/301/401/101/201/102	Giữ theo danh mục	Mã thương mại đã có; ô màu hiển thị chỉ minh họa.
Chống UV, bám dính vượt trội, chống xước	Chưa ghi	MSDS không phải báo cáo thử tính năng.
Không độc, an toàn tuyệt đối, không mùi	Không ghi	Không có chứng cứ; còn trái với nhiều cảnh báo trong MSDS.
Công nghệ Đức, sản xuất tại nước cụ thể	Không sao chép	Ảnh tham khảo không chứng minh công nghệ hoặc xuất xứ VPL.
ISO 9001, CR, ®	Chờ hồ sơ tương ứng	Không sao chép huy hiệu ở ảnh 8; không mặc định ISO là chất lượng sản phẩm.
12 tháng; dưới 40°C; pha/phun theo ảnh	Không sao chép	Đó là thông tin sản phẩm khác, chưa xác nhận cho VPL.
Hình thoi GHS, mã H/P, số UN	Chờ SDS sửa	Chọn sai biểu tượng cũng làm sai thông tin an toàn.
“Tốt hơn VPL/TPL”, độ bền nhiều năm	Chưa ghi so sánh	Cần phương pháp, điều kiện và kết quả so sánh phù hợp.

NỘI DUNG ĐỂ GỬI BÊN CUNG ỨNG

Điền vào ô. Đừng tự bù thông tin.

Mẫu câu dưới đây là phiếu thu thập và duyệt nội dung. Các ngoặc vuông không được xuất hiện trên lon bán hàng.

A / ĐỊNH DANH VÀ TRUY XUẤT

TÊN HÀNG: Sơn nhựa nội thất ô tô REVOX VPL
MÃ MÀU / TÊN MÀU: [mã được xác nhận]
THỂ TÍCH THỰC: [1 L hoặc 4 L thực đóng]
THÀNH PHẦN: [nội dung ghi nhãn được xác nhận]
ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM: [tên pháp lý]
ĐỊA CHỈ: [địa chỉ đầy đủ]
SẢN XUẤT / ĐÓNG GÓI: [cách ghi theo mô hình]
XUẤT XỨ: [theo hồ sơ]
NGÀY SẢN XUẤT: [ngày/tháng/năm]
SỐ LÔ: [mã lô]
HẠN SỬ DỤNG: [nếu có, theo căn cứ]

B / KỸ THUẬT VÀ AN TOÀN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: [bản TDS VPL đã duyệt]
CHẤT PHA / TỶ LỆ / ĐƠN VỊ: [xác nhận]
THAO TÁC / PHUN / LÀM KHÔ: [xác nhận]
BẢO QUẢN: [điều kiện đã xác nhận]
YẾU TỐ NHÃN GHS: [biểu tượng / từ cảnh báo / câu nguy cơ / phòng ngừa]
SỐ LIÊN HỆ KHẨN CẤP: [đúng đơn vị, đúng chức năng]
HỒ SƠ HỢP QUY / DẤU CR: [xác định phạm vi áp dụng]
ĐỐI CHIẾU MÃ: [HS-10817 hoặc mã gốc khác] = [VPL ...]
PHẠM VI MÀU: [những màu thực sự được SDS bao phủ]

ĐỦ GÓC NHÌN ĐỂ GIAO NHÀ IN

Các bước chốt trước khi phát hành.

Dùng lon tròn 4 L. Bốn khối là bốn vùng đọc trên nhãn quấn, không phải bốn mặt phẳng của lon chữ nhật.

Bước	Thực hiện	Điểm kiểm tra
1 / Đo vỏ	Đo đường kính, chu vi thực, chiều cao vùng dán, gân vỏ, chân quai, mép nối và độ côn nếu có.	Lấy khuôn nhà sản xuất; không đặt kích thước in theo ảnh hoặc theo dung tích danh nghĩa.
2 / Chốt nội dung	Đối chiếu hợp đồng, bảng mã, TDS, SDS đã sửa, xuất xứ và hồ sơ áp dụng.	Tên đơn vị và mã trên nhãn phải nối được với hóa đơn/lô.
3 / Chốt chế bản	Nhà in thiết lập vùng tràn lề, khoảng an toàn và mép dán theo khuôn/vật liệu thực tế.	Mốc dự kiến 3 mm tràn lề, 5 mm vùng an toàn chỉ là đề xuất để trao đổi, chưa phải khuôn đã xác nhận.
4 / Kiểm tra bản thật	In thử 1:1, quấn lên lon tròn, đọc khi xoay đủ vòng, kiểm tra cả nắp và đáy.	Thử độ bám, chà lau với điều kiện dùng thực, rót sơn, kín nắp và rò rỉ theo phương án phù hợp.
5 / Phê duyệt	Người có thẩm quyền của đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận nội dung; nhà máy xác nhận dữ liệu cung cấp; nhà in xác nhận kỹ thuật.	Lưu PDF đã chốt, bản in thử, lịch sử thay đổi, ngày hiệu lực và người ký trong hồ sơ nội bộ.

QUY TẮC CHẾ BẢN

Không đặt chữ, dấu cảnh báo, mã màu hoặc mã quét qua đường nối, gân vỏ hoặc chân quai. Không tự bỏ thông tin bắt buộc vào QR tiếp thị. Cỡ chữ phải đọc được khi nhãn uốn theo thân; định lượng còn phải đáp ứng yêu cầu đo lường liên quan.

NGUỒN VÀ PHẦN CÒN THIẾU

Bộ hồ sơ này dùng để duyệt điều gì?

Duyệt cấu trúc và thiết kế. Chưa xác nhận hóa chất thực tế, quyền nhãn hiệu, xuất xứ, hợp quy hoặc điều kiện bán hàng.

Mã	Tài liệu	Cách sử dụng
R1	MSDS do anh cung cấp: HS-10817, 9 trang	Đọc toàn bộ; dùng như thông tin bên cung ứng khai báo, không xác nhận độc lập thành phần hay chất lượng.
R2	10 ảnh bao bì do anh cung cấp	Tham khảo cách chia thông tin, không dùng làm chứng cứ pháp lý hoặc thông số VPL.
R3	Danh mục mã màu VPL hiện có	Sáu mã đã gửi lại anh; tên màu trình bày rút gọn theo yêu cầu.
L1	Nghị định 37/2026/NĐ-CP	Đối chiếu Điều 37-44, 45-50 và các quy định nhãn liên quan.
L2	Phụ lục I, mục 55 - Hóa chất	Danh sách nội dung nhãn hóa chất; yêu cầu chuyên ngành có thể bổ sung.
L3	Luật Hóa chất 69/2025/QH15	Điều 23-25: phân loại/ghi nhãn, bao bì và phiếu an toàn hóa chất.
L4	Thông tư 37/2026/TT-BCT, phụ lục về chì trong sơn	Đối chiếu diện áp dụng, hồ sơ và cách dùng dấu hợp quy; chưa xác nhận hồ sơ VPL.

L1 / Mở văn bản gốc

L2 / Mở văn bản gốc

L3 / Mở văn bản gốc

L4 / Mở văn bản gốc

DỮ LIỆU CÒN THIẾU

Cần bổ sung: kích thước vỏ; cách đóng lon; tên pháp lý và địa chỉ; nguồn gốc; TDS đúng VPL; SDS đã sửa và phạm vi màu; xác nhận mã gốc; căn cứ hạn dùng và hồ sơ hợp quy thuộc diện áp dụng.