

Case	Reference	v3 output (failure)	v5 output (recovered)
Base fresh idx 14	Điều tra vụ anh rể dùng dao đâm chết em vợ vào rạng sáng	Output <i>assistant assistant assistant assistant</i> <i>assistant assistant ... (×128 tokens)</i> Failure signature Pure repetition loop — no content ROUGE-2 = 0.00 LenErr = 814.29% R_acc = 0.00	Output <i>Anh C. bị anh rể đâm chết tại nhà.</i> Recovered properties Short, content-bearing headline Named entity retained Budget restored ROUGE-2 = 0.19
Base SFT-init idx 7	5 năm chưa xử xong vụ án “lạ” có hơn 30 luật sư bào chữa miễn phí	Output <i>Bị cáo Tuyết bị cấp sơ thẩm 2 lần tuyên phạt 12 năm tù . Bị cáo Tuyết kháng cáo , nên 2 lần vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm và đều có chung 1 kết quả , huỷ án</i> Failure signature 245 words — punctuation-heavy blow-up Meaningful start → punctuation flood LenErr = 1189.47% ROUGE-2 = 0.034	Output <i>Vụ án “lạ” : Huỷ án 2 lần , bị cáo vẫn bị tạm giam 5 năm !</i> Recovered properties Compact, accurate rewrite Budget restored Content preserved ROUGE-2 = 0.22

Qualitative illustration of the reward-hacking failure modes observed in the saved VietNews generations. Each output card shows the full generated text (italic) followed by failure or recovery indicators. The v3 repetition loop (row 1) and punctuation-driven length padding (row 2) are visibly absent in the concise v5 summaries.