

API public — Đăng ký chuyến mới

Tài liệu này mô tả flow để khách hàng public đăng ký chuyến mới:

1. Tìm địa chỉ bằng Goong Maps.
2. Lấy danh sách sân bay để khách chọn.
3. Kiểm tra giá chuyến.
4. Gửi đăng ký chuyến mới.

1. Thông tin chung

- Base URL: `{{BASE_URL}}`
- Local mặc định theo cấu hình BE: `https://api-xevipsanbay.com`
- Các endpoint public được đánh dấu trong tài liệu này không yêu cầu JWT/cookie đăng nhập.
`GET /v1/airports` là route có scope người dùng và được mô tả riêng ở bên dưới.
- Request JSON dùng `Content-Type: application/json`.
- Response thành công dùng envelope:

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {}
}
```

Response lỗi có dạng:

```
{
  "statusCode": 400,
  "success": false,
  "message": "input.invalid",
  "errors": [
    {
      "field": "phone",
      "code": "phone.required"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-08-07T10:00:00.000Z"
}
```

2. Lưu ý về contract hiện tại

API được yêu cầu
GET /v1/goong-map/autocomplete
GET /v1/airports/all
POST /v1/trip-registers/check-prices
POST /v1/trip-registers

3. Flow tổng quát

```
GET autocomplete
↓
Giữ lại toàn bộ object địa chỉ đã chọn, đặc biệt là place_id
↓
GET /airports/all
↓
Chọn airportId
↓
POST /trip-registers/check-prices
↓
Chọn vehicleType và price trả về
↓
POST /trip-registers
```

Không chỉ gửi chuỗi `description` vào các field địa chỉ. `address`, `fromAddressBooking` và `toAddressBooking` phải dùng object kết quả từ autocomplete hoặc object có đúng cấu trúc tương đương.

4. Tìm kiếm địa chỉ

GET /v1/goong-map/autocomplete

Tìm kiếm gợi ý địa chỉ. Kết quả được cache ở BE; response có `data.source` là `cache` hoặc `api`.

Rate-limit hiện tại: tối đa 120 request/IP trong 1 phút.

Query parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
input	Có	string	Từ khóa địa chỉ, sau trim, dài từ 1 đến 500 ký tự
location	Không	string	Vị trí ưu tiên, dạng lat, lng , ví dụ 21.0285,105.8542
radius	Không	number	Bán kính tìm kiếm, phải lớn hơn 0
more_compound	Không	boolean	Có thể truyền true / false dạng query string
has_deprecated_administrative_unit	Không	boolean	Yêu cầu thông tin đơn vị hành chính cũ nếu cần tương thích dữ liệu cũ

Request mẫu

```
curl -G "{{BASE_URL}}/v1/goong-map/autocomplete" \
--data-urlencode "input=28 Long Khánh 7, Hà Nội" \
--data-urlencode "has_deprecated_administrative_unit=true"
```

Response mẫu

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "source": "api",
    "status": "OK",
    "predictions": [
      {
        "description": "28 Long Khánh 7, An Khánh, Hà Nội",
        "place_id": "goong-place-id",
        "reference": "goong-place-id",
        "matched_substrings": [{ "length": 2, "offset": 0 }],
        "structured_formatting": {
          "main_text": "28 Long Khánh 7",
          "main_text_matched_substrings": [{ "length": 2, "offset": 0 }],
          "secondary_text": "An Khánh, Hà Nội",
          "secondary_text_matched_substrings": []
        },
        "has_children": false,
        "plus_code": {
          "compound_code": "+6X02H An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội",
          "global_code": "LQ77+6X02H"
        },
        "compound": {
          "commune": "An Khánh",
          "province": "Hà Nội"
        },
        "terms": [
          { "offset": 0, "value": "28 Long Khánh 7" },
          { "offset": 17, "value": "An Khánh" },
          { "offset": 28, "value": "Hà Nội" }
        ],
        "types": ["house_number"],
        "distance_meters": null
      }
    ]
  }
}
```

Object địa chỉ hợp lệ

Object được chọn từ `predictions` có thể dùng trực tiếp làm `address` khi kiểm tra giá và làm `fromAddressBooking` / `toAddressBooking` khi tạo chuyến. Các field bắt buộc của object là:

```
{
  "description": "Địa chỉ hiển thị",
  "matched_substrings": [],
  "place_id": "goong-place-id",
  "reference": "goong-place-id",
  "structured_formatting": {
    "main_text": "Tên địa điểm",
    "main_text_matched_substrings": [],
    "secondary_text": "Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố",
    "secondary_text_matched_substrings": []
  },
  "has_children": false,
  "plus_code": {
    "compound_code": "",
    "global_code": ""
  },
  "compound": {
    "commune": "",
    "district": "",
    "province": "Hà Nội"
  },
  "terms": [{ "offset": 0, "value": "Tên địa điểm" }],
  "types": ["house_number"],
  "distance_meters": null
}
```

5. Lấy danh sách sân bay

GET `/v1/airports/all` — endpoint public

Trả toàn bộ sân bay đang có, sắp xếp theo `index ASC`. Endpoint không yêu cầu query và không yêu cầu đăng nhập.

```
curl "{{BASE_URL}}/v1/airports/all"
```

Response mẫu:

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "airport-uuid",
      "name": "Sân bay Nội Bài",
      "index": 0,
      "areaId": "area-uuid",
      "code": "HAN",
      "pickupPriceAdjustment": 0,
      "farewellPriceAdjustment": 0,
      "note": null,
      "area": {
        "id": "area-uuid",
        "name": "Hà Nội",
        "code": "HN",
        "isDefault": true,
        "index": 0,
        "note": null
      }
    }
  ]
}
```

Client lưu `data[].id` làm `airportId` khi kiểm tra giá và tạo đăng ký chuyến.

6. Kiểm tra giá chuyến

POST /v1/trip-registers/check-prices

POST /v1/trip-registers/check-prices

Rate-limit hiện tại: tối đa 30 request/IP trong 1 phút.

Body dùng chung

Tên	Bắt buộc theo schema	Kiểu	Mô tả
tripType	Có	enum	FARE_WELL , PICK_UP , OTHER

Tên	Bắt buộc theo schema	Kiểu	Mô tả
airportId	Theo flow	UUID	Bắt buộc cho flow sân bay FARE_WELL / PICK_UP
address	Theo flow	object	Địa chỉ đã chọn từ autocomplete; dùng cho flow sân bay
timeAt	Theo flow	ISO datetime	Thời gian khởi hành, ví dụ 2026-08-08T08:00:00+07:00
isRoundTrip	Theo flow	boolean	true là hai chiều, false là một chiều
vehicleType	Theo flow	enum	Ví dụ 4_SEAT , 7_SEAT , 16_SEAT
fromPlaceId	Flow OTHER	string	Lấy từ "place_id": "goong-place-id" Goongmap
toPlaceId	Flow OTHER	string	Lấy từ "place_id": "goong-place-id" Goongmap

6.1. Flow sân bay — FARE_WELL hoặc PICK_UP

Request mẫu:

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/v1/trip-registers/check-prices" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "airportId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "address": {
    "description": "28 Long Khánh 7, An Khánh, Hà Nội",
    "matched_substrings": [],
    "place_id": "goong-place-id",
    "reference": "goong-place-id",
    "structured_formatting": {
      "main_text": "28 Long Khánh 7",
      "main_text_matched_substrings": [],
      "secondary_text": "An Khánh, Hà Nội",
      "secondary_text_matched_substrings": []
    },
    "has_children": false,
    "plus_code": {
      "compound_code": "",
      "global_code": ""
    },
    "compound": {
      "commune": "An Khánh",
      "province": "Hà Nội"
    },
    "terms": [
      { "offset": 0, "value": "28 Long Khánh 7" },
      { "offset": 17, "value": "An Khánh" },
      { "offset": 28, "value": "Hà Nội" }
    ],
    "types": ["house_number"],
    "distance_meters": null
  },
  "tripType": "FARE_WELL",
  "timeAt": "2026-08-08T08:00:00+07:00",
  "isRoundTrip": false,
  "vehicleType": "4_SEAT"
}'
```

Ý nghĩa địa chỉ:

tripType	fromAddressBooking khi tạo chuyến	toAddressBooking khi tạo chuyến
FARE_WELL	Địa chỉ khách → sân bay	null
PICK_UP	null	Sân bay → địa chỉ khách

Response `data` là danh sách giá theo loại xe. Khi bỏ `vehicleType`, BE có thể trả nhiều loại xe:

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "vehicleType": "4_SEAT",
      "airport": "Sân bay Nội Bài",
      "ward": "An Khánh",
      "timeSlot": "06:00:00 - 10:00:00",
      "tripType": "FARE_WELL",
      "isRoundTrip": false,
      "price": 350000
    }
  ]
}
```

Nếu không có bảng giá phù hợp hoặc body chưa đủ dữ liệu để tính flow sân bay, service hiện có thể trả `data: null` hoặc `data: []` tùy nhánh xử lý.

6.2. Flow đường dài — OTHER

- Gửi cả `fromPlaceId` và `toPlaceId` để BE gọi Goong Place Detail và lấy tọa độ.

Request mẫu dùng `place_id`:

```
{
  "tripType": "OTHER",
  "isRoundTrip": false,
  "vehicleType": "7_SEAT",
  "fromPlaceId": "from-goong-place-id",
  "toPlaceId": "to-goong-place-id"
}
```

`vehicleType` là bắt buộc cho `OTHER`. BE gọi Directions để tính khoảng cách, sau đó đối chiếu bảng giá theo khoảng cách và khu vực. Response mẫu:

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "vehicleType": "7_SEAT",
      "airport": null,
      "ward": null,
      "timeSlot": null,
      "tripType": "OTHER",
      "isRoundTrip": false,
      "price": 1200000,
      "_distanceKm": 98.4,
      "_fromKm": 80,
      "_toKm": 100,
      "_price": 1200000,
      "_vehicleType": "7_SEAT",
      "_isRoundTrip": false,
      "_cityName": "Hà Nội",
      "_matchedAllArea": false
    }
  ]
}
```

Các field bắt đầu bằng `_` là metadata/debug hiện được BE trả về. Client nên dùng `vehicleType`, `tripType`, `isRoundTrip` và `price` cho nghiệp vụ; không nên phụ thuộc vào các field `_` nếu không có thỏa thuận riêng.

7. Đăng ký chuyến mới

POST /v1/trip-registers

Tạo đăng ký chuyến public. Rate-limit hiện tại: tối đa 10 request/IP trong 1 phút.

Body parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
phone	Có	string	Số điện thoại khách hàng
tripType	Có	enum	FARE_WELL, PICK_UP hoặc OTHER

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
isRoundTrip	Có	boolean	Một chiều/hai chiều
timeAt	Có	ISO datetime/date	Thời gian khởi hành; BE coerce sang Date
vehicleType	Có	enum	4_SEAT , 5_SEAT , 7_SEAT , 9_SEAT_DCAR , 16_SEAT , 29_SEAT , 35_SEAT , 45_SEAT
airportId	Theo flow	UUID hoặc null	Bắt buộc về nghiệp vụ cho FARE_WELL / PICK_UP
fromAddressBooking	Theo flow	object hoặc null	Địa chỉ điểm đi, dùng object autocomplete
toAddressBooking	Theo flow	object hoặc null	Địa chỉ điểm đến, dùng object autocomplete
name	Không	string hoặc null	Tên khách
seatCount	Không	number	Số ghế
price	Không	number/null	Giá đã chọn từ API check giá; có thể gửi 0 / null khi cần báo giá riêng
note	Không	string/null	Ghi chú cho tổng đài

Các field không nằm trong bảng trên, ví dụ addressBooking , không phải contract của API create và không nên gửi.

Quy tắc địa chỉ theo loại chuyến

- FARE_WELL : gửi airportId và fromAddressBooking ; toAddressBooking gửi null .
- PICK_UP : gửi airportId và toAddressBooking ; fromAddressBooking gửi null .
- OTHER : thường gửi cả fromAddressBooking và toAddressBooking ; không cần airportId .

Request mẫu — chuyển tiền sân bay

```
curl -X POST "{{BASE_URL}}/v1/trip-registers" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Nguyễn Văn A",
  "phone": "0901234567",
  "tripType": "FARE_WELL",
  "isRoundTrip": false,
  "timeAt": "2026-08-08T08:00:00+07:00",
  "vehicleType": "4_SEAT",
  "airportId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "fromAddressBooking": {
    "description": "28 Long Khánh 7, An Khánh, Hà Nội",
    "matched_substrings": [],
    "place_id": "goong-place-id",
    "reference": "goong-place-id",
    "structured_formatting": {
      "main_text": "28 Long Khánh 7",
      "main_text_matched_substrings": [],
      "secondary_text": "An Khánh, Hà Nội",
      "secondary_text_matched_substrings": []
    },
    "has_children": false,
    "plus_code": {
      "compound_code": "",
      "global_code": ""
    },
    "compound": {
      "commune": "An Khánh",
      "province": "Hà Nội"
    },
    "terms": [
      { "offset": 0, "value": "28 Long Khánh 7" },
      { "offset": 17, "value": "An Khánh" },
      { "offset": 28, "value": "Hà Nội" }
    ],
    "types": ["house_number"],
    "distance_meters": null
  },
  "toAddressBooking": null,
  "price": 350000,
  "note": "Đón tại sảnh chính"
}'
```

Response thành công

HTTP status: 201 Created .

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "trip-register-uuid",
    "customerId": "customer-uuid",
    "airportId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
    "fromAddressBooking": {
      "province": "Hà Nội",
      "district": null,
      "ward": "An Khánh",
      "street": "28 Long Khánh 7, An Khánh, Hà Nội",
      "latitude": null,
      "longitude": null
    },
    "toAddressBooking": null,
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "0901234567",
    "tripType": "FARE_WELL",
    "isRoundTrip": false,
    "timeAt": "2026-08-08T01:00:00.000Z",
    "seatCount": null,
    "vehicleType": "4_SEAT",
    "price": 350000,
    "status": "PENDING",
    "note": "Đón tại sảnh chính",
    "customer": {
      "id": "customer-uuid",
      "name": "Nguyễn Văn A",
      "phone": "0901234567"
    },
    "airport": {
      "id": "airport-uuid",
      "name": "Sân bay Nội Bài",
      "code": "HAN"
    }
  }
}
```

BE tự chuyển object autocomplete trong `fromAddressBooking` / `toAddressBooking` thành dữ liệu lưu trữ nội bộ (`province` , `ward` , `street` , `latitude` , `longitude`). `customerId` được tìm hoặc

tạo theo số điện thoại; trạng thái mới mặc định là `PENDING` .

8. Các mã lỗi cần xử lý ở client

HTTP	Trường hợp	Cách xử lý
400	Body/query không đúng schema hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc	Hiển thị lỗi theo <code>errors[].field</code> và <code>errors[].code</code>
400	Flow <code>OTHER</code> thiếu <code>vehicleType</code> hoặc thiếu tọa độ/place ID	Bổ sung dữ liệu rồi gọi lại
403	Gọi <code>GET /v1/airports</code> không có user đăng nhập	Đổi sang <code>GET /v1/airports/all</code> trong public flow
404	Không tìm được khoảng cách/bảng giá phù hợp	Cho phép khách gửi yêu cầu báo giá hoặc liên hệ tổng đài
429	Vượt rate-limit	Chờ theo <code>RateLimit-Reset</code> /header tương ứng rồi thử lại
503	Goong Maps chưa cấu hình hoặc dịch vụ Goong không sẵn sàng	Retry có backoff; không retry liên tục

9. Checklist tích hợp

- Dùng đúng `POST /v1/trip-registers/check-prices`
- Dùng `GET /v1/airports/all` cho dropdown sân bay public.
- Lưu toàn bộ object địa chỉ được chọn từ autocomplete, không chỉ lưu text hiển thị.
- Gửi `timeAt` dưới dạng ISO datetime có timezone.
- Gửi `isRoundTrip` là JSON boolean và giá/số ghế là JSON number.
- Chỉ gửi `price` sau khi khách chọn kết quả từ API kiểm tra giá.
- Không tự gửi `customerId` hoặc `status` từ client public.
- Khi `data` của API check giá là `null / []` , không tự suy đoán giá; chuyển sang luồng báo giá thủ công nếu sản phẩm yêu cầu.