

[OOP]. Bài 11. Tính lương nhân viên

Thông tin về nhân viên bao gồm: Mã nhân viên (tự động tăng theo thứ tự nhập, tính từ NV01, nếu chỉ có 1 nhân viên thì mã là NV01) - Họ và tên - Lương cơ bản mỗi ngày công - Số ngày công - Chức vụ Tiền lương được tính bằng lương cơ bản nhân với số ngày công. Giả sử quy tắc tính tiền thưởng như sau:

- Số ngày công từ 25 trở lên thì thưởng 20% tiền lương
 - Số ngày công từ 22 đến dưới 25 thì thưởng 10% tiền lương
 - Dưới 22 ngày công thì không có thưởng. Mỗi nhân viên có thể có thêm phụ cấp chức vụ:
 - GD: 250000
 - PGD: 200000
 - TP: 180000
 - NV: 150000
- Hãy nhập thông tin 1 nhân viên và tính toán thu nhập theo quy tắc trên.

Input Format

Gồm 4 dòng lần lượt ghi Họ tên, lương cơ bản, số ngày công và chức vụ; Số ngày công là số nguyên không âm không vượt quá 31;

Constraints

Lương cơ bản là số nguyên dương không quá 10^7 ;

Output Format

Ghi ra một dòng gồm: mã nhân viên, tên nhân viên, lương tháng, thưởng, phụ cấp và thu nhập. Mỗi thông tin cách nhau một khoảng trống.

Sample Input 0

```
Nguyen Van Teo
26000
21
PGD
```

Sample Output 0

```
NV01 Nguyen Van Teo 546000 0 200000 746000
```