

# PHẦN I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỌC MÁY

## CHƯƠNG 1. BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY

Cách đây không lâu, nếu bạn nhấc điện thoại lên và hỏi đường về nhà, nó sẽ phớt lờ bạn — và mọi người sẽ nghi ngờ sự tình tảo của bạn. Nhưng học máy không còn là khoa học viễn tưởng nữa: hàng tỷ người sử dụng nó mỗi ngày. Và sự thật là nó đã thực sự tồn tại trong nhiều thập kỷ ở một số ứng dụng chuyên biệt, chẳng hạn như nhận dạng ký tự quang học (OCR). Ứng dụng ML đầu tiên thực sự trở thành xu hướng chủ đạo, cải thiện cuộc sống của hàng trăm triệu người, đã chiếm lĩnh thế giới vào những năm 1990: bộ lọc thư rác. Nó không hoàn toàn là một robot có ý thức, nhưng về mặt kỹ thuật, nó đủ điều kiện là học máy: nó đã học tốt đến mức bạn hiếm khi cần đánh dấu một email là thư rác nữa. Sau đó là hàng trăm ứng dụng ML hiện đang lặng lẽ cung cấp sức mạnh cho hàng trăm sản phẩm và tính năng mà bạn sử dụng thường xuyên: lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm, và nhiều hơn nữa.

Học máy bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Chính xác thì một cỗ máy học hỏi điều gì? Nếu tôi tải một bản sao của tất cả các bài viết trên Wikipedia, máy tính của tôi có thực sự học được điều gì không? Nó có đột nhiên thông minh hơn không? Trong chương này, tôi sẽ bắt đầu bằng cách làm rõ học máy là gì và tại sao bạn có thể muốn sử dụng nó. Sau đó, trước khi chúng ta bắt đầu khám phá lục địa học máy, chúng ta sẽ xem xét bản đồ và tìm hiểu về các khu vực chính và các địa danh đáng chú ý nhất: học có giám sát so với học không giám sát và các biến thể của chúng, học trực tuyến so với học theo lô, học dựa trên thể hiện so với học dựa trên mô hình. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét quy trình làm việc của một dự án ML điển hình, thảo luận về những thách thức chính mà bạn có thể gặp phải và đề cập đến cách đánh giá và tinh chỉnh một hệ thống học máy.

Chương này giới thiệu rất nhiều khái niệm cơ bản (và thuật ngữ) mà mọi nhà khoa học dữ liệu nên thuộc lòng. Đây sẽ là một cái nhìn tổng quan cấp cao (đây là chương duy nhất không có nhiều mã), tất cả khá đơn giản, nhưng mục tiêu của tôi là đảm bảo mọi thứ rõ ràng đối với bạn trước khi chúng ta tiếp tục các phần còn lại của cuốn sách. Vậy thì hãy pha một ly cà phê và bắt đầu thôi!

### Học máy là gì?


Học máy là khoa học (và nghệ thuật) lập trình máy tính để chúng có thể học từ dữ liệu. Đây là một định nghĩa tổng quát hơn một chút: [Học máy là] lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng. —Arthur Samuel, 1959 Và một định nghĩa hướng đến kỹ thuật hơn: Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm E đối với một nhiệm vụ T và một thước đo hiệu suất P, nếu hiệu suất của nó trên T, được đo bằng P, cải thiện theo kinh nghiệm E. —Tom Mitchell, 1997 Bộ lọc thư rác của bạn là một chương trình học máy mà, với các ví dụ về email rác (được người dùng đánh dấu) và các ví dụ về email thông thường (không phải thư rác, còn được gọi là “ham”), có thể học

cách đánh dấu thư rác. Các ví dụ mà hệ thống sử dụng để học được gọi là tập huấn luyện. Mỗi ví dụ huấn luyện được gọi là một trường hợp huấn luyện (hoặc mẫu). Phần của một hệ thống học máy học và đưa ra dự đoán được gọi là một mô hình. Mạng thần kinh và rừng ngẫu nhiên là các ví dụ về mô hình. Trong trường hợp này, nhiệm vụ T là đánh dấu thư rác cho các email mới, kinh nghiệm E là dữ liệu huấn luyện, và thước đo hiệu suất P cần được xác định; ví dụ, bạn có thể sử dụng tỷ lệ email được phân loại đúng. Thước đo hiệu suất cụ thể này được gọi là độ chính xác (accuracy), và nó thường được sử dụng trong các nhiệm vụ phân loại. Nếu bạn chỉ tải một bản sao của tất cả các bài viết trên Wikipedia, máy tính của bạn có nhiều dữ liệu hơn, nhưng nó không đột nhiên giỏi hơn trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Đây không phải là học máy.

## Tại sao sử dụng học máy?

Hãy xem xét cách bạn sẽ viết một bộ lọc thư rác bằng các kỹ thuật lập trình truyền thống (Hình 1-1):


- Đầu tiên, bạn sẽ kiểm tra xem thư rác thường trông như thế nào. Bạn có thể nhận thấy rằng một số từ hoặc cụm từ (như “4U”, “credit card”, “free” và “amazing”) có xu hướng xuất hiện nhiều trong dòng chủ đề. Có lẽ bạn cũng sẽ nhận thấy một vài mẫu khác trong tên người gửi, nội dung email và các phần khác của email.
- Bạn sẽ viết một thuật toán phát hiện cho mỗi mẫu mà bạn nhận thấy, và chương trình của bạn sẽ đánh dấu email là thư rác nếu một số mẫu này được phát hiện.
- Bạn sẽ kiểm tra chương trình của mình và lặp lại các bước 1 và 2 cho đến khi nó đủ tốt để ra mắt.



Hình 1-1. Phương pháp truyền thống


Vì vấn đề rất khó, chương trình của bạn có thể sẽ trở thành một danh sách dài các quy tắc phức tạp — khá khó bảo trì. Ngược lại, một bộ lọc thư rác dựa trên các kỹ thuật học máy tự động học các từ và cụm từ nào là những yếu tố dự báo tốt về thư rác bằng cách phát hiện

các mẫu từ có tần suất bất thường trong các ví dụ thư rác so với các ví dụ thư hợp lệ (Hình 1-2). Chương trình ngắn hơn nhiều, dễ bảo trì hơn và rất có thể chính xác hơn.



Hình 1-2. Phương pháp học máy


Điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ gửi thư rác nhận thấy rằng tất cả các email của chúng chứa “4U” đều bị chặn? Chúng có thể bắt đầu viết “For U” thay vào đó. Một bộ lọc thư rác sử dụng các kỹ thuật lập trình truyền thống sẽ cần được cập nhật để đánh dấu các email “For U”. Nếu những kẻ gửi thư rác tiếp tục vượt qua bộ lọc thư rác của bạn, bạn sẽ cần phải tiếp tục viết các quy tắc mới mãi mãi. Ngược lại, một bộ lọc thư rác dựa trên các kỹ thuật học máy tự động nhận thấy rằng “For U” đã trở nên thường xuyên một cách bất thường trong thư rác được người dùng đánh dấu, và nó bắt đầu đánh dấu chúng mà không cần sự can thiệp của bạn (Hình 1-3).



Hình 1-3. Tự động thích nghi với sự thay đổi

Một lĩnh vực khác mà học máy tỏa sáng là đối với các vấn đề quá phức tạp đối với các phương pháp truyền thống hoặc không có thuật toán nào được biết đến. Ví dụ, hãy xem xét nhận dạng giọng nói. Giả sử bạn muốn bắt đầu đơn giản và viết một chương trình có khả

năng phân biệt các từ “một” và “hai”. Bạn có thể nhận thấy rằng từ “hai” bắt đầu bằng âm thanh cao (“T”), vì vậy bạn có thể mã hóa cứng một thuật toán đo cường độ âm thanh cao và sử dụng nó để phân biệt một và hai — nhưng rõ ràng kỹ thuật này sẽ không mở rộng cho hàng nghìn từ được nói bởi hàng triệu người rất khác nhau trong môi trường ồn ào và trong hàng chục ngôn ngữ. Giải pháp tốt nhất (ít nhất là ngày nay) là viết một thuật toán tự học, với nhiều ví dụ ghi âm cho mỗi từ. Cuối cùng, học máy có thể giúp con người học hỏi (Hình 1-4). Các mô hình ML có thể được kiểm tra để xem chúng đã học được gì (mặc dù đối với một số mô hình điều này có thể khó). Chẳng hạn, một khi bộ lọc thư rác đã được huấn luyện trên đủ thư rác, nó có thể dễ dàng được kiểm tra để tiết lộ danh sách các từ và sự kết hợp các từ mà nó tin là những yếu tố dự báo tốt nhất về thư rác. Đôi khi điều này sẽ tiết lộ những mối tương quan không ngờ hoặc những xu hướng mới, và từ đó dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề. Việc đào sâu vào lượng lớn dữ liệu để khám phá các mẫu ẩn được gọi là khai phá dữ liệu, và học máy rất xuất sắc trong lĩnh vực này.



Hình 1-4. Học máy có thể giúp con người học hỏi

Tóm lại, học máy rất tuyệt vời cho:

- Các vấn đề mà các giải pháp hiện có yêu cầu rất nhiều tinh chỉnh hoặc danh sách dài các quy tắc (một mô hình học máy thường có thể đơn giản hóa mã và thực hiện tốt hơn phương pháp truyền thống).
- Các vấn đề phức tạp mà việc sử dụng phương pháp truyền thống không mang lại giải pháp tốt (các kỹ thuật học máy tốt nhất có thể tìm ra giải pháp).
- Môi trường biến động (một hệ thống học máy có thể dễ dàng được huấn luyện lại trên dữ liệu mới, luôn cập nhật).
- Thu được những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề phức tạp và lượng lớn dữ liệu.

## Ví dụ về các ứng dụng

Hãy xem xét một số ví dụ cụ thể về các tác vụ học máy, cùng với các kỹ thuật có thể xử lý chúng:

- **Phân tích hình ảnh sản phẩm trên dây chuyền sản xuất để tự động phân loại chúng:** Đây là phân loại hình ảnh, thường được thực hiện bằng cách sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNNs; xem Chương 14) hoặc đôi khi là transformer (xem Chương 16).
- **Phát hiện khối u trong ảnh quét não:** Đây là phân đoạn hình ảnh y học, trong đó mỗi pixel trong ảnh được phân loại (vì chúng ta muốn xác định vị trí và hình dạng chính xác của khối u), thường sử dụng CNNs hoặc transformer.
- **Tự động phân loại các bài báo tin tức:** Đây là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và cụ thể hơn là phân loại văn bản, có thể được xử lý bằng cách sử dụng mạng nơ-ron hồi quy (RNNs) và CNNs, nhưng transformer hoạt động tốt hơn nữa (xem Chương 16).
- **Tự động gắn cờ các bình luận xúc phạm trên diễn đàn thảo luận:** Đây cũng là phân loại văn bản, sử dụng cùng các công cụ NLP.
- **Tự động tóm tắt các tài liệu dài:** Đây là một nhánh của NLP được gọi là tóm tắt văn bản, cũng sử dụng các công cụ tương tự.
- **Tạo chatbot hoặc trợ lý cá nhân:** Việc này liên quan đến nhiều thành phần NLP, bao gồm hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và các mô-đun trả lời câu hỏi.
- **Dự báo doanh thu của công ty bạn vào năm tới, dựa trên nhiều chỉ số hiệu suất:** Đây là một tác vụ hồi quy (tức là dự đoán giá trị) có thể được giải quyết bằng bất kỳ mô hình hồi quy nào, chẳng hạn như hồi quy tuyến tính hoặc hồi quy đa thức (xem Chương 4), máy vector hỗ trợ hồi quy (xem Chương 5), rừng ngẫu nhiên hồi quy (xem Chương 7) hoặc mạng nơ-ron nhân tạo (xem Chương 10). Nếu bạn muốn tính đến các chuỗi chỉ số hiệu suất trong quá khứ, bạn có thể muốn sử dụng RNNs, CNNs hoặc transformer (xem Chương 15 và 16).
- **Làm cho ứng dụng của bạn phản ứng với lệnh thoại:** Đây là nhận dạng giọng nói, yêu cầu xử lý các mẫu âm thanh: vì chúng là các chuỗi dài và phức tạp, chúng thường được xử lý bằng RNNs, CNNs hoặc transformer (xem Chương 15 và 16).
- **Phát hiện gian lận thẻ tín dụng:** Đây là phát hiện bất thường, có thể được xử lý bằng cách sử dụng rừng cô lập (isolation forests), mô hình hỗn hợp Gaussian (xem Chương 9) hoặc bộ mã hóa tự động (autoencoders) (xem Chương 17).
- **Phân khúc khách hàng dựa trên giao dịch mua hàng của họ để bạn có thể thiết kế một chiến lược tiếp thị khác nhau cho mỗi phân khúc:** Đây là phân cụm, có thể đạt được bằng cách sử dụng k-means, DBSCAN và nhiều phương pháp khác (xem Chương 9).
- **Biểu diễn một tập dữ liệu phức tạp, nhiều chiều trong một biểu đồ rõ ràng và sâu sắc:** Đây là trực quan hóa dữ liệu, thường liên quan đến các kỹ thuật giảm chiều (xem Chương 8).

- **Đề xuất một sản phẩm mà khách hàng có thể quan tâm, dựa trên các giao dịch mua hàng trước đây:** Đây là một hệ thống đề xuất. Một cách tiếp cận là đưa các giao dịch mua hàng trước đây (và các thông tin khác về khách hàng) vào một mạng nơ-ron nhân tạo (xem Chương 10), và để nó xuất ra sản phẩm tiếp theo có khả năng nhất. Mạng nơ-ron này thường được huấn luyện trên các chuỗi mua hàng trong quá khứ của tất cả các khách hàng.
- **Xây dựng một bot thông minh cho trò chơi:** Điều này thường được giải quyết bằng cách sử dụng học tăng cường (RL; xem Chương 18), đây là một nhánh của học máy huấn luyện các tác nhân (như bot) để chọn các hành động sẽ tối đa hóa phần thưởng của chúng theo thời gian (ví dụ: một bot có thể nhận được phần thưởng mỗi khi người chơi mất một số điểm sinh lực), trong một môi trường nhất định (như trò chơi). Chương trình AlphaGo nổi tiếng đã đánh bại nhà vô địch thế giới trong trò chơi cờ vây được xây dựng bằng RL.

Danh sách này có thể kéo dài mãi, nhưng hy vọng nó mang lại cho bạn cảm nhận về phạm vi và độ phức tạp đáng kinh ngạc của các tác vụ mà học máy có thể giải quyết, và các loại kỹ thuật mà bạn sẽ sử dụng cho mỗi tác vụ.

## Các loại hệ thống học máy

Có rất nhiều loại hệ thống học máy khác nhau nên việc phân loại chúng thành các danh mục lớn, dựa trên các tiêu chí sau là rất hữu ích:

- Cách chúng được giám sát trong quá trình huấn luyện (có giám sát, không giám sát, bán giám sát, tự giám sát và các loại khác)
- Liệu chúng có thể học tăng cường ngay lập tức hay không (học trực tuyến so với học theo lô)
- Liệu chúng hoạt động bằng cách chỉ đơn giản so sánh các điểm dữ liệu mới với các điểm dữ liệu đã biết, hay thay vào đó bằng cách phát hiện các mẫu trong dữ liệu huấn luyện và xây dựng một mô hình dự đoán, giống như các nhà khoa học làm (học dựa trên trường hợp so với học dựa trên mô hình)

Các tiêu chí này không loại trừ lẫn nhau; bạn có thể kết hợp chúng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Ví dụ, một bộ lọc thư rác hiện đại có thể học ngay lập tức bằng cách sử dụng mô hình mạng nơ-ron sâu được huấn luyện bằng các ví dụ về thư rác và thư hợp lệ do con người cung cấp; điều này làm cho nó trở thành một hệ thống học trực tuyến, dựa trên mô hình, có giám sát.

Hãy cùng xem xét từng tiêu chí này kỹ hơn một chút.


### *Giám sát huấn luyện*

Các hệ thống ML có thể được phân loại theo lượng và loại giám sát mà chúng nhận được trong quá trình huấn luyện. Có nhiều danh mục, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về những danh mục chính: học có giám sát, học không giám sát, học tự giám sát, học bán giám sát và học tăng cường.



## Học có giám sát


Trong học có giám sát, tập huấn luyện mà bạn cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn, được gọi là nhãn (Hình 1-5).



Hình 1-5. Một tập huấn luyện có nhãn để phân loại thư rác (một ví dụ về học có giám sát)

Một tác vụ học có giám sát điển hình là phân loại. Bộ lọc thư rác là một ví dụ điển hình về điều này: nó được huấn luyện với nhiều email mẫu cùng với lớp của chúng (thư rác hoặc thư hợp lệ), và nó phải học cách phân loại các email mới.


Một tác vụ điển hình khác là dự đoán một giá trị số mục tiêu, chẳng hạn như giá của một chiếc ô tô, với một tập hợp các đặc trưng (số dặm, tuổi, thương hiệu, v.v.). Loại tác vụ này được gọi là hồi quy (Hình 1-6).<sup>1</sup> Để huấn luyện hệ thống, bạn cần cung cấp cho nó nhiều ví dụ về ô tô, bao gồm cả các đặc trưng và mục tiêu của chúng (tức là giá của chúng). Lưu ý rằng một số mô hình hồi quy cũng có thể được sử dụng để phân loại, và ngược lại. Ví dụ, hồi quy logistic thường được sử dụng để phân loại, vì nó có thể xuất ra một giá trị tương ứng với xác suất thuộc về một lớp nhất định (ví dụ: 20% khả năng là thư rác).




Hình 1-6. Một vấn đề hồi quy: dự đoán một giá trị, với một đặc trưng đầu vào (thường có nhiều đặc trưng đầu vào, và đôi khi nhiều giá trị đầu ra)

## Học không giám sát

Trong học không giám sát, như bạn có thể đoán, dữ liệu huấn luyện không có nhãn (Hình 1-7). Hệ thống cố gắng học mà không có giáo viên. Ví dụ, giả sử bạn có rất nhiều dữ liệu về khách truy cập blog của mình. Bạn có thể muốn chạy một thuật toán phân cụm để cố gắng phát hiện các nhóm khách truy cập tương tự (Hình 1-8). Bạn không hề nói cho thuật toán biết khách truy cập thuộc nhóm nào: nó tìm ra những kết nối đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn. Ví dụ, nó có thể nhận thấy rằng 40% khách truy cập của bạn là thanh thiếu niên yêu thích truyện tranh và thường đọc blog của bạn sau giờ học, trong khi 20% là người lớn thích khoa học viễn tưởng và truy cập vào cuối tuần. Nếu bạn sử dụng thuật toán phân cụm phân cấp, nó cũng có thể chia mỗi nhóm thành các nhóm nhỏ hơn. Điều này có thể giúp bạn nhắm mục tiêu bài đăng của mình cho từng nhóm.



Hình 1-7. Một tập huấn luyện không nhãn cho học không giám sát




Hình 1-8. Phân cụm

Các thuật toán trực quan hóa cũng là những ví dụ điển hình về học không giám sát: bạn cung cấp cho chúng rất nhiều dữ liệu phức tạp và không nhãn, và chúng xuất ra một biểu diễn 2D hoặc 3D của dữ liệu của bạn có thể dễ dàng vẽ (Hình 1-9). Các thuật toán này cố




gắng bảo tồn cấu trúc càng nhiều càng tốt (ví dụ: cố gắng giữ các cụm riêng biệt trong không gian đầu vào không chồng chéo trong hình ảnh trực quan) để bạn có thể hiểu cách dữ liệu được tổ chức và có thể xác định các mẫu không ngờ tới.

Một tác vụ liên quan là giảm chiều, trong đó mục tiêu là đơn giản hóa dữ liệu mà không làm mất quá nhiều thông tin. Một cách để làm điều này là hợp nhất một số đặc trưng tương quan thành một. Ví dụ, số dặm của một chiếc ô tô có thể tương quan mạnh mẽ với tuổi của nó, vì vậy thuật toán giảm chiều sẽ hợp nhất chúng thành một đặc trưng đại diện cho sự hao mòn của ô tô. Điều này được gọi là trích xuất đặc trưng.



Hình 1-9. Ví dụ về trực quan hóa t-SNE làm nổi bật các cụm ngữ nghĩa<sup>2</sup>

Một tác vụ không giám sát quan trọng khác là phát hiện bất thường — ví dụ, phát hiện các giao dịch thẻ tín dụng bất thường để ngăn chặn gian lận, phát hiện lỗi sản xuất hoặc tự động loại bỏ các giá trị ngoại lai khỏi một tập dữ liệu trước khi đưa nó vào một thuật toán học khác. Hệ thống được hiển thị chủ yếu các trường hợp bình thường trong quá trình huấn luyện, vì vậy nó học cách nhận dạng chúng; sau đó, khi nó thấy một trường hợp mới, nó có thể biết liệu nó trông giống như một trường hợp bình thường hay nó có khả năng là một bất thường (xem Hình 1-10). Một tác vụ rất giống là phát hiện sự mới lạ: nó nhằm mục đích phát hiện các trường hợp mới trông khác với tất cả các trường hợp trong tập huấn luyện. Điều này yêu cầu có một tập huấn luyện rất “sạch”, không có bất kỳ trường hợp nào mà bạn muốn thuật toán phát hiện. Ví dụ, nếu bạn có hàng nghìn bức ảnh chó, và 1% trong số đó là chó Chihuahua, thì thuật toán phát hiện sự mới lạ không nên coi những bức ảnh Chihuahua mới là mới lạ. Mặt khác, các thuật toán phát hiện bất thường có thể coi những con chó này rất hiếm và rất khác so với những con chó khác đến mức chúng có thể phân loại chúng là bất thường (không có ý xúc phạm chó Chihuahua).




Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Cuối cùng, một tác vụ không giám sát phổ biến khác là học luật kết hợp, trong đó mục tiêu là đào sâu vào lượng lớn dữ liệu và khám phá các mối quan hệ thú vị giữa các thuộc tính. Ví dụ, giả sử bạn sở hữu một siêu thị. Chạy một luật kết hợp trên nhật ký bán hàng của bạn có thể tiết lộ rằng những người mua sốt thịt nướng và khoai tây chiên cũng có xu hướng mua bánh mì. Do đó, bạn có thể muốn đặt những mặt hàng này gần nhau.

### Học bán giám sát

Vì việc gắn nhãn dữ liệu thường tốn thời gian và chi phí, bạn thường sẽ có rất nhiều trường hợp không nhãn, và ít trường hợp có nhãn. Một số thuật toán có thể xử lý dữ liệu được gắn nhãn một phần. Điều này được gọi là học bán giám sát (Hình 1-11).




Hình 1-11. Học bán giám sát với hai lớp (tam giác và hình vuông): các ví dụ không nhãn (vòng tròn) giúp phân loại một trường hợp mới (dấu chữ thập) vào lớp tam giác thay vì lớp hình vuông, mặc dù nó gần với các hình vuông có nhãn hơn

Một số dịch vụ lưu trữ ảnh, chẳng hạn như Google Photos, là những ví dụ điển hình về điều này. Khi bạn tải tất cả ảnh gia đình của mình lên dịch vụ, nó sẽ tự động nhận ra rằng cùng một người A xuất hiện trong ảnh 1, 5 và 11, trong khi một người B khác xuất hiện trong ảnh 2, 5 và 7. Đây là phần không giám sát của thuật toán (phân cụm). Bây giờ tất cả những gì hệ thống cần là bạn cho nó biết những người này là ai. Chỉ cần thêm một nhãn cho mỗi người và nó có thể đặt tên cho mọi người trong mọi bức ảnh, điều này hữu ích cho việc tìm kiếm ảnh. Hầu hết các thuật toán học bán giám sát là sự kết hợp của các thuật toán không giám

sát và có giám sát. Ví dụ, một thuật toán phân cụm có thể được sử dụng để nhóm các trường hợp tương tự lại với nhau, và sau đó mỗi trường hợp không nhãn có thể được gắn nhãn với nhãn phổ biến nhất trong cụm của nó. Khi toàn bộ tập dữ liệu được gắn nhãn, có thể sử dụng bất kỳ thuật toán học có giám sát nào.

### *Học tự giám sát*

Một cách tiếp cận khác đối với học máy liên quan đến việc thực sự tạo ra một tập dữ liệu được gắn nhãn đầy đủ từ một tập dữ liệu hoàn toàn không được gắn nhãn. Một lần nữa, khi toàn bộ tập dữ liệu được gắn nhãn, bất kỳ thuật toán học có giám sát nào cũng có thể được sử dụng. Cách tiếp cận này được gọi là học tự giám sát. Ví dụ, nếu bạn có một tập dữ liệu lớn các hình ảnh không được gắn nhãn, bạn có thể che ngẫu nhiên một phần nhỏ của mỗi hình ảnh và sau đó huấn luyện một mô hình để khôi phục hình ảnh gốc (Hình 1-12). Trong quá trình huấn luyện, các hình ảnh bị che được sử dụng làm đầu vào cho mô hình, và các hình ảnh gốc được sử dụng làm nhãn.




Hình 1-12. Ví dụ học tự giám sát: đầu vào (trái) và mục tiêu (phải)

Mô hình thu được có thể khá hữu ích, ví dụ, để sửa chữa các hình ảnh bị hỏng hoặc xóa các đối tượng không mong muốn khỏi hình ảnh. Nhưng thường thì một mô hình được huấn luyện bằng học tự giám sát không phải là mục tiêu cuối cùng. Bạn thường muốn tinh chỉnh và điều chỉnh mô hình cho một tác vụ hơi khác — một tác vụ mà bạn thực sự quan tâm. Ví dụ, giả sử điều bạn thực sự muốn là có một mô hình phân loại vật nuôi: với một bức ảnh của bất kỳ vật nuôi nào, nó sẽ cho bạn biết nó thuộc loài nào. Nếu bạn có một tập dữ liệu lớn các bức ảnh vật nuôi không được gắn nhãn, bạn có thể bắt đầu bằng cách huấn luyện một mô hình sửa chữa hình ảnh bằng học tự giám sát. Một khi nó hoạt động tốt, nó sẽ có thể phân biệt các loài vật nuôi khác nhau: khi nó sửa chữa một hình ảnh mèo bị che mặt, nó phải biết không thêm mặt chó vào. Giả sử kiến trúc mô hình của bạn cho phép (và hầu hết các kiến trúc mạng nơ-ron đều làm vậy), thì có thể tinh chỉnh mô hình để nó dự đoán

loài vật nuôi thay vì sửa chữa hình ảnh. Bước cuối cùng bao gồm việc tinh chỉnh mô hình trên một tập dữ liệu được gắn nhãn: mô hình đã biết mèo, chó và các loài vật nuôi khác trông như thế nào, vì vậy bước này chỉ cần thiết để mô hình có thể học ánh xạ giữa các loài mà nó đã biết và các nhãn mà chúng ta mong đợi từ nó.

Một số người coi học tự giám sát là một phần của học không giám sát, vì nó xử lý các tập dữ liệu hoàn toàn không được gắn nhãn. Nhưng học tự giám sát sử dụng các nhãn (được tạo) trong quá trình huấn luyện, vì vậy về mặt đó nó gần với học có giám sát hơn. Và thuật ngữ “học không giám sát” thường được sử dụng khi xử lý các tác vụ như phân cụm, giảm chiều hoặc phát hiện bất thường, trong khi học tự giám sát tập trung vào các tác vụ giống như học có giám sát: chủ yếu là phân loại và hồi quy. Nói tóm lại, tốt nhất nên coi học tự giám sát là một loại riêng.

### Học tăng cường



Hình 1-13. Học tăng cường

Học tăng cường là một loại khác biệt. Hệ thống học, được gọi là tác nhân trong ngữ cảnh này, có thể quan sát môi trường, chọn và thực hiện các hành động, và nhận lại phần thưởng



(hoặc hình phạt dưới dạng phần thưởng tiêu cực, như được hiển thị trong Hình 1-13). Sau đó, nó phải tự học chiến lược tốt nhất, được gọi là chính sách, để đạt được phần thưởng cao nhất theo thời gian. Một chính sách xác định hành động mà tác nhân nên chọn khi nó ở trong một tình huống nhất định.

Ví dụ, nhiều robot triển khai các thuật toán học tăng cường để học cách đi bộ. Chương trình AlphaGo của DeepMind cũng là một ví dụ điển hình về học tăng cường: nó đã gây chú ý vào tháng 5 năm 2017 khi đánh bại Ke Jie, người chơi cờ vây số một thế giới vào thời điểm đó. Nó đã học được chính sách chiến thắng của mình bằng cách phân tích hàng triệu ván đấu, và sau đó tự chơi nhiều ván đấu với chính mình. Lưu ý rằng quá trình học đã bị tắt trong các ván đấu với nhà vô địch; AlphaGo chỉ đơn thuần áp dụng chính sách mà nó đã học. Như bạn sẽ thấy trong phần tiếp theo, đây được gọi là học ngoại tuyến.

### *Học theo lô so với học trực tuyến*

Một tiêu chí khác được sử dụng để phân loại các hệ thống học máy là liệu hệ thống có thể học tăng cường từ một luồng dữ liệu đến hay không.

### *Học theo lô*


Trong học theo lô, hệ thống không thể học tăng cường: nó phải được huấn luyện bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn. Điều này thường sẽ tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên tính toán, vì vậy nó thường được thực hiện ngoại tuyến. Đầu tiên hệ thống được huấn luyện, và sau đó nó được đưa vào sản xuất và chạy mà không học thêm nữa; nó chỉ áp dụng những gì nó đã học. Điều này được gọi là học ngoại tuyến. Thật không may, hiệu suất của mô hình có xu hướng suy giảm từ từ theo thời gian, đơn giản vì thế giới tiếp tục phát triển trong khi mô hình vẫn không thay đổi. Hiện tượng này thường được gọi là phân rã mô hình (model rot) hoặc trôi dữ liệu (data drift). Giải pháp là thường xuyên huấn luyện lại mô hình trên dữ liệu cập nhật. Tần suất bạn cần làm điều đó phụ thuộc vào trường hợp sử dụng: nếu mô hình phân loại hình ảnh mèo và chó, hiệu suất của nó sẽ suy giảm rất chậm, nhưng nếu mô hình xử lý các hệ thống phát triển nhanh, ví dụ như đưa ra dự đoán trên thị trường tài chính, thì nó có thể suy giảm khá nhanh.

Nếu bạn muốn một hệ thống học theo lô biết về dữ liệu mới (chẳng hạn như một loại thư rác mới), bạn cần huấn luyện một phiên bản mới của hệ thống từ đầu trên toàn bộ tập dữ liệu (không chỉ dữ liệu mới mà còn cả dữ liệu cũ), sau đó thay thế mô hình cũ bằng mô hình mới. May mắn thay, toàn bộ quá trình huấn luyện, đánh giá và triển khai một hệ thống học máy có thể được tự động hóa khá dễ dàng (như chúng ta đã thấy trong Hình 1-3), vì vậy ngay cả một hệ thống học theo lô cũng có thể thích nghi với sự thay đổi. Chỉ cần cập nhật dữ liệu và huấn luyện một phiên bản mới của hệ thống từ đầu thường xuyên khi cần. Giải pháp này đơn giản và thường hoạt động tốt, nhưng việc huấn luyện bằng cách sử dụng toàn bộ tập dữ liệu có thể mất nhiều giờ, vì vậy bạn thường chỉ huấn luyện một hệ thống mới mỗi 24 giờ hoặc thậm chí chỉ hàng tuần. Nếu hệ thống của bạn cần thích nghi với dữ liệu thay đổi nhanh chóng (ví dụ: để dự đoán giá cổ phiếu), thì bạn cần một giải pháp phản ứng nhanh hơn. Ngoài ra, việc huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tính toán (CPU, không gian bộ nhớ, không gian đĩa, I/O đĩa, I/O mạng, v.v.). Nếu bạn có

nhiều dữ liệu và bạn tự động hóa hệ thống của mình để huấn luyện lại từ đầu mỗi ngày, nó sẽ tốn rất nhiều tiền. Nếu lượng dữ liệu quá lớn, thậm chí có thể không thể sử dụng thuật toán học theo lô. Cuối cùng, nếu hệ thống của bạn cần có khả năng học tự động và nó có tài nguyên hạn chế (ví dụ: một ứng dụng điện thoại thông minh hoặc một robot trên sao Hỏa), thì việc mang theo lượng lớn dữ liệu huấn luyện và tốn nhiều tài nguyên để huấn luyện hàng giờ mỗi ngày là một trở ngại. Một lựa chọn tốt hơn trong tất cả các trường hợp này là sử dụng các thuật toán có khả năng học tăng dần.

### Học trực tuyến


Trong học trực tuyến, bạn huấn luyện hệ thống tăng dần bằng cách cung cấp cho nó các phiên bản dữ liệu một cách tuần tự, riêng lẻ hoặc theo các nhóm nhỏ gọi là mini-batches. Mỗi bước học nhanh và rẻ, vì vậy hệ thống có thể học về dữ liệu mới ngay lập tức, khi nó đến (xem Hình 1-14).



Hình 1-14. Trong học trực tuyến, một mô hình được huấn luyện và triển khai vào sản xuất, và sau đó nó tiếp tục học khi dữ liệu mới đến

Học trực tuyến hữu ích cho các hệ thống cần thích nghi với sự thay đổi cực kỳ nhanh chóng (ví dụ: để phát hiện các mẫu mới trên thị trường chứng khoán). Nó cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn có tài nguyên tính toán hạn chế; ví dụ, nếu mô hình được huấn luyện trên thiết bị di động. Ngoài ra, các thuật toán học trực tuyến có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình trên các tập dữ liệu khổng lồ không thể chứa trong bộ nhớ chính của một máy (đây được gọi là học ngoài bộ nhớ). Thuật toán tải một phần dữ liệu, chạy một bước huấn luyện trên dữ liệu đó, và lặp lại quá trình cho đến khi nó đã chạy trên tất cả dữ liệu (xem Hình 1-15).





Hình 1-15. Sử dụng học trực tuyến để xử lý các tập dữ liệu khổng lồ

Một tham số quan trọng của các hệ thống học trực tuyến là tốc độ chúng nên thích nghi với dữ liệu thay đổi: đây được gọi là tốc độ học (learning rate). Nếu bạn đặt tốc độ học cao, thì hệ thống của bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với dữ liệu mới, nhưng nó cũng sẽ có xu hướng nhanh chóng quên dữ liệu cũ (và bạn không muốn một bộ lọc thư rác chỉ gắn cờ những loại thư rác mới nhất mà nó được hiển thị). Ngược lại, nếu bạn đặt tốc độ học thấp, hệ thống sẽ có quán tính hơn; tức là nó sẽ học chậm hơn, nhưng nó cũng sẽ ít nhạy cảm hơn với nhiễu trong dữ liệu mới hoặc với các chuỗi điểm dữ liệu không đại diện (các giá trị ngoại lai).


Một thách thức lớn với học trực tuyến là nếu dữ liệu xấu được đưa vào hệ thống, hiệu suất của hệ thống sẽ suy giảm, có thể nhanh chóng (tùy thuộc vào chất lượng dữ liệu và tốc độ học). Nếu đó là một hệ thống đang hoạt động, khách hàng của bạn sẽ nhận thấy. Ví dụ, dữ liệu xấu có thể đến từ một lỗi (ví dụ: một cảm biến bị trục trặc trên một robot), hoặc nó có thể đến từ một người nào đó đang cố gắng gian lận hệ thống (ví dụ: gửi thư rác vào công cụ tìm kiếm để cố gắng xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm). Để giảm thiểu rủi ro này, bạn cần theo dõi hệ thống của mình chặt chẽ và nhanh chóng tắt chế độ học (và có thể quay lại trạng thái hoạt động trước đó) nếu bạn phát hiện hiệu suất giảm sút. Bạn cũng có thể muốn theo dõi dữ liệu đầu vào và phản ứng với dữ liệu bất thường; ví dụ, sử dụng thuật toán phát hiện bất thường (xem Chương 9).

## Học dựa trên thực thể và học dựa trên mô hình

Một cách khác để phân loại các hệ thống học máy là dựa vào cách chúng tổng quát hóa. Hầu hết các tác vụ học máy đều liên quan đến việc đưa ra dự đoán. Điều này có nghĩa là, với một số ví dụ huấn luyện, hệ thống cần có khả năng đưa ra dự đoán tốt cho các ví dụ mà nó chưa từng thấy trước đây (tổng quát hóa). Có một thước đo hiệu suất tốt trên dữ liệu huấn luyện là tốt, nhưng không đủ; mục tiêu thực sự là thực hiện tốt trên các trường hợp mới. Có hai cách tiếp cận chính để tổng quát hóa: học dựa trên trường hợp và học dựa trên mô hình.

### Học dựa trên thực thể


Có lẽ hình thức học đơn giản nhất là học thuộc lòng. Nếu bạn tạo một bộ lọc thư rác theo cách này, nó sẽ chỉ đánh dấu tất cả các email giống hệt với các email đã được người dùng đánh dấu — không phải là giải pháp tồi tệ nhất, nhưng chắc chắn không phải là tốt nhất. Thay vì chỉ đánh dấu các email giống hệt với các email thư rác đã biết, bộ lọc thư rác của bạn có thể được lập trình để cũng đánh dấu các email rất giống với các email thư rác đã biết. Điều này yêu cầu một thước đo sự tương đồng giữa hai email. Một thước đo sự tương đồng (rất cơ bản) giữa hai email có thể là đếm số từ chúng có chung. Hệ thống sẽ đánh dấu một email là thư rác nếu nó có nhiều từ chung với một email thư rác đã biết. Đây được gọi là học dựa trên trường hợp: hệ thống học thuộc lòng các ví dụ, sau đó tổng quát hóa sang các trường hợp mới bằng cách sử dụng một thước đo sự tương đồng để so sánh chúng với các ví dụ đã học (hoặc một tập hợp con của chúng). Ví dụ, trong Hình 1-16, trường hợp mới sẽ được phân loại là một tam giác vì đa số các trường hợp tương tự nhất thuộc về lớp đó.



Hình 1-16. Học dựa trên trường hợp

### Học dựa trên mô hình và quy trình làm việc học máy điển hình

Một cách khác để tổng quát hóa từ một tập hợp các ví dụ là xây dựng một mô hình từ các ví dụ này và sau đó sử dụng mô hình đó để đưa ra dự đoán. Đây được gọi là học dựa trên mô hình (Hình 1-17).




Hình 1-17. Học dựa trên mô hình

Ví dụ, giả sử bạn muốn biết liệu tiền có làm cho con người hạnh phúc hay không, vì vậy bạn tải dữ liệu Chỉ số Cuộc sống Tốt đẹp từ trang web của OECD và số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người. Sau đó, bạn nối các bảng và sắp xếp theo GDP trên đầu người. Bảng 1-1 hiển thị một phần trích dẫn những gì bạn nhận được.

Bảng 1-1. Tiền có làm con người hạnh phúc hơn không?

| Quốc gia    | GDP trên đầu người (USD) | Hài lòng cuộc sống |
|-------------|--------------------------|--------------------|
| Thổ Nhĩ Kỳ  | 28.384                   | 5.5                |
| Hungary     | 31.008                   | 5.6                |
| Pháp        | 42.026                   | 6.5                |
| Hoa Kỳ      | 60.236                   | 6.9                |
| New Zealand | 42.404                   | 7.3                |
| Úc          | 48.698                   | 7.3                |
| Đan Mạch    | 55.938                   | 7.6                |

Hãy vẽ dữ liệu cho các quốc gia này (Hình 1-18).




Hình 1-18. Bạn có thấy xu hướng nào ở đây không?

Có vẻ như có một xu hướng ở đây! Mặc dù dữ liệu nhiều (tức là một phần ngẫu nhiên), có vẻ như sự hài lòng cuộc sống tăng lên gần như tuyến tính khi GDP trên đầu người của quốc gia tăng lên. Vì vậy, bạn quyết định mô hình hóa sự hài lòng cuộc sống như một hàm tuyến tính của GDP trên đầu người. Bước này được gọi là chọn mô hình: bạn đã chọn một mô hình tuyến tính về sự hài lòng cuộc sống chỉ với một thuộc tính, GDP trên đầu người (Phương trình 1-1).

Phương trình 1-1. A simple linear model

$$\text{life\_satisfaction} = \theta_0 + \theta_1 \times \text{GDP\_per\_capita}$$

Mô hình này có hai tham số mô hình,  $\theta_0$  và  $\theta_1$ . Bằng cách điều chỉnh các tham số này, bạn có thể làm cho mô hình của mình đại diện cho bất kỳ hàm tuyến tính nào, như được hiển thị trong Hình 1-19.




Hình 1-19. Một vài mô hình tuyến tính có thể

Trước khi bạn có thể sử dụng mô hình của mình, bạn cần xác định các giá trị tham số  $\theta_0$  và  $\theta_1$ . Làm thế nào bạn có thể biết giá trị nào sẽ làm cho mô hình của bạn hoạt động tốt nhất? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần chỉ định một thước đo hiệu suất. Bạn có thể định nghĩa một hàm tiện ích (hoặc hàm phù hợp) đo lường mức độ tốt của mô hình, hoặc bạn có thể định nghĩa một hàm chi phí đo lường mức độ tồi tệ của nó. Đối với các vấn đề hồi quy tuyến tính, mọi người thường sử dụng một hàm chi phí đo lường khoảng cách giữa các dự đoán của mô hình tuyến tính và các ví dụ huấn luyện; mục tiêu là giảm thiểu khoảng cách này. Đây là lúc thuật toán hồi quy tuyến tính xuất hiện: bạn cung cấp cho nó các ví dụ huấn luyện của mình, và nó tìm ra các tham số làm cho mô hình tuyến tính phù hợp nhất với dữ liệu của bạn. Đây được gọi là huấn luyện mô hình. Trong trường hợp của chúng ta, thuật toán tìm thấy rằng các giá trị tham số tối ưu là  $\theta_0 = 3.75$  và  $\theta_1 = 6.78 \times 10^{-5}$ .

Bây giờ mô hình phù hợp với dữ liệu huấn luyện càng gần càng tốt (đối với một mô hình tuyến tính), như bạn có thể thấy trong Hình 1-20.





Hình 1-20. Mô hình tuyến tính phù hợp nhất với dữ liệu huấn luyện

Cuối cùng, bạn đã sẵn sàng chạy mô hình để đưa ra dự đoán. Ví dụ, giả sử bạn muốn biết người Síp hạnh phúc đến mức nào, và dữ liệu của OECD không có câu trả lời. May mắn thay, bạn có thể sử dụng mô hình của mình để đưa ra một dự đoán tốt: bạn tra cứu GDP trên đầu người của Síp, tìm thấy \$37.655, và sau đó áp dụng mô hình của bạn và tìm thấy rằng sự hài lòng cuộc sống có khả năng nằm đâu đó khoảng  $3.75 + 37.655 \times 6.78 \times 10^{-5} = 6.30$ . Để kích thích sự tò mò của bạn, Ví dụ 1-1 hiển thị mã Python tải dữ liệu, tách đầu vào X khỏi nhãn y, tạo biểu đồ phân tán để trực quan hóa, sau đó huấn luyện một mô hình tuyến tính và đưa ra dự đoán.5

Ví dụ 1-1. Huấn luyện và chạy một mô hình tuyến tính bằng Scikit-Learn

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Tải và chuẩn bị dữ liệu
data_root = "https://github.com/ageron/data/raw/main/"
lifesat = pd.read_csv(data_root + "lifesat/lifesat.csv")
X = lifesat[["GDP per capita (USD)"]].values
y = lifesat[["Life satisfaction"]].values

# Trực quan hóa dữ liệu
lifesat.plot(kind='scatter', grid=True,
```

```

        x="GDP per capita (USD)", y="Life satisfaction")
plt.axis([23_500, 62_500, 4, 9])
plt.show()

# Chọn một mô hình tuyến tính
model = LinearRegression()

# Huấn luyện mô hình
model.fit(X, y)

# Dự đoán cho Síp
X_new = [[37_655.2]] # GDP trên đầu người của Síp năm 2020
print(model.predict(X_new)) # đầu ra: [[6.30165767]]

```

LƯU Ý Nếu bạn sử dụng thuật toán học dựa trên trường hợp thay vào đó, bạn sẽ thấy rằng Israel có GDP trên đầu người gần nhất với Síp (\$38.341), và vì dữ liệu OECD cho chúng ta biết rằng sự hài lòng cuộc sống của người Israel là 7.2, bạn sẽ dự đoán sự hài lòng cuộc sống là 7.2 cho Síp. Nếu bạn phóng to một chút và nhìn vào hai quốc gia gần nhất tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy Litva và Slovenia, cả hai đều có mức độ hài lòng cuộc sống là 5.9. Trung bình cộng ba giá trị này, bạn nhận được 6.33, khá gần với dự đoán dựa trên mô hình của bạn. Thuật toán đơn giản này được gọi là hồi quy k-láng giềng gần nhất (trong ví dụ này,  $k = 3$ ). Thay thế mô hình hồi quy tuyến tính bằng hồi quy k-láng giềng gần nhất trong đoạn mã trước để dàng như việc thay thế các dòng này:

```

from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()

```

bằng hai dòng này:

```

from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
model = KNeighborsRegressor(n_neighbors=3)

```

Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mô hình của bạn sẽ đưa ra những dự đoán tốt. Nếu không, bạn có thể cần sử dụng thêm các thuộc tính (tỷ lệ việc làm, sức khỏe, ô nhiễm không khí, v.v.), nhận được nhiều dữ liệu huấn luyện hơn hoặc chất lượng tốt hơn, hoặc có thể chọn một mô hình mạnh hơn (ví dụ: mô hình hồi quy đa thức). Tóm lại:

- Bạn đã nghiên cứu dữ liệu.
- Bạn đã chọn một mô hình.
- Bạn đã huấn luyện nó trên dữ liệu huấn luyện (tức là thuật toán học đã tìm kiếm các giá trị tham số mô hình để giảm thiểu hàm chi phí).
- Cuối cùng, bạn đã áp dụng mô hình để đưa ra dự đoán về các trường hợp mới (đây được gọi là suy luận), hy vọng rằng mô hình này sẽ tổng quát hóa tốt.

Đây là những gì một dự án học máy điển hình trông giống như vậy. Trong Chương 2, bạn sẽ trải nghiệm điều này trực tiếp bằng cách thực hiện một dự án từ đầu đến cuối. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài cho đến nay: bạn đã biết học máy thực sự là gì, tại sao nó

hữu ích, một số loại hệ thống ML phổ biến nhất là gì và quy trình làm việc của một dự án điển hình trông như thế nào. Bây giờ hãy xem điều gì có thể xảy ra sai sót trong quá trình học và ngăn bạn đưa ra dự đoán chính xác.

## Những thách thức chính của học máy


Tóm lại, vì nhiệm vụ chính của bạn là chọn một mô hình và huấn luyện nó trên một số dữ liệu, hai điều có thể sai là “mô hình kém” và “dữ liệu kém”. Hãy bắt đầu với các ví dụ về dữ liệu kém.

### *Số lượng dữ liệu huấn luyện không đủ*

Để một đứa trẻ mới biết đi học thể nào là một quả táo, tất cả những gì bạn cần làm là chỉ vào một quả táo và nói “quả táo” (có thể lặp lại thủ tục này vài lần). Bây giờ đứa trẻ có thể nhận ra những quả táo với đủ màu sắc và hình dạng. Thật thiên tài. Học máy chưa đạt đến trình độ đó; nó cần rất nhiều dữ liệu để hầu hết các thuật toán học máy hoạt động đúng cách. Ngay cả đối với các vấn đề rất đơn giản, bạn thường cần hàng nghìn ví dụ, và đối với các vấn đề phức tạp như nhận dạng hình ảnh hoặc giọng nói, bạn có thể cần hàng triệu ví dụ (trừ khi bạn có thể sử dụng lại các phần của một mô hình hiện có).

## HIỆU QUẢ KHÔNG HỢP LÝ CỦA DỮ LIỆU


Trong một bài báo nổi tiếng được xuất bản năm 2001, các nhà nghiên cứu của Microsoft Michele Banko và Eric Brill đã chỉ ra rằng các thuật toán học máy rất khác nhau, bao gồm cả những thuật toán khá đơn giản, hoạt động gần như tốt như nhau trên một vấn đề phức tạp về giải mã hồ ngôn ngữ tự nhiên<sup>6</sup> khi chúng được cung cấp đủ dữ liệu (như bạn có thể thấy trong Hình 1-21). Như các tác giả đã nói, “những kết quả này gợi ý rằng chúng ta có thể muốn xem xét lại sự đánh đổi giữa việc dành thời gian và tiền bạc cho phát triển thuật toán so với việc dành nó cho phát triển kho ngữ liệu”. Ý tưởng rằng dữ liệu quan trọng hơn thuật toán đối với các vấn đề phức tạp đã được Peter Norvig và cộng sự phổ biến hơn nữa trong một bài báo có tựa đề “The Unreasonable Effectiveness of Data”, được xuất bản năm 2009.<sup>7</sup> Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tập dữ liệu nhỏ và vừa vẫn rất phổ biến, và không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc rẻ để có được dữ liệu huấn luyện bổ sung — vì vậy đừng từ bỏ thuật toán vội.



Hình 1.21. Tầm quan trọng của dữ liệu so với thuật toán.

### *Dữ liệu huấn luyện không đại diện*

Để tổng quát hóa tốt, điều quan trọng là dữ liệu huấn luyện của bạn phải đại diện cho các trường hợp mới mà bạn muốn tổng quát hóa. Điều này đúng cho dù bạn sử dụng học dựa trên trường hợp hay học dựa trên mô hình. Ví dụ, tập hợp các quốc gia bạn đã sử dụng trước đó để huấn luyện mô hình tuyến tính không hoàn toàn đại diện; nó không chứa bất kỳ quốc gia nào có GDP trên đầu người thấp hơn 23.500 đô la hoặc cao hơn 62.500 đô la. Hình 1-22 cho thấy dữ liệu trông như thế nào khi bạn thêm các quốc gia như vậy. Nếu bạn huấn luyện một mô hình tuyến tính trên dữ liệu này, bạn sẽ nhận được đường liền nét, trong khi mô hình cũ được biểu thị bằng đường chấm chấm. Như bạn có thể thấy, việc thêm một vài quốc gia bị thiếu không chỉ làm thay đổi đáng kể mô hình mà còn làm rõ rằng một mô hình tuyến tính đơn giản như vậy có lẽ sẽ không bao giờ hoạt động tốt. Có vẻ như các quốc gia rất giàu không hạnh phúc hơn các quốc gia giàu vừa phải (thực tế, họ dường như hơi bất hạnh hơn một chút!), và ngược lại, một số quốc gia nghèo có vẻ hạnh phúc hơn nhiều quốc gia giàu. Bằng cách sử dụng một tập huấn luyện không đại diện, bạn đã huấn luyện một mô hình không có khả năng đưa ra dự đoán chính xác, đặc biệt đối với các quốc gia rất nghèo và rất giàu.



Hình 1-22. Một mẫu huấn luyện đại diện hơn

Điều quan trọng là phải sử dụng một tập huấn luyện đại diện cho các trường hợp bạn muốn tổng quát hóa. Điều này thường khó hơn nghe có vẻ: nếu mẫu quá nhỏ, bạn sẽ có nhiều lấy mẫu (tức là dữ liệu không đại diện do ngẫu nhiên), nhưng ngay cả các mẫu rất lớn cũng có thể không đại diện nếu phương pháp lấy mẫu bị lỗi. Điều này được gọi là sai lệch lấy mẫu.

### VÍ DỤ VỀ SAI LỆCH LẤY MẪU

Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất về sai lệch lấy mẫu xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1936, đối đầu giữa Landon và Roosevelt: The Literary Digest đã tiến hành một cuộc thăm dò rất lớn, gửi thư đến khoảng 10 triệu người. Nó nhận được 2,4 triệu câu trả lời, và dự đoán với độ tin cậy cao rằng Landon sẽ nhận được 57% số phiếu. Thay vào đó, Roosevelt đã giành chiến thắng với 62% số phiếu. Sai sót nằm ở phương pháp lấy mẫu của The Literary Digest: Đầu tiên, để có được địa chỉ gửi các cuộc thăm dò, The Literary Digest đã sử dụng danh bạ điện thoại, danh sách người đăng ký tạp chí, danh sách thành viên câu lạc bộ và những thứ tương tự. Tất cả các danh sách này có xu hướng ưu tiên những người giàu có hơn, những người có nhiều khả năng bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa (do đó là Landon). Thứ hai, chưa đến 25% số người được thăm dò đã trả lời. Điều này lại gây ra sai lệch lấy mẫu, bằng cách có khả năng loại trừ những người không quan tâm nhiều đến chính trị, những người không thích The Literary Digest và các nhóm quan trọng khác. Đây là một loại sai lệch lấy mẫu đặc biệt được gọi là sai lệch không phản hồi. Đây là một ví dụ khác: giả sử bạn muốn xây dựng một hệ thống để nhận dạng video nhạc funk. Một cách để xây dựng tập huấn luyện của bạn là tìm kiếm “nhạc funk” trên YouTube và sử dụng các video kết quả. Nhưng điều này giả định rằng công cụ tìm kiếm của YouTube trả về một tập hợp các video đại diện cho tất cả các video nhạc funk trên YouTube. Trong thực tế, kết quả tìm kiếm có khả năng bị sai lệch theo hướng các nghệ sĩ nổi tiếng (và nếu bạn sống ở Brazil, bạn sẽ nhận được rất nhiều video “funk carioca”, không giống James Brown chút nào). Mặt khác, làm thế nào khác bạn có thể có một tập huấn luyện lớn?

### Dữ liệu chất lượng kém

Rõ ràng, nếu dữ liệu huấn luyện của bạn đầy lỗi, giá trị ngoại lai và nhiễu (ví dụ: do đo lường kém chất lượng), nó sẽ khiến hệ thống khó phát hiện các mẫu cơ bản, do đó hệ thống của