

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 12: Phát hiện Vật thể (Object Detection)

Đại học Đông Á

August 14, 2026

Gemini Notebook

Nội dung chương



1. Giới thiệu Bài toán Phát hiện Vật thể



2. Kiến trúc Hai giai đoạn (Two-stage Detectors)



3. Kiến trúc Một giai đoạn (Single-stage Detectors)



4. Thuật toán YOLO (You Only Look Once)



5. Tổng kết

Gemini Notebook


Bài toán Phát hiện Vật thể là gì?

Không chỉ trả lời câu hỏi "Trong ảnh có gì?" (Classification). Phải trả lời được "Nó nằm ở đâu?" bằng cách vẽ các **Hộp giới hạn** (Bounding Boxes).



Ứng dụng thực tế:

- **Xe tự lái:** Phát hiện người đi bộ, biển báo.
- **Bán lẻ:** Đếm số lượng sản phẩm trên kệ.
- **Trích xuất:** Cắt vùng biển số xe để đưa vào OCR.




Hình 12.1: Vẽ hộp giới hạn và gán nhãn

Gemini Notebook

Bộ dữ liệu COCO (Common Objects in Context)



- MS COCO là tiêu chuẩn vàng (**Gold Standard**) để đánh giá các mô hình Object Detection hiện đại.
- Hơn **200,000** hình ảnh được gán nhãn thủ công với 80 danh mục vật thể.
- Tính chất đa dạng cao: Nhiều vật thể đan xen, chồng chéo, kích thước từ siêu nhỏ đến khổng lồ trong cùng một khung hình.



Hình 12.2: Dữ liệu phức tạp trong COCO

Gemini Notebook



Tải Dữ liệu COCO 2017

Dữ liệu COCO có dung lượng khổng lồ. Chúng ta tải bộ train2017 (khoảng 18GB) và file nhãn (Annotations JSON).

```
import keras
import keras_hub

images_path = keras.utils.get_file(
    "coco",
    "http :// images.cocodataset.org/zips/train2017.zip",
    extract=True ,
)
annotations_path = keras.utils.get_file(
    "annotations",
    "http :// images.cocodataset.org/annotations/annotations_trainval2017.zip",
    extract=True ,
)
```

Gemini Notebook

Xử lý Tọa độ Hộp giới hạn (Bounding Boxes)

Mỗi hộp trong COCO có tọa độ x, y, width, height. Chúng ta cần chuẩn hóa tọa độ này về tỷ lệ [0, 1] dựa trên kích thước ảnh gốc.

```python
import json

with open(f"{annotations_path}/annotations/instances_train2017.json", "r") as f:
    annotations = json.load(f)

# Sorts image metadata by ID
images = {image["id"]: image for image in annotations["images"]}

# Converts bounding box to coordinates on a unit square
def scale_box(box , width , height):
    scale = 1.0 / max(width , height)
    x, y, w, h = [v * scale for v in box]
    x += (height - width) * scale / 2 if height > width else 0
    y += (width - height) * scale / 2 if width > height else 0
    return [x, y, w, h]
```

Gemini Notebook



Tích hợp Dữ liệu Meta

Nhóm tất cả các Bounding Boxes và Labels theo từng file hình ảnh.

```python
# Aggregates all bounding box annotations by image ID
metadata = {}
for annotation in annotations["annotations"]:
    id = annotation["image_id"]
    if id not in metadata:
        metadata[id] = {"boxes": [], "labels": []}
    image = images[id]
    box = scale_box(annotation["bbox"], image["width"], image["height"])
    metadata[id]["boxes"].append(box)
    metadata[id]["labels"].append(annotation["category_id"])
    metadata[id]["path"] = images_path + "/train2017/" + image["file_name"]

metadata = list(metadata.values())
```

 Kết quả ta thu được **117, 266** ảnh huấn luyện! 

Gemini Notebook

Hàm Hỗ trợ Trực quan hóa (Visualization Utilities)

Để dễ dàng theo dõi Bounding Box trên ảnh, ta viết các hàm phụ trợ dùng matplotlib.

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import hsv_to_rgb
from matplotlib.patches import Rectangle

color_map = {0: "gray"}

def label_to_color(label):
    if label not in color_map:
        h, s, v = (len(color_map) * 0.618) % 1, 0.5, 0.9
        color_map[label] = hsv_to_rgb ((h, s, v))
    return color_map[label]

def draw_box(ax, box , text , color):
    x, y, w, h = box
    ax.add_patch(Rectangle ((x, y), w, h, lw=2, ec=color , fc="none"))
    textbox = dict(fc=color , pad=1, ec="none")
    ax.text(x, y, text , c="white", size=10, va="bottom", bbox=textbox)
```

Gemini Notebook



Lọc và Shuffle Dữ liệu

Chỉ giữ lại các ảnh chứa tối đa 4 vật thể để đơn giản hóa quá trình tính toán trong giới hạn bài học.

```python
import random

# Limits the dataset to images with 4 or fewer boxes
metadata = list(filter(lambda x: len(x["boxes"]) <= 4, metadata))


# Shuffles data to prevent grouping by object type
random.shuffle(metadata)
```

Gemini Notebook

Họ mô hình R-CNN (Region-based CNN)

Kiến trúc Hai giai đoạn ưu tiên Độ chính xác cao:

1. **Giai đoạn 1 (Đề xuất vùng - Region Proposals)**: Quét toàn bộ ảnh để tìm ra vài ngàn Vùng (Regions) "có vẻ chứa vật thể".
2. **Giai đoạn 2 (Phân loại)**: Đưa từng vùng đó qua mạng CNN để dự đoán Nhãn (Label) và Tinh chỉnh tọa độ hộp (Box Refinement).



Hình 12.3: Quy trình xử lý của R-CNN

⚠ **Nhược điểm**: Rất chậm, không thể chạy Real-time.

Gemini Notebook




FPN

Kiến trúc Single-stage và FPN

Dự đoán song song **Tọa độ hộp** và **Nhãn** ngay trong 1 bước duy nhất (YOLO, RetinaNet, SSD).

Vấn đề: Vật thể nhỏ dễ bị mất dấu ở các lớp sâu.

Giải pháp FPN (Feature Pyramid Network): Hợp nhất đặc trưng ở nhiều độ phân giải khác nhau, giúp mạng phát hiện được vật thể ở mọi kích cỡ (Từ nhỏ xíu đến to lớn).



Hình 12.4: Mạng tháp đặc trưng (FPN)

Gemini Notebook

Kết quả dự đoán của RetinaNet

- RetinaNet là một trong những Single-stage Detector xuất sắc nhất của Facebook AI.
- Sử dụng hàm Focal Loss để giải quyết bài toán mất cân bằng lớp trầm trọng giữa Tiền cảnh (Chứa vật thể) và Hậu cảnh (Không chứa gì).
- Dự đoán mượt mà, bao quát toàn bộ khung hình một cách chính xác.

Hình 12.5: Dự đoán của RetinaNet

Gemini Notebook

Kỷ nguyên mới mang tên YOLO



Impact:

Được giới thiệu năm 2015 bởi **Joseph Redmon, YOLO làm rung chuyển giới AI.**

Performance:

Khả năng chạy **Real-time lên tới** tới 45-155 FPS trên GPU, vượt xa hoàn toàn R-CNN.

Paradigm Shift:

Chuyển bài toán **Detection thành Regression (Hồi quy) trên lưới (Grid).**

Nguyên lý:


Chia ảnh thành **lưới S × S** (VD: 6× 6). **Mỗi ô lưới (Cell)** chịu trách **nhiệm dự đoán** các vật thể có **tâm (Center) nằm trong ô đó.**

Gemini Notebook

Tư duy Chia lưới và Anchor Boxes

Hình bên trái:
Chia ảnh gốc thành Lưới (Grid). Ô màu cam chứa Tâm của 1 con chó. Do đó ô lưới màu cam phải chịu trách nhiệm dự đoán con chó này.

Hình bên phải: Mô hình sẽ không dự đoán tọa độ ngẫu nhiên. Nó sẽ xuất ra các đặc trưng Confidence, Bounding Box và Label cùng lúc.



Hình 12.6: Cơ chế hoạt động của YOLO

Gemini Notebook



Nạp Mạng Xương sống (Backbone)

Thay vì đào tạo từ đầu, ta sử dụng mạng **ResNet50** đã được huấn luyện sẵn trên ImageNet từ KerasHub để đóng vai trò làm **Bộ trích xuất Đặc trưng** (**Feature Extractor**).

```
image_size = 448


# Load ResNet50 pretrained backbone
backbone = keras_hub.models.Backbone.from_preset(
    "resnet_50_imagenet",
)

# Setup the preprocessor for input resizing
preprocessor = keras_hub.layers.ImageConverter.from_preset(
    "resnet_50_imagenet",
    image_size =(image_size , image_size),
)
```

Gemini Notebook

Xây dựng Phần đầu YOLO (Prediction Head)

Phần đặc trưng xuất ra từ ResNet sẽ được bóp phẳng và đưa qua 2 lớp Dense để biến thành thông tin Grid tọa độ.



```python
from keras import layers

grid_size = 6
num_labels = 91

inputs = keras.Input(shape =( image_size , image_size , 3))
x = backbone(inputs)
# Makes our backbone outputs smaller and then flattens the output
x = layers.Conv2D(512, (3, 3), strides =(2, 2))(x)
x = layers.Flatten()(x)

# Passes our flattened feature maps through densely connected layers
x = layers.Dense(2048, activation="relu", kernel_initializer="glorot_normal")(x)
x = layers.Dropout(0.5)(x)
x = layers.Dense(grid_size * grid_size * (num_labels + 5))(x)
```


Bóp phẳng từ ResNet

Dense layers biến thành thông tin Grid

Gemini Notebook

Định hình Tensor Đầu ra

Chuyển vector 1 chiều cuối cùng thành dạng Tensor 6× 6× (91+ 5). Sau đó cắt tách Box và Class riêng biệt.




```python
# Reshapes outputs to a 6 x 6 grid
x = layers.Reshape ((grid_size , grid_size , num_labels + 5))(x)

# Split box and class predictions
# The first 5 values: x, y, w, h, confidence
box_predictions = x[..., :5]

# The next 91 values: Class probabilities using Softmax
class_predictions = layers.Activation("softmax")(x[..., 5:])

outputs = {"box": box_predictions , "class": class_predictions}
model = keras.Model(inputs , outputs)
```

5 giá trị đầu:
x, y, w, h, confidence


91 giá trị sau:
Xác suất Class (Softmax)

Gemini Notebook

Ánh xạ Tọa độ Hộp vào Lưới Grid

Dữ liệu nhãn đang là kích thước toàn cục ([0, 1]). Cần chuyển hệ tọa độ tâm (x, y) vào từng ô lưới nhỏ tương ứng.

```python
def to_grid(box):
    x, y, w, h = box
    cx, cy = (x + w / 2) * grid_size , (y + h / 2) * grid_size
    ix, iy = int(cx), int(cy)
    return (ix, iy), (cx - ix, cy - iy , w, h)
```




```python
def from_grid(loc , box):
    (xi, yi), (x, y, w, h) = loc , box

    x = (xi + x) / grid_size - w / 2
    y = (yi + y) / grid_size - h / 2
    return (x, y, w, h)
```

Gemini Notebook

Sinh Dữ liệu Lưới (Grid Targets)



Vòng lặp ánh xạ hộp vào lưới. Mỗi ô lưới sẽ chứa thông tin về lớp đối tượng và hộp giới hạn.

```python
import numpy as np
import math

class_array = np.zeros ((len(metadata), grid_size , grid_size))
box_array = np.zeros((len(metadata), grid_size , grid_size , 5))

for index , sample in enumerate(metadata):
    boxes , labels = sample["boxes"], sample["labels"]
    for box , label in zip(boxes , labels):
        # Transforms the box to the grid coordinate system
        (xi , yi), (grid box) = to grid(box)
        box_array[index , yi , xi] = [*grid_box , 1.0] # 1.0 is confidence

        # Makes sure the class label for the box's center location matches
        class_array[index , yi, xi] = label
```

(Chỉ gán nếu ô đó chứa vật)

Gemini Notebook

Toán học: Cấu trúc Vector Đầu ra

Kết quả của đoạn Code vừa rồi tạo ra Vector gồm:



Hình 12.7: Vector mục tiêu huấn luyện

- **pc** : Confidence Score (Xác suất có chứa vật thể). Bằng 1.0 nếu có vật.
- **bx, by** : Tọa độ tâm của hộp giới hạn (Theo ô lưới).
- **bw, bh :** Chiều rộng, chiều cao của hộp (Toàn cục).

Bounding Box Data

- **c1, c2, ...ck** : Xác suất thuộc về class i (Vd: Chó, Mèo, Xe).

Gemini Notebook

Sử dụng tf.data thiết lập Pipeline



Tải ảnh song song (8 tiến trình) → Ghép nối Tensor → Chia Batch (16) → Prefetch

```python
import tensorflow as tf

def load_image(path):
    x = tf.io.read_file(path)
    x = tf.image.decode_jpeg(x, channels =3)
    return preprocessor(x)

images = tf.data.Dataset.from_tensor_slices ([x["path"] for x in metadata ])
images = images.map(load_image , num_parallel_calls =8)

labels = {"box": box_array , "class": class_array}
labels = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(labels)


# Creates a merged dataset and batches it
dataset = tf.data.Dataset.zip(images , labels).batch (16).prefetch (2)
val_dataset , train_dataset = dataset.take (500) , dataset.skip (500)
```

Lệnh '**prefetch**' để chống thắt cổ chai GPU

Gemini Notebook

Công cụ 1: Intersection over Union (IoU)

IoU là công thức toán học cốt lõi để tính toán độ trùng khớp giữa 2 Hộp giới hạn. Dao động từ 0 (Không chạm nhau) đến 1 (Trùng khớp hoàn toàn).



IoU = Diện tích phần Giao nhau / Diện tích phần Hợp nhau

$$IoU = Area(Box1 \cap Box2) \,/\, Area(Box1 \cup Box2)$$

Khác biệt: Segmentation (IoU tính bằng Pixel) vs. Detection (IoU tính bằng hình hộp chữ nhật).

Gemini Notebook

Viết hàm tính IoU trong Keras

Chuyển lý thuyết thành Tensor operations để chạy song song trên GPU.




```python
from keras import ops

def unpack(box):
    return box[..., 0], box[..., 1], box[..., 2], box[..., 3]

def intersection(box1 , box2):
    cx1 , cy1 , w1 , h1 = unpack(box1)
    cx2 , cy2 , w2 , h2 = unpack(box2)
    left = ops.maximum(cx1 - w1 / 2, cx2 - w2 / 2)
    bottom = ops.maximum(cy1 - h1 / 2, cy2 - h2 / 2)
    right = ops.minimum(cx1 + w1 / 2, cx2 + w2 / 2)
    top = ops.minimum(cy1 + h1 / 2, cy2 + h2 / 2)
    return ops.maximum (0.0, right - left) * ops.maximum (0.0, top - bottom)
```

Loại bỏ vòng lặp operations tối ưu cho GPU.

Sử dụng tensor operations tối ưu cho GPU.

Gemini Notebook

Hàm Hợp nhau (Union)

Tính tổng diện tích 2 hộp và trừ đi phần Giao, sau đó chia để tính tỷ lệ.



```python
def intersection_over_union(box1 , box2):
    cx1 , cy1 , w1 , h1 = unpack(box1)
    cx2 , cy2 , w2 , h2 = unpack(box2)

    # Computes intersection
    intersection_area = intersection(box1 , box2)

    # Computes union
    a1 = ops.maximum(w1, 0.0) * ops.maximum(h1 , 0.0)
    a2 = ops.maximum(w2, 0.0) * ops.maximum(h2 , 0.0)
    union_area = a1 + a2 - intersection_area

    # Divides gracefully , avoiding ZeroDivision
    return ops.divide_no_nan(intersection_area , union_area)
```

Tránh lỗi **ZeroDivision**

Gemini Notebook

Định nghĩa Hàm Mất mát Hộp (YOLO Box Loss)

Đây là tinh hoa của YOLO. Loss sẽ cộng dồn:

Sai số tọa độ trung tâm (xy)

Sai số căn bậc hai chiều cao/rộng (wh)

Sai số Confidence

```python
def signed_sqrt(x):
    return ops.sign(x) * ops.sqrt(ops.absolute(x) + keras.config.epsilon ())

def box_loss(true , pred):
    xy_true , wh_true , conf_true = true[..., :2], true[..., 2:4], true[..., 4:]
    xy_pred , wh_pred , conf_pred = pred[..., :2], pred[..., 2:4], pred[..., 4:]
    no_object = conf_true == 0.0

    xy_error = ops.square(xy_true - xy_pred)
    wh_error = ops.square(signed_sqrt(wh_true) - signed_sqrt(wh_pred))

    iou = intersection_over_union(true , pred)
    conf_target = ops.where(no_object , 0.0, ops.expand_dims(iou , -1))
    conf_error = ops.square(conf_target - conf_pred)
    # Continues on next slide ...
```

Gemini Notebook

Hệ số phạt (Penalty Scaling)



Tác giả Redmon đề xuất các hệ số phạt để cân bằng học tập:

Tăng phạt x5 lần cho lỗi hộp

```
# Concatenates the errors with scaling hacks
error = ops.concatenate(
    (
        ops.where(no_object , 0.0, xy_error * 5.0),
        ops.where(no_object , 0.0, wh_error * 5.0),
        ops.where(no_object , conf_error * 0.5, conf_error),
    ),
    axis=-1,
)
# Returns one loss value per sample; Keras will sum over the batch.
return ops.sum(error , axis=(1, 2, 3))
```

Giảm nhẹ phạt x0.5 cho vùng không có đồ vật (Empty space)

Gemini Notebook

Huấn luyện Mô hình



Cuối cùng, đóng gói thành 1 quá trình biên dịch hoàn chỉnh. Loss của **phân loại** dùng hàm **sparse_categorical_crossentropy** chuẩn.


```python
# We use two separate loss functions for the two outputs
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(2e-4),
    loss={"box": box_loss , "class": "sparse_categorical_crossentropy"},
)

# Start training the detector
model.fit(
    train_dataset ,
    validation_data=val_dataset ,
    epochs=4,
)
```

WARNING **Quá trình có thể tốn hàng giờ trên GPU do khối lượng tính toán quá khổng lồ.**

Gemini Notebook

Kết quả Thô (Raw Predictions)



Hình 12.8: Hàng ngàn hộp dự đoán thô



- **Trong quá trình dự đoán (Inference), MỖI ô lưới sẽ xuất ra nhiều Bounding Boxes.**
- **Mô hình sinh ra hàng trăm hộp giới hạn cùng một lúc chồng chéo lên nhau.**
- **Hầu hết các hộp này là nhiễu, confidence rất thấp.**

Làm sao để dọn dẹp đống hỗn độn này?

Gemini Notebook

Công cụ 2: Non-Maximum Suppression (NMS)




Thuật toán NMS để lọc nhiễu hộp giới hạn:

1. Bỏ tất cả các hộp có Điểm tự tin (Confidence Score) quá thấp.
2. Vòng lặp: Chọn hộp có Confidence Score Cao nhất làm chuẩn (Vd: Hộp chó 0.98).
3. Tính IoU của hộp chuẩn với tất cả các hộp Chó khác còn lại.
4. Xóa toàn bộ các hộp có IoU > 0.4 (Vì chúng chắc chắn là bản sao trùng lặp của hộp chuẩn).
5. Lặp lại đến khi không còn hộp nào chưa xét.

Gemini Notebook

Kết quả Cuối cùng (Sau khi chạy NMS)



Hình 12.9: Kết quả sạch sẽ sau NMS

Sau khi trải qua bộ lọc Non-Maximum Suppression, từ hàng vạn hộp nhiễu, ta chỉ còn lại chính xác số lượng vật thể trong hình.

YOLO vừa nhanh, vừa chính xác, thiết lập tiêu chuẩn công nghiệp (Industry Standard) cho mọi cho mọi ứng dụng Camera AI, Flycam, và Xe tự lái hiện nay.

Gemini Notebook

Tổng kết Chương 12




Object Detection phức tạp hơn **Classification** do phải giải quyết bài toán **định vị (Localization)**.



Two-stage (R-CNN)

- Quét vùng trước, Phân loại sau.
- Chậm nhưng chính xác.



Single-stage (YOLO, RetinaNet)

- Gộp chung thành bài toán Hồi quy (Regression) trên lưới tọa độ.
- Nhanh và hiệu quả.



Hiểu rõ các **nguyên lý Toán học** ẩn sau: Hồi quy **Box** (**x , y ,w , h**), đánh giá độ **trùng khớp IoU**, và **thuật toán lọc nhiễu NMS**.

Gemini Notebook