

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 8: Phân loại Ảnh với Mạng Tích chập (Image Classification with ConvNets)

Đại học Đông Á


July 23, 2026

Nội dung chương

1. Nền tảng của Mạng Tích chập (CNN)
2. Thực hành: Bài toán Phân loại Chó & Mèo
3. Chống Overfitting bằng Data Augmentation
4. Chuyển giao Học tập (Transfer Learning)
5. Tinh chỉnh (Fine-Tuning)
6. Tổng kết

Tại sao lại là Tích chập (Convolution)?


- Mạng Dense truyền thống tìm kiếm các mẫu toàn cục (Global Patterns) trên toàn bộ bức ảnh.
- **Mạng Tích chập (ConvNets)** tìm kiếm các **mẫu cục bộ (Local Patterns)** như cạnh, góc, kết cấu.
- **Tính bất biến dịch chuyển (Translation Invariance):** Nếu CNN học được hình dáng con mắt ở góc trái ảnh, nó vẫn có thể nhận ra con mắt đó ở góc phải ảnh. Dense Layer thì không!



Hình 8.1: Local Patterns vs Global Patterns

Hệ thống Phân cấp Thị giác (Visual Hierarchy)

- CNN học theo một hệ thống phân cấp tự nhiên:
- **Lớp đầu tiên:** Học các đặc trưng đơn giản (Cạnh, Góc).
- **Lớp giữa:** Ghép các cạnh thành bộ phận (Mắt, Mũi, Lưỡi).
- **Lớp cuối:** Tổng hợp thành vật thể hoàn chỉnh (Con mèo, Con chó).
- Điều này giống hệt cách vỏ não thị giác (Visual Cortex) của con người hoạt động.




Hình 8.2: Sự kết hợp các đặc trưng bậc thấp thành bậc cao

Toán học của Phép Tích chập (Dot Product)

Toán tử Tích chập 2D được định nghĩa:

$$S(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i-m, j-n) K(m, n) \quad (1)$$



- I : Ma trận ảnh đầu vào.
- K : Bộ lọc (Kernel / Filter).
- Bản chất là trượt bộ lọc K trên toàn bộ ảnh và tính Tích vô hướng (Dot Product).



Hình 8.3: Phép trượt nhân chập cơ bản

Trích xuất Phân mảnh (Patches)


- Nếu có ảnh đầu vào kích thước 5×5 , và sử dụng Bộ lọc kích thước 3×3 .
- Bộ lọc sẽ cắt ra các **phân mảnh (patches)** có cùng kích thước 3×3 .
- Khớp với mỗi phân mảnh, phép Tích vô hướng sẽ sinh ra duy nhất một con số (Scalar).



Hình 8.4: Trích xuất các patches 3×3

Bản đồ Phản hồi (Response Map)


- Mỗi Bộ lọc (Filter) đại diện cho một "Khái niệm" (Vd: Khái niệm "có mắt mèo trong hình không?").
- Kết quả của quá trình tích chập tạo ra một **Bản đồ phản hồi (Response Map)**.
- Điểm nào sáng trên bản đồ nghĩa là Bộ lọc đã "nhìn thấy" mẫu mà nó đang tìm kiếm tại vị trí đó.



Hình 8.5: Một bản đồ phản hồi đặc trưng

Kỹ thuật Lấp đầy (Padding)



- Kích thước ảnh luôn bị **co hẹp lại** sau khi Tích chập (Từ 5×5 xuống 3×3).
- Lớp biên của ảnh gốc bị bỏ qua rất nhiều.
- **Padding:** Thêm các viền số 0 (Zero-padding) bao quanh ảnh để bảo toàn kích thước sau khi quét.
- Tham số Keras: `padding="same"` (Bảo toàn) hoặc `padding="valid"` (Không lấp đầy).



Hình 8.6: Minh họa Zero Padding

Bước nhảy (Strides)

- **Stride:** Khoảng cách (số pixel) mà Bộ lọc trượt đi sau mỗi nhịp.
- Mặc định là `strides=1`.
- Nếu `strides=2`, bộ lọc sẽ nhảy cóc qua 1 pixel. Kích thước bản đồ đầu ra sẽ giảm đi chính xác một nửa (Downsampling).
- *Tuy nhiên, trong thực tế ta thường dùng MaxPooling để giảm kích thước thay vì Strides.*



Hình 8.7: Bộ lọc trượt với Strides bằng 2

Tập Dữ liệu Kaggle Dogs vs Cats


- Bài toán thi đấu nổi tiếng năm 2013 trên Kaggle.
- Cung cấp 25,000 ảnh chó và mèo nhiều kích cỡ, màu sắc, bối cảnh.
- Ta sẽ trích xuất ra một tập con siêu nhỏ (Chỉ 2,000 ảnh cho Training) để giả lập kịch bản **thiếu dữ liệu** rất phổ biến trong doanh nghiệp.



Hình 8.8: Mẫu ảnh từ bộ dữ liệu

Huấn luyện CNN cơ bản (Từ con số 0)


- Thiết kế mạng với 4 khối Conv2D + MaxPooling2D.
- Kết quả: Validation Accuracy đạt khoảng 70-75% rồi chững lại.
- Khoảng cách giữa đường Train (Xanh) và Validation (Đứt nét) nới rộng nhanh chóng → **Dấu hiệu Overfitting điển hình.**



Hình 8.9: Accuracy Mô hình cơ bản

Phân tích hàm Loss cơ bản


- Hàm mất mát Training liên tục giảm tiến về 0. Mô hình đang "thuộc lòng" (Memorizing) dữ liệu học.
- Hàm mất mát Validation không thể giảm xuống dưới ngưỡng 0.8 và bắt đầu bật tăng ngược trở lại sau Epoch 10.
- **Kết luận:** Do dữ liệu huấn luyện quá ít (2000 ảnh), mạng CNN không thể khái quát hóa. Ta cần kỹ thuật mạnh hơn.



Hình 8.10: Loss Mô hình cơ bản

Kỹ thuật Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation)


- Không có thêm dữ liệu? Hãy **tự tạo ra dữ liệu mới** từ dữ liệu cũ!
- Áp dụng các phép biến đổi ngẫu nhiên: Xoay (Rotation), Dịch chuyển (Translation), Thu phóng (Zoom), Lật ngang (Horizontal Flip).
- Mô hình sẽ không bao giờ nhìn thấy cùng một bức ảnh 2 lần, buộc nó phải học các đặc trưng *bất biến*.



Hình 8.11: Cùng một con mèo nhưng sinh ra nhiều biến thể

Đánh giá Accuracy sau Augmentation


- Validation Accuracy đã tăng từ 70% lên **hơn 80%**.
- Quan trọng hơn: Đường Validation (Đứt nét) bám sát đường Training (Xanh).
- Mô hình hoàn toàn không còn hiện tượng Overfitting, và chúng ta có thể tiếp tục huấn luyện lâu hơn.



Hình 8.12: Accuracy có Data Augmentation

Đánh giá Loss sau Augmentation


- Đồ thị Loss không còn bị nảy ngược lên như trước.
- Kỹ thuật Augmentation được tính toán song song trên CPU/GPU qua hàm `tf.data.pipeline` mà không làm chậm quá trình Train.
- **Giới hạn:** Ta vẫn đang bị kẹt ở mốc 82%. Để vượt ngưỡng này, ta cần sức mạnh từ Transfer Learning.



Hình 8.13: Loss có Data Augmentation

Trích xuất Đặc trưng (Feature Extraction)


- **Khái niệm:** Tái sử dụng một mô hình cực lớn (VGG16) đã được huấn luyện trên 1.4 triệu bức ảnh của ImageNet.
- **Kiến trúc:** Giữ nguyên Khối Tích chập (Convolutional Base) của VGG16.
- Cắt bỏ phần đầu Phân loại (Fully Connected Classifier) cũ của VGG16, và **Gắn lõi Phân loại mới** của chúng ta vào.



Hình 8.14: Thay thế bộ phân loại (Swapping FC)

Accuracy với Feature Extraction Cơ bản


- Bằng cách đóng băng (Freeze) VGG16 Base, ta chỉ huấn luyện lớp Dense mới thêm vào.
- Kết quả đáng kinh ngạc: Validation Accuracy vọt lên **90%**.
- Sự mạnh mẽ của ImageNet đã giúp trích xuất các đặc trưng mắt mèo/mũi chó cực kỳ tinh xảo.



Hình 8.15: Accuracy Feature Extraction

Loss với Feature Extraction Cơ bản


- Tuy nhiên, vì tốc độ học quá nhanh, đồ thị Loss lại tiếp tục báo hiệu **Overfitting cực kỳ nặng** ngay từ Epoch thứ 5.
- Tại sao? Vì ta chưa áp dụng Data Augmentation cho quy trình này.



Hình 8.16: Loss Feature Extraction (Bị Overfitting)

Accuracy với Feature Extraction + Data Augmentation


- Ta thiết lập một kiến trúc liên hoàn: Lớp Augmentation → VGG16 Base (Đóng băng) → Lớp Dense (Huấn luyện).
- Kết quả: **Mượt mà hoàn hảo**. Validation bám sát Training và không còn Overfitting. Đạt mốc **96%**.



Hình 8.17: Accuracy FE + Data Augmentation

Loss với Feature Extraction + Data Augmentation

- Đồ thị Loss cực kỳ đẹp.
- Quá trình này đòi hỏi máy phải có card đồ họa (GPU), vì VGG16 phải chạy dự đoán lại từ đầu qua mỗi bức ảnh biến đổi ngẫu nhiên.




Hình 8.18: Loss FE + Data Augmentation

Để ép hiệu suất mô hình đến giới hạn cực đại:

- ➊ Gắn bộ phân loại tùy chỉnh lên trên một mô hình cơ sở (VGG16).
- ➋ Đóng băng toàn bộ mô hình cơ sở (Freeze Base).
- ➌ Huấn luyện bộ phân loại tùy chỉnh.
- ➍ **Mở khóa (Unfreeze)** một vài lớp Tích chập trên cùng của Base.
- ➎ Huấn luyện đồng thời cả bộ phân loại và các lớp Tích chập vừa mở khóa với **Tốc độ học cực nhỏ (Rất nhỏ)**.

Kết quả Accuracy sau Fine-Tuning


- Bằng cách nới lỏng nhẹ trọng số của khối Block 5 (VGG16), mô hình tự điều chỉnh các đặc trưng bậc cao sao cho khớp hoàn hảo với chó/mèo.
- Độ chính xác vọt lên **97.5%**. Đánh bại hoàn toàn mô hình cơ sở ban đầu.



Hình 8.19: Accuracy sau Fine-Tuning

Kết quả Loss sau Fine-Tuning

- Đồ thị Loss có thể biến động nhẹ (nhiều), nhưng giá trị trung bình trượt dài (Moving Average) cho thấy sự ổn định.
- Mặc dù chỉ dùng 2000 ảnh (so với hàng chục ngàn ảnh của người thắng giải Kaggle), ta vẫn đạt kết quả xuất chúng nhờ Transfer Learning.



Hình 8.20: Loss sau Fine-Tuning

- **Mạng Tích chập (CNN)** vượt trội trong xử lý Ảnh nhờ khả năng học các Mẫu cục bộ bất biến với sự dịch chuyển.
- Các khối cơ bản: Phép nhân Tích chập Conv2D và Giảm độ phân giải MaxPooling2D.
- **Data Augmentation** là vũ khí tối thượng chống lại Overfitting khi thiếu hụt Dữ liệu.
- Tái sử dụng Tri thức bằng **Feature Extraction** và **Fine-Tuning** (VGG16) giúp đạt hiệu suất State-of-the-art chỉ với vài ngàn tấm ảnh.