

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp MAJ (MAJ VIETNAM) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới Quý Tổng Công ty.

Phúc đáp công văn số 8516/EVNHANOI-KT ngày 04/10/2024 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội - Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lấy ý kiến các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị bay không người lái (UAV) cho ngành điện lực, với mong muốn Quý tổng công ty có thêm nhiều lựa chọn về các sản phẩm và nhà cung cấp ngoài Trung Quốc, Công ty chúng tôi xin được đóng góp ý kiến, sửa đổi một số thông số kỹ thuật như sau:

TT	Mục	Nội dung	Thông số hiện tại	Đề xuất sửa đổi / Bổ sung thông số
1	Phụ lục 01 - Các yêu cầu chung thiết bị bay không người lái (UAV)			
	1.1	Yêu cầu về hồ sơ năng lực đối với từng đối tượng nhà thầu		- Đối với nhà thầu thương mại: Cung cấp Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện - Đối với nhà thầu là nhà sản xuất: Kê khai năng lực sản xuất sản phẩm hàng tháng
	2.4	Dịch vụ sau bán hàng		
			Làm việc với Cục tác chiến thuộc Bộ tham mưu và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp giấy phép	Hỗ trợ thủ tục pháp lý khi Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm việc với Cục tác chiến - Bộ Tổng

			bay cho UAV hoạt động trong phạm vi lưới điện của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tối thiểu trong thời gian bảo hành và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sau thời gian bảo hành) đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động.	tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành) và các đơn vị liên quan đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động.
2	Phụ lục 02: Yêu cầu đặc tính kỹ thuật thiết bị bay không người lái (UAV)			
	Bảng 1: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Thiết bị bay không người lái phục vụ công tác quản lý vận hành.			
	I. Thiết bị bay không người lái			
	7.10		Quãng đường bay tối đa: ≥ 40 km	Quãng đường bay tối đa: ≥ 35 km
	7.11		Tốc độ bay tối đa: ≥ 20 m/s	Tốc độ bay tối đa: ≥ 15 m/s
	9		Tải trọng mang thêm tối đa: ≥ 2.5 kg	Tải trọng mang thêm tối đa: ≥ 1.5 kg
	11.6			Tùy biến modul (có thể thay thế các modul khác nhau trên cùng một thiết bị)
	II. Bộ điều khiển UAV			
	16		Bộ nhớ trong: Tối thiểu 64 GB	Bộ nhớ trong: Tối thiểu 16 GB (Có hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ ngoài)
	IV. Camera ảnh màu			
	9		Zoom quang học/ Lossless zoom: $\geq 30x$	Zoom quang học/ Lossless zoom: $\geq 15x$
	X. Phần mềm điều khiển thiết bị bay			
	10			Có giấy phép sửa chữa bảo dưỡng tại Việt Nam

			(Đối với các thiết bị nhập khẩu, muốn sửa chữa hay thay thế linh kiện phải có giấy phép được sửa chữa và bảo dưỡng tại Việt Nam để đảm bảo về chất lượng linh phụ kiện thay thế và quá trình sửa chữa, bảo dưỡng)
XI. Dịch vụ			
	1	Đào tạo chuyển giao công nghệ	Đào tạo, hướng dẫn sử dụng
3	Phụ lục 03: Yêu cầu kỹ thuật của bộ Camera Lidar		
	Bảng 2: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của bộ camera Lidar và phần mềm bản quyền đi kèm theo		
	Đề xuất loại bỏ các mục:		
	9	Độ ổn định camera: Bộ chống rung 3 trục ổn định	Bỏ
	10	Phạm vi rung động góc: $\leq \pm 0.01^\circ$	Bỏ
	11	Phạm vi cơ học: Nhà thầu nêu rõ	Bỏ
	16.1	Tính năng	Độ dài
			Chu vi
		Đo đặc thông số	Diện tích
			Thể tích
		Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác	Bỏ

0.
 1. T
 2. H
 3. V
 4. H
 5. A
 6. J

	16.2		Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB	Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: LAS/TXT
--	------	--	--	--

Công ty chúng tôi hy vọng với những ý kiến đóng góp về Tiêu chuẩn kỹ thuật nói trên có thể hỗ trợ Quý Tổng Công ty lựa chọn được những thiết bị có chất lượng tốt, mang lại hiệu quả cao và phù hợp với công tác quản lý vận hành lưới điện.

Trân trọng cảm ơn Quý Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

