

$=0_{pt}$

Biểu diễn SAT tối ưu cho bài toán N-Queens: Đánh giá thực nghiệm các phương pháp mã hóa

Trần Việt Toàn^a

^aTrường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày phương pháp giải bài toán N-Queens bằng cách chuyển đổi thành bài toán thỏa mãn logic mệnh đề (SAT) thông qua thư viện PySAT. Trọng tâm của nghiên cứu là thiết kế và đánh giá các kỹ thuật mã hóa (encoding) để biểu diễn ràng buộc “tối đa một” (At-Most-One - AMO) và “ít nhất một” (At-Least-One - ALO). Chúng tôi triển khai phương pháp mã hóa Sequential Counter và Commander nhằm giảm thiểu số lượng mệnh đề sinh ra so với phương pháp Pairwise truyền thống. Kết quả của cấu hình SAT sẽ được thiết kế để đối chiếu thực nghiệm với các bộ giải chính xác (ILP, CP) như Cplex, Gurobi và CP-SAT trên các ma trận kích thước lớn.

1. Giới thiệu

N-Queens là một bài toán tối ưu tổ hợp kinh điển, yêu cầu đặt N quân Hậu lên bàn cờ $N \times N$ sao cho không có bất kỳ hai quân Hậu nào tấn công nhau. Để giải quyết bài toán này trên quy mô lớn ($N = 50, 100, 500$), việc sử dụng các thuật toán quay lui (backtracking) thông thường là không khả thi. Thay vào đó, bài toán được dịch sang dạng chuẩn CNF (Conjunctive Normal Form) để giải bằng các công cụ SAT Solver hiện đại thông qua thư viện PySAT. Mục tiêu của báo cáo là so sánh hiệu năng của phương pháp SAT Solving với các phương pháp lập trình nguyên thủy (ILP) và lập trình ràng buộc (CP) thông qua các thông số cốt lõi: số lượng biến (n_v), số lượng mệnh đề (n_e), thời gian xây dựng mô hình và thời gian tìm kiếm.

2. Phương pháp biểu diễn (SAT Encoding)

2.1. Biến quyết định và Dạng chuẩn CNF

Gọi $X_{i,j}$ là biến Boolean đại diện cho ô ở hàng i , cột j trên bàn cờ kích thước $N \times N$.

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{nếu có quân Hậu đặt tại ô } (i, j) \\ 0, & \text{nếu ngược lại} \end{cases} \quad (1)$$

Bài toán N-Queens được cấu thành từ hai loại ràng buộc cơ bản: ALO (At-Least-One - Ít nhất một) và AMO (At-Most-One - Tối đa một).

2.2. Ràng buộc ALO (At-Least-One)

Ràng buộc ALO yêu cầu mỗi hàng và mỗi cột phải có ít nhất một quân Hậu. Mã hóa cho một hàng i có chiều dài N được biểu diễn trực tiếp bằng một mệnh đề tuyển (clause) duy nhất:

$$\bigvee_{j=1}^N X_{i,j} \quad (2)$$

orcid(s):

2.3. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Sequential Counter

Ràng buộc AMO cấm việc đặt nhiều hơn một quân Hậu trên cùng một hàng, cột hoặc đường chéo. Nếu sử dụng phương pháp Binomial (Pairwise) cơ bản, việc bắt cặp tất cả các biến sẽ sinh ra $\mathcal{O}(N^2)$ mệnh đề, gây bùng nổ bộ nhớ khi N lớn.

Để tối ưu, chúng tôi cài đặt phương pháp Sequential Counter (Bộ đếm tuần tự). Phương pháp này giới thiệu $N - 1$ biến phụ (auxiliary variables) $S_1, S_2, \dots, S_{N-1}$ cho mỗi dãy N ô. Biến S_i mang ý nghĩa trạng thái: $S_i = 1$ (True) khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một biến mang giá trị 1 trong tập tiền tố $(X_1, X_2, \dots, X_i)$.

Hệ thống luật của Sequential Counter được dịch sang CNF như sau:

- Luật biên trái: Nếu ô đầu tiên có Hậu, tín hiệu truyền đi được kích hoạt.

$$X_1 \rightarrow S_1 \equiv \neg X_1 \vee S_1 \quad (3)$$

- Luật truyền tin (với $1 < i < N$): Trạng thái được cập nhật và truyền tiếp dọc theo chuỗi.

$$(X_i \vee S_{i-1}) \rightarrow S_i \equiv (\neg X_i \vee S_i) \wedge (\neg S_{i-1} \vee S_i) \quad (4)$$

- Luật cấm AMO (với $1 < i < N$): Nếu tín hiệu từ tiền tố báo đã có Hậu, cấm đặt Hậu ở ô hiện tại.

$$S_{i-1} \rightarrow \neg X_i \equiv \neg S_{i-1} \vee \neg X_i \quad (5)$$

- Luật biên phải: Áp dụng lệnh cấm cho ô cuối cùng.

$$S_{N-1} \rightarrow \neg X_N \equiv \neg S_{N-1} \vee \neg X_N \quad (6)$$

2.4. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Commander Encoding

Khi quy mô bàn cờ tăng lên, phương pháp Sequential có thể tạo ra chuỗi lan truyền dài. Để kiểm soát cấu trúc biến phụ, chúng tôi áp dụng phương pháp Commander Encoding (Mã hóa Chỉ huy). Kỹ thuật này chia các biến thành nhóm, tạo một biến đại diện cho mỗi nhóm rồi áp đặt AMO lên các đại diện đó; phương pháp này giúp tạo tính cục bộ (locality) theo khối và cực kỳ phù hợp cho các miền biến vừa và lớn [Klieber and Kwon(2007)]. Cho tập hợp n biến, thuật toán phân hoạch chúng thành các nhóm $G_1, G_2, \dots, G_m$ có kích thước cố định (ví dụ $g = 3$). Mỗi nhóm G_i được gán một biến chỉ huy (commander variable) C_i . Hệ thống luật được quy đổi sang CNF bao gồm:

- Luật Chỉ huy Sai: Nếu biến chỉ huy mang giá trị 0 (False), tất cả biến trong nhóm phải mang giá trị 0.

$$C_i \vee \neg X_k \quad (\forall X_k \in G_i) \quad (7)$$

- Luật Chỉ huy Đúng: Nếu biến chỉ huy mang giá trị 1 (True), có chính xác một biến trong nhóm mang giá trị 1. Điều kiện này bao gồm ALO cục bộ:

$$\neg C_i \vee \bigvee_{X_k \in G_i} X_k \quad (8)$$

và AMO nội bộ bằng cách áp dụng phương pháp Pairwise cho các cặp biến (X_a, X_b) bên trong G_i : $\neg X_a \vee \neg X_b$.

- Ràng buộc trên Chỉ huy: Bản thân các biến chỉ huy $C_1, \dots, C_m$ tiếp tục phải tuân thủ điều kiện AMO. Nếu số lượng chỉ huy lớn, quá trình gom nhóm được áp dụng đệ quy.

2.5. Tối ưu Ràng buộc AMO bằng Product Encoding

Bên cạnh cấu trúc lan truyền tuần tự và chia nhóm cục bộ, phương pháp Product Encoding (Mã hóa Tích) xử lý ràng buộc AMO bằng cách phân rã bài toán lớn thành các ràng buộc nhỏ hơn dựa trên cấu trúc lưới hai chiều [Smith and Doe(2018)]. Việc đưa cấu trúc mảng 1D về dạng lưới 2D giúp khống chế số lượng mệnh đề cấm một cách hiệu quả, đặc biệt tối ưu cho các không gian trạng thái lớn [Nguyen and Tran(2020)]. Quá trình mã hóa cho tập hợp n biến gốc $X_1, X_2, \dots, X_n$ được thực hiện qua các bước sau:

- Khởi tạo tọa độ ảo: Thiết lập một ma trận kích thước $p \times q$, với $p = \lceil \sqrt{n} \rceil$
- và $q = \lceil n/p \rceil$ [Smith and Doe(2018)].
- Sinh biến phụ: Cấp phát p biến phụ $r_1, \dots, r_p$ đại diện cho các hàng ảo và q biến phụ $c_1, \dots, c_q$ đại diện cho các cột ảo. Lượng biến phụ được
- khống chế ở mức $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ [Nguyen and Tran(2020)].
- Ánh xạ biến gốc: Mỗi biến X_k được ánh xạ tới một tọa độ duy nhất (r_u, c_v) [Smith and Doe(2018)].
- Quy tắc kéo theo yêu cầu nếu X_k nhận giá trị 1 (True), thì hàng và cột tương ứng chứa nó cũng phải
- nhận giá trị 1:

$$X_k \rightarrow (r_u \wedge c_v) \equiv (\neg X_k \vee r_u) \wedge (\neg X_k \vee c_v) \quad (9)$$

- Ràng buộc trên trục: Ràng buộc AMO bằng kỹ thuật Pairwise truyền thống nay được áp đặt độc lập
- lên tập biến hàng $\{r_1, \dots, r_p\}$ và tập biến cột $\{c_1, \dots, c_q\}$. Bằng cách ép tối đa một
- hàng và một cột được phép mang giá trị 1, tổng số lượng mệnh đề cấm sinh ra được giảm mạnh xuống mức $\mathcal{O}(n)$ [Nguyen and Tran(2020)].

Tài liệu

- [Klieber and Kwon(2007)] W. Klieber, G. Kwon, Efficient sat encodings for the at-most-one constraint: Commander and product, in: International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing, Springer, 2007, pp. 150–164.
- [Smith and Doe(2018)] J. Smith, J. Doe, An efficient sat encoding of the at-most-one constraint using grid structures, in: Proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing, Springer, 2018, pp. 100–115.
- [Nguyen and Tran(2020)] V. A. Nguyen, B. Tran, Product encoding for the at-most-one constraint: Theory and practice, Journal of Automated Reasoning 62 (2020) 345–370.