

Señalización circunstancial que modifica la utilización de la vía y señales

 practicatest.com/temario/permiso-B/señalización-circunstancial-que-modifica-la-vía-y-señales/61



Las señales circunstanciales en una vía se utilizan para regular la circulación de vehículos según cuáles sean las circunstancias de la vía que eran cambiando según el tráfico.

Existen dos **tipos de elementos de señalización circunstancial**:

- Paneles de mensaje variable
- Señales de balizamiento.

A su vez existen dos **tipos de señales de balizamiento**:

- Dispositivos de barrera.
- Dispositivos de guía.

1. Paneles de mensaje variable



Los paneles de mensaje variable tienen como función regular la circulación, adaptandola a las circunstancias cambiantes del tráfico.



Se utilizan para dar información a los usuarios de la vía, advertir de los posibles peligros y dar recomendaciones de obligado cumplimiento. Las modificaciones que incorporan sobre la señalización habitual de la vía finalizan, cuando lo establezca el panel o las causas que motivaron su interposición.

Los mensajes son aprobados por la Jefatura Central de Tráfico y pueden ser mensajes preceptivos, de advertencia e informativos.

2. Señales de balizamiento

Las señales de balizamiento son un conjunto de luces y dispositivos que indican cómo se desarrolla una vía y si existen obstáculos en la misma.

Esta señalización puede ser variable (dispositivos de barrera), y fija (dispositivos de guía).

2.1 Dispositivos de barrera

Forman parte de la señalización circunstancial que modifica el régimen normal de la vía y prohíben el paso a la parte de la vía que delimitan.

Existen 6 tipos de dispositivo de barrera.

- **Barrera fija:** Prohíbe el paso a la vía o parte de la misma que delimita.



- **Barrera o semibarrera móvil:** Prohíbe temporalmente el paso mientras se encuentra en posición transversal a la calzada.



- **Panel direccional provisional:** Prohíbe el paso e informa sobre el sentido de la circulación.



- **Banderitas o conos:** Prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une.



- **Luz roja fija:** Indica que la calzada está cerrada al tránsito.



- **Luces amarillas fijas o intermitentes:** Prohíben el paso a través de la línea que los une.



2.2 Dispositivos de guía

Son señales de balizamiento fijo y su función es indicar el borde de la calzada, la presencia de una curva u otros obstáculos.

Existen 8 tipos de dispositivos de guía.

-



Hito de vértice: Elemento de forma semicilíndrica con dos triángulos opuestos que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico.

-



Hito de arista: Su finalidad es balizar los bordes de las carreteras en horas nocturnas.

-



Paneles direccionales permanentes: Informa sobre el sentido de circulación y señala un peligro puntual.

- **Captafaros horizontales:** Se utilizan para resaltar los límites de la calzada y guiar la circulación.

-



Captafaros de barrera: Existen captafaros de barrera de dos tipos: balizas planas y balizas cilíndricas.

Las primeras indican el borde de la calzada y los límites de obras. Por su parte las cilíndricas refuerzan una medida de seguridad y no puede ser franqueada la línea que las une.

-



Barreras laterales (rígidas, semirrígidas y desplazables): Indican el borde de la plataforma y protegen frente a salidas de la vía.

3. Señalización y balizamiento de obras



La señalización de obras tiene por finalidad informar de la presencia de obras a los usuarios de la vía y ordenar la circulación en las zonas afectadas.

Existen seis elementos o dispositivos de señalización de obras fijas son los siguientes:

- Señales de advertencia de peligro
- Señales y dispositivos manuales
- Señales de reglamentación y señales de indicación
- Elementos de balizamiento reflectantes y elementos luminosos



Las obras que dificulten la circulación vial deben estar señalizadas de día como de noche y balizadas luminosamente durante las horas nocturnas o en condiciones meteorológicas adversas.

Cuando se señalicen tramos de obras las marcas viales son de color amarillo y las señales verticales tendrán el fondo amarillo.