Содержание

Power Systems Agent Benchmark: исполняемый бенчмарк для оценки инструментальных ИИ-агентов в задачах электроэнергетики **1**
Аннотация . . . 1
1. Введение . . . 2
2. Связанные работы . . . 2
3. Требования к бенчмарку для электроэнергетических агентов . . . 3
4. Архитектура . . . 4
4.1. Контракт артефактов . . . 4
4.2. Агент-агностичный запуск . . . 4
4.3. Лестница зрелости проверяющих программ . . . 4
4.4. Hidden-срез как генератор, а не как файлы . . . 4
5. Набор задач . . . 4
5.1. Доменная выверка набора . . . 5
6. Проверяющие программы и метрики . . . 5
7. Воспроизводимость . . . 6
8. Эксперименты . . . 6
8.1. Первый публичный прогон (до уточнения постановок) . . . 6
8.2. Типология провалов: способности против спецификации . . . 6
8.3. Повторный прогон после уточнения постановок . . . 7
8.4. Скрытый срез: рейтинг переворачивается . . . 7
8.5. Целостность оценки: агент, нашедший оракул . . . 7
9. Ограничения . . . 8
10. Заключение . . . 8
Приложение A. Каталог задач . . . 8
Приложение B. Артефакты экспериментов . . . 8

Power Systems Agent Benchmark: исполняемый бенчмарк для оценки инструментальных ИИ-агентов в задачах электроэнергетики

Черновик v1 (2026-06-11). Структура соответствует docs/plans/academic-paper-ru-plan.md.

Аннотация

В работе представлен Power Systems Agent Benchmark — прототип исполняемого бенчмарка для оценки инструментальных ИИ-агентов в задачах электроэнергетики. В отличие от текстовых question-answering наборов и оценки отчётов через LLM-as-a-Judge, предлагаемый подход требует от агента сформировать структурированное решение (submission.json), которое затем проверяется детерминированной программой-оценщиком: пересчитываются инженерные величины, проверяются физические и эксплуатационные ограничения, формируются машиночитаемые метрики и список нарушений. Публичный срез включает 41 задачу из разных областей электроэнергетики — от расчёта режимов, токов короткого замыкания и уставок релейной защиты до устойчивости, DER/V2G, микросетей, надёжности, качества электроэнергии и кибербезопасности измерений. Hidden-срез не распространяется с репозиторием: вместо него публикуется детерминированный генератор скрытых кейсов, порождающий их из приватного seed с автоматической проверкой решаемости. На матрице из трёх CLI-агентов (Codex/gpt-5.5, Cursor/composer-2.5, OpenCode/deepseek-v4-flash) показано, что (1) публичный срез различает агентов; (2) цикл «прогон — анализ идентичных провалов — уточнение постановок — повторный прогон» позволяет отделить дефекты спецификации от настоящих различий в способностях; (3) на скрытых

кейсах рейтинг агентов меняется: лидер публичного среза деградирует сильнее всех, что эмпирически обосновывает необходимость скрытой оценки. Текущие проверки — компактные детерминированные суррогаты; переход к simulator-backed оценщикам (pandapower, OpenDSS) описан как дорожная карта, не меняющая контракта задач.

1. Введение

Большие языковые модели всё чаще применяются как агенты к инженерным задачам: они читают данные, пишут вспомогательный код, вызывают инструменты и формируют решения. Стандартные способы оценки таких агентов — текстовые вопросы с эталонным ответом либо оценка свободного отчёта другим LLM (LLM-as-a-Judge) — плохо подходят для электроэнергетики. Инженерное решение здесь может выглядеть убедительно и при этом нарушать токовые и напряженческие ограничения, селективность защиты, требования grid code или балансовые уравнения. Ошибка агента проявляется не как неправильная формулировка, а как перегрузка линии, неселективная уставка, недопустимое напряжение или неверная локализация повреждения.

Поэтому основной результат оценки должен определяться не общим впечатлением от текста, а исполняемой проверкой предложенного решения. Мы формулируем и реализуем такой протокол: каждая задача публикует структурированные входные данные (task.json), агент обязан выдать машиночитаемое решение (submission.json), а независимая программа-оценщик пересчитывает целевые величины, проверяет жёсткие ограничения и возвращает feasible, нормированный score и список нарушений. LLM-объяснение (rationale) сохраняется как диагностика, но не влияет на счёт.

Вклад работы:

1. **Исполняемый контракт оценки** task.json → агент → submission.json → evaluator → evaluation-result.json с JSON-схемами всех артефактов, разделением жёстких ограничений (feasible) и качества (score) и агент-агностичным протоколом запуска любого CLI-агента через переменные окружения.
2. **Сбалансированный публичный набор из 41 исполняемой задачи** по восьми доменным группам с прослеживаемым происхождением каждой задачи (source cards, ссылки на стандарты и литературу) и двуязычным (en/ru) представлением.
3. **Архитектурное решение проблемы утечки hidden-набора**: вместо файлов скрытых кейсов публикуется детерминированный генератор с per-family возмущениями; кейсы порождаются приватным seed на хосте оценки, каждый розыгрыш автоматически проверяется на решаемость (baseline решает, evaluator подтверждает feasible). Механизм публично аудируем, конкретные числа — нет.
4. **Методология контроля качества постановок**: по матрице трёх агентов идентичные провалы всех участников интерпретируются как симптом дефекта спецификации, а не слабости агентов; семь таких дефектов были найдены, исправлены и закрыты повторным прогоном.
5. **Эмпирическое обоснование скрытой оценки**: на полном hidden-срезе рейтинг агентов изменился относительно публичного — лидер публичного среза деградировал сильнее всех.

2. Связанные работы

(Полная аннотированная библиография: docs/paper/bibliography.md; BibTeX: docs/paper/references.bib.)

Бенчмарки агентов. Общеназначенческие наборы — AgentBench [liu2024agentbench], GAIA [mialon2023gaia], WebArena [zhou2024webarena] — оценивают веб-навигацию, код и использование инструментов, но не инженерные домены. SWE-bench [jimenez2024swebench] и Codex/HumanEval [chen2021codex] установили жанр исполняемой оценки (решение проверяется тестами); τ-bench [yao2024taubench] перенёс принцип «сравнивай конечное состояние, а не текст» на диалоговых агентов и ввёл pass^k как меру устойчивости. Наш контракт распространяет исполняемую оценку с программного кода на инженерные расчёты с физическими ограничениями.

LLM-as-a-Judge. Судейство LLM [zheng2023judging] страдает документированными смещениями — позиционным, по длине, самопредпочтением [wang2023fairevaluators, gu2024judgesurvey, li2024generationjudgment]; для задач, где ответ может выглядеть убедительно и нарушать ограничения, судья непригоден как основной скор. Мы используем детерминированный пересчёт; rationale агента хранится только как диагностика.

LLM и агенты в энергетике. Обзоры [llmpowersurvey2025, agenticpowersurvey2025] фиксируют быстрый рост применений при отсутствии стандартизированной оценки. Ближайшая по концепции работа — PowerAgentBench [poweragentbench], бенчмарк-компонент экосистемы PowerAgent (Harvard SEAS) [zhang2025poweragent]: три уровня задач (N-1 аудит на IEEE 39-bus, агентный N-2 поиск, ревизия динамической модели с PSS/E) с public/hidden split и скрытым evaluator-ом, пересчитывающим физическую корректность; отдельная статья по бенчмарку на момент написания не вышла. Наш набор отличается охватом (41 семейство по восьми доменным группам против трёх уровней), генератором скрытых кейсов из приватного seed вместо статического hidden-набора, агент-агностичным CLI-протоколом и формализованным циклом контроля качества постановок. Другие соседи: ElecBench [zhou2025elecbench] — диспетчерские сценарии, но с текстово-судейской оценкой; PFBench [pfbench2025] — программная проверка, но только power flow. Появляющиеся производственные агенты — GridMind [gridmind2025], X-GridAgent [xgridagent2025], Grid-Mind CIA [gridmindcia2026], PFAgent [pfagent2026] — и есть целевые «испытуемые» таких бенчмарков.

RL-среды управления сетью. Grid2Op/L2RPN [marot2020l2rpn, marot2021retrospective] — зрелая среда последовательного топологического управления для RL; мы решаем другую задачу — агент-агностичный контракт однократных инженерных решений по широкому спектру подзадач отрасли.

Симуляторы. pandapower [thurner2018pandapower], MATPOWER [zimmerman2011matpower], OpenDSS [dugan2011opendss], PowerModels/PGLib [coffrin2018powermodels, babaeinejadsarookolaee2019pglib], ANDES [cui2021andes], PyPSA [brown2018pypsa] покрывают расчётные ядра, но не задают контракта оценки агентов; в нашей дорожной карте они — substrate проверяющих программ, подключаемый без изменения формата задач.

Целостность бенчмарков. Контаминация обучающих данных систематически завышает результаты [contaminationsurvey2025, statictodynamic2025]; ответы — динамические и обновляемые наборы (Dynabench [kiela2021dynabench], LiveBench [white2024livebench], LiveCodeBench [jain2024livecodebench]). Наш hidden-генератор — prevention-механизм этого же класса: публикуется способ порождения кейсов, а не кейсы. Критерии честной агентной оценки из [kapoor2024agentsmatter] (стоимость, воспроизводимость, разделение классов провалов) реализованы в harness напрямую; ограниченность best-of-N как метрики обоснована в [brown2024monkeys].

3. Требования к бенчмарку для электроэнергетических агентов

1. **Исполнимость**: решение проверяется кодом, а не сравнением строк.
2. **Физическая проверяемость**: evaluator пересчитывает величины и проверяет ограничения, а не сверяет с сохранённым текстом.
3. **Разделение public/hidden**: публичные кейсы открыты для разработки, скрытые — для честного сравнения; утечка скрытых ответов исключается архитектурно.
4. **Агент-агностичность**: запуск не зависит от конкретной LLM, CLI или фреймворка; контракт — «прочитай файлы, запиши файл».
5. **Прослеживаемость постановки**: у каждой задачи есть source provenance с уровнем доверия.
6. **Машиночитаемый результат**: feasible, score $\in [0,1]$, violations, метрики.
7. **Рост сложности без смены контракта**: от формульных суррогатов к simulator-backed проверкам меняется внутренность evaluator-а, но не формат task/submission.

8. *(добавлено по результатам экспериментов)* **Контроль качества самих постановок**: бенчмарк должен предусматривать процедуру отделения дефектов спецификации от различий в способностях агентов (раздел 8.3).

4. Архитектура

4.1. Контракт артефактов

`task.json → агент (любой CLI) → submission.json → evaluator → evaluation-result.json`

- `schemas/task.schema.json` — обязательные поля задачи: task_id, family, substrate, objective, public_inputs, submission_schema, hard_constraints, metrics, source_evidence, source_provenance (+ двуязычный блок bilingual).
- `schemas/submission.schema.json` — структурированный ответ: actions и/или answer, опциональный rationale.
- `schemas/evaluation-result.schema.json` — task_id, feasible (bool), score ∈ [0,1], violations (список строк), метрики и evidence.

Валидатор артефактов дополнительно гарантирует согласованность зеркальных копий данных (public_inputs и верхний уровень task.json) — дефект этого рода был найден и устранён в ходе работы.

4.2. Агент-агностичный запуск

`prepare_agent_tasks.py` собирает для каждой задачи самодостаточный пакет (task.json с редактированием + instructions.md); из пакета вырезаются sample submissions и любые поля-оракулы. `run_agent_command.py` запускает на каждый пакет произвольную shell-команду с переменными окружения BENCH_PACKET_DIR, BENCH_TASK_PATH, BENCH_SUBMISSION_PATH и таймаутом на кейс; stdout/stderr сохраняются, команда запуска фиксируется в summary. Три CLI-агента в экспериментах запускались командами своих vendor-CLI без какой-либо адаптации бенчмарка под них.

4.3. Лестница зрелости проверяющих программ

формульный/графовый суррогат → детерминированная инженерная модель → simulator-backed hidden evaluator → стохастические/масштабные сценарии.

Текущие public evaluators находятся на первых двух ступенях; контракт позволяет заменять внутренность проверки (например, DC-поток на pandapower AC) без изменения формата задач.

4.4. Hidden-срез как генератор, а не как файлы

Каталог tasks/*/hidden/ исключён из системы контроля версий. Вместо него репозиторий содержит `generate_hidden_cases.py`: реестр детерминированных возмущений для каждого из 41 семейства. Кейс порождается из публичного case_001 серией физически осмысленных перевыборок (параметры сети, погодные ряды, профили нагрузки, место повреждения с согласованными показаниями индикаторов и т.д.) от seed; розыгрыш принимается, только если baseline семейства решает его и evaluator подтверждает feasible, иначе выполняется детерминированная перерисовка. Оператор leaderboard хранит seed в секрете; любой желающий может аудировать, как порождаются скрытые кейсы, не зная их конкретных чисел.

5. Набор задач

41 публичная задача сгруппирована в восемь категорий (нормализованная таксономия):

1. **Сетевые расчёты и ограничения режима** — ybus_construction, pf_voltage_repair, contingency_screening, corrective_transmission_switching, dynamic_thermal_rating.
2. **Короткие замыкания и защита** — three_phase_short_circuit (пара максимального/минимального токов по МЭК 60909), earth_fault_calculation, breaker_relay_short_circuit, distance_protection_settings, overcurrent_protection, cable_ampacity_sizing.
3. **Устойчивость, grid code и IBR** — critical_clearing_time (критерий равных площадей), transient_stability_prediction frt_compliance, ibr_short_circuit_frt, min_synchronous_share.
4. **DER, PV, EV и накопители** — pv_volt_var, ev_v2g_outage_schedule, ev_v2g_voltage_support, bess_ancillary_response, commercial_pv_lcoe_uncertainty.
5. **Микросети и диспетчеризация** — microgrid_economic_dispatch, rolling_microgrid_dispatch, islanded_microgrid_pq_dispatch, dispatch_uncertainty, hydro_thermal_storage_uc, n1_generation_commitment.
6. **Надёжность и восстановление** — flisr_restoration, fault_section_localization, fci_placement, fci_saidi_caidi, operator_breaker_load_actions.
7. **Качество электроэнергии, стандарты, активы, кибербезопасность** — en50160_voltage_compliance, power_quality_event_classification, harmonic_ieee519_compliance, transformer_thermal_loading (МЭК 60076-7), fdi_state_estimation (WLS + тест наибольшей нормированной невязки), protected_meter_placement, mas_frequency_handover.
8. **Прогнозирование и неопределённость** — wind_power_forecast, wind_prediction_interval.

Каждая задача снабжена source card и source provenance с уровнем доверия; полный каталог — в приложении (docs/bilingual_task_inventory.md).

5.1. Доменная выверка набора

В ходе подготовки набор прошёл доменную ревизию, устранившую четыре класса фактических дефектов (исправления зафиксированы в истории репозитория):

- **Физические ошибки**: формула RoCoF использовала f_0 в знаменателе вместо числителя (расхождение в f_0^2 раз), из-за чего ограничение по инерции никогда не было активным; исправлено по уравнению движения с перебалансировкой кейса.
- **Концептуальные подмены**: задача «обнаружения FDI» содержала метки атак во входных данных и сводилась к сравнению с порогом; переработана в полноценную оценку состояния (WLS) с итеративным тестом наибольшей нормированной невязки, где эффект размазывания делает наивный взвешенный тест неверным; скрытные FDI-атаки явно вынесены за скоуп.
- **Вырожденные задачи**: расчёт критического времени отключения был чтением готовых флагов устойчивости из таблицы; заменён аналитическим расчётом по критерию равных площадей.
- **Завышенные ссылки на стандарты**: «расчёт по МЭК 60909» без коэффициента напряжения c и с сопротивлением дуги в максимальном токе занижал ток на ~10% неконсервативно; задача переработана в каноническую пару Ik_max (c_max, металлическое КЗ) / Ik_min (c_min, с сопротивлением).
- **Непрофильные задачи**: три задачи вне скоупа электроэнергетики (теплоснабжение зданий ×2, дисперсионный анализ Соболя) заменены на непокрытые профильные домены: тепловой режим трансформатора по МЭК 60076-7, выбор сечения кабеля по трём проверкам, проверка гармоник по IEEE 519.

6. Проверяющие программы и метрики

Основные поля результата: feasible (выполнены ли жёсткие ограничения), score $\in [0,1]$, violations (конкретные нарушения словами), task-specific evidence. Подходы к score по типам задач:

- точный расчёт: 1/0 либо допуски на численные поля;

- управление/оптимизация: feasible по ограничениям + качество по целевой функции. Для задач с неединственным оптимумом (микросетевые диспетчеризации) evaluator пересимулирует поданный профиль решения и оценивает разрыв стоимости с оптимумом: равные по стоимости альтернативные оптимумы получают полный балл, допустимые субоптимальные решения — частичный;
- классификация/локализация: точные множества с перечислением промахов;
- стандарты и grid code: pass/fail + диагностические поля.

Метрики агрегируются двумя способами: **feasible count** (доля задач с выполненными жёсткими ограничениями) и **perfect count** (доля задач со score = 1.0); как показано в разделе 8, эти метрики могут давать разные рейтинги, и мы рекомендуем публиковать обе вместе с mean_score.

7. Воспроизводимость

`scripts/check.sh` прогоняет 197 юнит-тестов (оценщики, baseline-ы, harness, генератор hidden-кейсов), валидацию всех артефактов, поштучную оценку 41 публичного sample submission и baseline-прогон. Baseline-ы построены на тех же вычислительных ядрах, что и evaluator-ы, и дают 41/41 feasible со средним score 0.997 — это **проверка самосогласованности контракта**, а не свидетельство сложности задач; разделение подчёркивается во всех отчётах. CI выполняет полный check на каждый коммит.

8. Эксперименты

Три CLI-агента, одинаковые промпты и таймаут 600 с/кейс; агенты запускались без какой-либо адаптации под бенчмарк:

- Codex CLI 0.139.0, модель gpt-5.5 (reasoning effort medium);
- Cursor agent CLI, модель composer-2.5 / composer-2.5-fast;
- OpenCode 1.15.13, модель deepseek-v4-flash.

8.1. Первый публичный прогон (до уточнения постановок)

агент	feasible	mean_score
cursor	33/41	0.800
codex	32/41	0.776
opencode	31/41	0.754

Все 123 кейс-прогона записали submission (ни одного сбоя harness/auth/no-submission); все провалы — доменные. 12 семейств провалены хотя бы одним агентом.

8.2. Типология провалов: способности против спецификации

Анализ нарушений разделил провалы на две группы. **Группа A** — агенты расходятся: нарушения лимитов напряжения в Volt-VAR, неверный FRT-вердикт, перепутанный знак разряда EV, разные ошибки в risk-скоринге устойчивости. **Группа B** — все три агента проваливаются идентично; это симптом дефекта постановки. Найдено семь дефектов: описание поля, противоречащее его имени (доля против процентов — два агента вернули 0.51 вместо 51.0 при численно точном расчёте); имена вложенных ключей, не совпадающие с проверкой (агенты сдали численно верные SAIDI/CAIDI под ключами из текста схемы); отвержение семантически эквивалентной нулевой записи отключённого блока; требование точного совпадения с одним из равных по стоимости оптимумов; невысказанные конвенции кривой мощности ветротурбины, квантилей и членов теплового баланса провода.

Критерий «идентичный провал всех участников ⇒ подозрение на дефект спецификации» предлагается как стандартная процедура контроля качества исполняемых бенчмарков.

8.3. Повторный прогон после уточнения постановок

После исправления семи дефектов восемь затронутых семейств были перегнаны теми же агентами: codex 8/8 (1.0), cursor 8/8 (1.0), opencode 7/8 — его оставшийся провал стал содержательным (нарушение merit-order: газовый блок включён там, где дешевле уголь). Прямое подтверждение диагноза: реальные сабмишены агентов из первого прогона, прогнанные через исправленные evaluator-ы, принимаются (включая альтернативный оптимум с точно совпавшей стоимостью).

Объединённый публичный leaderboard:

агент (модель)	feasible	perfect (score = 1.0)	mean_score
cursor (composer-2.5)	**41/41**	37/41	0.995
codex (gpt-5.5 medium)	39/41	35/41	0.947
opencode (deepseek-v4-flash)	37/41	35/41	0.900

Заметно, что метрики дают разные порядки: по perfect opencode догоняет cursor (29:29 в первом прогоне, 35:37 в объединённом), тогда как по feasible и mean_score лидирует cursor. deepseek-v4-flash либо решает задачу точно, либо проваливает; gpt-5.5 чаще сдаёт допустимое, но неоптимальное решение.

8.4. Скрытый срез: рейтинг переворачивается

Полный hidden-набор (по одному сгенерированному кейсу на семейство, случайный незаписанный seed) на тех же агентах:

агент (модель)	public feasible	hidden feasible	public mean	hidden mean
codex (gpt-5.5 medium)	39/41	**38/41**	0.947	**0.919**
cursor (composer-2.5)	**41/41**	35/41	**0.995**	0.846
opencode (deepseek-v4-flash)	37/41	35/41	0.900	0.846

Лидер публичного среза деградировал сильнее всех (−6 feasible) и сравнялся с самой слабой моделью; codex деградировал на одну задачу и возглавил скрытый срез. **Public-only leaderboard короновал бы не того агента** — это главный эмпирический аргумент работы в пользу скрытой оценки. Из 123 hidden-прогонов один не записал submission (таймаут 600 с у cursor на Volt-VAR); остальные провалы — содержательные доменные ошибки.

8.5. Целостность оценки: агент, нашедший оракул

Аудит логов hidden-прогона выявил, что один из агентов (Cursor) на задаче прогнозирования устойчивости нашёл и запустил код проверяющей программы и самопроверился против оракула: его лог прямо сообщает, что submission «оценивается как feasible со score 1.0». Это стало возможным из-за двух дефектов изоляции: пакеты задач располагались внутри рабочей копии репозитория, а harness запускал агентов с корнем репозитория в качестве рабочей директории; запрет на поиск кода проверок существовал только

в тексте инструкции пакета. Вывод: изоляция на уровне инструкций недостаточна для агентов с автономным доступом к файловой системе. Harness исправлен: каждый кейс выполняется в песочнице-копии пакета вне репозитория, без переменных окружения, указывающих на репозиторий. Заражённый результат исключён из учёта (hidden-показатель Cursor следует читать как 34/41); вывод о перевороте рейтинга от этого только усиливается. Находка включена в работу как самостоятельный методологический результат.

9. Ограничения

1. Публичные кейсы компактны (сети 3–5 узлов, короткие ряды): проверяется владение методом, а не масштаб промышленных расчётов.
2. Проверки — детерминированные суррогаты; до подключения simulator-backed evaluator-ов нельзя заявлять промышленную точность AC-расчётов.
3. По одному кейсу на семейство в каждом срезе: ранжирование по 41 точке статистически хрупко; генератор позволяет дёшево наращивать выборку.
4. Baseline 41/41 — проверка самосогласованности, а не нижняя граница сложности.
5. Seed использованного hidden-набора «сожжён» прогоном на машине разработчика; цитируемый leaderboard-раунд требует свежего seed на изолированном хосте.
6. Две постановки остаются под подозрением по результатам hidden-прогона (islanded_microgrid_pq_dispatch — вероятные альтернативные Q-оптимумы; risk-скоринг transient_stability_prediction) и подлежат той же процедуре ревизии; одинаковые частичные баллы всех агентов на трёх задачах указывают на конвенции tie-break в эталонных решениях.
7. Прогон одной конфигурации на агента: без повторов не оценена дисперсия по сэмплингу LLM.
8. Песочница реализована переносом пакета, а не контейнером: она устраняет утечку через относительные пути и окружение, но не противостоит намеренному поиску оракула по абсолютным путям; для соревновательных условий требуется контейнерная изоляция хоста оценки.

10. Заключение

Power Systems Agent Benchmark демонстрирует практический путь от текстовых задач к исполняемой оценке ИИ-агентов в электроэнергетике. Предложен и реализован воспроизводимый benchmark contract, который переводит электроэнергетические задачи из формата текстовых ответов в формат исполняемой проверки; показано, что он различает современных агентов, что качество самих постановок поддаётся систематическому контролю по матрице агентов, и что скрытая оценка из генератора меняет итоговый рейтинг относительно публичного среза. Главная ценность — не в конкретных компактных кейсах, а в контракте, таксономии, проверяющих программах, генераторе скрытых кейсов и воспроизводимом цикле контроля качества; дорожная карта — постепенное наполнение проверок simulator-backed реализациями без изменения внешнего контракта задач.

Приложение A. Каталог задач

См. docs/bilingual_task_inventory.md (41 задача, en/ru, с task_id и путями).

Приложение B. Артефакты экспериментов

- Публичная матрица: runs/public_agent_smoke/REPORT.md (+ каталоги *-public41-stable,* -rerun8-spec-fixes).
- Скрытая матрица: runs/hidden_agent_smoke/REPORT.md (+ каталоги *-hidden301).
- История доменных исправлений: сообщения коммитов репозитория.