

CHECKLIST TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRATOR

Material gratuito baseado em dados reais de acidentes com máquinas agrícolas no Brasil.

Fundamentado no Banco LIMA/UFC · NR-31 (Segurança Rural) · NR-12 (Segurança em Máquinas)

3.126

Registros Totais
(Fusão PRF+LIMA)

1.602

Mortes
Confirmadas

51,2%

Taxa de Fatalidade
Global

90,1%

Letalidade Rural
(Banco LIMA)

PROPRIEDADE / FAZENDA

TRATOR (MARCA/MODELO)

OPERADOR

DATA

Como usar: marque cada item



C



NC



NA

· Se algum item crítico ficar Não conforme, pare a operação.

1. ANTES DE LIGAR

- ☐ Documentação da máquina e ASO do operador em dia
- ☐ Níveis de óleo, água e combustível verificados
- ☐ Inspeção visual: vazamentos e peças soltas ou danificadas
- ☐ Banco, espelhos e comandos ajustados antes de partir

2. CONDIÇÕES DA MÁQUINA

- ☐ Pneus com pressão e desgaste adequados
- ☐ Freios e freio de estacionamento testados
- ☐ Luzes, seta e buzina funcionando
- ☐ Extintor de incêndio a bordo e dentro da validade

3. ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E CINTO

- ☐ Estrutura de proteção contra capotamento (EPCC/ROPS) íntegra
- ☐ Cinto de segurança afivelado durante toda a operação
- ☐ Nenhum passageiro fora do assento previsto pelo fabricante
- ☐ Escada e corrimão de acesso à plataforma em bom estado

4. ÁREA DE TRABALHO

- ☐ Declividade e firmeza do solo avaliadas antes de manobrar
- ☐ Distância segura de margens, açudes, valas e represas
- ☐ Pessoas a pé afastadas do raio de manobra do trator
- ☐ Visibilidade e iluminação adequadas para a operação

5. ACOPLAMENTO DE IMPLEMENTOS

- ☐ Pinos e travas do engate de três pontos revisados
- ☐ Mangueiras hidráulicas sem vazamento ou desgaste
- ☐ Estabilidade do conjunto trator-implemento verificada
- ☐ Ninguém entre o trator e o implemento durante o engate

6. TDP E CARDÃ

- ☐ Protetor do cardã completo e bem fixado
- ☐ TDP desengatada antes de qualquer aproximação
- ☐ Roupas largas, cabelos e acessórios longe de partes móveis
- ☐ Rotação da TDP compatível com o implemento acoplado

7. OPERAÇÃO SEGURA

- ☐ Velocidade compatível com o terreno e a visibilidade
- ☐ Sinalização (luzes, triângulo, faixas refletivas) em rodovia
- ☐ Comunicação por rádio com trabalhadores próximos
- ☐ Rota de máquinas separada da rota de pedestres

8. MANUTENÇÃO E PARADA

- ☐ Motor desligado e chave retirada antes de qualquer reparo
- ☐ Bloqueio e etiquetagem de energia (NR-12) em manutenções
- ☐ Componentes suspensos calçados ou travados
- ☐ Freio de estacionamento acionado e trator em local plano



ITENS CRÍTICOS: INTERROMPA A OPERAÇÃO SE HOUVER

- Sem estrutura de proteção (EPCC/ROPS) ou sem cinto de segurança
- Sem freios ou freio de estacionamento funcionando
- Vazamento de combustível, óleo ou fluido hidráulico visível
- Protetor de TDP/cardã ausente ou danificado
- Passageiro fora do assento previsto pelo fabricante
- Operador sem ASO válido ou sob efeito de álcool/medicação

Fonte: Banco LIMA/UFC — Fusão Epidemiológica PRF + LIMA · 3.126 registros · 27 UFs · 2010–2026.

Consulte a página 2 para a base legal (NR-31 / NR-12), casos reais e o registro de assinatura da vistoria.

NR-31 — Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura

Exige estrutura de proteção contra capotamento (EPCC/ROPS), cinto de segurança, proteção de partes móveis (TDP/cardã) e capacitação do operador para máquinas agrícolas.

NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Exige proteções fixas e móveis em pontos de risco, sistemas de bloqueio e etiquetagem de energia (LOTO) em manutenções, e procedimentos seguros de parada da máquina.

CASOS REAIS QUE FUNDAMENTAM ESTE CHECKLIST

Fonte: Banco LIMA/UFC — Fusão Epidemiológica PRF + LIMA, 2010–2026, 27 UFs.

TOMBAMENTO SEM EPCC E CINTO

Dois Lajeados (RS)

Agricultor de 61 anos operava o trator quando a máquina tombou. Óbito do operador.

PREVENÇÃO

Trator sem estrutura de proteção (EPCC/ROPS) e sem cinto é armadilha em qualquer tombamento. Instale a estrutura e use o cinto sempre.

APRISIONAMENTO NA TDP

Lapa (PR)

Vítima ficou presa no interior de uma ensiladeira acoplada ao trator durante o trabalho. Óbito no local.

PREVENÇÃO

Desligue o trator e a TDP antes de qualquer aproximação do implemento. Ninguém entra ou alcança a área de alimentação em movimento.

PEÇA SOLTA NA MANUTENÇÃO

Baixa Grande do Ribeiro (PI)

Trabalhador fazia manutenção em colheitadeira quando uma peça se soltou e o atingiu. Óbito no local.

PREVENÇÃO

Manutenção só com a máquina desligada, chave retirada e componentes calçados ou travados. Bloqueio e etiquetagem de energia (NR-12) não é burocracia.

ATROPELAMENTO NA LAVOURA

Tabaporã (MT)

Jovem de 20 anos carregava pulverizador costal e foi atropelado por máquina cujo operador não o viu. Óbito.

PREVENÇÃO

Defina rotas separadas para máquinas e trabalhadores a pé. Use colete de alta visibilidade e comunicação por rádio com o operador.

REGISTRO DA VISTORIA

Resultado geral: ☐ C ☐ NC ☐ NA

Aprovado para operação Aprovado com restrições Reprovado

Assinatura do Operador · Data: ____/____/____

Assinatura do Responsável Técnico · Data: ____/____/____

Este checklist é uma ferramenta de apoio e não substitui laudos técnicos, treinamentos formais ou a legislação vigente (NR-31 / NR-12).