

XAUBOT

Bot di trading automatico XAU/USD via Deriv

Guida completa di installazione e utilizzo

1. Cos'è XAUBot

XAUBot è un bot di trading automatico per il simbolo XAU/USD (oro contro dollaro) che usa l'API ufficiale del broker **Deriv**. Si compone di:

- **Backend Python (FastAPI)** — mantiene una connessione WebSocket persistente a Deriv 24/7, calcola gli indicatori tecnici, prende decisioni di trading.
- **PWA (Progressive Web App)** — dashboard mobile installabile dal browser, mostra prezzo live, segnali, indicatori, posizioni, P&L;
- **MongoDB** — salva la configurazione e lo storico dei trade.

*Il bot gira **server-side**: continua a operare anche con la PWA chiusa o lo smartphone spento.*

2. Requisiti

Per installare e usare XAUBot ti serve:

- Un account Deriv attivo (<https://deriv.com>) — conto DEMO per testare, REAL per soldi reali
- Un token API Deriv (vedi sezione 4)
- **Opzione A (consigliata)**: un server cloud / VPS dove far girare il backend 24/7 (es. DigitalOcean, Hetzner, AWS, Railway, Render, Fly.io)
- **Opzione B**: il tuo computer di casa sempre acceso
- Python 3.10+, Node.js 18+, MongoDB

3. Struttura del repository

Lo ZIP contiene:

```

xaubot/
├── backend/
│   ├── server.py ← FastAPI + Deriv WS client
│   ├── requirements.txt
│   ├── .env ← config locale
│   └── frontend/
│       ├── src/ ← React PWA
│       ├── public/ ← manifest, icon, sw
│       ├── package.json
│       ├── .env ← URL del backend
│       └── README.md

```

4. Come creare il token Deriv

Passo 1. Vai su <https://app.deriv.com/account/api-token>

Passo 2. Inserisci un nome (es. *xaubot*)

Passo 3. Spunta tutti gli scope: **Read, Trade, Trading information, Payments, Admin**

Passo 4. Clicca **Crea**. Copia il token che appare (stringa alfanumerica tipo *a1B2c3D4e5F6...*).

■ Il token Deriv **NON** ha il prefisso *pat_*. Se vedi quel prefisso, non è un token Deriv valido.

■■ **NON** condividere mai il tuo token. Chi lo possiede può aprire/chiudere ordini e prelevare denaro dal tuo conto.

*Tip: per testare crea prima un token associato al tuo conto **DEMO (VRTC)**. Quando sarai pronto al reale, creane uno associato al conto **REAL (CR)**.*

5. Installazione passo-passo

5.1 Sostituire i file nel repository GitHub

1. Scarica lo ZIP `xaubot_fixed.zip`.
2. Sul tuo repo `trdgwd-xau-bot/xaubot`, elimina i vecchi file (`index.html`, `manifest.json`, `sw.js`, `icon.svg` dal root).
3. Estrai il contenuto dello ZIP nella root del repo.
4. Committa e pusha i nuovi file su GitHub.

5.2 Installazione backend (locale o su VPS)

Apri un terminale nella cartella **backend/** e lancia:

```
pip install -r requirements.txt
```

Configura il file **.env**:

```
MONGO_URL=mongodb://localhost:27017
DB_NAME=xaubot
DERIV_DEFAULT_APP_ID=1089
```

Avvia MongoDB (se non già attivo) e poi:

```
uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8001
```

Verifica che funzioni: apri `http://localhost:8001/api/` nel browser — devi vedere `{"service":"XAUBot","status":"ok"}`.

5.3 Installazione frontend

Nella cartella **frontend/**:

```
yarn install
yarn start
```

Configura **frontend/.env** con l'URL del tuo backend:

```
REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:8001
```

Per la produzione (su VPS), punta al dominio pubblico del tuo backend (es. `https://xaubot-api.miosito.it`) e fai il build con **yarn build**.

5.4 Deploy su Emergent (più semplice)

Se hai un account Emergent (<https://emergent.sh>), puoi usare il pulsante **Deploy**: Emergent ospita backend + frontend + MongoDB con un click. Il dominio assegnato sarà tipo `https://app-troubleshoot-XX.emergent.host`.

6. Come usare la PWA

6.1 Primo avvio (setup)

Apri il dominio della tua app (locale o deploy). Vedrai lo **schermo di setup**.

1. Incolla il **token Deriv** nel primo campo.
2. Lascia **App ID = 1089** (è l'app pubblica Deriv di test).
3. Seleziona **DEMO** per testare o **REALE** per soldi veri (deve corrispondere al tuo token).
4. Clicca **AVVIA XAUBOT**.

6.2 Dashboard principale

Una volta connesso vedrai:

- **Header** — logo + badge DEMO/REAL + dot di stato (verde = LIVE). Il loginid (es. VRTC1234) appare di fianco.
- **Prezzo XAU/USD** live con bid/ask/spread/saldo.
- **Signal Card** — direzione BUY/SELL/WAIT, percentuale di confidenza, livelli entry/TP/SL.
- **Indicatori** — RSI, MACD, EMA 9/21, ATR, Momentum, Stochastic, Score globale.
- **Posizioni aperte** con P&L; real-time per ogni contratto.
- **Statistiche** — trades totali, win rate, P&L; cumulativo, balance.
- **Gestione rischio** — stake (in USD) e leva.
- **Ordini manuali** — BUY / SELL / AUTO ON-OFF / CHIUDI TUTTO.
- **Log** — eventi del bot in tempo reale.

6.3 Trading manuale

1. Imposta **Stake** (es. \$1) e **Leva** (es. 10).
2. Clicca **BUY** per long o **SELL** per short.
3. La posizione apparirà nella sezione **Posizioni aperte** con P&L; che aggiorna ogni tick.
4. Per chiudere: **CHIUDI TUTTO** (chiude tutte le posizioni a mercato).

6.4 Auto-trading

Clicca **AUTO OFF** → **AUTO ON**. Il bot:

- Monitora il prezzo XAU/USD ogni tick.
- Quando lo score raggiunge ± 4 e si conferma per 5 tick consecutivi, apre un ordine.
- Apre max 3 posizioni contemporanee.
- Trada solo in **sessione UTC 7:00–17:00** (sessione europea + apertura USA) e quando ATR è sufficiente.
- Il bot continua anche se chiudi l'app! Gira sul server. Riapri la PWA quando vuoi per controllare.

Importante: i Multipliers Deriv NON hanno SL/TP automatici in questa versione. Devi chiudere manualmente le posizioni o aspettare lo stop-out della piattaforma.

7. Passaggio a soldi reali

Quando vuoi passare al trading reale:

1. **Testa a lungo in DEMO.** Minimo 2-4 settimane con la stessa size che userai in reale.
2. Vai su <https://app.deriv.com/account/api-token>, crea un nuovo token associandolo al tuo conto **REAL (CR)**.
3. Apri la PWA → ■ Impostazioni → incolla il nuovo token → seleziona **REALE** → salva.
4. Inizia con stake minimo (\$1, leva 5-10x) per validare in reale prima di scalare.
5. Tieni le prime sessioni sotto supervisione: non lasciare AUTO ON e dormireci sopra.

8. Sicurezza

- Il token Deriv è salvato sul tuo MongoDB in chiaro. Tieni il server **privato** (non esporlo pubblicamente senza HTTPS + autenticazione).
- Usa un firewall per limitare l'accesso alla porta 8001 del backend.
- Non condividere screenshot della dashboard se sono visibili token, loginid, balance reali.
- Se sospetti compromissione: revoca subito il token su app.deriv.com/account/api-token.

9. Troubleshooting

Schermo nero / 'CARICAMENTO...' infinito

Il frontend non riesce a parlare col backend. Verifica:

- `REACT_APP_BACKEND_URL` in `frontend/.env` punta al backend giusto.
- Il backend sta girando (`curl` all'endpoint `/api/`).
- CORS — il backend ha `allow_origins=["*"]` by default.

'Auth fallita'

Token Deriv non valido o scaduto. Ricreane uno nuovo.

Nessun prezzo dopo connessione

Verifica che il simbolo `frxXAUUSD` sia disponibile sul tuo conto (alcuni paesi/conti hanno restrizioni). I conti DEMO standard hanno sempre accesso a `XAU/USD`.

'AUTO trigger' ma nessun ordine

Controlla i log: probabilmente filtro ATR/sessione non passato, o saldo insufficiente, o limite di 3 posizioni aperte raggiunto.

10. Disclaimer

Il trading comporta rischio elevato di perdita del capitale. XAUBot è uno strumento educativo open-source: gli autori non garantiscono profitti né si assumono responsabilità per perdite finanziarie. Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere. Testa sempre in DEMO prima del reale.