

■ Guide Multilingue – Medaldex

Étapes pour créer une nouvelle page

1. Créer un nouveau dossier avec un index.html
Exemple : /contact/index.html
2. Inclure il8n.js :
`<script src="/il8n.js" defer></script>`
3. Ajouter un sélecteur de langue :
`<select id="langSwitcher">
 <option value="fr">FR</option>
 <option value="en">EN</option>
</select>`
4. Marquer les textes traduisibles :
`<h1 data-il8n="contact.title"></h1>`
5. Marquer les placeholders :
`<input type="text" data-il8n-placeholder="filters.search">`
6. Variables dynamiques :
`<h2 data-il8n="dashboard.hello" data-il8n-vars='{ "name": "Jean" }'></h2>`
Dans fr.json : "hello": "Bonjour {name} ■"
Dans en.json : "hello": "Hello {name} ■"
7. Ajouter les traductions dans fr.json et en.json
8. Tester en FR/EN et vérifier que le choix reste après reload.

Arborescence recommandée

```
/medaldex
  /lang
    fr.json
    en.json
  /login
    index.html
  /signup
    index.html
  /dashboard
    index.html
  /collection
    index.html
  /add
    index.html
  /profile
    index.html
  /about
    index.html
  /docs
    multilangue.md
  index.html      (Landing)
  il8n.js
```

Exemple minimal d'une nouvelle page

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title data-il8n="contact.title"></title>
  <script src="/il8n.js" defer></script>
</head>
<body>
  <header>
```

```
<a href="/" data-il8n="app.title"></a>
<select id="langSwitcher">
  <option value="fr">FR</option>
  <option value="en">EN</option>
</select>
</header>

<main>
  <h1 data-il8n="contact.title"></h1>
  <p data-il8n="contact.paragraph"></p>
  <form>
    <input type="text" data-il8n-placeholder="contact.name">
    <button data-il8n="contact.button"></button>
  </form>
</main>

<footer>
  <p data-il8n="footer.rights"></p>
</footer>
</body>
</html>
```