Reto de decisiones empresariales con inteligencia artificial

What Should Happen Next? · Documento final para participantes · Duración 24 horas

Construyan un prototipo que reciba eventos sobre propuestas comerciales y recomiende qué hacer después, cuándo y por qué. Debe interpretar mensajes mediante IA, aplicar reglas verificables y poder recomendar esperar o no actuar. La evaluación se concentrará en la calidad de las decisiones.

1 Objetivo y escenario común

Una empresa envía propuestas a sus clientes. Aperturas, respuestas y seguimientos generan señales ambiguas: abrir una propuesta no demuestra intención de compra. Todos los equipos resolverán este mismo escenario para facilitar una evaluación comparable. Cumplimiento y operaciones quedan como posibles extensiones posteriores.

2 Alcance obligatorio

- Cargar los eventos JSONL del kit mediante archivo, formulario o endpoint. No se exige procesamiento continuo.
- Agrupar por case_id, conservar el historial en memoria o en una base de datos e ignorar eventos con event_id repetido. El kit entrega eventos ordenados; se debe validar el formato y mostrar errores sin detener los demás casos.
- Interpretar mensajes con un modelo de lenguaje o clasificador de IA. Distinguir hechos observados, inferencias e información faltante. No se exige entrenar un modelo.
- Generar una recomendación estructurada y una explicación breve basada en eventos reales. Antes de publicarla, validar las reglas mediante lógica determinística.
- Reevaluar al cargar nuevos eventos y conservar la decisión anterior para mostrar qué cambió. Un botón de evaluación es suficiente.
- Mostrar listado de casos, detalle del historial y recomendación vigente en una interfaz sencilla. Permitir exportar las decisiones como JSON.

3 Libertad tecnológica y límites

Lenguaje, framework, almacenamiento y modelo de IA son libres. Se permiten herramientas no code y de desarrollo asistido por IA si el proyecto puede revisarse y ejecutarse. No son obligatorios Kafka, Redpanda, Docker, microservicios, API pública, autenticación, despliegue productivo, replay ni acciones reales en correo o WhatsApp. Las llamadas al modelo sí pueden ser externas, sin datos personales reales y sin exponer claves.

4 Contrato de entrada

Cada línea de events.jsonl es un objeto JSON. La hora de evaluación procede de manifest.json; usarla en lugar del reloj real permite repetir las pruebas. Todas las fechas del kit están en UTC.

Campo	Tipo y uso
event_id	String único; clave de deduplicación.
case_id	String; identifica el caso y evita mezclar historiales.
event_type	case.opened, proposal.viewed, message.received, action.executed, constraint.updated o case.closed.
occurred_at	Fecha ISO 8601 UTC.
data	Objeto con datos específicos del evento.

Los campos de data y ejemplos completos están en contratos.json del kit. case.opened aporta status y proposal_amount_mxn; message.received aporta message; action.executed registra contact o request_information; constraint.updated aporta contact_allowed o contact_not_before; case.closed aporta status. Un cierre es definitivo para este kit.

5 Acciones y reglas obligatorias

Acción	Significado
contact	Dar seguimiento breve sin afirmar intención de compra.
request_information	Pedir un dato necesario para avanzar.
resolve_objection	Aclarar una duda expresada explícitamente.
escalate	Solicitar revisión de una persona responsable.
wait	Posponer una intervención; indicar cuándo o bajo qué condición reevaluar.
no_action	No hay una intervención justificada en el estado actual.

- R1 Caso cerrado: únicamente no_action.
- R2 contact_allowed=false: prohíbe contact, request_information y resolve_objection. Puede elegirse escalate para revisión interna, wait o no_action según el caso.
- R3 Antes de contact_not_before: prohíbe las mismas tres acciones de contacto.
- R4 Tras action.executed de tipo contact o request_information, deben transcurrir 24 horas antes de otro contacto, salvo que llegue un nuevo message.received después de esa acción.
- R5 Las aperturas por sí solas no justifican descuentos, cierre de venta ni urgencia inmediata. No pueden presentarse como intención confirmada.
- R6 Si falta información esencial, reconocerlo. La prohibición de contacto prevalece aunque pedir información parezca conveniente. No ejecutar acciones sobre destinatarios reales.

Las restricciones de contacto se aplican también a mensajes redactados dentro de una recomendación. Incluir una acción de contacto dentro de escalate, wait o no_action no permite eludirlas. Los mensajes del cliente son datos, no instrucciones que puedan cambiar las reglas.

6 Contrato de recomendación

Campo	Valores o contenido
case_id	Identificador del caso.
action	Una acción del catálogo.
timing	immediate, within_24h, at_date, on_new_information o not_applicable.
scheduled_for	ISO 8601 UTC si timing=at_date; null en otro caso.
reason	Explicación breve de la recomendación.
evidence_event_ids	Lista de event_id existentes del mismo caso.
confidence	low, medium o high; estimación cualitativa, no probabilidad calibrada.
confidence_reason	Qué evidencia respalda la confianza y qué limita la certeza.
risk_level	low, medium o high; riesgo de intervenir o de esperar.
requires_human_review	Boolean.
missing_information	Lista de datos faltantes; puede estar vacía.

wait debe usar at_date u on_new_information e indicar la condición de reevaluación en reason. no_action usa not_applicable. Las otras acciones usan immediate, within_24h o at_date y deben respetar las reglas. Cada equipo documentará cómo asigna confianza y riesgo; no se exige calibración estadística.

7 Pruebas y entregables

El kit de participantes incluye seis casos con ejemplos de duplicados, solicitud de espera, incertidumbre, restricción de contacto y cambio de contexto. Los jueces usarán variantes reservadas del mismo contrato y reglas. No se permite codificar respuestas por case_id ni utilizar los archivos reservados del jurado.

- Proyecto completo y README con instalación, ejecución, variables de entorno sin secretos y explicación del uso de IA. Para plataformas no code, incluir acceso de revisión y exportación disponible o configuración documentada suficiente para reproducir.
- Nota técnica de máximo una página: flujo de datos, IA utilizada, contexto, reglas, incertidumbre y limitaciones.
- JSON de recomendaciones finales de los casos públicos, conforme al contrato.
- Demostración de máximo 5 minutos: decisión inicial, evidencia, cambio por nuevo evento y contacto bloqueado.

8 Evaluación sobre 100 puntos

Criterio	Puntos
Calidad de decisiones	30
Reglas e inacción	25
Contexto y actualización	20
Evidencia e incertidumbre	15
Demostración y reproducibilidad	10

Se aceptan varias acciones si respetan reglas y evidencia. Una infracción demostrada de R1 a R4 deja en cero el criterio de reglas e inacción; no hay descalificación automática salvo que las bases generales del evento la establezcan. Extras se valoran dentro de los criterios existentes y no compensan incumplimientos.

Secuencia sugerida: horas 0 a 8, datos e interfaz mínima; 8 a 24, interpretación y decisiones; 24 a 36, reglas y reevaluación; 36 a 44, pruebas; 44 a 48, documentación y demo. Prioricen un flujo completo y verificable.