

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ОТЧЕТ

### ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

*дисциплина:* Архитектура компьютера

Студент: Трофимов Владислав Алексеевич

Группа: НКАбд-06-25

МОСКВА

2025 г.

# Содержание

1 Цель работы .....	4
2 Задание.....	5
3 Теоретическое введение .....	6
4 Выполнение лабораторной работы.....	7
4.1 Основы работы с Midnight Commander .....	7
4.2 Работа в NASM.....	9
4.3 Подключение внешнего файла .....	11
4.4 Задание для самостоятельной работы .....	14
5 Выводы.....	19
Список литературы .....	19

## **Список иллюстраций**

Рис. 4.1: Открытие Midnight Commander

Рис. 4.2: Интерфейс Midnight Commander

Рис. 4.3: Открытый каталог arh-rc

Рис. 4.4: Создание рабочего подкаталога

Рис. 4.5: Создание файла в Midnight Commander

Рис. 4.6: Редактирование файла в Midnight Commander

Рис. 4.7: Проверка сохранения сделанных изменений

Рис. 4.8: Трансляция, компоновка и последующий запуск программы

Рис. 4.9: Копирование файла в рабочий каталог

Рис. 4.10: Создание копии файла в Midnight Commander

Рис. 4.11: Изменение программы

Рис. 4.12: Запуск измененной программы

Рис. 4.13: Редактирую файл

Рис. 4.14: запуск программы с измененной подпрограммой

Рис. 4.15: Редактирование копии

Рис. 4.16: Запуск программы

Рис. 4.17: Редактирование копии

Рис. 4.18: Запуск своей программы

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander, освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

## **2 Задание**

1. Основы работы с mc
2. Структура программы на языке ассемблера NASM
3. Подключение внешнего файла
4. Выполнение заданий для самостоятельной работы

### 3 Теоретическое введение

Midnight Commander (или просто mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управлению файловой системой, т.е. mc является файловым менеджером. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной.

Программа на языке ассемблера NASM, как правило, состоит из трёх секций: секция кода программы (SECTION .text), секция инициированных (известных во время компиляции) данных (SECTION .data) и секция неинициализированных данных (тех, под которые во время компиляции только отводится память, а значение присваивается в ходе выполнения программы) (SECTION .bss).

Для объявления инициированных данных в секции .data используются директивы DB, DW, DD, DQ и DT, которые резервируют память и указывают, какие значения должны храниться в этой памяти:


- DB (define byte) — определяет переменную размером в 1 байт;
- DW (define word) — определяет переменную размером в 2 байта (слово);
- DD (define double word) — определяет переменную размером в 4 байта (двойное слово);
- DQ (define quad word) — определяет переменную размером в 8 байт (учетверённое слово);
- DT (define ten bytes) — определяет переменную размером в 10 байт.

Директивы используются для объявления простых переменных и для объявления массивов. Для определения строк принято использовать директиву DB в связи с особенностями хранения данных в оперативной памяти.

Инструкция языка ассемблера mov предназначена для дублирования данных источника в приёмнике. В общем виде


Инструкция языка ассемблера `int` предназначена для вызова прерывания с указанным номером. В общем виде она записывается в виде `int n`. Здесь `n` — номер прерывания, принадлежащий диапазону 0–255. При программировании в Linux с использованием вызовов ядра `sys_calls` `n=80h` (принято задавать в шестнадцатеричной системе счисления).

## 4.1 Основы работы с Midnight Commander

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The window title is "Kali -- Terminal". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Настройка", and "Справка". The toolbar contains icons for file operations and a search bar. The terminal text shows a root prompt "root@kali:~#" followed by a command "cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z' | fold -w 64 | xargs -n1 sh" and a cursor. The terminal background is black, and the text is white.[illegible]


## ис. 4.2: Интерфейс Midnight Commander

Перехожу в созданный каталог в предыдущей лабораторной работе (рис. 4.3).



: Открытый каталог arch-rc

С помощью функциональной клавиши, я создаю подкаталог lab05, в котором буду работать (рис. 4.4).




: Создание рабочего подкаталога



В строке ввода ввожу команду touch и создаю файл (рис.


4



с. 4.5: Создание файла в Midnight Commander


## 4.2 Работа в NASM

С помощью F4 открываю только что созданный файл и вношу код с листинга (рис. 4.6).




Редактирование файла в Midnight Commander

Проверяю сохраненные изменения с помощью клавиши F3 (рис. 4.7).



Проверка сохранения сделанных изменений

Транслирую и компоную измененный файл, запускаю (рис. 4.8).




Трансляция, компоновка и последующий запуск программы

### 4.3 Подключение внешнего файла


Скачанный с ТУИС файл сохраняю в общую папку на своем компьютере, в интерфейсе Midnight Commander перехожу в директорию общей папки, копирую файл в рабочий подкаталог (рис. 4.9).





: Изменение программы


Транслирую, компоную и запускаю программу с подключенным файлом (рис. 4.12).




Запуск измененной программы

Редактирую файл и заменяю в нем подпрограмму sprintf

на sprint. Разница подпрограмм в том, что вторая вызывает ввод на той же строке (рис. 4.13) и (рис. 4.14).




Редактирую файл



запуск программы с измененной подпрограммой


## 4.4 Задание для самостоятельной работы

Создаю копию lab5-1.asm, редактирую так, чтобы в конце выводилась введенная мною строка с клавиатуры (рис. 4.15).



## Редактирование копии

Транслирую, компоную и запускаю свою программу (рис. 4.16).



## 6: Запуск программы

Код программы:

SECTION .data

msg: DB 'Введите строку:',10

```
msgLen: EQU $-msg
```

```
SECTION .bss
```

```
buf1: RESB 80
```

```
SECTION .text
```

```
GLOBAL _start
```

```
_start:
```

```
    mov eax,4
```

```
    mov ebx,1
```

```
    mov ecx,msg
```

```
    mov edx,msgLen
```

```
    int 80h
```

```
    mov eax, 3
```

```
    mov ebx, 0
```

```
    mov ecx, buf1
```

```
    mov edx, 80
```

```
    int 80h
```

```

mov eax,4

mov ebx,1

mov ecx,buf1

mov edx,buf1

int 80h

```

```


mov eax,1

mov ebx,0

int 80h

```


Создаю копию lab5-2.asm, редактирую так, чтобы в конце выводилась введенная мною строка с клавиатуры (рис. 4.17).



дактирование копии

Транслирую, компоную и запускаю свою программу (рис. 4.18).





: Запуск своей программы

Код программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
```

```
msg: DB 'Введите строку:',0h
```

```
msgLen: EQU $-msg
```

```
SECTION .bss
```

```
buf1: RESB 80
```

```
SECTION .text
```

```
GLOBAL _start
```

```
_start:

    mov eax,msg

    call sprint


    mov ecx, buf1

    mov edx, 80


    call sread


    mov eax,4

    mov ebx,1

    mov ecx,buf1

    int 80h


    call quit
```

## 5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрёл практические навыки работы в Midnight Commander, а также освоил инструкции языка ассемблера mov и int.

## Список литературы

[Курс ТУИС](#)

Лабораторная работа №5

Программирование на языке ассемблера NASM Столяров А. В.