



IMT Mines Albi-Carmaux
École Mines-Télécom

Les tableaux dans un document

L^AT_EX

Formation L^AT_EX Mines-Albi

Paul Gaborit

2020 – 2022

Première partie

Introduction

- ❓ Ai-je vraiment besoin d'un tableau ?
 - ❓ N'est-ce pas plutôt une suite d'éléments (une liste) qui nécessitent une présentation régulière afin de pouvoir les comparer rapidement ?
-
- 👉 Une cellule d'un tableau ne devrait contenir que des informations tabulaire : un nombre, une caractéristique courte... beaucoup plus rarement une phrase ou un paragraphe... et encore moins une liste !

- Ne pas encadrer toutes les cellules ! Un beau tableau contient le moins de filets possibles :
 - En général aucun filet vertical.
 - Un simple filet horizontal entre les titres et les données.
- Choisir soigneusement l'alignement du contenu des cellules pour rendre la lecture évidente.
- Seul ce qui est constant peut être en gras.



Matériau	Prix	
	Europe (€)	U.S. (\$)
Papier	1.00	1.16
Bois	1.25	1.45
Or	10.23	11.89



Matériau	Prix	
	Europe	U.S.
Papier	1,00 €	\$ 1,16
Bois	1,25 €	\$ 1,45
Or	10,23 €	\$ 11,89

Deuxième partie

Quels sont les packages à utiliser

■ Avant :

- L^AT_EX** offre les environnements **tabular** (en mode texte) et **array** (en mode mathématique).
- array** enrichit les environnements **tabular** et **array**; fournit les commandes `\newcolumnntype` et `\multicolumn`.
- booktabs** améliore la présentation des tableaux (comme dans les livres); fournit les commandes `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule` et `\cmidrule` (en remplacement de `\hline` et `\cmidline`).
- tabularx** fournit le nouvel environnement **tabularx** avec le nouveau type de colonne **X** (la largeur des colonnes **X** est automatiquement ajustée pour produire un tableau de la largeur demandée).
- siunitx** permet d'aligner des cellules sur le séparateur décimal via le type de colonne **S**.
- multirow** propose des cellules sur plusieurs lignes via la commande `\multirow`.
- makecell** crée des cellules avec des alignements et des orientations spécifiques.
- colortbl** pour créer des cellules à fond coloré (déconseillé pour une bonne impression).
- longtable** pour créer des tableaux sur plusieurs pages.
- tabu** qui tente d'unifier le tout mais dont la syntaxe et la documentation sont très confuses et, surtout, dont le développement est abandonné.

👉 Maintenant :

nicematrix très puissant et récent pour faire tous les types de tableaux et matrices.

- ☹ Pas de tableaux sur plusieurs pages.
- 😐 Syntaxe parfois confuse, voire touffue!

tabularray LE PACKAGE qui remplace tous les autres!

- 😊 Syntaxe très régulière et claire!
- 😐 Pour certaines matrices **nicematrix** reste plus puissant!

Avant :

- ☹ Les tableaux très simples sont faciles à faire avec les commandes de base (L^AT_EX)...
- ☹ ... mais même avec l'aide de packages supplémentaires (`array`, `booktabs`, `tabularx`, `siunitx`, `multirow`, `makecell`, `colortbl`, `longtable` et `tabu`), les tableaux un peu évolués deviennent rapidement complexes à composer.

Maintenant :

- 😊 Heureusement le package `tabularray` change la donne en offrant une interface complète, puissante et relativement aisée d'utilisation.
- 😊 ... et pour certains types de matrices pour lesquelles `tabularray` n'est pas encore équipé, `nicematrix` offre ce qui manque.

Troisième partie

Les exercices et les exemples

Avant :

- Le **1^{er} exercice** montre comment construire progressivement un tableau en utilisant l'environnement de base de \LaTeX : **tabular**.
- Le **2^e exercice** montre comment transformer le tableau de l'exercice 1 en un tableau occupant automatiquement toute la largeur disponible via l'environnement **tabularx** du package éponyme.

Maintenant :

- Le **3^e exercice** est en fait *une série d'exemples* montrant pourquoi il est beaucoup plus simple d'utiliser l'environnement **tblr** du package **tabularray** pour faire toute sorte de tableaux et matrices.

Définitions proposées par L^AT_EX

Types de colonnes

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)

Entre les colonnes

<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{decl.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>decl.</code> à la place

Définitions ajoutées par `array`

Type de colonnes

<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas

Entre les colonnes

<code>!{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
-----------------------	--

Préfixe et postfixe d'une colonne

<code>>{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> au début de la colonne suivante
<code><{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> à la fin de la colonne précédente

- Le contenu de base est constitué de deux colonnes dans un environnement **tabular** :

1^{re} colonne Son contenu est centré (c).

2^e colonne Son contenu est sous la forme d'un paragraphe dont nous choisissons la largeur arbitrairement à 6,4 cm (p{6.4cm}).

```
\begin{tabular}{cp{6.4cm}}
l      & & Colonne cadrée à gauche & \\
c      & & Colonne centrée & \\
r      & & Colonne cadrée à droite & \\
p\{width\} & & Colonne contenant des paragraphes de largeur \texttt{width}\par
          & & (contenu cadré à gauche et aligné en haut) & \\
|      & & Crée un filet vertical & \\
@{\decl.} & & Supprime l'espace entre deux colonnes et insère \texttt{decl.} à la place & \\
m\{width\} & & Comme \texttt{p\{width\}} mais centré verticalement & \\
b\{width\} & & Comme \texttt{p\{width\}} mais aligné en bas & \\
!\{decl.\} & & Insère \texttt{decl.} entre deux colonnes (\emph{sans} supprimer
          & & l'espace existant) & \\
>\{decl.\} & & Insère \texttt{decl.} au début de la colonne suivante & \\
<\{decl.\} & & Insère \texttt{decl.} à la fin de la colonne précédente & \\
\end{tabular}
```

- 👉 Les accolades dans le texte doivent être saisies par `\{` et `\}`.
- 👉 On peut changer de paragraphe (dans une cellule) via la commande `\par`.

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)
<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{decl.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>decl.</code> à la place
<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas
<code>!{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
<code>>{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> au début de la colonne suivante
<code><{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> à la fin de la colonne précédente

- Le contenu de la première colonne devrait être en **police à chasse fixe** (c'est du code).
- On pourrait utiliser la commande `\texttt` pour entourer le contenu de chaque cellule (comme on le fait pour certains textes dans la seconde colonne).... mais c'est lourd!
- Comme c'est systématique pour toute la colonne, on va ajouter le préfixe `\ttfamily`.

```
\begin{tabular}{>{\ttfamily}cp{6.4cm}}
l      & Colonne cadrée à gauche & \\
c      & Colonne centrée & \\
r      & Colonne cadrée à droite & \\
p\{width\} & Colonne contenant des paragraphes de largeur \texttt{width}\par
           & (contenu cadré à gauche et aligné en haut) & \\
|      & Crée un filet vertical & \\
@{\decl.} & Supprime l'espace entre deux colonnes et insère \texttt{decl.} à la place & \\
m\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais centré verticalement & \\
b\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais aligné en bas & \\
!\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} entre deux colonnes (\emph{sans} supprimer
           & l'espace existant) & \\
>\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} au début de la colonne suivante & \\
<\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} à la fin de la colonne précédente & \\
\end{tabular}
```

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)
<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{decl.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>decl.</code> à la place
<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas
<code>!{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
<code>>{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> au début de la colonne suivante
<code><{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> à la fin de la colonne précédente

- Pour insérer les intertitres simples (en italique) :
 - Utiliser `\multicolumn` pour remplacer les cellules des 2 colonnes par une seule de type 1.
 - Utiliser `\emph` pour présenter l'intertitre en italique.
 - Ajouter un appel à `\midrule` avant et après chaque intertitre pour ajouter des filets horizontaux.

```
\midrule
\multicolumn{2}{1}{\emph{Types de colonnes}} \\
\midrule
...
\midrule
\multicolumn{2}{1}{\emph{Entre les colonnes}} \\
\midrule
...
\midrule
\multicolumn{2}{1}{\emph{Préfixe et postfixe d'une colonne}} \\
\midrule
```

<i>Types de colonnes</i>	
l	Colonne cadrée à gauche
c	Colonne centrée
r	Colonne cadrée à droite
p{width}	Colonne contenant des paragraphes de largeur width (contenu cadré à gauche et aligné en haut)
<i>Entre les colonnes</i>	
	Crée un filet vertical
@{decl.}	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère decl. à la place
<i>Types de colonnes</i>	
m{width}	Comme p{width} mais centré verticalement
b{width}	Comme p{width} mais aligné en bas
<i>Entre les colonnes</i>	
!{decl.}	Insère decl. entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
<i>Préfixe et postfixe d'une colonne</i>	
>{decl.}	Insère decl. au début de la colonne suivante
<{decl.}	Insère decl. à la fin de la colonne précédente

- Pour insérer les intertitres généraux (en gras et centrés) :
 - Utiliser `\multicolumn` pour remplacer les cellules des 2 colonnes par une seule de type `c`.
 - Utiliser `\textbf` pour mettre le titre en gras.
 - Pour obtenir des filets horizontaux épais, ajouter des appels :
 - à `\toprule` au début du tableau,
 - à `\midrule[\heavyrulewidth]` au milieu du tableau,
 - et à `\bottomrule` à la fin du tableau.

```
\toprule
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions proposées par \LaTeX{}}} \\
\midrule[\heavyrulewidth]
...
\midrule[\heavyrulewidth]
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions ajoutées par \texttt{array}}} \\
\midrule[\heavyrulewidth]
...
\bottomrule
```

Définitions proposées par \LaTeX

Types de colonnes

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)

Entre les colonnes

<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{decl.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>decl.</code> à la place

Définitions ajoutées par `array`

Types de colonnes

<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas

Entre les colonnes

<code>!\{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
------------------------	--

Préfixe et postfixe d'une colonne

<code>>\{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> au début de la colonne suivante
<code><\{decl.}</code>	Insère <code>decl.</code> à la fin de la colonne précédente

```
\usepackage{array, booktabs}

\begin{tabular}[>{\ttfamily}cp{6.4cm}]
\toprule
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions proposées par \LaTeX{}}} \\
\midrule[\heavyrulewidth]
\multicolumn{2}{l}{\emph{Types de colonnes}} \\
\midrule
l & Colonne cadrée à gauche \\
c & Colonne centrée \\
r & Colonne cadrée à droite \\
p{width} & Colonne contenant des paragraphes de largeur \texttt{width} \\
& \par(contenu cadré à gauche et aligné en haut) \\
\midrule[\heavyrulewidth]
\multicolumn{2}{l}{\emph{Entre les colonnes}} \\
\midrule[\heavyrulewidth]
l & Crée un filet vertical \\
@{\decl.} & Supprime l'espace entre deux colonnes et insère \texttt{decl.} à la place \\
\midrule[\heavyrulewidth]
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions ajoutées par \texttt{array}}}} \\
\midrule[\heavyrulewidth]
\multicolumn{2}{l}{\emph{Type de colonnes}} \\
\midrule
m{width} & Comme \texttt{p{width}} mais centré verticalement \\
b{width} & Comme \texttt{p{width}} mais aligné en bas \\
\midrule
\multicolumn{2}{l}{\emph{Entre les colonnes}} \\
\midrule
!\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} entre deux colonnes \\
& (\emph{sans} supprimer l'espace existant) \\
\midrule
\multicolumn{2}{l}{\emph{Préfixe et postfixe d'une colonne}} \\
\midrule
>{\decl.} & Insère \texttt{decl.} au début de la colonne suivante \\
<{\decl.} & Insère \texttt{decl.} à la fin de la colonne précédente \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

Définitions proposées par $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

Types de colonnes

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)

Entre les colonnes

<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{dec1.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>dec1.</code> à la place

Définitions ajoutées par `array`

Type de colonnes

<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas

Entre les colonnes

<code>!{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
-----------------------	--

Préfixe et postfixe d'une colonne

<code>>{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> au début de la colonne suivante
<code><{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> à la fin de la colonne précédente

- En utilisant le package `tabularx`, on peut :
 - remplacer l'environnement `tabular` par `tabularx`,
 - ajouter avant la définition des colonnes, un argument obligatoire indiquant la largeur totale du tableau,
 - utiliser une (ou plusieurs) colonne(s) de type `X` (en remplacement de `p`).
- La largeur des colonnes `X` sera automatiquement calculée pour que le tableau atteigne la bonne largeur.

```
\begin{tabularx}{\linewidth}{>\ttfamily}cX}  
...  
\end{tabularx}
```

```
\usepackage{array, booktabs, tabularx}

\begin{tabularx}{\linewidth}{>\ttfamily cX}
  \toprule
  \multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions proposées par \LaTeX{}}}
  \midrule[\heavyrulewidth]
  \multicolumn{2}{l}{\emph{Types de colonnes}}
  \midrule
  l      & Colonne cadrée à gauche
  c      & Colonne centrée
  r      & Colonne cadrée à droite
  p\{width\} & Colonne contenant des paragraphes de largeur \texttt{width}\par
              (contenu cadré à gauche et aligné en haut)
  \midrule[\heavyrulewidth]
  \multicolumn{2}{l}{\emph{Entre les colonnes}}
  \midrule[\heavyrulewidth]
  l      & Crée un filet vertical
  @\{decl.\} & Supprime l'espace entre deux colonnes et insère \texttt{decl.} à la place
  \midrule[\heavyrulewidth]
  \multicolumn{2}{c}{\textbf{Définitions ajoutées par \texttt{array}}}}
  \midrule[\heavyrulewidth]
  \multicolumn{2}{l}{\emph{Type de colonnes}}
  \midrule
  m\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais centré verticalement
  b\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais aligné en bas
  \midrule
  \multicolumn{2}{l}{\emph{Entre les colonnes}}
  \midrule
  !\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} entre deux colonnes (\emph{sans} supprimer
              l'espace existant)
  \midrule
  \multicolumn{2}{l}{\emph{Préfixe et postfixe d'une colonne}}
  \midrule
  >\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} au début de la colonne suivante
  <\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} à la fin de la colonne précédente
  \bottomrule
\end{tabularx}
```

- Le package `tabulararray` permet de réaliser quasiment n'importe quel tableau.
- Il faut une distribution $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ récente pour pouvoir l'utiliser.
- Sa documentation montre beaucoup d'exemples avec différentes syntaxes pour s'adapter aux anciens usages.
- Nous ne montrerons ici que la nouvelle syntaxe (qui est plus régulière même si parfois plus verbeuse) mais nous ne montrerons pas toutes les possibilités.

- Le seul environnement à utiliser s'appelle `tblr`.
- Il fonctionne :
 - en mode texte (comme `tabular`),
 - en mode mathématique (comme `array`).
- On peut l'utiliser avec une syntaxe à la `tabular/array` (où l'argument fourni décrit les colonnes) :

```
\begin{tblr}{r|c|l}  
  \hline  
  essai & de          & tableau \\  
  avec  & du             & texte  \\  
  et    & l'ancienne    & syntaxe \\  
  \hline  
\end{tblr}
```

essai	de	tableau
avec	du	texte
et	l'ancienne	syntaxe

- ... mais nous conseillons d'utiliser la syntaxe moderne plus verbeuse mais plus claire et régulière.

- Le package `tabulararray` seul permet de faire déjà beaucoup de choses...
- ... mais on peut le compléter par quelques extensions afin de le rendre encore beaucoup plus puissant.
- Voici la manière dont nous conseillons de le charger (dans le préambule) :

```
\usepackage{tabulararray}  
\UseTblrLibrary{amsmath,booktabs,counter,diagbox,siunitx,varwidth}
```

```
\begin{tblr}{
  colspec={Q[r] Q[c] Q[l]},
  hline{1,4},
  vline{2,3},
}
essai & de          & tableau \\
avec  & du            & texte  \\
et    & la syntaxe    & moderne \\
\end{tblr}
```

essai	de	tableau
avec	du	texte
et	la syntaxe	moderne

- La spécification des colonnes se fait via la clé `colspec` :
 - Une cellule générique s'appelle `Q` et utilise des paramètres entre crochets : alignement à droite (`r` – *right*), centrage (`c` – *center*), alignement à gauche (`l` – *left*), texte justifié avec césure (`j` – *justified*).
- La spécification des lignes séparatrices horizontales se fait via la clé `hline`.

Exemples :

`hline{1,4}` la 1^{re} et la 4^e ligne.

`hline{3-8}` de la 3^e à la 8^e ligne.

`hline{1,3-Z}` la 1^{re} ligne et de la 3^e à la dernière (`Z`) ligne.

`hline{-}` toutes les lignes (raccourci : `hlines`).

- La spécification des lignes séparatrices verticales se fait via la clé `vline` (même règles que pour `hline`).



Dans un tableau a 5 lignes, il y a 6 lignes séparatrices horizontales!

Dans un tableau a 3 colonnes, il y a 4 lignes séparatrices verticales!

```
\begin{tblr}{  
  vlines, hlines  
}  
{Alpha\\Alph.} & Beta & Gamma & \\  
Delta & {Epsilon\\Eps.} & Zeta & \\  
Eta & Theta & {Iota\\Iot.} & \\  
\end{tblr}
```

Alpha Alph.	Beta	Gamma
Delta	Epsilon Eps.	Zeta
Eta	Theta	Iota Iot.

- Il n'est pas nécessaire de spécifier les colonnes (mais c'est conseillé).
Une colonne non spécifiée est de type `Q[1, t]` (où `t` aligne le contenu verticalement sur la première ligne du contenu de la cellule).
Conséquence : faire attention au nombre de `&` dans chaque ligne (un de moins que de colonnes).
- Pour passer à la ligne dans une cellule :
 - écrire le contenu de cette cellule dans un groupe entre accolades `{...}`
 - puis insérer dans le contenu un `\\` pour passer à la ligne.

```
\begin{tblr}{
  vlines, hlines,
  colsep=10pt, rowsep=1pt,
}
{Alpha\\ Alph.} & Beta & Gamma & \\
Delta & {Epsilon\\ Eps.} & Zeta & \\
Eta & Theta & {Iota\\ Iot.} & \\
\end{tblr}
```

Alpha Alph.	Beta	Gamma
Delta	Epsilon Eps.	Zeta
Eta	Theta	Iota Iot.

- L'écartement entre les lignes du tableau (ou entre une ligne de tableau et la ligne séparatrice horizontale lorsqu'elle existe) est spécifié par la clé `rowsep`.
 - 👉 la valeur par défaut est `rowsep=2pt`.
 - On peut définir des valeurs différentes pour le haut (`abovesep`) et le bas (`belowsep`).
- Il en est de même pour les colonnes via la clé `colsep`.
 - 👉 la valeur par défaut est `colsep=6pt`.
 - On peut définir des valeurs différentes à gauche (`leftsep`) et à droite (`rightsep`).

```
\begin{tblr}{
  vlines,hlines,
  colspec={Q[1cm,r] Q[1.5cm,c] Q[1cm,l]},
  rowspec={Q[f] Q[m] Q[h]},
}
Alpha Alph. & Beta          & Gamma      \\
Delta      & Epsilon Epsilon & Zeta       \\
Eta        & Theta          & Iota Long  \\
\end{tblr}
```

Alpha Alph.	Beta	Gamma
Delta	Epsilon Epsilon	Zeta
Eta	Theta	Iota Long

colspec définit les réglages des cellules de chaque colonne. Ici, on spécifie la largeur et l'alignement horizontal de chaque colonne :

- à gauche (**l** – *left*), centré (**c** – *center*), à droite (**r** – *right*), justifié (**j** – *justify*).
- **3cm** pour une colonne de 3 cm de large (si le contenu d'une cellule est trop long, il y a passage à la ligne automatique).

rowspec définit les réglages des cellules de chaque ligne. Ici, on spécifie l'alignement vertical des cellules :

- alignée en milieu (**m** – *middle*), alignée au pied (**f** – *foot*), alignée en tête (**h** – *head*).
- Il existe aussi : alignée sur la première ligne du contenu (**t** – *top*) et alignée sur la dernière ligne du contenu (**b** – *bottom*).



Généralement, on utilise uniquement la clé **colspec**... Mais si on utilise les deux clés, les réglages sont mis en commun et, en cas de conflit, le dernier l'emporte.

```
\begin{tblr}{
  colspec={Q[c,mode=math] Q[l,cmd=\unit] Q[l,co=1]},
  row{odd}={bg=orange!10!white},
  row{1}={l,cmd=\textbf,mode=text,fg=white,bg=orange},
  rowsep=2pt, colsep=3pt,
}
Sym. & Unité & Signification & \\
v & \mper\s & Vitesse & \\
\omega & \radian\per\s & Vitesse angulaire & \\
a & \mper\square\s & Accélération & \\
\alpha & \radian\per\square\s & Accélération angulaire & \\
\end{tblr}
```

Sym.	Unité	Signification
v	m s^{-1}	Vitesse
ω	rad s^{-1}	Vitesse angulaire
a	m s^{-2}	Accélération
α	rad s^{-2}	Accélération angulaire

- La 1^{re} colonne est en mode mathématique (`mode=math`).
- La 2^e colonne contient des unités : on applique automatiquement la commande `\unit` (du package `siunitx`) au contenu de chaque cellule (`cmd=\unit`).
- La 3^e colonne utilise le coefficient 1 (`co=1`) pour élargir la largeur de la colonne afin d'occuper toute la largeur disponible (comme la colonne `X` de `tabularx`).
- Les lignes impaires (`row{odd}`) ont un fond orange clair (`bg=orange!10!white`).
- La 1^{re} ligne (`row{1}`) utilise un réglage spécifique pour ses cellules : alignement à gauche (`l`), en gras (`cmd=\textbf`), en mode texte (`mode=text`), écrit en blanc (`fg=white`) sur fond orange (`bg=orange`).

```

\def\mytext{Du texte assez long sur
plusieurs lignes et colonnes}
\begin{tblr}{
  vspan=even, hspan=minimal,
  hlines={blue}, vline{2-3}={red},
  row{odd}={orange!10}, row{even}={lime!20},
  colspec={Q[1] Q[1,co=1] Q[1,co=2]},
  cell{2}{2}={c=2,r=2}{1,cyan!10,font=\itshape},
  cell{4}{2}={c=2}{c}, cell{5}{1}={c=2}{1},
  colsep=3pt,
}
C1 & C2 (co=1) & C3 (co=2) \\
L2 & {\mytext. \mytext. \mytext.} & \\
L3 & 13-c2 & \\
L4 & Texte centré sur 2 colonnes & 14-c3 \\
L5 & 15-c2 & 15-C3 \\
\end{tblr}

```

C1	C2 (co=1)	C3 (co=2)
L2	Du texte assez long sur plusieurs lignes et colonnes. Du texte assez long sur plusieurs lignes et colonnes. Du texte assez long sur plusieurs lignes et colonnes.	
L3		
L4	Texte centré sur 2 colonnes	
L5		L5-C3

- La fusion de cellules pour être *naturelle* nécessite quelques réglages (`vspan=even` et `hspan=minimal`).
- `cell{i}{j}` règle la cellule de la *i*-ème ligne et de la *j*-ème colonne.
- La cellule `cell{2}{2}` fusionne 2 colonnes (`c=2`) et 2 lignes (`r=2`) et contient un texte aligné à gauche (1) composé en italique (`font=\itshape`) sur fond bleu clair (`cyan!10`).
- Les cellules `cell{4}{2}` et `cell{5}{1}` fusionnent 2 colonnes (`c=2`) et contiennent un texte centré (c).
- La fusion se fait toujours vers la droite et vers le bas. Le contenu des cellules consommées par la fusion n'est pas pris en compte (ex : 13-c2, 14-c3 et 15-c2).

```

\newcommand\intertitre[1]{%
  \SetRow{rowsep=1pt,bg=gray!10}
  \SetCell[c=2]{mode=text,c,font=\itshape\footnotesize}
  #1 &
}
\begin{tblr}[expand=\intertitre]{
  colspec={Q[r,mode=math] S}, vspan=even, hspan=minimal,
  row{1}={font=\bfseries,mode=text,c},
}
Tems $t$ (\unit{\micro\second})
& {{{Distance $d$ (\unit{\micro\meter})}}} \\
\intertitre{Au début: petites variations} \\
t = 1 & 2.3456 \\
t = 2 & 6.7835 \\
\intertitre{Plus tard : les variations augmentent...} \\
t = 10 & 90.473 \\
t = 20 & 642.5 \\
\intertitre{Puis ça explose !} \\
t = 100 & 1.2e6 \\
\end{tblr}

```

Temps t (μ s) **Distance d (μ m)**

Au début : petites variations

$t = 1$ 2,3456

$t = 2$ 6,7835

Plus tard : les variations augmentent...

$t = 10$ 90,473

$t = 20$ 642,5

Puis ça explose!

$t = 100$ $1,2 \times 10^6$

- La commande `\intertitre` compose une ligne complète (avec un `&`). L'environnement `tblr` doit développer cette commande (`[expand=\intertitre]`) avant l'analyse du contenu du tableau.
- Dans `\intertitre`, `\SetRow` modifie les réglages de la ligne courante et `\SetCell` fusionne deux colonnes (`[c=2]`) en définissant la présentation du contenu (`mode=text,c,font=\itshape\scriptsize`).
- 👉 `\SetRow` et `\SetCell` permettent de modifier les réglages d'une ligne ou d'une cellule, comme les clés `row` et `cell`, mais directement dans le tableau, donc sans devoir compter les lignes.
- La 2^e colonne utilise le type `S` (provenant de `siunitx`) pour aligner correctement les valeurs numériques. Dans cette colonne, une valeur entre triple accolades (`{{{Distance ...}}}`) n'est pas considérée comme une valeur numérique.

■ Version de base de `amsmath` :

```
\begin{equation*}
\begin{pmatrix}
\dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3} \\
\dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} & -\dfrac{2}{3} \\
\dfrac{1}{3} & -\dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

■ Version améliorée de `tabularray` :

```
\begin{equation*}
\begin{+pmatrix}[cells={r},row{2}={orange!10}]
\dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3} \\
\dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} & -\dfrac{2}{3} \\
\dfrac{1}{3} & -\dfrac{2}{3} & \dfrac{2}{3}
\end{+pmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

👉 `tabularray` définit les environnements améliorés `+array`, `+matrix`, `+bmatrix`, `+Bmatrix`, `+pmatrix`, `+vmatrix`, `+Vmatrix` et `+cases`.

- On peut définir un environnement qui reproduit le comportement de **tblr** mais en modifiant les réglages par défaut :

```
\NewTblrEnviron{myowntblr}  
\SetTblrInner[myowntblr]{  
  hlines={orange,1pt}, vlines={cyan,1pt},  
  row{odd}={lime!20}, colspec={Q[r] Q[c] Q[l]},  
}
```

- Le nouvel environnement **myowntblr** est créé via la commande **\NewTblrEnviron**.
- La macro **SetTblrInner** permet de définir ses options.

- Et voici le résultat de son utilisation :

```
\begin{myowntblr}{verb, column{2}={fg=blue}}  
Alpha & Beta & Gamma \\  
Nu & Xi & Pi \\  
\verb+\a+ & \verb+\ee{ee}+ & \verb+\z{z}+  
\end{myowntblr}
```

Alpha	Beta	Gamma
Nu	Xi	Pi
\a	\ee{ee}	\z{z}

- 👉 La clé **verb** permet d'utiliser quasiment n'importe quelles commandes **verbatim** dans les tableaux créés par **tblr**.

- Le package **tabularray** fournit l'environnement **longtblr** qui permet de composer des tableaux sur plusieurs pages. Cela permet par exemple de répéter automatiquement un entête et un pied de tableau à chaque nouvelle page.
- L'extension **diagbox** permet d'utiliser la commande `\diagbox` :

```
\begin{equation*}
\begin{tblr}{
  vline{2}, hline{2},
  colsep=2pt, rowsep=1pt,
  colspec={Q[c] Q[c] Q[c]},
}
\diagbox[a]{b} & x & y \\
0 & x_0 & y_0 \\
1 & x_1 & y_1
\end{tblr}
\end{equation*}
```

$a \backslash b$	x	y
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1

- Les compteurs **rownum** et **colnum** sont prédéfinis par **tabularray**. L'extension **counter** permet d'utiliser ses propres compteurs L^AT_EX dans un tableau.

```
\newcounter{mycnt}
\newcommand{\xij}{
  \stepcounter{mycnt}
  $\alpha_{\arabic{rownum}, \arabic{colnum}}$
  = \alph{mycnt}$
}
\begin{tblr}{colsep=2pt}
\xij & \xij & \xij \\
\xij & \xij & \xij \\
\xij & \xij & \xij
\end{tblr}
```

$$\begin{array}{lll}
x_{1,1} = a & x_{1,2} = b & x_{1,3} = c \\
x_{2,1} = d & x_{2,2} = e & x_{2,3} = f \\
x_{3,1} = g & x_{3,2} = h & x_{3,3} = i
\end{array}$$

Définitions proposées par \LaTeX

Types de colonnes

<code>l</code>	Colonne cadrée à gauche
<code>c</code>	Colonne centrée
<code>r</code>	Colonne cadrée à droite
<code>p{width}</code>	Colonne contenant des paragraphes de largeur <code>width</code> (contenu cadré à gauche et aligné en haut)

Entre les colonnes

<code> </code>	Crée un filet vertical
<code>@{dec1.}</code>	Supprime l'espace entre deux colonnes et insère <code>dec1.</code> à la place

Définitions ajoutées par `array`

Type de colonnes

<code>m{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais centré verticalement
<code>b{width}</code>	Comme <code>p{width}</code> mais aligné en bas

Entre les colonnes

<code>!{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> entre deux colonnes (<i>sans</i> supprimer l'espace existant)
-----------------------	--

Préfixe et postfixe d'une colonne

<code>>{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> au début de la colonne suivante
<code><{dec1.}</code>	Insère <code>dec1.</code> à la fin de la colonne précédente

```

\usepackage{tabularray}
\UseTblrLibrary{amsmath,booktabs,counter,diagbox,siunitx,varwidth}

\newcommand\montitre[2]{\SetRow{rowsep=2pt} \SetCell[c=2]{#1,font=\normalfont} #2 &}
\begin{tblr}[expand={\montitre}]{
  colspec={Qc,font=\ttfamily,leftsep=2pt} Q[1,5.6cm,rightsep=2pt]},
  hspan=minimal, rowsep=1pt,
  hline{1-2,10-11,Z}={.08em}, hline{3,7-8,12,14-15,16-17}={.04em}
}
\montitre{c}{\textbf{Définitions proposées par \LaTeX{}}}
\montitre{l}{\emph{Types de colonnes}}
l      & Colonne cadrée à gauche
c      & Colonne centrée
r      & Colonne cadrée à droite
p\{width\} & {Colonne contenant des paragraphes de largeur \texttt{width}\}
          (contenu cadré à gauche et aligné en haut)
\montitre{l}{\emph{Entre les colonnes}}
|      & Crée un filet vertical
@{\decl.\} & Supprime l'espace entre deux colonnes et insère \texttt{decl.} à la place
\montitre{c}{\textbf{Définitions ajoutées par \texttt{array}}}}
\montitre{l}{\emph{Type de colonnes}}
m\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais centré verticalement
b\{width\} & Comme \texttt{p\{width\}} mais aligné en bas
\montitre{l}{\emph{Entre les colonnes}}
!\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} entre deux colonnes (\emph{sans} supprimer l'espace existant)
\montitre{l}{\emph{Préfixe et postfixe d'une colonne}}
>\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} au début de la colonne suivante
<\{decl.\} & Insère \texttt{decl.} à la fin de la colonne précédente
\end{tblr}

```