

STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE

Noms des variables dans Creationjson.py	Eléments et sous éléments du fichier JSON	Noms des variables dans LoadQuestions.js
questionnaire	<pre> graph TD Root["dictionnaire {2 éléments clé:valeur}"] Root --> Nom["nom: une chaîne de caractères"] Root --> Questions["questions: une liste [question, question, ...]"] Questions --> QuestionDict["dictionnaire {4 éléments clé:valeur}"] QuestionDict --> Numero["numero: un entier"] QuestionDict --> Textquestion["textquestion: une chaîne de caractères"] QuestionDict --> Reponses["reponses: une liste [reponse, reponse, ...]"] QuestionDict --> Type["type: 'ouverte' ou 'QCM' ou 'chgt base' ou 'conversion C2'"] Reponses --> ResponseDict["dictionnaire {2 éléments clé:valeur}"] ResponseDict --> Textrep["textrep: une chaîne de caractères"] ResponseDict --> Score["score: un entier"] </pre>	questionnaire
nom_questionnaire		nom
liste_questions		listequestions
question ou liste_questions[i]		question ou listequestions[i]
reponse ou question["reponses"][k]		reponse ou question["reponses"][k]

Remarque :

Lorsqu'on parcourt la liste des questions, le compteur est noté i
Lorsqu'on parcourt la liste des réponses, le compteur est noté k

La couleur **rouge** indique les **dictionnaires**
La couleur **bleue** indique les **clés** d'un dictionnaire