









vendas@trend.net.br
www.trend.net.br

21 2532-5350



Networks People Trust™

Câmera Fixa



Modelo						
	TV-IP551W	TV-IP551WI	TV-IP572P	TV-IP572PI	TV-IP572W	TV-IP572WI
Características	Não Megapixel		Megapixel			
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)		TRENDnetView (32 Câmeras)			
Sensor de Imagem	1/5" CMOS		1/4" CMOS			
Lente	4 mm; F/No: 1.5		4 mm; F/No: 1.5			
Ângulo de Visão	46.5° diagonal		59.6° diagonal			
Compressão / Resolução / fps	MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)		H.264: 1280 x 800 @ 30fps MJPEG: 1280 x 800 @ 5fps; 640 x 400 @ 30fps			
Zoom	digital 4x		digital 4x			
Suporte a áudio	unidirecional (Microfone próprio)		bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)			
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo WI com ICR); outra 1 lux		Visão noturna até 7.5 (modelos WI e PI com ICR); demais 1 lux			
Hardware	Base de montagem inclusa		Base de montagem inclusa			
Adicionais	"W" significa wireless N; WPS		Slot para cartão Micro SD e suporte a cliente Samba; "P" após os três números do modelo significa PoE; "W" significa wireless N			
Garantia	limitada de 3 anos		limitada de 3 anos			




PoE, com lentes substituíveis, zoom 16x e portas I/O

Modelo	 TV-IP512P	 TV-IP522P
Características	Não Megapixel	Megapixel
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Lente	6.0 mm; F/No: 1.8 fixed iris CS mount	4.0 mm; F/No: 1.4 manual iris CS mount
Ângulo de Visão	44° diagonal	82.7° diagonal
Compressão / Resolução / fps	MPEG-4 640 x 480 @ 30fps (VGA)	H.264: 1280 x 960 @ 30fps (VGA)
Zoom	digital 16x	digital 16x
Suporte a áudio	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Day / low light mode 0.5 Lux @ F1.8	Day / low light mode 0.5 lux@F1.4
Hardware	Base de montagem inclusa	Base de montagem inclusa
Garantia	limitada de 3 anos	limitada de 3 anos

Câmera Fixa



PoE Dome

Modelo	 TV-IP252P	 TV-IP262P	 TV-IP262PI
Características	Não Megapixel	Megapixel	
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	1/4" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 2.0	3.58 mm; F/No: 2.0	
Ângulo de Visão	62° horizontal	74° (modelo P) e 80° (PI) diagonal	
Compressão / Resolução / fps	MPEG-4 640 x 480 @ 30fps (VGA)	H.264: 1280 x 1024 @ 15fps 640 x 480 @ 30fps	
Zoom	3x digital	3x digital	
Suporte a áudio	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	
Visão	Day / low light mode 0.1 Lux @ F2.0	Visão noturna até 12 m (Modelo PI); outra 1 lux	
Pan & Tilt	Posição Fixa: manualmente pan 350° & tilt 160°	Posição Fixa: manualmente pan 350° & tilt 70°	
Hardware	Base de montagem inclusa	Base de montagem inclusa	
Adicionais	Portas GPIO; suporte a cliente Samba e Conector BNC para TV	ONVIF; Slot para cartão SD/SDHC e suporte a cliente Samba	
Garantia	limitada de 3 anos	limitada de 3 anos	

Câmera PTZ Overview



Modelo



TV-IP651W



TV-IP651WI



TV-IP612P

Características

Não Megapixel

Software incluso

TRENDnetView (32 Câmeras)

TRENDnetView (32 Câmeras)

Sensor de Imagem

1/5" CMOS

1/4" CCD

Lente

4 mm; F/No: 1.5

38 mm; F/No: 1.8-2.8

Ângulo de Visão

46.5° diagonal

51.3° horizontal

Compressão / Resolução / fps

MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA)
320 x 240 @ 30fps (QVGA)

H.264: 704 x 576 @ 30fps
MJPEG: 704 x 576 @ 30fps

Zoom

digital 4x

óptico 10x
digital 16x

Suporte a áudio

unidirecional (Microfone próprio)

bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)

Visão

Visão noturna até 7.5 m (WI model com ICR)

Cor: 0.7 lux@F1.8; PB: 0.02 lux@F1.8

Pan & Tilt

Pan: -170° ~ +170°
Tilt: Up 90° & down 25°

Pan: -165° ~ +165°
Tilt: Up 84° & down 31°

Hardware

Base de montagem inclusa

Base de montagem inclusa

Adicionais

Wireless N; WPS

Slot para cartão micro SD e suporte a cliente Samba

Garantia

limitada de 3 anos

limitada de 3 anos

Câmera PTZ Overview







Modelo	 TV-IP672P	 TV-IP672PI
	Megapixel	
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 1.5	
Ângulo de Visão	59.6° diagonal	
Compressão / Resolução / fps	H.264: 1280 x 800 @ 30fps MJPEG: 1280 x 800 @ 5fps; 640 x 400 @ 30fps	
Zoom	digital 4x	
Suporte a áudio	bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)	
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo PI com ICR)	
Pan & Tilt	Pan: -170° ~ +170° Tilt: Up 90° & down 25°	
Hardware	Base de montagem inclusa	
Adicionais	PoE; Slot para cartão Micro SD e suporte a cliente Samba	
Garantia	limitada de 3 anos	

Cloud Camera Overview



Cloud TRENDnet não solicita dados pessoais; Não requer serviço DDNS; URL exclusivo

Modelo	 TV-IP751WC	 TV-IP751WIC	 TV-IP851WC	 TV-IP851WIC
Características	Não Megapixel			
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)		TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/5" CMOS		1/5" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 1.5		4 mm; F/No: 1.5	
Ângulo de Visão	46.5° diagonal		46.5° diagonal	
Compressão / Resolução / fps	MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) MJPEG: 320 x 240 @ 30fps (QVGA)		MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) MJPEG: 320 x 240 @ 30fps (QVGA)	
Zoom	digital 4x		digital 4x	
Suporte a áudio	unidirecional (Microfone próprio)		unidirecional (Microfone próprio)	
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo WIC com ICR)		Visão noturna até 7.5 m (modelo WIC com ICR)	
Pan & Tilt	Fixa		Pan: -170° ~ +170° (~340°) Tilt: 90° up 25° down (~115°)	
Hardware	Base de montagem inclusa		Base de montagem inclusa	
Adicionais	Wireless N; WPS		Wireless N; WPS	
Garantia	limitada de 3 anos		limitada de 3 anos	

Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP751WC	DCS-930L
	Wireless Cloud Camera	Wireless N Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	×
		(Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Sturdy Housing	✓	×
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year



Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP751WIC	DCS-932L
	Wireless Day / Night Cloud Camera	Wireless Day / Night Home Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	×
		(Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Night Vision	up to 7.5m	up to 5m
Sturdy Housing	✓	×
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year



Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP851WIC	DCS-5222L
	Wireless Day / Night PTZ Cloud Camera	Cloud Camera 5000, Pan/Tilt HD Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	× (Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Pan & Tilt	✓	✓
Night Vision	up to 7.5m	up to 5m
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year



TV-IP302PI

- ▶ Câmera Outdoor PoE Megapixel Day/Night IP66
- ▶ Resolução Megapixel H.264 até 1280 x 800
- ▶ ONVIF v2.1, suporte a IPv6
- ▶ Suporte para celulares 3GPP
- ▶ Áudio bidirecional
- ▶ Suporte a Samba client
- ▶ Portas input/output
- ▶ LEDs infravermelho de alta potência para visão noturna de até 15 m

