



Câmera IP

Training Module

Agenda

- Câmeras Uso Externo
- Câmeras Fixas
- Câmeras PTZ
- Câmeras Cloud
- NAS Storage



A TRENDnet oferece:

- **Novo paradigma monitoramento sons e imagens**
- **Ampla gama de Câmeras IP internas e externas**
- **Liderança em preço x performance**
- **Aplicativos gratuitos para iPhone / Android**
- **Software profissional Secureview gratuito**
- **Larga experiência em conectividade**

Câmera IP Overview



Aplicativo TRENDnet para dispositivos móveis

- Visualize em tempo real vídeo de segurança em seu dispositivo móvel



Software profissional gratuito!



- Baseado no software da Luxriot
- Sistema Aberto de Gerenciamento Vídeo
- Incluso em cada câmera IP TRENDnet
- Gerencia gratuitamente até 32 Câmeras
- Gravação por movimento e agenda
- Pan / Tilt / Zoom Remoto
- Linha de tempo para pesquisa de vídeo
- Múltiplas opções de visualização
- Câmeras na planta ou no Google Map™

TV-IP310PI

- ▶ Câmera Outdoor PoE Megapixel Dia/Noite
- ▶ Formato “Bullet” Ultra Compacto
- ▶ Resolução 3 Megapixel
- ▶ Proteção IP66 contra chuva e poeira
- ▶ Visão noturna até 30 m
- ▶ Grava após detecção de movimento
- ▶ Envia alertas via email
- ▶ Suporte a cliente Samba, ONVIF e IPV6
- ▶ Balanceamento de imagem digital WDR
- ▶ Wide Dynamic Range melhora a imagem
- ▶ Power over Ethernet economiza na instalação



TV-IP311PI

- ▶ Câmera Outdoor PoE Megapixel Dia/Noite
- ▶ Formato “Dome” Ultra Compacto
- ▶ Resistente a vandalismo
- ▶ Resolução 3 Megapixel
- ▶ Proteção IP66 contra chuva e poeira
- ▶ Visão noturna até 25 m
- ▶ Grava após detecção de movimento
- ▶ Envia alertas via email
- ▶ Suporte a cliente Samba, ONVIF e IPV6
- ▶ Balanceamento de imagem digital WDR
- ▶ Wide Dynamic Range melhora a imagem
- ▶ Power over Ethernet economiza na instalação



TV-IP302PI

- ▶ Câmera Outdoor PoE Megapixel Day/Night IP66
- ▶ Resolução Megapixel H.264 até 1280 x 800
- ▶ ONVIF v2.1, suporte a IPv6
- ▶ Suporte para celulares 3GPP
- ▶ Áudio bidirecional
- ▶ Suporte a Samba client
- ▶ Portas input/output
- ▶ Visão noturna até 15 m



TV-IP322P

- ▶ Câmera Outdoor PoE Megapixel Day/Night IP66
- ▶ Resolução Megapixel H.264 até 1280 x 1024
- ▶ Slot para cartão SD/SDHC *
- ▶ Suporte para celulares 3GPP
- ▶ Áudio bidirecional
- ▶ Suporte a Samba client
- ▶ Portas input/output
- ▶ LEDs infravermelho de alta potência para visão noturna de até 20 m




TN-200

- ▶ Media Server DLNA® complementa câmeras IP
- ▶ Padrão Digital Living Network Alliance
- ▶ Suporta até 8 Terabytes (discos em separado)*
- ▶ Compartilha imensa biblioteca iTunes
- ▶ Duas baias SATA I/II 3.5"
- ▶ Gerenciamento RAID 0, RAID 1
- ▶ Porta Gigabit Ethernet 1000 Mbps
- ▶ Servidor de Arquivos Samba, FTP, CIFS/SMB



TPE-S44

- ▶ Alimenta até 4 câmeras IP com PoE
- ▶ 4 portas PoE e 4 portas 10/100 Mbps
- ▶ Alimenta 15 W por porta poE, total de 30W



Kit de Segurança



3 x TV-IP310PI ou TV-IP311PI
1 x TN-200
1 x TPE-S44



- Kit de Segurança Completo
- Customizado para a aplicação do cliente
- Não necessita de micros na operação
- Pode ser incorporado a qualquer rede existente
- Não impacta o tráfego da rede local existente
- Permite a integradores do canal agregarem valor
- Fácil configuração, basta adicionar HD, SSD, etc.



Câmera IP Overview



Cenário Típico de Câmera IP



View video anywhere

Business or Home

Câmera Fixa



TV-IP551W TV-IP551WI

Câmeras Wireless



TV-IP572W TV-IP572WI

Câmeras Wireless
Megapixel



TV-IP572P TV-IP572PI

Câmeras Megapixel
PoE

Câmera Fixa



TV-IP512P

Câmera PoE



TV-IP522P

Câmera PoE Megapixel



TV-IP252P



TV-IP262P

Câmeras PoE Dome



TV-IP262PI

TV-IP551WI

Câmera Internet Wireless Dia/Noite*

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/5" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5
Ângulo de Visão	46.5° diagonal
Compressão	MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	1-way (Microfone próprio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (WI Modelo com ICR)
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP551W

TV-IP551WI


*Dia/Noite => modelo WI

Câmera Fixa




TV-IP551WI

- 1 Botão WPS
- 2 Botão Reset
- 3 Infrared
- 4 Sensor de luz
- 5 Lente de foco manual
- 6 Microfone
- 7 LEDs indicadores
- 8 Base de montagem



TV-IP551WI

- ① Porta RJ-45 Ethernet
(Para opcional instalação cabeada)
- ② Fixação da Base de Montagem
- ③ Porta de alimentação



TV-IP572WI

Câmera Internet Wireless Megapixel Dia/Noite

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5
Ângulo de Visão	59.6° diagonal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	1280 x 800 @ 30fps (WXGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (WI Modelo com ICR)
Slot para cartão	Micro SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP572W

TV-IP572WI

*Dia/Noite => modelo WI

TV-IP572PI

Câmera Internet Megapixel PoE Dia/Noite*

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5,
Ângulo de Visão	59.6° diagonal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	1280 x 800 @ 30fps (WXGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (PI Modelo com ICR)
Slot para cartão	Micro SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP572P

TV-IP572PI

*Dia/Noite => modelo PI

TV-IP522P

Câmera Internet Megapixel PoE

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.4 Lente padrão CS foco manual Lente intercambiável
Ângulo de Visão	82.7° diagonal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	1280 x 960 @ 30fps (VGA)
Zoom	digital 16x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Day / low light mode
Slot para cartão	SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP522P

TV-IP522P

- ① Slot para cartão SD
- ② LEDs indicadores
- ③ Lente de foco manual
- ④ Microfone
- ⑤ Ponto opcional de montagem




Câmera Fixa



TV-IP522P

- Porta de Alimentação
1 (opcional para instalação não PoE)
- 2 Porta RJ-45 PoE Ethernet
- 3 Saída de Áudio (speakers à parte)
- 4 Mic in (à parte)
- 5 Ajuste auto iris
- 6 LED Indicador Alimentação
- 7 Portas GPIO



TV-IP512P

Câmera PoE Internet

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	6.0 mm, F/No: 1.8 Lente padrão CS Lente intercambiável
Ângulo de Visão	44° diagonal
Compressão	MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 30fps (VGA)
Zoom	digital 16x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Day / low light mode
Slot para cartão	SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP252P

Câmera Internet PoE Dome

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 2.0
Ângulo de Visão	62° horizontal
Compressão	MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 30fps (VGA)
Zoom	3x digital
Suporte a áudio	2-way (audio input + Porta de Saída de Áudio)
Pan and Tilt	Posição Fixa: manualmente pan 350° and tilt 160°
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP252P

TV-IP252P

- ① Mic in (à parte)
- ② Saída de Áudio (speakers à parte)
- ③ Alimentação elétrica opcional (para instalação não PoE)
- ④ Portas GPIO
- ⑤ Conector BNC (saída de vídeo analógico)
- ⑥ Porta Ethernet RJ-45 PoE



Câmera Fixa



TV-IP262PI

Câmera Internet Dome Dia/Noite PoE Megapixel

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	3.58 mm, F/No: 2.0
Ângulo de Visão	74° (modelo P) e 80° (PI) diagonal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	1280 x 1024 @ 15fps (SXGA) 640 x 480 @ 30fps (VGA)
Zoom	3x digital
Suporte a áudio	2-way (audio input + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Visão noturna até 12 m (PI com ICR)
Pan and Tilt	Posição Fixa: manualmente pan 350° and tilt 70°
Slot para cartão	SD / SDHC
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP262P



TV-IP262PI

*Dia/Noite => modelo PI







TV-IP262PI

- 1 Botão Reset
- 2 Saída de Áudio (speakers à parte)
- 3 Mic in (à parte)
- 4 Porta RJ-45 PoE Ethernet
- 5 Slot para cartão SD
- 6 Alimentação elétrica opcional (para instalação não PoE)





Câmera Fixa



Modelo	 TV-IP551W	 TV-IP551WI	 TV-IP572P	 TV-IP572PI	 TV-IP572W	 TV-IP572WI
Características	Não Megapixel		Megapixel			
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)		TRENDnetView (32 Câmeras)			
Sensor de Imagem	1/5" CMOS		1/4" CMOS			
Lente	4 mm; F/No: 1.5		4 mm; F/No: 1.5			
Ângulo de Visão	46.5° diagonal		59.6° diagonal			
Compressão / Resolução / fps	MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)		H.264: 1280 x 800 @ 30fps MJPEG: 1280 x 800 @ 5fps; 640 x 400 @ 30fps			
Zoom	digital 4x		digital 4x			
Suporte a áudio	unidirecional (Microfone próprio)		bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)			
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo WI com ICR); outra 1 lux		Visão noturna até 7.5 (modelos WI e PI com ICR); demais 1 lux			
Hardware	Base de montagem inclusa		Base de montagem inclusa			
Adicionais	"W" significa wireless N; WPS		Slot para cartão Micro SD e suporte a cliente Samba; "P" após os três números do modelo significa PoE; "W" significa wireless N			
Garantia	limitada de 3 anos		limitada de 3 anos			




PoE, com lentes substituíveis, zoom 16x e portas I/O

Modelo	 TV-IP512P	 TV-IP522P
Características	Não Megapixel	Megapixel
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Lente	6.0 mm; F/No: 1.8 fixed iris CS mount	4.0 mm; F/No: 1.4 manual iris CS mount
Ângulo de Visão	44° diagonal	82.7° diagonal
Compressão / Resolução / fps	MPEG-4 640 x 480 @ 30fps (VGA)	H.264: 1280 x 960 @ 30fps (VGA)
Zoom	digital 16x	digital 16x
Suporte a áudio	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Day / low light mode 0.5 Lux @ F1.8	Day / low light mode 0.5 lux@F1.4
Hardware	Base de montagem inclusa	Base de montagem inclusa
Garantia	limitada de 3 anos	limitada de 3 anos

Câmera Fixa



PoE Dome

Modelo	 TV-IP252P	 TV-IP262P	 TV-IP262PI
Características	Não Megapixel	Megapixel	
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	1/4" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 2.0	3.58 mm; F/No: 2.0	
Ângulo de Visão	62° horizontal	74° (modelo P) e 80° (PI) diagonal	
Compressão / Resolução / fps	MPEG-4 640 x 480 @ 30fps (VGA)	H.264: 1280 x 1024 @ 15fps 640 x 480 @ 30fps	
Zoom	3x digital	3x digital	
Suporte a áudio	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	bidirecional (audio input + Porta de Saída de Áudio)	
Visão	Day / low light mode 0.1 Lux @ F2.0	Visão noturna até 12 m (Modelo PI); outra 1 lux	
Pan & Tilt	Posição Fixa: manualmente pan 350° & tilt 160°	Posição Fixa: manualmente pan 350° & tilt 70°	
Hardware	Base de montagem inclusa	Base de montagem inclusa	
Adicionais	Portas GPIO; suporte a cliente Samba e Conector BNC para TV	ONVIF; Slot para cartão SD/SDHC e suporte a cliente Samba	
Garantia	limitada de 3 anos	limitada de 3 anos	

Câmera PTZ Overview



TV-IP672P TV-IP672PI

Câmeras Megapixel
PoE PTZ



TV-IP651W TV-IP651WI

Câmeras Wireless PTZ



TV-IP612P

Câmera PoE PTZ

Câmera PTZ Overview



TV-IP651WI

Câmera Internet Wireless Dia/Noite PTZ

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/5" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5
Ângulo de Visão	46.5° diagonal
Compressão	MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	1-way (Microfone próprio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (WI Modelo com ICR)
Pan / Tilt	Pan: -170° ~ +170° (~ 340°) Tilt: 90° up & 25° down (~115°)
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP651W



TV-IP651WI

*Dia/noite => modelo WI

Câmera PTZ Overview



TV-IP651WI

- 1 Antena Destacável
- 2 Botão de Privacidade
- 3 Microfone
- 4 Conjunto Pan / tilt
- 5 Sensor de luz
- 6 Infrared (modelo WI)
- 7 Lente de foco manual
- 8 LEDs indicadores



TV-IP651WI

- ① Porta RJ-45 Ethernet (para opcional instalação cabeada)
- ② Porta de alimentação elétrica
- ③ Botão WPS
- ④ Botão Reset
- ⑤ Antena Destacável



Câmera PTZ Overview



TV-IP672PI

Câmera Internet PoE Dia/Noite com PTZ Megapixel

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5,
Ângulo de Visão	59.6° diagonal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	1280 x 800 @ 30fps
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (PI com ICR)
Pan / Tilt	Pan: -170° ~ +170° (~ 340°) Tilt: 90° up & 25° down (~115°)
Slot para cartão	Micro SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP672P



TV-IP672PI

*Dia/Noite => modelo PI

Câmera PTZ Overview



TV-IP612P

Câmera Internet PoE com Pan/Tilt/Zoom

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/4" CCD sensor
Lente	38mm/F1.8
Ângulo de Visão	51° horizontal
Compressão	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Resolução / fps	704 x 480 @ 30fps
Zoom	10x ótico + digital 16x
Suporte a áudio	2-way (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)
Visão	Iluminação Mínima: Cor: 0.7 lux@F1.8 e PB: 0.02 lux@F1.8
Pan / Tilt	330° pan, 115° tilt
Slot para cartão	Micro SD
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



Câmera PTZ Overview



Modelo



TV-IP651W



TV-IP651WI



TV-IP612P

Características

Não Megapixel

Software incluso

TRENDnetView (32 Câmeras)

TRENDnetView (32 Câmeras)

Sensor de Imagem

1/5" CMOS

1/4" CCD

Lente

4 mm; F/No: 1.5

38 mm; F/No: 1.8-2.8

Ângulo de Visão

46.5° diagonal

51.3° horizontal

Compressão / Resolução / fps

MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA)
320 x 240 @ 30fps (QVGA)

H.264: 704 x 576 @ 30fps
MJPEG: 704 x 576 @ 30fps

Zoom

digital 4x

óptico 10x
digital 16x

Suporte a áudio

unidirecional (Microfone próprio)

bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)

Visão

Visão noturna até 7.5 m (WI model com ICR)

Cor: 0.7 lux@F1.8; PB: 0.02 lux@F1.8

Pan & Tilt

Pan: -170° ~ +170°
Tilt: Up 90° & down 25°

Pan: -165° ~ +165°
Tilt: Up 84° & down 31°

Hardware

Base de montagem inclusa

Base de montagem inclusa

Adicionais

Wireless N; WPS

Slot para cartão micro SD e suporte a cliente Samba


Garantia

limitada de 3 anos

limitada de 3 anos

Câmera PTZ Overview



Modelo		
	TV-IP672P	TV-IP672PI
Características	Megapixel	
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/4" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 1.5	
Ângulo de Visão	59.6° diagonal	
Compressão / Resolução / fps	H.264: 1280 x 800 @ 30fps MJPEG: 1280 x 800 @ 5fps; 640 x 400 @ 30fps	
Zoom	digital 4x	
Suporte a áudio	bidirecional (Microfone próprio + Porta de Saída de Áudio)	
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo PI com ICR)	
Pan & Tilt	Pan: -170° ~ +170° Tilt: Up 90° & down 25°	
Hardware	Base de montagem inclusa	
Adicionais	PoE; Slot para cartão Micro SD e suporte a cliente Samba	
Garantia	limitada de 3 anos	

Cloud Overview



- Aplicativo gratuito TRENDnet Cloud para dispositivos móveis iOS® / Android
- Total gerenciamento da câmera
- Uma mesma câmera pode ser vista simultaneamente por vários usuários
- Visualização de diversas câmeras remotamente



1. Insira o CD de configuração e selecione “Install Camera”
2. Pressione o botão WPS de seu roteador e o de sua câmera
3. Digite o endereço web exclusivo em seu navegador
4. Altere sua senha
5. A configuração está feita! Acesse sua câmera de qualquer lugar onde haja conectividade à internet

<http://www.youtube.com/watch?v=UxCw-N9IzAA>



TV-IP751WIC

Câmera Internet Wireless Cloud Dia/Noite

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/5" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5
Ângulo de Visão	46.5° diagonal
Compressão	MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	1-way (Microfone próprio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (Modelo WIC com ICR)
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP751WC

TV-IP751WIC

*Dia/Noite => modelo WIC

TV-IP851WIC

Câmera Internet Wireless Dia/Noite PTZ Cloud

Características

Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)
Sensor de Imagem	1/5" CMOS sensor
Lente	4 mm, F/No: 1.5
Ângulo de Visão	46.5° diagonal
Compressão	MJPEG
Resolução / fps	640 x 480 @ 20fps (VGA) 320 x 240 @ 30fps (QVGA)
Zoom	digital 4x
Suporte a áudio	1-way (Microfone próprio)
Visão	Visão noturna até 7.5 m (24 ft.) (Modelo WIC com ICR)
Pan / Tilt	Pan: -170° ~ +170° (~ 340°) Tilt: 90° up & 25° down (~115°)
Base de montagem	inclusa
Garantia	limitada de 3 anos



TV-IP851WC







TV-851WIC

*Dia/Noite => modelo WIC

Cloud Camera Overview



Cloud TRENDnet não solicita dados pessoais; Não requer serviço DDNS; URL exclusivo

Modelo	 TV-IP751WC	 TV-IP751WIC	 TV-IP851WC	 TV-IP851WIC
Características	Não Megapixel			
Software incluso	TRENDnetView (32 Câmeras)		TRENDnetView (32 Câmeras)	
Sensor de Imagem	1/5" CMOS		1/5" CMOS	
Lente	4 mm; F/No: 1.5		4 mm; F/No: 1.5	
Ângulo de Visão	46.5° diagonal		46.5° diagonal	
Compressão / Resolução / fps	MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) MJPEG: 320 x 240 @ 30fps (QVGA)		MJPEG: 640 x 480 @ 20fps (VGA) MJPEG: 320 x 240 @ 30fps (QVGA)	
Zoom	digital 4x		digital 4x	
Suporte a áudio	unidirecional (Microfone próprio)		unidirecional (Microfone próprio)	
Visão	Visão noturna até 7.5 m (modelo WIC com ICR)		Visão noturna até 7.5 m (modelo WIC com ICR)	
Pan & Tilt	Fixa		Pan: -170° ~ +170° (~340°) Tilt: 90° up 25° down (~115°)	
Hardware	Base de montagem inclusa		Base de montagem inclusa	
Adicionais	Wireless N; WPS		Wireless N; WPS	
Garantia	limitada de 3 anos		limitada de 3 anos	

Cloud Cameras



No hassle remote viewing with free TRENDNET Cloud Service



TV-IP851WIC

TV-IP851WC

TV-IP751WIC

TV-IP751WC

Wireless Day / Night PTZ
Cloud Camera

Wireless PTZ Cloud Camera

Wireless Day / Night
Cloud Camera

Wireless Cloud Camera

Free Mobile App



**Free Pro Grade
Software**



Wireless N



VGA Resolution



Built-in Microphone



Night Vision



Pan and Tilt



REV: 08.10

Cloud Camera Comparison



TV-IP851WIC

Wireless Day / Night PTZ Cloud Camera



TV-IP851WIC

Wireless PTZ Cloud Camera



TV-IP751WIC

Wireless Day / Night Cloud Camera



TV-IP751WIC

Wireless Cloud Camera



DCS-5222L

Cloud Camera 5000, Pan/Tilt HD Network Camera

No Comparable Model



DCS-932L

Wireless N Day/Night Home Network Camera



DCS-930L

Wireless N Network Camera

Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP751WC	DCS-930L
	Wireless Cloud Camera	Wireless N Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	×
		(Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Sturdy Housing	✓	×
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year



Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP751WIC	DCS-932L
	Wireless Day / Night Cloud Camera	Wireless Day / Night Home Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	×
		(Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Night Vision	up to 7.5m	up to 5m
Sturdy Housing	✓	×
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year



Cloud Camera Comparison



	TRENDnet	D-Link
	TV-IP851WIC	DCS-5222L
	Wireless Day / Night PTZ Cloud Camera	Cloud Camera 5000, Pan/Tilt HD Network Camera
Free Cloud Service	✓	✓
NO Personal Information Collected	✓	×
Free Mobile App	✓	✓
Easy Installation	✓	✓
Free Pro Grade Software	✓	×
		(Basic Software)
Wireless N	✓	✓
VGA Resolution	✓	✓
Audio	✓	✓
Pan & Tilt	✓	✓
Night Vision	up to 7.5m	up to 5m
Mounting Base	✓	✓
Tech Support	Unlimited Free Phone Support	1 Year Free Phone Support
Warranty	3 years	1 year





Obrigado!
trend.net.br