



TreScout

RAPPORT TECHNOLOGIQUE QUOTIDIEN

Les tendances technologiques du jour

25 septembre 2026 (vendredi)

EN QUELQUES GORGÉES

Dans le monde du logiciel, la sécurité des écosystèmes open source et les pratiques d'ingénierie de l'intelligence artificielle (AI engineering) sont aujourd'hui au premier plan. La tendance des développeurs à construire leurs propres modèles à partir de zéro et l'intérêt pour le déploiement d'applications indépendantes de la plateforme (F-Droid 2.0) attirent particulièrement l'attention des autorités technologiques.

32 À RETENIR · ~10 MIN DE LECTURE

14 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
modèles du jour

5 HuggingFace ·
articles du jour

3 Lobsters

Données collectées le 25 septembre 2026 à 12:24.

Les nombres de sources et les métadonnées des éléments de ce rapport sont fixes au moment de la collecte. Les pages Découverte peuvent afficher des valeurs sources en direct plus récentes.

01 **rohitg00/ai-engineering-from-scratch**

Cette ressource, préparée pour ceux qui souhaitent débiter dans le domaine de l'ingénierie de l'intelligence artificielle (AI engineering), explique de manière pratique les processus de développement de modèles en utilisant Python et leur mise en production. Elle propose une feuille de route d'apprentissage permettant aux développeurs de logiciels de construire leurs propres projets d'IA de bout en bout.

Python · ★ 56 978 · +347 aujourd'hui <https://github.com/rohitg00/ai-engineering-from-scratch>

02 **vectorize-io/hindsight**

Hindsight propose une couche de mémoire apprenante (memory layer) pour les agents d'intelligence artificielle. Cette bibliothèque open source, qui améliore les processus de prise de décision des agents en tirant des conclusions des interactions passées, permet aux systèmes de produire des résultats plus cohérents au fil du temps.

Python · ★ 28 397 · +1 668 aujourd'hui <https://github.com/vectorize-io/hindsight>

03 **dream-num/univer**

Univer est une plateforme logicielle open source qui combine des outils de bureau tels que des feuilles de calcul, des documents et des présentations dans un seul environnement d'exécution (runtime). Elle offre une structure modulaire conçue pour standardiser les processus de traitement de données et de création de contenu des agents d'intelligence artificielle (AI agents).

TypeScript · ★ 18 050 · +1 082 aujourd'hui <https://github.com/dream-num/univer>

04 **google/ax**

Développé par Google, Ax est un environnement d'exécution d'orchestration (orchestration runtime) open source pour les agents d'intelligence artificielle. Écrite en langage Go, cette infrastructure fournit les outils nécessaires pour gérer et mettre à l'échelle des flux de travail complexes basés sur des agents.

Go · ★ 10 941 · +1 373 aujourd'hui <https://github.com/google/ax>

05 **NVIDIA/Model-Optimizer**

NVIDIA Model Optimizer est une bibliothèque qui compresse les modèles d'apprentissage profond à l'aide de techniques telles que la quantification, la distillation et l'élagage (pruning). Cet outil prépare les modèles pour une utilisation dans des moteurs d'inférence (inference engines) tels que TensorRT-LLM afin d'augmenter leur vitesse d'inférence.

Python · ★ 4 209 · +44 aujourd'hui <https://github.com/NVIDIA/Model-Optimizer>

06 FxEmbed/FxEmbed

FxEmbed est un outil d'intégration de contenu (embed) qui permet aux publications sur les plateformes X et Bluesky de s'afficher correctement dans des applications comme Discord ou Telegram. Il garantit que les éléments multimédias tels que les images multiples, les vidéos et les sondages s'affichent intégralement sur les plateformes de messagerie.

TypeScript · ★ 5 416 · +182 aujourd'hui <https://github.com/FxEmbed/FxEmbed>

07 anthropics/financial-services

Le dépôt de services financiers publié par Anthropic propose des exemples de code basés sur Python pour l'analyse et le traitement des données financières. Cette ressource fournit des modèles prêts à l'emploi permettant aux institutions d'intégrer des grands modèles de langage (large language models) dans leurs flux de travail financiers.

Python · ★ 37 453 · +509 aujourd'hui <https://github.com/anthropics/financial-services>

08 HKUDS/CLI-Anything

CLI-Anything est un cadre (framework) qui rend les interfaces de ligne de commande (CLI) accessibles aux agents d'intelligence artificielle. En permettant l'intégration de logiciels dans des flux de travail basés sur des agents via la ligne de commande, il transforme toutes les applications en une structure compatible avec les agents (agent-native).

Python · ★ 50 452 · +413 aujourd'hui <https://github.com/HKUDS/CLI-Anything>

09 mvt-project/mvt

Le Mobile Verification Toolkit (Kit de vérification mobile) permet d'effectuer des examens de criminalistique numérique pour détecter les violations potentielles de sécurité sur les appareils mobiles. Cet outil basé sur Python vise à révéler les traces de cyberattaques en analysant les données de l'appareil.

Python · ★ 14 780 · +272 aujourd'hui <https://github.com/mvt-project/mvt>

10 obra/superpowers

Superpowers propose un cadre de compétences pour les agents (agentic skills framework) et une méthodologie de développement logiciel. Cet outil vise à standardiser les flux de travail des logiciels autonomes qui accomplissent des tâches complexes.

Shell · ★ 291 367 · +611 aujourd'hui <https://github.com/obra/superpowers>

11 strands-agents/harness-sdk

Harness SDK est un kit de développement open source qui crée des mécanismes de contrôle et des environnements de test de bout en bout pour les agents d'intelligence artificielle. Prenant en charge les langages Python et TypeScript, cet outil permet le développement d'agents de niveau production compatibles avec différentes plateformes cloud et modèles d'intelligence artificielle.

Python · ★ 8 359 · +455 aujourd'hui <https://github.com/strands-agents/harness-sdk>

12 **julyx10/lap**

Développé avec Vue, Lap est un gestionnaire de photos « offline-first » qui vous permet de gérer de grandes archives de photos locales sans connexion Internet. Il permet aux utilisateurs d'organiser leurs bibliothèques personnelles rapidement et en toute sécurité via le navigateur.

Vue · ★ 2 989 · +122 aujourd'hui <https://github.com/julyx10/lap>

13 **superdesigndev/treg**

Treg est un outil de développement similaire à OpenRouter qui permet de gérer les outils destinés aux agents d'intelligence artificielle (agent tools) via une interface unique. Il simplifie le processus de développement en standardisant les intégrations d'outils nécessaires aux agents travaillant avec différents modèles de langage.

Python · ★ 3 272 · +468 aujourd'hui <https://github.com/superdesigndev/treg>

14 **leejet/stable-diffusion.cpp**

Stable-diffusion.cpp est une bibliothèque d'inférence qui exécute des modèles de génération d'images (tels que Stable Diffusion, Flux, Wan) en pur C/C++. Cet outil permet d'exécuter des modèles haute performance sur des systèmes à faible configuration ou dans des environnements spécifiques sans dépendances supplémentaires.

C++ · ★ 7 316 · +36 aujourd'hui <https://github.com/leejet/stable-diffusion.cpp>

01 F-Droid 2.0

F-Droid, le dépôt de logiciels libres pour Android, modernise l'expérience de découverte d'applications avec sa version 2.0 en renouvelant son interface utilisateur. La mise à jour apporte des améliorations de performance et de nouvelles normes de conception pour rendre l'écosystème du logiciel libre (open source software) plus accessible.

1 232 votes · 344 commentaires

<https://f-droid.org/2026/09/24/f-droid-2.0-a-new-chapter-for-android-freedom.html>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49831968 (1 232 votes · 344 commentaires)

02 Show HN: Make cursed fonts like Times New Bastard

Times New Bastard est un outil axé sur le divertissement qui mélange différentes polices dans un même texte en utilisant la fonctionnalité de ligature contextuelle du format de police OpenType. Il offre un processus de conversion rapide en exécutant du code Python côté client grâce à la technologie WebAssembly (WASM) fonctionnant dans le navigateur.

686 votes · 93 commentaires <https://bastardica.mitpit.com/>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49823738 (686 votes · 93 commentaires)

03 Two-tier encryption in the UK

Le gouvernement britannique travaille sur un modèle de chiffrement à deux niveaux qui permettrait d'accéder au contenu des messages sur les plateformes utilisant le chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption). Cette réglementation vise à accorder aux forces de l'ordre un pouvoir de contrôle légal tout en préservant les normes de confidentialité.

447 votes · 398 commentaires <https://macanorak.com/two-tier-encryption-in-the-uk/>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49828731 (447 votes · 398 commentaires)

04 Why is the liver so weirdly regenerative?

La capacité de régénération élevée du foie est un mécanisme de défense évolutif contre les dommages subis par l'organe lors de sa mission de nettoyage des toxines dans le corps. Cette caractéristique biologique explique le fonctionnement unique du foie en matière de division cellulaire et de réparation tissulaire.

403 votes · 206 commentaires <https://dynamight.substack.com/p/liver>

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49832938 (403 votes · 206 commentaires)

05 Rails World 2026 Opening Keynote [video]

Le discours d'ouverture de la conférence Rails World 2026, organisée pour les développeurs Ruby on Rails, partage la vision future et les nouvelles fonctionnalités techniques du framework web Ruby on Rails. La présentation contient des informations sur les mises à jour axées sur l'amélioration de l'expérience développeur et sur la feuille de route à long terme de la plateforme.

333 votes · 365 commentaires https://www.youtube.com/watch?v=vDjW_dRyKXY

Discussion : news.ycombinator.com/item?id=49817680 (333 votes · 365 commentaires)

01 **convaiinnovations/laya**

Laya, partagé sur HuggingFace, est un modèle développé pour les opérations de classification de texte (text classification). Il est utilisé pour classer les textes dans des catégories spécifiques dans le cadre de tâches de traitement du langage naturel (natural language processing).

♥ 3 496 · 0 téléchargements <https://huggingface.co/convaiinnovations/laya>

02 **Qwen/Qwen-Image-2.1**

Développé par Alibaba, Qwen-Image-2.1 est un modèle de conversion de texte en image (text-to-image) qui transforme des commandes textuelles en contenu visuel. Partagé sur la plateforme d'IA open source HuggingFace, ce modèle permet aux utilisateurs de générer des images de haute qualité à partir de descriptions écrites.

♥ 2 242 · 42 469 téléchargements <https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1>

03 **abenzers/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF**

Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF est un modèle d'intelligence artificielle capable de générer des images à partir de texte (text-to-image), dont les restrictions ont été supprimées. Le modèle est proposé dans un format de fichier (GGUF) optimisé pour fonctionner sur des appareils à faible configuration matérielle.

♥ 1 685 · 715 906 téléchargements <https://huggingface.co/abenzers/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF>

04 **prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf**

Ternary-Bonsai-2-27B est un modèle de langage haute performance axé sur la génération de texte (text-generation). Proposé au format GGUF, ce modèle offre une solution d'intelligence artificielle capable de fonctionner sur des appareils locaux en utilisant efficacement les ressources matérielles.

♥ 2 056 · 3 109 078 téléchargements <https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf>

05 **XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B**

Xing4.0-29B-A4B, développé par XingChen-AGI, est un modèle d'intelligence artificielle axé sur la génération de texte. Hébergé sur la plateforme HuggingFace, ce modèle est utilisé dans divers processus de création de contenu grâce à ses vastes capacités linguistiques.

♥ 1 649 · 42 950 téléchargements <https://huggingface.co/XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B>

01 Parts-of-Speech as Emergent Categories in SAE Latent Space

Les auto-encodeurs parcimonieux (sparse autoencoders) sont une méthode utilisée pour examiner les représentations internes des modèles de langage. Les chercheurs révèlent que les catégories grammaticales (parts-of-speech) sont codées dans les couches cachées de ces modèles sous forme de groupes structurés plutôt que de caractéristiques singulières.

6 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2609.29362>

02 Coding Agents for Generalized Task and Motion Planning Problems

Les agents de codage sont utilisés pour automatiser les contraintes géométriques et dynamiques dans les problèmes de planification de tâches et de mouvements (TAMP). Cette approche tire parti des capacités de synthèse de code pour réduire l'effort de planification sur de nouveaux exemples de problèmes.

3 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2609.30233>

03 DeltaWAM: Delta World Action Models for Bimanual Manipulation

DeltaWAM a été développé pour remédier aux inefficacités des modèles monde-action (world-action models) qui permettent aux robots de manipuler des objets avec leurs deux mains (bimanual manipulation). Au lieu de traiter toutes les images vidéo, le système accélère les processus de contrôle robotique en ne modélisant que les changements (delta).

1 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2609.28811>

04 Rufus-Air: An Open LLM Post-Training Recipe

Rufus-Air est une méthode de post-entraînement en huit étapes appliquée au grand modèle de langage GLM-4.5-Air-Base. Ce processus propose une chaîne d'apprentissage par renforcement (reinforcement learning) progressive, allant des capacités de base au raisonnement complexe et aux compétences d'agent.

1 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2609.29421>

05 Neural Spectral Capacity: Measuring and Designing Architectures from Network Specification Alone

La capacité spectrale neuronale (Neural Spectral Capacity) est une nouvelle méthode qui mesure la structure architecturale des modèles d'intelligence artificielle en fonction du spectre des valeurs singulières des matrices de poids. Contrairement aux métriques traditionnelles telles que le nombre de paramètres et la puissance de calcul (FLOPs), elle vise à évaluer plus précisément l'efficacité architecturale interne du modèle.

2 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2609.23087>

01 Breaking Up with Google Play: Why Conversations Is Now Free

Conversations, l'application de messagerie basée sur XMPP, est devenue entièrement gratuite en mettant fin à sa dépendance aux systèmes de paiement du Google Play Store. Le développeur encourage les utilisateurs à obtenir l'application directement depuis son site web ou via le magasin d'applications open source F-Droid.

116 votes · 16 commentaires <https://guiltsch.de/posts/breaking-up-with-google-play/>

Discussion : lobste.rs/s/4jqfz1/breaking_up_with_google_play_why (116 votes · 16 commentaires)

02 SourceHut account takeover via build logs (XSS in ansi2html.py)

Une vulnérabilité de sécurité située dans les journaux de construction (build logs) de la plateforme de développement logiciel SourceHut permet la prise de contrôle de comptes via une attaque de type cross-site scripting (XSS). Le problème provient d'une logique de traitement des caractères erronée dans l'outil de formatage de texte ansi2html.py.

66 votes · 3 commentaires <https://blog.arusekk.pl/posts/srht-account-takeover/>

Discussion : lobste.rs/s/kylcr0/sourcehut_account_takeover_via_build (66 votes · 3 commentaires)

03 I asked Meta's Muse for its filesystem and it sent me 6.8 GB

Muse, un modèle d'intelligence artificielle développé par Meta, a envoyé 6,8 Go de données en réponse à une requête de système de fichiers d'un utilisateur. Cette situation met en évidence les risques liés à l'accès aux environnements d'exécution (runtime) et à la sécurité des données des grands modèles de langage (large language models).

58 votes · 10 commentaires <https://mouse.dev/blog/muse-runtime-export/>

Discussion : lobste.rs/s/mdczxv/i_asked_meta_s_muse_for_its_filesystem_it (58 votes · 10 commentaires)

AI engineering

Le processus de conception de systèmes d'intelligence artificielle et de leur construction pour résoudre des problèmes du monde réel.

memory layer

Une couche de mémoire numérique qui permet aux modèles d'intelligence artificielle de se souvenir des interactions passées et de stocker des informations.

runtime

Le moment où un logiciel est exécuté sur un ordinateur et l'environnement dont il a besoin au cours de ce processus.

AI agents

Programmes d'intelligence artificielle capables de prendre leurs propres décisions, d'utiliser des outils pour atteindre des objectifs et d'agir de manière autonome.

orchestration runtime

Environnement de travail qui gère des flux de travail d'intelligence artificielle complexes, organisant la séquence et la communication entre différentes tâches.

quantization

Méthode d'allègement d'un modèle d'intelligence artificielle en réduisant la précision des valeurs numériques pour diminuer l'espace qu'il occupe.

distillation

Processus de transfert des connaissances d'un modèle d'intelligence artificielle vaste et complexe vers un modèle plus petit et plus rapide.

pruning

Opération consistant à rendre un modèle d'intelligence artificielle plus efficace en supprimant les connexions inutiles qui n'affectent pas ses performances.

inference engines

Moteur logiciel permettant à un modèle d'intelligence artificielle entraîné d'effectuer des prédictions sur de nouvelles données.

embed

Processus de conversion de données en listes numériques permettant aux ordinateurs de comprendre les relations sémantiques entre elles.

large language models

Modèles d'intelligence artificielle entraînés sur de très grandes quantités de données, capables de comprendre le langage humain et de générer du texte.

CLI

Interface textuelle permettant d'exécuter des programmes via des commandes écrites plutôt qu'à la souris.

framework

Structure fondamentale offrant un ensemble d'outils et de règles prêts à l'emploi pour faciliter le développement de logiciels.

agent-native

Systèmes conçus non seulement pour servir les humains, mais aussi pour travailler directement avec d'autres agents d'intelligence artificielle.

Mobile Verification Toolkit

Outil de sécurité utilisé pour vérifier la présence de logiciels espions sur les smartphones.

agentic skills framework

Système structurel qui permet aux agents d'intelligence artificielle d'améliorer leurs capacités telles que la planification, l'utilisation d'outils et la résolution de problèmes.
