claude-discode 짱쉬운 셋업 가이드

처음 써보는 분도 5단계로 완성

이 가이드의 대상

터미널을 거의 안 써본 분도 OK. 한 줄씩 복사 + 붙여넣기 + Enter 만 하면 됩니다.

준비물

- 인터넷 연결된 컴퓨터 (Mac / Linux / WSL — Windows native 는 추후 지원)
- Claude Code (https://claude.com/code 에서 설치)
- 5~30분 (선택한 Tier 에 따라)

2026-05-13 작성 | v1.0

1. 시작하기 전에 — 전체 흐름 그림

한 줄로 요약하면 이렇게 흘러갑니다:

0. 환경 점검

→

1. 플러그인 설치

→

2. Obsidian 분기

→

3. 검색 MCP

→

4. GraphRAG (선택)

→

5. healthcheck

각 단계 끝에 ✓ **여기까지 되면 정상** 체크포인트가 있습니다. 안 되면 해당 단계에서 멈추고 다음으로 넘어가지 마세요.

1.1. 4-Tier 검색이 뭔가요?

claude-discode 의 핵심은 검색을 4단계로 fallback 합니다 — 빠른 도구가 답 못 찾으면 더 정확한 도구로 넘어갑니다.

- **Tier 4 — ripgrep** (기본, 0분 셋업) — 문자열 일치, 매우 빠름
- **Tier 3 — vault-search MCP** (5분 셋업) — embedding semantic 검색
- **Tier 2 — obsidian-cli** (3분 셋업, Obsidian 사용자만) — Obsidian index 활용
- **Tier 1 — GraphRAG** (25분 셋업, advanced) — LLM + graph + 가장 정확

Tip — 강의 따라가는 학생이라면 Tier 4 + 3 까지만 (3-A) 충분합니다. 익숙해진 후 GraphRAG (4-C) 도전.

2. Step 0 — 환경 점검 (2분)

먼저 컴퓨터에 뭐가 깔려있는지 확인합니다. 터미널을 열고 (Mac = Spotlight `cmd+space` → "터미널" 검색 / WSL = Ubuntu 앱 / Linux = Ctrl+Alt+T) 아래 명령을 한 줄씩 복사 + 붙여넣기 + Enter.

2.1. 0-1. Node.js 확인

```
node --version
```

✓ **성공 모습** — `v18.17.0` 같은 숫자가 보이면 OK

❌ **실패 시** — "command not found" 가 나오면 https://nodejs.org 에서 LTS 버전 (v18 또는 v20) 설치 후 터미널 재시작

2.2. 0-2. jq 확인

```
jq --version
```

✓ **성공 모습** — `jq-1.6` 같은 출력

❌ **실패 시** — Mac = `brew install jq` / Ubuntu/WSL = `sudo apt install jq`

2.3. 0-3. git 확인

```
git --version
```

✓ **성공 모습** — `git version 2.x.x`

❌ **실패 시** — Mac = `xcode-select --install` / Ubuntu/WSL = `sudo apt install git`

3. Step 1 — 플러그인 설치 (2분)

```
mkdir -p ~/.claude/plugins
git clone https://github.com/treylom/claude-discode ~/.claude/plugins/claude-discode
```

✓ **성공 모습**

```
Cloning into '/Users/.../claude-discode'...
remote: Enumerating objects: ...
Receiving objects: 100% (...), done.
```

❌ **실패 시**

- "Permission denied" → `mkdir ~/.claude/plugins` 권한 확인
- "already exists" → 이미 설치됨. `cd ~/.claude/plugins/claude-discode && git pull` 로 update

4. Step 2 — Obsidian 쓰시나요? 🤔

예 → 2-A (Obsidian CLI 설치, 3분)

아니오 → 2-B (SKIP, 바로 Step 3)

4.1. 2-A. Obsidian CLI 설치 (Obsidian 사용자만)

```
bash ~/.claude/plugins/claude-discode/scripts/install-obsidian-cli.sh
which obsidian-cli
```

✓ **성공 모습** — `/usr/local/bin/obsidian-cli` path 출력

❌ **실패 시** — `sudo` 추가 또는 README 의 manual install 참고

4.2. 2-B. SKIP — Obsidian 없이도 잘 작동 ✅

- 4-Tier 중 Tier 2 (Obsidian CLI) 만 SKIP
- 나머지 Tier 1 / 3 / 4 정상 작동, 기능 80% 동일
- 바로 Step 3 으로 진행

5. Step 3 — 검색 MCP 설치 (5분, 권장)

```bash
bash ~/.claude/plugins/claude-discode/scripts/install-vault-search.sh --apply
claude mcp list | grep vault-search
```

✓ **성공 모습** — `vault-search` 항목 1줄 출력

❌ **실패 시**
- `claude: command not found` → Claude Code 미설치. https://claude.com/code
- npm install 실패 → `nvm use 18` 또는 `nvm install 18` 시도

중요 — 설치 후 Claude Code 를 한 번 재시작하세요 (`exit` 후 재실행).

6. Step 4 — GraphRAG 까지 가실래요? 🚀

3가지 옵션 중 선택:

선택	누가?	시간
4-A	지금은 패스, 빠르게 강의 따라가기 (Tier 3 까지만)	0분
4-B	도커 익숙한 사용자	10분
4-C	Python 로컬 + 직접 디버깅 원함	25분

6.1. 4-A. 지금은 패스 ✅

→ 바로 Step 5 로

6.2. 4-B. 도커로 간편 설치

```bash
docker --version
docker pull ghcr.io/treylom/claude-discode-graphrag:v1.0
docker run -d -p 8400:8400 -v ~/vault:/vault \
  --name claude-discode-graphrag \
  ghcr.io/treylom/claude-discode-graphrag:v1.0
curl localhost:8400/health
```

✓ **성공 모습** — `{"status":"ok"}`

❌ **실패 시**
- Docker 미설치 → https://docs.docker.com/get-docker/
- port 8400 충돌 → `-p 8401:8400` 변경 + `GRAPHRAG_URL=http://localhost:8401` env 설정

6.3. 4-C. Python 로컬 설치

```
python3 --version
bash ~/.claude/plugins/claude-discode/scripts/install-graphrag.sh --apply
curl localhost:8400/health
```

설치 시간 5~10분 + 첫 indexing 15분 = 총 ~25분.

✓ **성공 모습** — `{"status":"ok"}`

7. Step 5 — 모든 게 잘 됐는지 확인 🎉

```bash
bash ~/.claude/plugins/claude-discode/scripts/healthcheck.sh
```

✓ 성공 모습 — 본인 선택에 따라 SKIP 표기

```
claude-discode healthcheck v1.0
──────────────────────────────────
✓ Tier 4 (ripgrep)  : OK
✓ Tier 3 (MCP)      : OK
○ Tier 2 (CLI)      : SKIP (Obsidian 미사용 — 2-B 선택)
○ Tier 1 (GraphRAG) : SKIP (4-A 선택)
──────────────────────────────────
all required checks passed ✅
```

❌ 실패 시

```bash
cat ~/.claude-discode-setup.log
```

이 파일 내용을 복사해서 GitHub Issue 등록: https://github.com/treylom/claude-discode/issues/new?template=setup-failure.yml

8. 첫 사용 해보기

Claude Code 안에서:

```
/claude-discode:search "안녕 첫 검색"
```

또는 sample-vault 에서 테스트:

```
/claude-discode:search "NuriFlow ARR" \
  --vault ~/.claude/plugins/claude-discode/sample-vault
```

축하합니다! 🎉

9. 자주 묻는 질문

9.1. Q1. 셋업 도중 중간에 멈춰도 되나요?

네. 각 단계가 독립적이라 1-3단계까지만 해도 Tier 4 (ripgrep) 검색은 작동합니다.

9.2. Q2. macOS / Linux / Windows / WSL 다 됩니까?

macOS / Linux / WSL 은 검증 완료. Windows native 는 추후 지원 예정 (현재 WSL 권장).

9.3. Q3. 학생인데 비용 걱정?

- Tier 4 (ripgrep) + Tier 2 (Obsidian) = 100% 무료
- Tier 3 (MCP) = 무료 (Claude Code 구독 안에)
- Tier 1 (GraphRAG) = OpenAI/Anthropic API 호출 → 본인 vault 크기에 따라 1회 indexing $0.5~5

9.4. Q4. 이미 obsidian-cli 만 쓰고 있는데 차이는?

README 의 5-axis benchmark 표 참고:

- Tier 1 GraphRAG = recall +44% / Tier 2 obsidian-cli 단독 대비
- 단 setup 25분 + LLM 비용

9.5. Q5. 피드백 / 강의 후기 어디 남기나요?

GitHub Discussions Feedback category: https://github.com/treylom/claude-discode/discussions/categories/feedback

5 질문 schema 로 2분 응답 → v1.1 graduate decision 에 반영됩니다.

도움이 필요하면

- GitHub Issue: https://github.com/treylom/claude-discode/issues
- 강의 학생: 강의 Discord 채널
- 문서: SETUP.md (개발자용) / AGENTS.md (Custom Hybrid v1.0 spec) / BENCHMARK.md (5-axis 해석)