

# Langarri Logistica S.L.

## Webservice de Integración

MANUAL DE REFERENCIA

RUBEN ESTEVEZ

## Tabla de contenido

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción</b> .....                                           | <b>2</b> |
| <b>Descripción de métodos</b> .....                                 | <b>3</b> |
| <b>Denominación, estructura y valores de entrada y salida</b> ..... | <b>4</b> |
| GrabarEnvio y ModificarEnvio .....                                  | 4        |
| <b>Ejemplos de llamadas y respuestas</b> .....                      | <b>6</b> |
| GrabarEnvio .....                                                   | 6        |
| ModificarEnvio .....                                                | 7        |
| ImprimirAlbaranEnvio .....                                          | 8        |
| <b>Preguntas frecuentes</b> .....                                   | <b>9</b> |

## 1. Introducción

El acceso a webservice corporativo es accesible desde internet en la siguiente dirección:

<http://movil.langarri.es:8089/Wsintegracioneslangarri.asmx?wsdl>

La llamada a un webservice varía entre cada lenguaje de programación, por lo que la descripción será genérica, indicando el nombre de la función y los parámetros requeridos.

Existen dos endpoints que responden a los dos estándar Soap 1.1 y 1.2 , para cubrir todas las tecnologías de acceso a estos webservices. Ambos disponibilizan los mismos métodos aquí descritos.

**Soap 1.1.**            **Php, Vb6, etc.**

**Soap 1.2**            **.NET, Java, C#**

Cada uno de los métodos se componen de la descripción del mismo, sus reglas de validación y restricciones, y un ejemplo de uso.

En todos los campos se indica el tipo de dato del mismo, la descripción de su estructura en caso de tratarse de tipos complejos, si es requerido u opcional, y el formato a aplicar en caso de ser necesario (por ejemplo, en campos fecha).

Los valores numéricos deben cumplimentarse a 0 si no se usan y se devuelven de igual manera, excepto donde expresamente se indique que pueden obviarse (el campo puede guardar un valor 'null' ).

Para realizar tests contra el Webservice, se pueden utilizar aplicaciones como **SoapUI**, posiblemente la más conocida y completa. Se puede descargar una versión gratuita y Opensource de esta herramienta en la siguiente dirección:

<http://www.soapui.org/open-source/api-testing-tool.html>

(Esta aplicación no está desarrollada por Langarri y no se ofrece soporte sobre la misma ni su utilización)

Existen otras aplicaciones para el mismo propósito (Postman...) pero SoapUI nos parece la más adecuada en este caso.

## 2. Descripción de métodos

### 2.1. ObteberFechaHora

Es un método de control.

### 2.2. GrabarEnvio

Recoge todos los parámetros del envío y devuelve un numero de expedición.

### 2.3. ModificarEnvio

Permite modificar los parámetros de un envío ya creado.

### 2.4. BorrarEnvio

Permite borrar un envío.

### 2.5. ImprimirAlbaranEnvio

Devuelve un documento .pdf de albarán de envío individual codificado en base64.

### 2.6. ImprimirAlbaranesEnviosMasico

Devuelve un documento .pdf los albaranes de envío dentro de un rango desde-hasta codificado en base64.

### 2.7. EtiquetaEnvio

Devuelve un documento .pdf o ZPL la etiqueta de envío individual codificada en base64.

### 2.8. ImprimirAlbaranesEnviosMasico

Devuelve un documento .pdf o ZPL las etiquetas de envío de envío dentro de un rango desde-hasta codificado en base64.

### 3. Denominación, estructura y valores de entrada y salida

#### GrabarEnvio y ModificarEnvio

La siguiente tabla muestra la descripción y el tipo de dato esperado de cada uno de los parámetros de las llamadas de **GrabarEnvio** y **ModificarEnvio**

Los parámetros marcados en amarillo son los mínimos requeridos para generar el envío.

El valor **wALB** marcado en verde solo debe indicarse para el método **ModificarEnvio**

El valor **wIgnorarErrores** debe fijarse en **S** para ignorar errores de canalización cuando los códigos postales son incorrectos o el nombre de la población esté mal escrito.

| Nombre                  | Descripción                          | Tipo   | Valor Esperado |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Datos de Entrada</b> |                                      |        |                |
| wCODCliente             | Código del Cliente.                  | String | VARCHAR(50)    |
| wCodDepartamento        | Código del Departamento del Cliente. | String | VARCHAR(5)     |
| wArticulo               | Tipo de Servicio del Envío.          | String | VARCHAR(5)     |
| wREFALB                 | Referencia del Cliente               | String | VARCHAR(4000)  |
| wFECALB                 | Fecha de Salida del Envío.           | String | DATE           |
| wTIPALB                 | Serie del Albarán                    | String | VARCHAR(5)     |
| wOBSALB                 | Observaciones del Envío.             | String | VARCHAR(4000)  |
| wNOMREM                 | Nombre del Cliente/Remitente.        | String | VARCHAR(60)    |
| wCPREM                  | Código Postal del Cliente/Remitente. | String | VARCHAR(10)    |
| wPOBREM                 | Población del Cliente/Remitente.     | String | VARCHAR(60)    |
| wPROREM                 | Provincia del Cliente/Remitente.     | String | VARCHAR(2)     |
| wPaísesREM              | País del Cliente/Remitente.          | String | VARCHAR(2)     |
| wVIAREM                 | Vía del Cliente/Remitente.           | String | VARCHAR(3)     |
| wDIRREM                 | Dirección del Cliente/Remitente.     | String | VARCHAR(50)    |
| wNUMREM                 | Número del Cliente/Remitente.        | String | VARCHAR(10)    |
| wPISOREM                | Piso del Cliente/Remitente.          | String | VARCHAR(2)     |
| wTLFREM                 | Teléfono del Cliente/Remitente.      | String | VARCHAR(15)    |
| wMOVILREM               | Móvil del Cliente/Remitente.         | String | VARCHAR(45)    |
| wEMAILREM               | Email del Cliente/Remitente.         | String | VARCHAR(100)   |
| wOBSREM                 | Observaciones del Cliente/Remitente. | String | VARCHAR(255)   |
| wNOMDES                 | Nombre del Destinatario.             | String | VARCHAR(60)    |
| wCPDES                  | Código Postal del Destinatario.      | String | VARCHAR(10)    |
| wPOBDES                 | Población del Destinatario.          | String | VARCHAR(60)    |
| wPRODES                 | Provincia del Destinatario.          | String | VARCHAR(2)     |
| wPaísesDES              | País del Destinatario.               | String | VARCHAR(2)     |
| wVIADES                 | Vía del Destinatario.                | String | VARCHAR(3)     |
| wDIRDES                 | Dirección del Destinatario.          | String | VARCHAR(50)    |
| wNUMDES                 | Número del Destinatario.             | String | VARCHAR(10)    |
| wPISODES                | Piso del Destinatario.               | String | VARCHAR(2)     |
| wTLFDES                 | Teléfono del Destinatario.           | String | VARCHAR(15)    |

|                        |                                                       |        |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| wMOVILDES              | Móvil del Destinatario.                               | String | VARCHAR(45)  |
| wEMAILD                | Email del Destinatario.                               | String | VARCHAR(100) |
| wDNIDES                | Dni Destinario                                        | String | VARCHAR(20)  |
| wBUL                   | Bultos de la Expedición                               | String | DOUBLE(3,0)  |
| wKIL                   | Kilos de la Expedición.                               | String | DOUBLE(10,2) |
| wPESOVOL               | Peso Volumétrico de la Expedición.                    | String | DOUBLE(10,2) |
| wALTO                  | Alto de la Expedición.                                | String | DOUBLE(10,2) |
| wANCHO                 | Ancho de la Expedición.                               | String | DOUBLE(10,2) |
| wLARGO                 | Largo de la Expedición.                               | String | DOUBLE(10,2) |
| wSABADO                | Si es entrega Sábado.                                 | String | VARCHAR(1)   |
| wCONRETORNO            | Si la expedición requiere Retorno.                    | String | VARCHAR(1)   |
| wPDBIDO                | Portes Pagados (P) O Debidos (D).                     | String | VARCHAR(1)   |
| wANTICIPO              | Anticipo de la Expedición.                            | String | DOUBLE(10,2) |
| wREEMB                 | Reembolso de la Expedición.                           | String | DOUBLE(10,2) |
| wVALMER                | Valor de la Mercancía de la Expedición.               | String | DOUBLE(10,2) |
| wGESTDES               | Se requiere una Gestión en Destino.                   | String | VARCHAR(1)   |
| wGESTREM               | Se requiere una Gestión en Origen.                    | String | VARCHAR(1)   |
| wCOCLI                 | Importe por Cobro a Cuenta Cliente.                   | String | DOUBLE(10,2) |
| WHORAINI               | Hora de Recogida inicial Mañana.                      | String |              |
| WHORAFIN               | Hora de Recogida Final Mañana.                        | String |              |
| WHORAINITARDES         | Hora de Recogida inicial Tardes.                      | String |              |
| WHORAFINTARDES         | Hora de Recogida Final Tardes.                        | String |              |
| wNoApilable            | La Expedición no es Apilable (S/N)                    | String | VARCHAR(1)   |
| wDAC                   | Se Requiere Escanear el Alb. Del Cliente.             | String | VARCHAR(1)   |
| wTipoMercancia         | Descripción del Tipo de Mercancía.                    | String | VARCHAR(200) |
| wIgnorarErrores        | Graba el envío ignorando los errores (S/N)            | String | VARCHAR(1)   |
| wUsuario               | Usuario que Realiza la Petición.                      | String | VARCHAR(50)  |
| wClave                 | Contraseña del Usuario.                               | String | VARCHAR(50)  |
| wALB                   | Numero de albarán a modificar                         | String | VARCHAR(10)  |
| <b>Datos de Salida</b> |                                                       |        |              |
| Albaran                | Numero de Albarán de la Expedición                    | String |              |
| CodigoAgenciaOrigen    | Agencia de Origen                                     | String |              |
| NombreAgenciaOrigen    | Descripción de Agencia Origen                         | String |              |
| CodigoAgenciaDestino   | Agencia de Destino                                    | String |              |
| NombreAgenciaDestino   | Descripción de Agencia Destino                        | String |              |
| Servicio               | Tipo de Servicio de la Expedición.                    | String |              |
| CodigoBarras           | Código de Barras de la Expedición.                    | String |              |
| CodigosdeBarrasBultos  | Listado de todos los códigos de barras de los bultos. | String |              |
| Errores                | Listado de todos los errores detectados.              | String |              |

## 4. Ejemplos

Los métodos de impresión de etiquetas y albaranes tienen el mismo funcionamiento.

Se ha recortado el string de respuesta Imagen64. Si necesita un ejemplo de respuesta completo solicítelo a [soporte@langarri.es](mailto:soporte@langarri.es)

### GET GrabarEnvio

```
http://movil.langarri.es:8089/Wsintegracioneslangarri.asmx/GrabarEnvio?wCODCliente=CODIGO&wCodD
epartamento=&wArticulo=&wREFALB=&wFECALB=05%2F03%2F2024&wTIPALB=&wOBSALB=&wNOMRE
M=PRUEBA&wCPREM=48340&wPOBREM=AMOREBIETA&wPROREM=&wPaisesREM=&wVIAREM=&wDIRR
EM=CALLE+FALSA+123&wNUMREM=&wPISOREM=&wTLFREM=943000000&wMOVILREM=&wEMAILREM
=&wOBSREM=&wNOMDES=DESTINATARIO+PRUEBAS&wCPDES=20305&wPOBDES=IRUN&wPRODES=&wP
aisesDES=&wVIADES=&wDIRDES=CALLE+FALSA+456&wNUMDES=&wPISODES=&wTLFDES=943000000&w
MOVILDES=&wEMAILD=&wDNIDES=&wBUL=2&wKIL=5&wPESOVOL=&wALTO=&wANCHO=&wLARGO=&w
SABADO=&wCONRETORNO=&wPDBIDO=P&wANTICIPO=&wREEMB=&wVALMER=&wGESTDES=&wGESTRE
M=&wCOCLI=&wHORAINI=&wHORAFIN=&wHORAINITARDES=&wHORAFINTARDES=&wNoApilable=&wDA
C=&wTipoMercancia=&wIgnorarErrores=S&wUsuario=USUARIO&wClave=CLAVE
```

Host: movil.langarri.es:8089

Content-Length: 23

Host: movil.langarri.es

### RESPONSE (RAW)

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control=private, max-age=0
Content-Type=text/xml; charset=utf-8
Server=Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version=4.0.30319
X-Powered-By=ASP.NET
Date=Tue, 05 Mar 2024 08:53:06 GMT
Content-Length=646

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Albaran>
  <DatosAlbaran>
    <Albaran>0008593567</Albaran>
    <CodigoAgenciaOrigen>D30</CodigoAgenciaOrigen>
    <NombreAgenciaOrigen>GALDAKAO</NombreAgenciaOrigen>
    <CodigoAgenciaDestino>D10</CodigoAgenciaDestino>
    <NombreAgenciaDestino>HERNANI</NombreAgenciaDestino>
    <Servicio>MDIA</Servicio>
    <CodigoBarras>90010-24-0008593567</CodigoBarras>
  </DatosAlbaran>
  <CodigoBarrasBultos>
    <CodigoBarrasBulto>90010-24-0008593567-001</CodigoBarrasBulto>
    <CodigoBarrasBulto>90010-24-0008593567-002</CodigoBarrasBulto>
  </CodigoBarrasBultos>
  <ControlErrores />
</Albaran>
```

## GET ModificarEnvio

```
http://movil.langarri.es:8089/Wsintegracioneslangarri.asmx/ModificarEnvio?wCODCliente=CODIGO&wCodDepartamento=&wArticulo=&wREFALB=&wFECALB=05%2F03%2F2024&wTIPALB=&wOBSALB=&wNOMREM=PRUEBA&wCPREM=48340&wPOBREM=AMOREBIETA&wPROREM=&wPaísesREM=&wVIAREM=&wDIRREM=CALLE+FALSA+123&wNUMREM=&wPISOREM=&wTLFREM=943000000&wMOVILREM=&wEMAILREM=&wOBSREM=&wNOMDES=DESTINATARIO+PRUEBAS&wCPDES=20305&wPOBDES=IRUN&wPRODES=&wPaísesDES=&wVIADES=&wDIRDES=CALLE+FALSA+456&wNUMDES=&wPISODES=&wTLFDES=943000000&wMOVILDES=&wEMAILD=&wDNIDES=&wBUL=2&wKIL=5&wPESOVOL=&wALTO=&wANCHO=&wLARGO=&wSABADO=&wCONRETORNO=&wPDBIDO=P&wANTICIPO=&wREEMB=100&wVALMER=&wGESTDES=&wGESTREM=&wCOCLI=&wHORAINI=&wHORAFIN=&wHORAINITARDES=&wHORAFINTARDES=&wNoApilable=&wDAC=&wTipoMercancia=&wIgnorarErrores=S&wUsuario=USUARIO&wClave=CLAVE&wALB=0008593567
```

Host: movil.langarri.es:8089

Content-Length: 23

Host: movil.langarri.es

## RESPONSE (RAW)

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control=private, max-age=0
Content-Type=text/xml; charset=utf-8
Server=Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version=4.0.30319
X-Powered-By=ASP.NET
Date=Tue, 05 Mar 2024 08:53:06 GMT
Content-Length=646

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Albaran>
  <DatosAlbaran>
    <Albaran>0008593567</Albaran>
    <CodigoAgenciaOrigen>D30</CodigoAgenciaOrigen>
    <NombreAgenciaOrigen>GALDAKAO</NombreAgenciaOrigen>
    <CodigoAgenciaDestino>D10</CodigoAgenciaDestino>
    <NombreAgenciaDestino>HERNANI</NombreAgenciaDestino>
    <Servicio>MDIA</Servicio>
    <CodigoBarras>90010-24-0008593567</CodigoBarras>
  </DatosAlbaran>
  <CodigoBarrasBultos>
    <CodigoBarrasBulto>90010-24-0008593567-001</CodigoBarrasBulto>
    <CodigoBarrasBulto>90010-24-0008593567-002</CodigoBarrasBulto>
  </CodigoBarrasBultos>
  <ControlErrores />
</Albaran>
```



## GET ImprimirAlbaranEnvio

```
http://movil.langarri.es:8089/Wsintegracioneslangarri.asmx/ImprimirAlbaranEnvio?wAlbaranDesde=0008593567&wReferenciaAlbaran=&wUsuario=USUARIO&wClave=CLAVE
```

```
Host: movil.langarri.es:8089  
Content-Length: 23
```

```
Host: movil.langarri.es
```

## GET ImprimirAlbaranEnviosMasivos

```
http://movil.langarri.es:8089/Wsintegracioneslangarri.asmx/ImprimirAlbaranEnvio?wAlbaran=0008593567&wAlbaranHasta=000859360&wReferenciaAlbaran=&wUsuario=USUARIO&wClave=CLAVE
```

```
Host: movil.langarri.es:8089  
Content-Length: 23
```

```
Host: movil.langarri.es
```

## RESPONSE (RAW)

```
HTTP/1.1 200 OK  
Cache-Control=private, max-age=0  
Content-Type=text/xml; charset=utf-8  
Server=Microsoft-IIS/10.0  
X-AspNet-Version=4.0.30319  
X-Powered-By=ASP.NET  
Date=Tue, 05 Mar 2024 10:52:14 GMT  
Content-Length=1333515  
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<order>  
  <NombreArchivo>20240305115214.gltl</NombreArchivo>  
  <Tipo>GLTL</Tipo>  
  <Imagen64>JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBllC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL1Jlc291cmNlcyAyIDAgUgovQ29udGVudHMgNCAwIFI+PgplbmRvYmoKNCAwIG9iago8PC9GaWx0ZXIgL0ZsYXRIRGVjb2RlIC9MZW5ndGggMTQ3MjMj4+CnN0cmVhbQp4nJWZyXikNRcG734KHWEiLGvJ1HIs4zY04bHB7rlwBeZABEHAhddHUqrdckt/23gOdsyfi5ZUfqoqp368Mpqj+vfq9qBu7q3K2hh1+Kp2h6u/FWfWLiT/iVy2nhlqnxttCX165/qZm/V3V/q5+rclERWp6wOv6lvvIWHp2qUHjed4pb/YauNU9FnnahZ//T8Zxe7vaj9L9vz4Cl2xFk7+76djawjX7KLWfuookuaTbPbPj897273u8M2WRFfFneJ7VjaQJout+kxPGSI5MvMUT8nWBkOec4Obe6ece7O+3pIOrGJsvtXph93z4/a4H9y6DWWjfb5s40zQ2QOburvWvEnvfKubYX/vdi+H/eN22J73T6pvzhCjOwwb/TGHYcc/5hBy1N6dF+gxvfU6BSBa/ ... AAAAA= </Imagen64>  
  <ControlErrores />  
</order>
```

## 5. Preguntas frecuentes

### ¿Qué es necesario para pasar a producción?

Basta con cambiar los valores de **wCODCliente**, **wUsuario** y **wClave** por los de producción que os facilitaremos cuando hayáis terminado el desarrollo. El usuario de pruebas seguirá activo indefinidamente.

### ¿Ahora mismo mandamos los mínimos, hay algún otro valor que tenga que mandar?

Con lo mínimo es suficiente para nosotros. El resto es el cliente quien debe valorar si es necesario. Deben tener en cuenta sobre todo el tema de reembolsos y su referencia en caso de que la necesiten para cruzar datos más adelante.

### ¿El código de barras que va en la etiqueta es la del CódigoBarras, no?

**CódigoBarras** pertenece al albarán. Es el número de envío. **CódigoBarrasBulto** hace referencia al bulto. Coincide con el anterior, pero se añade un ordinal al final (001, 002, 003, ...) para identificar cada bulto

### ¿Qué documentos es obligatorio generar para que el transportista los recoja el material? ¿Habría algún documento más a imprimir por nuestra parte?

Obligatorios tan solo los albaranes (**ImprimirAlbaranEnvio**, **ImprimirAlbaranesEnviosMasivos**) y un listado de envíos para quedaros como justificante de la recogida es muy recomendable.

### ¿Debemos etiquetar la mercancía con vuestras etiquetas?

La mercancía debe ir identificada. No es necesario identificarla con nuestras etiquetas, pero sí que es cierto que siempre es mejor por la información que reflejan y habrá trazabilidad bulto a bulto. (**EtiquetaEnvio**, **EtiquetasEnviosMasivas**) Formato .pdf en distintas medidas y ZPL en 100\*150. Se podría utilizar vuestro propio formato haciendo los ajustes necesarios.

### Recibo respuesta de error al mandar el peso o el importe de un reembolso en decimales

El separador de decimales debe indicarse con un punto

**Al grabar el envío, a pesar de recibir información de errores en el mensaje de respuesta, se obtiene un código de albarán generado ¿En un caso así continuamos e imprimimos la etiqueta o paramos el proceso?**

Si os devuelve número de albarán es que los errores son “tolerables” y podéis utilizarlo. Por eso existe IgnorarErrores = “S”. Para que en caso de haberlos puedan seguir trabajando.

En el momento que un campo exceda longitudes, o que sea requerido y vaya vacío no os devolverá número de albarán.

**¿Qué formato de etiqueta devuelven los métodos de etiquetado?**

Puede ser etiqueta ZPL o .pdf en las siguientes medidas

- 100\*150 Horizontal
- 90\*60 Horizontal o vertical
- A4 de 4, 10, 12 etiquetas