PERTUKARAN
INFORMASI KESEHATAN

WAHYU WIJAYA WIDIYANTO, S.KOM, M.KOM

PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN

Wahyu Wijaya Widiyanto, S.Kom, M.Kom

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.OOO.000,O0 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN

Wahyu Wijaya Widiyanto, S.Kom, M.Kom

YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN

Penulis :
Wahyu Wijaya Widiyanto, S.Kom, M.Kom

ISBN : 978-634-7565-05-1

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :
Cici Rumsiti

Penyunting :
Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak
Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :
Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :
Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi
Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta
Office Yogyakarta : 087777899993
Marketing : 088221740145
Instagram : @ypad_penerbit
Website : https://ypad.store
Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Januari 2026
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Ajar berjudul **"Pertukaran Informasi Kesehatan: Dari Prinsip Etika hingga Implementasi Standar Global"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan sumber daya pendidikan yang komprehensif di bidang informatika kesehatan, seiring dengan percepatan transformasi digital yang melanda sektor layanan kesehatan di Indonesia dan dunia.

Di era digital saat ini, data telah menjadi denyut nadi layanan kesehatan modern. Kemampuan untuk mengalirkan informasi pasien secara aman, cepat, dan akurat antar fasilitas kesehatan bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan perawatan yang berkesinambungan, efisien, dan berkualitas. Namun, di balik kemudahan teknologi, terbentang sebuah lanskap yang kompleks, penuh dengan tantangan teknis, regulasi yang ketat, dan tanggung jawab etis yang mendalam. Menjembatani kesenjangan ini adalah tujuan utama dari buku ajar ini.

Buku ini dirancang dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Kami tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kompetensi nyata. Perjalanan dalam buku ini disusun secara sistematis, membawa pembaca dari pemahaman fundamental tentang **mengapa** pertukaran informasi itu penting—mencakup aspek hukum, etika, dan keamanan—menuju pemahaman praktis tentang **bagaimana** merancang dan mengimplementasikannya.

Pembaca akan diajak untuk menyelami konsep-konsep kunci mulai dari perancangan alur proses bisnis, penyusunan kontrak API, hingga penguasaan standar global seperti HL7 v2 dan FHIR, yang menjadi tulang punggung platform nasional SATUSEHAT. Setiap bab dilengkapi dengan contoh kontekstual, studi kasus yang relevan, dan latihan praktis yang dirancang untuk mengubah teori menjadi keterampilan yang dapat diterapkan. Puncaknya, mahasiswa akan ditantang untuk mengintegrasikan seluruh pengetahuan mereka dalam sebuah proyek akhir dan mendokumentasikannya dalam format karya ilmiah, sebuah langkah awal untuk menjadi kontributor aktif dalam komunitas informatika kesehatan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca—baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa—sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi-edisi mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat, mencerahkan, dan menginspirasi lahirnya generasi baru profesional informatika kesehatan Indonesia yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga berintegritas tinggi dan berpegang teguh pada etika profesi.

Selamat membaca dan selamat berkarya.

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....viii

BAB 1 KONSEP DASAR DAN REGULASI PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN 1

A. Etika dan Prinsip Dasar Pertukaran Informasi 2

B. Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pasien 6

C. Konsep Kerahasiaan Data Medis (Medical Confidentiality).....6

D. Regulasi dan Dasar Hukum Pertukaran Informasi 9

E. Keamanan Informasi sebagai Pilar Etika.....14

F. Ringkasan dan Evaluasi Konsep Dasar.....19

BAB 2 KONSEP INTEROPERABILITAS DAN ALUR RUJUKAN KESEHATAN 25

A. Definisi dan Tingkatan Interoperabilitas 26

B. Metode dan Model Pertukaran Data 30

C. Alur Rujukan Kesehatan dan Kebutuhan Data.....33

D. Standar Interoperabilitas Global.....36

E. Perancangan Interoperabilitas Awal 39

BAB 3 PROTOKOL JARINGAN DAN MEKANISME KEAMANAN TRANSPORT 49

A. Dasar-Dasar Protokol Jaringan dalam Kesehatan 50

B. Transport Layer Security (TLS) dan SSL.....53

C. Arsitektur RESTful untuk API Kesehatan.....56

D. Implementasi Protokol Jaringan Aman 59

D. Praktikum Protokol dan Keamanan.....62

BAB 4 PERANCANGAN KATALOG DATA DAN PRIVACY-BY-DESIGN 73

A. Konsep Katalog Data dan Kamus Data 74

B. Minimal Dataset dan Kebutuhan Pertukaran 77

C. Prinsip Privacy-by-Design (PbD) 80

D. Teknik Masking dan Anonimisasi Data 83

E. Praktikum Penyusunan Katalog Data 86

BAB 5 DOKUMENTASI PERTUKARAN DAN PERSETUJUAN BERBASIS PERAN 96

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertukaran 97

B. Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP) 101

C. Model Akses Berbasis Peran (RBAC) 104

D. Klinik Penulisan dan Review Dokumen 107

E. Studi Kasus Dokumentasi Pertukaran 110

BAB 6 KONFIGURASI JARINGAN DASAR DAN MANAJEMEN AKSES 119

A. Dasar-Dasar Jaringan dan Pengalamatan IP 120

B. Pengamanan Jaringan dengan Firewall 123

C. Manajemen Akun dan Otentikasi Pengguna 126

D. Konfigurasi Akses dan Uji Konektivitas 129

E. Praktikum Setting Jaringan dan Akses 132

BAB 7 TEKNIK KRIPTOGRAFI UNTUK INTEGRITAS DAN KERAHASIAAN DATA 141

A. Konsep Dasar Kriptografi dan Fungsinya 142

B. Algoritma Hashing dan Integritas Data 145

C. Enkripsi Simetris dan Asimetris 148

D. Penerapan Kriptografi Praktis 151

E. Praktikum Uji Kriptografi 155

BAB 8 PERANCANGAN ALUR PERTUKARAN DATA KESEHATAN 164

A. Pemodelan Proses Bisnis Pertukaran 165

B. Diagram Alur Menggunakan BPMN 168

C. Diagram Aktivitas Menggunakan UML 171

D. Validasi dan Review Desain Alur 175

E. Studi Kasus Perancangan Alur 178

BAB 9 PERANCANGAN FORMAT PESAN DAN SKEMA DATA 187

A. Format Pesan Pertukaran Data 188

B. Definisi Skema Data (Schema) 191

C. Penyusunan Skema Data Kesehatan 194

D. Validasi Skema dan Konsistensi Data 198

E. Praktikum Perancangan Skema 201

BAB 10 KONTRAK API DAN MEKANISME KEAMANAN DASAR 210

A. Konsep Dasar API 211

B. Penyusunan Kontrak API (API Specification) 214

C. Mekanisme Keamanan API Dasar 217

D. Postman Walkthrough dan Pengujian Kontrak 220

E. Praktikum Kontrak API dan Keamanan 223

BAB 11 UJI COBA, ERROR HANDLING, DAN LOGGING PERTUKARAN 233

A. Strategi dan Skenario Uji Coba 234

B. Mekanisme Error Handling yang Efektif 237

C. Pentingnya Logging Transaksi 240

D. Praktikum Simulasi dan Logging 244

E. Evaluasi dan Refleksi Uji Coba 248

BAB 12 HL7 V2, FHIR, DAN PEMETAAN DATA KESEHATAN 258

A. Pengenalan Standar HL7 v2 259

B. Pengenalan Standar FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 262

C. Teknik Pemetaan Data 265

D. Implementasi Pemetaan FHIR/HL7 v2 269

E. Studi Kasus dan Awareness Standar 273

BAB 13 IMPLEMENTASI RINGAN PAYLOAD FHIR DAN HL7 V2 284

A. Struktur dan Penyusunan Payload FHIR 285

B. Struktur dan Penyusunan Pesan HL7 v2 289

C. Validasi Payload dan Pesan 292

D. Integrasi dengan Sistem Lokal 295

E. Praktikum Penyusunan Payload Final 298

BAB 14 UNJUK KERJA PROYEK AKHIR DAN DOKUMENTASI ILMIAH 307

A. Integrasi Akhir Sistem Pertukaran 308

B. Persiapan Unjuk Kerja (Presentasi Proyek) 311

C. Penyusunan Draft Artikel Ilmiah (IMRAD) 314

D. Dokumentasi Portofolio dan Review Sejawat 318

E. Penutup dan Pengembangan Lanjutan 321

DAFTAR PUSTAKA 332

GLOSARIUM 335

BAB 1
KONSEP DASAR DAN REGULASI PERTUKARAN INFORMASI KESEHATAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis etika dan prinsip dasar yang melandasi pertukaran informasi kesehatan.
2. Membedakan dan mengelola aspek kerahasiaan serta perlindungan data pasien dalam sistem kesehatan.
3. Mengidentifikasi dasar hukum dan regulasi nasional maupun internasional yang mengatur pertukaran informasi kesehatan.
4. Memahami konsep keamanan informasi sebagai pilar fundamental dalam praktik etis pertukaran data.
5. Mengevaluasi penerapan konsep dasar, etika, dan regulasi melalui analisis kasus.

Pendahuluan

Pertukaran informasi kesehatan di era digital telah menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan modern. Kemampuan untuk berbagi data pasien secara cepat dan akurat antar fasilitas kesehatan, profesional medis, dan bahkan dengan pasien itu sendiri, membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas diagnosis, efektivitas pengobatan, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan fundamental yang menyangkut hak-hak dasar individu. Setiap data yang dibagikan membawa serta informasi yang sangat pribadi dan sensitif, sehingga pengelolaannya menuntut tanggung jawab etis dan kepatuhan hukum yang ketat untuk melindungi privasi dan martabat pasien.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai landasan etika, hukum, dan keamanan informasi menjadi kompetensi wajib bagi setiap tenaga kesehatan dan pengelola sistem informasi. Bab ini akan mengupas tuntas konsep-konsep fundamental tersebut, mulai dari prinsip etika pertukaran data, mekanisme perlindungan kerahasiaan pasien, hingga kerangka regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.

Dengan menguasai materi ini, para profesional diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi informasi kesehatan secara optimal, tetapi juga dapat bertindak sebagai penjaga kepercayaan pasien yang berintegritas dan bertanggung jawab.

A. Etika dan Prinsip Dasar Pertukaran Informasi

Etika dalam konteks informasi kesehatan merupakan kompas moral yang memandu setiap tindakan terkait pengelolaan data pasien. Ini bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan fondasi prinsip yang memastikan bahwa teknologi dan data digunakan untuk kebaikan pasien (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), menghormati otonomi individu (*autonomy*), dan menjunjung tinggi keadilan (*justice*). Dalam praktik pertukaran data, prinsip-prinsip ini menjadi sangat krusial karena informasi kesehatan bersifat sangat personal dan rentan disalahgunakan. Tanpa panduan etis yang kuat, kemudahan pertukaran data digital dapat dengan mudah mengikis hak privasi pasien dan merusak hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Memahami ruang lingkup etika informasi kesehatan berarti menyadari bahwa setiap keputusan—mulai dari siapa yang boleh mengakses data, untuk tujuan apa data itu digunakan, hingga bagaimana data itu diamankan—memiliki implikasi moral yang signifikan. Hal ini menuntut para profesional untuk menavigasi dilema antara kebutuhan klinis untuk berbagi informasi demi pengobatan dan kewajiban untuk melindungi kerahasiaan data tersebut. Dengan demikian, etika menjadi kerangka kerja untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan, memastikan bahwa martabat dan hak pasien selalu menjadi prioritas utama dalam setiap proses pertukaran informasi kesehatan.

Definisi dan Ruang Lingkup Etika Informasi Kesehatan

Etika informasi kesehatan adalah cabang dari bioetika yang secara spesifik membahas prinsip-prinsip moral, nilai, dan kewajiban yang timbul dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran informasi kesehatan. Definisinya mencakup analisis sistematis terhadap dilema moral yang dihadapi oleh profesional kesehatan, administrator, dan peneliti saat mengelola data pasien yang sensitif. Menurut Barrows dan Clayton (2020), etika ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan penilaian moral untuk membuat

keputusan yang benar dalam situasi yang kompleks. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup isu-isu mulai dari persetujuan pasien untuk berbagi data, penggunaan data sekunder untuk penelitian, hingga keadilan dalam akses terhadap teknologi informasi kesehatan.

Ruang lingkup etika informasi kesehatan meluas seiring dengan perkembangan teknologi. Ini mencakup etika dalam penggunaan rekam medis elektronik (RME), di mana kemudahan akses dan penyalinan data menciptakan risiko baru terhadap privasi. Selain itu, bidang ini juga membahas etika *telemedicine*, di mana konsultasi jarak jauh melibatkan transmisi data melalui jaringan yang berpotensi tidak aman. Aspek lainnya adalah penggunaan *big data* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam analisis kesehatan, yang memunculkan pertanyaan etis tentang algoritma yang bias, kepemilikan data, dan potensi diskriminasi berdasarkan profil kesehatan seseorang (Chen et al., 2021).

Pada intinya, ruang lingkup etika informasi kesehatan mencakup tiga domain utama. Pertama, **domain individu**, yang berfokus pada hak pasien atas privasi, otonomi dalam memberikan persetujuan, dan akses terhadap informasi kesehatannya sendiri. Kedua, **domain profesional**, yang mengatur kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*) dan bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Ketiga, **domain sosial**, yang membahas isu-isu yang lebih luas seperti keadilan dalam alokasi sumber daya teknologi kesehatan, tanggung jawab institusi dalam melindungi data, dan penggunaan data kesehatan untuk kepentingan publik seperti penelitian epidemiologi, dengan tetap menghormati hak-hak individu.

Perbedaan Privacy, Confidentiality, dan Security

Meskipun sering digunakan secara bergantian, istilah *privacy*, *confidentiality*, dan *security* memiliki makna yang berbeda namun saling terkait dalam konteks informasi kesehatan. **Privacy** (Privasi) adalah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dapat dikumpulkan, digunakan, dan diungkapkan kepada orang lain. Ini adalah konsep yang berpusat pada individu dan otonominya. Dalam konteks kesehatan, privasi adalah hak pasien untuk menjaga informasi tentang tubuh dan kondisi kesehatannya dari pengamatan atau akses yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, pasien berhak memutuskan apakah riwayat penyakit mentalnya boleh dibagikan kepada perusahaan asuransi.

Confidentiality (Kerahasiaan) adalah kewajiban yang timbul dari hubungan khusus, seperti antara pasien dan dokter, untuk melindungi informasi yang telah diungkapkan dalam hubungan tersebut. Ini adalah sebuah janji atau tugas etis dan hukum untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi pasien kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pasien, kecuali diwajibkan oleh hukum. Jika privasi adalah hak, maka kerahasiaan adalah kewajiban. Sebagai contoh, seorang dokter yang mengetahui status HIV pasiennya memiliki kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak membicarakannya dengan kolega yang tidak terlibat dalam perawatan pasien (Nasir et al., 2022).

Security (Keamanan) merujuk pada langkah-langkah teknis, administratif, dan fisik yang diterapkan untuk melindungi sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Keamanan adalah mekanisme untuk menegakkan privasi dan kerahasiaan. Tanpa keamanan yang memadai, janji kerahasiaan dan hak privasi tidak dapat dijamin. Contoh tindakan keamanan meliputi penggunaan enkripsi untuk data yang ditransmisikan, penerapan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor untuk mengakses rekam medis elektronik, serta kebijakan kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*).

Tabel 1.1: Perbandingan Konsep Privacy, Confidentiality, dan Security

Aspek	Privacy (Privasi)	Confidentiality (Kerahasiaan)	Security (Keamanan)
Definisi Inti	Hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya.	Kewajiban untuk melindungi informasi yang dipercayakan.	Mekanisme perlindungan data dan sistem informasi.
Fokus Utama	Individu (Pasien). Berpusat pada hak dan otonomi.	Hubungan (Pasien-Dokter). Berpusat pada tugas dan janji.	Sistem dan Data. Berpusat pada tindakan dan teknologi.
Sifat	Konsep luas yang bersifat filosofis dan hukum.	Prinsip etis dan profesional yang mengikat.	Tindakan operasional dan teknis.
Contoh Praktis	Pasien berhak menolak memberikan riwayat	Dokter tidak boleh mendiskusikan	Rumah sakit menerapkan enkripsi pada database rekam

	genetiknya kepada peneliti.	diagnosis pasien di area publik.	medis elektroniknya.
Pertanyaan Kunci	"Informasi apa yang boleh dikumpulkan dan dibagikan?"	"Kepada siapa saya boleh mengungkapkan informasi ini?"	"Bagaimana cara kita melindungi informasi ini dari akses tidak sah?"

Penerapan Prinsip Etika dalam Praktik Pertukaran Data

Penerapan prinsip etika dalam praktik pertukaran data kesehatan menuntut kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak yang terlibat. Prinsip **otonomi** diwujudkan melalui mekanisme *informed consent* yang kuat, di mana pasien tidak hanya menandatangani formulir, tetapi benar-benar memahami data apa yang akan dibagikan, kepada siapa, untuk tujuan apa, dan untuk berapa lama. Praktik terbaiknya adalah menyediakan persetujuan yang granular, yang memungkinkan pasien memilih jenis data yang boleh dibagikan. Misalnya, pasien mungkin setuju untuk berbagi data hasil laboratorium untuk rujukan ke spesialis, tetapi tidak setuju berbagi catatan psikoterapi (Grady, 2019).

Prinsip **beneficence** (berbuat baik) dan **non-maleficence** (tidak merugikan) menjadi panduan utama dalam memutuskan kapan pertukaran data diperlukan. Pertukaran data harus memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, seperti menghindari pengulangan tes yang tidak perlu atau memberikan gambaran klinis yang komprehensif dalam situasi darurat. Sebaliknya, prinsip non-maleficence menuntut organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Ini termasuk risiko kesalahan identifikasi pasien akibat data yang tidak akurat, atau risiko diskriminasi jika data sensitif bocor ke pihak yang tidak berwenang seperti pemberi kerja atau perusahaan asuransi (Barrows & Clayton, 2020).

Prinsip **keadilan** (*justice*) dalam pertukaran data diterapkan dengan memastikan bahwa manfaat dan beban teknologi didistribusikan secara merata. Ini berarti memastikan bahwa semua pasien, terlepas dari status sosial-ekonomi atau lokasi geografis mereka, dapat memperoleh manfaat dari pertukaran data yang efisien. Di sisi lain, keadilan juga berarti data kelompok rentan tidak dieksploitasi untuk tujuan komersial atau penelitian tanpa kompensasi atau manfaat yang adil bagi komunitas mereka. Institusi kesehatan harus membangun sistem pertukaran data yang interoperabel dan

tidak menciptakan "pulau-pulau informasi" yang hanya menguntungkan kelompok atau fasilitas kesehatan tertentu, seraya memastikan perlindungan yang setara bagi semua data pasien.

B. Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pasien

Kerahasiaan data medis adalah landasan dari hubungan terapeutik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kepercayaan pasien bahwa informasi paling pribadi mereka akan dijaga dengan aman adalah faktor krusial yang mendorong mereka untuk jujur dan terbuka sepenuhnya mengenai gejala, riwayat, dan gaya hidup mereka. Tanpa jaminan kerahasiaan ini, pasien mungkin akan menyembunyikan informasi penting karena takut akan stigma, diskriminasi, atau konsekuensi sosial lainnya, yang pada akhirnya dapat membahayakan diagnosis dan efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan sebuah prasyarat etis untuk memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan manusiawi.

Dalam ekosistem kesehatan digital saat ini, tantangan untuk melindungi kerahasiaan data pasien menjadi semakin kompleks. Data tidak lagi hanya tersimpan dalam satu map di satu klinik, melainkan tersebar di berbagai sistem, server, dan perangkat yang terhubung melalui jaringan. Hal ini menuntut adanya mekanisme perlindungan yang jauh lebih canggih daripada sekadar menyimpan rekam medis di lemari terkunci. Diperlukan kerangka kerja yang solid, mencakup persetujuan pasien yang terinformasi (*informed consent*) sebagai gerbang utama kontrol data, serta prosedur yang jelas dan tegas untuk menangani setiap insiden pelanggaran kerahasiaan, guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital.

C. Konsep Kerahasiaan Data Medis (Medical Confidentiality)

Kerahasiaan data medis (*medical confidentiality*) adalah prinsip etis dan hukum yang mewajibkan tenaga kesehatan dan institusi untuk tidak mengungkapkan informasi kesehatan pasien yang diperoleh selama proses perawatan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pasien. Prinsip ini berakar pada Sumpah Hipokrates dan telah menjadi pilar etika kedokteran selama berabad-abad. Konsep ini mengakui bahwa informasi kesehatan, seperti diagnosis, hasil tes, riwayat pengobatan, dan bahkan fakta bahwa seseorang adalah pasien, bersifat sangat sensitif dan pribadi. Menjaga kerahasiaan

bertujuan untuk melindungi pasien dari potensi kerugian seperti stigma sosial, diskriminasi pekerjaan, atau kesulitan dalam hubungan personal (Nasir et al., 2022).

Kewajiban menjaga kerahasiaan tidaklah absolut dan memiliki beberapa pengecualian yang diakui secara hukum dan etis. Pengecualian ini umumnya berlaku ketika ada kewajiban yang lebih tinggi untuk melindungi individu lain atau masyarakat luas. Contohnya termasuk kewajiban untuk melaporkan penyakit menular tertentu kepada otoritas kesehatan publik untuk mencegah wabah, melaporkan dugaan kekerasan pada anak atau lansia kepada lembaga perlindungan, atau mematuhi perintah pengadilan untuk membuka rekam medis dalam proses hukum. Namun, pengungkapan dalam situasi seperti ini harus dilakukan secara terbatas, hanya memberikan informasi yang benar-benar relevan dan diperlukan (Grady, 2019).

Dalam konteks pertukaran informasi kesehatan digital, konsep kerahasiaan diperluas untuk mencakup perlindungan data selama transmisi dan penyimpanan. Ini berarti data harus dienkripsi saat dikirim antar fasilitas kesehatan dan dilindungi oleh kontrol akses yang ketat di dalam sistem rekam medis elektronik. Setiap akses ke data pasien harus dapat diaudit untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang melihat informasi tersebut untuk tujuan perawatan yang sah. Pelanggaran kerahasiaan di era digital tidak hanya terjadi melalui pembicaraan, tetapi juga melalui peretasan, akses yang tidak sah oleh staf internal, atau kegagalan sistem keamanan, yang semuanya menjadi tanggung jawab institusi kesehatan untuk dicegah.

Mekanisme Persetujuan Pasien (Informed Consent) dalam Pertukaran Data

Informed consent (persetujuan setelah penjelasan) adalah proses di mana seorang pasien secara sukarela memberikan izin untuk suatu tindakan medis atau pembagian data setelah menerima dan memahami informasi yang akurat dan memadai tentang risiko, manfaat, dan alternatif yang ada. Ini bukan sekadar acara penandatanganan formulir, melainkan dialog berkelanjutan antara penyedia layanan dan pasien yang menghormati hak otonomi pasien. Dalam konteks pertukaran data, *informed consent* adalah mekanisme etis dan hukum utama yang memberikan pasien kontrol atas informasi kesehatan mereka. Agar persetujuan dianggap sah, tiga elemen harus terpenuhi: **informasi** yang cukup, **kapasitas** pasien untuk membuat keputusan, dan **kesukarelaan** tanpa paksaan (Barrows & Clayton, 2020).

Informasi yang diberikan kepada pasien harus mencakup beberapa poin kunci. Pasien harus diberitahu secara jelas mengenai: (1) jenis data spesifik yang akan dibagikan (misalnya, hanya hasil lab atau seluruh rekam medis); (2) tujuan dari pertukaran data (misalnya, untuk rujukan ke spesialis, klaim asuransi, atau penelitian); (3) identitas penerima data (misalnya, nama rumah sakit atau dokter tujuan); (4) risiko potensial dari pembagian data (misalnya, kemungkinan pelanggaran keamanan); dan (5) hak pasien untuk menolak atau mencabut persetujuan di kemudian hari tanpa mempengaruhi kualitas perawatannya. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sangat penting untuk memastikan pasien benar-benar mengerti.

Di era digital, model persetujuan menjadi lebih dinamis. Model "persetujuan luas" (*broad consent*) memungkinkan pasien memberikan izin untuk penggunaan data mereka di masa depan untuk tujuan yang mungkin belum ditentukan, seperti penelitian. Model ini efisien tetapi menimbulkan pertanyaan etis tentang otonomi. Sebaliknya, "persetujuan dinamis" (*dynamic consent*) menggunakan platform digital yang memungkinkan pasien untuk mengelola preferensi persetujuan mereka secara *real-time*. Pasien dapat masuk ke portal untuk melihat siapa yang mengakses data mereka, untuk tujuan apa, dan dapat mengubah izin mereka kapan saja. Meskipun lebih kompleks untuk diimplementasikan, model ini memberikan tingkat kontrol dan transparansi tertinggi kepada pasien (Chen et al., 2021).

Penanganan Pelanggaran Kerahasiaan Data

Penanganan pelanggaran kerahasiaan data adalah serangkaian tindakan terstruktur yang harus diambil oleh sebuah organisasi kesehatan ketika terjadi insiden keamanan yang mengakibatkan pengungkapan informasi kesehatan yang dilindungi secara tidak sah. Respons yang cepat dan efektif sangat penting untuk memitigasi kerusakan pada pasien, memulihkan kepercayaan, dan memenuhi kewajiban hukum. Langkah pertama adalah **deteksi dan identifikasi** pelanggaran, yang bisa berasal dari laporan staf, audit sistem, atau notifikasi dari pihak eksternal. Setelah terdeteksi, tim respons insiden harus segera dibentuk untuk melakukan investigasi awal guna memahami sifat dan lingkup pelanggaran: data apa yang terpengaruh, siapa yang terdampak, dan bagaimana pelanggaran itu terjadi.

Langkah selanjutnya adalah **pengendalian dan pemulihan**. Tim harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan pengungkapan data lebih lanjut, misalnya dengan menonaktifkan akun yang disusupi, mengisolasi sistem yang terinfeksi, atau memperbaiki kerentanan keamanan. Setelah

ancaman terkendali, upaya difokuskan pada pemulihan operasi normal dan menganalisis akar penyebab pelanggaran untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Analisis ini sangat penting untuk perbaikan sistem dan kebijakan keamanan di masa depan (Kruse et al., 2017).

Langkah krusial berikutnya adalah **notifikasi**. Peraturan seperti GDPR dan HIPAA mewajibkan organisasi untuk memberitahu individu yang terdampak dan otoritas regulator terkait dalam jangka waktu tertentu setelah pelanggaran ditemukan. Notifikasi kepada pasien harus jelas dan transparan, menjelaskan sifat pelanggaran, jenis informasi yang bocor, langkah-langkah yang harus diambil pasien untuk melindungi diri (misalnya, waspada terhadap penipuan), dan apa yang dilakukan organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Tergantung pada skala dan jenis data yang bocor, organisasi mungkin perlu menawarkan layanan pemantauan kredit atau bantuan lain kepada korban. Terakhir, organisasi harus melakukan **evaluasi pasca-insiden** dan mendokumentasikan seluruh proses untuk pembelajaran dan bukti kepatuhan hukum.

D. Regulasi dan Dasar Hukum Pertukaran Informasi

Praktik pertukaran informasi kesehatan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan diatur secara ketat oleh kerangka hukum dan regulasi yang kompleks. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan dua kepentingan vital: di satu sisi, mendorong pemanfaatan data kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesehatan masyarakat; di sisi lain, melindungi hak-hak fundamental pasien, terutama hak atas privasi dan kerahasiaan. Regulasi menyediakan standar minimum yang harus dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari rumah sakit, klinik, hingga pengembang perangkat lunak, dalam mengelola dan mempertukarkan data kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya soal menghindari sanksi hukum, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab etis dan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik.

Di Indonesia, lanskap hukum ini dibentuk oleh serangkaian undang-undang dan peraturan turunan yang saling terkait, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai Peraturan Menteri Kesehatan. Memahami hierarki dan substansi dari peraturan-peraturan ini adalah esensial bagi setiap praktisi dan

pengelola sistem informasi kesehatan. Lebih jauh lagi, di dunia yang semakin terhubung, pemahaman terhadap regulasi internasional seperti GDPR di Eropa dan HIPAA di Amerika Serikat menjadi penting, tidak hanya sebagai pembanding tetapi juga karena potensi implikasinya terhadap layanan kesehatan yang bersifat lintas batas negara, seperti *telemedicine* atau kolaborasi riset internasional.

Undang-undang Kesehatan dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Di Indonesia, dua pilar hukum utama yang menjadi dasar bagi pertukaran informasi kesehatan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU Kesehatan yang baru secara eksplisit mengakui dan mengatur penyelenggaraan telemedisin dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Salah satu mandat utamanya adalah kewajiban bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME) yang terhubung ke platform nasional yang disebut SATUSEHAT. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk standardisasi dan interoperabilitas data kesehatan secara nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Undang-Undang ITE, di sisi lain, menyediakan kerangka hukum umum untuk semua aktivitas elektronik, termasuk pertukaran informasi kesehatan. UU ini memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang menjadi dasar bagi validitas RME. Lebih penting lagi, UU ITE, terutama setelah perubahannya, mengatur secara tegas tentang perlindungan data pribadi. Pasal-pasal terkait melarang setiap orang untuk secara tidak sah mengakses, memperoleh, atau mengubah informasi elektronik milik orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda yang signifikan, memberikan lapisan perlindungan hukum bagi data pasien yang disimpan dan dipertukarkan secara digital.

Kombinasi kedua undang-undang ini menciptakan sebuah ekosistem regulasi di mana pertukaran data kesehatan didorong untuk efisiensi layanan, namun pada saat yang sama diwajibkan untuk mematuhi standar keamanan dan perlindungan data yang ketat. UU Kesehatan memberikan konteks spesifik untuk sektor kesehatan, sementara UU ITE memberikan payung hukum umum untuk aspek teknis dan keamanan transaksi

elektronik. Kepatuhan terhadap keduanya menjadi kewajiban mutlak bagi setiap penyelenggara sistem informasi kesehatan di Indonesia untuk memastikan bahwa inovasi digital berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait Rekam Medis Elektronik

Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) memberikan panduan teknis dan operasional yang lebih detail. Regulasi yang paling sentral dalam konteks ini adalah **Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis**. Peraturan ini secara revolusioner mengubah paradigma dari rekam medis berbasis kertas ke rekam medis elektronik (RME) dan mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk beralih sepenuhnya ke RME. Permenkes ini mendefinisikan secara jelas isi, kepemilikan, dan tata kelola RME (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Permenkes No. 24 Tahun 2022 menetapkan beberapa ketentuan kunci. Pertama, isi RME harus mencakup data identitas, data klinis, dan data penunjang lainnya yang dibuat secara sistematis. Kedua, mengenai kepemilikan, ditegaskan bahwa berkas rekam medis (fisik maupun elektronik) adalah milik fasyankes, namun **isi rekam medis adalah milik pasien**. Ini adalah penegasan penting atas hak pasien atas datanya. Ketiga, peraturan ini mengatur secara ketat mengenai keamanan dan kerahasiaan. Fasyankes diwajibkan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dalam RME, serta wajib terhubung dengan platform integrasi nasional SATUSEHAT.

Selain itu, Permenkes ini juga mengatur tentang pelepasan informasi dan persetujuan. Pelepasan informasi dari RME untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pihak ketiga lainnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien atau ahli warisnya. Peraturan ini juga menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi oleh sistem RME, termasuk kemampuan untuk mencatat log akses (*audit trail*) dan interoperabilitas dengan sistem lain. Dengan adanya Permenkes ini, terdapat panduan yang jelas bagi fasyankes dalam mengimplementasikan RME yang aman, andal, dan patuh hukum, sekaligus menjadi dasar hukum untuk pertukaran data yang terstandarisasi melalui ekosistem SATUSEHAT.

Perbandingan Regulasi Nasional dan Internasional (GDPR, HIPAA)

Membandingkan regulasi Indonesia dengan kerangka kerja internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) di Amerika Serikat memberikan perspektif yang berharga. **HIPAA**, yang lebih dulu ada, berfokus secara spesifik pada sektor kesehatan. Aturan utamanya, *Privacy Rule* dan *Security Rule*, menetapkan standar nasional untuk melindungi informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara pribadi (*Protected Health Information* atau PHI). HIPAA mendefinisikan entitas yang dicakup (*covered entities*) seperti penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi, serta rekanan bisnis mereka (*business associates*), dan mewajibkan mereka untuk menerapkan perlindungan administratif, fisik, dan teknis untuk PHI. Fokus utama HIPAA adalah pada keamanan dan kerahasiaan dalam konteks layanan kesehatan AS.

GDPR, di sisi lain, memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan tidak spesifik untuk sektor kesehatan saja, melainkan berlaku untuk semua jenis data pribadi warga Uni Eropa. GDPR memperkenalkan konsep-konsep yang lebih progresif seperti "hak untuk dilupakan" (*right to be forgotten*), portabilitas data (*data portability*), dan prinsip *privacy by design and by default*. Sanksi atas pelanggaran GDPR juga sangat berat, bisa mencapai 4% dari omzet tahunan global perusahaan. Meskipun tidak spesifik kesehatan, GDPR memberikan perlindungan yang sangat kuat untuk data kesehatan yang dikategorikan sebagai "data kategori khusus" yang memerlukan dasar hukum pemrosesan yang lebih ketat, biasanya persetujuan eksplisit (Voigt & von dem Bussche, 2017).

Regulasi di Indonesia, yang dibentuk oleh UU Kesehatan, UU ITE, dan Permenkes 24/2022, mengadopsi elemen dari kedua pendekatan tersebut. Seperti HIPAA, regulasi Indonesia memiliki fokus kuat pada sektor kesehatan dengan mandat spesifik untuk RME. Namun, seperti GDPR, Indonesia juga mulai bergerak menuju kerangka perlindungan data pribadi yang lebih umum (tercermin dalam UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022), yang memberikan hak-hak lebih luas kepada subjek data. Keunikan pendekatan Indonesia adalah mandat integrasi data nasional melalui platform SATUSEHAT, sebuah langkah sentralisasi yang tidak seketat di HIPAA atau GDPR, yang bertujuan untuk interoperabilitas nasional.

Tabel 1.2: Perbandingan Regulasi Informasi Kesehatan

Aspek	HIPAA (Amerika Serikat)	GDPR (Uni Eropa)	Regulasi Indonesia (UU Kesehatan, ITE, Permenkes)
Fokus Utama	Informasi Kesehatan yang Dilindungi (PHI) dalam sektor kesehatan.	Semua jenis data pribadi warga Uni Eropa.	Informasi kesehatan dalam konteks RME dan sistem informasi nasional.
Subjek yang Diatur	*Covered Entities* (fasyankes, asuransi) & *Business Associates*.	*Data Controllers* & *Data Processors* yang memproses data warga UE.	Penyelenggara Sistem Elektronik, fasyankes, tenaga kesehatan.
Hak Utama Pasien/Subjek Data	Hak untuk mengakses, mengubah, dan membatasi pengungkapan PHI.	Hak untuk dilupakan, portabilitas data, akses, rektifikasi, pembatasan pemrosesan.	Hak atas isi rekam medis, hak untuk menyetujui/menolak pelepasan informasi.
Persetujuan (Consent)	Izin tersirat seringkali cukup untuk perawatan, pembayaran, dan operasi.	Persetujuan harus eksplisit, terinformasi, dan spesifik, terutama untuk data sensitif.	Persetujuan tertulis diperlukan untuk pelepasan informasi di luar perawatan langsung.
Sanksi	Denda sipil dan pidana, bervariasi berdasarkan tingkat kelalaian.	Denda sangat tinggi, bisa mencapai €20 juta atau 4% dari omzet global tahunan.	Sanksi administratif (teguran, denda) hingga sanksi pidana berdasarkan UU ITE.
Fitur Unik	Aturan spesifik untuk *Business Associates*.	Prinsip *Privacy by Design*, cakupan	Mandat wajib RME dan integrasi ke

		ekstrateritorial yang luas.	platform nasional (SATUSEHAT).



Gambar 1.1: *Sebuah diagram Venn yang mengilustrasikan hubungan antara Privacy, Confidentiality, dan Security. Lingkaran Privacy sebagai yang terluas menggambarkan hak individu. Di dalamnya, lingkaran Confidentiality menggambarkan kewajiban profesional. Di pusat, sebagai inti yang memungkinkan keduanya, adalah Security yang digambarkan sebagai perisai atau kunci, melambangkan perlindungan teknis dan prosedural.*

E. Keamanan Informasi sebagai Pilar Etika

Dalam dunia digital, niat baik dan sumpah profesional untuk menjaga kerahasiaan tidak akan berarti tanpa adanya mekanisme perlindungan yang kokoh. Keamanan informasi, oleh karena itu, bukanlah sekadar aspek teknis yang terpisah, melainkan telah menjadi pilar fundamental yang menopang

tegaknya etika dalam pertukaran informasi kesehatan. Jika etika adalah "mengapa" kita harus melindungi data pasien, maka keamanan informasi adalah "bagaimana" kita melakukannya. Tanpa sistem keamanan yang andal, janji kerahasiaan menjadi rapuh dan hak privasi pasien dapat dengan mudah dilanggar, baik oleh ancaman eksternal seperti peretas maupun oleh kelalaian internal.

Kegagalan dalam mengamankan informasi kesehatan dapat berakibat fatal, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial atau reputasi bagi institusi, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Data medis yang diubah, hilang, atau bocor dapat mengarah pada kesalahan diagnosis, pengobatan yang tidak tepat, serta diskriminasi dan stigma sosial. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan informasi adalah investasi dalam etika itu sendiri. Bab ini akan membahas konsep dasar keamanan informasi, perannya yang tak terpisahkan dalam menjamin praktik pertukaran data yang etis, dan pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai studi kasus pelanggaran.

Konsep Dasar Keamanan Informasi (CIA Triad)

Fondasi dari keamanan informasi modern adalah model yang dikenal sebagai **CIA Triad**, yang terdiri dari tiga prinsip inti: *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan). Model ini menyediakan kerangka kerja untuk merancang sistem keamanan yang komprehensif. **Confidentiality** adalah upaya untuk mencegah pengungkapan informasi kepada individu atau sistem yang tidak berwenang. Dalam konteks kesehatan, ini adalah jaminan bahwa hanya pihak yang memiliki hak akses yang sah (misalnya, dokter yang merawat pasien) yang dapat melihat data medis pasien. Mekanisme untuk mencapai kerahasiaan meliputi enkripsi data, kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*), dan autentikasi pengguna yang kuat.

Integrity atau integritas data berarti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data sepanjang siklus hidupnya. Data tidak boleh diubah secara tidak sah atau tidak terdeteksi. Dalam pelayanan kesehatan, integritas sangat krusial; perubahan yang tidak sah pada data dosis obat, alergi, atau diagnosis pasien dapat berakibat fatal. Untuk menjaga integritas, sistem menggunakan mekanisme seperti *checksums*, tanda tangan digital (*digital signatures*), dan pencatatan jejak audit (*audit trails*) yang mencatat setiap perubahan pada data, siapa yang melakukannya, dan kapan (Solove, 2021).

Availability atau ketersediaan memastikan bahwa informasi dan sistem dapat diakses dan digunakan tepat waktu oleh pengguna yang berwenang. Dalam lingkungan klinis, ketersediaan adalah masalah hidup dan mati. Jika seorang dokter di unit gawat darurat tidak dapat mengakses rekam medis elektronik pasien karena sistem *down* atau terkena serangan *ransomware*, perawatan pasien dapat tertunda secara kritis. Oleh karena itu, strategi keamanan harus mencakup redundansi sistem, rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*), dan perlindungan terhadap serangan yang bertujuan melumpuhkan layanan, seperti *Denial-of-Service* (DoS).

Peran Keamanan dalam Menjamin Etika Pertukaran

Keamanan informasi secara langsung menerjemahkan prinsip-prinsip etika abstrak menjadi tindakan nyata yang dapat diukur dan ditegakkan. Prinsip etis **kerahasiaan** (*confidentiality*) secara langsung diwujudkan oleh pilar *Confidentiality* dalam CIA Triad. Tanpa enkripsi dan kontrol akses yang merupakan bagian dari keamanan, janji seorang dokter untuk menjaga rahasia pasien hanyalah kata-kata. Keamanan memberikan alat untuk menegakkan janji tersebut di lingkungan digital, memastikan bahwa data pasien terlindungi dari mata-mata yang tidak berhak, baik dari dalam maupun luar organisasi.

Peran keamanan juga sangat penting dalam menegakkan prinsip **non-maleficence** (tidak merugikan). Pilar *Integrity* dan *Availability* dari CIA Triad adalah garda terdepan untuk mencegah kerugian pada pasien. Dengan memastikan integritas data, sistem keamanan mencegah perubahan data yang dapat menyebabkan kesalahan medis. Dengan menjamin ketersediaan, sistem keamanan memastikan bahwa informasi klinis yang vital selalu dapat diakses saat dibutuhkan, mencegah penundaan perawatan yang berbahaya. Kegagalan keamanan, seperti serangan *ransomware* yang mengunci data rumah sakit, adalah contoh nyata pelanggaran etika non-maleficence dalam skala besar (Kruse et al., 2017).

Lebih jauh, keamanan informasi juga mendukung prinsip **otonomi** dan **kepercayaan**. Ketika pasien yakin bahwa data mereka dikelola dalam sistem yang aman, mereka akan lebih percaya pada institusi kesehatan dan lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam pertukaran data yang bermanfaat bagi perawatan mereka. Sistem yang aman dapat mendukung mekanisme persetujuan yang granular, memberikan pasien kontrol nyata atas siapa yang dapat melihat data mereka, yang secara langsung menghormati otonomi mereka. Dengan demikian, keamanan bukan lagi hanya fungsi teknis IT,

melainkan komponen integral dari tata kelola klinis dan etika institusional yang membangun dan memelihara kepercayaan pasien.

Tabel Penjelasan Detail 1.3: Analisis Mendalam Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)

Kontrol Akses Berbasis Peran atau *Role-Based Access Control* (RBAC) adalah salah satu mekanisme keamanan terpenting untuk menegakkan prinsip kerahasiaan dan *need-to-know* dalam sistem informasi kesehatan.

Komponen	Deskripsi	Contoh dalam Konteks RME Rumah Sakit	Implikasi Etis & Keamanan
Peran (Role)	Kumpulan hak akses (izin) yang ditentukan berdasarkan fungsi pekerjaan atau jabatan dalam organisasi.	Peran "Dokter", "Perawat", "Staf Pendaftaran", "Analis Laboratorium", "Administrator Sistem".	Memastikan setiap individu hanya memiliki akses sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, mengurangi risiko penyalahgunaan akses karena penasaran atau niat jahat.
Izin (Permission)	Hak untuk melakukan tindakan spesifik pada objek data tertentu. Tindakan bisa berupa membaca, menulis, mengubah, atau menghapus.	Izin "membaca riwayat diagnosis", "menulis resep baru", "melihat hasil lab", "mendaftarkan pasien baru".	Menerapkan prinsip *least privilege* (hak akses minimum). Seorang staf pendaftaran tidak memerlukan izin untuk membaca catatan klinis, hanya data demografis.
Pengguna (User)	Individu (misalnya, staf rumah sakit) yang berinteraksi dengan sistem. Setiap	Dr. Budi ditugaskan peran "Dokter". Suster Ani ditugaskan peran "Perawat".	Memudahkan pengelolaan hak akses. Saat seorang staf pindah tugas (misalnya dari perawat menjadi kepala ruangan),

	pengguna ditugaskan satu atau lebih peran.		admin hanya perlu mengubah perannya, bukan izin satu per satu.
Sesi (Session)	Sesi aktif seorang pengguna di mana peran yang ditugaskan kepadanya diaktifkan.	Saat Dr. Budi login ke sistem RME, sesi dengan peran "Dokter" dimulai, memberinya hak akses yang sesuai hingga ia logout.	Memungkinkan audit dan pelacakan aktivitas. Sistem dapat mencatat bahwa Dr. Budi (dalam sesi X) mengakses rekam medis pasien Y pada waktu Z, menciptakan jejak audit yang jelas.

Studi Kasus Pelanggaran Etika dan Hukum

Salah satu studi kasus paling terkenal adalah serangan *ransomware* **WannaCry** pada tahun 2017 yang melumpuhkan sebagian besar *National Health Service* (NHS) di Inggris. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan pada sistem operasi Windows yang sudah usang dan tidak ditambal (*unpatched*). Akibatnya, puluhan rumah sakit dan klinik terpaksa membatalkan ribuan janji temu dan operasi, mengalihkan ambulans, dan kembali ke sistem manual berbasis kertas. Kasus ini adalah contoh nyata kegagalan pilar *Availability* (ketersediaan). Secara etis, ini merupakan pelanggaran besar terhadap prinsip non-maleficence, karena ribuan pasien mengalami penundaan perawatan yang berpotensi membahayakan. Secara hukum, ini menunjukkan kelalaian dalam manajemen risiko keamanan siber (Martin et al., 2017).

Studi kasus lain yang menyoroti pelanggaran kerahasiaan dan privasi adalah **pelanggaran data Anthem** pada tahun 2015 di Amerika Serikat. Peretas berhasil mencuri data pribadi hampir 79 juta orang, termasuk nama, tanggal lahir, dan nomor jaminan sosial. Meskipun data medis spesifik tidak dicuri, kebocoran data demografis ini menciptakan risiko besar pencurian identitas dan penipuan bagi para korban. Kasus ini menyoroti pentingnya melindungi semua jenis data yang terkait dengan pasien, bukan hanya data klinis. Pelanggaran ini mengakibatkan denda HIPAA terbesar pada saat itu ($16 juta) dan gugatan hukum senilai $115 juta, menunjukkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius dari kegagalan keamanan (Kruse et al., 2017).

Di tingkat individu, banyak kasus pelanggaran etika terjadi karena **akses tidak sah oleh staf internal**. Sebagai contoh, kasus di mana seorang pegawai rumah sakit mengakses rekam medis seorang selebriti karena penasaran, atau seorang staf melihat data mantan pasangannya. Meskipun tidak melibatkan peretas eksternal, tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap privasi pasien dan kewajiban kerahasiaan profesional. Kasus-kasus seperti ini menekankan pentingnya kontrol akses yang ketat seperti RBAC, pelatihan etika bagi seluruh staf, dan sistem audit yang dapat mendeteksi akses yang tidak wajar. Ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang budaya organisasi dan perilaku manusia.

F. Ringkasan dan Evaluasi Konsep Dasar

Setelah mendalami berbagai konsep fundamental, kerangka hukum, dan pilar keamanan, bagian akhir bab ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan pemahaman dan menguji kemampuan analisis mahasiswa. Proses pembelajaran tidak lengkap tanpa adanya sintesis dari materi yang telah dipelajari serta aplikasi pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah nyata. Bagian ini akan merangkum poin-poin kunci yang telah dibahas, memberikan kesempatan untuk evaluasi diri melalui soal-soal, dan mendorong pemikiran kritis melalui analisis kasus dan proyek mini.

Tujuan dari bagian ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menghafal definisi, tetapi mampu menginternalisasi prinsip-prinsip etika, hukum, dan keamanan dalam cara berpikir mereka. Kemampuan untuk merangkum, menjawab pertanyaan evaluatif, dan menganalisis skenario kompleks merupakan kompetensi inti yang diharapkan dari seorang profesional yang akan berkecimpung dalam ekosistem informasi kesehatan digital. Ini adalah jembatan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan praktik yang akan dihadapi di dunia kerja.

Rangkuman Konsep Kunci Bab

Bab ini telah menguraikan tiga pilar yang menopang pertukaran informasi kesehatan yang bertanggung jawab: etika, hukum, dan keamanan. Konsep etika informasi kesehatan didefinisikan sebagai landasan moral yang memandu pengelolaan data pasien, dengan penekanan pada pembedaan antara **Privacy** (hak individu), **Confidentiality** (kewajiban profesional), dan **Security** (mekanisme perlindungan). Prinsip-prinsip etika utama—

otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan keadilan—dijabarkan sebagai panduan dalam praktik pertukaran data, terutama melalui mekanisme *informed consent*.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum di Indonesia yang terdiri dari **UU Kesehatan No. 17/2023**, **UU ITE**, dan **Permenkes No. 24/2022** menjadi sorotan utama. Regulasi ini secara kolektif mendorong digitalisasi melalui RME wajib sambil menegaskan hak pasien atas isi datanya dan kewajiban fasyankes untuk menjaga keamanan serta terhubung ke platform SATUSEHAT. Perbandingan dengan regulasi internasional seperti **HIPAA** dan **GDPR** memberikan wawasan tentang standar global dalam perlindungan data kesehatan.

Terakhir, keamanan informasi dibahas sebagai pilar etika yang esensial, yang diwujudkan melalui **CIA Triad** (*Confidentiality, Integrity, Availability*). Konsep ini memastikan bahwa janji etis dapat ditegakkan secara teknis. Pelanggaran terhadap salah satu dari tiga pilar ini terbukti dapat menyebabkan kerugian nyata pada pasien dan konsekuensi hukum yang serius bagi institusi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi kasus. Dengan demikian, ketiga pilar ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pertukaran informasi kesehatan modern.

Soal Evaluasi dan Diskusi Kasus Etika

Bagian ini menyajikan serangkaian soal dan skenario untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dibahas. Soal-soal ini dirancang untuk menguji pengetahuan faktual, kemampuan analisis, dan penilaian etis dalam konteks yang relevan dengan dunia profesional.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri perbedaan fundamental antara *privacy*, *confidentiality*, dan *security*. Berikan contoh konkret untuk masing-masing konsep dalam konteks sebuah rumah sakit yang menggunakan rekam medis elektronik.

2. Prinsip etika *non-maleficence* (tidak merugikan) sangat relevan dalam pertukaran informasi kesehatan. Analisislah bagaimana kegagalan pada setiap komponen CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, Availability*) dapat secara langsung menyebabkan kerugian pada pasien.

3. Permenkes No. 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa "isi rekam medis adalah milik pasien". Jelaskan implikasi etis dan hukum dari pernyataan ini terhadap praktik pertukaran data antar fasilitas kesehatan.

4. Bandingkan pendekatan GDPR dan HIPAA dalam mengatur informasi kesehatan. Menurut Anda, pendekatan mana yang memberikan perlindungan lebih kuat bagi pasien, dan mengapa?

5. Sebuah rumah sakit berencana untuk berbagi data pasien secara anonim dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan algoritma AI pendeteksi penyakit. Tinjau rencana ini dari perspektif prinsip etika otonomi, *beneficence*, dan keadilan.

Soal Pilihan Ganda

1. Hak seorang individu untuk menentukan kapan dan bagaimana informasi pribadinya dibagikan disebut... a. Security b. Confidentiality c. **Privacy** d. Integrity

2. Seorang dokter tidak mendiskusikan diagnosis pasiennya di kantin rumah sakit. Tindakan ini adalah perwujudan dari prinsip... a. Security b. **Confidentiality** c. Privacy d. Availability

3. Enkripsi data dan penggunaan kata sandi adalah contoh penerapan dari... a. Privacy b. Confidentiality c. **Security** d. Autonomy

4. Tiga pilar utama dalam model keamanan informasi CIA Triad adalah... a. Consent, Integrity, Authentication b. **Confidentiality, Integrity, Availability** c. Control, Information, Access d. Confidentiality, Information, Authorization

5. Regulasi di Indonesia yang secara spesifik mewajibkan semua fasyankes untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik adalah... a. UU ITE No. 1 Tahun 2024 b. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 c. **Permenkes No. 24 Tahun 2022** d. UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

6. Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022, kepemilikan atas **isi** dari rekam medis adalah milik... a. Rumah Sakit b. Dokter yang merawat c. **Pasien** d. Kementerian Kesehatan

7. Regulasi perlindungan data Uni Eropa yang terkenal dengan sanksi berat dan hak-hak subjek data yang luas adalah... a. **GDPR** b. HIPAA c. HITECH Act d. SATUSEHAT

8. Memastikan bahwa data medis tidak diubah secara tidak sah oleh pihak manapun adalah tujuan dari pilar keamanan... a. Confidentiality b. Availability c. **Integrity** d. Authenticity

9. Pengecualian kewajiban menjaga kerahasiaan dapat dibenarkan dalam situasi berikut, KECUALI... a. Melaporkan penyakit menular berbahaya ke dinas kesehatan. b. Memenuhi perintah pengadilan dalam suatu kasus hukum. c. **Membagikan informasi kepada perusahaan farmasi untuk tujuan marketing.** d. Melaporkan dugaan kekerasan pada anak kepada pihak berwenang.

10. Proses dialog di mana pasien memberikan izin untuk berbagi data setelah memahami tujuan, risiko, dan manfaatnya disebut... a. Broad Consent b. Implied Consent c. **Informed Consent** d. Dynamic Consent

Diskusi Naratif

1. **Dilema Etis:** Seorang remaja berusia 16 tahun datang ke klinik dan didiagnosis menderita penyakit menular seksual. Remaja tersebut memohon agar dokter tidak memberitahu orang tuanya. Namun, peraturan rumah sakit dan keinginan orang tua untuk mengetahui kondisi anaknya menciptakan tekanan. Diskusikan konflik antara kewajiban kerahasiaan terhadap pasien (yang dianggap hampir dewasa) dan hak orang tua. Bagaimana seharusnya seorang profesional kesehatan menavigasi situasi ini berdasarkan prinsip etika dan hukum yang berlaku?

2. **Tantangan Implementasi:** Pemerintah Indonesia mewajibkan integrasi semua RME ke dalam platform SATUSEHAT. Diskusikan potensi manfaat dari integrasi ini dalam hal efisiensi dan kualitas perawatan. Di sisi lain, diskusikan pula tantangan etika dan keamanan yang muncul dari sentralisasi data kesehatan berskala besar. Risiko apa yang paling mengkhawatirkan dan bagaimana cara memitigasinya?

3. **Masa Depan Persetujuan:** Konsep *dynamic consent* memungkinkan pasien mengelola izin datanya secara *real-time*

melalui sebuah portal. Diskusikan kelebihan dan kekurangan model ini dibandingkan model persetujuan tertulis tradisional. Apakah model ini praktis untuk diimplementasikan di semua tingkat fasilitas kesehatan di Indonesia? Apa saja prasyarat (teknologi, literasi digital) agar model ini dapat berjalan efektif?

Proyek Mini: Analisis Regulasi Terbaru

Tujuan dari proyek mini ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menganalisis dan menanggapi perkembangan regulasi di dunia nyata. Proyek ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menerapkan konsep yang telah dipelajari, dan menyusun argumen yang terstruktur.

Studi Kasus

Pemerintah baru saja mengeluarkan rancangan peraturan baru tentang penggunaan data kesehatan untuk penelitian kecerdasan buatan (AI). Peraturan tersebut mengizinkan penggunaan data pasien yang telah "dianonimkan" oleh lembaga penelitian yang terakreditasi, tanpa memerlukan persetujuan ulang dari pasien (*consent re-use*), dengan alasan untuk mempercepat inovasi kesehatan nasional.

Tugas

Anda diminta untuk berperan sebagai seorang ahli etika informasi kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan masukan tertulis terhadap rancangan peraturan tersebut. Susunlah sebuah analisis singkat (3-4 paragraf) yang mencakup poin-poin berikut:

1. **Analisis Manfaat vs. Risiko:** Identifikasi dan jelaskan potensi manfaat dari kebijakan ini (misalnya, percepatan riset, penemuan pola penyakit baru) versus risiko etisnya (misalnya, erosi otonomi pasien, potensi de-anonimisasi).

2. **Kritik Konsep "Anonimisasi":** Bahas secara kritis konsep "anonimisasi" dalam konteks data kesehatan yang kaya. Jelaskan mengapa data kesehatan sangat sulit untuk dianonimkan sepenuhnya dan risiko "re-identifikasi" pasien ketika data tersebut digabungkan dengan set data lain.

3. **Rekomendasi Kebijakan:** Berikan minimal dua rekomendasi konkret untuk menyempurnakan rancangan peraturan tersebut.

Rekomendasi Anda harus bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi dan keharusan melindungi hak-hak serta kepercayaan pasien. Contoh rekomendasi bisa berupa pembentukan dewan pengawas independen, penerapan standar teknis anonimisasi yang lebih ketat, atau model persetujuan yang lebih transparan.

BAB 2
KONSEP INTEROPERABILITAS DAN ALUR RUJUKAN KESEHATAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, tingkatan, tantangan, dan manfaat interoperabilitas dalam konteks sistem informasi kesehatan.
2. Menganalisis berbagai metode dan model pertukaran data kesehatan beserta implikasi keamanannya.
3. Memetakan alur bisnis rujukan kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan data yang krusial dalam setiap tahapannya.
4. Mengidentifikasi standar interoperabilitas global utama (HL7, DICOM, SNOMED CT) dan perannya dalam sistem kesehatan.
5. Merancang pemetaan awal kebutuhan interoperabilitas data dalam sebuah skenario praktis.

Pendahuluan

Jika Bab 1 membahas "mengapa" dan "apa" yang harus dilindungi dalam pertukaran informasi kesehatan, maka Bab 2 akan membahas "bagaimana" pertukaran data tersebut dapat terjadi secara efektif dan bermakna antar sistem yang berbeda. Di era digital, fasilitas kesehatan sering kali menggunakan berbagai sistem informasi dari vendor yang berbeda, menciptakan "pulau-pulau" data yang terisolasi. Pasien yang sama bisa memiliki data yang terfragmentasi di klinik, rumah sakit, laboratorium, dan apotek, tanpa ada kemampuan bagi sistem-sistem tersebut untuk "berbicara" satu sama lain. Kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan pasien akibat informasi klinis yang tidak lengkap.

Konsep interoperabilitas lahir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan ini. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem atau perangkat yang berbeda untuk terhubung, bertukar data, dan menggunakan data yang dipertukarkan tersebut secara bermakna. Dalam konteks alur rujukan pasien, interoperabilitas menjadi kunci untuk memastikan kelancaran transisi

perawatan, di mana informasi klinis pasien dapat mengikuti perjalanan mereka dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya secara mulus dan aman. Bab ini akan mengupas tuntas konsep interoperabilitas, model pertukaran data, perannya dalam alur rujukan, serta standar global yang memungkinkan terwujudnya ekosistem kesehatan yang terintegrasi.

A. Definisi dan Tingkatan Interoperabilitas

Interoperabilitas sering kali disalahpahami sebagai sekadar kemampuan untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lain. Namun, konsepnya jauh lebih dalam dari itu, terutama dalam sektor kesehatan yang kompleks. Mengirim sebuah file PDF berisi hasil lab dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain mungkin merupakan bentuk pertukaran data, tetapi ini bukanlah interoperabilitas yang sesungguhnya. Interoperabilitas sejati terjadi ketika sistem komputer di rumah sakit penerima dapat secara otomatis "membaca", "memahami", dan "mengintegrasikan" data hasil lab tersebut ke dalam rekam medis elektronik pasien tanpa memerlukan intervensi manual, seolah-olah data itu berasal dari sistem internalnya sendiri.

Pemahaman ini krusial karena tujuan akhir dari interoperabilitas bukanlah pertukaran data itu sendiri, melainkan peningkatan kualitas, keamanan, dan efisiensi perawatan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, interoperabilitas harus diwujudkan dalam berbagai tingkatan, mulai dari konektivitas teknis yang paling dasar, pemahaman makna data yang seragam, hingga penyelarasan proses kerja di tingkat organisasi. Membedah tingkatan-tingkatan ini akan membantu kita memahami kompleksitas dalam membangun sistem kesehatan yang benar-benar terhubung dan cerdas, serta mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi untuk menuai manfaatnya secara maksimal.

Pengertian Interoperabilitas dalam Konteks Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi kesehatan dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan tersebut. Definisi ini, seperti yang diartikulasikan oleh *Healthcare Information and Management Systems Society* (HIMSS), memiliki dua komponen krusial: **kemampuan untuk bertukar informasi** dan **kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut**. Aspek kedua inilah yang membedakan

interoperabilitas sejati dari sekadar konektivitas atau pertukaran data sederhana. Artinya, data yang diterima tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tetapi juga dapat diproses, diinterpretasikan, dan diintegrasikan secara otomatis oleh sistem penerima untuk mendukung pengambilan keputusan klinis (HIMSS, 2019).

Sebagai contoh, ketika sebuah klinik merujuk pasien ke rumah sakit, interoperabilitas memungkinkan sistem RME klinik mengirim ringkasan medis pasien ke sistem RME rumah sakit. Sistem di rumah sakit tidak hanya menerima file, tetapi langsung mengenali data demografi, daftar alergi, riwayat obat, dan diagnosis terakhir, lalu secara otomatis memasukkannya ke dalam kolom-kolom yang sesuai di RME pasien tersebut. Hal ini memungkinkan dokter di rumah sakit untuk segera mendapatkan gambaran klinis yang utuh tanpa perlu melakukan entri data manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan.

Dengan demikian, interoperabilitas dalam kesehatan adalah fondasi untuk menciptakan *longitudinal patient record*—sebuah rekam jejak kesehatan pasien yang berkelanjutan dan komprehensif sepanjang hidupnya, terlepas dari di mana ia menerima perawatan. Ini adalah enabler kunci untuk berbagai inisiatif kesehatan modern, mulai dari perawatan terkoordinasi (*coordinated care*), analisis kesehatan populasi, hingga penelitian klinis skala besar. Tanpa interoperabilitas, visi sistem kesehatan yang berpusat pada pasien dan berbasis data akan sulit terwujud (O'Malley et al., 2020).

Tingkatan Interoperabilitas (Teknis, Semantik, Organisasi)

Untuk mencapai interoperabilitas yang fungsional, para ahli membaginya ke dalam beberapa tingkatan yang harus dipenuhi secara bertahap. Model yang paling umum digunakan mengidentifikasi tiga tingkatan utama: teknis, semantik, dan organisasi (terkadang disebut juga proses). **Interoperabilitas Teknis** (atau *foundational*) adalah tingkatan paling dasar, yang merujuk pada kemampuan sistem untuk saling terhubung dan bertukar data. Ini melibatkan kesamaan protokol komunikasi, format pesan, dan standar keamanan. Pada dasarnya, ini adalah "pemasangan pipa" yang memungkinkan bit dan byte data mengalir dari titik A ke titik B dengan aman dan andal. Contohnya adalah dua sistem yang menggunakan protokol transfer data yang sama seperti HTTPS melalui API.

Interoperabilitas Semantik adalah tingkatan selanjutnya yang lebih kompleks. Ini adalah kemampuan sistem untuk menginterpretasikan makna data yang dipertukarkan secara seragam. Pada tingkatan ini, sistem tidak

hanya menerima data, tetapi juga "memahami" apa arti data tersebut. Hal ini dicapai melalui penggunaan terminologi klinis dan model data yang terstandarisasi. Misalnya, agar sistem A dan sistem B sama-sama mengerti bahwa kode "250.00" merujuk pada "Diabetes Mellitus Tipe 2 tanpa komplikasi", keduanya harus menggunakan sistem kodifikasi yang sama, seperti ICD-10. Tanpa interoperabilitas semantik, sistem mungkin menerima data "demam" dari sistem lain, tetapi tidak tahu apakah itu merujuk pada suhu tubuh di atas 38°C atau sekadar keluhan subjektif pasien (Kalra et al., 2019).

Interoperabilitas Organisasi (atau Proses) adalah tingkatan tertinggi. Ini mencakup aspek non-teknis seperti kebijakan, tata kelola (*governance*), alur kerja, dan kerangka hukum yang memungkinkan pertukaran data yang lancar antar organisasi. Tingkatan ini menjawab pertanyaan seperti: Siapa yang diizinkan untuk berbagi data? Untuk tujuan apa? Bagaimana persetujuan pasien dikelola lintas organisasi? Apa prosedur yang harus diikuti jika terjadi sengketa data? Interoperabilitas organisasi memastikan bahwa pertukaran data tidak hanya layak secara teknis dan semantik, tetapi juga diizinkan, praktis, dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, selaras dengan tujuan bisnis dan klinis bersama.

Tabel Penjelasan Detail 2.1: Analisis Mendalam Tingkatan Interoperabilitas

Tingkatan	Fokus Utama	Pertanyaan Kunci yang Dijawab	Contoh Teknologi/Standar	Analogi Sederhana
Teknis (Foundational)	Konektivitas dan Transportasi Data	"Bisakah sistem A mengirim data ke sistem B?"	HTTPS, TCP/IP, VPN, FHIR API (lapisan transport), IHE XDS.b	Dua orang dapat berbicara melalui telepon (saluran komunikasi berfungsi).
Semantik (Structural & Semantic)	Interpretasi dan Makna Data	"Apakah sistem B memahami data yang	SNOMED CT (terminologi klinis), LOINC (kode lab), ICD-	Dua orang berbicara dalam bahasa

		dikirim oleh sistem A?"	10 (kode diagnosis), HL7 FHIR (struktur data).	yang sama (misalnya, Bahasa Indonesia) dan memahami arti setiap kata.
Organisasi (Process)	Tata Kelola, Kepercayaan, dan Alur Kerja	"Apakah organisasi A dan B setuju dan memiliki izin untuk bertukar data untuk tujuan tertentu?"	Perjanjian Berbagi Data (*Data Sharing Agreements*), Kebijakan Privasi, Kerangka Hukum (Permenkes, GDPR), Alur Kerja Rujukan.	Dua orang memiliki alasan, tujuan, dan aturan yang jelas untuk percakapan mereka (misalnya, membahas rencana kerja).

Tantangan dan Manfaat Interoperabilitas Data Kesehatan

Manfaat utama dari interoperabilitas data kesehatan sangat signifikan dan berdampak langsung pada kualitas serta efisiensi layanan. Bagi pasien, manfaatnya adalah **peningkatan keamanan dan kualitas perawatan**. Dengan rekam medis yang lengkap, dokter dapat membuat keputusan yang lebih baik, menghindari tes ganda yang tidak perlu, dan mencegah kesalahan medis seperti pemberian obat yang kontraindikasi dengan alergi pasien. Manfaat lainnya adalah **efisiensi sistem kesehatan**. Pertukaran data yang lancar mengurangi beban kerja administratif, mempercepat proses klaim asuransi, dan memfasilitasi alur rujukan yang lebih cepat. Di tingkat makro, data yang terinteroperabilitas memungkinkan analisis kesehatan populasi yang akurat, mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, dan mempercepat penelitian klinis (O'Malley et al., 2020).

Namun, mencapai interoperabilitas bukanlah tanpa tantangan. **Tantangan teknis** muncul dari keragaman sistem warisan (*legacy systems*) yang tidak dirancang untuk terhubung dengan dunia luar. **Tantangan finansial** juga signifikan, karena implementasi sistem dan standar baru membutuhkan

investasi besar dalam teknologi dan pelatihan. Salah satu tantangan terbesar adalah **kurangnya insentif bisnis**. Vendor perangkat lunak atau rumah sakit terkadang enggan untuk berbagi data (*data blocking*) karena menganggap data sebagai aset kompetitif.

Tantangan lainnya bersifat **organisasi dan budaya**. Seperti yang telah dibahas, interoperabilitas memerlukan keselarasan kebijakan dan alur kerja, yang seringkali sulit dicapai antar institusi yang memiliki prioritas berbeda. Terakhir, **tantangan privasi dan keamanan** selalu menjadi perhatian utama. Semakin mudah data dipertukarkan, semakin besar pula potensi risiko akses tidak sah atau pelanggaran data jika tidak dikelola dengan kerangka keamanan dan tata kelola yang kuat. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator, penyedia layanan kesehatan, vendor teknologi, dan organisasi standar.

B. Metode dan Model Pertukaran Data

Setelah memahami "apa" itu interoperabilitas, langkah selanjutnya adalah memahami "bagaimana" data secara teknis dipertukarkan antar sistem. Tidak ada satu cara tunggal untuk melakukan pertukaran data; sebaliknya, ada berbagai arsitektur atau model yang telah berkembang seiring waktu, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pilihan model pertukaran data sangat bergantung pada skala kebutuhan, jumlah peserta dalam jaringan, sumber daya yang tersedia, serta persyaratan keamanan dan tata kelola. Sebuah klinik kecil yang hanya perlu terhubung ke satu laboratorium mungkin akan memilih model yang berbeda dari sebuah jaringan rumah sakit tingkat provinsi yang perlu menghubungkan puluhan fasilitas.

Pemilihan model arsitektur ini memiliki implikasi yang mendalam tidak hanya pada biaya dan kompleksitas teknis, tetapi juga pada keamanan dan privasi data. Model yang terpusat mungkin lebih mudah dikelola tetapi menciptakan satu titik kegagalan (*single point of failure*), sementara model yang terdesentralisasi mungkin lebih tangguh tetapi lebih sulit untuk distandarisasi. Oleh karena itu, memahami karakteristik setiap model, data kunci apa yang perlu dipertukarkan, dan bagaimana implikasi keamanannya adalah kompetensi esensial bagi siapa pun yang merancang atau mengelola ekosistem informasi kesehatan.

Model Pertukaran Data (Point-to-Point, Hub-and-Spoke, HIE Network)

Model pertukaran data yang paling dasar adalah **Point-to-Point**. Dalam model ini, koneksi kustom dibuat secara langsung antara dua sistem yang perlu berkomunikasi. Misalnya, sebuah rumah sakit membangun antarmuka khusus untuk terhubung langsung dengan sistem laboratorium rujukan utamanya. Model ini relatif sederhana dan cepat untuk diimplementasikan untuk sepasang sistem. Namun, model ini menjadi sangat tidak efisien dan mahal ketika jumlah sistem yang perlu terhubung bertambah. Jika ada 'N' sistem, jumlah koneksi yang dibutuhkan bisa mencapai N(N-1)/2, menciptakan apa yang disebut sebagai "kekacauan spageti" (*spaghetti mess*) yang sulit dikelola dan dipelihara.

Untuk mengatasi kelemahan model point-to-point, muncullah model **Hub-and-Spoke**. Dalam model ini, semua peserta (disebut *spokes*) terhubung ke sebuah entitas pusat (disebut *hub*). *Hub* ini bertindak sebagai perantara atau penerjemah. Setiap *spoke* hanya perlu membangun satu koneksi ke *hub*. Ketika *spoke* A ingin mengirim data ke *spoke* B, ia mengirimkannya ke *hub*, dan *hub* kemudian meneruskannya ke *spoke* B. Model ini secara drastis mengurangi jumlah koneksi yang dibutuhkan dan menyederhanakan manajemen. Platform SATUSEHAT dari Kementerian Kesehatan RI pada dasarnya mengadopsi pendekatan ini, di mana semua fasyankes (*spokes*) terhubung ke satu platform nasional (*hub*).

Model yang lebih canggih dan terdesentralisasi adalah **Health Information Exchange (HIE) Network**. Model ini bisa berupa jaringan terfederasi di mana beberapa *hub* regional saling terhubung, atau model berbasis komunitas di mana peserta setuju untuk menggunakan standar yang sama untuk berkomunikasi langsung satu sama lain melalui direktori layanan terpusat. HIE memungkinkan pencarian data pasien di seluruh jaringan (*patient query*). Misalnya, dokter di UGD dapat mengirim permintaan ke HIE untuk mencari rekam medis pasien yang tidak sadarkan diri, dan HIE akan mengumpulkan data relevan dari semua fasyankes partisipan yang pernah merawat pasien tersebut. Model ini sangat kuat tetapi memerlukan tata kelola dan standar yang matang di antara semua peserta (Vest & Gamm, 2019).

Identifikasi Data Kunci untuk Pertukaran

Tidak semua data dalam rekam medis perlu dipertukarkan setiap saat. Untuk efisiensi dan untuk mematuhi prinsip minimalisasi data (*data minimization*), penting untuk mengidentifikasi set data kunci yang paling sering dibutuhkan dalam skenario pertukaran yang umum, seperti rujukan atau transisi perawatan. Salah satu set data yang paling fundamental adalah **Ringkasan Medis Pasien** atau *Patient Summary*. Dokumen ini berisi informasi paling vital yang dibutuhkan oleh seorang klinisi untuk memahami kondisi pasien dengan cepat.

Elemen-elemen kunci dalam sebuah ringkasan medis biasanya mencakup:

* **Data Demografi Pasien:** Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kontak.
* **Daftar Masalah/Diagnosis Aktif:** Kondisi kronis dan akut yang sedang dialami pasien.
* **Daftar Alergi:** Informasi krusial untuk keamanan pengobatan.
* **Daftar Obat-obatan yang Sedang Dikonsumsi:** Termasuk dosis dan frekuensi.
* **Riwayat Prosedur/Operasi Penting:** Terutama yang relevan dengan kondisi saat ini.
* **Hasil Lab dan Radiologi Terbaru yang Signifikan.**
* **Informasi Pemberi Rujukan dan Tujuan Rujukan.**

Standar internasional seperti HL7 telah mengembangkan templat dokumen klinis terstruktur untuk ringkasan medis, seperti *Continuity of Care Document* (CCD) atau *International Patient Summary* (IPS), untuk memastikan bahwa data kunci ini dapat dipertukarkan secara konsisten dan semantik (Kalra et al., 2019).

Implikasi Keamanan pada Berbagai Metode Pertukaran

Setiap model pertukaran data memiliki profil risiko dan implikasi keamanan yang berbeda. Pada model **Point-to-Point**, keamanan menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan entitas yang terhubung. Meskipun ini memberikan kontrol yang besar, tingkat keamanannya bisa sangat bervariasi. Jika salah satu entitas memiliki standar keamanan yang lemah,

koneksi tersebut dapat menjadi titik masuk bagi penyerang. Selain itu, mengaudit dan memantau puluhan atau ratusan koneksi individual menjadi sangat sulit.

Model **Hub-and-Spoke** menyederhanakan manajemen keamanan karena kebijakan keamanan, enkripsi, dan audit dapat diterapkan secara terpusat di *hub*. Namun, ini juga menciptakan target serangan yang sangat menarik bagi peretas. Jika *hub* berhasil disusupi, seluruh jaringan dan data dari semua peserta dapat terancam. *Hub* juga menjadi satu titik kegagalan (*single point of failure*); jika *hub* mengalami gangguan, seluruh proses pertukaran data di jaringan akan berhenti. Oleh karena itu, *hub* harus dilindungi dengan standar keamanan tertinggi dan memiliki rencana pemulihan bencana yang sangat kuat.

Model **HIE Network** yang terfederasi atau terdesentralisasi mendistribusikan risiko. Serangan pada satu simpul jaringan tidak secara otomatis membahayakan seluruh jaringan. Namun, model ini memperkenalkan kompleksitas dalam hal manajemen kepercayaan dan identitas. Bagaimana sistem A bisa yakin bahwa permintaan data dari sistem B benar-benar sah dan berasal dari dokter yang berwenang? Ini memerlukan infrastruktur manajemen identitas dan akses yang canggih di seluruh jaringan. Selain itu, memastikan bahwa semua peserta mematuhi standar keamanan minimum yang disepakati menjadi tantangan tata kelola yang signifikan (Vest & Gamm, 2019).

C. Alur Rujukan Kesehatan dan Kebutuhan Data

Alur rujukan pasien adalah salah satu proses bisnis paling fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan. Ini adalah proses di mana seorang pasien dipindahkan dari satu tingkat perawatan ke tingkat perawatan lain yang lebih tinggi (atau sebaliknya) untuk mendapatkan penanganan yang lebih spesifik atau komprehensif. Proses ini bisa berupa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas ke rumah sakit, rujukan antar spesialis di dalam rumah sakit, atau rujukan dari rumah sakit kembali ke FKTP untuk perawatan lanjutan. Kelancaran dan efektivitas alur rujukan ini sangat bergantung pada ketersediaan informasi klinis yang tepat pada waktu yang tepat.

Secara tradisional, proses rujukan sering kali terhambat oleh masalah komunikasi dan informasi. Surat rujukan yang ditulis tangan, hasil lab yang

dibawa sendiri oleh pasien, atau informasi verbal melalui telepon sering kali tidak lengkap, hilang, atau salah diinterpretasikan. Hal ini menyebabkan penundaan diagnosis, pengulangan tes yang tidak perlu, dan fragmentasi perawatan. Dengan memahami secara detail setiap langkah dalam alur rujukan dan mengidentifikasi kebutuhan data spesifik di setiap tahap, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana pertukaran informasi elektronik yang terinteroperabilitas dapat mentransformasi proses ini menjadi lebih efisien, aman, dan berpusat pada pasien.

Proses Bisnis Alur Rujukan Pasien di Fasilitas Kesehatan

Alur bisnis rujukan pasien dapat dipecah menjadi beberapa tahapan utama, dimulai dari fasilitas perujuk hingga fasilitas penerima.

1. **Identifikasi Kebutuhan Rujukan:** Proses dimulai ketika seorang klinisi (misalnya, dokter umum di Puskesmas) menentukan bahwa kondisi pasien memerlukan keahlian, diagnosis, atau penanganan lebih lanjut yang tidak tersedia di fasilitasnya. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi klinis pasien.

2. **Pembuatan Surat Rujukan:** Klinisi membuat surat atau formulir rujukan. Secara tradisional, ini adalah dokumen kertas, tetapi dalam sistem digital, ini adalah dokumen elektronik. Dokumen ini berisi alasan rujukan, diagnosis sementara, dan informasi klinis awal.

3. **Transmisi Informasi Rujukan:** Surat rujukan beserta dokumen pendukung (seperti hasil lab atau rontgen awal) dikirim ke fasilitas tujuan. Proses ini bisa dilakukan oleh pasien secara manual atau dikirim secara elektronik antar fasilitas.

4. **Penerimaan dan Penjadwalan:** Fasilitas penerima (misalnya, poliklinik spesialis di rumah sakit) menerima permintaan rujukan, memverifikasi kelengkapan informasi, dan menjadwalkan janji temu untuk pasien.

5. **Pelaksanaan Konsultasi/Tindakan:** Pasien datang ke fasilitas penerima. Dokter spesialis meninjau informasi rujukan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis dan memberikan terapi.

6. **Pemberian Umpan Balik (Rujukan Balik):** Setelah penanganan selesai atau kondisi pasien stabil, dokter spesialis membuat ringkasan hasil konsultasi dan rencana perawatan lanjutan.

Informasi ini dikirim kembali ke klinisi perujuk awal untuk memastikan kontinuitas perawatan.

Identifikasi Kebutuhan Data dalam Proses Rujukan

Setiap tahapan dalam alur rujukan memiliki kebutuhan data yang spesifik untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses.

* **Pada Tahap Pembuatan Rujukan:** Klinisi perujuk membutuhkan akses ke **rekam medis lengkap pasien** untuk membuat ringkasan yang akurat. Data yang dibutuhkan meliputi **riwayat penyakit, daftar obat, alergi, dan hasil pemeriksaan penunjang** yang relevan.
* **Pada Dokumen Rujukan Itu Sendiri:** Dokumen harus berisi set data kunci yang terstruktur, mencakup **identitas pasien, identitas perujuk, tujuan rujukan (spesialis/departemen), alasan klinis rujukan, diagnosis kerja, dan ringkasan temuan penting**.
* **Pada Tahap Penerimaan:** Staf administrasi di fasilitas penerima memerlukan **data demografis dan asuransi pasien** yang akurat untuk pendaftaran. Dokter spesialis yang akan menerima pasien memerlukan **seluruh informasi klinis dari perujuk** sebelum janji temu agar dapat mempersiapkan diri dan menghindari pengulangan anamnesis.
* **Pada Tahap Umpan Balik (Rujukan Balik):** Klinisi perujuk awal membutuhkan data berupa **diagnosis akhir dari spesialis, hasil pemeriksaan lanjutan, tindakan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut (termasuk perubahan resep obat)**. Data ini krusial agar mereka dapat melanjutkan perawatan pasien dengan benar.

Peran Pertukaran Informasi dalam Efisiensi Rujukan

Pertukaran informasi elektronik yang terinteroperabilitas memainkan peran transformatif dalam setiap langkah alur rujukan. Pertama, pertukaran data **mengurangi redundansi dan biaya**. Ketika hasil lab dan radiologi dapat dikirim secara elektronik, pasien dan sistem kesehatan terhindar dari biaya pengulangan tes yang tidak perlu. Menurut sebuah studi, rujukan elektronik yang terintegrasi dengan RME dapat secara signifikan mengurangi tes laboratorium yang berulang (Vest & Gamm, 2019).

Kedua, pertukaran informasi **meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan**. Dengan akses instan ke riwayat alergi dan daftar obat pasien, dokter di fasilitas penerima dapat menghindari kesalahan peresepan yang berbahaya. Ketersediaan informasi klinis yang komprehensif juga memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Proses *closed-loop referral*, di mana fasilitas perujuk menerima konfirmasi bahwa pasien telah ditangani dan mendapatkan umpan balik, memastikan tidak ada pasien yang "hilang" dalam sistem dan kontinuitas perawatan terjaga.

Ketiga, pertukaran informasi **meningkatkan efisiensi alur kerja dan kepuasan pasien**. Proses manual seperti menelepon untuk menjadwalkan janji atau menunggu faks dapat diotomatisasi. Pasien tidak lagi dibebani untuk membawa setumpuk dokumen medis dari satu tempat ke tempat lain. Waktu tunggu dapat dipersingkat, dan seluruh pengalaman pasien menjadi lebih lancar dan terkoordinasi. Efisiensi ini memungkinkan klinisi untuk lebih fokus pada perawatan pasien daripada tugas-tugas administratif.

D. Standar Interoperabilitas Global

Agar sistem kesehatan yang beragam dapat berkomunikasi secara bermakna, mereka harus berbicara dalam "bahasa" yang sama. Di dunia teknologi informasi, bahasa ini diwujudkan dalam bentuk standar. Standar interoperabilitas adalah seperangkat aturan, spesifikasi, dan pedoman yang disepakati bersama yang memastikan bahwa data kesehatan dapat disusun, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan secara konsisten di berbagai sistem dan platform. Tanpa standar, setiap pertukaran data akan menjadi proyek integrasi khusus yang mahal dan tidak dapat diskalakan, menghambat terwujudnya ekosistem kesehatan yang terhubung.

Standar ini tidak muncul begitu saja, melainkan dikembangkan selama puluhan tahun oleh organisasi pengembangan standar (SDO) global melalui kolaborasi para ahli klinis, informatika, dan teknis dari seluruh dunia. Standar-standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari format pesan, struktur dokumen klinis, hingga terminologi medis. Memahami standar-standar utama seperti HL7, DICOM, dan SNOMED CT adalah fundamental bagi siapa pun yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, atau pengelolaan sistem informasi kesehatan, karena merekalah fondasi teknis yang memungkinkan tercapainya interoperabilitas semantik.

Pengenalan Standar Utama (HL7, DICOM, SNOMED CT)

Terdapat tiga pilar standar utama yang mendominasi lanskap interoperabilitas kesehatan global. **Health Level Seven (HL7)** adalah serangkaian standar untuk pertukaran, integrasi, pembagian, dan pengambilan informasi kesehatan elektronik. Standar HL7 yang paling banyak digunakan secara historis adalah HL7 Versi 2, sebuah standar perpesanan yang digunakan untuk mengirimkan data klinis seperti pendaftaran pasien, pesanan lab, dan hasil. Standar yang lebih modern adalah **HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**, yang menggunakan teknologi web modern (API RESTful) untuk memungkinkan pertukaran data yang lebih ringan, cepat, dan fleksibel, bahkan ke perangkat seluler. FHIR mendefinisikan "sumber daya" (misalnya, *Resource* Pasien, *Resource* Observasi) sebagai blok bangunan data kesehatan (Saripalle, 2019).

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) adalah standar global untuk transmisi, penyimpanan, pengambilan, pencetakan, dan pemrosesan citra medis dan informasi terkait. Setiap kali Anda melihat gambar hasil CT scan, MRI, atau USG di rumah sakit, kemungkinan besar gambar tersebut disimpan dan ditransmisikan menggunakan standar DICOM. Standar ini tidak hanya mendefinisikan format file gambar, tetapi juga protokol komunikasi dan struktur data yang menyertainya, seperti data demografi pasien, parameter akuisisi gambar, dan informasi lainnya yang melekat pada gambar tersebut. DICOM memastikan bahwa citra medis dari satu vendor pemindai dapat dilihat dan dianalisis pada stasiun kerja (workstation) dari vendor lain.

Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED CT) adalah terminologi klinis multinasional dan multibahasa yang paling komprehensif di dunia. Ini bukanlah standar pertukaran data, melainkan standar terminologi atau "kamus klinis". SNOMED CT menyediakan kode, istilah, sinonim, dan definisi yang unik dan terstruktur untuk ribuan konsep klinis, mulai dari diagnosis, gejala, prosedur, hingga zat kimia. Penggunaan SNOMED CT memungkinkan sistem yang berbeda untuk mencapai interoperabilitas semantik. Misalnya, jika satu sistem mencatat "serangan jantung" dan sistem lain mencatat "infark miokard", SNOMED CT dapat mengenali bahwa kedua istilah tersebut merujuk pada konsep klinis yang sama, memungkinkan analisis data yang akurat.

Peran Standar dalam Mencapai Interoperabilitas Semantik

Interoperabilitas semantik, atau kemampuan untuk berbagi data dengan makna yang sama, adalah tantangan terbesar dalam interoperabilitas kesehatan. Di sinilah peran standar menjadi sangat krusial, terutama kombinasi antara standar pertukaran data dan standar terminologi. Standar seperti **HL7 FHIR** menyediakan "struktur kalimat" atau "tata bahasa" untuk data kesehatan. FHIR mendefinisikan bahwa sebuah *Resource* Observasi harus memiliki elemen seperti subject (pasien), code (jenis observasi), dan value (hasil observasi). Ini memastikan bahwa semua sistem menyusun data observasi dengan cara yang sama.

Namun, struktur saja tidak cukup. Untuk mengisi elemen code dan value dengan makna yang dapat dipahami mesin, kita memerlukan "kosakata" yang terstandarisasi. Di sinilah **SNOMED CT** dan **LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)** berperan. LOINC menyediakan kode universal untuk tes laboratorium dan observasi klinis, sementara SNOMED CT menyediakan kode untuk hampir semua konsep klinis lainnya. Jadi, dalam *Resource* Observasi FHIR, elemen code akan diisi dengan kode LOINC untuk "Kadar Glukosa Darah Puasa", dan elemen value akan diisi dengan angka hasil tes. Kombinasi FHIR (struktur) dan LOINC/SNOMED CT (kosakata) inilah yang memungkinkan sistem penerima untuk secara otomatis memahami bahwa "pasien ini memiliki hasil tes glukosa darah puasa sebesar 110 mg/dL" (Kalra et al., 2019).

Tanpa standar semantik ini, sistem hanya akan bertukar string teks yang ambigu. Sistem A mungkin mengirim "Gula Darah Puasa", sementara Sistem B menggunakan istilah "GDP". Manusia mungkin mengerti keduanya sama, tetapi komputer tidak. Dengan menggunakan kode standar, ambiguitas ini dihilangkan, memungkinkan agregasi data yang akurat untuk pengambilan keputusan klinis, manajemen kesehatan populasi, dan penelitian. Standar semantik adalah kunci untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti.

Adopsi Standar di Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah secara aktif mendorong adopsi standar interoperabilitas global sebagai bagian dari agenda Transformasi Digital Kesehatan. Pilar utama dari strategi ini adalah platform **SATUSEHAT**, yang dirancang sebagai *hub* pertukaran data nasional. Untuk memastikan interoperabilitas, SATUSEHAT mewajibkan

semua sistem informasi kesehatan yang terhubung untuk menggunakan standar yang telah ditetapkan.

Secara spesifik, **HL7 FHIR** telah diadopsi sebagai standar pertukaran data utama untuk platform SATUSEHAT. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan "Panduan Implementasi FHIR" yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, mendefinisikan profil dan *resource* FHIR yang harus digunakan untuk berbagai kasus penggunaan, seperti pendaftaran pasien, pencatatan pertemuan klinis (*encounter*), dan diagnosis. Ini adalah langkah besar untuk menyeragamkan cara sistem RME di seluruh Indonesia berkomunikasi dengan platform nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Untuk interoperabilitas semantik, Indonesia juga mengadopsi standar global. **SNOMED CT** telah dipilih sebagai terminologi klinis referensi, dan pemerintah telah menyediakan lisensi nasional sehingga dapat digunakan secara gratis oleh semua fasyankes. Selain itu, **ICD-10** (untuk diagnosis) dan **ICD-9-CM** (untuk prosedur) tetap digunakan, terutama untuk kebutuhan pengkodean klaim pembiayaan. **LOINC** juga direkomendasikan untuk standardisasi tes laboratorium. Adopsi standar-standar ini secara masif merupakan prasyarat fundamental agar data yang mengalir melalui SATUSEHAT dapat dianalisis dan digunakan secara bermakna untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung kebijakan kesehatan nasional.

E. Perancangan Interoperabilitas Awal

Memahami teori di balik interoperabilitas dan standar adalah langkah pertama yang penting. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada penerapannya dalam skenario dunia nyata. Merancang solusi interoperabilitas bukanlah sekadar memilih standar, melainkan sebuah proses analisis yang sistematis untuk memahami kebutuhan bisnis, memetakan alur data, dan mengidentifikasi solusi teknis yang paling sesuai. Proses ini harus dimulai dari skala kecil, dengan fokus pada kasus penggunaan yang paling mendesak dan memberikan dampak terbesar.

Bagian ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja praktis bagi mahasiswa untuk memulai proses perancangan interoperabilitas. Dengan melakukan latihan pemetaan kebutuhan dan data, mahasiswa akan belajar bagaimana menerjemahkan masalah klinis atau administratif menjadi

persyaratan interoperabilitas yang jelas. Selain itu, refleksi kritis terhadap implikasi keamanan sejak awal proses perancangan akan menanamkan pola pikir *security by design*, memastikan bahwa solusi yang dibangun tidak hanya fungsional tetapi juga aman dan dapat dipercaya.

Langkah Awal Pemetaan Kebutuhan Interoperabilitas

Langkah pertama dalam setiap proyek interoperabilitas adalah mendefinisikan masalah dengan jelas dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Ini dimulai dengan menjawab pertanyaan: "Proses apa yang ingin kita perbaiki?" dan "Informasi apa yang hilang atau tertunda yang menyebabkan masalah?". Misalnya, masalahnya bisa berupa "waktu tunggu pasien rujukan di poliklinik spesialis terlalu lama karena dokter harus mewawancarai ulang seluruh riwayat penyakit pasien".

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah **memetakan alur kerja (workflow) saat ini**. Gambarkan setiap langkah dalam proses, siapa yang terlibat, dan informasi apa yang bergerak di setiap langkah. Kemudian, identifikasi "titik sakit" (*pain points*) di mana pertukaran informasi tidak efisien. Dari sini, kita dapat mulai **mendefinisikan alur kerja masa depan** yang ideal dengan interoperabilitas.

Langkah ketiga adalah **mengidentifikasi data yang dibutuhkan**. Untuk setiap langkah dalam alur kerja masa depan, tentukan data apa yang perlu dipertukarkan. Jadilah spesifik. Alih-alih mengatakan "data pasien", sebutkan elemen data yang tepat: "nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, daftar alergi aktif, dan tiga hasil tes kreatinin terakhir". Langkah terakhir adalah **memetakan kebutuhan ini ke tingkatan interoperabilitas**. Apakah hanya butuh koneksi teknis, atau butuh pemahaman semantik? Ini akan membantu menentukan standar dan teknologi yang relevan untuk digunakan.

Latihan Pemetaan Data ke Jenis Interoperabilitas

Mari kita ambil sebuah kasus penggunaan sederhana: **"Seorang dokter di Puskesmas merujuk pasien dengan dugaan gagal ginjal kronis ke seorang dokter spesialis nefrologi di Rumah Sakit A."** Kita akan memetakan kebutuhan pertukaran datanya ke tiga tingkatan interoperabilitas.

1. **Kebutuhan Interoperabilitas Teknis:**

    a. **Kebutuhan:** Sistem RME Puskesmas harus dapat mengirim dokumen ringkasan rujukan elektronik ke sistem RME Rumah Sakit A secara aman.

    b. **Pemetaan:** Diperlukan koneksi jaringan yang aman (misalnya, melalui API SATUSEHAT atau koneksi VPN point-to-point). Kedua sistem harus menyetujui protokol transport data yang sama, misalnya HTTPS dengan autentikasi. Ini adalah fondasi agar data bisa bergerak.

2. **Kebutuhan Interoperabilitas Semantik:**

    a. **Kebutuhan:** Sistem RME Rumah Sakit A harus secara otomatis memahami isi dari ringkasan rujukan. Sistem harus dapat mengidentifikasi diagnosis dugaan, daftar obat yang sedang dikonsumsi, dan nilai-nilai hasil tes laboratorium (misalnya, kreatinin, ureum).

    b. **Pemetaan:** Dokumen rujukan harus menggunakan struktur standar (misalnya, HL7 FHIR *DocumentReference*). Diagnosis harus dikodekan menggunakan ICD-10. Obat-obatan harus dikodekan menggunakan kamus obat standar. Hasil lab harus dikodekan menggunakan LOINC. Ini memastikan makna data tidak hilang saat berpindah sistem.

3. **Kebutuhan Interoperabilitas Organisasi:**

    a. **Kebutuhan:** Puskesmas dan Rumah Sakit A harus memiliki kesepakatan tentang proses rujukan ini. Pasien harus memberikan persetujuan (*consent*) untuk pembagian datanya. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika data hilang atau salah.

    b. **Pemetaan:** Diperlukan adanya *Data Sharing Agreement* (Perjanjian Berbagi Data) antara kedua fasilitas. Harus ada alur kerja yang jelas untuk mengelola persetujuan pasien yang tercatat di RME. Perlu ada kebijakan bersama tentang privasi dan keamanan data yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Tabel Penjelasan Detail 2.2: Latihan Pemetaan Kebutuhan Interoperabilitas untuk Rujukan

Tahap Alur Rujukan	Kebutuhan Informasi	Tingkat Interoperabilitas	Contoh Standar/Solusi
1. Pembuatan Rujukan di Puskesmas	Dokter membutuhkan akses ke riwayat lengkap pasien untuk membuat ringkasan.	Internal (dalam sistem RME Puskesmas)	-
2. Pengiriman Rujukan	Mengirim dokumen ringkasan medis (diagnosis, obat, alergi, hasil lab) ke RS.	Teknis & Semantik	**Teknis:** API FHIR SATUSEHAT, HTTPS. **Semantik:** Dokumen FHIR, ICD-10 (diagnosis), LOINC (lab), SNOMED CT (gejala).
3. Penerimaan di RS	Sistem RS secara otomatis mengurai data rujukan dan memasukkannya ke RME pasien.	Semantik	Sistem RME RS harus mampu memproses *resource* FHIR dan memahami kode SNOMED CT/LOINC.
4. Penjadwalan Janji Temu	Mengirim konfirmasi jadwal kembali ke Puskesmas dan/atau pasien.	Teknis	API FHIR untuk mengirim notifikasi atau *resource Appointment*.
5. Pemberian Umpan Balik (Rujukan Balik)	Mengirim ringkasan konsultasi spesialis kembali ke dokter Puskesmas.	Teknis & Semantik	Sama seperti poin 2, tetapi arahnya berlawanan. Memastikan *closed-loop referral*.

Seluruh Proses	Memastikan hanya pihak berwenang yang mengakses dan persetujuan pasien dikelola.	Organisasi	*Data Sharing Agreement*, Kebijakan Keamanan, Manajemen Persetujuan Pasien.

Refleksi Kritis terhadap Implikasi Keamanan

Saat merancang interoperabilitas, sangat mudah untuk hanya fokus pada fungsionalitas dan melupakan keamanan. Ini adalah kesalahan yang berbahaya. Setiap koneksi baru antar sistem adalah potensi pintu masuk baru bagi ancaman. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap keamanan harus menjadi bagian integral dari setiap langkah perancangan. Pertanyaan yang harus selalu diajukan antara lain: "Bagaimana kita memastikan identitas sistem dan pengguna yang terhubung (autentikasi)?", "Apa saja hak akses yang benar-benar mereka butuhkan (otorisasi)?", dan "Bagaimana kita melindungi data saat transit dan saat disimpan (enkripsi)?".

Dalam latihan pemetaan rujukan di atas, implikasi keamanannya sangat jelas. Saat mengirim data melalui API, bagaimana Puskesmas memastikan bahwa ia benar-benar terhubung ke server Rumah Sakit A yang asli, dan bukan server palsu (*man-in-the-middle attack*)? Ini memerlukan penggunaan sertifikat digital (SSL/TLS). Bagaimana Rumah Sakit A tahu bahwa permintaan itu sah dari dokter di Puskesmas? Ini memerlukan token autentikasi yang aman.

Lebih jauh, prinsip minimalisasi data (*data minimization*) menjadi sangat penting. Apakah perlu mengirim seluruh riwayat rekam medis pasien selama 10 tahun untuk satu kali rujukan? Atau cukup ringkasan medis 1 tahun terakhir? Mengirim data lebih dari yang diperlukan akan meningkatkan risiko jika terjadi pelanggaran. Merancang interoperabilitas dengan pola pikir "aman sejak awal" (*secure by design*) berarti membangun kontrol keamanan ke dalam arsitektur, bukan menambahkannya sebagai lapisan tambahan di akhir.

Gambar 2.1: *Sebuah diagram piramida yang menggambarkan tiga tingkatan interoperabilitas. Bagian dasar piramida yang paling lebar diberi label "**Interoperabilitas Teknis**" dengan ikon kabel dan sinyal jaringan, melambangkan konektivitas. Bagian tengah piramida diberi label "**Interoperabilitas Semantik**" dengan ikon kamus dan potongan puzzle yang saling cocok, melambangkan makna dan struktur data yang sama. Puncak piramida yang paling kecil diberi label "**Interoperabilitas Organisasi**" dengan ikon jabat tangan dan dokumen kebijakan, melambangkan kesepakatan dan tata kelola.*

Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas secara mendalam konsep interoperabilitas sebagai kunci untuk mewujudkan sistem kesehatan yang terintegrasi. Dimulai dengan definisi interoperabilitas sebagai kemampuan sistem untuk bertukar dan menggunakan informasi, bab ini membedahnya ke dalam tiga tingkatan krusial: **teknis** (konektivitas), **semantik** (makna), dan **organisasi** (tata kelola). Manfaat interoperabilitas, seperti peningkatan kualitas perawatan dan efisiensi sistem, diakui sangat besar, namun diimbangi dengan tantangan teknis, finansial, dan budaya.

Selanjutnya, dibahas berbagai model pertukaran data, mulai dari **point-to-point** yang sederhana, **hub-and-spoke** yang terpusat (seperti model SATUSEHAT), hingga **HIE network** yang lebih terdistribusi, masing-masing dengan implikasi keamanan yang berbeda. Bab ini juga menekankan

pentingnya alur rujukan pasien sebagai kasus penggunaan utama interoperabilitas, dengan mengidentifikasi kebutuhan data spesifik di setiap tahapannya. Terakhir, peran standar global seperti **HL7 FHIR** (struktur), **DICOM** (citra medis), dan **SNOMED CT** (terminologi) dijelaskan sebagai fondasi untuk mencapai interoperabilitas semantik, yang kini mulai diadopsi secara masif di Indonesia.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan dengan analogi Anda sendiri perbedaan antara interoperabilitas teknis, semantik, dan organisasi. Mengapa pemenuhan ketiga tingkatan tersebut penting untuk keberhasilan pertukaran data kesehatan?

2. Bandingkan model pertukaran data *hub-and-spoke* dengan model *point-to-point*. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing model dari segi skalabilitas dan keamanan.

3. Jelaskan peran standar HL7 FHIR dan SNOMED CT dalam mencapai interoperabilitas semantik. Mengapa menggunakan salah satunya saja tidak cukup?

4. Gambarkan alur rujukan pasien dari FKTP ke rumah sakit. Identifikasi minimal tiga "titik sakit" (*pain points*) dalam alur rujukan tradisional (non-digital) dan jelaskan bagaimana interoperabilitas dapat mengatasi masalah tersebut.

5. Apa yang dimaksud dengan *data blocking*? Mengapa hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai interoperabilitas dan bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatasinya?

Soal Pilihan Ganda

1. Kemampuan sistem untuk menginterpretasikan makna data yang dipertukarkan secara seragam disebut... a. Interoperabilitas Teknis b. **Interoperabilitas Semantik** c. Interoperabilitas Organisasi d. Interoperabilitas Fungsional

2. Standar global yang digunakan secara spesifik untuk pertukaran citra medis seperti CT Scan dan MRI adalah... a. HL7 b. SNOMED CT c. **DICOM** d. LOINC

3. Model pertukaran data di mana semua fasilitas kesehatan terhubung ke sebuah platform pusat, seperti pada arsitektur SATUSEHAT, disebut... a. Point-to-Point b. Federated Network c. **Hub-and-Spoke** d. Mesh Network

4. Berikut ini adalah elemen data kunci yang umumnya ada dalam sebuah Ringkasan Medis Pasien (*Patient Summary*), KECUALI... a. Daftar Alergi b. Daftar Obat Aktif c. Riwayat Diagnosis d. **Jadwal Jaga Staf Medis**

5. Standar modern dari HL7 yang menggunakan teknologi API RESTful untuk pertukaran data kesehatan yang fleksibel adalah... a. HL7 V2 b. HL7 CDA c. **HL7 FHIR** d. HL7 V3

6. Penggunaan kode ICD-10 untuk diagnosis dan LOINC untuk tes laboratorium adalah contoh penerapan interoperabilitas tingkat... a. Teknis b. Organisasi c. **Semantik** d. Proses

7. Tantangan interoperabilitas di mana sebuah institusi atau vendor secara sengaja enggan berbagi data disebut... a. Data Hoarding b. **Data Blocking** c. Data Siloing d. Data Minimization

8. Proses di mana fasilitas penerima rujukan mengirimkan kembali ringkasan hasil perawatan ke fasilitas perujuk awal disebut... a. Open-Loop Referral b. Patient Query c. **Closed-Loop Referral** d. Data Exchange

9. Perjanjian Berbagi Data (*Data Sharing Agreements*) antar fasilitas kesehatan adalah komponen penting dari interoperabilitas tingkat... a. Teknis b. Semantik c. **Organisasi** d. Struktural

10. "Kamus klinis" komprehensif yang menyediakan kode unik untuk puluhan ribu konsep medis adalah... a. HL7 b. **SNOMED CT** c. DICOM d. ICD-10

Diskusi Naratif

1. **Skalabilitas vs. Kontrol:** Platform SATUSEHAT menggunakan model *hub-and-spoke* yang terpusat. Diskusikan keuntungan model ini untuk negara kepulauan seperti Indonesia dalam hal percepatan adopsi dan standardisasi. Di sisi lain, diskusikan pula potensi risikonya terkait *single point of failure*, privasi data, dan potensi kekakuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan lokal yang beragam.

2. **Standar Global vs. Konteks Lokal:** Adopsi standar internasional seperti SNOMED CT sangat penting. Namun, terkadang ada konsep kesehatan lokal atau pengobatan tradisional yang tidak terwakili dalam standar tersebut. Diskusikan bagaimana sebuah negara dapat mengadopsi standar global sambil tetap mengakomodasi konteks lokal. Perlukah ada "ekstensi" standar nasional? Apa tantangannya?

3. **Interoperabilitas di Luar Rujukan:** Selain alur rujukan, diskusikan minimal dua skenario lain di mana interoperabilitas data kesehatan dapat memberikan dampak besar. Contohnya bisa dalam konteks surveilans epidemiologi (pelacakan wabah), penelitian klinis multi-situs, atau pemberdayaan pasien melalui aplikasi kesehatan pribadi. Jelaskan bagaimana interoperabilitas berperan dalam skenario pilihan Anda.

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Integrasi Lab Swasta.** Sebuah rumah sakit besar ingin mengintegrasikan sistemnya dengan tiga laboratorium swasta yang berbeda di kotanya agar hasil lab bisa langsung masuk ke RME pasien. Setiap lab menggunakan sistem informasi yang berbeda. **Tugas:** Sebagai manajer IT rumah sakit, model pertukaran data apa yang akan Anda usulkan (Point-to-Point atau membangun mini-Hub)? Jelaskan alasan pilihan Anda. Standar apa saja (struktur dan terminologi) yang akan Anda wajibkan untuk digunakan oleh semua lab agar data dapat terintegrasi secara semantik?

2. **Studi Kasus 2: Pasien Lintas Provinsi.** Seorang pasien yang riwayat medisnya tercatat di RME sebuah rumah sakit di Jakarta (yang sudah terhubung SATUSEHAT) mengalami kecelakaan saat berlibur di Labuan Bajo dan masuk UGD di sana. Asumsikan UGD di Labuan Bajo juga sudah terhubung ke SATUSEHAT. **Tugas:**

Jelaskan langkah-langkah teknis dan prosedural (termasuk aspek persetujuan) bagaimana dokter di UGD Labuan Bajo dapat mengakses ringkasan medis pasien tersebut melalui platform interoperabilitas nasional. Tingkatan interoperabilitas apa saja yang terlibat dalam proses ini?

3. **Studi Kasus 3: Proyek Mini - Desain Alur Data.** Anda ditugaskan untuk merancang alur pertukaran data untuk layanan telekonsultasi antara dokter umum di klinik FKTP dan dokter spesialis jantung di rumah sakit. **Tugas:** Buatlah diagram alur sederhana yang menunjukkan pertukaran data sebelum, selama, dan setelah sesi telekonsultasi. Identifikasi data kunci yang harus dipertukarkan di setiap tahap dan petakan ke standar yang relevan (misalnya, FHIR Resource apa yang akan digunakan).

BAB 3
PROTOKOL JARINGAN DAN MEKANISME KEAMANAN TRANSPORT

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan peran fundamental protokol jaringan seperti TCP/IP dan HTTPS dalam pertukaran informasi kesehatan.
2. Menganalisis fungsi, cara kerja, dan proses *handshake* dari *Transport Layer Security* (TLS) sebagai mekanisme keamanan transport utama.
3. Menguraikan prinsip-prinsip arsitektur RESTful API dan penggunaan metode HTTP serta format data JSON dalam layanan web kesehatan.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan dan menguji koneksi jaringan yang aman.
5. Mendemonstrasikan pemahaman praktis tentang protokol dan keamanan transport melalui analisis kasus dan latihan.

Pendahuluan

Setelah memahami konsep interoperabilitas pada bab sebelumnya, kini kita akan menyelam lebih dalam ke lapisan teknis yang memungkinkan pertukaran data tersebut terjadi: protokol jaringan dan mekanisme keamanannya. Bayangkan interoperabilitas sebagai kesepakatan untuk mengirim surat dengan bahasa dan format yang sama. Maka, protokol jaringan adalah layanan pos itu sendiri—sistem yang memastikan surat tersebut sampai dari pengirim ke penerima—dan mekanisme keamanan transport adalah amplop terkunci dan segel pengaman yang memastikan tidak ada yang bisa mengintip atau mengubah isi surat selama dalam perjalanan. Tanpa infrastruktur yang andal dan aman ini, pertukaran data kesehatan yang paling terstruktur sekalipun akan menjadi rentan dan tidak dapat dipercaya.

Dalam ekosistem kesehatan digital, data sensitif pasien terus-menerus bergerak melintasi jaringan, dari server rumah sakit ke laptop dokter, dari

klinik ke platform nasional seperti SATUSEHAT. Setiap transmisi ini adalah potensi titik lemah yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang protokol komunikasi seperti TCP/IP dan HTTPS, serta mekanisme enkripsi seperti TLS, bukan lagi hanya domain para ahli IT, melainkan menjadi pengetahuan esensial bagi setiap profesional informatika kesehatan. Bab ini akan mengupas tuntas fondasi teknis tersebut, mulai dari cara kerja protokol jaringan dasar, pentingnya enkripsi saat transit, hingga arsitektur API modern yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan digital saat ini.

A. Dasar-Dasar Protokol Jaringan dalam Kesehatan

Pengantar

Di jantung setiap komunikasi digital, termasuk pertukaran informasi kesehatan, terdapat seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data dikemas, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan. Aturan-aturan ini, yang secara kolektif dikenal sebagai protokol jaringan, berfungsi seperti tata bahasa dan etiket dalam percakapan manusia, memastikan bahwa semua pihak yang berkomunikasi dapat saling memahami dan berinteraksi secara teratur. Tanpa protokol ini, internet akan menjadi ruang yang kacau di mana data yang dikirim dari satu perangkat tidak akan pernah dapat dipahami oleh perangkat lainnya. Dalam konteks kesehatan, di mana akurasi dan keandalan data adalah hal yang mutlak, peran protokol jaringan menjadi semakin vital.

Memahami dasar-dasar protokol ini, terutama model TCP/IP yang menjadi fondasi internet, adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas di balik sebuah klik tombol "kirim" pada sistem rekam medis elektronik. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana protokol tingkat aplikasi seperti HTTP dan varian amannya, HTTPS, menjadi kendaraan utama untuk layanan web kesehatan modern. Pemahaman ini akan membangun landasan mengapa komunikasi yang aman (*secure communication*) bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan etis dan teknis dalam mengelola data pasien yang paling pribadi.

Peran Protokol Jaringan (TCP/IP) dalam Pertukaran Data

Model protokol TCP/IP adalah fondasi dari hampir semua komunikasi jaringan modern, termasuk internet. Ini adalah sebuah suite protokol yang terdiri dari empat lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab

spesifik. **Transmission Control Protocol (TCP)** dan **Internet Protocol (IP)** adalah dua protokol inti yang memberikan namanya pada model ini. Peran utama mereka adalah memastikan data dapat dipecah menjadi paket-paket kecil, dikirim melintasi jaringan yang kompleks (seperti internet), dan disusun kembali dengan benar dan andal di tujuan.

Internet Protocol (IP) bertanggung jawab untuk pengalamatan dan perutean. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat IP unik, mirip dengan alamat rumah. Ketika sebuah sistem RME mengirim data, IP bertugas menemukan rute terbaik melalui jaringan agar paket data tersebut sampai ke alamat IP server tujuan. Namun, IP sendiri tidak menjamin pengiriman; ia bekerja dengan prinsip "upaya terbaik" (*best effort*). Di sinilah peran **Transmission Control Protocol (TCP)** menjadi krusial. TCP bekerja di atas IP dan menambahkan fitur keandalan. Ia memastikan bahwa semua paket data tiba di tujuan, dalam urutan yang benar, dan tanpa kerusakan. Jika ada paket yang hilang atau rusak di tengah jalan, TCP akan secara otomatis memintanya untuk dikirim ulang.

Dalam pertukaran data kesehatan, kombinasi TCP/IP ini sangat vital. Ketika seorang dokter mengirimkan resep elektronik ke apotek, TCP/IP memastikan bahwa data resep yang sensitif tersebut tidak ada yang hilang atau urutannya terbalik, yang bisa berakibat fatal. TCP/IP menyediakan "pipa" yang andal di mana data klinis dapat mengalir, memastikan integritas dasar dari pesan yang dikirimkan dari satu titik ke titik lain di dalam jaringan. Tanpa keandalan yang disediakan oleh TCP, pertukaran data kesehatan skala besar tidak akan mungkin terjadi (Kurose & Ross, 2021).

Konsep Dasar HTTP dan HTTPS

Jika TCP/IP adalah sistem pos yang andal, maka **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** adalah bahasa yang digunakan untuk menulis permintaan dan respons di atas sistem pos tersebut, khususnya untuk aplikasi web. HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang bekerja di atas TCP/IP. Ia mendefinisikan serangkaian metode permintaan (seperti GET untuk meminta data dan POST untuk mengirim data) dan format respons. Ketika Anda membuka browser dan mengunjungi sebuah situs web, browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta halaman web dari server, dan server menggunakan HTTP untuk mengirimkan kembali konten halaman tersebut. Dalam konteks API kesehatan modern (seperti yang berbasis FHIR), HTTP adalah protokol komunikasi utama.

Masalah fundamental dengan HTTP standar adalah bahwa semua komunikasi terjadi dalam format teks biasa (*plain text*). Ini berarti siapa pun yang dapat mencegat lalu lintas jaringan (misalnya, peretas di jaringan Wi-Fi publik) dapat dengan mudah membaca seluruh data yang dikirim, termasuk nama pengguna, kata sandi, dan data medis pasien. Ini adalah risiko keamanan yang tidak dapat diterima untuk informasi kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah **Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)**.

HTTPS bukanlah protokol yang sama sekali baru; ia adalah HTTP yang dijalankan di atas lapisan keamanan tambahan yang disebut SSL (*Secure Sockets Layer*) atau penggantinya yang lebih modern, TLS (*Transport Layer Security*). Lapisan keamanan ini melakukan dua hal penting: pertama, ia **mengenkripsi** semua data yang dikirim antara klien (mis. browser dokter) dan server (mis. server RME), sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Kedua, ia **mengautentikasi** server, memastikan bahwa klien benar-benar terhubung ke server yang sah dan bukan server palsu yang dibuat oleh penipu. Penggunaan HTTPS ditandai dengan ikon gembok di bilah alamat browser (Abdullah, 2019).

Pentingnya Komunikasi Aman (Secure Communication)

Komunikasi yang aman adalah praktik melindungi data selama proses transmisi dari satu titik ke titik lain (*data in transit*). Dalam konteks kesehatan, pentingnya hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan dan didasarkan pada tiga pilar keamanan informasi yang telah kita bahas sebelumnya: kerahasiaan, integritas, dan autentikasi. Penggunaan protokol aman seperti HTTPS adalah implementasi langsung dari prinsip-prinsip ini pada lapisan transport jaringan.

Pertama, komunikasi aman menjamin **kerahasiaan** (*confidentiality*). Dengan mengenkripsi data, HTTPS memastikan bahwa informasi kesehatan yang sangat pribadi, seperti diagnosis HIV atau catatan psikiatri, tetap rahasia selama transmisi. Ini melindungi pasien dari potensi stigma, diskriminasi, atau bahkan pemerasan jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan saat transit adalah pelanggaran etika dan hukum yang serius.

Kedua, komunikasi aman menjaga **integritas** (*integrity*). Mekanisme dalam protokol keamanan memastikan bahwa data yang diterima sama persis dengan data yang dikirim. Ini mencegah serangan *man-in-the-middle*, di mana penyerang tidak hanya mengintip tetapi juga mengubah data di tengah

jalan. Bayangkan risiko jika seorang peretas mengubah dosis obat dalam resep elektronik yang dikirim dari dokter ke apotek. Komunikasi aman menggunakan teknik kriptografi untuk mendeteksi setiap perubahan, sekecil apa pun, pada data selama transmisi. Terakhir, ia menyediakan **autentikasi**, memastikan bahwa kita berkomunikasi dengan pihak yang benar, yang merupakan fondasi dari kepercayaan dalam transaksi digital (Kruse et al., 2017).

B. Transport Layer Security (TLS) dan SSL

Setelah memahami pentingnya komunikasi yang aman, kini saatnya kita membedah teknologi inti yang mewujudkannya: *Transport Layer Security* (TLS). TLS, dan pendahulunya yang sudah usang, *Secure Sockets Layer* (SSL), adalah protokol kriptografi yang menjadi tulang punggung keamanan di internet. Setiap kali Anda melihat ikon gembok di browser saat mengakses situs perbankan, media sosial, atau portal kesehatan, itu adalah TLS yang sedang bekerja di belakang layar. Protokol ini menyediakan lapisan keamanan antara aplikasi (seperti browser web) dan protokol transport (TCP), menciptakan sebuah terowongan pribadi yang aman melalui jaringan publik yang tidak aman.

Fungsi TLS sangat fundamental: ia menegosiasikan parameter keamanan antara dua pihak yang berkomunikasi (klien dan server), mengautentikasi identitas salah satu atau kedua pihak, dan kemudian mengenkripsi semua data yang mereka pertukarkan. Proses negosiasi ini, yang dikenal sebagai *TLS handshake*, adalah tarian kriptografi yang kompleks namun elegan yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data apa pun dikirim. Memahami cara kerja TLS, proses *handshake*-nya, dan peran sertifikat digital sebagai kartu identitas di dunia maya adalah kunci untuk mengapresiasi bagaimana keamanan dan kepercayaan dibangun dalam setiap transaksi informasi kesehatan digital.

Fungsi dan Cara Kerja TLS/SSL

Fungsi utama TLS adalah untuk menyediakan komunikasi yang aman antara dua aplikasi melalui jaringan. Untuk mencapai ini, TLS menyediakan tiga layanan keamanan esensial. Pertama adalah **enkripsi**, yang memastikan kerahasiaan data. Setelah koneksi TLS terbentuk, semua data yang dikirim dienkripsi menggunakan kunci simetris yang hanya diketahui oleh klien dan

server. Ini berarti bahkan jika seseorang berhasil menyadap data, mereka hanya akan melihat serangkaian karakter acak yang tidak dapat dibaca.

Layanan kedua adalah **autentikasi**. Dalam konfigurasi yang paling umum, TLS mengautentikasi server kepada klien. Ini dilakukan menggunakan sertifikat digital. Klien dapat memverifikasi bahwa server yang dihubunginya adalah server yang sah (misalnya, portal.rumahsakitsehat.com) dan bukan server penipu. Ini mencegah serangan *phishing* dan *man-in-the-middle*. Dalam beberapa skenario keamanan tinggi, TLS juga dapat dikonfigurasi untuk mengautentikasi klien kepada server (*mutual TLS*), di mana klien juga harus menyajikan sertifikatnya sendiri.

Layanan ketiga adalah **integritas**. TLS menggunakan mekanisme yang disebut *Message Authentication Code* (MAC) untuk memastikan bahwa data tidak diubah selama transmisi. Untuk setiap pesan yang dikirim, sebuah MAC (sejenis tanda tangan kriptografis) dibuat dan dilampirkan. Pihak penerima akan menghitung ulang MAC dari pesan yang diterima dan membandingkannya dengan MAC yang dilampirkan. Jika keduanya tidak cocok, itu berarti pesan telah diubah di tengah jalan, dan koneksi akan segera diputuskan. Kombinasi ketiga layanan ini menciptakan saluran komunikasi yang aman dan tepercaya (Dierks & Rescorla, 2018).

Proses Handshake TLS (Client-Server Negotiation)

TLS handshake adalah serangkaian langkah negosiasi yang terjadi di awal sesi TLS untuk membangun koneksi yang aman. Proses ini terjadi sebelum data aplikasi apa pun (seperti permintaan halaman web) dikirim. Meskipun detailnya bisa sangat teknis, prosesnya secara konseptual dapat diringkas menjadi beberapa langkah utama:

1. ***Client Hello:*** Klien (misalnya, browser Anda) memulai proses dengan mengirimkan pesan ClientHello ke server. Pesan ini berisi informasi seperti versi TLS yang didukung klien, daftar algoritma enkripsi (*cipher suites*) yang diketahuinya, dan serangkaian data acak.

2. ***Server Hello:*** Server merespons dengan pesan ServerHello. Server memilih versi TLS dan *cipher suite* terkuat yang didukung oleh kedua belah pihak dari daftar yang ditawarkan klien. Server juga mengirimkan data acaknya sendiri.

3. ***Server Certificate & Key Exchange:*** Server mengirimkan sertifikat digitalnya kepada klien. Sertifikat ini berisi kunci publik (*public key*) server dan ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat (CA) yang tepercaya. Klien menggunakan sertifikat ini untuk mengautentikasi identitas server.

4. ***Client Key Exchange & Verification:*** Klien memverifikasi sertifikat server. Jika valid, klien membuat sebuah kunci rahasia baru (disebut *pre-master secret*), mengenkripsinya menggunakan kunci publik server (yang didapat dari sertifikat), dan mengirimkannya ke server. Hanya server yang memiliki kunci privat (*private key*) yang sesuai yang dapat mendekripsi pesan ini. Klien dan server kemudian secara independen menggunakan data acak dari langkah 1 & 2 serta *pre-master secret* untuk menghasilkan kunci sesi simetris yang sama.

5. ***Finished:*** Kedua belah pihak saling mengirim pesan Finished yang dienkripsi dengan kunci sesi yang baru saja dibuat. Ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa proses *handshake* berhasil dan semua parameter cocok. Setelah langkah ini, "terowongan" aman telah terbentuk, dan komunikasi data aplikasi yang terenkripsi dapat dimulai (Kurose & Ross, 2021).

Penggunaan Sertifikat Digital dan Otoritas Sertifikat (CA)

Sertifikat digital adalah komponen krusial dalam proses autentikasi TLS. Sertifikat ini berfungsi seperti kartu identitas atau paspor di dunia digital. Sebuah sertifikat digital (yang paling umum adalah standar X.509) mengikat sebuah identitas (seperti nama domain sebuah situs web, misalnya api.satusehat.kemkes.go.id) dengan sebuah kunci publik (*public key*). Sertifikat ini berisi informasi seperti nama domain, nama organisasi pemilik, masa berlaku sertifikat, dan kunci publik itu sendiri.

Namun, bagaimana klien bisa percaya bahwa sertifikat yang disajikan oleh server itu asli? Klien tidak bisa begitu saja percaya pada sertifikat yang dibuat sendiri oleh server. Di sinilah peran **Otoritas Sertifikat (Certificate Authority - CA)** menjadi penting. CA adalah entitas pihak ketiga yang tepercaya (seperti DigiCert, Let's Encrypt, atau di Indonesia, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diakui Kominfo) yang tugasnya adalah memverifikasi identitas pemilik domain sebelum menerbitkan sertifikat. Ketika CA menerbitkan sertifikat, ia akan menandatanganinya secara digital menggunakan kunci privatnya.

Sistem operasi dan browser modern datang dengan daftar pra-instal dari CA tepercaya (*root certificates*). Ketika klien menerima sertifikat dari server, ia akan memeriksa tanda tangan digital pada sertifikat tersebut. Klien kemudian menggunakan kunci publik CA (yang sudah ada di *trust store*-nya) untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Jika tanda tangan valid, berarti CA yang tepercaya memang menjamin bahwa kunci publik dalam sertifikat tersebut benar-benar milik domain yang bersangkutan. Proses ini menciptakan sebuah "rantai kepercayaan" (*chain of trust*), yang memungkinkan klien untuk mengautentikasi server yang belum pernah dihubunginya sebelumnya (Abdullah, 2019).

C. Arsitektur RESTful untuk API Kesehatan

Setelah membangun pemahaman tentang bagaimana data diamankan selama transmisi, kita sekarang beralih ke arsitektur yang mendefinisikan cara aplikasi modern berkomunikasi dan bertukar data: RESTful API. Di masa lalu, pertukaran data antar sistem sering kali menggunakan protokol yang kompleks dan kaku seperti SOAP. Namun, dalam dekade terakhir, *Representational State Transfer* (REST) telah muncul sebagai gaya arsitektur dominan untuk membangun layanan web karena kesederhanaan, skalabilitas, dan kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi dan protokol yang sudah ada di web, yaitu HTTP.

Dalam konteks kesehatan, arsitektur RESTful menjadi sangat relevan dengan munculnya standar seperti HL7 FHIR, yang secara fundamental dibangun di atas prinsip-prinsip REST. Memahami REST bukan hanya tentang teknis, tetapi tentang cara berpikir baru dalam memodelkan data kesehatan sebagai "sumber daya" (*resources*) yang dapat diakses dan dimanipulasi melalui operasi standar. Bab ini akan memperkenalkan konsep dasar REST, bagaimana metode HTTP yang sudah kita kenal digunakan sebagai "kata kerja" untuk berinteraksi dengan data kesehatan, dan mengapa format data ringan seperti JSON menjadi pilihan utama untuk merepresentasikan informasi klinis dalam arsitektur modern ini.

Pengenalan Arsitektur Representational State Transfer (REST)

Representational State Transfer (REST) bukanlah sebuah protokol atau standar, melainkan serangkaian batasan atau prinsip arsitektur (*architectural constraints*) untuk merancang aplikasi jaringan. Sebuah sistem yang mematuhi prinsip-prinsip REST disebut sebagai "RESTful". Ide

utamanya adalah memperlakukan semua entitas bisnis sebagai **sumber daya** (*resources*). Dalam konteks kesehatan, sebuah sumber daya bisa berupa "Pasien", "Jadwal Temu" (*Appointment*), "Observasi" (hasil lab), atau "Resep Obat" (*MedicationRequest*). Setiap sumber daya ini dapat diidentifikasi secara unik melalui sebuah *Uniform Resource Identifier* (URI), yang mirip dengan alamat URL sebuah halaman web. Contohnya, /Patient/123 adalah URI yang secara unik mengidentifikasi sumber daya pasien dengan ID 123.

Prinsip kunci lainnya adalah **interaksi tanpa status** (*stateless*). Ini berarti setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server untuk memahami dan memproses permintaan tersebut. Server tidak menyimpan informasi apa pun tentang sesi klien di antara permintaan. Hal ini membuat sistem menjadi sangat skalabel, karena setiap permintaan dapat ditangani oleh server mana pun, memudahkan penyeimbangan beban (*load balancing*). Klien berinteraksi dengan server dengan cara mengambil atau memanipulasi **representasi** dari sumber daya ini. Representasi ini biasanya dalam format yang mudah dibaca oleh mesin seperti JSON atau XML (Fielding, 2000).

Arsitektur REST memanfaatkan protokol HTTP sebagaimana mestinya. Alih-alih menciptakan metode baru, REST menggunakan metode standar HTTP (seperti GET, POST, PUT, DELETE) sebagai operasi untuk berinteraksi dengan sumber daya. Misalnya, untuk mendapatkan informasi tentang seorang pasien, klien akan menggunakan metode GET pada URI pasien tersebut. Kesederhanaan dan penggunaan kembali standar web yang sudah ada inilah yang membuat REST begitu populer dan menjadi dasar bagi API kesehatan modern seperti yang digunakan dalam platform SATUSEHAT.

Metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) dalam Konteks API

Metode HTTP, yang juga dikenal sebagai "kata kerja" HTTP, mendefinisikan aksi yang ingin dilakukan pada sebuah sumber daya. Dalam API RESTful, empat metode utama yang paling sering digunakan adalah GET, POST, PUT, dan DELETE. Masing-masing memiliki makna semantik yang jelas dan bersifat idempoten atau tidak, yang penting untuk dipahami.

* **GET:** Digunakan untuk **mengambil** atau membaca representasi dari sebuah sumber daya. Misalnya, GET /Patient/123 akan mengembalikan detail informasi pasien dengan ID 123. Permintaan GET bersifat aman (*safe*) dan idempoten (*idempotent*), artinya

memanggilnya berkali-kali tidak akan mengubah keadaan sumber daya dan akan selalu menghasilkan respons yang sama (selama sumber daya tidak diubah oleh permintaan lain).

* **POST:** Digunakan untuk **membuat** sumber daya baru. Misalnya, POST /Patient dengan menyertakan data pasien baru di dalam badan (*body*) permintaan akan membuat catatan pasien baru di server. Server kemudian akan merespons dengan lokasi (URI) dari sumber daya yang baru dibuat, misalnya /Patient/456. Permintaan POST tidak idempoten; memanggilnya dua kali akan membuat dua sumber daya yang berbeda.

* **PUT:** Digunakan untuk **memperbarui** atau mengganti sumber daya yang sudah ada secara keseluruhan. Misalnya, PUT /Patient/123 dengan data pasien yang telah diperbarui akan menggantikan seluruh data pasien dengan ID 123. Jika sumber daya tersebut belum ada, beberapa implementasi API akan membuatnya. Permintaan PUT bersifat idempoten; memanggilnya berkali-kali dengan data yang sama akan memiliki efek yang sama seperti memanggilnya sekali.

* **DELETE:** Digunakan untuk **menghapus** sebuah sumber daya. Misalnya, DELETE /Patient/123 akan menghapus catatan pasien dengan ID 123 dari sistem. Permintaan DELETE juga bersifat idempoten.

Penggunaan metode HTTP secara konsisten ini membuat API menjadi intuitif dan dapat diprediksi. Pengembang dapat dengan mudah memahami cara berinteraksi dengan API hanya dengan melihat URI dan metode HTTP yang tersedia, tanpa perlu membaca dokumentasi yang panjang untuk setiap operasi (Saripalle, 2019).

Penggunaan JSON (JavaScript Object Notation) sebagai Format Data

Saat klien dan server berkomunikasi melalui API RESTful, mereka perlu bertukar data dalam format terstruktur yang dapat dipahami keduanya. Meskipun XML secara historis populer, **JSON (JavaScript Object Notation)** kini telah menjadi format data de-facto untuk API modern, termasuk HL7 FHIR. JSON adalah format pertukaran data yang ringan, berbasis teks, dan mudah dibaca oleh manusia maupun mesin. Strukturnya

didasarkan pada sintaksis objek JavaScript dan terdiri dari pasangan kunci-nilai (*key-value pairs*) dan larik (*arrays*).

Keunggulan utama JSON adalah kesederhanaannya dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan XML, yang membuatnya lebih cepat untuk ditransmisikan melalui jaringan dan lebih mudah untuk diurai (*parse*) oleh aplikasi. Dalam konteks kesehatan, sebuah sumber daya Pasien dalam format JSON mungkin terlihat seperti ini:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "123",
  "name": [{
    "use": "official",
    "family": "Setiawan",
    "given": ["Budi"]
  }],
  "gender": "male",
  "birthDate": "1985-02-20"
}
```

Struktur ini sangat intuitif. Kita dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah sumber daya "Patient" dengan id "123", memiliki nama resmi Budi Setiawan, berjenis kelamin laki-laki, dan lahir pada tanggal 20 Februari 1985. Karena hampir semua bahasa pemrograman modern memiliki pustaka bawaan untuk membaca dan menulis JSON, format ini sangat memudahkan integrasi antar sistem yang berbeda (Abdullah, 2019).

D. Implementasi Protokol Jaringan Aman

Memahami teori di balik HTTPS, TLS, dan RESTful API adalah satu hal, tetapi mampu mengimplementasikannya dengan benar adalah hal lain. Kesalahan konfigurasi sekecil apa pun dapat membuat seluruh arsitektur keamanan menjadi tidak berguna, menciptakan ilusi keamanan padahal sebenarnya sistem rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, penting bagi para profesional informatika kesehatan untuk memiliki pemahaman praktis tentang bagaimana protokol keamanan ini diterapkan di dunia nyata, mulai dari konfigurasi server, pengujian koneksi, hingga pemecahan masalah.

Bagian ini akan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Kita akan membahas langkah-langkah kunci yang terlibat dalam mengamankan

sebuah server web atau API agar menggunakan HTTPS. Ini termasuk proses mendapatkan dan menginstal sertifikat digital, serta mengonfigurasi perangkat lunak server. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi cara memverifikasi bahwa koneksi benar-benar aman dan bagaimana mendiagnosis masalah umum yang mungkin muncul, seperti sertifikat kedaluwarsa atau konfigurasi *cipher suite* yang lemah, untuk memastikan bahwa data kesehatan selalu dilindungi dengan standar tertinggi.

Konfigurasi Server untuk Menggunakan HTTPS

Mengaktifkan HTTPS pada sebuah server web (seperti Apache atau Nginx) atau server aplikasi melibatkan beberapa langkah utama. Langkah pertama adalah **mendapatkan sertifikat digital** dari Otoritas Sertifikat (CA). Proses ini biasanya dimulai dengan membuat *Certificate Signing Request* (CSR) di server Anda. CSR berisi informasi tentang organisasi Anda dan kunci publik (*public key*) Anda. CSR ini kemudian dikirim ke CA. CA akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan Anda adalah pemilik sah dari domain yang Anda daftarkan. Setelah verifikasi berhasil, CA akan menandatangani CSR Anda dan menerbitkan sertifikat digital (biasanya dalam format file .crt atau .pem).

Langkah kedua adalah **menginstal sertifikat di server**. Anda perlu mengunggah file sertifikat yang diberikan oleh CA, bersama dengan file kunci privat (*private key*) yang Anda buat saat menghasilkan CSR, ke server Anda. Anda mungkin juga perlu menginstal sertifikat perantara (*intermediate certificates*) dari CA untuk melengkapi rantai kepercayaan.

Langkah ketiga adalah **mengonfigurasi perangkat lunak server** untuk menggunakan sertifikat tersebut. Dalam file konfigurasi server (misalnya, httpd.conf untuk Apache atau nginx.conf untuk Nginx), Anda perlu mengaktifkan modul SSL/TLS, menentukan lokasi file sertifikat dan kunci privat, dan mengarahkan server untuk "mendengarkan" koneksi pada port 443 (port standar untuk HTTPS). Setelah konfigurasi disimpan dan server di-restart, ia akan mulai melayani lalu lintas melalui HTTPS. Sebagai praktik terbaik, Anda juga harus mengonfigurasi pengalihan (*redirect*) otomatis dari HTTP ke HTTPS, sehingga semua pengguna akan terpaksa menggunakan koneksi yang aman (Abdullah, 2019).

Pengujian Koneksi Aman dan Verifikasi Sertifikat

Setelah HTTPS diaktifkan, sangat penting untuk mengujinya secara menyeluruh. Pengujian paling dasar adalah dengan mengakses situs atau API Anda menggunakan browser web dan memeriksa adanya **ikon gembok** di bilah alamat. Mengklik ikon gembok akan menampilkan detail sertifikat, termasuk nama domain yang diterbitkan, nama CA, dan masa berlakunya. Pastikan semua informasi ini sesuai dengan yang diharapkan. Jika browser menampilkan peringatan keamanan (misalnya, "Your connection is not private"), itu adalah indikasi kuat adanya masalah konfigurasi.

Untuk pengujian yang lebih mendalam, Anda dapat menggunakan alat uji SSL/TLS online gratis seperti **Qualys SSL Labs' SSL Test**. Alat ini akan melakukan analisis komprehensif terhadap konfigurasi TLS server Anda dan memberikan peringkat (dari A+ hingga F). Laporannya akan memeriksa berbagai aspek, termasuk:

* **Validitas Rantai Sertifikat:** Apakah sertifikat dan sertifikat perantaranya terinstal dengan benar?
* **Kekuatan Protokol:** Apakah server mendukung versi TLS modern (seperti TLS 1.2 dan 1.3) dan telah menonaktifkan protokol usang yang rentan (seperti SSLv2, SSLv3, TLS 1.0)?
* ***Cipher Suites* yang Didukung:** Apakah server lebih memilih *cipher suite* yang kuat dan modern?
* **Kerentanan Umum:** Apakah server rentan terhadap serangan yang diketahui seperti POODLE atau Heartbleed?

Melakukan pengujian ini secara berkala adalah praktik keamanan yang baik untuk memastikan bahwa konfigurasi server Anda tetap kuat seiring dengan munculnya ancaman baru (Kurose & Ross, 2021).

Troubleshooting Masalah Koneksi dan Keamanan Transport

Masalah koneksi HTTPS sering kali membingungkan, tetapi biasanya berasal dari beberapa penyebab umum. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah **sertifikat kedaluwarsa**. Sertifikat digital memiliki masa berlaku terbatas (biasanya 1 tahun atau kurang). Jika administrator lupa memperbaruinya, browser akan menampilkan peringatan besar kepada pengguna, merusak kepercayaan. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pemantauan dan perpanjangan sertifikat otomatis.

Masalah umum lainnya adalah ***mismatched domain name***. Ini terjadi ketika nama domain pada sertifikat tidak cocok dengan nama domain yang diakses pengguna. Misalnya, sertifikat diterbitkan untuk www.rumahsakit.com, tetapi pengguna mengakses rumahsakit.com (tanpa www). Solusinya adalah menggunakan sertifikat yang mencakup beberapa nama domain (*Subject Alternative Name* - SAN).

Masalah yang lebih teknis bisa berupa **rantai sertifikat yang tidak lengkap** (*incomplete certificate chain*), di mana server gagal mengirimkan sertifikat perantara yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa browser tidak mempercayai sertifikat tersebut. Penyebab lain bisa jadi **konfigurasi *cipher suite* yang lemah atau tidak kompatibel**, di mana server dan klien tidak dapat menyetujui algoritma enkripsi yang sama. Untuk memecahkan masalah ini, administrator perlu memeriksa kembali file konfigurasi server dan log kesalahan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi (Dierks & Rescorla, 2018).

D. Praktikum Protokol dan Keamanan

Pengantar

Teori dan konsep yang telah dibahas dalam bab ini akan menjadi lebih bermakna ketika diterapkan dalam konteks praktis. Bagian ini dirancang sebagai sesi laboratorium mini untuk memberikan pengalaman langsung (*hands-on*) kepada mahasiswa. Melalui latihan terpandu dan analisis kasus, mahasiswa akan dapat "melihat" proses tak kasat mata seperti TLS handshake, memahami dampak nyata dari kegagalan keamanan, dan mencoba membangun koneksi API sederhana.

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperkuat pemahaman konseptual dengan keterampilan praktis. Dengan membongkar proses teknis menjadi langkah-langkah yang dapat diamati dan menganalisis skenario kegagalan, mahasiswa akan mengembangkan intuisi yang lebih baik untuk mendiagnosis masalah dan merancang sistem yang lebih tangguh. Proyek mini di akhir bagian ini akan mensintesis semua pembelajaran ke dalam sebuah demonstrasi yang menunjukkan bagaimana semua komponen—protokol, keamanan, dan arsitektur—bekerja bersama untuk memungkinkan pertukaran data kesehatan yang modern dan aman.

Latihan Guided Worksheet TLS Handshake

Latihan ini bertujuan untuk memvisualisasikan proses TLS handshake menggunakan alat penganalisis lalu lintas jaringan seperti **Wireshark**. Mahasiswa akan diberikan lembar kerja terpandu (*guided worksheet*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Persiapan:** Instal Wireshark dan mulai menangkap lalu lintas jaringan pada antarmuka yang relevan (misalnya, Wi-Fi).
2. **Aksi:** Buka browser web dan kunjungi situs web yang menggunakan HTTPS (misalnya, situs web universitas atau portal berita besar).
3. **Analisis:** Hentikan penangkapan lalu lintas di Wireshark. Gunakan filter tampilan tls.handshake untuk mengisolasi paket-paket yang relevan dengan proses negosiasi TLS.
4. **Identifikasi:** Sesuai dengan lembar kerja, mahasiswa akan diminta untuk mengidentifikasi paket-paket spesifik:
    - Temukan paket Client Hello. Periksa isinya: versi TLS apa yang ditawarkan? *Cipher suites* apa saja yang tercantum?
    - Temukan paket Server Hello. Versi dan *cipher suite* mana yang dipilih oleh server?
    - Temukan paket Certificate dari server. Siapa penerbit (CA) sertifikat tersebut? Kapan masa berlakunya habis?
    - Amati pertukaran kunci dan pesan Finished yang menandai akhir dari *handshake*.
5. **Refleksi:** Jawab pertanyaan di lembar kerja, seperti "Mengapa sisa lalu lintas setelah *handshake* ditampilkan sebagai 'Application Data' yang terenkripsi dan tidak dapat dibaca?"

Analisis Kasus Kegagalan Keamanan Transport

Dalam latihan ini, mahasiswa akan disajikan beberapa skenario singkat tentang kegagalan keamanan transport dan diminta untuk menganalisis akar penyebab serta dampaknya.

* **Kasus 1: Peringatan "Certificate Expired".** Sebuah portal pasien online tiba-tiba tidak dapat diakses oleh ribuan pasien, yang semuanya mendapatkan peringatan keamanan dari browser mereka. Tim IT menemukan bahwa sertifikat TLS portal tersebut telah kedaluwarsa kemarin. **Tugas Analisis:** Jelaskan mengapa browser memblokir akses. Apa dampak insiden ini terhadap kepercayaan pasien dan operasional rumah sakit? Langkah-langkah preventif apa yang seharusnya diambil?

* **Kasus 2: Serangan POODLE.** Sebuah rumah sakit masih menggunakan server lama yang mendukung protokol SSLv3. Seorang peretas di jaringan Wi-Fi rumah sakit berhasil melakukan serangan POODLE (*Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption*) dan mencuri *cookie* sesi seorang dokter, yang kemudian digunakan untuk mengakses sistem RME. **Tugas Analisis:** Jelaskan secara sederhana bagaimana serangan *downgrade* seperti ini bekerja. Kegagalan konfigurasi keamanan apa yang menjadi akar masalah? Apa solusi teknis untuk mencegah serangan ini?

* **Kasus 3: Sertifikat Self-Signed.** Sebuah klinik kecil memutuskan untuk menghemat biaya dengan menggunakan sertifikat *self-signed* (ditandatangani sendiri) untuk API internal mereka. API tersebut berfungsi, tetapi aplikasi seluler yang dikembangkan oleh pihak ketiga selalu menampilkan galat koneksi. **Tugas Analisis:** Mengapa sertifikat *self-signed* tidak dipercaya oleh aplikasi klien secara default? Apa risiko keamanan dari penggunaan sertifikat semacam ini di lingkungan produksi?

Proyek Mini: Demonstrasi Koneksi RESTful Sederhana

Proyek mini ini mensintesis pengetahuan tentang REST, JSON, dan HTTPS. Mahasiswa akan menggunakan alat bantu API seperti **Postman** atau **Insomnia**, atau bahkan skrip sederhana menggunakan Python, untuk berinteraksi dengan API RESTful publik yang tersedia.

1. **Tujuan:** Melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dasar pada sebuah API RESTful publik (misalnya, JSONPlaceholder atau API FHIR publik seperti HAPI FHIR).

2. **Langkah-langkah:**

    a. **GET:** Buat permintaan GET untuk mengambil daftar sumber daya (misalnya, daftar *posts* atau daftar pasien). Amati struktur JSON dari respons yang diterima.

    b. **POST:** Buat permintaan POST untuk membuat sumber daya baru. Susun badan (*body*) permintaan dalam format JSON sesuai dengan spesifikasi API. Verifikasi bahwa sumber daya baru berhasil dibuat dengan melakukan permintaan GET ke URI yang dikembalikan.

    c. **PUT/PATCH:** Buat permintaan PUT atau PATCH untuk memperbarui sumber daya yang baru saja Anda buat. Ubah beberapa nilai dalam JSON dan kirimkan permintaan. Verifikasi perubahan tersebut.

    d. **DELETE:** Buat permintaan DELETE untuk menghapus sumber daya yang telah Anda buat. Verifikasi bahwa sumber daya tersebut tidak lagi dapat diakses.

3. **Deliverable:** Mahasiswa menyerahkan tangkapan layar dari alat API mereka yang menunjukkan setiap permintaan berhasil, beserta penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan setiap langkah dan bagaimana hal ini meniru interaksi nyata dalam sistem informasi kesehatan.



Gambar 3.1: *Sebuah diagram alur yang menggambarkan proses TLS Handshake. Diagram ini memiliki dua kolom, "Klien" dan "Server". Panah bolak-balik menunjukkan urutan pesan: Client Hello ->, <- Server Hello, Certificate, Client Key Exchange ->, dan <- Finished. Setiap pesan diberi label singkat tentang isinya (misalnya, Client Hello diberi label "Menawarkan algoritma enkripsi").*

Tabel Penjelasan Detail 3.1: Analisis Mendalam Metode HTTP dalam API RESTful Kesehatan (FHIR)

Tabel ini menganalisis bagaimana metode standar HTTP diterapkan secara spesifik dalam konteks API kesehatan yang mengikuti standar HL7 FHIR.

Metode HTTP	Operasi CRUD	Contoh Penggunaan dalam FHIR	URL Contoh	Sifat Idempoten	Implikasi
GET	**Read** (Membaca)	Mengambil data pasien spesifik, atau mencari pasien	GET /Patient/123 GET /Patient?name=Budi	Ya	Aman untuk dipanggil berulang kali. Digunakan untuk

		berdasarkan nama.			semua operasi pencarian dan pengambilan data tanpa efek samping.
POST	**Create** (Membuat)	Mendaftarkan pasien baru ke dalam sistem RME.	POST /Patient	Tidak	Memanggil dua kali akan membuat dua pasien baru. Digunakan saat ID sumber daya baru akan ditentukan oleh server.
PUT	**Update** (Memperbarui)	Memperbarui data demografi pasien secara keseluruhan. Klien mengirimkan seluruh representasi baru dari sumber daya.	PUT /Patient/123	Ya	Memanggil berulang kali dengan data yang sama hanya akan menghasilkan satu pembaruan. Berguna saat klien ingin memastikan keadaan akhir sumber daya.
DELETE	**Delete** (Menghapus)	Menghapus data observasi	DELETE /Observation/456	Ya	Memanggil berulang kali akan

		yang salah diinput (secara logis, bukan fisik, dalam banyak sistem RME).			memberikan hasil yang sama (sumber daya sudah terhapus). Harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menghilangkan data.
PATCH	**Update** (Memperbarui Sebagian)	Hanya mengubah nomor telepon pasien tanpa perlu mengirim ulang seluruh data pasien.	PATCH /Patient/123	Tidak	Kurang umum digunakan di FHIR dasar, tetapi berguna untuk pembaruan parsial yang efisien.

Rangkuman Bab

Bab ini telah memberikan fondasi teknis yang mendalam tentang bagaimana data kesehatan dipertukarkan secara andal dan aman melalui jaringan. Kita memulai dengan peran protokol fundamental **TCP/IP** yang memastikan pengiriman data yang andal, dan protokol aplikasi **HTTP** sebagai kendaraan untuk komunikasi web. Pentingnya komunikasi aman ditegaskan melalui pengenalan **HTTPS**, yang merupakan HTTP yang diamankan oleh **TLS (Transport Layer Security)**.

Selanjutnya, bab ini membedah cara kerja TLS, termasuk tiga layanan utamanya (enkripsi, autentikasi, integritas) dan proses negosiasi **TLS handshake** yang kompleks. Peran krusial **sertifikat digital** dan **Otoritas Sertifikat (CA)** dalam membangun rantai kepercayaan digital juga dijelaskan. Arsitektur **RESTful API** kemudian diperkenalkan sebagai gaya

arsitektur dominan untuk layanan kesehatan modern, memanfaatkan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) dan format data ringan **JSON**. Terakhir, bab ini ditutup dengan panduan praktis tentang implementasi, pengujian, dan pemecahan masalah koneksi aman, serta serangkaian latihan praktikum untuk memperkuat pemahaman teoretis.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan utama antara HTTP dan HTTPS. Mengapa penggunaan HTTPS bersifat wajib untuk semua aplikasi yang menangani informasi kesehatan?

2. Gambarkan proses TLS handshake dalam 4 langkah utama. Jelaskan peran kunci publik dan kunci privat dalam proses pertukaran kunci (*key exchange*).

3. Apa itu arsitektur RESTful? Jelaskan bagaimana prinsip "sumber daya" (*resource*) dan "interaksi tanpa status" (*stateless*) diterapkan dalam API kesehatan seperti HL7 FHIR.

4. Anda adalah seorang administrator sistem di sebuah rumah sakit. Alat apa yang akan Anda gunakan untuk memverifikasi konfigurasi keamanan TLS server Anda, dan metrik kunci apa yang akan Anda perhatikan dalam laporannya?

5. Jelaskan perbedaan semantik antara metode HTTP POST dan PUT dalam konteks API RESTful. Berikan contoh kapan Anda akan menggunakan masing-masing metode untuk mengelola data pasien.

Soal Pilihan Ganda

1. Protokol yang bertanggung jawab untuk pengiriman data yang andal, berurutan, dan bebas dari kesalahan di atas IP adalah... a. HTTP b. **TCP** c. UDP d. IP

2. Tujuan utama dari proses TLS handshake adalah... a. Mengirim data aplikasi secara langsung. b. **Menegosiasikan parameter keamanan dan membuat kunci sesi.** c. Memverifikasi alamat IP klien. d. Memindai virus pada server.

3. Entitas pihak ketiga yang tepercaya yang menerbitkan dan menandatangani sertifikat digital disebut... a. Internet Service

Provider (ISP) b. Domain Name System (DNS) c. **Certificate Authority (CA)** d. Registration Authority (RA)

4. Dalam arsitektur RESTful, untuk membuat sebuah sumber daya baru (misalnya, mendaftarkan pasien baru), metode HTTP yang paling tepat digunakan adalah... a. GET b. **POST** c. PUT d. DELETE

5. Format data berbasis teks yang ringan dan paling umum digunakan dalam API RESTful modern adalah... a. XML b. HTML c. CSV d. **JSON**

6. Port jaringan standar yang digunakan untuk komunikasi HTTPS adalah... a. 80 b. 22 c. **443** d. 8080

7. Sifat sebuah operasi di mana menjalankannya beberapa kali memberikan hasil yang sama seperti menjalankannya sekali disebut... a. Stateless b. Stateful c. **Idempoten** d. Aman

8. Peringatan keamanan "Mismatched Domain Name" di browser biasanya berarti... a. Sertifikat telah kedaluwarsa. b. **Nama domain di sertifikat tidak cocok dengan alamat situs yang diakses.** c. Server menggunakan enkripsi yang lemah. d. Koneksi internet terputus.

9. Layanan keamanan TLS yang memastikan data tidak diubah selama transmisi adalah... a. Enkripsi (Kerahasiaan) b. Autentikasi c. **Integritas** d. Otorisasi

10. Alat penganalisis lalu lintas jaringan yang dapat digunakan untuk "melihat" paket-paket dalam TLS handshake adalah... a. Postman b. Nginx c. **Wireshark** d. SSL Labs

Diskusi Naratif

1. **Keamanan vs. Kinerja:** Proses TLS handshake dan enkripsi/dekripsi data membutuhkan sumber daya komputasi tambahan. Diskusikan trade-off antara keamanan yang lebih kuat (misalnya, menggunakan kunci enkripsi yang lebih panjang) dan kinerja (latensi/kecepatan) server. Dalam konteks aplikasi kesehatan, di mana keseimbangan yang tepat seharusnya berada?

2. ***Mutual TLS (mTLS):*** Sebagian besar koneksi HTTPS hanya mengautentikasi server ke klien. Namun, dalam beberapa skenario (misalnya, komunikasi antar server/API), *mutual TLS* digunakan, di mana klien juga harus menyajikan sertifikat untuk mengautentikasi dirinya ke server. Diskusikan keuntungan keamanan dari pendekatan ini dan mengapa ini sangat relevan untuk pertukaran data sensitif antar institusi kesehatan.

3. **Masa Depan API Kesehatan:** Arsitektur REST telah mendominasi selama bertahun-tahun. Namun, teknologi baru seperti GraphQL dan gRPC mulai populer. Lakukan riset singkat mengenai GraphQL dan diskusikan potensi kelebihan dan kekurangannya dibandingkan REST dalam konteks pengambilan data kesehatan yang kompleks.

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Migrasi ke HTTPS.** Sebuah klinik masih menjalankan portal pendaftaran online lamanya melalui HTTP. Anda ditugaskan untuk memimpin proyek migrasi ke HTTPS. **Tugas:** Buatlah daftar periksa (checklist) yang berisi langkah-langkah utama yang harus Anda lakukan, mulai dari pemilihan CA, pembuatan CSR, instalasi sertifikat, konfigurasi server, hingga pengujian akhir.

2. **Studi Kasus 2: Diagnosis Peringatan Browser.** Pengguna sebuah aplikasi *telemedicine* melaporkan bahwa mereka mendapatkan peringatan "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" saat mencoba terhubung. Tim pengembang mengakui bahwa untuk menghemat biaya, mereka menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh server internal mereka sendiri, bukan oleh CA publik. **Tugas:** Jelaskan kepada manajer non-teknis Anda mengapa peringatan ini muncul dan apa risiko keamanan yang terkait. Usulkan dua solusi untuk mengatasi masalah ini (satu solusi gratis, satu berbayar).

3. **Studi Kasus 3: Desain Endpoint API.** Anda diminta merancang beberapa *endpoint* API RESTful untuk mengelola data "Obat" (*Medication*) dalam sistem informasi apotek. **Tugas:** Tuliskan URI dan metode HTTP yang akan Anda gunakan untuk empat operasi berikut: (a) Mendapatkan informasi obat dengan ID "987", (b) Menghapus catatan obat dengan ID "987", (c) Mendapatkan daftar

semua obat yang tersedia, dan (d) Menambahkan obat baru ke dalam sistem.

BAB 4
PERANCANGAN KATALOG DATA DAN PRIVACY-BY-DESIGN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep, tujuan, dan komponen utama dari katalog data dan kamus data dalam konteks kesehatan.
2. Menerapkan prinsip minimalisasi data untuk menentukan set data minimum yang diperlukan untuk pertukaran, serta mengkategorikan sensitivitas data.
3. Menganalisis tujuh prinsip *Privacy-by-Design* (PbD) dan perannya dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi kesehatan.
4. Membedakan berbagai teknik *masking* dan anonimisasi data beserta batasan dan risikonya.
5. Mempraktikkan penyusunan katalog data awal dan menerapkan teknik perlindungan privasi sederhana.

Pendahuluan

Setelah memahami infrastruktur teknis pertukaran data, kini kita beralih ke fondasi yang lebih fundamental: data itu sendiri. Sebelum kita dapat bertukar, mengamankan, atau menganalisis data, kita harus terlebih dahulu memahami secara mendalam data apa yang kita miliki. Tanpa inventarisasi yang jelas, organisasi kesehatan ibarat perpustakaan tanpa katalog; koleksi bukunya mungkin sangat berharga, tetapi tidak ada yang tahu buku apa saja yang ada, di mana letaknya, atau seberapa penting isinya. Katalog data dan kamus data berfungsi sebagai "peta" untuk aset informasi sebuah organisasi, memberikan kejelasan, konsistensi, dan tata kelola.

Lebih dari sekadar inventarisasi, pemahaman mendalam tentang data memungkinkan kita untuk secara proaktif menanamkan privasi ke dalam sistem sejak awal, sebuah konsep yang dikenal sebagai *Privacy-by-Design* (PbD). Alih-alih memperlakukan privasi sebagai tambahan atau perbaikan setelah sistem jadi, PbD menjadikannya sebagai pengaturan default, sebuah komponen inti yang terintegrasi dalam setiap tahap perancangan dan

pengembangan. Bab ini akan mengupas tuntas cara merancang katalog data yang efektif, menentukan set data minimum untuk pertukaran, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip PbD untuk membangun sistem informasi kesehatan yang tidak hanya kuat secara fungsional, tetapi juga aman dan menghormati hak privasi pasien sejak dalam kandungan.

A. Konsep Katalog Data dan Kamus Data

Dalam ekosistem kesehatan yang kaya data, aset informasi tersebar di berbagai sistem: rekam medis elektronik, sistem laboratorium, sistem radiologi, hingga aplikasi pasien. Untuk mengelola aset yang kompleks ini secara efektif, organisasi memerlukan sebuah "sumber kebenaran tunggal" (*single source of truth*) yang mendeskripsikan semua data yang mereka kelola. Inilah peran sentral dari katalog data dan kamus data. Keduanya adalah alat tata kelola data (*data governance*) yang menyediakan metadata—atau "data tentang data"—yang terorganisir, memungkinkan pemangku kepentingan, mulai dari analis data, pengembang, hingga petugas kepatuhan, untuk menemukan, memahami, dan mempercayai data yang tersedia.

Meskipun sering digunakan secara bergantian, katalog data dan kamus data memiliki fokus yang sedikit berbeda. Kamus data lebih bersifat teknis dan mendetail, mendefinisikan setiap elemen data secara individual. Sementara itu, katalog data memberikan pandangan yang lebih luas, berfungsi sebagai inventaris yang dapat dicari untuk semua aset data dalam organisasi. Membangun dan memelihara kedua alat ini bukan hanya praktik teknis yang baik; ini adalah prasyarat untuk mencapai interoperabilitas yang bermakna, memastikan kualitas data, dan menerapkan kebijakan privasi dan keamanan secara konsisten di seluruh organisasi.

Definisi dan Tujuan Pembuatan Katalog Data Kesehatan

Katalog data kesehatan adalah sebuah inventaris terorganisir dari semua aset data yang dimiliki oleh sebuah organisasi kesehatan. Ia berfungsi seperti katalog perpustakaan, memberikan metadata tingkat tinggi tentang setiap set data, seperti nama, deskripsi, pemilik, lokasi, dan tingkat sensitivitasnya. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan para pemangku kepentingan (klinisi, peneliti, administrator) untuk **menemukan** data yang relevan dengan kebutuhan mereka secara efisien. Tanpa katalog, seorang peneliti yang membutuhkan data tentang pasien diabetes mungkin harus bertanya

dari satu departemen ke departemen lain, sebuah proses yang tidak efisien dan tidak terdokumentasi (Inmon, 2018).

Selain penemuan data, katalog data memiliki beberapa tujuan strategis lainnya. Pertama, ia mendukung **tata kelola data** dengan memberikan visibilitas penuh atas aset data, membantu organisasi memahami data apa yang dikumpulkan, di mana disimpannya, dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Kedua, ia meningkatkan **kepercayaan dan kualitas data** dengan menyediakan informasi tentang asal-usul data (*data lineage*) dan metrik kualitas. Ketiga, ia memfasilitasi **kolaborasi** dengan menyediakan bahasa yang sama bagi tim teknis dan non-teknis untuk membahas data. Terakhir, dalam konteks privasi, katalog data sangat penting untuk mengidentifikasi lokasi data pribadi dan sensitif, yang merupakan langkah pertama dalam upaya kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU PDP.

Secara praktis, katalog data modern sering kali didukung oleh perangkat lunak yang dapat secara otomatis memindai berbagai sumber data dan mengekstrak metadata. Fitur-fitur canggih seperti pencarian berbasis AI, rekomendasi data, dan forum diskusi terintegrasi semakin memperkaya fungsi katalog data sebagai pusat kolaborasi data dalam organisasi. Dengan menyediakan satu titik akses untuk memahami lanskap data, katalog data memberdayakan organisasi untuk memaksimalkan nilai aset informasinya sambil tetap menjaga kepatuhan dan keamanan (Atzori et al., 2021).

Komponen Utama Kamus Data (Nama, Tipe, Sumber, Sensitivitas)

Jika katalog data adalah daftar isi, maka kamus data (*data dictionary*) adalah glosarium yang memberikan definisi terperinci untuk setiap elemen data individual yang disebutkan dalam katalog. Kamus data memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang setiap atribut data. Komponen utama dari sebuah entri kamus data yang komprehensif meliputi:

* **Nama Elemen Data:** Nama logis yang jelas dan deskriptif (misalnya, PatientBirthDate) dan nama teknis/fisik (misalnya, pat_dob di dalam tabel database). Konsistensi penamaan sangat penting.
* **Definisi Bisnis:** Penjelasan dalam bahasa sederhana tentang apa yang diwakili oleh elemen data tersebut dan mengapa itu penting.

Contoh: "Tanggal lahir pasien, digunakan untuk verifikasi identitas dan perhitungan usia."

* **Tipe Data dan Format:** Spesifikasi teknis tentang bagaimana data disimpan, seperti Date, String(255), Integer, atau Boolean. Ini juga mencakup format yang diizinkan (misalnya, YYYY-MM-DD untuk tanggal).
* **Sumber Data (*Source of Truth*):** Menunjukkan sistem atau proses utama yang bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara data ini. Contoh: "Sistem Informasi Pendaftaran Pasien."
* **Aturan Validasi dan Nilai yang Diizinkan:** Menjelaskan batasan pada data. Contoh: Untuk elemen PatientGender, nilai yang diizinkan mungkin hanya 'male', 'female', 'other', 'unknown'.
* **Tingkat Sensitivitas:** Klasifikasi yang menunjukkan seberapa sensitif data tersebut (misalnya, Publik, Internal, Rahasia, Sangat Rahasia). Ini adalah komponen krusial untuk menerapkan kebijakan keamanan dan privasi.
* **Hubungan dengan Elemen Lain:** Menjelaskan bagaimana elemen data ini terkait dengan elemen lain (misalnya, PatientID adalah kunci asing di tabel Encounter).

Dengan mendefinisikan setiap elemen secara rinci, kamus data menghilangkan ambiguitas dan menjadi referensi penting bagi pengembang saat membangun aplikasi baru, bagi analis saat membuat laporan, dan bagi auditor saat memeriksa kepatuhan (Inmon, 2018).

Standarisasi Terminologi dalam Kamus Data

Salah satu tantangan terbesar dalam menyusun kamus data di bidang kesehatan adalah keragaman terminologi. Satu konsep klinis yang sama dapat disebut dengan banyak nama berbeda di berbagai departemen atau sistem. Misalnya, "tekanan darah" bisa dicatat sebagai "TD", "Tensi", "Blood Pressure", atau "BP". Jika setiap variasi ini dimasukkan sebagai elemen data yang berbeda, kamus data akan menjadi kacau dan interoperabilitas semantik tidak akan tercapai. Oleh karena itu, standarisasi terminologi adalah langkah krusial.

Untuk mencapai standarisasi, kamus data harus memetakan istilah-istilah internal ke **standar terminologi internasional** yang telah kita bahas

sebelumnya, seperti SNOMED CT, LOINC, dan ICD-10. Sebagai contoh, untuk elemen data yang merepresentasikan diagnosis, kamus data harus menyatakan: "Elemen ini harus berisi kode dari sistem klasifikasi ICD-10-CM." Untuk hasil tes laboratorium, harus dinyatakan: "Jenis tes harus dikodekan menggunakan LOINC." Pendekatan ini memastikan bahwa data tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga siap untuk dipertukarkan dengan pihak eksternal secara bermakna.

Proses standarisasi ini membutuhkan kolaborasi antara tim IT, ahli informatika klinis, dan para klinisi itu sendiri. Perlu dibentuk sebuah komite tata kelola data yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan standar terminologi. Meskipun merupakan upaya yang signifikan, manfaatnya sangat besar. Kamus data yang terstandarisasi menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas data, menyederhanakan pengembangan sistem, memungkinkan analisis data yang akurat, dan menjadi fondasi yang kokoh untuk interoperabilitas semantik (Kalra et al., 2019).

B. Minimal Dataset dan Kebutuhan Pertukaran

Dalam pertukaran informasi kesehatan, lebih banyak data tidak selalu lebih baik. Mengirim seluruh rekam medis pasien untuk sebuah rujukan sederhana tidak hanya tidak efisien, tetapi juga secara tidak perlu meningkatkan risiko privasi. Jika data yang tidak relevan ikut terkirim dan kemudian bocor, kerugian yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar. Prinsip etis dan hukum dari minimalisasi data (*data minimization*) menuntut kita untuk hanya mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tertentu. Konsep ini menjadi dasar dari penentuan *Minimal Dataset* (MDS).

Menyusun sebuah *Minimal Dataset* adalah latihan strategis untuk mengidentifikasi elemen-elemen data paling krusial yang dibutuhkan untuk kasus penggunaan spesifik, seperti rujukan, klaim asuransi, atau pelaporan kesehatan masyarakat. Proses ini melibatkan pemilahan data yang esensial dari data yang "baik untuk dimiliki", serta klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Dengan mendefinisikan MDS secara jelas, organisasi dapat merancang proses pertukaran data yang lebih ramping, efisien, dan yang terpenting, lebih aman, dengan membatasi paparan informasi sensitif pasien hanya pada apa yang mutlak diperlukan.

Prinsip Penentuan Minimal Dataset untuk Pertukaran

Penentuan *Minimal Dataset* (MDS) didasarkan pada prinsip utama **relevansi dan kecukupan untuk tujuan tertentu**. Artinya, sebelum menentukan data apa yang akan dimasukkan, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan dengan sangat jelas tujuan dari pertukaran data tersebut. Sebagai contoh, MDS untuk rujukan ke spesialis jantung akan berbeda dengan MDS untuk klaim asuransi atau MDS untuk pelaporan kasus COVID-19 ke dinas kesehatan. Prinsip ini sejalan dengan GDPR dan UU PDP yang mengharuskan pemrosesan data "terbatas pada apa yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pemrosesan" (Voigt & von dem Bussche, 2017).

Prinsip kedua adalah **keterlibatan pemangku kepentingan**. Penentuan MDS tidak boleh dilakukan oleh tim IT saja. Proses ini harus melibatkan para pengguna akhir dari data tersebut, yaitu para klinisi, staf administrasi, atau petugas kesehatan masyarakat. Mereka adalah pihak yang paling memahami informasi apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sesi lokakarya atau wawancara dengan pemangku kepentingan adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan persyaratan ini dan mencapai konsensus.

Prinsip ketiga adalah **mengacu pada standar yang ada**. Banyak organisasi standar internasional, seperti HL7, telah mengembangkan templat atau set data standar untuk berbagai kasus penggunaan. Contohnya adalah **International Patient Summary (IPS)**, sebuah standar yang mendefinisikan set data klinis minimal yang paling relevan untuk perawatan pasien yang tidak terencana lintas batas. Mengadopsi atau mengadaptasi standar seperti IPS sebagai titik awal dapat mempercepat proses penentuan MDS dan memastikan bahwa set data yang dihasilkan selaras dengan praktik terbaik global (Kalra et al., 2019).

Identifikasi Data Sensitif dan Non-Sensitif

Setelah set data yang relevan diidentifikasi, langkah krusial berikutnya adalah mengklasifikasikan setiap elemen data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. **Data sensitif** adalah informasi yang jika diungkapkan dapat menyebabkan kerugian, kesulitan, atau diskriminasi yang signifikan bagi individu. Dalam konteks kesehatan, hampir semua data klinis dianggap sensitif, tetapi ada tingkatan di dalamnya. Regulasi seperti GDPR secara eksplisit mendefinisikan "kategori khusus data pribadi" yang mencakup data

kesehatan, data genetik, data biometrik, dan data tentang kehidupan atau orientasi seksual, yang memerlukan perlindungan hukum tertinggi.

Contoh data yang dianggap **sangat sensitif** dalam konteks kesehatan meliputi:

* Diagnosis penyakit kejiwaan atau psikologis.
* Status HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lainnya.
* Informasi tentang aborsi atau kesehatan reproduksi.
* Hasil tes genetik yang mengindikasikan predisposisi penyakit.
* Informasi tentang kecanduan alkohol atau narkoba.

Di sisi lain, ada data yang dianggap **kurang sensitif**, meskipun tetap merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Contohnya termasuk data demografis dasar seperti nama dan alamat (yang jika bocor dapat menyebabkan pencurian identitas), atau data kunjungan seperti tanggal janji temu. Ada pula data yang dapat dianggap **non-sensitif** atau publik, seperti informasi umum tentang sebuah fasilitas kesehatan. Proses identifikasi ini harus didokumentasikan dengan jelas dalam katalog atau kamus data untuk setiap elemen data (Solove, 2021).

Penyusunan Kategori Sensitivitas Data

Untuk menerapkan kebijakan keamanan dan privasi secara sistematis, organisasi perlu membuat skema klasifikasi data yang formal. Skema ini biasanya terdiri dari 3 hingga 5 tingkat sensitivitas. Meskipun setiap organisasi dapat menyesuaikan skemanya sendiri, model umum yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

* **Level 4: Sangat Rahasia (Highly Confidential):** Data yang paling sensitif. Pengungkapan tidak sah dapat menyebabkan kerugian ekstrem bagi individu atau organisasi. Memerlukan kontrol keamanan tertinggi (misalnya, enkripsi saat disimpan dan saat transit, audit akses yang ketat, akses yang sangat terbatas). Contoh: Catatan psikoterapi, hasil tes genetik.
* **Level 3: Rahasia (Confidential):** Data pribadi atau klinis yang sensitif. Pengungkapan tidak sah dapat menyebabkan kerugian signifikan. Ini adalah kategori default untuk sebagian besar

informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi. Contoh: Diagnosis, riwayat pengobatan, hasil lab.

* **Level 2: Internal:** Data yang tidak dimaksudkan untuk publik tetapi kebocorannya tidak akan menyebabkan kerugian langsung pada pasien. Informasi ini terbatas untuk penggunaan di dalam organisasi. Contoh: Prosedur operasional standar internal, data statistik kinerja departemen.

* **Level 1: Publik (Public):** Informasi yang dapat dibagikan secara bebas kepada siapa pun tanpa risiko. Contoh: Jam operasional rumah sakit, daftar layanan yang tersedia, artikel kesehatan di situs web.

Setiap tingkat klasifikasi ini harus memiliki seperangkat persyaratan penanganan minimum yang jelas, yang mencakup aturan untuk penyimpanan, akses, transmisi, dan pemusnahan. Dengan menetapkan dan menerapkan skema klasifikasi ini secara konsisten, organisasi dapat memastikan bahwa tingkat perlindungan yang diterapkan sepadan dengan tingkat sensitivitas data (Atzori et al., 2021).

C. Prinsip Privacy-by-Design (PbD)

Secara historis, privasi sering kali dianggap sebagai renungan dalam pengembangan sistem. Pengembang fokus membangun fungsionalitas, dan fitur privasi atau keamanan baru ditambahkan di akhir, sering kali sebagai respons terhadap suatu insiden atau untuk memenuhi persyaratan audit. Pendekatan reaktif ini, yang sering disebut "privasi sebagai plester", terbukti tidak efektif dan mahal. *Privacy-by-Design* (PbD) menawarkan paradigma yang sama sekali berbeda. Ini adalah pendekatan proaktif yang menanamkan privasi langsung ke dalam desain dan arsitektur sistem teknologi informasi dan praktik bisnis, menjadikannya sebagai komponen inti, bukan tambahan.

Konsep yang dipelopori oleh Dr. Ann Cavoukian ini didasarkan pada tujuh prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan privasi terlindungi secara default, bahkan sebelum masalah privasi muncul. Dalam sektor kesehatan, di mana kepercayaan adalah segalanya, mengadopsi PbD bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan etis dan strategis. Dengan mengintegrasikan privasi ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan

sistem, organisasi dapat membangun aplikasi dan layanan yang secara inheren lebih aman, lebih tepercaya, dan lebih menghormati hak-hak pasien.

Tujuh Prinsip Utama Privacy-by-Design

Privacy-by-Design dibangun di atas tujuh prinsip dasar yang saling terkait, yang berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan sistem yang menghargai privasi.

1. **Proaktif bukan Reaktif; Preventif bukan Korektif:** Prinsip ini menuntut kita untuk mengantisipasi dan mencegah insiden privasi sebelum terjadi, bukan menunggu kerusakan terjadi baru kemudian memperbaikinya.

2. **Privasi sebagai Pengaturan Default (*Privacy as the Default Setting*):** Sistem harus dirancang untuk melindungi data pribadi secara otomatis. Pengguna tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk mengamankan privasinya; privasi sudah tertanam sebagai pengaturan bawaan. Contohnya adalah minimalisasi data secara default.

3. **Privasi Tertanam dalam Desain (*Privacy Embedded into Design*):** Privasi harus menjadi bagian integral dari arsitektur sistem, bukan komponen tambahan. Ini berarti privasi adalah bagian dari spesifikasi desain inti bersama dengan fungsionalitas dan keamanan.

4. **Fungsionalitas Penuh—*Positive-Sum*, bukan *Zero-Sum*:** PbD menolak anggapan keliru bahwa ada pertentangan antara privasi dan fungsionalitas (atau keamanan). Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi semua kepentingan yang sah dalam cara "win-win", di mana privasi dan tujuan lainnya dapat berjalan beriringan.

5. **Keamanan Menyeluruh—Perlindungan Sepanjang Siklus Hidup (*End-to-End Security*):** Data harus dilindungi secara terus-menerus sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan yang aman. Keamanan yang kuat adalah fondasi dari privasi.

6. **Visibilitas dan Transparansi—Tetap Terbuka:** Semua pemangku kepentingan harus diyakinkan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan janji dan tujuannya. Komponen dan operasi harus tetap terlihat dan dapat diverifikasi oleh pengguna dan auditor.

7. **Hormati Privasi Pengguna—Berpusat pada Pengguna (*Respect for User Privacy*):** Prinsip terpenting adalah menempatkan kepentingan pengguna sebagai pusat dari segalanya. Ini berarti memberdayakan pengguna dengan kontrol atas data mereka, memberikan pilihan privasi yang jelas, dan memastikan persetujuan yang terinformasi (Cavoukian, 2009).

Integrasi PbD dalam Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Mengintegrasikan *Privacy-by-Design* berarti menerapkan tujuh prinsipnya di setiap fase dari Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*Systems Development Life Cycle* - SDLC).

* **Fase Perencanaan dan Analisis:** Di sinilah PbD dimulai. Lakukan *Privacy Impact Assessment* (PIA) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko privasi sejak awal. Definisikan tujuan pengumpulan data dengan jelas dan terapkan prinsip minimalisasi data. Gunakan katalog data untuk memahami data apa yang akan diproses.

* **Fase Desain:** Prinsip "Privasi Tertanam dalam Desain" menjadi pusat perhatian. Arsitek sistem merancang alur data dan mekanisme kontrol akses dengan mempertimbangkan privasi. Teknik-teknik seperti anonimisasi atau pseudonimisasi direncanakan di sini. Pengaturan default dirancang untuk menjadi yang paling melindungi privasi.

* **Fase Pengembangan (Implementasi):** Pengembang menulis kode yang mengimplementasikan desain yang ramah privasi. Ini termasuk menerapkan enkripsi yang kuat, memastikan validasi input untuk mencegah serangan, dan membangun antarmuka pengguna yang memberikan kontrol privasi yang jelas kepada pengguna.

* **Fase Pengujian:** Selain pengujian fungsional, tim jaminan kualitas (QA) harus melakukan pengujian keamanan dan privasi secara spesifik. Mereka mencoba "mematahkan" fitur privasi untuk memastikan ketangguhannya. Pengujian penetrasi dapat dilakukan untuk menemukan kerentanan.

* **Fase Penerapan (Deployment) dan Pemeliharaan:** Setelah sistem diluncurkan, pemantauan keamanan dan privasi harus terus

dilakukan. Log audit harus ditinjau secara berkala. Ketika pembaruan atau fitur baru dikembangkan, seluruh siklus PbD diulangi untuk memastikan tidak ada risiko privasi baru yang diperkenalkan (Gürses et al., 2011).

Peran Katalog Data dalam Mendukung PbD

Katalog data adalah alat yang sangat penting untuk mengimplementasikan *Privacy-by-Design* secara efektif. Tanpa pemahaman yang jelas tentang data apa yang ada, di mana letaknya, dan seberapa sensitifnya, mustahil untuk merancang perlindungan privasi yang memadai. Katalog data mendukung PbD dalam beberapa cara kunci. Pertama, ia mendukung prinsip **Proaktif dan Preventif** dengan memberikan visibilitas penuh atas lanskap data. Dengan mengetahui semua tempat di mana data pribadi pasien disimpan, tim keamanan dan privasi dapat secara proaktif menerapkan kontrol sebelum terjadi pelanggaran.

Kedua, katalog data adalah fondasi untuk prinsip **Privasi sebagai Pengaturan Default** dan minimalisasi data. Dengan entri kamus data yang mendefinisikan setiap elemen dan tujuannya, perancang sistem dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang data apa yang benar-benar diperlukan untuk sebuah fitur baru. Jika tujuannya tidak jelas atau tidak ada, data tersebut secara default tidak boleh disertakan. Klasifikasi sensitivitas dalam katalog secara langsung menginformasikan tingkat perlindungan default yang harus diterapkan.

Ketiga, katalog data meningkatkan **Visibilitas dan Transparansi**. Katalog yang terawat baik berfungsi sebagai dokumentasi hidup tentang bagaimana organisasi mengelola data pribadi. Ini dapat ditunjukkan kepada auditor untuk membuktikan kepatuhan. Selain itu, informasi dari katalog dapat digunakan untuk membuat pemberitahuan privasi yang lebih jelas dan transparan bagi pasien, menjelaskan data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa, yang pada akhirnya mendukung prinsip **Hormati Privasi Pengguna** (Atzori et al., 2021).

D. Teknik Masking dan Anonimisasi Data

Dalam banyak skenario, seperti penelitian, analisis kesehatan masyarakat, atau pengujian perangkat lunak, kita perlu menggunakan data kesehatan tanpa harus mengekspos identitas pasien. Di sinilah teknik de-identifikasi

seperti *masking* dan anonimisasi data berperan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengubah atau menghapus Pengenal Pribadi Langsung (*Direct Personal Identifiers*) dan Pengenal Pribadi Tidak Langsung (*Indirect Personal Identifiers*) dari sebuah set data, sehingga data tersebut tidak dapat lagi dengan mudah dihubungkan kembali ke individu spesifik. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara utilitas data (agar tetap berguna untuk analisis) dan perlindungan privasi.

Namun, anonimisasi bukanlah sebuah peluru perak. Proses ini jauh lebih kompleks daripada sekadar menghapus nama dan alamat. Data kesehatan yang kaya sering kali mengandung petunjuk-petunjuk halus yang, jika digabungkan, dapat mengarah pada re-identifikasi individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai metode anonimisasi, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih canggih secara matematis seperti *k-anonymity*, serta menyadari batasan dan risiko yang melekat pada setiap teknik. Pemahaman ini krusial untuk memastikan bahwa data yang dibagikan untuk tujuan sekunder benar-benar melindungi privasi pasien sesuai dengan janji dan peraturan yang berlaku.

Konsep Dasar Masking dan Anonimisasi Data Kesehatan

Masking data (penyamaran data) adalah proses menyembunyikan data asli dengan data yang dimodifikasi atau dibuat-buat. Tujuannya adalah untuk melindungi data sensitif sambil mempertahankan format data yang realistis, yang sering kali penting untuk pengujian perangkat lunak. Contoh sederhana dari *masking* adalah mengganti nama pasien asli dengan nama fiktif, atau mengacak digit tengah dari nomor telepon. *Masking* tidak selalu bertujuan untuk membuat data sepenuhnya anonim untuk analisis statistik, melainkan untuk mencegah paparan data asli yang tidak disengaja di lingkungan non-produksi (misalnya, lingkungan pengembangan atau pengujian).

Anonimisasi data, di sisi lain, memiliki tujuan yang lebih kuat: untuk mengubah set data secara permanen sehingga individu tidak dapat lagi diidentifikasi secara wajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini lebih dari sekadar *masking*; ia melibatkan teknik-teknik untuk memutus hubungan antara data dan identitas individu. Anonimisasi sangat penting ketika data akan digunakan untuk tujuan sekunder seperti penelitian atau analisis kebijakan. Regulasi seperti GDPR menyatakan bahwa jika data telah dianonimkan dengan benar, maka ia tidak lagi dianggap sebagai data pribadi dan dapat digunakan lebih bebas (Voigt & von dem Bussche, 2017).

Perbedaan kunci antara keduanya terletak pada tujuan dan reversibilitas. *Masking* sering kali dapat dibalik jika kunci atau aturannya diketahui, dan fokusnya adalah pada penyembunyian. Anonimisasi bertujuan untuk menjadi proses yang tidak dapat dibalik (*irreversible*) dan fokusnya adalah pada pemutusan hubungan identitas. Proses anonimisasi yang benar tidak hanya menghapus pengenal langsung seperti nama dan nomor KTP, tetapi juga menangani pengenal tidak langsung (quasi-identifier) seperti tanggal lahir, kode pos, dan jenis kelamin, yang jika digabungkan dapat mengidentifikasi seseorang.

Metode Anonimisasi (Generalisasi, Perturbasi, k-Anonymity)

Terdapat berbagai metode untuk mencapai anonimisasi, masing-masing dengan tingkat perlindungan dan kehilangan utilitas data yang berbeda. **Generalisasi** adalah teknik mengurangi tingkat detail dari data. Misalnya, alih-alih menyimpan tanggal lahir yang spesifik (1985-02-20), data tersebut digeneralisasi menjadi rentang tahun (1985-1990). Alih-alih menyimpan kode pos yang tepat, data digeneralisasi menjadi tingkat kota atau provinsi. Teknik ini mengurangi risiko re-identifikasi dengan membuat beberapa individu terlihat sama dalam set data.

Perturbasi adalah teknik mengubah data sedikit dengan menambahkan "gangguan" (*noise*) acak. Misalnya, nilai hasil lab yang asli 120.5 dapat diubah menjadi nilai acak dalam rentang 118.0 hingga 122.0. Teknik ini dapat melindungi privasi individu, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis statistik secara keseluruhan. Metode perturbasi lainnya termasuk pertukaran data (*data swapping*), di mana nilai-nilai atribut tertentu ditukar di antara beberapa catatan.

K-Anonymity adalah model privasi formal yang lebih canggih. Sebuah set data dikatakan memenuhi *k-anonymity* jika untuk setiap individu dalam data tersebut, ada setidaknya *k-1* individu lain yang tidak dapat dibedakan darinya berdasarkan atribut pengenal tidak langsung (*quasi-identifiers*). Misalnya, jika *k=5*, dan kita melihat catatan seseorang dengan atribut [Usia: 30-35, Jenis Kelamin: Pria, Kota: Jakarta], kita dijamin akan menemukan setidaknya empat orang lain dalam set data dengan kombinasi atribut yang sama persis. Ini membuat mustahil untuk mengidentifikasi satu individu secara unik dari kelompok tersebut. *K-anonymity* biasanya dicapai melalui kombinasi teknik generalisasi dan supresi (penghapusan data) (Samarati & Sweeney, 1998).

Batasan dan Risiko dari Data yang Dianonimisasi

Meskipun sangat berguna, anonimisasi memiliki batasan dan risiko yang signifikan. Risiko terbesar adalah **re-identifikasi**. Peneliti telah berulang kali menunjukkan bahwa set data yang dianggap "anonim" dapat di-de-anonimkan dengan menghubungkannya dengan set data publik lainnya. Sebagai contoh klasik, Latanya Sweeney berhasil mengidentifikasi rekam medis gubernur Massachusetts pada masanya hanya dengan menghubungkan data medis "anonim" (yang berisi tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode pos) dengan daftar pemilih publik yang juga berisi informasi yang sama (Sweeney, 1997). Ini menunjukkan bahwa quasi-identifier sangat kuat.

Batasan lain adalah **trade-off antara privasi dan utilitas**. Semakin kuat metode anonimisasi yang diterapkan (misalnya, tingkat generalisasi yang sangat tinggi atau nilai *k* yang besar), semakin aman data tersebut dari re-identifikasi. Namun, proses ini juga secara signifikan mengurangi detail dan akurasi data, yang dapat membuatnya kurang berguna atau bahkan tidak berguna sama sekali untuk analisis yang mendalam. Menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi privasi dan mempertahankan utilitas data adalah tantangan utama dalam setiap proyek anonimisasi.

Terakhir, model privasi seperti *k-anonymity* sendiri tidak cukup. Ia rentan terhadap **serangan homogenitas** (jika semua individu dalam satu kelompok anonim memiliki nilai atribut sensitif yang sama, misalnya semua didiagnosis kanker) dan **serangan latar belakang** (jika penyerang memiliki pengetahuan tambahan). Untuk mengatasi ini, model privasi yang lebih kuat seperti **l-diversity** dan **t-closeness** telah dikembangkan. Namun, tidak ada metode yang sempurna. Oleh karena itu, selain teknik anonimisasi, perlindungan data sekunder juga harus mencakup kontrol hukum dan organisasi, seperti perjanjian penggunaan data (*Data Use Agreements*) yang secara kontraktual melarang upaya re-identifikasi.

E. Praktikum Penyusunan Katalog Data

Pengetahuan teoretis tentang katalog data dan prinsip privasi akan menjadi lebih kokoh melalui aplikasi praktis. Bagian ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam memulai proses tata kelola data. Dengan bekerja pada skenario yang disederhanakan, mahasiswa akan belajar bagaimana cara berpikir secara sistematis tentang data,

mendefinisikannya, mengklasifikasikannya, dan menerapkan teknik perlindungan dasar.

Latihan-latihan ini akan memandu mahasiswa melalui langkah-langkah awal penyusunan katalog data, mulai dari mengidentifikasi elemen data hingga memvalidasi konsistensinya. Proyek mini di akhir akan memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep *masking* data pada set data contoh, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana data sensitif dapat dilindungi di lingkungan non-produksi. Tujuannya adalah untuk membangun keterampilan dasar yang dapat diterapkan di dunia nyata saat berhadapan dengan aset data kesehatan yang kompleks.

Latihan Penyusunan Katalog Data Versi Awal

Latihan ini bertujuan untuk membuat sebuah kamus data sederhana untuk kasus penggunaan spesifik. **Skenario:** Anda diminta untuk merancang kamus data untuk formulir pendaftaran pasien baru di sebuah klinik. Formulir tersebut berisi kolom-kolom berikut: Nama Lengkap, Nomor KTP, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Nomor Telepon, dan Riwayat Alergi. **Tugas:** Buatlah sebuah tabel yang berfungsi sebagai kamus data untuk formulir tersebut. Tabel harus memiliki kolom-kolom berikut: Nama Elemen Data, Definisi Bisnis, Tipe Data & Format, Contoh Nilai, dan Tingkat Sensitivitas. Gunakan skema klasifikasi 4 tingkat (Publik, Internal, Rahasia, Sangat Rahasia).

Contoh Pengisian untuk Satu Baris:

Nama Elemen Data	Definisi Bisnis	Tipe Data & Format	Contoh Nilai	Tingkat Sensitivitas
PatientBirthDate	Tanggal lahir pasien, untuk identifikasi dan perhitungan usia.	Date, YYYY-MM-DD	1990-07-15	Level 3: Rahasia

Mahasiswa diharapkan untuk melengkapi tabel ini untuk semua elemen data yang ada di formulir pendaftaran.

Review dan Validasi Konsistensi Katalog Data

Setelah draf awal kamus data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan review. Latihan ini dilakukan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. **Tugas:**

1. **Tukar Kamus Data:** Setiap mahasiswa atau kelompok menukar kamus data yang telah mereka buat pada latihan 4.5.1 dengan kelompok lain.

2. **Peer Review:** Lakukan review terhadap kamus data yang diterima. Gunakan daftar periksa berikut untuk memvalidasi konsistensinya:

    - **Kejelasan Definisi:** Apakah definisi bisnisnya jelas dan tidak ambigu? Apakah orang non-teknis dapat memahaminya?

    - **Konsistensi Penamaan:** Apakah nama elemen datanya konsisten (misalnya, semua menggunakan format PascalCase)?

    - **Kesesuaian Tipe Data:** Apakah tipe data dan format yang dipilih sesuai untuk data tersebut?

    - **Kewajaran Klasifikasi Sensitivitas:** Apakah tingkat sensitivitas yang ditetapkan masuk akal? Berikan argumen jika Anda tidak setuju. (Contoh diskusi: Apakah Nomor Telepon seharusnya 'Rahasia' atau 'Sangat Rahasia'?)

3. **Berikan Umpan Balik:** Tuliskan umpan balik yang konstruktif dan diskusikan temuan Anda dengan kelompok penulis asli. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memahami bahwa tata kelola data adalah proses kolaboratif yang membutuhkan konsensus.

Proyek Mini: Penerapan Teknik Masking pada Data Contoh

Proyek mini ini bertujuan untuk mempraktikkan teknik *masking* data sederhana menggunakan alat yang umum seperti spreadsheet (misalnya, Microsoft Excel atau Google Sheets) atau skrip sederhana (misalnya, Python). **Skenario:** Anda diberikan sebuah file CSV berisi 10 baris data pasien fiktif untuk keperluan pengujian sistem antrean. Data tersebut berisi kolom: patient_id, full_name, ktp_number, dan phone_number. Data ini akan

diberikan kepada pengembang pihak ketiga, sehingga data sensitif harus di-masking. **Tugas:**

1. **Buat Aturan Masking:** Definisikan aturan *masking* sederhana untuk setiap kolom yang perlu dilindungi. Contoh:
    - full_name: Biarkan nama depan, ganti nama belakang dengan inisial. (Budi Setiawan -> Budi S.)
    - ktp_number: Tampilkan 4 digit pertama dan 4 digit terakhir, samarkan sisanya dengan 'X'. (317xxxxxxxxxxx1001)
    - phone_number: Tampilkan 3 digit pertama, samarkan sisanya. (081xxxxxxxxx)
2. **Terapkan Masking:** Gunakan fungsi-fungsi dalam aplikasi spreadsheet (seperti LEFT, RIGHT, CONCATENATE) atau tulis skrip sederhana untuk menerapkan aturan *masking* tersebut pada data contoh.
3. **Hasil:** Buatlah tabel "sebelum" dan "sesudah" yang menunjukkan data asli dan data yang telah di-masking. Berikan penjelasan singkat mengapa teknik *masking* ini cukup untuk tujuan pengujian, tetapi tidak cukup untuk anonimisasi data penelitian.

Gambar 4.1: *Sebuah infografis yang menggambarkan hubungan antara Katalog Data dan Kamus Data. Di bagian atas, terdapat sebuah ikon "Katalog Data" yang digambarkan sebagai lemari arsip besar dengan laci-laci berlabel "RME", "Lab", "Radiologi". Sebuah kaca pembesar menyorot salah satu laci. Dari sorotan tersebut, muncul sebuah halaman "Kamus Data" yang lebih detail, berisi tabel yang mendefinisikan elemen-elemen data seperti PatientID, DiagnosisCode, dan BloodPressureValue dengan atributnya masing-masing.*

Tabel Penjelasan Detail 4.1: Analisis Mendalam Prinsip-Prinsip Privacy-by-Design (PbD)

Tabel ini memberikan analisis mendalam tentang setiap prinsip PbD, lengkap dengan contoh penerapan praktisnya dalam konteks sistem informasi kesehatan.

Prinsip PbD	Deskripsi Inti	Contoh Penerapan dalam Sistem RME	Implikasi bagi Pasien
1. Proaktif, bukan Reaktif	Mencegah insiden privasi	Melakukan *Privacy Impact Assessment* (PIA) sebelum memulai	Risiko privasi pasien diidentifikasi

	sebelum terjadi.	pengembangan fitur baru untuk berbagi data dengan aplikasi pihak ketiga.	dan dimitigasi sejak awal, bukan setelah datanya bocor.
2. Privasi sebagai Default	Perlindungan privasi adalah pengaturan bawaan; pengguna tidak perlu melakukan apa-apa.	Secara default, opsi untuk berbagi data rekam medis untuk penelitian diatur ke "tidak setuju". Pasien harus secara aktif memilih untuk ikut serta (*opt-in*).	Privasi pasien terlindungi secara otomatis. Pasien memegang kendali dan tidak akan terkejut jika datanya digunakan.
3. Privasi Tertanam dalam Desain	Privasi adalah bagian dari arsitektur inti, bukan tambahan.	Menggunakan arsitektur yang memisahkan data demografi dari data klinis, dan menerapkan kontrol akses yang berbeda untuk masing-masing.	Perlindungan privasi lebih kuat dan sulit untuk dilewati karena sudah menjadi bagian dari fondasi sistem.
4. Fungsionalitas Penuh (Positive-Sum)	Menghindari pertentangan palsu antara privasi dan fitur.	Mengimplementasikan portal pasien yang memungkinkan pasien melihat log akses ke rekam medisnya, sehingga meningkatkan transparansi (privasi) dan keterlibatan pasien (fungsionalitas).	Pasien mendapatkan layanan yang fungsional tanpa harus mengorbankan hak privasinya.
5. Keamanan Menyeluruh	Perlindungan data dari awal hingga akhir (pengumpulan s.d. pemusnahan).	Menerapkan enkripsi pada data saat transit (TLS) dan saat disimpan di database (*at-rest*), serta memiliki kebijakan penghapusan data yang aman.	Data pasien dilindungi di setiap titik, mengurangi risiko pelanggaran baik dari peretasan maupun dari perangkat keras

			yang dibuang sembarangan.
6. Visibilitas dan Transparansi	Operasi sistem harus dapat diverifikasi dan terbuka.	Menyediakan kebijakan privasi yang mudah dibaca dan dipahami. Sistem audit mencatat setiap akses ke data pasien dan dapat diperiksa.	Pasien dan regulator dapat memverifikasi bahwa organisasi mematuhi janjinya, membangun kepercayaan.
7. Hormati Privasi Pengguna	Menempatkan kepentingan dan kontrol pengguna di pusat.	Merancang dasbor privasi di portal pasien yang memungkinkan pasien untuk mengatur izin berbagi data secara granular (misalnya, berbagi data lab tapi tidak catatan psikoterapi).	Pasien merasa diberdayakan dan dihormati, karena mereka diberikan kendali nyata atas informasi pribadi mereka.

Rangkuman Bab

Bab ini menekankan pentingnya memahami dan mengelola data sebagai langkah fundamental sebelum pertukaran informasi. Konsep **katalog data** diperkenalkan sebagai inventaris aset informasi, sementara **kamus data** berfungsi sebagai glosarium teknis yang mendefinisikan setiap elemen data secara detail, termasuk nama, tipe, sumber, dan tingkat sensitivitasnya. Standarisasi terminologi dalam kamus data menjadi kunci untuk konsistensi. Bab ini juga membahas prinsip **minimalisasi data** dalam menentukan *Minimal Dataset* (MDS) untuk pertukaran, serta pentingnya mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya.

Inti dari bab ini adalah pengenalan paradigma **Privacy-by-Design (PbD)**, sebuah pendekatan proaktif yang menanamkan privasi ke dalam sistem sejak awal melalui tujuh prinsip utamanya. Dibahas bagaimana PbD diintegrasikan ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan sistem dan bagaimana katalog data menjadi alat pendukung yang esensial. Terakhir, bab ini mengupas teknik de-identifikasi praktis seperti **masking** dan **anonimisasi** (generalisasi, perturbasi, k-anonymity), sambil menyoroti

batasan dan risiko re-identifikasi yang melekat pada data yang telah dianonimkan.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara katalog data dan kamus data. Mengapa sebuah organisasi kesehatan membutuhkan keduanya untuk tata kelola data yang baik?

2. Jelaskan prinsip "Privasi sebagai Pengaturan Default" dari *Privacy-by-Design*. Berikan dua contoh konkret penerapannya dalam sebuah aplikasi portal pasien.

3. Apa yang dimaksud dengan *quasi-identifiers*? Mengapa penghapusan pengenal langsung seperti nama dan NIK saja tidak cukup untuk menganonimkan data kesehatan?

4. Bandingkan teknik anonimisasi generalisasi dan perturbasi. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi utilitas data dan perlindungan privasi?

5. Jelaskan bagaimana katalog data yang terawat baik dapat mendukung setidaknya tiga dari tujuh prinsip *Privacy-by-Design*.

Soal Pilihan Ganda

1. Inventaris terorganisir dari semua aset data dalam sebuah organisasi yang berfungsi seperti katalog perpustakaan disebut... a. Kamus Data b. **Katalog Data** c. Skema Database d. Model Data

2. Berikut ini adalah komponen yang biasanya ada dalam sebuah kamus data, KECUALI... a. Tipe Data b. Definisi Bisnis c. Tingkat Sensitivitas d. **Jumlah baris data saat ini**

3. Pendekatan proaktif yang menanamkan privasi ke dalam desain sistem sejak awal disebut... a. Security-by-Design b. **Privacy-by-Design** c. Agile Development d. Data Governance

4. Mengubah tanggal lahir spesifik menjadi rentang tahun (misalnya, 1980-1985) adalah contoh dari teknik anonimisasi... a. Perturbasi b. Supresi c. **Generalisasi** d. Masking

5. Model privasi yang memastikan setiap catatan dalam set data tidak dapat dibedakan dari setidaknya *k-1* catatan lainnya disebut... a. l-diversity b. t-closeness c. **k-anonymity** d. Data Swapping

6. Manakah dari prinsip PbD berikut yang menekankan pentingnya perlindungan data dari pengumpulan hingga pemusnahan? a. Privasi sebagai Default b. Visibilitas dan Transparansi c. **Keamanan Menyeluruh** d. Fungsionalitas Penuh

7. Tujuan utama dari teknik *masking* data adalah... a. Menyiapkan data untuk analisis statistik skala besar. b. **Melindungi data sensitif di lingkungan non-produksi seperti pengujian.** c. Memenuhi standar k-anonymity. d. Membuat data sepenuhnya tidak dapat dire-identifikasi.

8. Informasi mengenai status HIV atau catatan psikiatri akan diklasifikasikan sebagai... a. Publik b. Internal c. Rahasia d. **Sangat Rahasia**

9. Proses mengidentifikasi dan memitigasi risiko privasi di awal proyek pengembangan sistem disebut... a. Code Review b. Penetration Testing c. **Privacy Impact Assessment (PIA)** d. Data Audit

10. Risiko utama dari data yang dianonimkan adalah... a. Ukuran file menjadi terlalu besar. b. Data menjadi tidak berguna sama sekali. c. **Re-identifikasi dengan menghubungkannya ke data lain.** d. Membutuhkan enkripsi yang sangat kuat.

Diskusi Naratif

1. **Tantangan Tata Kelola:** Membangun dan memelihara katalog data adalah upaya yang signifikan. Diskusikan tantangan terbesar yang mungkin dihadapi sebuah rumah sakit dalam menerapkan katalog data. Siapa saja yang harus terlibat dalam komite tata kelola data dan bagaimana cara memastikan katalog tersebut tetap relevan dan diperbarui?

2. **Etika Anonimisasi:** Sebuah perusahaan farmasi meminta data "anonim" dari rumah sakit Anda untuk penelitian efektivitas obat baru. Mereka menawarkan insentif finansial yang besar. Diskusikan dilema etis yang ada. Seberapa "anonim" data tersebut seharusnya? Apa saja syarat dan ketentuan yang akan Anda ajukan dalam *Data*

Use Agreement untuk melindungi pasien, bahkan setelah data dianonimkan?

3. **PbD dalam Praktik:** Prinsip *Privacy-by-Design* terdengar ideal, tetapi mungkin sulit diterapkan dalam organisasi dengan budaya pengembangan yang sudah mapan. Diskusikan strategi praktis untuk mulai memperkenalkan dan membudayakan PbD dalam sebuah tim pengembang yang terbiasa dengan pendekatan "fungsionalitas dulu, privasi nanti".

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Klasifikasi Data RME.** Anda adalah petugas tata kelola data yang baru di sebuah rumah sakit. Tugas pertama Anda adalah membuat skema klasifikasi sensitivitas untuk data di dalam RME. **Tugas:** Identifikasi minimal 5 jenis data yang berbeda dari RME (misalnya, nama pasien, diagnosis, hasil lab, catatan perawat, informasi asuransi) dan klasifikasikan masing-masing ke dalam skema 4 tingkat (Publik, Internal, Rahasia, Sangat Rahasia). Berikan justifikasi singkat untuk setiap klasifikasi Anda.

2. **Studi Kasus 2: Desain Fitur Berbasis PbD.** Sebuah aplikasi kesehatan ingin menambahkan fitur "berbagi kemajuan pemulihan" ke media sosial. **Tugas:** Terapkan prinsip-prinsip *Privacy-by-Design* untuk merancang fitur ini. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip "Privasi sebagai Default"? Opsi kontrol apa yang akan Anda berikan kepada pengguna ("Hormati Privasi Pengguna")? Bagaimana Anda memastikan transparansi?

3. **Studi Kasus 3: Risiko Re-identifikasi.** Sebuah lembaga riset merilis set data "anonim" tentang kunjungan rumah sakit di sebuah kota. Data tersebut berisi kolom [usia dalam rentang 5 tahun], [jenis kelamin], dan [kelurahan tempat tinggal]. Seorang jurnalis mendapatkan data ini dan juga memiliki akses ke daftar anggota sebuah klub lari di kota tersebut yang berisi nama, usia, dan kelurahan. **Tugas:** Jelaskan bagaimana jurnalis tersebut berpotensi melakukan re-identifikasi terhadap anggota klub lari dalam set data rumah sakit. Konsep privasi apa yang dilanggar di sini?

BAB 5
DOKUMENTASI PERTUKARAN DAN PERSETUJUAN BERBASIS PERAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pertukaran informasi kesehatan yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan alur proses.
2. Menjelaskan fungsi dan komponen Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP) serta pentingnya mekanisme otorisasi dan pencatatan transaksi.
3. Menganalisis dan menerapkan model Kontrol Akses Berbasis Peran (*Role-Based Access Control* - RBAC) dalam konteks pertukaran data kesehatan.
4. Menerapkan praktik terbaik dalam penulisan dan review dokumen teknis seperti SOP dan SDP.
5. Menganalisis dan menyusun draf dokumen pertukaran serta mensimulasikan proses otorisasi berbasis peran.

Pendahuluan

Setelah membangun fondasi teknis dan konseptual, kini kita memasuki ranah operasional dan tata kelola yang memastikan pertukaran informasi kesehatan berjalan secara konsisten, terkendali, dan dapat diaudit. Teknologi canggih dan standar yang kuat tidak akan ada artinya jika proses manusianya kacau dan tidak terdefinisi. Bayangkan sebuah sistem pertukaran data yang canggih, namun tidak ada yang tahu siapa yang berhak meminta data, siapa yang bertanggung jawab menyetujuinya, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan. Kekacauan seperti ini adalah resep untuk pelanggaran privasi dan kegagalan sistem. Di sinilah dokumentasi formal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme persetujuan yang jelas menjadi pilar utama.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai "konstitusi" dari proses pertukaran data, memberikan panduan yang jelas bagi setiap individu yang terlibat. Lebih

jauh lagi, untuk memastikan bahwa hanya individu yang tepat yang dapat mengakses data yang tepat, kita memerlukan model kontrol akses yang kuat. *Role-Based Access Control* (RBAC) muncul sebagai pendekatan yang paling logis dan dapat diskalakan, di mana hak akses tidak diberikan kepada individu, melainkan pada peran yang mereka emban dalam organisasi. Bab ini akan mengupas tuntas cara merancang SOP yang efektif, membangun alur persetujuan yang aman, dan mengimplementasikan RBAC untuk menciptakan sebuah ekosistem pertukaran data yang terstruktur, akuntabel, dan tepercaya.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertukaran

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen hidup yang menjadi tulang punggung dari setiap proses bisnis yang terstruktur, termasuk pertukaran informasi kesehatan. SOP berfungsi sebagai panduan langkah-demi-langkah yang mendetail, memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan cara yang sama, oleh siapa pun yang melakukannya, setiap saat. Dalam konteks pertukaran data yang sangat sensitif, peran SOP menjadi krusial untuk mengurangi risiko kesalahan manusia, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk akuntabilitas. Tanpa SOP, proses pertukaran data akan bergantung pada kebiasaan atau ingatan individu, yang rentan terhadap inkonsistensi dan kelalaian.

Pembuatan SOP pertukaran informasi bukan sekadar latihan birokrasi, melainkan sebuah proses strategis untuk menerjemahkan kebijakan privasi dan keamanan yang abstrak menjadi tindakan operasional yang konkret. SOP yang baik akan mendefinisikan dengan jelas siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana, mulai dari saat permintaan data dibuat hingga data tersebut diterima dan digunakan. Ini menciptakan sebuah alur kerja yang dapat diprediksi, dapat diukur, dan yang terpenting, dapat diaudit, sehingga membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dalam pertukaran data.

Tujuan dan Struktur SOP Pertukaran Informasi Kesehatan

Tujuan utama dari pembuatan SOP pertukaran informasi kesehatan adalah untuk **menjamin konsistensi, keamanan, dan kepatuhan** dalam setiap transaksi data. Secara spesifik, SOP bertujuan untuk: (1) Menstandarkan proses untuk meminimalkan variasi dan kesalahan; (2) Mendefinisikan

peran dan tanggung jawab dengan jelas untuk menghindari kebingungan dan memastikan akuntabilitas; (3) Memastikan semua langkah sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi eksternal (seperti Permenkes dan UU PDP); dan (4) Menyediakan dasar untuk pelatihan staf baru dan sebagai referensi untuk audit.

Struktur sebuah SOP yang komprehensif biasanya mengikuti format standar untuk memastikan kejelasan dan kemudahan penggunaan. Komponen-komponen utamanya meliputi:

* **Judul dan Nomor Dokumen:** Identifikasi unik untuk SOP tersebut.
* **Tujuan:** Pernyataan singkat tentang apa yang ingin dicapai oleh SOP ini.
* **Ruang Lingkup:** Menjelaskan proses, departemen, dan sistem mana yang dicakup oleh SOP ini.
* **Definisi:** Glosarium istilah-istilah kunci yang digunakan dalam dokumen untuk menghindari ambiguitas.
* **Peran dan Tanggung Jawab:** Bagian krusial yang merinci siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian dari proses.
* **Prosedur:** Inti dari SOP, berisi instruksi langkah-demi-langkah yang detail untuk melaksanakan proses pertukaran data.
* **Diagram Alur (Opsional tapi Direkomendasikan):** Representasi visual dari alur proses yang dapat membantu pemahaman.
* **Dokumen Terkait:** Referensi ke kebijakan, formulir, atau SOP lain yang relevan.
* **Riwayat Revisi:** Catatan perubahan pada dokumen untuk melacak pembaruan.

Struktur yang terorganisir ini memastikan bahwa SOP tidak hanya lengkap, tetapi juga mudah dinavigasi dan dipahami oleh semua staf yang relevan (Tjiptomoyono, 2019).

Penentuan Peran dan Tanggung Jawab dalam Pertukaran

Bagian "Peran dan Tanggung Jawab" adalah salah satu bagian paling kritis dalam SOP pertukaran data. Kegagalan untuk mendefinisikan ini dengan jelas sering kali menjadi akar penyebab insiden keamanan atau privasi. Setiap langkah dalam alur proses harus memiliki "pemilik" yang jelas. Beberapa peran kunci yang harus didefinisikan antara lain:

* **Pemohon Data (*Data Requester*):** Individu atau departemen yang memulai permintaan untuk pertukaran data (misalnya, dokter yang merujuk pasien). Tanggung jawabnya adalah untuk memberikan justifikasi yang valid dan mendefinisikan data yang dibutuhkan sesuai prinsip minimalisasi.

* **Petugas Privasi/Keamanan (*Privacy/Security Officer*):** Peran yang bertanggung jawab untuk meninjau permintaan data dari perspektif kepatuhan dan keamanan. Mereka memastikan permintaan tersebut sesuai dengan kebijakan dan regulasi sebelum disetujui.

* **Pustakawan Data/Administrator (*Data Steward/Administrator*):** Individu teknis yang bertanggung jawab untuk mengekstrak dan mengirimkan data secara aman setelah permintaan disetujui. Mereka memastikan data yang dikirim sesuai dengan yang diminta dan proses teknisnya terdokumentasi.

* **Penerima Data (*Data Recipient*):** Pihak di organisasi tujuan yang menerima data. Tanggung jawab mereka adalah untuk menangani data yang diterima sesuai dengan perjanjian dan kebijakan keamanan yang berlaku.

Dengan mendefinisikan peran-peran ini, organisasi menciptakan sistem *checks and balances*. Misalnya, seorang dokter (Pemohon Data) tidak dapat begitu saja mengambil data dan mengirimkannya sendiri; permintaannya harus melalui tinjauan oleh Petugas Privasi dan eksekusi teknis oleh Administrator. Pembagian tugas ini secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan (Atzori et al., 2021).

Alur Proses Pertukaran Data yang Terstandar

Bagian prosedur dalam SOP harus menguraikan alur proses pertukaran data secara rinci, dari awal hingga akhir. Alur ini harus logis dan mencakup semua titik kontrol yang diperlukan. Contoh alur proses terstandar bisa terlihat seperti ini:

1. **Inisiasi Permintaan:** Pemohon Data mengisi "Formulir Permintaan Pertukaran Data" (bisa digital atau kertas), yang mencakup justifikasi, tujuan, dan daftar spesifik elemen data yang diminta (mengacu pada kamus data).

2. **Verifikasi Awal:** Atasan langsung Pemohon Data atau kepala departemen melakukan verifikasi awal untuk memastikan permintaan tersebut relevan dengan tugas pekerjaan.

3. **Review Kepatuhan:** Formulir yang telah diverifikasi diteruskan ke Petugas Privasi/Keamanan. Petugas ini akan memeriksa apakah permintaan tersebut mematuhi hukum (misalnya, apakah ada persetujuan pasien yang valid?), kebijakan internal, dan prinsip minimalisasi data.

4. **Keputusan (Persetujuan/Penolakan):** Berdasarkan review, Petugas Privasi memberikan persetujuan atau penolakan. Jika ditolak, alasan penolakan harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kembali kepada pemohon.

5. **Eksekusi Teknis:** Jika disetujui, permintaan diteruskan ke Pustakawan Data/Administrator. Mereka akan mengekstrak data yang telah disetujui, menerapkan teknik *masking* jika diperlukan, dan mengirimkannya ke Penerima Data melalui saluran aman yang telah ditentukan (misalnya, API terenkripsi).

6. **Pencatatan (Logging):** Setiap langkah dalam proses ini—mulai dari permintaan, persetujuan, hingga pengiriman—harus dicatat secara otomatis dalam sistem log audit.

7. **Konfirmasi Penerimaan:** Penerima Data memberikan konfirmasi bahwa data telah diterima dengan aman.

Alur yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap pertukaran data melalui serangkaian gerbang validasi dan persetujuan, menciptakan jejak audit yang jelas dan menegakkan akuntabilitas di setiap langkah (Tjiptomoyono, 2019).

B. Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP)

Jika SOP adalah panduan internal tentang "bagaimana" melakukan pertukaran data, maka Dokumen Persetujuan Pertukaran atau *Sharing and Data Processing Agreement* (SDP) adalah kontrak atau perjanjian formal yang mengatur "apa" dan "mengapa" antara dua atau lebih pihak yang bertukar data. Dokumen ini sangat penting, terutama ketika pertukaran data terjadi antar organisasi yang berbeda (misalnya, antara rumah sakit dan lembaga penelitian, atau antara klinik dan penyedia layanan asuransi). SDP menetapkan dasar hukum, tujuan, batasan, dan kewajiban masing-masing pihak.

Fungsi SDP adalah untuk menciptakan kerangka kerja hukum dan operasional yang jelas, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang aturan main. Ini adalah alat tata kelola eksternal yang melengkapi SOP internal. Tanpa SDP yang kuat, pertukaran data antar organisasi dapat menimbulkan sengketa hukum, kebingungan tentang tanggung jawab, dan risiko pelanggaran data yang signifikan. Oleh karena itu, penyusunan SDP yang cermat, yang mencakup mekanisme otorisasi yang kuat dan kewajiban pencatatan yang ketat, adalah prasyarat untuk kolaborasi data yang aman dan tepercaya.

Fungsi dan Komponen Dokumen SDP

Fungsi utama dari *Sharing and Data Processing Agreement* (SDP) adalah untuk **menetapkan kerangka hukum dan operasional** untuk pertukaran data antar organisasi. Dokumen ini secara formal mendefinisikan hak dan kewajiban dari pihak yang membagikan data (*Data Controller*) dan pihak yang menerima data (*Data Processor* atau *Controller* lain). SDP berfungsi untuk: (1) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data; (2) Mendefinisikan secara jelas tujuan dan batasan penggunaan data yang dibagikan; (3) Mengalokasikan tanggung jawab terkait keamanan data dan penanganan pelanggaran; dan (4) Menyediakan dasar hukum jika terjadi sengketa.

Komponen esensial dari sebuah SDP yang komprehensif meliputi:

* **Identitas Para Pihak:** Nama dan detail kontak dari semua organisasi yang terlibat.
* **Dasar Hukum dan Tujuan:** Menyatakan dasar hukum yang sah untuk pertukaran (misalnya, persetujuan pasien, kewajiban hukum) dan mendeskripsikan secara spesifik tujuan dari pertukaran data tersebut.
* **Deskripsi Data yang Dibagikan:** Merinci set data yang akan dipertukarkan, sering kali dengan merujuk pada kamus data atau *minimal dataset* yang telah disepakati.
* **Kewajiban Keamanan:** Menetapkan standar keamanan minimum yang harus dipatuhi oleh pihak penerima, seperti kewajiban enkripsi, kontrol akses, dan audit rutin.
* **Batasan Penggunaan dan Sub-pemrosesan:** Secara eksplisit menyatakan bahwa data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang disepakati dan tidak boleh dibagikan lebih lanjut kepada pihak ketiga tanpa izin.
* **Prosedur Penanganan Pelanggaran Data:** Mendefinisikan apa yang harus dilakukan, siapa yang harus diberitahu, dan dalam jangka waktu berapa jika terjadi pelanggaran data di pihak penerima.
* **Durasi dan Pemusnahan Data:** Menetapkan berapa lama data boleh disimpan oleh penerima dan kewajiban untuk memusnahkan data secara aman setelah tujuan tercapai.

Dokumen ini harus ditinjau oleh tim hukum dan kepatuhan sebelum ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari setiap organisasi (Voigt & von dem Bussche, 2017).

Mekanisme Otorisasi dan Verifikasi Permintaan Data

Otorisasi adalah proses memberikan izin atau hak kepada pengguna atau sistem untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pertukaran data, mekanisme otorisasi memastikan bahwa setiap permintaan data telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum data dilepaskan. Mekanisme ini harus didefinisikan dengan jelas baik dalam SOP (untuk proses internal)

maupun SDP (sebagai kesepakatan antar organisasi). Otorisasi tidak boleh hanya berupa persetujuan verbal; harus ada jejak digital atau kertas yang dapat diaudit.

Proses verifikasi adalah bagian tak terpisahkan dari otorisasi. Sebelum memberikan persetujuan, pihak yang berwenang harus memverifikasi beberapa hal. Pertama, **verifikasi identitas pemohon**: apakah pemohon benar-benar orang yang mereka klaim? Ini bisa dilakukan melalui sistem login yang aman. Kedua, **verifikasi justifikasi**: apakah tujuan permintaan data itu sah dan sesuai dengan kebijakan? Petugas Privasi sering kali bertanggung jawab untuk verifikasi ini. Ketiga, **verifikasi persetujuan pasien (*patient consent*)**: apakah ada catatan persetujuan yang valid dari pasien untuk pembagian data ini?

Dalam sistem modern, banyak dari proses ini dapat diotomatisasi melalui alur kerja digital. Permintaan yang diajukan melalui portal akan secara otomatis diteruskan ke pihak-pihak yang relevan untuk persetujuan digital. Sistem dapat secara otomatis memeriksa flag persetujuan dalam RME pasien sebelum meneruskan permintaan. Otomatisasi ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia dan menciptakan catatan otorisasi yang konsisten (Gürses et al., 2011).

Pentingnya Pencatatan (Logging) Setiap Transaksi Pertukaran

Pencatatan atau *logging* adalah proses merekam setiap peristiwa atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah sistem. Dalam konteks pertukaran data, *logging* adalah komponen keamanan dan akuntabilitas yang tidak bisa ditawar. Setiap transaksi—mulai dari permintaan data, proses persetujuan, hingga pengiriman data itu sendiri—harus dicatat dalam sebuah log audit yang aman dan tidak dapat diubah (*immutable*). Log ini berfungsi sebagai "kamera pengawas" digital yang menyediakan bukti forensik jika terjadi insiden keamanan atau sengketa.

Log audit yang efektif harus mencatat setidaknya informasi "5W": **Who** (siapa yang melakukan aksi, misal ID pengguna), **What** (aksi apa yang dilakukan, misal 'mengakses', 'mengirim'), **When** (kapan aksi itu dilakukan, dengan stempel waktu yang akurat), **Where** (dari mana aksi itu berasal, misal alamat IP), dan **Whom** (terhadap data siapa aksi itu dilakukan, misal ID pasien). Informasi ini sangat berharga untuk investigasi pelanggaran data, memungkinkan administrator untuk melacak kembali apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa saja data yang terdampak.

Selain untuk investigasi reaktif, log juga penting untuk pemantauan proaktif. Sistem pemantauan otomatis dapat diatur untuk menganalisis log secara *real-time* dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti seorang pengguna yang tiba-tiba mengakses ratusan rekam medis dalam waktu singkat, atau akses ke data pasien VIP di luar jam kerja. Peringatan dini ini memungkinkan tim keamanan untuk mengintervensi sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi. Regulasi seperti HIPAA secara eksplisit mewajibkan adanya mekanisme audit log sebagai bagian dari kontrol keamanan teknis (Kruse et al., 2017).

C. Model Akses Berbasis Peran (RBAC)

Mengelola hak akses pengguna satu per satu dalam sebuah organisasi kesehatan yang besar adalah tugas yang mustahil dan sangat rentan terhadap kesalahan. Seorang administrator harus secara manual memberikan ratusan izin spesifik untuk setiap dokter, perawat, atau staf pendaftaran baru, dan kemudian mencabutnya satu per satu ketika mereka pindah tugas atau keluar. Pendekatan ini tidak dapat diskalakan dan sering kali menghasilkan "penumpukan hak akses" (*privilege creep*), di mana karyawan secara bertahap mengumpulkan lebih banyak hak akses daripada yang mereka butuhkan. *Role-Based Access Control* (RBAC) hadir sebagai solusi yang elegan dan efisien untuk masalah ini.

RBAC adalah model kontrol akses di mana izin tidak diberikan langsung kepada pengguna individu, melainkan ditetapkan ke "peran" (*roles*). Pengguna kemudian ditugaskan ke peran yang sesuai dengan fungsi pekerjaan mereka. Misalnya, alih-alih memberikan izin "melihat hasil lab" dan "menulis resep" kepada Dr. Ana, kita memberikan izin tersebut ke peran "Dokter", dan kemudian menugaskan Dr. Ana ke peran tersebut. Dengan memisahkan pengguna dari izin melalui peran, RBAC secara drastis menyederhanakan administrasi hak akses dan menjadi landasan untuk menerapkan prinsip keamanan *least privilege* (hak istimewa minimum) secara efektif dalam sistem informasi kesehatan.

Konsep Dasar RBAC dalam Sistem Informasi Kesehatan

Konsep dasar RBAC, seperti yang distandarisasi oleh NIST (*National Institute of Standards and Technology*), terdiri dari beberapa komponen inti: **Pengguna (Users)**, **Peran (Roles)**, dan **Izin (Permissions)**. Pengguna adalah individu (misalnya, staf rumah sakit). Peran adalah abstraksi dari

fungsi pekerjaan (misalnya, "Perawat UGD", "Ahli Radiologi", "Staf Keuangan"). Izin adalah hak untuk melakukan operasi spesifik pada objek data tertentu (misalnya, "membaca", "menulis", "menghapus" pada "Rekam Medis Pasien"). Hubungan utamanya adalah: pengguna ditugaskan ke peran, dan peran diberikan izin.

Dalam sistem informasi kesehatan, penerapan RBAC memungkinkan organisasi untuk mencerminkan struktur dan alur kerja klinis mereka ke dalam model kontrol akses. Peran "Ahli Radiologi" akan diberikan izin untuk melihat permintaan radiologi dan mengunggah gambar hasil pemeriksaan, tetapi tidak memiliki izin untuk menulis resep obat. Sebaliknya, peran "Apoteker" memiliki izin untuk melihat dan memverifikasi resep, tetapi tidak untuk melihat catatan konsultasi psikiatri.

Model ini sangat efektif dalam menegakkan prinsip *least privilege*, yang menyatakan bahwa seorang pengguna hanya boleh memiliki hak akses minimum yang mutlak diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dengan RBAC, hak akses pengguna secara inheren terbatas pada apa yang didefinisikan untuk perannya. Ini secara signifikan mengurangi "permukaan serangan" internal; jika akun seorang perawat disusupi, penyerang hanya akan mendapatkan hak akses yang dimiliki oleh perawat tersebut, bukan hak akses administrator sistem (Ferraiolo et al., 2007).

Pemetaan Peran Pengguna ke Hak Akses Data

Proses implementasi RBAC yang paling krusial adalah **pemetaan peran ke hak akses**. Proses ini harus menjadi upaya kolaboratif yang melibatkan manajemen departemen, tim IT, dan petugas kepatuhan. Langkah pertama adalah **identifikasi peran** yang ada di dalam organisasi. Ini lebih dari sekadar jabatan; ini tentang fungsi pekerjaan yang berbeda yang memerlukan set hak akses yang berbeda. Misalnya, dalam satu departemen keperawatan, mungkin ada peran "Perawat Pelaksana", "Kepala Perawat Ruangan", dan "Perawat Spesialis Luka", masing-masing dengan kebutuhan akses yang sedikit berbeda.

Langkah kedua adalah **analisis kebutuhan akses** untuk setiap peran. Untuk setiap peran, tim harus menjawab pertanyaan: "Informasi apa yang benar-benar perlu diakses oleh peran ini untuk melakukan pekerjaannya secara efektif dan aman?". Ini harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip minimalisasi data. Misalnya, peran "Staf Pendaftaran" hanya perlu akses tulis ke data demografis dan asuransi pasien, dan mungkin akses baca ke

jadwal dokter, tetapi sama sekali tidak memerlukan akses ke data klinis seperti diagnosis atau hasil lab.

Langkah ketiga adalah **mendokumentasikan pemetaan** ini dalam sebuah matriks kontrol akses. Matriks ini biasanya memiliki peran sebagai baris dan objek data atau fungsi sebagai kolom, dengan sel-sel yang menunjukkan jenis izin (misalnya, R untuk Read, W untuk Write, D untuk Delete, atau tidak ada akses). Matriks ini menjadi dokumen referensi utama bagi administrator saat mengonfigurasi sistem dan bagi auditor saat memeriksa kepatuhan. Pemetaan ini tidak statis; ia harus ditinjau dan diperbarui secara berkala seiring dengan perubahan proses bisnis atau struktur organisasi (Atzori et al., 2021).

Implementasi RBAC pada Proses Pertukaran Data

RBAC tidak hanya berlaku untuk akses data di dalam satu sistem, tetapi juga sangat relevan untuk mengelola proses pertukaran data antar organisasi. Dalam konteks ini, peran dapat didefinisikan untuk mengontrol siapa yang dapat memulai, menyetujui, dan melaksanakan pertukaran data, sejalan dengan peran yang diidentifikasi dalam SOP. Misalnya, hanya pengguna dengan peran "Dokter Perujuk" yang diizinkan untuk memulai permintaan pertukaran data untuk rujukan.

Selanjutnya, alur kerja persetujuan dapat dikelola menggunakan RBAC. Permintaan yang dibuat oleh "Dokter Perujuk" secara otomatis dirutekan ke antrian kerja pengguna dengan peran "Petugas Privasi" untuk ditinjau. Hanya pengguna dalam peran inilah yang memiliki izin untuk "menyetujui" atau "menolak" permintaan tersebut. Setelah disetujui, permintaan tersebut kemudian muncul di antrian kerja peran "Administrator Data", yang merupakan satu-satunya peran dengan izin teknis untuk "mengeksekusi pengiriman data".

Pendekatan ini menciptakan proses yang sangat terkontrol dan dapat diaudit. Ini mencegah situasi di mana satu individu memiliki kekuatan untuk melakukan seluruh proses pertukaran data sendirian. Selain itu, RBAC dapat digunakan untuk mengontrol jenis data apa yang dapat dipertukarkan. Misalnya, peran "Peneliti Junior" mungkin hanya diizinkan untuk meminta akses ke data yang telah dianonimkan, sementara peran "Peneliti Senior" dengan persetujuan etik yang sesuai dapat meminta akses ke set data yang dapat diidentifikasi secara terbatas. Dengan demikian, RBAC menjadi mekanisme teknis untuk menegakkan kebijakan tata kelola data dan privasi dalam praktik (Ferraiolo et al., 2007).

D. Klinik Penulisan dan Review Dokumen

Membuat dokumen tata kelola seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP) adalah satu hal; memastikan dokumen tersebut jelas, dapat ditindaklanjuti, dan benar-benar dipahami oleh semua orang adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Dokumen yang ditulis dengan buruk, ambigu, atau terlalu teknis sering kali hanya akan berakhir menjadi pajangan di rak buku digital, tidak pernah benar-benar digunakan dalam praktik sehari-hari. Hal ini dapat menciptakan ilusi kepatuhan, padahal pada kenyataannya staf masih beroperasi berdasarkan kebiasaan lama yang tidak terstandar dan berisiko.

Oleh karena itu, keterampilan dalam penulisan teknis yang baik dan proses review yang sistematis sangatlah penting. Bagian ini berfungsi sebagai "klinik" atau lokakarya mini yang berfokus pada peningkatan kualitas dokumentasi. Kita akan membahas kriteria yang membuat sebuah dokumen teknis menjadi efektif, bagaimana menjalankan proses *peer review* yang konstruktif untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan, serta pentingnya melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Tujuannya adalah untuk menanamkan pola pikir bahwa dokumentasi adalah produk yang hidup, yang harus terus-menerus disempurnakan agar tetap relevan dan berguna.

Kriteria Penulisan Dokumen Teknis yang Baik

Dokumen teknis yang baik, seperti SOP, tidak dinilai dari keindahan prosa atau kompleksitas bahasanya, melainkan dari kejelasan dan kegunaannya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat dan instruksi yang dapat ditindaklanjuti dengan cara yang paling efisien. Beberapa kriteria utama untuk penulisan dokumen teknis yang efektif meliputi:

* **Kejelasan (Clarity):** Gunakan bahasa yang lugas, sederhana, dan tidak ambigu. Hindari jargon yang tidak perlu atau definisikan semua istilah teknis dalam glosarium. Gunakan kalimat aktif dan instruksi langsung (misalnya, "Petugas pendaftaran harus memverifikasi identitas pasien," bukan "Verifikasi identitas pasien harus dilakukan oleh petugas pendaftaran").

* **Ketepatan (Accuracy):** Semua informasi, langkah-langkah, dan referensi dalam dokumen harus benar dan mutakhir. Kesalahan kecil dalam SOP pertukaran data dapat memiliki konsekuensi besar.
* **Kelengkapan (Completeness):** Dokumen harus mencakup semua informasi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas tanpa harus mencari informasi di tempat lain. Ini termasuk prasyarat, langkah-langkah utama, penanganan pengecualian (*exception handling*), dan hasil yang diharapkan.
* **Keringkasan (Conciseness):** Sampaikan informasi seefisien mungkin. Hindari pengulangan yang tidak perlu dan paragraf yang panjang. Gunakan poin-poin, daftar bernomor, dan tabel untuk menyajikan informasi secara terstruktur.
* **Aksesibilitas (Accessibility):** Dokumen harus mudah ditemukan dan dinavigasi. Struktur yang logis dengan judul, subjudul, dan daftar isi yang jelas sangat membantu. Penggunaan diagram alur juga dapat meningkatkan pemahaman secara signifikan.

Dengan berpegang pada kriteria ini, penulis dapat menghasilkan dokumen yang tidak hanya memenuhi persyaratan kepatuhan, tetapi juga benar-benar menjadi alat kerja yang berharga bagi staf (Johnson-Sheehan, 2019).

Proses Peer Review untuk SOP dan SDP

Peer review (tinjauan sejawat) adalah proses di mana draf dokumen dievaluasi oleh kolega atau rekan kerja yang memiliki keahlian atau kepentingan yang relevan. Ini adalah langkah kontrol kualitas yang sangat penting sebelum sebuah dokumen disahkan. Tujuan dari *peer review* adalah untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, menangkap kesalahan atau ambiguitas yang mungkin terlewatkan oleh penulis, dan memastikan bahwa dokumen tersebut praktis dan dapat diimplementasikan di lapangan.

Proses *peer review* yang efektif harus terstruktur. Pertama, **pilih reviewer yang tepat**. Reviewer harus mencakup perwakilan dari semua kelompok yang akan terpengaruh oleh dokumen tersebut, misalnya seorang staf klinis (untuk memastikan alurnya masuk akal secara klinis), seorang staf IT (untuk memastikan kelayakan teknis), dan seorang petugas kepatuhan (untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi). Kedua, **berikan panduan yang jelas kepada reviewer**. Sediakan daftar periksa atau serangkaian pertanyaan untuk memfokuskan review mereka, seperti "Apakah langkah-

langkah ini jelas?", "Apakah ada potensi risiko yang terlewatkan?", "Apakah peran dan tanggung jawab didefinisikan dengan baik?".

Ketiga, **ciptakan lingkungan yang konstruktif**. Tekankan bahwa tujuan review adalah untuk memperbaiki dokumen, bukan untuk mengkritik penulis. Semua umpan balik harus disampaikan secara spesifik dan disertai dengan saran perbaikan jika memungkinkan. Keempat, **alokasikan waktu yang cukup**. Review yang terburu-buru sering kali tidak efektif. Berikan waktu yang wajar bagi reviewer untuk membaca dan merenungkan dokumen dengan saksama. Proses ini mengubah penulisan dokumen dari aktivitas soliter menjadi upaya kolaboratif, yang pada akhirnya menghasilkan produk akhir yang jauh lebih kuat dan diterima secara luas (Zimmerman & Longo, 2021).

Revisi Dokumen Berdasarkan Umpan Balik

Menerima umpan balik hanyalah setengah dari proses; langkah yang sama pentingnya adalah melakukan revisi berdasarkan umpan balik tersebut. Penulis dokumen harus meninjau semua masukan yang diterima dengan pikiran terbuka. Tidak semua umpan balik mungkin perlu diterima, tetapi setiap poin harus dipertimbangkan dengan serius. Proses revisi yang baik melibatkan beberapa langkah.

Pertama, **kategorikan umpan balik**. Kelompokkan masukan yang serupa atau terkait. Pisahkan antara koreksi faktual (misalnya, "Nama sistem yang benar adalah X, bukan Y"), saran kejelasan (misalnya, "Langkah ke-3 ini membingungkan"), dan masukan substantif (misalnya, "Kita perlu menambahkan langkah verifikasi tambahan di sini untuk keamanan"). Kedua, **prioritaskan revisi**. Tangani koreksi faktual dan masalah kepatuhan terlebih dahulu, diikuti oleh perbaikan kejelasan. Masukan substantif yang memerlukan perubahan besar pada alur proses mungkin memerlukan diskusi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan.

Ketiga, **lakukan revisi dan lacak perubahan**. Saat merevisi dokumen, gunakan fitur pelacakan perubahan (*track changes*) agar para reviewer dapat dengan mudah melihat bagaimana umpan balik mereka ditangani. Jika sebuah saran tidak diadopsi, berikan justifikasi singkat mengapa saran tersebut tidak diimplementasikan. Ini menunjukkan bahwa semua masukan telah dihargai dan dipertimbangkan. Setelah revisi selesai, edarkan kembali versi yang telah direvisi untuk putaran review akhir sebelum dokumen tersebut disahkan dan dipublikasikan. Proses iteratif ini memastikan bahwa

dokumen akhir adalah hasil konsensus dan telah diuji dari berbagai sudut pandang (Johnson-Sheehan, 2019).

E. Studi Kasus Dokumentasi Pertukaran

Bagian terakhir dari bab ini bertujuan untuk membumikan semua konsep dan teori yang telah dibahas ke dalam skenario praktis. Melalui analisis dokumen nyata, latihan penyusunan draf, dan simulasi, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang SOP, SDP, dan RBAC. Pengalaman praktis ini sangat berharga karena menjembatani kesenjangan antara "mengetahui apa" yang harus dilakukan dan "memahami bagaimana" melakukannya dalam kompleksitas dunia nyata.

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk membangun kepercayaan diri mahasiswa dalam menangani tugas-tugas tata kelola data. Dengan menganalisis contoh yang ada, mereka dapat belajar mengenali praktik yang baik dan buruk. Dengan mencoba menyusun draf dokumen sendiri, mereka akan menghadapi tantangan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi instruksi yang jelas. Dan melalui simulasi, mereka akan merasakan secara langsung bagaimana model kontrol akses berfungsi dalam praktik. Latihan-latihan ini dirancang untuk menjadi puncak pembelajaran dari bab ini, mensintesis semua elemen menjadi satu kesatuan yang koheren.

Analisis Struktur Dokumen Pertukaran di Fasyankes

Dalam latihan ini, mahasiswa diberikan contoh (hipotetis atau yang telah disamarkan dari sumber publik) dari sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk permintaan data penelitian dari sebuah rumah sakit. Dokumen tersebut memiliki beberapa bagian tetapi tidak terstruktur dengan baik. **Skenario:** Diberikan sebuah draf SOP 3 halaman yang menjelaskan cara peneliti eksternal meminta data dari rumah sakit. **Tugas:**

1. **Identifikasi Komponen:** Baca dokumen tersebut dan identifikasi komponen-komponen struktur SOP yang ada (misalnya, apakah ada bagian Tujuan, Ruang Lingkup, Peran & Tanggung Jawab, dll.?).

2. **Evaluasi Kualitas:** Berdasarkan kriteria penulisan dokumen teknis yang baik (sub-bab 5.4.1), berikan evaluasi kritis terhadap dokumen tersebut. Apakah bahasanya jelas? Apakah alurnya lengkap? Apakah ada ambiguitas?

3. **Usulkan Perbaikan:** Buat daftar poin-poin perbaikan yang akan Anda rekomendasikan. Contoh: "Bagian 'Peran dan Tanggung Jawab' tidak jelas, harus secara eksplisit menunjuk 'Komite Etik' dan 'Petugas Privasi' sebagai pihak yang menyetujui." atau "Dokumen ini memerlukan diagram alur untuk memvisualisasikan proses persetujuan yang kompleks."

Latihan Penyusunan Draf SOP/SDP Pertukaran

Latihan ini menantang mahasiswa untuk membuat draf dokumen dari awal berdasarkan sebuah skenario. **Skenario:** Sebuah klinik pratama (FKTP) akan menjalin kerja sama dengan laboratorium swasta untuk semua pemeriksaan lab rujukannya. Anda ditugaskan untuk membuat draf awal dari Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP) antara kedua pihak. **Tugas:** Susunlah kerangka (outline) dari SDP tersebut. Untuk setiap bagian utama dari SDP (sesuai sub-bab 5.2.1), tuliskan 1-2 kalimat atau poin-poin yang menjelaskan apa yang akan Anda masukkan ke dalam bagian tersebut.

* **Contoh untuk bagian "Kewajiban Keamanan":**
    - Laboratorium wajib menggunakan koneksi HTTPS dengan enkripsi TLS 1.2 atau lebih tinggi untuk API penerimaan hasil lab.
    - Data hasil lab di server laboratorium harus dienkripsi saat disimpan (*at-rest*).
    - Laboratorium harus menyediakan log audit akses ke data pasien yang dikirim oleh klinik.

Latihan ini tidak menuntut pembuatan dokumen hukum yang lengkap, tetapi fokus pada kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menyusun komponen-komponen esensial dari sebuah perjanjian pertukaran data.

Proyek Mini: Simulasi Otorisasi Berbasis Peran

Proyek mini ini adalah simulasi berbasis tabel untuk memahami cara kerja RBAC dalam alur persetujuan. **Skenario:** Sebuah sistem manajemen pertukaran data memiliki 4 peran pengguna: Dokter, Kepala Departemen, Petugas Privasi, dan Admin IT. Sistem ini juga memiliki beberapa objek data/aksi: Membuat Permintaan Data, Melihat Permintaan Data, Menyetujui Permintaan Departemen, Menyetujui Permintaan Privasi, dan Mengeksekusi Pengiriman Data.

Tugas:

1. **Buat Matriks Kontrol Akses:** Buatlah sebuah tabel (matriks) dengan peran sebagai baris dan objek/aksi sebagai kolom. Isi setiap sel dengan "IZINKAN" atau "TOLAK" untuk mendefinisikan hak akses setiap peran sesuai dengan prinsip *least privilege* dan alur kerja yang logis.

2. **Simulasikan Alur:** Jelaskan langkah-demi-langkah bagaimana sebuah permintaan data yang dibuat oleh seorang Dokter akan bergerak melalui sistem berdasarkan matriks yang Anda buat.

    a. Langkah 1: Dr. Budi (peran Dokter) berhasil Membuat Permintaan Data.

    b. Langkah 2: Permintaan tersebut dapat Dilihat oleh siapa saja?

    c. Langkah 3: Siapa yang memiliki hak untuk Menyetujui Permintaan Departemen?

    d. Langkah 4: Setelah disetujui departemen, siapa yang berhak Menyetujui Permintaan Privasi?

    e. Langkah 5: Terakhir, peran mana yang dapat Mengeksekusi Pengiriman Data?

    f. Jelaskan mengapa seorang Dokter tidak bisa langsung Mengeksekusi Pengiriman Data berdasarkan model RBAC Anda.



Gambar 5.1: *Sebuah diagram alur proses (flowchart) yang menggambarkan "Alur Proses Pertukaran Data Sesuai SOP". Diagram dimulai dengan kotak "Pemohon Mengisi Formulir Permintaan", diikuti oleh panah ke kotak keputusan "Verifikasi Atasan?". Panah "Ya" mengarah ke "Review Petugas Privasi", sementara panah "Tidak" mengarah ke "Permintaan Ditolak". Proses ini berlanjut melalui persetujuan dan eksekusi teknis, dengan setiap langkah memiliki jalur yang jelas, menggambarkan alur kerja yang terstandar.*

Tabel Penjelasan Detail 5.1: Matriks Kontrol Akses (Access Control Matrix) untuk RBAC

Tabel ini menyajikan contoh konkret dari Matriks Kontrol Akses yang merupakan inti dari implementasi RBAC. Matriks ini memetakan peran (baris) terhadap sumber daya atau tindakan (kolom) untuk mendefinisikan izin secara visual.

Peran	Akses Data	Akses Riwayat Diagnosis	Akses Hasil Lab	Menulis Resep	Menyetujui Permint

	Demografi Pasien			Elektronik	aan Data
Staf Pendaftaran	Baca/Tulis	Tolak	Tolak	Tolak	Tolak
Perawat	Baca	Baca	Baca	Tolak	Tolak
Dokter Umum	Baca	Baca/Tulis	Baca	Baca/Tulis	Tolak
Dokter Spesialis	Baca	Baca/Tulis	Baca	Baca/Tulis	Tolak
Apoteker	Baca	Tolak	Tolak	Hanya Baca	Tolak
Petugas Privasi	Hanya Baca (Audit)	Hanya Baca (Audit)	Hanya Baca (Audit)	Tolak	Izinkan
Administrator IT	Tolak (Kecuali untuk Maintenance)	Tolak (Kecuali untuk Maintenance)	Tolak (Kecuali untuk Maintenance)	Tolak	Tolak

Analisis Tabel:

* **Least Privilege:** Perhatikan bagaimana setiap peran hanya memiliki akses yang benar-benar dibutuhkan. Staf Pendaftaran tidak bisa melihat diagnosis. Apoteker tidak bisa melihat hasil lab yang tidak relevan dengan resep.

* **Separation of Duties:** Peran klinis (Dokter, Perawat) dipisahkan dari peran administratif (Staf Pendaftaran) dan tata kelola (Petugas Privasi). Administrator IT pun tidak memiliki akses default ke data medis, yang merupakan praktik keamanan yang sangat baik.

* **Granularity:** Izin dapat dibuat sangat spesifik. Apoteker hanya memiliki akses "Baca" ke resep, bukan "Tulis". Petugas Privasi memiliki akses baca untuk tujuan audit, bukan untuk perawatan.

Rangkuman Bab

Bab ini mengalihkan fokus dari teknologi ke tata kelola operasional, menekankan bahwa proses manusia yang terdefinisi dengan baik adalah kunci untuk pertukaran data yang aman. Konsep **Standar Operasional Prosedur (SOP)** diperkenalkan sebagai dokumen fundamental untuk menstandarkan proses, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta memastikan kepatuhan. Untuk pertukaran antar organisasi, **Dokumen Persetujuan Pertukaran Data (SDP)** berfungsi sebagai kontrak hukum yang mengikat, mendefinisikan tujuan, batasan, dan kewajiban keamanan. Pentingnya **otorisasi** yang terverifikasi dan **pencatatan (logging)** setiap transaksi juga digarisbawahi sebagai pilar akuntabilitas.

Untuk menegakkan kebijakan ini secara teknis, model **Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)** dibahas secara mendalam. Dengan memberikan izin ke peran, bukan individu, RBAC menyederhanakan administrasi dan secara efektif menerapkan prinsip *least privilege*. Bab ini juga memberikan panduan praktis melalui "klinik penulisan", yang membahas kriteria dokumen teknis yang baik dan pentingnya proses *peer review*. Pembelajaran disintesis melalui serangkaian studi kasus, termasuk analisis dokumen, latihan penyusunan draf, dan simulasi otorisasi berbasis peran, untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan tata kelola data yang praktis.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan mengapa sebuah SOP untuk pertukaran data harus mencakup bagian "Peran dan Tanggung Jawab" yang sangat detail. Apa risiko jika bagian ini ambigu?

2. Anda adalah manajer di sebuah klinik yang akan bekerja sama dengan lembaga riset. Jelaskan perbedaan fungsi antara SOP internal Anda dan SDP yang akan Anda tandatangani dengan lembaga riset tersebut.

3. Jelaskan konsep *least privilege* dan bagaimana model RBAC membantu menegakkannya dalam sistem informasi rumah sakit. Berikan contoh spesifik.

4. Mengapa pencatatan (logging) setiap transaksi pertukaran data dianggap sangat penting? Informasi kunci apa saja yang harus ada dalam sebuah entri log audit?

5. Gambarkan proses *peer review* yang ideal untuk sebuah draf SOP baru. Siapa saja yang harus Anda libatkan sebagai reviewer dan mengapa?

Soal Pilihan Ganda

1. Dokumen yang berisi instruksi langkah-demi-langkah untuk memastikan sebuah proses dijalankan secara konsisten disebut... a. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** b. Dokumen Persetujuan Pertukaran (SDP) c. Matriks Kontrol Akses d. Kamus Data

2. Perjanjian formal yang mengatur pertukaran data antar dua organisasi atau lebih adalah... a. SOP b. **SDP (Sharing and Data Processing Agreement)** c. RBAC d. SLA (Service Level Agreement)

3. Model kontrol akses di mana izin diberikan ke fungsi pekerjaan, bukan ke individu secara langsung, adalah... a. MAC (Mandatory Access Control) b. DAC (Discretionary Access Control) c. **RBAC (Role-Based Access Control)** d. ABAC (Attribute-Based Access Control)

4. Dalam matriks RBAC, peran "Staf Pendaftaran" seharusnya TIDAK memiliki izin untuk... a. Membaca data demografi pasien. b. Menulis data demografi pasien. c. **Membaca riwayat diagnosis pasien.** d. Membaca jadwal janji temu dokter.

5. Proses memastikan bahwa permintaan data telah disetujui oleh pihak yang berwenang disebut... a. Autentikasi b. **Otorisasi** c. Audit d. Enkripsi

6. Berikut ini adalah tujuan dari pembuatan SOP, KECUALI... a. Menstandarkan proses. b. Mendefinisikan peran dan tanggung jawab. c. **Menetapkan harga layanan pertukaran data.** d. Menyediakan dasar untuk audit dan pelatihan.

7. Prinsip keamanan yang menyatakan bahwa pengguna hanya boleh memiliki hak akses minimum yang diperlukan untuk tugasnya adalah... a. Defense in Depth b. **Least Privilege** c. Security through Obscurity d. Separation of Duties

8. Proses di mana draf dokumen dievaluasi oleh kolega untuk kontrol kualitas disebut... a. Validasi Manajemen b. **Peer Review** c. Audit Eksternal d. Uji Coba Pengguna

9. Dalam alur pertukaran data yang terstandar, pihak yang idealnya bertanggung jawab untuk meninjau permintaan dari sudut pandang kepatuhan hukum dan privasi adalah... a. Direktur Rumah Sakit b. Kepala Departemen IT c. **Petugas Privasi (Privacy Officer)** d. Dokter yang merawat

10. Informasi "5W" (Who, What, When, Where, Whom) sangat penting untuk dicatat dalam... a. Formulir Pendaftaran Pasien b. **Log Audit Sistem** c. Kebijakan Privasi d. Kamus Data

Diskusi Naratif

1. **Dokumen Hidup vs. Dokumen Mati:** Banyak organisasi menghabiskan banyak waktu membuat SOP, namun setelah disahkan, dokumen tersebut jarang diperbarui dan menjadi usang. Diskusikan strategi praktis untuk memastikan bahwa SOP dan dokumen tata kelola lainnya tetap menjadi "dokumen hidup". Bagaimana peran teknologi dalam membantu proses ini?

2. **Fleksibilitas vs. Kekakuan:** RBAC memberikan kontrol yang terstruktur, tetapi terkadang bisa menjadi terlalu kaku dalam situasi darurat. Misalnya, dalam kondisi bencana, seorang perawat mungkin perlu melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh dokter. Diskusikan bagaimana sebuah sistem berbasis RBAC dapat dirancang untuk menangani skenario darurat ("break-the-glass" protocol) tanpa mengorbankan akuntabilitas.

3. **Otomatisasi Alur Kerja:** Diskusikan potensi keuntungan dan kerugian dari mengotomatiskan alur kerja persetujuan pertukaran data. Di satu sisi, ini bisa lebih cepat dan konsisten. Di sisi lain, apakah ada risiko bahwa "penilaian manusia" yang bernuansa dari seorang Petugas Privasi dapat hilang jika prosesnya terlalu otomatis?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: SOP yang Gagal.** Sebuah rumah sakit mengalami pelanggaran data karena seorang staf junior di departemen riset secara tidak sengaja mengirimkan set data pasien yang tidak

dianonimkan ke pihak eksternal. SOP yang ada hanya menyatakan "data harus dianonimkan sebelum dikirim," tanpa instruksi teknis atau titik verifikasi. **Tugas:** Identifikasi setidaknya tiga kelemahan spesifik dalam SOP tersebut. Tulis ulang bagian prosedur dari SOP tersebut agar menjadi lebih kuat dan dapat mencegah insiden serupa terulang.

2. **Studi Kasus 2: Merancang Peran Baru.** Rumah sakit Anda baru saja mempekerjakan "Auditor Kualitas Klinis" yang tugasnya adalah meninjau rekam medis secara acak untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perawatan, tetapi mereka tidak terlibat dalam perawatan pasien secara langsung. **Tugas:** Definisikan sebuah peran baru bernama ClinicalAuditor dalam model RBAC. Tentukan hak akses apa (Baca, Tulis, Tolak) yang akan Anda berikan kepada peran ini untuk objek data: Data Demografi, Riwayat Diagnosis, Catatan Perkembangan, dan Resep Obat. Berikan justifikasi untuk setiap keputusan Anda.

3. **Studi Kasus 3: Sengketa Antar Organisasi.** Sebuah klinik mengirim data pasien ke laboratorium, tetapi terjadi kebocoran data di pihak laboratorium. Laboratorium mengklaim bahwa mereka tidak diwajibkan untuk mengenkripsi data di server mereka. Klinik bersikeras itu adalah tanggung jawab lab. Sayangnya, tidak ada SDP yang pernah ditandatangani. **Tugas:** Analisislah situasi ini. Siapa yang kemungkinan besar akan bertanggung jawab secara hukum? Komponen spesifik apa dalam sebuah SDP yang seharusnya dapat mencegah sengketa semacam ini?

BAB 6
KONFIGURASI JARINGAN DASAR DAN MANAJEMEN AKSES

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar jaringan komputer, pengalamatan IP, dan perannya dalam infrastruktur pertukaran informasi kesehatan.
2. Menganalisis fungsi firewall dan mengonfigurasi kebijakan dasar untuk mengamankan lalu lintas jaringan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen akun pengguna yang aman, termasuk mekanisme otentikasi yang kuat seperti MFA dan kebijakan kata sandi.
4. Melakukan konfigurasi akses jaringan dasar dan menggunakan alat uji konektivitas untuk verifikasi.
5. Mendemonstrasikan keterampilan praktis dalam konfigurasi jaringan, firewall, dan melakukan audit kebijakan akses pengguna.

Pendahuluan

Setelah mendefinisikan proses dan peran melalui dokumentasi pada bab sebelumnya, kini kita kembali ke lapisan teknis untuk membangun "benteng" yang melindungi infrastruktur pertukaran informasi kesehatan. Sebuah rumah dengan pintu dan kunci yang kuat tidak akan aman jika pagarnya bolong dan tidak ada penjaga di gerbang depan. Dalam dunia digital, jaringan komputer adalah "pagar" tersebut, dan mekanisme manajemen akses adalah "penjaga gerbang" yang memverifikasi identitas setiap orang yang mencoba masuk. Tanpa konfigurasi jaringan yang benar dan manajemen akses yang ketat, semua kebijakan dan prosedur yang telah kita rancang akan menjadi sia-sia.

Bab ini akan membawa kita ke garda terdepan pertahanan siber: konfigurasi jaringan dasar dan manajemen akses pengguna. Kita akan mulai dengan fondasi paling dasar, yaitu memahami bagaimana perangkat berkomunikasi melalui jaringan menggunakan alamat IP. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membangun "dinding api" digital atau *firewall* untuk menyaring

lalu lintas yang tidak diinginkan. Yang tidak kalah penting, kita akan membahas cara mengelola identitas digital pengguna—siapa mereka dan bagaimana kita membuktikan identitas mereka—melalui praktik otentikasi yang kuat. Pemahaman ini sangat esensial, karena titik terlemah dalam sistem keamanan sering kali bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan konfigurasi yang salah atau manajemen akses yang lalai.

A. Dasar-Dasar Jaringan dan Pengalamatan IP

Di jantung setiap sistem informasi modern, mulai dari pengiriman email sederhana hingga pertukaran rekam medis elektronik yang kompleks, terdapat jaringan komputer. Jaringan adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung yang memungkinkan mereka untuk berbagi data dan sumber daya. Memahami konsep dasar jaringan bukan lagi domain eksklusif para insinyur jaringan; bagi profesional informatika kesehatan, ini adalah pengetahuan fundamental untuk memahami bagaimana data mengalir, di mana potensi risiko berada, dan bagaimana infrastruktur kesehatan digital dibangun. Tanpa jaringan, setiap sistem akan menjadi pulau yang terisolasi, tidak mampu berkomunikasi atau berkolaborasi.

Bagian ini akan mengupas tiga pilar dasar jaringan. Kita akan membedakan berbagai jenis jaringan, dari yang berskala kecil di dalam satu gedung (LAN) hingga yang menghubungkan seluruh dunia (Internet). Kemudian, kita akan menyelami konsep alamat IP, "nomor rumah" unik yang dimiliki setiap perangkat di jaringan, yang memungkinkan data dikirim ke tujuan yang tepat. Akhirnya, kita akan mengikat konsep-konsep ini kembali ke konteks kita, menyoroti peran tak tergantikan dari jaringan sebagai tulang punggung yang memungkinkan seluruh visi pertukaran informasi kesehatan menjadi kenyataan.

Konsep Dasar Jaringan Komputer (LAN, WAN, Internet)

Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan skala geografisnya. Tipe yang paling umum adalah **Local Area Network (LAN)**. LAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang relatif kecil, seperti satu gedung rumah sakit, sebuah klinik, atau bahkan satu departemen. Perangkat dalam LAN (misalnya, komputer dokter, printer, server RME lokal) dapat berkomunikasi satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi karena jaraknya yang dekat. LAN adalah fondasi dari operasional harian di sebuah

fasilitas kesehatan, memungkinkan staf untuk mengakses sistem internal dan berbagi sumber daya.

Ketika kebutuhan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah secara geografis muncul—misalnya, menghubungkan kantor pusat rumah sakit dengan beberapa klinik cabangnya di kota yang berbeda—kita memasuki ranah **Wide Area Network (WAN)**. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas, sering kali menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang disewa dari pihak ketiga (seperti penyedia layanan internet). WAN memungkinkan data dipertukarkan antar lokasi yang berjauhan, memfasilitasi sistem RME terpusat atau platform *telemedicine* regional.

Internet adalah contoh terbesar dari WAN, sebuah jaringan global yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah yang saling terhubung. Internet menyediakan infrastruktur global yang memungkinkan pertukaran informasi kesehatan skala besar, seperti akses ke platform SATUSEHAT dari fasyankes mana pun di Indonesia, atau kolaborasi penelitian internasional. Namun, karena sifatnya yang publik dan tidak tepercaya, komunikasi melalui internet wajib diamankan menggunakan enkripsi seperti TLS/HTTPS (Kurose & Ross, 2021).

Pengenalan Alamat IP (IPv4 dan IPv6) dan Subnetting

Agar data dapat dikirim ke perangkat yang benar di dalam jaringan yang luas, setiap perangkat memerlukan alamat yang unik. Alamat inilah yang disebut **Internet Protocol (IP) Address**. Alamat IP berfungsi seperti alamat surat di dunia nyata, memastikan paket data sampai ke tujuan yang tepat. Versi alamat IP yang paling banyak digunakan saat ini adalah **IPv4**, yang terdiri dari empat angka yang dipisahkan oleh titik (misalnya, 192.168.1.10). Setiap angka berkisar dari 0 hingga 255. Format ini menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik, jumlah yang ternyata tidak cukup untuk ledakan perangkat yang terhubung ke internet.

Untuk mengatasi keterbatasan IPv4, dikembangkanlah **IPv6**. Alamat IPv6 jauh lebih panjang, menggunakan format heksadesimal (misalnya, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334), dan menyediakan jumlah alamat yang hampir tak terbatas. Transisi dari IPv4 ke IPv6 sedang berlangsung secara global. Dalam konteks jaringan internal fasyankes, sering kali digunakan rentang alamat IP privat (seperti 192.168.x.x atau 10.x.x.x) yang tidak dapat diakses langsung dari internet, memberikan lapisan keamanan dasar.

Subnetting adalah teknik memecah sebuah jaringan besar menjadi beberapa sub-jaringan (subnet) yang lebih kecil. Ini sangat berguna dalam organisasi besar seperti rumah sakit. Misalnya, administrator jaringan dapat membuat subnet terpisah untuk departemen Radiologi, subnet untuk Laboratorium, dan subnet untuk jaringan Wi-Fi tamu. Subnetting membantu meningkatkan keamanan (lalu lintas dapat diisolasi antar subnet), meningkatkan kinerja (mengurangi kepadatan lalu lintas), dan menyederhanakan manajemen jaringan. Dengan subnetting, kebijakan keamanan yang berbeda dapat diterapkan pada setiap segmen jaringan sesuai dengan tingkat risikonya (Lammle, 2020).

Peran Jaringan dalam Infrastruktur Pertukaran Informasi

Jaringan komputer adalah urat nadi dari infrastruktur pertukaran informasi kesehatan. Tanpa konektivitas jaringan yang andal dan aman, seluruh konsep interoperabilitas, RME terintegrasi, dan *telemedicine* akan runtuh. Peran jaringan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sebagai **jalur transportasi data**. Jaringan menyediakan media (baik kabel maupun nirkabel) dan protokol (seperti TCP/IP) yang memungkinkan data rekam medis, gambar radiologi, dan hasil lab untuk bergerak dari satu titik ke titik lain, baik di dalam satu rumah sakit (LAN) maupun antar fasilitas yang berbeda (WAN/Internet).

Kedua, jaringan berperan dalam **segmentasi dan keamanan**. Seperti yang telah dibahas dengan subnetting, jaringan dapat dirancang untuk mengisolasi sistem-sistem kritis. Misalnya, server database RME dapat ditempatkan di subnet yang sangat terlindungi yang hanya dapat diakses dari subnet klinis tertentu, dan sepenuhnya terisolasi dari jaringan Wi-Fi publik untuk tamu. Segmentasi ini adalah implementasi dari prinsip pertahanan berlapis (*defense in depth*), membatasi dampak jika salah satu bagian dari jaringan berhasil disusupi.

Ketiga, jaringan adalah **titik penegakan kebijakan**. Perangkat keamanan jaringan seperti *firewall* dan *Intrusion Detection Systems* (IDS) ditempatkan di titik-titik strategis dalam jaringan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data. Di sinilah kebijakan yang telah kita definisikan dalam SOP dapat ditegakkan secara teknis. Misalnya, *firewall* dapat dikonfigurasi untuk hanya mengizinkan lalu lintas pertukaran data dari alamat IP laboratorium mitra yang telah disetujui, dan memblokir semua upaya koneksi lainnya. Dengan demikian, jaringan bukan hanya sekadar pipa, tetapi juga penjaga gerbang aktif yang melindungi aset informasi kesehatan (Kruse et al., 2017).

B. Pengamanan Jaringan dengan Firewall

Jika jaringan adalah sistem jalan raya yang menghubungkan berbagai lokasi, maka *firewall* adalah pos pemeriksaan dan gerbang tol yang ditempatkan di setiap persimpangan penting. *Firewall* adalah perangkat keamanan jaringan—bisa berupa perangkat keras khusus atau perangkat lunak—yang memantau dan memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditentukan. Tujuannya sederhana namun sangat penting: untuk membangun penghalang antara jaringan internal yang tepercaya (misalnya, LAN rumah sakit) dan jaringan eksternal yang tidak tepercaya (misalnya, Internet), dan hanya mengizinkan lalu lintas yang sah untuk lewat.

Dalam lingkungan perawatan kesehatan, di mana jaringan internal menyimpan data pasien yang sangat sensitif, *firewall* adalah salah satu lapisan pertahanan pertama dan paling fundamental. Ia bertindak sebagai penjaga perbatasan digital yang melindungi sistem internal dari berbagai ancaman eksternal, mulai dari peretas yang mencoba menyusup hingga *malware* yang mencoba menyebar. Memahami cara kerja *firewall*, jenis-jenisnya, dan bagaimana mengonfigurasi aturannya secara efektif adalah keterampilan dasar yang krusial untuk mengamankan infrastruktur kesehatan digital.

Fungsi dan Jenis Firewall (Packet-Filtering, Stateful Inspection)

Fungsi utama *firewall* adalah untuk mengontrol akses ke jaringan dengan memeriksa setiap paket data yang melewatinya dan memutuskan apakah akan mengizinkan atau memblokirnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jenis *firewall* yang paling dasar adalah ***packet-filtering firewall***. *Firewall* ini bekerja pada lapisan jaringan (Layer 3) dan membuat keputusan hanya berdasarkan informasi di header paket, seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port sumber, dan nomor port tujuan. Misalnya, aturan dapat dibuat untuk memblokir semua lalu lintas yang datang dari alamat IP yang diketahui berbahaya. Meskipun cepat, *firewall* ini bersifat "tanpa status" (*stateless*), artinya ia memeriksa setiap paket secara terpisah tanpa mengetahui konteks koneksi yang lebih besar.

Jenis yang lebih canggih dan umum digunakan adalah ***stateful inspection firewall***. *Firewall* ini tidak hanya memeriksa header setiap paket, tetapi juga melacak status koneksi aktif (misalnya, koneksi TCP yang sedang

berlangsung). Ia menyimpan tabel status yang mencatat semua koneksi yang melewatinya. Ketika sebuah paket tiba, *firewall* akan memeriksa apakah paket tersebut merupakan bagian dari koneksi yang sudah ada dan sah. Misalnya, jika pengguna internal memulai koneksi ke sebuah situs web (lalu lintas keluar), *firewall* akan secara otomatis mengizinkan lalu lintas balasan dari situs web tersebut (lalu lintas masuk) karena itu adalah bagian dari sesi yang sah. Pendekatan "berstatus" (*stateful*) ini memberikan keamanan yang jauh lebih tinggi daripada *packet filtering* karena dapat mendeteksi paket-paket berbahaya yang mencoba menyamar sebagai bagian dari koneksi yang sah (Zimmerman & Longo, 2021).

Konfigurasi Dasar Firewall Ringan (Misalnya iptables atau UFW)

Banyak sistem operasi modern, terutama Linux, dilengkapi dengan perangkat lunak *firewall* yang sangat kuat. Salah satu yang paling fundamental adalah **iptables**, sebuah utilitas baris perintah yang memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi tabel penyaringan paket di kernel Linux. iptables sangat fleksibel dan kuat, memungkinkan pembuatan aturan yang sangat granural. Aturan-aturan ini diorganisir ke dalam "rantai" (*chains*), seperti INPUT (untuk paket yang masuk ke server), OUTPUT (untuk paket yang keluar dari server), dan FORWARD (untuk paket yang hanya melewati server). Kebijakan default (misalnya, DROP atau ACCEPT) dapat ditetapkan, dan kemudian aturan spesifik dibuat untuk pengecualian.

Namun, sintaks iptables bisa sangat kompleks bagi pemula. Untuk menyederhanakannya, banyak distribusi Linux menyediakan alat bantu yang lebih ramah pengguna. Salah satu contoh yang populer adalah **Uncomplicated Firewall (UFW)** di Ubuntu. UFW menyediakan antarmuka yang jauh lebih sederhana untuk mengelola iptables. Administrator dapat dengan mudah membuat aturan menggunakan perintah yang lebih intuitif.

* Untuk mengizinkan lalu lintas SSH (port 22), perintahnya sesederhana: sudo ufw allow 22/tcp
* Untuk mengizinkan lalu lintas HTTPS (port 443) dari alamat IP tertentu: sudo ufw allow from 123.45.67.89 to any port 443 proto tcp
* Untuk memblokir semua lalu lintas dari alamat IP berbahaya: sudo ufw deny from 98.76.54.32

Setelah aturan dikonfigurasi, *firewall* diaktifkan dengan sudo ufw enable. Alat seperti UFW memungkinkan administrator sistem di fasyankes untuk dengan cepat menerapkan kebijakan keamanan jaringan dasar pada setiap server tanpa perlu menjadi ahli iptables (Lammle, 2020).

Kebijakan Firewall untuk Mengontrol Akses Pertukaran Data

Kebijakan *firewall* adalah implementasi teknis dari kebijakan keamanan dan SOP yang telah dirancang. Untuk pertukaran informasi kesehatan, kebijakan *firewall* harus didasarkan pada prinsip *least privilege* atau yang sering disebut **kebijakan "tolak secara default" (*default deny*)**. Ini berarti secara default, semua lalu lintas diblokir, dan administrator hanya membuat aturan untuk secara eksplisit mengizinkan lalu lintas yang benar-benar diperlukan dan sah. Pendekatan ini jauh lebih aman daripada "izinkan secara default" dan hanya memblokir lalu lintas yang diketahui buruk.

Dalam konteks pertukaran data, kebijakan *firewall* yang spesifik dapat diterapkan. Misalnya, jika sebuah rumah sakit bertukar data dengan laboratorium mitra melalui API berbasis HTTPS di port 443, aturan *firewall* di server rumah sakit dapat dikonfigurasi sebagai berikut:

1. **Kebijakan Default:** Tolak semua lalu lintas masuk (default deny).
2. **Aturan Pengecualian 1:** Izinkan lalu lintas masuk pada port 443/TCP, tetapi **hanya** dari rentang alamat IP publik yang dimiliki oleh laboratorium mitra.
3. **Aturan Pengecualian 2:** Izinkan lalu lintas masuk pada port 22/TCP (untuk SSH), tetapi **hanya** dari alamat IP kantor tim IT untuk keperluan manajemen jarak jauh.
4. **Aturan Logging:** Catat semua upaya koneksi yang ditolak untuk analisis ancaman.

Kebijakan yang sangat spesifik ini secara drastis mengurangi permukaan serangan pada server pertukaran data. Server tersebut tidak akan menanggapi upaya koneksi dari alamat IP acak di internet, karena *firewall* akan memblokirnya bahkan sebelum mencapai aplikasi. Ini adalah langkah pertahanan proaktif yang sangat efektif (Zimmerman & Longo, 2021).

C. Manajemen Akun dan Otentikasi Pengguna

Setelah mengamankan perbatasan jaringan dengan *firewall*, lapisan pertahanan berikutnya adalah memastikan bahwa hanya individu yang sah yang dapat mengakses sistem di dalam jaringan tersebut. Di sinilah manajemen akun dan otentikasi pengguna berperan. Manajemen akun adalah proses mengelola seluruh siklus hidup identitas digital pengguna—mulai dari pembuatan akun, penetapan hak akses, hingga penonaktifan akun saat tidak lagi diperlukan. Sementara itu, otentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna, atau dengan kata lain, menjawab pertanyaan "Apakah Anda benar-benar orang yang Anda klaim?".

Dalam lingkungan kesehatan, di mana akses yang tidak sah ke sistem RME dapat berakibat fatal, manajemen akun dan otentikasi yang lemah adalah undangan terbuka bagi bencana. Akun "yatim" dari mantan karyawan yang tidak dinonaktifkan, kata sandi yang lemah dan mudah ditebak, atau ketiadaan lapisan otentikasi tambahan adalah beberapa kerentanan paling umum yang dieksploitasi oleh penyerang. Oleh karena itu, menerapkan praktik terbaik dalam manajemen akun dan menggunakan mekanisme otentikasi yang kuat adalah pilar fundamental untuk melindungi data pasien dan menjaga integritas sistem.

Prinsip Dasar Manajemen Akun Pengguna yang Aman

Manajemen siklus hidup akun pengguna yang aman harus mengikuti beberapa prinsip dasar. Pertama adalah **pemberian akses tepat waktu (*just-in-time access*)**. Akun pengguna baru harus dibuat sesaat sebelum pengguna tersebut membutuhkannya (misalnya, pada hari pertama kerja), dan tidak jauh-jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, yang lebih penting lagi, akun harus segera dinonaktifkan atau dihapus segera setelah pengguna tidak lagi memerlukan akses (misalnya, pada hari terakhir kerja atau saat pindah tugas). Proses ini harus terintegrasi dengan departemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memastikan tidak ada akun "yatim" (*orphaned accounts*) yang tertinggal dan dapat disalahgunakan.

Prinsip kedua adalah **prinsip *least privilege***, yang telah kita bahas dalam konteks RBAC. Setiap akun pengguna harus diberikan tingkat hak akses minimum yang mutlak diperlukan untuk melakukan tugasnya. Hindari memberikan hak akses administrator secara sembarangan. Prinsip ketiga adalah **akuntabilitas individu**. Setiap pengguna harus memiliki akun uniknya sendiri. Penggunaan akun bersama (misalnya, satu akun

"perawat_jaga_malam" yang digunakan oleh banyak orang) adalah praktik yang sangat buruk karena menghilangkan kemampuan untuk melacak tindakan ke individu tertentu.

Prinsip keempat adalah **peninjauan akses secara berkala (*periodic access review*)**. Secara teratur (misalnya, setiap enam bulan atau setahun sekali), manajer departemen harus meninjau daftar pengguna di bawah pengawasan mereka beserta hak aksesnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa setiap pengguna masih memerlukan akses yang mereka miliki dan untuk mengidentifikasi "penumpukan hak akses" (*privilege creep*) yang mungkin terjadi seiring waktu. Proses peninjauan ini membantu menjaga kebersihan dan ketepatan hak akses di seluruh organisasi (Kruse et al., 2017).

Mekanisme Otentikasi (Password, Multi-Factor Authentication)

Otentikasi adalah proses membuktikan identitas. Ada tiga faktor utama yang dapat digunakan untuk otentikasi:

1. **Sesuatu yang Anda Tahu (*Knowledge Factor*):** Ini adalah informasi rahasia yang hanya diketahui oleh pengguna, seperti kata sandi (password) atau PIN. Ini adalah bentuk otentikasi yang paling umum tetapi juga yang paling rentan, karena kata sandi dapat dicuri, ditebak, atau dibocorkan.

2. **Sesuatu yang Anda Miliki (*Possession Factor*):** Ini adalah benda fisik yang dimiliki oleh pengguna, seperti token keamanan, kartu pintar (*smart card*), atau ponsel (untuk menerima kode).

3. **Sesuatu yang Melekat pada Diri Anda (*Inherence Factor*):** Ini adalah karakteristik biometrik unik dari pengguna, seperti sidik jari, pemindaian wajah, atau pemindaian retina.

Otentikasi faktor tunggal, yang hanya mengandalkan kata sandi, tidak lagi dianggap cukup aman untuk sistem-sistem kritis. Praktik terbaik saat ini adalah **Otentikasi Multi-Faktor (Multi-Factor Authentication - MFA)**. MFA mengharuskan pengguna untuk menyediakan bukti dari **dua atau lebih** faktor yang berbeda sebelum akses diberikan. Contoh yang umum adalah kombinasi kata sandi (sesuatu yang Anda tahu) dan kode sekali pakai (*one-time password* - OTP) yang dikirim ke ponsel Anda (sesuatu yang Anda miliki). Dengan MFA, bahkan jika seorang peretas berhasil mencuri kata sandi seorang dokter, mereka tetap tidak akan bisa masuk ke sistem tanpa memiliki akses fisik ke ponsel dokter tersebut. Penerapan MFA secara

signifikan meningkatkan standar keamanan dan sangat direkomendasikan untuk semua akses ke data kesehatan (NIST, 2017).

Implementasi Kebijakan Kata Sandi yang Kuat

Meskipun MFA sangat penting, kata sandi akan tetap menjadi bagian dari lanskap keamanan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat untuk membuatnya lebih sulit ditebak atau dipecahkan. Kebijakan kata sandi yang baik harus ditegakkan secara teknis oleh sistem dan mencakup beberapa elemen.

* **Kompleksitas:** Mengharuskan kata sandi untuk memenuhi persyaratan kompleksitas minimum, seperti panjang minimal (misalnya, 12 karakter atau lebih), dan mengandung campuran jenis karakter (huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol).

* **Riwayat Kata Sandi (*Password History*):** Mencegah pengguna untuk menggunakan kembali kata sandi lama mereka. Sistem harus mengingat, misalnya, 5 atau 10 kata sandi terakhir dan menolak jika pengguna mencoba menggunakannya kembali.

* **Masa Berlaku Kata Sandi (*Password Expiration*):** Mengharuskan pengguna untuk mengganti kata sandi mereka secara berkala (misalnya, setiap 90 hari). Namun, praktik ini menjadi sedikit kontroversial. Panduan terbaru dari NIST menyarankan bahwa jika kata sandi sangat panjang dan kuat, dan MFA diaktifkan, maka rotasi paksa yang sering mungkin tidak diperlukan dan justru dapat mendorong pengguna untuk memilih kata sandi yang lebih lemah.

* **Mekanisme Penguncian Akun (*Account Lockout*):** Mengunci akun secara otomatis untuk sementara waktu (misalnya, selama 15 menit) setelah sejumlah upaya login yang gagal (misalnya, 5 kali). Ini untuk menggagalkan serangan *brute-force*, di mana penyerang mencoba menebak kata sandi berulang kali.

Selain kebijakan teknis, sangat penting untuk memberikan **edukasi kepada pengguna** tentang cara membuat kata sandi yang kuat dan mudah diingat (misalnya, menggunakan frasa sandi atau *passphrase*) dan bahaya dari *phishing* serta praktik berbagi kata sandi (NIST, 2017).

D. Konfigurasi Akses dan Uji Konektivitas

Setelah kebijakan keamanan jaringan dan manajemen akses didefinisikan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara konkret dan, yang tidak kalah penting, memverifikasi bahwa konfigurasi tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Teori dan rencana di atas kertas tidak ada artinya jika implementasi teknisnya salah. Kesalahan konfigurasi, seperti salah ketik alamat IP dalam aturan *firewall* atau lupa menerapkan kebijakan kata sandi, dapat menciptakan celah keamanan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, proses konfigurasi yang metodis diikuti oleh pengujian konektivitas yang sistematis adalah siklus yang esensial dalam manajemen jaringan.

Bagian ini akan memandu kita melalui langkah-langkah praktis untuk menerapkan konfigurasi akses jaringan sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Kita akan mempelajari berbagai alat baris perintah sederhana namun kuat yang digunakan oleh administrator jaringan setiap hari untuk menguji konektivitas dan mendiagnosis masalah. Terakhir, kita akan menekankan pentingnya mendokumentasikan setiap perubahan dan hasil pengujian. Praktik ini memastikan bahwa setiap konfigurasi dapat diaudit, dilacak, dan dipahami, menciptakan fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan untuk infrastruktur jaringan yang aman.

Langkah-langkah Konfigurasi Akses Jaringan sesuai SOP

Menerapkan konfigurasi akses jaringan harus menjadi proses yang disengaja dan terdokumentasi, bukan serangkaian tindakan *ad-hoc*. Proses ini harus selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Persiapan:** Sebelum melakukan perubahan apa pun, tinjau kembali SOP dan tiket permintaan perubahan (*change request ticket*). Pahami dengan jelas apa tujuannya (misalnya, "Memberikan akses dari server aplikasi baru ke server database"). Identifikasi alamat IP, port, dan protokol yang terlibat. Rencanakan waktu implementasi, idealnya di luar jam sibuk untuk meminimalkan dampak jika terjadi masalah.

2. **Backup Konfigurasi Saat Ini:** Sebelum mengubah konfigurasi *firewall* atau perangkat jaringan lainnya, selalu buat cadangan (*backup*) dari konfigurasi yang sedang berjalan. Ini adalah jaring pengaman yang krusial, memungkinkan Anda untuk dengan cepat

mengembalikan ke keadaan semula jika perubahan yang Anda buat menyebabkan masalah yang tidak terduga.

3. **Implementasi Perubahan:** Terapkan perubahan konfigurasi sesuai dengan rencana. Misalnya, menambahkan aturan baru ke UFW atau iptables untuk mengizinkan lalu lintas dari IP sumber ke IP tujuan pada port tertentu. Lakukan perubahan dengan hati-hati dan periksa kembali setiap perintah sebelum dieksekusi.

4. **Verifikasi dan Pengujian:** Segera setelah perubahan diterapkan, lakukan pengujian untuk memverifikasi dua hal: (a) bahwa akses yang baru dikonfigurasi berfungsi seperti yang diharapkan, dan (b) bahwa Anda tidak secara tidak sengaja membuka akses yang tidak diinginkan atau memblokir lalu lintas lain yang sah.

5. **Dokumentasi:** Catat semua perubahan yang telah dibuat, termasuk nomor tiket permintaan, waktu implementasi, detail konfigurasi yang diubah, dan hasil pengujian. Dokumentasi ini sangat penting untuk audit dan pemecahan masalah di masa depan (Zimmerman & Longo, 2021).

Teknik Uji Konektivitas (ping, traceroute, telnet)

Administrator jaringan memiliki seperangkat alat sederhana namun ampuh untuk menguji konektivitas dan mendiagnosis masalah jaringan. Tiga alat baris perintah yang paling fundamental adalah ping, traceroute, dan telnet.

* **ping:** Alat ini digunakan untuk menguji keterjangkauan (*reachability*) sebuah host di jaringan. ping mengirimkan paket "echo request" ICMP ke alamat IP atau nama domain target. Jika target dapat dijangkau dan diizinkan untuk merespons, ia akan mengirim kembali paket "echo reply". Hasil ping menunjukkan apakah koneksi dasar ada dan memberikan perkiraan waktu bolak-balik (*round-trip time*), yang mengindikasikan latensi jaringan. Contoh: ping 192.168.1.1.

* **traceroute** (atau tracert di Windows): Alat ini digunakan untuk melacak rute atau jalur yang diambil paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. traceroute akan menampilkan daftar setiap "lompatan" (*hop*) atau router yang dilewati paket di sepanjang jalan, beserta waktu latensi ke setiap lompatan. Ini sangat berguna untuk mendiagnosis di mana letak masalah koneksi. Jika koneksi gagal,

traceroute akan menunjukkan di mana paket berhenti, membantu mengidentifikasi *firewall* yang memblokir atau router yang bermasalah. Contoh: traceroute api.satusehat.kemkes.go.id.

* **telnet** (atau alternatif modern seperti nc - netcat): Meskipun telnet sebagai protokol login jarak jauh sudah usang dan tidak aman, klien telnet masih sangat berguna sebagai alat diagnostik untuk menguji apakah port tertentu terbuka pada host tujuan. Dengan mencoba membuat koneksi TCP ke port spesifik, kita dapat memverifikasi apakah *firewall* mengizinkan lalu lintas ke port tersebut. Contoh: telnet 192.168.1.5 3306 akan menguji apakah port database MySQL (3306) terbuka di server 192.168.1.5. Jika koneksi berhasil, itu berarti port terbuka. Jika gagal (timeout), berarti port ditutup atau diblokir oleh *firewall* (Lammle, 2020).

Pencatatan (Logging) Hasil Konfigurasi dan Uji Coba

Setiap tindakan yang dilakukan pada infrastruktur jaringan, terutama yang terkait dengan perubahan konfigurasi keamanan, harus dicatat. Pencatatan ini melayani beberapa tujuan penting. Pertama, **akuntabilitas**. Log menyediakan jejak audit yang jelas tentang siapa yang melakukan perubahan apa dan kapan. Ini penting untuk kepatuhan dan investigasi. Kedua, **pemecahan masalah**. Ketika terjadi masalah jaringan, log konfigurasi adalah tempat pertama yang harus diperiksa. Administrator dapat melihat perubahan terbaru yang mungkin menjadi penyebab masalah.

Hasil dari uji konektivitas juga harus dicatat sebagai bagian dari proses manajemen perubahan. Misalnya, setelah menambahkan aturan *firewall* baru, administrator harus menjalankan ping dan telnet untuk memverifikasi koneksi, kemudian menyimpan output dari perintah tersebut sebagai bukti bahwa konfigurasi berhasil dan berfungsi seperti yang diharapkan. Log ini dapat disimpan dalam sistem tiket, wiki internal, atau sistem manajemen konfigurasi.

Selain pencatatan manual, sistem itu sendiri harus dikonfigurasi untuk mencatat peristiwa penting secara otomatis. *Firewall* harus dikonfigurasi untuk mencatat semua koneksi yang diizinkan dan, yang lebih penting, semua koneksi yang ditolak. Log otentikasi pada server harus mencatat setiap upaya login yang berhasil dan gagal. Log-log otomatis ini, jika dikumpulkan dan dianalisis secara terpusat, memberikan visibilitas yang tak ternilai ke dalam status keamanan jaringan dan dapat membantu mendeteksi pola serangan atau anomali lainnya secara proaktif (Kruse et al., 2017).

E. Praktikum Setting Jaringan dan Akses

Teori tentang jaringan, *firewall*, dan manajemen akses akan menjadi jauh lebih jelas ketika dipraktikkan secara langsung. Bagian praktikum ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman *hands-on* dalam mengonfigurasi dan menguji komponen-komponen keamanan jaringan dasar. Dengan menggunakan lingkungan virtual atau laboratorium, mahasiswa akan belajar merasakan bagaimana perintah-perintah yang mereka ketikkan secara langsung mempengaruhi konektivitas dan keamanan sistem.

Tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk membangun memori otot dan intuisi teknis. Mahasiswa akan belajar tidak hanya "apa" yang harus dilakukan, tetapi juga "bagaimana" melakukannya dan "mengapa" itu berhasil (atau gagal). Dari mengonfigurasi alamat IP statis, menerapkan aturan *firewall* sederhana, hingga melakukan audit kebijakan akses, praktikum ini akan mensintesis semua konsep yang telah dibahas dalam bab ini menjadi serangkaian keterampilan praktis yang dapat diterapkan di dunia nyata.

Latihan Hands-on Konfigurasi IP dan Firewall

Latihan ini menggunakan dua mesin virtual (VM) dalam jaringan yang sama untuk mensimulasikan interaksi antara "Server Aplikasi" (VM1) dan "Server Database" (VM2). **Tugas:**

1. **Konfigurasi IP Statis:** Pada kedua VM, ubah konfigurasi jaringan dari DHCP (otomatis) menjadi IP statis. Tetapkan VM1 alamat 192.168.50.10 dan VM2 alamat 192.168.50.20, keduanya dengan subnet mask 255.255.255.0.

2. **Verifikasi Koneksi Awal:** Dari VM1, lakukan ping 192.168.50.20. Seharusnya berhasil. Ini memverifikasi konektivitas jaringan dasar.

3. **Aktifkan Firewall:** Pada VM2 ("Server Database"), aktifkan UFW (sudo ufw enable). Kebijakan default UFW adalah menolak semua koneksi masuk.

4. **Uji Koneksi Setelah Firewall Aktif:** Ulangi ping dari VM1 ke VM2. Kali ini, seharusnya gagal (*request timed out*). Ini

menunjukkan *firewall* di VM2 sekarang memblokir lalu lintas ICMP dari VM1.

5. **Buat Aturan Firewall:** Pada VM2, tambahkan aturan untuk mengizinkan koneksi dari VM1. Pertama, izinkan ping: sudo ufw allow from 192.168.50.10 proto icmp. Uji kembali dengan ping dari VM1; sekarang seharusnya berhasil.

6. **Izinkan Port Spesifik:** Pada VM2, tambahkan aturan untuk mengizinkan koneksi ke port database (misalnya, port 3306 untuk MySQL) hanya dari VM1: sudo ufw allow from 192.168.50.10 to any port 3306 proto tcp.

7. **Verifikasi Aturan Port:** Dari VM1, gunakan telnet 192.168.50.20 3306 untuk memeriksa apakah port tersebut sekarang dapat diakses.

Uji Konektivitas Antar Sistem Pertukaran

Latihan ini mensimulasikan pengujian konektivitas dari sebuah fasyankes ke API eksternal (misalnya, API SATUSEHAT). **Skenario:** Anda adalah administrator jaringan di sebuah klinik. Anda perlu memastikan bahwa server aplikasi klinik dapat terhubung ke *endpoint* API SATUSEHAT (api.satusehat.kemkes.go.id) melalui HTTPS (port 443). **Tugas:**

1. **Uji Resolusi Nama (DNS):** Jalankan perintah ping api.satusehat.kemkes.go.id. Perhatikan apakah nama domain berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP. Ini menguji apakah DNS berfungsi dengan benar.

2. **Lacak Rute Jaringan:** Jalankan traceroute api.satusehat.kemkes.go.id. Amati jalur yang diambil paket data dari jaringan Anda ke server tujuan. Apakah ada *timeout* di tengah jalan yang mungkin mengindikasikan adanya *firewall* yang memblokir di jaringan internal Anda atau di ISP?

3. **Uji Konektivitas Port:** Jalankan telnet api.satusehat.kemkes.go.id 443. Jika Anda melihat respons seperti "Connected to...", itu berarti *firewall* di jaringan Anda mengizinkan lalu lintas keluar ke port 443, dan server tujuan merespons.

4. **Analisis Hasil:** Tulis laporan singkat yang menyimpulkan hasil dari ketiga tes tersebut. Apakah server aplikasi klinik memiliki konektivitas yang diperlukan untuk mengakses API SATUSEHAT?

Jika tidak, di mana kemungkinan letak masalahnya berdasarkan hasil pengujian?

Proyek Mini: Audit Kebijakan Akses Pengguna

Proyek mini ini adalah latihan audit berbasis skenario untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen akun yang aman. **Skenario:** Anda diberikan sebuah file CSV yang berisi daftar "pengguna aktif" di sistem RME sebuah rumah sakit. File tersebut memiliki kolom: username, nama_lengkap, jabatan, departemen, tanggal_dibuat, dan login_terakhir. Anda juga diberikan daftar karyawan yang telah resign dalam 6 bulan terakhir dari HR. **Tugas:**

1. **Identifikasi Akun Yatim (*Orphaned Accounts*):** Bandingkan daftar pengguna aktif dengan daftar karyawan yang telah resign. Buat daftar username yang masih aktif tetapi pemiliknya sudah tidak bekerja di rumah sakit. Ini adalah akun yatim yang harus segera dinonaktifkan.

2. **Identifikasi Akun Tidak Aktif (*Dormant Accounts*):** Filter daftar pengguna aktif untuk menemukan akun yang login_terakhir-nya lebih dari 90 hari yang lalu. Akun-akun ini merupakan risiko keamanan dan harus ditinjau. Mungkin pengguna telah pindah tugas atau tidak lagi memerlukan akses.

3. **Tinjau Hak Akses Berdasarkan Peran:** Meskipun tidak ada data hak akses, lakukan tinjauan logis. Apakah ada username dengan jabatan seperti "Staf Magang" yang tanggal_dibuat-nya sudah lebih dari setahun yang lalu? Akun seperti ini seharusnya sudah dinonaktifkan.

4. **Buat Laporan Audit:** Tulis laporan singkat yang merangkum temuan Anda, termasuk daftar akun yang direkomendasikan untuk dinonaktifkan atau ditinjau lebih lanjut, beserta justifikasi untuk setiap rekomendasi.

Ilustrasi Gambar

1. **Keterangan Gambar 6.1:** Sebuah diagram jaringan sederhana yang menunjukkan konsep segmentasi. Terdapat ikon "Internet" di luar, terhubung ke sebuah "Firewall". Di belakang *firewall*, jaringan internal dibagi menjadi tiga kotak (subnet): "Subnet Klinis" (berisi

komputer dokter dan server RME), "Subnet Laboratorium" (berisi alat lab), dan "Subnet Wi-Fi Tamu". Panah menunjukkan bahwa lalu lintas dari Internet diblokir ke subnet klinis, tetapi diizinkan secara terbatas ke server tertentu. Lalu lintas antar subnet juga dikendalikan oleh *firewall*.

2. **Keterangan Gambar 6.2:** Infografis yang menggambarkan Otentikasi Multi-Faktor (MFA). Terdapat tiga ikon: ikon kepala manusia ("Sesuatu yang Anda Tahu" - Password), ikon ponsel ("Sesuatu yang Anda Miliki" - Kode OTP), dan ikon sidik jari ("Sesuatu yang Melekat pada Diri Anda" - Biometrik). Seorang pengguna digambarkan memasukkan kata sandi, kemudian diminta untuk memasukkan kode dari ponselnya sebelum akhirnya sebuah gembok terbuka, melambangkan akses diberikan.

Tabel Penjelasan Detail 6.1: Perbandingan Alat Uji Konektivitas Jaringan

Tabel ini memberikan perbandingan mendalam tentang tiga alat diagnostik jaringan utama, menjelaskan kapan dan mengapa masing-masing alat digunakan.

Alat	Protokol Utama	Fungsi Inti	Pertanyaan yang Dijawab	Contoh Kasus Penggunaan	Keterbatasan
ping	ICMP	Menguji keterjangkauan dasar dan latensi.	"Apakah server tujuan 'hidup' dan dapat dijangkau dari sini?"	Memverifikasi koneksi jaringan dasar ke sebuah server setelah perubahan konfigurasi IP.	Banyak *firewall* memblokir ICMP, sehingga hasil ping yang gagal tidak selalu berarti server mati. Tidak

					menguji port spesifik.
traceroute	ICMP / UDP	Melacak jalur (rute) paket melalui jaringan.	"Jalan mana yang dilewati data saya, dan di mana kemungkinan titik kegagalannya?"	Mendiagnosis mengapa koneksi ke situs web eksternal lambat atau gagal, dengan mengidentifikasi router mana yang memiliki latensi tinggi atau tidak merespons.	Sama seperti ping, dapat diblokir oleh *firewall*. Tidak memberikan informasi tentang lapisan aplikasi.
telnet / nc	TCP	Menguji apakah port TCP spesifik terbuka dan mendengarkan koneksi.	"Apakah *firewall* mengizinkan saya untuk terhubung ke port database (3306) di server X?"	Memverifikasi bahwa aturan *firewall* untuk mengizinkan akses ke API (port 443) atau database (port 3306) telah diterapkan dengan benar.	Tidak aman untuk transfer data aktual (untuk telnet). Hanya menguji konektivitas TCP, tidak menguji fungsionalitas aplikasi di port tersebut.

Rangkuman Bab

Bab ini memberikan fondasi teknis yang esensial untuk mengamankan infrastruktur pertukaran informasi kesehatan. Dimulai dengan konsep dasar jaringan seperti **LAN, WAN, dan Internet**, serta peran krusial **alamat IP (IPv4/IPv6)** dan **subnetting** dalam menstrukturkan dan mengisolasi jaringan. Selanjutnya, dibahas peran **firewall** sebagai pertahanan perbatasan, dengan fokus pada jenis *stateful inspection* dan konfigurasi praktis menggunakan alat seperti **UFW/iptables** untuk menerapkan kebijakan "tolak secara default".

Lapisan pertahanan berikutnya adalah **manajemen akses pengguna**. Bab ini menguraikan prinsip-prinsip siklus hidup manajemen akun yang aman, termasuk *least privilege* dan peninjauan akses berkala. Pentingnya mekanisme otentikasi yang kuat ditekankan melalui pengenalan **Otentikasi Multi-Faktor (MFA)** sebagai standar de facto untuk sistem kritis, yang didukung oleh **kebijakan kata sandi** yang kuat. Terakhir, bab ini menjembatani teori dan praktik dengan membahas langkah-langkah konfigurasi dan penggunaan alat uji konektivitas seperti **ping, traceroute, dan telnet**, yang kemudian diperkuat melalui serangkaian latihan praktikum dan proyek mini.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara LAN, WAN, dan Internet. Berikan contoh penggunaan masing-masing dalam konteks sistem informasi rumah sakit.

2. Apa itu kebijakan *firewall* "tolak secara default" (*default deny*)? Mengapa pendekatan ini dianggap lebih aman daripada kebijakan "izinkan secara default"?

3. Jelaskan apa itu Otentikasi Multi-Faktor (MFA). Mengapa MFA secara signifikan lebih aman daripada otentikasi yang hanya menggunakan kata sandi?

4. Anda adalah administrator sistem. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan ping, traceroute, dan telnet secara berurutan untuk mendiagnosis masalah koneksi dari server aplikasi Anda ke server database.

5. Jelaskan empat prinsip dasar manajemen akun pengguna yang aman. Mengapa penggunaan akun bersama (shared account) merupakan praktik yang sangat buruk?

Soal Pilihan Ganda

1. Teknik memecah jaringan besar menjadi beberapa sub-jaringan yang lebih kecil untuk keamanan dan manajemen disebut... a. Routing b. **Subnetting** c. Switching d. Tunnelling

2. Jenis *firewall* yang melacak status koneksi aktif dan memberikan keamanan lebih tinggi daripada *packet-filtering* adalah... a. Proxy Firewall b. **Stateful Inspection Firewall** c. Stateless Firewall d. Next-Generation Firewall

3. Kombinasi penggunaan kata sandi dan kode OTP dari ponsel adalah contoh dari... a. Otentikasi Faktor Tunggal b. **Otentikasi Multi-Faktor (MFA)** c. Otorisasi d. Enkripsi

4. Alat baris perintah yang digunakan untuk menguji apakah port TCP spesifik terbuka pada host tujuan adalah... a. ping b. traceroute c. **telnet** d. ipconfig

5. Akun pengguna dari mantan karyawan yang tidak dinonaktifkan disebut... a. Akun Tamu b. Akun Superuser c. **Akun Yatim (Orphaned Account)** d. Akun Layanan

6. Alamat IP 192.168.1.1 adalah contoh dari alamat... a. IPv6 b. **IPv4** c. MAC Address d. Loopback Address

7. Untuk menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, sistem harus dikonfigurasi untuk, KECUALI... a. Mensyaratkan kompleksitas minimum. b. Mencegah penggunaan kembali kata sandi lama. c. **Mengizinkan pengguna untuk menulis kata sandi di catatan tempel.** d. Mengunci akun setelah beberapa kali gagal login.

8. Alat yang paling tepat untuk melacak rute atau jalur yang dilewati paket data ke tujuan adalah... a. ping b. **traceroute** c. netstat d. arp

9. Dalam UFW, perintah sudo ufw allow from 1.2.3.4 to any port 22 berarti... a. Mengizinkan semua lalu lintas dari IP 1.2.3.4. b. Mengizinkan lalu lintas SSH dari mana saja. c. **Mengizinkan lalu**

lintas SSH hanya dari IP 1.2.3.4. d. Memblokir lalu lintas SSH dari IP 1.2.3.4.

10. Proses memverifikasi identitas pengguna ("Apakah Anda benar-benar orang yang Anda klaim?") disebut... a. **Otentikasi** b. Otorisasi c. Akuntabilitas d. Audit

Diskusi Naratif

1. **IPv4 vs. IPv6:** Transisi dari IPv4 ke IPv6 berjalan lambat. Diskusikan apa saja tantangan (baik teknis maupun non-teknis) yang dihadapi oleh sebuah organisasi kesehatan dalam mengadopsi IPv6 sepenuhnya di jaringan internal mereka. Apa saja keuntungan jangka panjang yang bisa didapat?

2. **MFA dan Usability:** Meskipun sangat aman, beberapa pengguna mungkin merasa MFA merepotkan dan memperlambat pekerjaan mereka. Diskusikan strategi untuk meningkatkan penerimaan MFA di kalangan staf klinis yang sibuk. Apakah ada teknologi atau pendekatan (seperti *adaptive authentication*) yang dapat menyeimbangkan keamanan dan kemudahan penggunaan?

3. **Zero Trust Network:** Model keamanan tradisional mengasumsikan jaringan internal "tepercaya" dan eksternal "tidak tepercaya". Model baru yang disebut "Zero Trust" mengasumsikan tidak ada yang tepercaya, dan setiap permintaan akses harus diverifikasi secara ketat, bahkan jika berasal dari dalam jaringan. Diskusikan bagaimana konsep ini akan mengubah cara kita merancang keamanan jaringan di rumah sakit.

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Firewall Bocor.** Sebuah rumah sakit diserang *ransomware*. Investigasi menemukan bahwa penyerang masuk melalui port Remote Desktop Protocol (RDP, port 3389) pada salah satu server Windows yang secara tidak sengaja terbuka ke internet. **Tugas:** Jelaskan bagaimana *firewall* seharusnya dikonfigurasi untuk mencegah insiden ini. Tuliskan aturan spesifik (dalam format UFW atau deskriptif) yang seharusnya ada.

2. **Studi Kasus 2: Insiden Akun Bersama.** Di sebuah unit gawat darurat yang sibuk, semua perawat menggunakan satu akun login bersama, perawat_ugd, untuk mengakses RME demi kecepatan. Suatu hari, terjadi kesalahan input data obat yang fatal pada rekam medis pasien. Log audit hanya menunjukkan bahwa perubahan dilakukan oleh akun perawat_ugd. **Tugas:** Analisislah mengapa situasi ini membuat investigasi menjadi mustahil. Apa saja argumen yang akan Anda sampaikan kepada kepala UGD untuk meyakinkan mereka agar beralih ke akun individual, dan solusi apa yang bisa Anda tawarkan untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang kecepatan?

3. **Studi Kasus 3: Mendiagnosis Masalah Koneksi.** Seorang dokter di klinik cabang mengeluh tidak bisa mengakses sistem RME yang servernya berada di rumah sakit pusat (IP: 203.0.113.10). **Tugas:** Anda adalah tim IT. Tuliskan urutan langkah-langkah diagnostik yang akan Anda minta dokter tersebut lakukan menggunakan ping, traceroute, dan telnet dari komputernya. Jelaskan kemungkinan penyebab masalah untuk setiap kemungkinan hasil (misalnya, "Jika ping gagal tetapi traceroute berhenti di *firewall* klinik...").

BAB 7
TEKNIK KRIPTOGRAFI UNTUK INTEGRITAS DAN KERAHASIAAN DATA

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar kriptografi dan empat tujuan utamanya (kerahasiaan, integritas, otentikasi, non-repudiasi) dalam konteks kesehatan.
2. Menganalisis fungsi algoritma *hashing* (seperti SHA-256) untuk memastikan dan memverifikasi integritas data.
3. Membedakan prinsip kerja antara enkripsi simetris (kunci tunggal) dan asimetris (kunci publik-privat) beserta contoh algoritmanya.
4. Mengidentifikasi skenario penerapan praktis kriptografi dan memahami dasar-dasar manajemen kunci yang aman.
5. Mendemonstrasikan kemampuan untuk menghitung *hash*, melakukan enkripsi sederhana, dan membuktikan integritas data.

Pendahuluan

Setelah membangun pertahanan di tingkat jaringan dan akses, kini kita akan memperkuat keamanan pada lapisan data itu sendiri. Bayangkan data kesehatan sebagai surat yang sangat rahasia. Kita telah membangun jalan yang aman (jaringan), pos pemeriksaan di sepanjang jalan (*firewall*), dan memastikan hanya kurir yang sah yang bisa membawanya (manajemen akses). Namun, bagaimana jika di tengah jalan, seseorang berhasil menukar amplop atau bahkan mengubah isi surat tanpa merusak amplopnya? Di sinilah kriptografi berperan sebagai segel lilin canggih dan bahasa rahasia yang memastikan isi surat tetap asli dan hanya bisa dibaca oleh penerima yang dituju.

Kriptografi, ilmu tentang komunikasi rahasia, adalah fondasi matematis dari hampir semua aspek keamanan siber modern. Ia menyediakan alat untuk mengubah data yang dapat dibaca menjadi format yang tidak dapat dipahami (kerahasiaan), dan untuk memverifikasi bahwa data tidak diubah sedikit pun selama transmisi (integritas). Dalam dunia pertukaran informasi

kesehatan, di mana kerahasiaan diagnosis dan keaslian resep obat adalah hal yang mutlak, pemahaman tentang kriptografi bukan lagi sekadar konsep teoretis, melainkan pengetahuan praktis yang esensial. Bab ini akan mengupas tuntas konsep dasar kriptografi, mulai dari *hashing* untuk integritas hingga enkripsi untuk kerahasiaan, yang menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan pada data kesehatan digital.

A. Konsep Dasar Kriptografi dan Fungsinya

Pada intinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan komunikasi di hadapan pihak ketiga yang berpotensi memusuhi. Berakar dari praktik kuno pengiriman pesan rahasia oleh para jenderal dan mata-mata, kriptografi modern telah berevolusi menjadi disiplin ilmu matematika dan komputer yang kompleks yang menopang keamanan seluruh ekonomi digital global. Dari transaksi perbankan online, komunikasi militer, hingga pertukaran data rekam medis, kriptografi menyediakan mekanisme untuk membangun kepercayaan dalam lingkungan yang secara inheren tidak tepercaya, seperti internet.

Memahami kriptografi berarti memahami bagaimana kita dapat mencapai tujuan-tujuan keamanan fundamental. Ini bukan hanya tentang menyembunyikan informasi, tetapi juga tentang membuktikan keasliannya, memastikan identitas pengirim dan penerima, dan bahkan mencegah seseorang menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan. Bagian ini akan memperkenalkan terminologi dasar kriptografi, menguraikan empat pilar tujuannya, dan menempatkan peran pentingnya dalam konteks spesifik pertukaran informasi kesehatan, di mana taruhannya adalah privasi dan keselamatan pasien.

Definisi Kriptografi, Enkripsi, dan Dekripsi

Kriptografi adalah bidang studi yang luas yang mencakup teknik-teknik untuk komunikasi yang aman. Namanya berasal dari bahasa Yunani, "kryptos" (tersembunyi) dan "graphein" (menulis). Kriptografi modern tidak hanya berfokus pada penyembunyian pesan, tetapi juga pada berbagai aspek keamanan informasi lainnya. Dua proses fundamental dalam kriptografi adalah enkripsi dan dekripsi.

Enkripsi adalah proses mengubah data asli yang dapat dibaca, yang disebut **plaintext**, menjadi format yang tidak dapat dibaca dan tampak acak, yang

disebut **ciphertext**. Proses ini dilakukan menggunakan sebuah **algoritma** (serangkaian aturan matematis) dan sebuah **kunci** (sepotong informasi rahasia). Kekuatan dari enkripsi tidak terletak pada kerahasiaan algoritmanya (yang biasanya diketahui publik), melainkan pada kerahasiaan dan kekuatan kuncinya. Siapa pun yang tidak memiliki kunci yang benar tidak akan dapat memahami *ciphertext*.

Dekripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi. Ini adalah proses mengubah *ciphertext* kembali menjadi *plaintext* aslinya. Sama seperti enkripsi, proses dekripsi juga memerlukan sebuah algoritma dan sebuah kunci. Dalam sistem yang dirancang dengan baik, hanya pihak yang berwenang yang memiliki kunci yang benar yang dapat melakukan dekripsi. Proses enkripsi dan dekripsi ini adalah mekanisme inti yang digunakan untuk mencapai kerahasiaan data (Schneier, 2015).

Tujuan Kriptografi: Kerahasiaan, Integritas, Otentikasi, Non-Repudiation

Kriptografi modern melayani empat tujuan keamanan utama, yang sering disingkat sebagai C-I-A-N:

1. **Kerahasiaan (*Confidentiality*):** Ini adalah tujuan yang paling dikenal. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Enkripsi adalah alat utama untuk mencapai kerahasiaan. Dengan mengenkripsi data rekam medis, bahkan jika data tersebut dicuri, pencuri tidak akan dapat membacanya tanpa kunci dekripsi.

2. **Integritas (*Integrity*):** Integritas memastikan bahwa informasi tidak diubah secara tidak sah selama transmisi atau penyimpanan. Teknik kriptografi seperti **fungsi hash** digunakan untuk membuat "sidik jari" digital dari data. Jika data diubah sedikit pun, sidik jari tersebut akan berubah total, sehingga perubahan dapat segera dideteksi.

3. **Otentikasi (*Authentication*):** Otentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengirim atau penerima pesan. Ini menjawab pertanyaan, "Apakah saya benar-benar berkomunikasi dengan pihak yang saya kira?". Teknik seperti **tanda tangan digital** (yang menggunakan kriptografi kunci publik) memungkinkan penerima untuk memverifikasi bahwa pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah.

4. **Non-Repudiasi (*Non-Repudiation*):** Ini adalah tujuan yang lebih kuat dari otentikasi. Non-repudiasi menyediakan bukti yang sangat kuat yang mencegah pengirim menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan. Tanda tangan digital juga merupakan mekanisme utama untuk mencapai non-repudiasi. Dalam konteks hukum, ini sangat penting, misalnya untuk memastikan seorang dokter tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengeluarkan resep elektronik tertentu (Paar & Pelzl, 2010).

Peran Kriptografi dalam Pertukaran Informasi Kesehatan

Dalam ekosistem pertukaran informasi kesehatan, keempat tujuan kriptografi memiliki peran yang sangat nyata dan kritis. **Kerahasiaan** adalah yang paling jelas. Ketika data rujukan pasien dikirim dari klinik ke rumah sakit melalui internet, data tersebut harus dienkripsi (seperti yang dilakukan oleh protokol TLS/HTTPS) untuk melindunginya dari penyadapan. Ini melindungi privasi pasien dari paparan yang tidak sah.

Integritas sangat penting untuk keselamatan pasien. Bayangkan jika data dosis obat dalam resep elektronik diubah di tengah jalan. Fungsi *hash* atau *checksum* dapat digunakan untuk memastikan bahwa data resep yang diterima oleh apotek sama persis dengan yang dikirim oleh dokter. Setiap perubahan, baik yang disengaja maupun tidak, akan segera terdeteksi, mencegah potensi kesalahan medis yang fatal.

Otentikasi dan **Non-Repudiasi** membangun kepercayaan dalam transaksi digital. Ketika sebuah laboratorium mengirimkan hasil tes kritis ke RME dokter, tanda tangan digital pada pesan tersebut dapat memberikan jaminan kepada dokter bahwa hasil tersebut benar-benar berasal dari laboratorium yang sah (otentikasi) dan tidak diubah di tengah jalan (integritas). Selain itu, laboratorium tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirimkan hasil tersebut (non-repudiasi). Kombinasi dari tujuan-tujuan ini menciptakan fondasi kepercayaan yang memungkinkan para profesional kesehatan untuk mengandalkan data digital dalam pengambilan keputusan klinis mereka (Kruse et al., 2017).

B. Algoritma Hashing dan Integritas Data

Setelah memahami tujuan kriptografi, kita akan fokus pada pilar pertama yang sering kali menjadi dasar bagi teknik lainnya: integritas data. Bagaimana kita bisa yakin bahwa sebuah file rekam medis yang kita unduh hari ini sama persis dengan file yang diunggah kemarin? Bagaimana sebuah sistem dapat memverifikasi bahwa pesan yang diterima tidak mengalami kerusakan atau diubah oleh penyerang selama transmisi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada konsep matematis yang kuat yang disebut fungsi *hash* kriptografis.

Fungsi *hash* adalah algoritma yang mengambil input data dengan ukuran berapa pun—mulai dari satu kata hingga seluruh film—dan menghasilkan output dengan ukuran tetap yang disebut nilai *hash* atau *digest*. Nilai *hash* ini berfungsi sebagai "sidik jari" atau "checksum" yang unik untuk data input. Bagian ini akan membahas cara kerja fungsi *hash* seperti SHA-256, sifat-sifat utamanya yang membuatnya berguna untuk keamanan, dan bagaimana kita dapat menggunakannya secara praktis untuk menghitung dan memverifikasi integritas data dalam proses pertukaran informasi kesehatan.

Fungsi Hash (SHA-256, MD5) dan Sifatnya

Fungsi *hash* kriptografis adalah jenis fungsi *hash* khusus yang memiliki beberapa sifat matematis penting yang membuatnya cocok untuk tujuan keamanan. Dua algoritma *hash* yang terkenal adalah **MD5 (Message Digest 5)** dan **SHA (Secure Hash Algorithm)**. MD5 menghasilkan *hash* 128-bit, tetapi saat ini dianggap tidak aman dan rentan terhadap tabrakan (*collisions*), sehingga tidak boleh lagi digunakan untuk tujuan keamanan. Keluarga algoritma SHA, terutama **SHA-256** (yang menghasilkan *hash* 256-bit), adalah standar industri saat ini dan dianggap sangat aman.

Sifat-sifat kunci dari fungsi *hash* kriptografis yang baik adalah:

1. **Deterministik:** Input yang sama akan selalu menghasilkan output *hash* yang sama persis.
2. **Output Ukuran Tetap:** Tidak peduli seberapa besar atau kecil inputnya, output *hash* selalu memiliki panjang yang sama (misalnya, 256 bit untuk SHA-256).
3. **Efisiensi Komputasi:** Menghitung nilai *hash* dari sebuah input harus cepat dan efisien.

4. **Efek Longsoran (*Avalanche Effect*):** Perubahan sekecil apa pun pada input (bahkan satu bit) akan menghasilkan output *hash* yang sama sekali berbeda dan tidak dapat diprediksi.

5. **Resistensi Pra-gambar (*Pre-image Resistance*):** Sangat sulit secara komputasi untuk menemukan input asli jika hanya diketahui output *hash*-nya (ini adalah fungsi satu arah).

6. **Resistensi Pra-gambar Kedua (*Second Pre-image Resistance*):** Jika diberikan sebuah input, sangat sulit untuk menemukan input lain yang berbeda yang menghasilkan *hash* yang sama.

7. **Resistensi Tabrakan (*Collision Resistance*):** Sangat sulit untuk menemukan dua input berbeda yang kebetulan menghasilkan output *hash* yang sama.

Sifat-sifat inilah, terutama efek longsoran dan resistensi tabrakan, yang membuat *hashing* menjadi alat yang sangat baik untuk memverifikasi integritas data (Paar & Pelzl, 2010).

Perhitungan Hash/Checksum untuk Memastikan Integritas Data

Proses penggunaan *hash* untuk memastikan integritas data sangatlah sederhana dan efektif. Misalkan sebuah rumah sakit ingin mengirim file besar berisi data penelitian anonim ke sebuah lembaga riset. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. **Sebelum Pengiriman:** Rumah sakit (pihak pengirim) mengambil seluruh file data penelitian dan menjalankannya melalui algoritma *hash* SHA-256. Proses ini akan menghasilkan sebuah nilai *hash* unik dengan panjang 256-bit (sering direpresentasikan sebagai 64 karakter heksadesimal).

2. **Pencatatan Hash:** Nilai *hash* ini, yang sekarang berfungsi sebagai *checksum* atau sidik jari dari file asli, dicatat.

3. **Pengiriman Data:** Rumah sakit kemudian mengirimkan file data penelitian tersebut ke lembaga riset melalui saluran transfer file.

4. **Pengiriman Hash (Secara Terpisah):** Secara terpisah dan idealnya melalui saluran yang berbeda (misalnya, melalui email atau halaman web yang aman), rumah sakit juga mengirimkan nilai *hash* asli yang telah dihitung pada langkah 1.

Dengan menghitung *hash* sebelum pengiriman, pengirim menciptakan sebuah stempel integritas yang mendefinisikan keadaan asli dan tidak berubah dari data tersebut. Nilai *hash* ini adalah representasi matematis yang ringkas dan unik dari keseluruhan file pada saat itu (Schneier, 2015).

Verifikasi Integritas Data Setelah Proses Pertukaran

Setelah lembaga riset (pihak penerima) menerima file data dan nilai *hash* yang dikirim secara terpisah, mereka dapat melakukan proses verifikasi untuk memastikan tidak ada yang berubah selama transmisi.

1. **Setelah Penerimaan:** Lembaga riset mengambil file data yang baru saja mereka terima.
2. **Perhitungan Hash di Sisi Penerima:** Mereka menjalankan file yang sama persis melalui algoritma SHA-256 yang sama yang digunakan oleh pengirim. Proses ini akan menghasilkan nilai *hash* baru.
3. **Perbandingan Hash:** Lembaga riset kemudian membandingkan nilai *hash* yang baru mereka hitung dengan nilai *hash* asli yang mereka terima dari rumah sakit.
4. **Keputusan Verifikasi:**
    - **Jika kedua nilai *hash* cocok persis**, ini memberikan jaminan matematis yang sangat kuat bahwa file yang diterima identik dengan file yang dikirim. Tidak ada satu bit pun yang berubah, baik karena kerusakan data selama transmisi maupun karena modifikasi oleh pihak ketiga. Integritas data telah terverifikasi.
    - **Jika kedua nilai *hash* tidak cocok**, ini adalah tanda bahaya. Ini membuktikan bahwa file telah berubah di suatu titik setelah pengirim menghitung *hash* asli. File tersebut tidak dapat dipercaya dan harus dibuang, dan pengirim harus diberitahu tentang kegagalan integritas ini.

Proses sederhana "hitung-kirim-hitung-bandingkan" ini adalah metode standar yang digunakan di seluruh dunia untuk memverifikasi integritas unduhan perangkat lunak, file besar, dan set data penting lainnya (Kurose & Ross, 2021).

C. Enkripsi Simetris dan Asimetris

Jika *hashing* adalah tentang memastikan data tidak berubah (integritas), maka enkripsi adalah tentang memastikan data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang (kerahasiaan). Enkripsi adalah jantung dari perlindungan privasi data. Ada dua keluarga utama algoritma enkripsi, yang dibedakan oleh cara mereka menggunakan kunci: enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan sering kali digunakan bersama-sama dalam sistem yang sama untuk memanfaatkan keunggulan keduanya.

Enkripsi simetris, yang lebih tua dan lebih cepat, menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Sementara itu, enkripsi asimetris, sebuah terobosan revolusioner dalam kriptografi, menggunakan sepasang kunci yang terikat secara matematis: satu kunci publik untuk mengenkripsi, dan satu kunci privat yang berbeda untuk mendekripsi. Memahami perbedaan fundamental antara kedua pendekatan ini dan bagaimana mereka mengelola kunci adalah esensial untuk memahami cara kerja protokol aman seperti TLS/HTTPS dan aplikasi kriptografi modern lainnya.

Prinsip dan Contoh Algoritma Enkripsi Simetris (AES)

Enkripsi simetris, juga dikenal sebagai enkripsi kunci-rahasia (*secret-key encryption*), adalah bentuk enkripsi di mana **satu kunci yang sama** digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pihak pengirim dan penerima harus berbagi kunci rahasia ini sebelum mereka dapat berkomunikasi dengan aman. Bayangkan sebuah kotak surat dengan satu kunci unik; kunci yang sama digunakan untuk mengunci (enkripsi) dan membuka (dekripsi) kotak tersebut. Siapa pun yang memiliki salinan kunci tersebut dapat membaca pesan di dalamnya.

Keunggulan utama dari enkripsi simetris adalah **kecepatannya**. Algoritma simetris secara komputasi sangat efisien dan mampu mengenkripsi data dalam jumlah besar dengan cepat. Oleh karena itu, ia sangat ideal untuk mengenkripsi file besar, database, atau aliran data (*streaming*). Algoritma enkripsi simetris yang menjadi standar emas industri saat ini adalah **Advanced Encryption Standard (AES)**. AES adalah algoritma enkripsi blok yang mendukung ukuran kunci 128, 192, atau 256 bit. AES-256, yang

menggunakan kunci 256-bit, dianggap sangat aman dan disetujui oleh pemerintah AS untuk melindungi informasi rahasia.

Kelemahan terbesar dari enkripsi simetris adalah **masalah distribusi kunci (*key distribution problem*)**. Bagaimana cara membagikan kunci rahasia tunggal tersebut kepada penerima secara aman? Mengirim kunci melalui saluran yang tidak aman akan membuatnya rentan terhadap penyadapan, yang akan mengkompromikan seluruh sistem. Masalah inilah yang dipecahkan oleh enkripsi asimetris (Paar & Pelzl, 2010).

Prinsip dan Contoh Algoritma Enkripsi Asimetris (RSA)

Enkripsi asimetris, juga dikenal sebagai kriptografi kunci-publik (*public-key cryptography*), adalah sebuah terobosan yang mengatasi masalah distribusi kunci. Dalam sistem ini, setiap pengguna memiliki **sepasang kunci** yang terikat secara matematis: sebuah **kunci publik (*public key*)** dan sebuah **kunci privat (*private key*)**.

* **Kunci Publik:** Seperti namanya, kunci ini dapat dibagikan secara bebas kepada siapa pun. Ia berfungsi seperti nomor rekening bank atau alamat email; orang lain menggunakannya untuk mengirim sesuatu kepada Anda.

* **Kunci Privat:** Kunci ini harus dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat oleh pemiliknya dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun. Ia berfungsi seperti PIN ATM Anda.

Prinsip kerjanya adalah: data yang dienkripsi dengan kunci publik **hanya dapat didekripsi oleh kunci privat pasangannya**. Sebaliknya, data yang dienkripsi (atau lebih tepatnya, ditandatangani) dengan kunci privat **dapat diverifikasi menggunakan kunci publik pasangannya**. Algoritma enkripsi asimetris yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah **RSA**, yang dinamai dari penemunya (Rivest, Shamir, Adleman). RSA didasarkan pada kesulitan matematis dalam memfaktorkan bilangan prima yang sangat besar.

Keunggulan utama enkripsi asimetris adalah ia memecahkan masalah distribusi kunci. Untuk mengirim pesan rahasia kepada Ana, Budi hanya perlu mendapatkan kunci publik Ana (yang tersedia untuk umum), mengenkripsi pesannya, dan mengirimkannya. Hanya Ana yang memiliki kunci privat yang sesuai yang dapat mendekripsi dan membaca pesan tersebut. Namun, kelemahan utama enkripsi asimetris adalah ia **jauh lebih**

lambat secara komputasi dibandingkan enkripsi simetris, sehingga tidak praktis untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar (Schneier, 2015).

Penggunaan Kunci Publik dan Kunci Privat dalam Pertukaran

Karena enkripsi simetris cepat tetapi sulit mendistribusikan kuncinya, dan enkripsi asimetris lambat tetapi mudah mendistribusikan kuncinya, sistem praktis sering kali menggunakan **pendekatan hibrida** yang menggabungkan keduanya untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Inilah tepatnya yang terjadi dalam protokol seperti TLS/HTTPS yang kita bahas di Bab 3.

Prosesnya berjalan seperti ini:

1. **Pertukaran Kunci Asimetris:** Ketika klien terhubung ke server, server mengirimkan kunci publiknya (dalam bentuk sertifikat digital).
2. **Enkripsi Kunci Sesi:** Klien kemudian membuat sebuah kunci simetris baru yang acak untuk sesi tersebut (disebut **kunci sesi**). Klien mengenkripsi kunci sesi ini menggunakan kunci publik server.
3. **Pengiriman Kunci Sesi yang Aman:** Klien mengirimkan kunci sesi yang terenkripsi ini ke server. Karena dienkripsi dengan kunci publik server, hanya server yang dapat mendekripsinya menggunakan kunci privatnya. Ini adalah cara yang aman untuk mendistribusikan kunci simetris.
4. **Enkripsi Simetris untuk Data:** Setelah kedua belah pihak (klien dan server) sekarang memiliki salinan kunci sesi simetris yang sama, mereka beralih menggunakan enkripsi simetris (misalnya, AES) untuk mengenkripsi semua data aktual yang dipertukarkan selama sisa sesi. Ini dilakukan karena enkripsi simetris jauh lebih cepat dan efisien untuk data dalam jumlah besar.

Pendekatan hibrida ini secara cerdas menggunakan enkripsi asimetris yang lebih lambat hanya untuk tugas kecil namun penting (mengamankan pertukaran kunci sesi), dan kemudian menggunakan enkripsi simetris yang cepat untuk pekerjaan berat (mengenkripsi data aktual). Ini adalah pola desain fundamental dalam kriptografi modern (Kurose & Ross, 2021).

D. Penerapan Kriptografi Praktis

Memahami teori di balik *hashing*, enkripsi simetris, dan asimetris adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan teori tersebut ke dalam aplikasi dunia nyata yang konkret. Kriptografi bukanlah konsep abstrak yang hanya ada di buku teks; ia adalah alat kerja yang digunakan setiap hari untuk mengamankan berbagai aspek kehidupan digital kita. Dalam konteks pertukaran informasi kesehatan, mengetahui kapan dan bagaimana menerapkan teknik kriptografi yang tepat adalah keterampilan yang sangat penting untuk melindungi data pasien secara efektif.

Bagian ini akan berfokus pada aspek praktis dari kriptografi. Kita akan menjelajahi berbagai skenario di mana kriptografi menjadi solusi untuk masalah keamanan spesifik dalam alur kerja kesehatan. Untuk membuat konsep ini lebih nyata, kita akan melalui tutorial singkat tentang bagaimana mengenkripsi dan mendekripsi file menggunakan alat yang tersedia. Terakhir, dan yang paling penting, kita akan membahas tantangan yang sering diabaikan namun sangat krusial: manajemen kunci kriptografi. Karena kekuatan sebuah sistem kriptografi bergantung sepenuhnya pada keamanan kuncinya, praktik manajemen kunci yang aman adalah penentu keberhasilan atau kegagalan seluruh upaya keamanan.

Skenario Penggunaan Kriptografi dalam Pertukaran Data

Kriptografi diterapkan dalam berbagai skenario untuk memenuhi tujuan keamanan yang berbeda dalam ekosistem kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh praktis:

* **Skenario 1: Mengamankan Komunikasi Real-time (Kerahasiaan & Integritas Transit).**

    a. **Masalah:** Sebuah aplikasi *telemedicine* perlu mengirimkan video dan audio konsultasi antara dokter dan pasien melalui internet. Komunikasi ini harus rahasia dan tidak dapat diubah.

    b. **Solusi Kriptografi:** Menggunakan protokol **TLS/HTTPS** untuk seluruh sesi komunikasi. Seperti yang dibahas sebelumnya, TLS menggunakan kriptografi asimetris (RSA) untuk pertukaran kunci sesi yang aman, dan kemudian menggunakan kriptografi simetris (AES) yang cepat untuk mengenkripsi aliran data video/audio secara

real-time. Ini menjamin kerahasiaan dan integritas data selama transit.

* **Skenario 2: Mengamankan Data Rekam Medis saat Disimpan (Kerahasiaan *At-Rest*).**

    a. **Masalah:** Database rekam medis elektronik (RME) di server rumah sakit berisi ribuan catatan pasien. Jika seorang peretas berhasil mendapatkan akses fisik ke server atau mencuri file *backup* database, seluruh data pasien akan terekspos.

    b. **Solusi Kriptografi:** Menerapkan **Enkripsi Data Transparan (Transparent Data Encryption - TDE)**. Fitur ini, yang tersedia di banyak sistem database modern, secara otomatis mengenkripsi seluruh file database menggunakan enkripsi simetris (AES). Proses ini transparan bagi aplikasi RME, tetapi membuat file database tidak dapat dibaca jika dicuri tanpa kunci enkripsi utama.

* **Skenario 3: Memastikan Keaslian Resep Elektronik (Integritas, Otentikasi, Non-repudiasi).**

    a. **Masalah:** Seorang dokter mengirim resep elektronik ke apotek. Apotek perlu memastikan bahwa resep tersebut benar-benar berasal dari dokter yang sah, tidak diubah di tengah jalan, dan dokter tidak dapat menyangkal telah mengirimkannya.

    b. **Solusi Kriptografi:** Dokter menggunakan kunci privatnya untuk membuat **tanda tangan digital** pada data resep elektronik. Apotek kemudian menggunakan kunci publik dokter (yang telah terverifikasi) untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Ini membuktikan integritas (data tidak berubah), otentikasi (berasal dari dokter yang benar), dan non-repudiasi (dokter tidak bisa menyangkalnya).

Tutorial Singkat Enkripsi dan Dekripsi File

Latihan ini memberikan gambaran praktis tentang enkripsi file menggunakan alat sumber terbuka yang umum, seperti **OpenSSL**, yang tersedia di hampir semua sistem operasi Linux dan macOS, dan dapat

diinstal di Windows. **Tujuan:** Mengenkripsi sebuah file teks sederhana menggunakan enkripsi simetris AES-256.

1. **Buat File Plaintext:** Buat sebuah file teks bernama catatan_pasien.txt yang berisi pesan rahasia, misalnya: "Diagnosis pasien Budi Setiawan: Hipertensi tingkat 1."

2. **Proses Enkripsi:** Buka terminal atau baris perintah. Jalankan perintah berikut untuk mengenkripsi file menggunakan AES-256:

```
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in catatan_pasien.txt -out
catatan_terenkripsi.enc
```

   a. enc: Perintah untuk enkripsi.

   b. -aes-256-cbc: Menentukan algoritma enkripsi (AES 256-bit).

   c. -salt: Menambahkan "garam" kriptografis untuk membuat enkripsi lebih tahan terhadap serangan.

   d. -in: Menentukan file input (plaintext).

   e. -out: Menentukan file output (ciphertext).

   f. Sistem akan meminta Anda untuk memasukkan dan memverifikasi sebuah **kata sandi**. Kata sandi ini akan digunakan untuk menghasilkan kunci enkripsi simetris.

3. **Lihat Hasil Enkripsi:** Buka file catatan_terenkripsi.enc dengan editor teks. Anda akan melihat serangkaian karakter acak yang tidak dapat dibaca. Ini adalah *ciphertext*. File catatan_pasien.txt yang asli masih ada.

4. **Proses Dekripsi:** Untuk mendekripsi file dan mendapatkannya kembali, jalankan perintah berikut:

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -in catatan_terenkripsi.enc -out
catatan_didekripsi.txt
```

   a. -d: Flag untuk dekripsi.

   b. Sistem akan meminta kata sandi yang sama yang Anda gunakan untuk enkripsi. Jika kata sandi benar, file catatan_didekripsi.txt akan dibuat, dan isinya akan sama

persis dengan file catatan_pasien.txt yang asli. Jika kata sandi salah, proses akan gagal.

Tutorial ini mendemonstrasikan kekuatan enkripsi simetris: dengan sebuah kata sandi (kunci), data yang dapat dibaca dapat diubah menjadi tidak dapat dibaca, dan hanya dapat dikembalikan dengan kata sandi yang sama.

Manajemen Kunci Kriptografi yang Aman

Kekuatan sistem kriptografi mana pun bergantung sepenuhnya pada keamanan kuncinya. Kunci adalah "rahasia utama". Jika kunci enkripsi dicuri, seluruh data yang dilindunginya akan terekspos. Oleh karena itu, manajemen siklus hidup kunci kriptografi adalah disiplin keamanan yang sangat penting. Praktik manajemen kunci yang aman meliputi:

* **Pembuatan Kunci (*Key Generation*):** Kunci harus dibuat menggunakan sumber keacakan (*randomness*) yang kuat dan terpercaya. Kunci yang dapat diprediksi akan mudah dipecahkan. Panjang kunci juga harus sesuai dengan standar industri saat ini (misalnya, minimal 2048 bit untuk RSA, 128 atau 256 bit untuk AES).

* **Penyimpanan Kunci (*Key Storage*):** Kunci privat dan kunci simetris harus disimpan dengan cara yang sangat aman. Menyimpannya dalam file teks biasa di server adalah praktik yang sangat buruk. Solusi yang lebih baik adalah menyimpannya dalam **Hardware Security Module (HSM)**, sebuah perangkat keras khusus yang dirancang untuk melindungi kunci kriptografi dari pencurian, bahkan jika server utama disusupi.

* **Distribusi Kunci (*Key Distribution*):** Seperti yang telah dibahas, kunci harus didistribusikan melalui saluran yang aman. Kriptografi asimetris sering digunakan untuk mendistribusikan kunci simetris secara aman.

* **Rotasi Kunci (*Key Rotation*):** Kunci kriptografi harus diganti secara berkala (dirotasi). Ini membatasi jumlah data yang akan terekspos jika satu kunci pada akhirnya berhasil dicuri atau dipecahkan. Periode rotasi tergantung pada tingkat sensitivitas data dan risiko.

* **Pencabutan dan Pemusnahan Kunci (*Key Revocation and Destruction*):** Harus ada proses yang jelas untuk mencabut kunci

yang dicurigai telah bocor. Ketika sebuah kunci tidak lagi digunakan atau telah mencapai akhir masa pakainya, ia harus dimusnahkan secara aman sehingga tidak dapat dipulihkan (NIST, 2016).

Manajemen kunci yang buruk adalah salah satu penyebab paling umum dari kegagalan sistem kriptografi dalam praktik.

E. Praktikum Uji Kriptografi

Bagian praktikum ini dirancang untuk mengubah konsep-konsep kriptografi yang terkadang abstrak menjadi pengalaman nyata yang dapat diamati. Dengan menggunakan alat baris perintah sederhana, mahasiswa akan secara langsung melakukan operasi kriptografi dasar. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perubahan satu karakter dalam sebuah file menghasilkan nilai *hash* yang sama sekali berbeda, merasakan proses mengubah file yang dapat dibaca menjadi *ciphertext* yang tidak dapat dipahami, dan kemudian mengembalikannya lagi.

Tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk demistifikasi kriptografi dan membangun pemahaman intuitif tentang cara kerjanya. Dengan melakukan sendiri perhitungan *hash* dan proses enkripsi/dekripsi, mahasiswa akan lebih menghargai kekuatan dan peran penting teknik-teknik ini dalam melindungi data. Proyek mini di akhir akan mensintesis keterampilan ini menjadi sebuah alur kerja yang mensimulasikan pengiriman dan verifikasi data yang aman.

Latihan Perhitungan dan Verifikasi Hash/Checksum

Latihan ini menunjukkan bagaimana *hash* digunakan untuk memverifikasi integritas file. **Tugas:**

1. **Buat File Asli:** Buat sebuah file teks bernama resep_asli.txt dan tulis di dalamnya: "Paracetamol 500mg, 3 kali sehari."
2. **Hitung Hash Asli:** Di terminal, gunakan perintah sha256sum (di Linux) atau shasum -a 256 (di macOS) untuk menghitung *hash* SHA-256 dari file tersebut.

```
sha256sum resep_asli.txt
```

Catat nilai *hash* yang panjang yang ditampilkan. Ini adalah "sidik jari" dari file asli Anda.

3. **Simulasikan Perubahan:** Buat salinan file tersebut dengan nama resep_diubah.txt. Buka file resep_diubah.txt dan ubah isinya sedikit saja, misalnya, ubah "500mg" menjadi "600mg".

4. **Hitung Hash Baru:** Hitung *hash* SHA-256 dari file resep_diubah.txt.

5. **Bandingkan:** Bandingkan nilai *hash* dari file yang diubah dengan nilai *hash* dari file asli yang Anda catat. Anda akan melihat bahwa kedua nilai *hash* tersebut sama sekali berbeda, meskipun perubahannya sangat kecil. Ini mendemonstrasikan "efek longsoran" dan membuktikan bahwa integritas file telah rusak.

Uji Kerahasiaan Data Menggunakan Enkripsi Simetris

Latihan ini mengulangi tutorial dari sub-bab 7.4.2 tetapi dengan fokus pada eksperimen. **Skenario:** Anda perlu mengirim file resep_asli.txt ke rekan kerja, tetapi Anda ingin melindunginya dari penyadapan. **Tugas:**

1. **Enkripsi File:** Gunakan perintah openssl seperti pada tutorial 7.4.2 untuk mengenkripsi resep_asli.txt menjadi resep_terenkripsi.enc. Gunakan kata sandi, misalnya, "Rahasia123".

2. **Simulasikan Pengiriman:** Berikan file resep_terenkripsi.enc kepada teman sekelas Anda (rekan kerja).

3. **Uji Dekripsi (Skenario Sukses):** Beri tahu teman Anda kata sandi yang benar ("Rahasia123"). Minta mereka untuk menjalankan perintah dekripsi openssl. Mereka seharusnya berhasil mendapatkan kembali file resep asli.

4. **Uji Dekripsi (Skenario Gagal):** Minta teman Anda untuk mencoba mendekripsi file yang sama, tetapi kali ini dengan sengaja menggunakan kata sandi yang salah (misalnya, "Rahasia456"). Mereka akan melihat pesan kesalahan, dan proses dekripsi akan gagal. Ini membuktikan bahwa tanpa kunci (kata sandi) yang benar, kerahasiaan data tetap terjaga.

Proyek Mini: Bukti Uji Integritas Data Pertukaran

Proyek mini ini menggabungkan *hashing* dan enkripsi dalam sebuah alur kerja simulasi pertukaran data yang aman. **Skenario:** Anda (Pengirim) perlu mengirimkan ringkasan medis (ringkasan_medis.txt) kepada seorang kolega (Penerima) dengan jaminan kerahasiaan dan integritas. **Tugas (di sisi Pengirim):**

1. Buat file ringkasan_medis.txt.
2. Hitung *hash* SHA-256 dari file tersebut dan simpan nilai *hash*-nya ke dalam file terpisah bernama checksum.txt.
3. Enkripsi file ringkasan_medis.txt menjadi ringkasan_medis.enc menggunakan OpenSSL dan sebuah kata sandi.
4. Kirim dua file ke Penerima: ringkasan_medis.enc dan checksum.txt.
5. Komunikasikan kata sandi enkripsi kepada Penerima melalui saluran yang berbeda dan aman (misalnya, secara lisan atau melalui aplikasi pesan terenkripsi).

Tugas (di sisi Penerima):

1. Setelah menerima file dan kata sandi, pertama-tama dekripsi file ringkasan_medis.enc untuk mendapatkan file ringkasan_medis_diterima.txt.
2. Hitung *hash* SHA-256 dari file ringkasan_medis_diterima.txt.
3. Bandingkan *hash* yang baru Anda hitung dengan nilai *hash* yang ada di dalam file checksum.txt.
4. **Buat Laporan:** Tulis laporan singkat yang menyatakan apakah pertukaran data berhasil. Jika *hash* cocok, laporkan: "Verifikasi berhasil. Kerahasiaan dan Integritas data terjamin." Jika tidak, laporkan: "Peringatan! Verifikasi integritas gagal. Data mungkin telah rusak atau diubah."

Gambar 7.1: *Diagram yang membandingkan Enkripsi Simetris dan Asimetris. Di sisi kiri (Simetris), digambarkan satu ikon "Kunci Rahasia" yang sama digunakan untuk proses "Enkripsi" (Plaintext -> Ciphertext) dan "Dekripsi" (Ciphertext -> Plaintext). Di sisi kanan (Asimetris), digambarkan dua ikon kunci yang berbeda: "Kunci Publik" digunakan untuk "Enkripsi", dan "Kunci Privat" yang terpisah digunakan untuk "Dekripsi".*

Tabel Penjelasan Detail 7.1: Perbandingan Kriptografi Simetris vs. Asimetris

Tabel ini memberikan perbandingan mendalam antara dua paradigma enkripsi utama, menyoroti karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan kasus penggunaan ideal untuk masing-masing.

Fitur	Kriptografi Simetris	Kriptografi Asimetris
Kunci	Menggunakan **satu kunci rahasia** yang sama untuk enkripsi dan dekripsi.	Menggunakan **sepasang kunci**: kunci publik (untuk enkripsi) dan kunci privat (untuk dekripsi).
Kecepatan	**Sangat Cepat.** Cocok untuk data dalam jumlah besar.	**Sangat Lambat.** Tidak efisien untuk data dalam jumlah besar.
Manajemen Kunci	**Sulit.** Tantangan utamanya adalah bagaimana mendistribusikan kunci rahasia tunggal secara aman.	**Mudah.** Kunci publik dapat didistribusikan secara bebas. Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya.
Contoh Algoritma	AES (Advanced Encryption Standard), DES, 3DES, RC4.	RSA (Rivest-Shamir-Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography), DSA (Digital Signature Algorithm).
Kasus Penggunaan Utama	Enkripsi data massal: enkripsi file, enkripsi database (*data at-rest*), enkripsi aliran data (*data in-transit* setelah kunci disepakati).	Pertukaran kunci yang aman, tanda tangan digital, otentikasi. Digunakan untuk memulai koneksi aman (seperti dalam TLS).
Analogi	Sebuah kotak surat dengan **satu kunci** yang sama untuk mengunci dan membuka. Siapa pun yang memegang kunci dapat melakukan keduanya.	Sebuah kotak surat dengan **dua kunci berbeda**: satu kunci (gembok terbuka) yang dapat dibagikan kepada siapa saja untuk memasukkan surat, dan satu kunci privat yang hanya dimiliki penerima untuk membuka kotak surat.

Rangkuman Bab

Bab ini telah mengupas tuntas fondasi matematis dari keamanan data: **kriptografi**. Kita memulai dengan mendefinisikan konsep dasar enkripsi dan dekripsi, serta empat tujuan utama kriptografi: **kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan non-repudiasi**. Untuk mencapai integritas, kita mempelajari **fungsi *hash*** (seperti SHA-256) yang menciptakan "sidik jari" digital unik untuk data, memungkinkan kita memverifikasi apakah data telah berubah.

Untuk mencapai kerahasiaan, kita membedah dua paradigma enkripsi utama. **Enkripsi simetris** (contoh: AES) yang cepat dan menggunakan satu kunci rahasia, ideal untuk mengenkripsi data besar. **Enkripsi asimetris** (contoh: RSA) yang lebih lambat tetapi secara revolusioner menggunakan pasangan **kunci publik dan privat**, memecahkan masalah distribusi kunci dan menjadi dasar untuk tanda tangan digital. Dibahas pula bagaimana sistem hibrida (seperti TLS) menggabungkan keduanya. Bab ini juga menyentuh aspek praktis seperti skenario penggunaan, tutorial enkripsi file, dan pentingnya **manajemen kunci kriptografi** yang aman, yang kemudian diperkuat melalui serangkaian latihan praktikum.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan empat tujuan utama kriptografi (kerahasiaan, integritas, otentikasi, non-repudiasi) dan berikan contoh penerapannya dalam satu alur kerja pengiriman resep elektronik.

2. Jelaskan proses verifikasi integritas file menggunakan fungsi *hash*. Mengapa algoritma MD5 tidak lagi direkomendasikan untuk tujuan ini?

3. Bandingkan dan kontraskan enkripsi simetris dan asimetris. Jelaskan mengapa sistem modern seperti TLS/HTTPS menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan keduanya.

4. Apa itu "manajemen siklus hidup kunci kriptografi"? Jelaskan setidaknya tiga tahapan penting dalam siklus hidup tersebut.

5. Apa itu "efek longsoran" (*avalanche effect*) dalam konteks fungsi *hash*? Mengapa sifat ini sangat penting untuk keamanan?

Soal Pilihan Ganda

1. Proses mengubah *plaintext* menjadi *ciphertext* disebut... a. Dekripsi b. **Enkripsi** c. Hashing d. Otorisasi

2. Tujuan kriptografi yang memastikan bahwa data tidak diubah secara tidak sah adalah... a. Kerahasiaan b. **Integritas** c. Otentikasi d. Non-repudiasi

3. Algoritma yang mengambil input berukuran variabel dan menghasilkan output "sidik jari" berukuran tetap adalah... a. Algoritma Enkripsi b. Algoritma Kunci Publik c. **Fungsi Hash** d. Algoritma Dekripsi

4. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh algoritma enkripsi simetris? a. RSA b. ECC c. **AES** d. DSA

5. Dalam kriptografi asimetris, jika Budi ingin mengirim pesan rahasia kepada Ana, Budi harus mengenkripsi pesannya menggunakan... a. Kunci privat Budi b. Kunci privat Ana c. **Kunci publik Ana** d. Kunci publik Budi

6. Kelemahan terbesar dari enkripsi simetris adalah... a. Kecepatannya yang lambat. b. **Masalah distribusi kunci yang aman.** c. Ukuran kunci yang terlalu kecil. d. Tidak dapat digunakan untuk enkripsi file.

7. Untuk membuat tanda tangan digital, seseorang mengenkripsi *hash* dari sebuah pesan menggunakan... a. Kunci publik mereka b. **Kunci privat mereka** c. Kunci simetris d. Kunci sesi

8. Perangkat keras khusus yang dirancang untuk menyimpan kunci kriptografi dengan aman disebut... a. Firewall b. Router c. **Hardware Security Module (HSM)** d. Solid State Drive (SSD)

9. Algoritma *hash* yang sudah dianggap tidak aman dan rentan terhadap tabrakan adalah... a. SHA-256 b. SHA-512 c. **MD5** d. AES

10. Tujuan kriptografi yang mencegah seseorang menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan adalah... a. Kerahasiaan b. Integritas c. Otentikasi d. **Non-repudiasi**

Diskusi Naratif

1. **Kriptografi Kuantum:** Komputer kuantum di masa depan berpotensi untuk memecahkan algoritma enkripsi asimetris yang kita andalkan saat ini (seperti RSA). Diskusikan apa implikasi dari ancaman ini bagi keamanan data kesehatan jangka panjang. Riset singkat tentang "kriptografi pasca-kuantum" (*post-quantum cryptography*) dan diskusikan pendekatan apa yang sedang dikembangkan untuk menghadapi ancaman ini.

2. **Enkripsi End-to-End (E2EE):** Aplikasi pesan seperti WhatsApp mempopulerkan E2EE, di mana hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan, bahkan penyedia layanan pun tidak bisa. Diskusikan pro dan kontra dari penerapan E2EE untuk komunikasi pasien-dokter. Apa manfaat privasinya? Apa potensi tantangannya dari segi audit, kepatuhan, atau integrasi dengan RME?

3. **Kunci di Tangan Siapa?:** Dalam banyak sistem RME berbasis cloud, penyedia layanan cloud memegang kunci enkripsi untuk data rumah sakit. Ini menciptakan risiko bahwa penyedia layanan (atau pemerintah yang memaksanya) dapat mengakses data pasien. Diskusikan model alternatif seperti "Bring Your Own Key" (BYOK), di mana rumah sakit mengelola kuncinya sendiri di HSM mereka. Apa keuntungan dan kerugian dari pendekatan ini?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Insiden Integritas.** Sebuah laboratorium mengirimkan file hasil tes darah dalam format CSV ke sebuah klinik melalui email. Perawat di klinik membuka file tersebut dan melihat beberapa baris data tampak rusak dan tidak lengkap. Mereka tidak yakin apakah file tersebut rusak saat diunduh atau memang sudah seperti itu dari laboratorium. **Tugas:** Jelaskan bagaimana penggunaan *hash* (checksum) dalam proses pengiriman ini dapat secara definitif menjawab pertanyaan perawat tersebut. Uraikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh laboratorium dan klinik.

2. **Studi Kasus 2: Memilih Enkripsi yang Tepat.** Anda sedang merancang sistem *backup* untuk database RME sebuah rumah sakit. File *backup* berukuran sangat besar (ratusan gigabyte) dan akan disimpan di penyedia layanan cloud eksternal. Anda perlu

memastikan file *backup* tersebut sepenuhnya tidak dapat dibaca oleh siapa pun di pihak penyedia cloud. **Tugas:** Jenis enkripsi apa (simetris atau asimetris) yang akan Anda pilih untuk mengenkripsi file *backup* itu sendiri? Jelaskan mengapa. Bagaimana Anda akan mengelola kunci enkripsi tersebut dengan aman?

3. **Studi Kasus 3: Kesalahan Manajemen Kunci.** Sebuah startup kesehatan mengembangkan aplikasi seluler dan menyimpan kunci privat server mereka langsung di dalam kode aplikasi seluler yang dapat diunduh pengguna. Tujuannya agar aplikasi dapat berkomunikasi secara "aman" dengan server. **Tugas:** Jelaskan mengapa ini adalah kesalahan manajemen kunci yang fatal. Apa risiko keamanan yang muncul dari praktik ini? Apa cara yang benar untuk mengelola komunikasi aman antara aplikasi seluler dan server?

BAB 8
PERANCANGAN ALUR PERTUKARAN DATA KESEHATAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan pemodelan proses bisnis pertukaran data dengan mengidentifikasi *stakeholder*, menganalisis proses eksisting, dan merancang proses baru.
2. Menggunakan notasi standar *Business Process Model and Notation* (BPMN) untuk membuat diagram alur proses pertukaran data.
3. Menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) *Activity Diagram* untuk memodelkan alur kerja dan membandingkan penggunaannya dengan BPMN.
4. Menerapkan kriteria validasi untuk mereview desain alur dan melakukan revisi berdasarkan umpan balik dari *stakeholder*.
5. Menganalisis dan merancang alur pertukaran data untuk studi kasus rujukan fasyankes menggunakan BPMN atau UML.

Pendahuluan

Setelah membangun fondasi keamanan teknis yang kokoh, kini kita beralih ke perancangan arsitektur proses. Sebuah sistem pertukaran informasi kesehatan yang sukses tidak hanya membutuhkan teknologi yang aman, tetapi juga alur kerja (*workflow*) yang logis, efisien, dan dipahami oleh semua orang yang terlibat. Tanpa peta proses yang jelas, implementasi teknologi bisa menjadi kacau, tidak memenuhi kebutuhan pengguna, dan bahkan menciptakan inefisiensi baru. Pemodelan proses bisnis adalah disiplin untuk menciptakan "peta" tersebut, mengubah ide-ide abstrak tentang bagaimana data seharusnya mengalir menjadi diagram visual yang konkret dan tidak ambigu.

Dalam bab ini, kita akan bertindak sebagai arsitek proses. Kita akan belajar bagaimana cara sistematis menganalisis proses bisnis yang ada, mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kebutuhan mereka, serta merancang alur kerja baru yang lebih optimal. Untuk

melakukannya, kita akan menggunakan dua bahasa pemodelan visual yang menjadi standar industri: *Business Process Model and Notation* (BPMN) dan *Unified Modeling Language* (UML) *Activity Diagram*. Menguasai alat-alat ini akan memungkinkan kita untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan alur pertukaran data yang kompleks dengan cara yang jelas dan profesional, memastikan bahwa sistem yang akan dibangun benar-benar selaras dengan kebutuhan klinis dan operasional.

A. Pemodelan Proses Bisnis Pertukaran

Sebelum kita bisa menggambar diagram alur yang canggih, kita harus terlebih dahulu melakukan pekerjaan detektif: memahami secara mendalam proses bisnis yang ingin kita modelkan. Pemodelan proses bisnis adalah aktivitas investigasi yang bertujuan untuk menangkap realitas operasional saat ini (*as-is*) dan kemudian merancang keadaan masa depan yang lebih baik (*to-be*). Dalam konteks pertukaran data kesehatan, ini berarti kita harus terjun langsung untuk memahami bagaimana data bergerak, siapa yang membutuhkannya, mengapa mereka membutuhkannya, dan di mana letak hambatan atau inefisiensi dalam proses yang ada saat ini.

Proses investigasi ini dimulai dengan mengidentifikasi semua orang dan sistem yang terlibat (*stakeholder*) dan menggali kebutuhan informasi mereka. Selanjutnya, kita menganalisis alur kerja yang ada saat ini—sering kali merupakan campuran proses manual, penggunaan telepon, dan sistem digital yang terfragmentasi. Hanya setelah kita memiliki pemahaman yang kuat tentang titik awal inilah kita dapat mulai merancang proses baru yang diusulkan, yang memanfaatkan teknologi pertukaran data untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi.

Identifikasi Stakeholder dan Kebutuhan Informasi

Langkah pertama dalam setiap proyek pemodelan proses adalah mengidentifikasi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. *Stakeholder* adalah setiap individu, kelompok, atau sistem yang terpengaruh oleh, atau memiliki kepentingan dalam, proses pertukaran data. Dalam skenario rujukan pasien dari klinik (FKTP) ke rumah sakit (FKTRL), *stakeholder* dapat mencakup:

* **Pasien:** Pihak yang datanya dipertukarkan; kebutuhan utamanya adalah perawatan yang lancar, aman, dan privasinya terjaga.

* **Dokter di FKTP:** Membutuhkan cara yang efisien untuk mengirim ringkasan medis yang relevan dan mendapatkan konfirmasi bahwa rujukan diterima.
* **Staf Administrasi di FKTP:** Membutuhkan proses yang jelas untuk membuat surat rujukan dan menjadwalkan janji temu.
* **Dokter Spesialis di FKTRL:** Membutuhkan akses ke informasi klinis yang komprehensif dari FKTP sebelum bertemu pasien untuk membuat keputusan yang tepat.
* **Staf Pendaftaran di FKTRL:** Membutuhkan data demografis dan asuransi pasien untuk mempercepat proses pendaftaran.
* **Sistem Informasi (RME, SATUSEHAT):** *Stakeholder* non-manusia yang menjadi sumber dan tujuan data.

Setelah *stakeholder* diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis **kebutuhan informasi** mereka dengan melakukan wawancara atau lokakarya. Pertanyaan kunci yang harus diajukan adalah: "Informasi apa yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda?", "Kapan Anda membutuhkannya?", dan "Dalam format apa Anda membutuhkannya?". Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk menentukan *minimal dataset* dan merancang alur kerja yang relevan (Weske, 2019).

Analisis Proses Bisnis Eksisting

Setelah memahami siapa saja yang terlibat, langkah berikutnya adalah memetakan proses bisnis yang ada saat ini (*as-is process*). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jujur tentang bagaimana pertukaran data terjadi sekarang, lengkap dengan semua langkah manual, penundaan, dan solusinya. Proses ini sering kali mengungkap inefisiensi yang signifikan. Sebagai contoh, analisis proses rujukan manual mungkin menghasilkan alur seperti ini:

1. Dokter FKTP memutuskan untuk merujuk pasien.
2. Dokter menulis ringkasan medis singkat di secarik kertas atau di RME lokal.
3. Staf administrasi mencetak ringkasan medis dan surat rujukan.

4. Pasien diberi berkas fisik dan diminta untuk membawanya ke rumah sakit.
5. Pasien mungkin kehilangan berkas di tengah jalan.
6. Di rumah sakit, pasien menyerahkan berkas ke staf pendaftaran.
7. Staf pendaftaran secara manual memasukkan kembali data pasien ke sistem RME rumah sakit, berpotensi menimbulkan kesalahan ketik.
8. Berkas fisik di-scan dan diunggah, atau dikirim ke poli spesialis.
9. Dokter spesialis mungkin baru menerima informasi sesaat sebelum bertemu pasien.

Mendokumentasikan proses *as-is* ini sangat penting. Ini tidak hanya membantu mengidentifikasi titik-titik masalah (*pain points*) yang jelas—seperti risiko kehilangan data, penundaan, dan kerja ganda—tetapi juga berfungsi sebagai *baseline* untuk mengukur keberhasilan dari proses baru yang akan diusulkan (Dumas et al., 2018).

Perancangan Proses Bisnis Pertukaran yang Diusulkan

Dengan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan *stakeholder* dan kelemahan proses eksisting, kita sekarang dapat merancang proses bisnis yang diusulkan (*to-be process*). Proses *to-be* ini harus secara eksplisit dirancang untuk mengatasi *pain points* yang telah diidentifikasi dengan memanfaatkan teknologi pertukaran data elektronik. Tujuannya adalah menciptakan alur kerja yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien.

Menggunakan contoh rujukan yang sama, proses *to-be* yang diusulkan mungkin terlihat seperti ini:

1. Dokter FKTP memutuskan untuk merujuk pasien di dalam sistem RME.
2. Sistem secara otomatis menghasilkan ringkasan medis standar (berdasarkan *minimal dataset*) dari data yang sudah ada di RME.
3. Dokter memverifikasi ringkasan, menambahkan catatan jika perlu, dan secara digital menandatangani rujukan.

4. Dengan satu klik, sistem RME FKTP mengirimkan data rujukan (dalam format standar seperti FHIR) secara aman melalui API ke sistem RME rumah sakit tujuan atau melalui platform seperti SATUSEHAT.
5. Sistem RME rumah sakit secara otomatis menerima data, membuat jadwal temu tentatif, dan mengirimkan notifikasi kembali ke sistem FKTP dan ke aplikasi seluler pasien.
6. Ketika pasien tiba di rumah sakit, data mereka sudah ada di sistem, dan dokter spesialis sudah dapat meninjau riwayat medis lengkap dari FKTP.

Proses yang diusulkan ini secara dramatis mengurangi langkah manual, menghilangkan risiko kehilangan data fisik, mengurangi kesalahan input, dan memastikan informasi tersedia bagi klinisi tepat waktu. Desain proses *to-be* inilah yang akan kita visualisasikan menggunakan BPMN atau UML pada bagian selanjutnya (Weske, 2019).

B. Diagram Alur Menggunakan BPMN

Setelah merancang konsep alur proses, kita memerlukan bahasa standar untuk menggambarkannya secara visual. *Business Process Model and Notation* (BPMN) adalah standar global de-facto untuk pemodelan proses bisnis. BPMN menyediakan seperangkat simbol dan notasi yang kaya dan presisi, yang dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari analis bisnis dan manajer hingga pengembang perangkat lunak. Ini menjadikannya alat komunikasi yang sangat kuat, mampu menjembatani kesenjangan antara pemangku kepentingan bisnis dan tim teknis.

Keindahan BPMN terletak pada kemampuannya untuk memodelkan interaksi yang kompleks antar peserta yang berbeda dalam satu diagram yang koheren. Dengan menggunakan konsep seperti *Pools* dan *Lanes*, kita dapat dengan jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dalam proses. Bagian ini akan memperkenalkan elemen-elemen dasar BPMN dan memandu Anda melalui latihan untuk mulai memvisualisasikan alur pertukaran data kesehatan menggunakan notasi yang kuat ini.

Pengenalan Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN adalah standar pemodelan grafis yang dikelola oleh *Object Management Group* (OMG), organisasi yang sama yang mengelola UML. Tujuan utama BPMN adalah untuk menyediakan notasi standar yang dapat dipahami oleh semua *stakeholder* bisnis. Diagram BPMN lebih dari sekadar diagram alur biasa; ia memiliki semantik yang presisi yang bahkan dapat dieksekusi oleh mesin proses bisnis (*Business Process Management System* - BPMS). Namun, untuk tujuan perancangan, fokus kita adalah pada kemampuannya untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan alur kerja dengan jelas.

BPMN mengkategorikan elemen grafisnya menjadi beberapa kelompok utama: *Flow Objects* (objek alur seperti *event*, *activity*, *gateway*), *Connecting Objects* (objek penghubung seperti *sequence flow*), *Swimlanes* (jalur renang seperti *pool* dan *lane*), dan *Artifacts* (artefak seperti anotasi). Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, analis dapat membuat model proses yang menggambarkan, dari awal hingga akhir, urutan aktivitas, titik keputusan, dan interaksi antar peserta. Bagi profesional informatika kesehatan, BPMN adalah alat yang sangat berharga untuk memetakan alur kerja klinis dan administratif yang kompleks (Silver, 2011).

Elemen Dasar BPMN (Event, Activity, Gateway, Pool/Lane)

Untuk mulai menggunakan BPMN, kita perlu memahami beberapa elemen dasarnya:

* **Event (Peristiwa):** Direpresentasikan sebagai lingkaran. *Event* menandakan sesuatu yang terjadi selama proses. Ada tiga jenis utama:

    1. **Start Event (Lingkaran tipis):** Menandakan titik awal sebuah proses.
    2. **Intermediate Event (Lingkaran ganda):** Menandakan sesuatu yang terjadi di antara awal dan akhir.
    3. **End Event (Lingkaran tebal):** Menandakan titik akhir sebuah proses.

* **Activity (Aktivitas):** Direpresentasikan sebagai persegi panjang dengan sudut membulat. *Activity* adalah pekerjaan atau tugas yang

dilakukan oleh seseorang atau sistem. Contoh: "Membuat Surat Rujukan", "Memverifikasi Data Pasien".

* **Gateway (Gerbang Keputusan):** Direpresentasikan sebagai wajik (diamond). *Gateway* digunakan untuk mengontrol percabangan dan penggabungan alur. Jenis yang paling umum adalah **Exclusive Gateway (XOR)**, yang menunjukkan titik keputusan di mana hanya satu jalur yang dapat diambil. Contoh: "Apakah data pasien valid?".

* **Pool dan Lane (Kolam dan Jalur):** Ini adalah elemen kunci untuk memodelkan interaksi.

    1. **Pool (Kolam):** Direpresentasikan sebagai kotak besar yang menampung seluruh proses. Sebuah *Pool* biasanya mewakili satu organisasi atau peserta utama (misalnya, "Klinik Pratama").

    2. **Lane (Jalur):** Adalah subdivisi di dalam sebuah *Pool*. *Lane* digunakan untuk mengalokasikan aktivitas ke peran atau departemen tertentu (misalnya, *Lane* "Dokter", *Lane* "Staf Administrasi").

Alur proses itu sendiri digambarkan menggunakan **Sequence Flow**, yaitu panah padat yang menghubungkan *event*, *activity*, dan *gateway* secara berurutan (Dumas et al., 2018).

Latihan Pembuatan Diagram Alur Pertukaran Data dengan BPMN

Mari kita coba visualisasikan sebagian dari proses rujukan *to-be* yang kita rancang sebelumnya menggunakan BPMN. Kita akan menggunakan dua *Pool* ("Klinik Pratama" dan "Rumah Sakit Rujukan") untuk menunjukkan interaksi antar organisasi.

Skenario: Dokter di Klinik Pratama merujuk pasien, yang kemudian datanya diterima dan diverifikasi oleh Rumah Sakit. **Langkah-langkah Pembuatan Diagram (menggunakan alat seperti draw.io, Lucidchart, atau Camunda Modeler):**

1. **Buat Dua Pool:** Gambar dua kotak besar horizontal, satu di atas yang lain. Beri nama yang atas "Klinik Pratama" dan yang bawah "Rumah Sakit Rujukan".

2. **Buat Lane di Pool Klinik:** Di dalam *Pool* "Klinik Pratama", buat dua *Lane* horizontal. Beri nama yang atas "Dokter" dan yang bawah "Sistem RME Klinik".
3. **Mulai Proses:** Di *Lane* "Dokter", letakkan sebuah *Start Event* (lingkaran tipis) dan beri label "Pasien Perlu Dirujuk".
4. **Gambar Aktivitas Pertama:** Hubungkan *Start Event* dengan panah *Sequence Flow* ke sebuah *Activity* (persegi panjang bulat) di *Lane* yang sama, beri label "Membuat Rujukan di RME".
5. **Gambar Aktivitas Sistem:** Dari aktivitas dokter, tarik panah ke sebuah *Activity* di *Lane* "Sistem RME Klinik" dengan label "Mengirim Data Rujukan (FHIR)".
6. **Gambarkan Interaksi:** Dari aktivitas sistem ini, tarik panah putus-putus (disebut **Message Flow**) yang melintasi batas *Pool*, menuju ke *Pool* "Rumah Sakit Rujukan". Ini menunjukkan pengiriman pesan/data antar organisasi.
7. **Terima Pesan di Rumah Sakit:** Panah *Message Flow* tersebut mendarat di sebuah *Activity* di *Pool* "Rumah Sakit Rujukan" dengan label "Menerima & Memproses Data Rujukan".
8. **Akhiri Proses (Sederhana):** Dari aktivitas terakhir, tarik panah ke sebuah *End Event* (lingkaran tebal).

Diagram sederhana ini sudah dengan jelas menunjukkan urutan tugas, siapa yang bertanggung jawab (melalui *Lanes*), dan bagaimana interaksi antar organisasi terjadi (melalui *Message Flow*). Ini jauh lebih informatif daripada diagram alur biasa.

C. Diagram Aktivitas Menggunakan UML

Selain BPMN, ada alat pemodelan visual lain yang juga populer dan sering digunakan untuk menggambarkan alur kerja, yaitu *Activity Diagram* dari *Unified Modeling Language* (UML). UML adalah bahasa pemodelan yang sangat luas yang digunakan terutama dalam rekayasa perangkat lunak untuk memvisualisasikan, merinci, membangun, dan mendokumentasikan berbagai aspek dari sebuah sistem. Sementara BPMN berakar pada perspektif proses bisnis, *Activity Diagram* berasal dari dunia pengembangan

perangkat lunak dan berfokus pada pemodelan alur kontrol dan alur data dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Meskipun ada tumpang tindih dalam tujuan mereka, BPMN dan UML *Activity Diagram* memiliki notasi dan fokus yang sedikit berbeda. Memahami keduanya akan memperkaya perangkat pemodelan Anda, memungkinkan Anda untuk memilih alat yang paling sesuai untuk audiens dan tujuan tertentu. Bagian ini akan memperkenalkan notasi dasar dari UML *Activity Diagram* dan membandingkan penggunaannya dengan BPMN dalam konteks pemodelan alur pertukaran data.

Pengenalan Unified Modeling Language (UML) Activity Diagram

UML *Activity Diagram* adalah salah satu dari banyak jenis diagram dalam spesifikasi UML. Diagram ini sangat baik untuk memodelkan aspek dinamis dari sebuah sistem. Secara spesifik, ia memodelkan alur langkah-demi-langkah dari aktivitas dan tindakan, lengkap dengan dukungan untuk alur paralel dan alur alternatif. Diagram ini secara visual mirip dengan diagram alur tradisional, tetapi dengan kemampuan notasi yang lebih kaya untuk menangani skenario yang lebih kompleks.

Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, *Activity Diagram* sering digunakan untuk:

* Memodelkan sebuah metode atau fungsi yang kompleks.
* Menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dari perspektif sistem.
* Memodelkan sebuah kasus penggunaan (*use case*) secara detail.

Karena kemampuannya untuk memodelkan alur kerja, *Activity Diagram* juga sangat berguna untuk pemodelan proses bisnis, mirip dengan BPMN. Notasinya yang relatif sederhana membuatnya mudah dipelajari dan dipahami, bahkan oleh *stakeholder* non-teknis, menjadikannya alternatif yang valid untuk BPMN dalam banyak situasi (Fowler, 2004).

Simbol dan Notasi Utama UML Activity Diagram

UML *Activity Diagram* memiliki seperangkat simbol intinya sendiri, beberapa di antaranya memiliki padanan dalam BPMN:

* **Initial Node (Node Awal):** Direpresentasikan sebagai lingkaran hitam pekat. Ini setara dengan *Start Event* di BPMN dan menandakan titik awal alur.

* **Action/Activity (Aksi/Aktivitas):** Direpresentasikan sebagai persegi panjang dengan sudut membulat, sama seperti *Activity* di BPMN. Ini mewakili satu langkah atau tugas dalam alur kerja.

* **Control Flow (Alur Kontrol):** Direpresentasikan sebagai panah padat, sama seperti *Sequence Flow* di BPMN, yang menunjukkan transisi dari satu aksi ke aksi berikutnya.

* **Decision Node (Node Keputusan):** Direpresentasikan sebagai wajik (diamond), sama seperti *Gateway* di BPMN. Ini adalah titik percabangan di mana alur dapat mengambil jalur yang berbeda berdasarkan sebuah kondisi (*guard*).

* **Merge Node (Node Penggabungan):** Juga direpresentasikan sebagai wajik, digunakan untuk menggabungkan kembali beberapa alur alternatif yang sebelumnya bercabang dari *Decision Node*.

* **Fork dan Join Nodes (Node Percabangan dan Penggabungan Paralel):** Direpresentasikan sebagai batang atau balok hitam tebal. *Fork Node* memecah satu alur menjadi beberapa alur yang berjalan secara bersamaan (paralel). *Join Node* menyinkronkan kembali alur-alur paralel tersebut sebelum melanjutkan.

* **Activity Final Node (Node Akhir Aktivitas):** Direpresentasikan sebagai lingkaran hitam pekat di dalam lingkaran lain (seperti mata banteng). Ini setara dengan *End Event* di BPMN dan menandakan akhir dari alur.

* **Swimlanes (Jalur Renang):** Sama seperti di BPMN, *Activity Diagram* juga mendukung *swimlanes* (sering disebut *Partitions*) untuk mengelompokkan aksi berdasarkan peran atau departemen yang bertanggung jawab (Booch et al., 2005).

Perbandingan Penggunaan BPMN dan UML Activity Diagram

Meskipun keduanya dapat digunakan untuk memodelkan alur kerja, ada perbedaan filosofi dan kekuatan antara BPMN dan UML *Activity Diagram*.

* **Fokus dan Asal:** BPMN dirancang dari awal untuk pemodelan **proses bisnis** dan ditujukan untuk audiens bisnis. UML *Activity Diagram* berasal dari rekayasa **perangkat lunak** dan lebih berorientasi pada pemodelan alur dalam sebuah sistem.

* **Kekayaan Notasi:** BPMN memiliki notasi yang jauh lebih kaya dan lebih spesifik untuk pemodelan bisnis. Ia memiliki puluhan jenis *event* (berbasis waktu, pesan, kesalahan, dll.) dan *gateway* yang berbeda, yang memungkinkan pemodelan skenario bisnis yang sangat kompleks dengan presisi tinggi. UML *Activity Diagram* lebih sederhana dan fokus pada alur kontrol dan data.

* **Pemodelan Interaksi:** BPMN secara eksplisit dirancang untuk memodelkan kolaborasi antar organisasi menggunakan *Pools* dan *Message Flows*. Ini adalah kekuatan utamanya. Meskipun UML *Activity Diagram* dapat menggunakan *swimlanes*, pemodelan interaksi B2B (Business-to-Business) tidak se-elegan atau se-eksplisit di BPMN.

* **Eksekusi Proses:** BPMN dirancang dengan tujuan agar dapat dieksekusi oleh *Business Process Management Systems* (BPMS). Semantiknya yang ketat memungkinkan diagram untuk diubah menjadi proses otomatis. UML *Activity Diagram* umumnya tidak memiliki tujuan eksekusi langsung ini.

Kapan Menggunakan yang Mana?

* Gunakan **BPMN** ketika:

    1. Fokus utamanya adalah pada pemodelan **proses bisnis** dari awal hingga akhir.

    2. Anda perlu memodelkan **interaksi yang kompleks antara beberapa organisasi** atau peserta (misalnya, klinik, rumah sakit, laboratorium, pasien).

    3. Diagram tersebut ditujukan untuk audiens campuran (bisnis dan teknis) dan perlu menjadi "sumber kebenaran tunggal" untuk proses tersebut.

* Gunakan **UML Activity Diagram** ketika:

    1. Fokusnya adalah pada pemodelan **alur kerja di dalam satu sistem** atau satu komponen perangkat lunak.

    2. Anda ingin menggambarkan logika dari sebuah metode atau *use case* secara detail untuk tim pengembang.

3. Anda membutuhkan diagram alur yang cepat dan sederhana tanpa memerlukan kekayaan notasi BPMN.

Dalam konteks buku ajar ini, kedua notasi tersebut berharga. BPMN lebih unggul untuk memetakan ekosistem pertukaran data secara keseluruhan, sementara UML *Activity Diagram* bisa sangat berguna untuk merinci apa yang harus dilakukan oleh sebuah sistem RME secara internal saat mengirim atau menerima data.

D. Validasi dan Review Desain Alur

Membuat draf pertama dari sebuah diagram alur, baik menggunakan BPMN maupun UML, adalah sebuah pencapaian penting. Namun, draf tersebut hanyalah sebuah hipotesis—sebuah usulan tentang bagaimana sebuah proses *seharusnya* berjalan. Untuk memastikan desain tersebut benar-benar akurat, efisien, dan dapat diterima oleh semua pihak, ia harus melalui proses validasi dan review yang ketat. Tanpa langkah krusial ini, ada risiko besar bahwa diagram yang terlihat sempurna di atas kertas ternyata tidak praktis, tidak lengkap, atau bahkan salah saat dihadapkan pada realitas operasional.

Proses validasi adalah tentang memeriksa kualitas intrinsik dari diagram itu sendiri, memastikan ia memenuhi kriteria logis dan teknis. Sementara itu, proses review adalah tentang aspek sosial dan fungsional, yaitu menyajikan desain kepada para *stakeholder* untuk mendapatkan umpan balik, persetujuan, dan rasa kepemilikan bersama. Bagian ini akan menguraikan kriteria untuk validasi diagram, menjelaskan bagaimana cara menjalankan sesi review yang efektif, dan menekankan pentingnya merevisi desain secara iteratif berdasarkan masukan yang diterima untuk mencapai model proses yang optimal.

Kriteria Validasi Diagram Alur (Kesesuaian, Kelengkapan, Konsistensi)

Sebelum sebuah diagram alur disajikan kepada *stakeholder*, ia harus divalidasi terlebih dahulu oleh analis atau tim perancang untuk memastikan kualitas dasarnya. Validasi ini berfokus pada tiga kriteria utama:

1. **Kesesuaian (Relevance):** Apakah diagram secara akurat mencerminkan tujuan dan ruang lingkup proses yang dimodelkan? Apakah ia benar-benar menjawab masalah bisnis yang ingin

dipecahkan? Sebuah diagram yang sangat detail tetapi tidak mengatasi *pain points* utama dari proses *as-is* tidaklah sesuai. Validasi kesesuaian memastikan bahwa model tetap fokus pada tujuan strategisnya.

2. **Kelengkapan (Completeness):** Apakah diagram mencakup semua skenario yang mungkin terjadi? Setiap proses harus memiliki titik awal (*start event*) dan titik akhir (*end event*) yang jelas. Semua alur yang bercabang dari sebuah gerbang keputusan (*gateway*) harus pada akhirnya bergabung kembali. Yang terpenting, diagram harus mempertimbangkan "jalur pengecualian" (*exception paths*), yaitu apa yang terjadi jika terjadi kesalahan. Misalnya, apa yang terjadi jika pengiriman data gagal? Diagram yang lengkap akan memiliki alur untuk menangani skenario-skenario tersebut.

3. **Konsistensi (Consistency):** Apakah notasi yang digunakan konsisten di seluruh diagram? Apakah penamaan aktivitas dan *event* jelas dan tidak ambigu? Apakah tanggung jawab yang ditetapkan dalam *swimlanes* sesuai dengan peran yang telah didefinisikan? Konsistensi sintaksis (mengikuti aturan notasi) dan semantik (makna yang konsisten) sangat penting agar diagram mudah dibaca dan tidak menimbulkan salah tafsir (Dumas et al., 2018).

Proses Review Desain dengan Stakeholder

Setelah validasi internal, langkah selanjutnya adalah melakukan sesi review dengan para *stakeholder* yang relevan. Ini adalah momen krusial untuk mendapatkan "uji realitas" dari para ahli di bidangnya—yaitu orang-orang yang akan menjalankan proses tersebut setiap hari. Proses review yang efektif harus difasilitasi dengan baik.

* **Persiapan:** Jadwalkan sesi review dan kirimkan draf diagram kepada peserta beberapa hari sebelumnya agar mereka memiliki waktu untuk mempelajarinya. Siapkan agenda yang jelas dan tujuan spesifik dari sesi review.

* **Presentasi ("Walkthrough"):** Selama sesi, fasilitator harus "menjalankan" diagram dari awal hingga akhir, menjelaskan setiap langkah, keputusan, dan interaksi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens non-teknis. Ceritakan sebuah skenario, misalnya, "Bayangkan kita adalah Pasien X yang datang untuk dirujuk. Pertama, Dokter Budi akan melakukan ini...".

* **Fasilitasi Umpan Balik:** Dorong partisipasi aktif dari semua *stakeholder*. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, "Apakah alur ini masuk akal dari perspektif Anda?", "Apakah ada langkah yang terlewat?", "Apakah ada potensi masalah yang tidak kita lihat di sini?". Penting untuk menciptakan suasana yang aman di mana peserta merasa nyaman untuk menyuarakan kritik atau kekhawatiran.
* **Dokumentasi:** Catat semua umpan balik, pertanyaan, dan poin-poin keputusan secara rinci. Klarifikasi setiap ambiguitas saat itu juga. Notulen rapat ini akan menjadi dasar untuk revisi desain (Weske, 2019).

Revisi Desain Berdasarkan Umpan Balik

Umpan balik yang dikumpulkan dari sesi review tidak ada artinya jika tidak ditindaklanjuti. Proses revisi adalah siklus di mana desain disempurnakan berdasarkan masukan dari para ahli. Langkah pertama adalah menganalisis dan mengkategorikan umpan balik yang diterima. Beberapa umpan balik mungkin berupa koreksi sederhana ("Nama departemen kami salah"), sementara yang lain mungkin bersifat fundamental ("Alur persetujuan ini tidak akan berfungsi dalam praktik karena...").

Untuk setiap poin umpan balik yang signifikan, tim desain harus mendiskusikan implikasinya dan merumuskan solusi. Perubahan kemudian diterapkan pada diagram, menghasilkan versi baru (misalnya, v1.1). Sangat penting untuk melacak perubahan yang dibuat dan alasannya. Setelah revisi selesai, komunikasikan kembali versi yang diperbarui kepada para *stakeholder*, terutama kepada mereka yang memberikan umpan balik. Tunjukkan bagaimana masukan mereka telah diakomodasi.

Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan beberapa putaran review dan revisi untuk mencapai konsensus dan menghasilkan desain yang benar-benar solid. Proses iteratif ini, meskipun mungkin memakan waktu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang dirancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga diterima dan dimiliki oleh orang-orang yang akan menjalankannya. Ini secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi sistem di kemudian hari (Silver, 2011).

E. Studi Kasus Perancangan Alur

Bagian ini adalah puncak dari pembelajaran bab ini, di mana kita akan menerapkan semua konsep dan teknik pemodelan yang telah dibahas ke dalam sebuah studi kasus yang konkret dan relevan: alur rujukan pasien antar fasilitas kesehatan. Dengan bekerja melalui skenario ini, mahasiswa akan bergerak dari analisis, ke perancangan, hingga presentasi, mensimulasikan siklus hidup mini dari seorang analis proses bisnis atau arsitek sistem.

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi masalah nyata, menguraikannya menjadi komponen-komponen yang dapat dikelola, dan menggunakan alat pemodelan standar untuk mengkomunikasikan solusi. Melalui analisis, latihan pembuatan diagram, dan proyek mini presentasi, mahasiswa akan mengasah keterampilan mereka dalam berpikir secara sistematis, memvisualisasikan proses yang kompleks, dan mengartikulasikan desain mereka kepada orang lain—keterampilan inti bagi setiap profesional informatika kesehatan.

Analisis Alur Pertukaran Data di Kasus Rujukan Fasyankes

Skenario: Sebuah Puskesmas (FKTP) secara rutin merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Proses saat ini sebagian besar masih manual. Pasien diberi surat rujukan fisik dan salinan ringkasan medis yang dicetak, yang harus mereka bawa sendiri ke RSUD. Hal ini sering menyebabkan data hilang, keterlambatan, dan kesalahan input ulang di RSUD. **Tugas Analisis:**

1. **Identifikasi Stakeholder:** Buat daftar setidaknya 5 *stakeholder* utama dalam proses rujukan ini (baik di Puskesmas maupun di RSUD).

2. **Identifikasi Kebutuhan Informasi:** Untuk 3 dari *stakeholder* tersebut, jelaskan kebutuhan informasi utama mereka. (Contoh: Dokter Spesialis di RSUD membutuhkan riwayat alergi dan pengobatan sebelumnya sebelum bertemu pasien).

3. **Identifikasi *Pain Points*:** Buat daftar setidaknya 4 masalah atau inefisiensi (*pain points*) utama dari proses *as-is* yang manual. (Contoh: Risiko data rekam medis hilang atau dilihat oleh pihak tidak berwenang selama dibawa oleh pasien).

4. **Rancang Solusi *To-Be*:** Tuliskan dalam 3-4 poin utama, bagaimana sebuah sistem pertukaran data elektronik dapat mengatasi *pain points* tersebut, menggambarkan alur kerja *to-be* yang ideal.

Latihan Pembuatan Diagram Alur v1 (BPMN/UML Activity)

Skenario: Berdasarkan analisis dan desain proses *to-be* dari latihan 8.5.1. **Tugas:** Pilih salah satu notasi, **BPMN** atau **UML Activity Diagram**, untuk membuat draf pertama (v1) dari diagram alur proses rujukan elektronik.

* **Jika menggunakan BPMN:**
    - Buatlah dua *Pool*, satu untuk "Puskesmas (FKTP)" dan satu untuk "RSUD (FKTRL)".
    - Di dalam *Pool* Puskesmas, buat *Lane* untuk "Dokter" dan "Sistem RME".
    - Di dalam *Pool* RSUD, buat *Lane* untuk "Sistem RME", "Staf Pendaftaran", dan "Dokter Spesialis".
    - Modelkan alur mulai dari dokter membuat rujukan, sistem mengirim data, sistem RSUD menerima, staf pendaftaran memverifikasi, hingga dokter spesialis dapat melihat data. Gunakan *Message Flow* untuk menunjukkan pertukaran data antar *Pool*.
* **Jika menggunakan UML Activity Diagram:**
    - Buat *Partitions* (swimlanes) untuk setiap peran/sistem yang terlibat (Dokter FKTP, Sistem RME FKTP, Sistem RME RSUD, Staf Pendaftaran RSUD, Dokter Spesialis RSUD).
    - Modelkan alur aktivitas dari awal hingga akhir, melintasi *partitions* sesuai dengan siapa yang melakukan aksi. Gunakan *Decision Nodes* jika ada titik keputusan (misalnya, "Apakah data asuransi valid?").

Fokus latihan ini adalah pada kemampuan untuk menerjemahkan konsep alur kerja menjadi diagram visual yang terstruktur menggunakan notasi standar.

Proyek Mini: Presentasi dan Klarifikasi Desain Alur

Skenario: Anda adalah tim analis yang telah membuat diagram alur v1 pada latihan 8.5.2. Sekarang Anda harus mempresentasikannya kepada para *stakeholder* untuk mendapatkan umpan balik. **Tugas:**

1. **Siapkan Materi Presentasi:** Buat 3-5 slide presentasi sederhana.
    - Slide 1: Judul dan Tujuan Proyek (misalnya, "Optimalisasi Alur Rujukan Pasien").
    - Slide 2: Ringkasan Masalah (jelaskan *pain points* dari proses manual).
    - Slide 3: Tampilkan diagram alur *to-be* (BPMN atau UML) yang telah Anda buat.
    - Slide 4: Jelaskan Manfaat dari Alur Baru (misalnya, lebih cepat, lebih aman, mengurangi kesalahan).
2. **Simulasikan Sesi Review:** Secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, satu pihak berperan sebagai "Presenter" dan pihak lain sebagai "*Stakeholder*" (misalnya, berperan sebagai dokter atau staf administrasi yang skeptis).
3. **Lakukan Presentasi:** Presenter menjelaskan diagram alur tersebut langkah demi langkah.
4. **Lakukan Tanya Jawab:** *Stakeholder* mengajukan pertanyaan klarifikasi atau kritis. Contoh pertanyaan: "Bagaimana jika koneksi internet putus saat data dikirim?", "Siapa yang bertanggung jawab jika data yang diterima tidak lengkap?", "Apakah ini tidak akan menambah pekerjaan saya?".
5. **Catat Umpan Balik:** Presenter harus mencoba menjawab pertanyaan dan mencatat semua umpan balik dan kekhawatiran yang valid. Proyek ini melatih keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk mempertahankan serta mengklarifikasi desain teknis kepada audiens non-teknis.



Gambar 8.1: *Sebuah diagram BPMN yang kompleks untuk proses rujukan pasien. Diagram ini menampilkan dua Pool ("Fasyankes Tingkat Pertama" dan "Fasyankes Rujukan Lanjutan") dengan beberapa Lane di dalamnya (Pasien, Dokter, Staf Admin, Sistem). Alur dimulai dari pasien, bergerak ke dokter, lalu ke sistem yang mengirim pesan (Message Flow) ke Pool fasyankes rujukan. Terdapat Gateway untuk keputusan seperti "Rujukan Disetujui?" dan Intermediate Event berbasis waktu yang diberi label "Tunggu Konfirmasi 24 Jam".*

Tabel Penjelasan Detail 8.1: Perbandingan Notasi BPMN vs. UML Activity Diagram

Tabel ini memberikan perbandingan langsung antara elemen-elemen kunci dari kedua notasi pemodelan untuk membantu mahasiswa memahami padanan dan perbedaannya.

Konsep	Elemen BPMN	Elemen UML Activity Diagram	Analisis Perbedaan
Titik Awal	**Start Event** (Lingkaran tipis)	**Initial Node** (Lingkaran hitam pekat)	Keduanya menandakan awal. BPMN memiliki banyak jenis *Start*

			Event (misal, berbasis pesan, waktu), UML hanya punya satu jenis.
Tugas/Aksi	**Activity/Task** (Persegi panjang bulat)	**Action/Activity** (Persegi panjang bulat)	Secara visual dan fungsional hampir identik, mewakili sebuah unit pekerjaan.
Titik Akhir	**End Event** (Lingkaran tebal)	**Activity Final Node** (Mata banteng)	Keduanya menandakan akhir. BPMN memiliki banyak jenis *End Event* (misal, terminasi, pesan), UML lebih sederhana.
Keputusan	**Exclusive Gateway** (Wajik dengan 'X')	**Decision Node** (Wajik kosong)	Keduanya untuk percabangan alur. BPMN lebih eksplisit dengan berbagai jenis *gateway* (inklusif, paralel), sementara UML mengandalkan *guard conditions*.
Alur Paralel	**Parallel Gateway** (Wajik dengan '+')	**Fork/Join Nodes** (Balok hitam)	Keduanya untuk alur konkuren. Notasi BPMN lebih konsisten (semua *gateway* berbentuk wajik), UML menggunakan simbol yang berbeda.
Pengelompokan	**Pool** (Organisasi) & **Lane** (Peran/Dept)	**Partition** (sering disebut **Swimlane**)	Konsep *Pool* di BPMN yang secara eksplisit mewakili peserta/organisasi terpisah adalah keunggulan

			utamanya untuk pemodelan B2B. *Partition* di UML lebih mirip dengan *Lane* di BPMN.
Interaksi	**Message Flow** (Panah putus-putus antar *Pool*)	Tidak ada padanan langsung. Interaksi antar partisi hanya ditunjukkan oleh alur kontrol biasa.	Ini adalah perbedaan terbesar. BPMN secara eksplisit memodelkan pertukaran pesan antar entitas independen, yang sangat penting untuk pertukaran data.

Rangkuman Bab

Bab ini memandu kita melalui proses perancangan alur kerja pertukaran data kesehatan secara sistematis. Dimulai dengan **pemodelan proses bisnis**, kita belajar pentingnya mengidentifikasi **stakeholder** dan kebutuhan informasi mereka, menganalisis kelemahan **proses bisnis eksisting (*as-is*)**, dan merancang **proses baru yang diusulkan (*to-be*)** yang lebih efisien. Untuk memvisualisasikan desain ini, kita diperkenalkan pada dua bahasa pemodelan standar industri.

Pertama, **Business Process Model and Notation (BPMN)**, yang unggul dalam memodelkan proses bisnis secara detail, terutama interaksi antar organisasi menggunakan *Pools* dan *Lanes*. Kedua, **UML Activity Diagram**, yang berasal dari rekayasa perangkat lunak dan efektif untuk memodelkan alur kerja dari perspektif sistem. Setelah membandingkan keduanya, bab ini menekankan pentingnya **validasi dan review desain**, di mana diagram diuji kelengkapan dan konsistensinya, lalu disajikan kepada *stakeholder* untuk mendapatkan umpan balik yang krusial. Proses revisi iteratif berdasarkan umpan balik ini memastikan desain akhir menjadi solid. Semua konsep ini kemudian disintesis dalam sebuah **studi kasus perancangan alur rujukan** yang komprehensif.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan mengapa analisis proses bisnis *as-is* adalah langkah yang sangat penting sebelum merancang proses *to-be*. Apa saja risiko jika langkah ini dilewati?

2. Dalam BPMN, jelaskan perbedaan fundamental antara *Pool* dan *Lane*. Mengapa konsep ini sangat berguna untuk memodelkan pertukaran data antar fasyankes?

3. Bandingkan kekuatan utama BPMN dengan UML Activity Diagram. Dalam skenario apa Anda akan memilih menggunakan BPMN, dan dalam skenario apa UML Activity Diagram mungkin lebih cocok?

4. Anda baru saja selesai membuat draf pertama diagram alur proses. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk memvalidasi dan mereview desain tersebut dengan *stakeholder*.

5. Apa yang dimaksud dengan "jalur pengecualian" (*exception path*) dalam sebuah diagram alur? Berikan contoh jalur pengecualian dalam proses pengiriman rujukan elektronik.

Soal Pilihan Ganda

1. Orang, kelompok, atau sistem yang terpengaruh oleh sebuah proses disebut... a. Pengguna b. Pelanggan c. **Stakeholder** d. Analis

2. Dalam BPMN, simbol yang digunakan untuk menunjukkan titik keputusan di mana hanya satu jalur yang bisa diambil adalah... a. Activity b. Start Event c. **Exclusive Gateway** d. Pool

3. Notasi pemodelan yang berasal dari rekayasa perangkat lunak dan merupakan bagian dari *Unified Modeling Language* adalah... a. BPMN b. **Activity Diagram** c. Flowchart d. DFD (Data Flow Diagram)

4. Dalam BPMN, panah putus-putus yang digunakan untuk menunjukkan komunikasi antar *Pool* disebut... a. Sequence Flow b. Association c. **Message Flow** d. Control Flow

5. Memeriksa apakah sebuah diagram alur memiliki titik awal dan akhir yang jelas adalah bagian dari kriteria validasi... a. Kesesuaian b. **Kelengkapan** c. Konsistensi d. Akurasi

6. Manakah dari berikut ini yang merupakan kekuatan utama BPMN dibandingkan UML Activity Diagram? a. Notasi yang lebih sederhana. b. Lebih fokus pada pemodelan metode perangkat lunak. c. **Kemampuan eksplisit untuk memodelkan interaksi B2B dengan *Pools*.** d. Selalu lebih cepat untuk digambar.

7. Dalam UML Activity Diagram, simbol yang digunakan untuk memecah satu alur menjadi beberapa alur yang berjalan bersamaan adalah... a. Decision Node b. Merge Node c. **Fork Node** d. Initial Node

8. Proses menyajikan diagram alur kepada pengguna akhir dan manajer untuk mendapatkan umpan balik disebut... a. Validasi Teknis b. **Review Desain dengan Stakeholder** c. Uji Coba Sistem d. Audit Proses

9. Dalam BPMN, sebuah *Lane* biasanya digunakan untuk merepresentasikan... a. Sebuah organisasi keseluruhan. b. **Sebuah peran atau departemen di dalam satu organisasi.** c. Sebuah pesan yang dikirim. d. Sebuah proses yang terpisah.

10. Tujuan utama dari pemodelan proses bisnis adalah... a. Menulis kode program. b. **Menciptakan pemahaman yang jelas dan bersama tentang alur kerja.** c. Menguji keamanan sistem. d. Merancang antarmuka pengguna.

Diskusi Naratif

1. **Alat Pemodelan:** Ada banyak perangkat lunak untuk membuat diagram BPMN/UML (misalnya, Lucidchart, draw.io, Visio, Camunda Modeler). Diskusikan kelebihan dan kekurangan dari menggunakan alat berbasis web vs. aplikasi desktop. Faktor apa yang akan Anda pertimbangkan saat memilih alat pemodelan untuk tim Anda?

2. **Kompleksitas vs. Kejelasan:** BPMN memiliki notasi yang sangat kaya, yang bisa membuat diagram menjadi sangat kompleks dan sulit dibaca oleh audiens non-teknis. Diskusikan strategi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan presisi teknis dan

kebutuhan akan kejelasan bagi *stakeholder* bisnis. Haruskah kita membuat beberapa versi diagram untuk audiens yang berbeda?

3. **Dari Model ke Realitas:** Sebuah diagram alur yang indah tidak menjamin implementasi yang sukses. Diskusikan tantangan terbesar dalam menerjemahkan sebuah model proses *to-be* menjadi sistem perangkat lunak dan praktik kerja nyata di lingkungan rumah sakit yang sibuk. Bagaimana peran manajemen perubahan (*change management*) dalam proses ini?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Analisis Proses *As-Is*.** Anda ditugaskan untuk menganalisis proses permintaan hasil laboratorium oleh dokter di sebuah rumah sakit. Saat ini, dokter menelepon laboratorium, staf lab menulis permintaan di buku, lalu hasil cetak dikirim oleh kurir internal beberapa jam kemudian. **Tugas:** Gambarkan proses *as-is* ini menggunakan BPMN atau UML Activity Diagram. Identifikasi setidaknya tiga *pain points* yang terlihat jelas dari diagram Anda.

2. **Studi Kasus 2: Memberi Umpan Balik.** Anda berperan sebagai seorang perawat senior. Seorang analis IT menunjukkan kepada Anda sebuah diagram alur baru untuk proses pemberian obat elektronik. Dalam diagram tersebut, setelah dokter memasukkan resep, sistem langsung mengirimkannya ke apotek. **Tugas:** Umpan balik kritis apa yang akan Anda berikan? Langkah verifikasi penting apa yang mungkin telah dilewatkan oleh analis tersebut dari perspektif keperawatan dan keselamatan pasien?

3. **Studi Kasus 3: Memodelkan Pengecualian.** Rancang sebuah fragmen diagram BPMN atau UML yang memodelkan skenario berikut: "Sistem mencoba mengirim data rujukan. Gunakan *gateway/decision node* untuk memeriksa 'Apakah pengiriman berhasil?'. Jika ya, alur berlanjut ke 'Kirim Notifikasi Sukses'. Jika tidak, alur masuk ke aktivitas 'Coba Kirim Ulang (3 kali)'. Jika masih gagal, alur berakhir di 'Eskalasi ke Tim IT'."

BAB 9
PERANCANGAN FORMAT PESAN DAN SKEMA DATA

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan dan menjelaskan penggunaan format pesan JSON dan XML dalam pertukaran data kesehatan.
2. Menganalisis tujuan dan elemen dasar dari skema data, baik menggunakan JSON Schema maupun XML Schema Definition (XSD).
3. Menyusun skema data kesehatan sederhana untuk merepresentasikan *payload* data pasien dan *encounter* berdasarkan katalog data.
4. Menerapkan metode dan alat untuk melakukan validasi skema data terhadap data contoh.
5. Merancang dan memvalidasi draf skema pesan dalam format JSON atau XML untuk sebuah kasus penggunaan.

Pendahuluan

Setelah kita merancang alur proses pertukaran data pada bab sebelumnya, kini saatnya kita mendefinisikan "bahasa" yang akan digunakan oleh sistem untuk berkomunikasi. Jika alur proses adalah tata cara pengiriman surat, maka format pesan dan skema data adalah amplop dan aturan penulisan isi surat itu sendiri. Tanpa sebuah bahasa yang terstruktur dan disepakati bersama, komunikasi antar sistem akan menjadi kacau, ambigu, dan rentan terhadap kesalahan interpretasi. Setiap sistem akan berbicara dengan "dialek"-nya sendiri, membuat interoperabilitas sejati mustahil tercapai.

Bab ini akan membawa kita ke dalam inti teknis dari data yang dipertukarkan. Kita akan mempelajari dua format pesan dominan yang digunakan di web: JSON yang ringan dan populer, serta XML yang lebih verbose namun matang. Lebih penting lagi, kita akan menyelami konsep **skema data**, yaitu cetak biru formal yang mendefinisikan struktur, tipe data,

dan aturan validasi untuk pesan kita. Dengan merancang skema, kita tidak hanya mendokumentasikan format data, tetapi juga menciptakan kontrak yang dapat ditegakkan secara otomatis, memastikan bahwa semua data yang dipertukarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menguasai perancangan skema adalah langkah krusial untuk membangun sistem pertukaran data yang andal, dapat diprediksi, dan dapat diskalakan.

A. Format Pesan Pertukaran Data

Ketika dua sistem bertukar informasi, data tersebut harus dikemas dalam sebuah format yang dapat dibaca dan diproses oleh kedua belah pihak. Format pesan ini adalah struktur sintaksis yang membungkus data mentah, memberinya bentuk dan makna. Pemilihan format pesan adalah salah satu keputusan arsitektural paling mendasar dalam merancang API atau sistem pertukaran data. Format yang baik haruslah dapat dibaca oleh manusia (untuk kemudahan *debugging*), mudah diproses oleh mesin (untuk efisiensi), dan cukup fleksibel untuk merepresentasikan data yang kompleks.

Dalam lanskap pengembangan modern, dua format pesan berbasis teks telah mendominasi: JSON (*JavaScript Object Notation*) dan XML (*Extensible Markup Language*). Keduanya memiliki akar sejarah, kekuatan, dan kasus penggunaan yang berbeda. JSON, dengan sintaksisnya yang minimalis dan kemiripannya dengan struktur data di banyak bahasa pemrograman, telah menjadi favorit untuk API web modern. Sementara itu, XML, dengan ekosistemnya yang matang termasuk skema, transformasi, dan *namespaces*, tetap menjadi andalan di banyak lingkungan korporat dan standar industri yang lebih tua. Bagian ini akan mengupas tuntas kedua format tersebut, memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang tepat untuk kebutuhan pertukaran data kesehatan.

Konsep Dasar Format Pesan (Message Format)

Format pesan adalah spesifikasi yang mendefinisikan cara data disusun dan dikodekan untuk transmisi antara aplikasi atau sistem. Dalam konteks pertukaran data berbasis web, format pesan biasanya berbasis teks, artinya ia dapat dibaca dan diedit menggunakan editor teks standar. Format ini menyediakan sintaksis untuk merepresentasikan berbagai struktur data, seperti objek (kumpulan pasangan nama-nilai), array (daftar nilai), dan tipe data primitif (string, angka, boolean).

Tujuan utama dari format pesan adalah untuk mencapai **interoperabilitas sintaksis**. Ini berarti, meskipun sistem pengirim (misalnya, ditulis dalam Java) dan sistem penerima (misalnya, ditulis dalam Python) memiliki representasi data internal yang berbeda, keduanya dapat memahami struktur data yang dikirimkan karena mereka setuju untuk menggunakan format pesan yang sama. Format pesan yang terdefinisi dengan baik berfungsi sebagai *lingua franca*, atau bahasa perantara, yang memungkinkan sistem-sistem yang heterogen untuk berkomunikasi secara efektif (Fielding, 2000).

Penggunaan JSON (JavaScript Object Notation) sebagai Format Pesan

JSON adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca yang berasal dari sintaksis literal objek JavaScript. Karena kesederhanaannya dan kemudahan pemrosesannya (*parsing*), JSON dengan cepat menjadi format data de-facto untuk API RESTful modern, termasuk dalam standar kesehatan seperti HL7 FHIR. Struktur dasar JSON terdiri dari dua elemen:

* **Objek:** Kumpulan pasangan kunci-nilai (*key-value pairs*) yang tidak berurutan. Kunci harus berupa string dalam tanda kutip ganda, dan nilai dapat berupa string, angka, boolean, array, atau objek lain. Objek diapit oleh kurung kurawal {}.
* **Array:** Daftar nilai yang berurutan. Array diapit oleh kurung siku [].

Contoh JSON untuk data pasien sederhana:

```
{
  "id": "P12345",
  "nama": "Budi Santoso",
  "tanggal_lahir": "1985-05-20",
  "aktif": true,
  "alamat": {
    "jalan": "Jl. Merdeka No. 10",
    "kota": "Jakarta"
  },
  "alergi": [
    "Penisilin",
    "Debu"
  ]
}
```

Kelebihan JSON adalah sintaksisnya yang ringkas, yang menghasilkan ukuran *payload* yang lebih kecil dibandingkan XML, sehingga lebih efisien dalam penggunaan *bandwidth*. Selain itu, hampir semua bahasa pemrograman modern memiliki pustaka bawaan atau pihak ketiga yang sangat efisien untuk mem-parsing dan menghasilkan JSON (Crockford, 2006).

Penggunaan XML (Extensible Markup Language) sebagai Format Pesan

XML adalah bahasa markup yang dirancang untuk menyimpan dan mengangkut data. Berbeda dengan HTML yang tag-nya telah ditentukan sebelumnya untuk tujuan presentasi, XML memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan tag mereka sendiri untuk mendeskripsikan data. Hal ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat diperluas (*extensible*). XML menggunakan struktur berbasis tag, di mana setiap elemen data diapit oleh tag pembuka dan penutup. Struktur dasar XML terdiri dari:

* **Elemen:** Blok bangunan dasar, terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup (misalnya, <nama>Budi Santoso</nama>).
* **Atribut:** Informasi tambahan yang ditempatkan di dalam tag pembuka (misalnya, <pasien id="P12345">).

Contoh XML untuk data pasien yang sama:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pasien id="P12345">
  <nama>Budi Santoso</nama>
  <tanggal_lahir>1985-05-20</tanggal_lahir>
  <aktif>true</aktif>
  <alamat>
    <jalan>Jl. Merdeka No. 10</jalan>
    <kota>Jakarta</kota>
  </alamat>
  <alergi>
    <item>Penisilin</item>
    <item>Debu</item>
  </alergi>
</pasien>
```

Kelebihan utama XML terletak pada ekosistemnya yang matang, termasuk dukungan kuat untuk **namespaces** (untuk menghindari konflik nama tag),

XSD (untuk validasi skema), dan **XSLT** (untuk transformasi data). Standar kesehatan yang lebih tua seperti HL7 v3 dan CDA (Clinical Document Architecture) sangat bergantung pada XML. Namun, kelemahannya adalah sifatnya yang lebih "cerewet" (*verbose*), yang menghasilkan ukuran file yang lebih besar dan pemrosesan yang sedikit lebih lambat dibandingkan JSON (Bray et al., 2008).

B. Definisi Skema Data (Schema)

Memilih format pesan seperti JSON atau XML adalah langkah pertama. Namun, format itu sendiri tidak memberitahu kita data apa yang *harus* ada, apa tipe datanya, atau apa saja nilai yang valid. Tanpa aturan yang jelas, sistem pengirim bisa saja mengirim data tanggal_lahir sebagai string "20 Mei 1985", sementara sistem penerima mengharapkannya dalam format "1985-05-20". Inilah masalah yang dipecahkan oleh **skema data**. Skema adalah "kontrak" formal yang mendefinisikan struktur dan aturan validasi untuk sebuah format pesan.

Skema berfungsi sebagai cetak biru yang memastikan semua pihak yang berkomunikasi memiliki pemahaman yang sama tentang data yang dipertukarkan. Ia memungkinkan validasi otomatis, memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan harapan sebelum diproses lebih lanjut. Ini secara drastis mengurangi kesalahan dan meningkatkan keandalan sistem pertukaran data. Untuk JSON, standar skema yang muncul adalah JSON Schema, sementara untuk XML, standar yang telah lama mapan adalah XML Schema Definition (XSD). Bagian ini akan memperkenalkan tujuan dan elemen dasar dari kedua mekanisme skema ini.

Tujuan dan Pentingnya Skema Data (JSON Schema/XML Schema)

Tujuan utama dari skema data adalah untuk mendefinisikan dan menegakkan **interoperabilitas semantik** pada tingkat data. Jika format pesan menangani sintaksis, skema menangani semantik (makna dan struktur). Manfaat utama dari penggunaan skema adalah:

1. **Validasi:** Manfaat yang paling langsung adalah kemampuan untuk secara otomatis memvalidasi pesan yang masuk. Sistem penerima dapat memeriksa apakah sebuah pesan sesuai dengan skema sebelum mencoba memprosesnya. Ini mencegah data yang salah

format atau tidak lengkap masuk ke dalam sistem, yang dapat menyebabkan *bug* atau kerusakan data.

2. **Dokumentasi:** Skema adalah bentuk dokumentasi yang presisi dan dapat dibaca mesin. Ia secara jelas mendefinisikan setiap bidang data, tipe datanya, dan apakah bidang tersebut wajib atau opsional. Ini sangat membantu pengembang yang ingin berintegrasi dengan API Anda.

3. **Generasi Kode:** Dari sebuah skema, alat dapat secara otomatis menghasilkan kelas atau struktur data dalam berbagai bahasa pemrograman, mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kesalahan pengetikan manual.

4. **Kontrak yang Jelas:** Skema berfungsi sebagai kontrak yang tidak ambigu antara penyedia dan konsumen data. Setiap perubahan pada struktur data harus tercermin dalam skema, memberikan cara yang jelas untuk mengelola evolusi API dari waktu ke waktu (van der Vlist, 2002).

Elemen Dasar dalam JSON Schema (Tipe Data, Properti, Validasi)

JSON Schema adalah standar (saat ini dalam bentuk draf IETF) untuk mendefinisikan struktur dokumen JSON. Sebuah JSON Schema itu sendiri adalah sebuah dokumen JSON. Beberapa kata kunci (*keywords*) validasi yang paling umum adalah:

* type: Mendefinisikan tipe data dasar dari sebuah nilai. Tipe yang umum adalah object, array, string, number, integer, boolean, dan null.

* properties: Untuk tipe object, kata kunci ini mendefinisikan properti (pasangan kunci-nilai) yang valid di dalam objek tersebut. Setiap properti itu sendiri adalah sebuah skema.

* required: Untuk tipe object, ini adalah sebuah array string yang mencantumkan nama-nama properti yang wajib ada.

* items: Untuk tipe array, ini mendefinisikan skema untuk setiap item di dalam array tersebut.

* **Kata Kunci Validasi String:** seperti minLength, maxLength, dan pattern (untuk validasi menggunakan ekspresi reguler, misalnya, memastikan format tanggal).

* **Kata Kunci Validasi Angka:** seperti minimum, maximum.

Contoh JSON Schema untuk data pasien sederhana:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Pasien",
  "description": "Representasi data seorang pasien",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "nama": { "type": "string", "minLength": 2 },
    "tanggal_lahir": { "type": "string", "format": "date" },
    "aktif": { "type": "boolean" }
  },
  "required": ["id", "nama", "tanggal_lahir"]
}
```

Skema ini mendefinisikan bahwa sebuah dokumen pasien harus berupa objek, harus memiliki properti id, nama, dan tanggal_lahir, di mana nama harus memiliki panjang minimal 2 karakter, dan tanggal_lahir harus dalam format tanggal.

Elemen Dasar dalam XML Schema Definition (XSD)

XML Schema Definition (XSD) adalah rekomendasi W3C dan merupakan cara standar untuk mendefinisikan struktur dan konten dari sebuah dokumen XML. Sebuah XSD mendefinisikan elemen-elemen dan atribut-atribut yang dapat muncul dalam sebuah dokumen XML, urutannya, jumlahnya, dan tipe datanya. Elemen dasar dalam XSD meliputi:

* <xs:element>: Mendefinisikan sebuah elemen XML. Atribut name menentukan nama tag, dan type menentukan tipe datanya (misalnya, xs:string, xs:date, xs:boolean).

* <xs:attribute>: Mendefinisikan sebuah atribut untuk sebuah elemen.

* <xs:complexType>: Digunakan untuk mendefinisikan elemen yang berisi elemen lain (elemen bersarang).

* <xs:sequence>: Di dalam complexType, ini menentukan bahwa elemen-elemen anak harus muncul dalam urutan yang ditentukan.

* **Indikator Keterjadian:** Atribut seperti minOccurs="0" (menjadikan elemen opsional) dan maxOccurs="unbounded" (memungkinkan elemen muncul berkali-kali, seperti item dalam daftar).

Contoh XSD untuk data pasien sederhana:

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="pasien">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nama" type="xs:string"/>
        <xs:element name="tanggal_lahir" type="xs:date"/>
        <xs:element name="aktif" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="alamat" minOccurs="0">
          <!-- Definisi untuk alamat akan ada di sini -->
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Skema ini mendefinisikan bahwa elemen <pasien> harus memiliki atribut id yang wajib, dan harus berisi urutan elemen <nama>, <tanggal_lahir>, dan <aktif>. Elemen <alamat> bersifat opsional (Thompson et al., 2004).

C. Penyusunan Skema Data Kesehatan

Setelah memahami konsep format pesan dan skema, langkah selanjutnya adalah menerapkannya untuk menyusun skema data kesehatan yang sesungguhnya. Ini adalah proses menerjemahkan kebutuhan informasi yang telah kita identifikasi sebelumnya menjadi sebuah struktur data yang formal dan presisi. Proses ini tidak dilakukan dalam ruang hampa; ia harus berakar kuat pada katalog data dan kamus data yang telah kita bahas di Bab 4, memastikan konsistensi terminologi dan definisi di seluruh sistem.

Menyusun skema data adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Kita harus membuat keputusan desain tentang bagaimana merepresentasikan data yang terkadang kompleks, seperti riwayat pengobatan atau hubungan antara berbagai peristiwa klinis. Bagian ini akan memandu kita melalui langkah-langkah praktis dalam menyusun skema, dimulai dari katalog data, memberikan contoh konkret untuk *payload* data pasien dan *encounter*, dan

membahas strategi untuk menangani struktur data yang lebih rumit dan relasional.

Langkah-langkah Menyusun Skema Data Berdasarkan Katalog Data

Katalog data yang telah dibuat pada bab sebelumnya adalah titik awal yang sempurna untuk penyusunan skema. Katalog tersebut berisi daftar elemen data, tipe datanya, deskripsinya, dan tingkat sensitivitasnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubahnya menjadi skema (misalnya, JSON Schema):

1. **Pilih Objek Utama:** Tentukan entitas atau objek utama yang ingin Anda modelkan dalam satu pesan. Misalnya, "Pasien", "Encounter" (Kunjungan), atau "Observation" (Hasil Pemeriksaan). Ini akan menjadi objek akar dari skema Anda.

2. **Petakan Elemen Data ke Properti:** Untuk setiap elemen data dalam katalog yang terkait dengan objek utama, buatlah sebuah properti dalam skema. Nama elemen data di katalog menjadi nama kunci/properti di skema.

3. **Tentukan Tipe Data:** Gunakan kolom "Tipe Data" dari katalog untuk mengisi kata kunci type di skema. Petakan tipe data logis (misalnya, "Teks", "Tanggal", "Angka Desimal") ke tipe data spesifik skema (misalnya, string, string dengan format: "date", number).

4. **Identifikasi Properti Wajib:** Tinjau kembali kebutuhan informasi. Elemen data mana yang mutlak harus ada dalam setiap pesan? Cantumkan nama properti ini dalam array required. Misalnya, id pasien dan nama hampir selalu wajib.

5. **Tambahkan Validasi Tambahan:** Perkaya skema dengan aturan validasi lain yang mungkin tidak ada di katalog. Misalnya, jika ada elemen data untuk "Jenis Kelamin", Anda dapat menggunakan kata kunci enum untuk membatasi nilainya hanya pada ["laki-laki", "perempuan"]. Untuk ID, Anda bisa menambahkan pattern untuk memastikan formatnya benar.

6. **Iterasi dan Refinement:** Skema jarang sekali sempurna pada percobaan pertama. Tinjau kembali skema tersebut, diskusikan

dengan tim, dan perbaiki berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang data.

Contoh Payload Data Pasien dan Encounter

Mari kita lihat contoh bagaimana data pasien dan *encounter* (kunjungan) dapat direpresentasikan dalam format JSON, yang akan divalidasi oleh skema yang sesuai.

Contoh Payload Pasien (pasien.json):

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "101",
  "identifier": [
    {
      "system": "https://fhir.kemkes.go.id/id/nik",
      "value": "3271234567890001"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "text": "Ahmad Dahlan"
    }
  ],
  "gender": "male",
  "birthDate": "1990-01-15"
}
```

Payload ini mengikuti struktur yang mirip dengan standar HL7 FHIR. Skema untuk ini akan mendefinisikan Patient sebagai objek dengan properti seperti identifier (sebuah array objek) dan name (juga sebuah array objek), gender (sebuah string yang bisa dibatasi dengan enum), dan birthDate (sebuah string dengan format date).

Contoh Payload Encounter (encounter.json):

```
{
  "resourceType": "Encounter",
  "id": "ENC-001",
  "status": "finished",
  "class": {
    "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode",
    "code": "AMB",
```

```
    "display": "ambulatory"
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/101",
    "display": "Ahmad Dahlan"
  },
  "period": {
    "start": "2025-11-01T10:00:00Z",
    "end": "2025-11-01T10:25:00Z"
  }
}
```

Skema untuk *Encounter* ini akan mendefinisikan properti seperti status (yang nilainya bisa dibatasi oleh enum), class (sebuah objek), dan yang terpenting, subject yang berisi referensi ke sumber daya Patient.

Penanganan Data Kompleks dan Relasi Antar Objek

Data kesehatan sering kali bersifat relasional. Sebuah kunjungan (*encounter*) terkait dengan seorang pasien. Sebuah observasi terkait dengan sebuah kunjungan. Ada beberapa cara untuk menangani relasi ini dalam skema pesan:

1. **Objek Bersarang (*Nesting*):** Cara paling sederhana adalah dengan menyarangkan objek terkait langsung di dalam objek induk. Misalnya, data alamat disarangkan di dalam objek pasien. Ini mudah dibaca tetapi dapat menyebabkan duplikasi data jika alamat yang sama digunakan di banyak tempat.

2. **Referensi berdasarkan ID (*Referencing by ID*):** Ini adalah pendekatan yang paling umum dan dapat diskalakan, seperti yang terlihat pada contoh *Encounter* di atas. Properti subject tidak berisi seluruh objek pasien, melainkan hanya sebuah referensi ke Patient dengan ID 101. Ini meniru cara kerja kunci asing (*foreign key*) di database relasional. Pendekatan ini menghindari duplikasi data dan menjaga ukuran pesan tetap kecil. Sistem penerima bertanggung jawab untuk "menyelesaikan" referensi ini, yaitu mengambil data pasien lengkap menggunakan ID yang diberikan jika diperlukan.

3. **Penggunaan $ref dalam Skema:** Baik JSON Schema maupun XSD memiliki mekanisme untuk mendefinisikan ulang dan mereferensikan bagian-bagian dari skema. Dalam JSON Schema, kata kunci $ref memungkinkan Anda untuk mendefinisikan struktur

yang kompleks (misalnya, skema untuk "Alamat") sekali saja, dan kemudian mereferensikannya dari berbagai tempat (misalnya, dari skema "Pasien" dan skema "Organisasi"). Ini mempromosikan modularitas dan penggunaan kembali (*reusability*) dalam desain skema, membuatnya lebih mudah untuk dikelola (OpenAPI Initiative, 2021).

D. Validasi Skema dan Konsistensi Data

Merancang sebuah skema data adalah pekerjaan intelektual yang penting, tetapi skema tersebut tidak akan berguna jika hanya tersimpan sebagai dokumen. Kekuatan sebenarnya dari sebuah skema terletak pada kemampuannya untuk ditegakkan (*enforced*). Proses penegakan ini disebut **validasi skema**, yaitu tindakan membandingkan sebuah dokumen data (misalnya, sebuah pesan JSON) dengan skemanya untuk memeriksa apakah dokumen tersebut mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Validasi adalah jaring pengaman otomatis yang menangkap data yang salah format, tidak lengkap, atau tidak valid sebelum data tersebut menyebabkan masalah di dalam sistem.

Bagian ini akan berfokus pada mekanisme untuk menghidupkan skema kita. Kita akan menjelajahi berbagai alat dan metode yang tersedia untuk melakukan validasi, baik untuk JSON Schema maupun XSD. Kita juga akan membahas pentingnya membuat data contoh (*mock data*) untuk menguji skema kita secara menyeluruh, termasuk skenario positif dan negatif. Terakhir, kita akan menekankan perlunya memastikan bahwa skema yang kita buat sendiri tetap konsisten dengan standar yang lebih besar, seperti HL7 FHIR, untuk mencapai interoperabilitas yang lebih luas.

Alat dan Metode untuk Validasi Skema Data

Validasi skema dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam siklus hidup pertukaran data. Ada banyak alat yang tersedia untuk tujuan ini, mulai dari pustaka pemrograman hingga alat online.

* **Pustaka Pemrograman:** Ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam aplikasi nyata. Hampir setiap bahasa pemrograman memiliki pustaka untuk validasi skema.

    1. **Untuk JSON Schema:** Di Python, pustaka jsonschema sangat populer. Di JavaScript/Node.js, ajv (Another JSON

Schema Validator) dikenal karena kinerjanya yang sangat cepat.

2. **Untuk XML Schema (XSD):** Sebagian besar bahasa (Java, .NET, Python dengan lxml) memiliki fungsionalitas validasi XSD yang sudah terpasang di dalam *parser* XML standar mereka.

3. **Metode:** Dalam kode aplikasi, sebelum memproses data yang masuk dari API, Anda akan memuat skema dan data, lalu memanggil fungsi validasi. Jika validasi gagal, fungsi tersebut biasanya akan memberikan pengecualian (*exception*) dengan pesan kesalahan yang detail tentang di mana dan mengapa data tersebut tidak valid.

* **Alat Baris Perintah (*Command-Line Tools*):** Untuk validasi cepat atau otomatisasi dalam skrip, alat baris perintah sangat berguna. ajv-cli untuk JSON Schema atau xmllint --schema untuk XSD memungkinkan pengembang untuk memvalidasi file dari terminal tanpa menulis kode aplikasi.

* **Validator Online:** Untuk *debugging* dan pembelajaran, banyak situs web menyediakan validator interaktif. Anda dapat menempelkan skema dan dokumen data Anda, dan situs tersebut akan langsung memberi tahu Anda apakah data tersebut valid atau tidak. Contohnya termasuk JSON Schema Validator (jsonschemavalidator.net) dan FreeFormatter's XSD Validator.

Uji Coba Skema dengan Data Contoh (Data Mock)

Membuat skema saja tidak cukup; kita harus mengujinya untuk memastikan ia berperilaku seperti yang kita harapkan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat serangkaian data contoh atau *mock data*. Pengujian ini harus mencakup dua jenis kasus:

1. **Kasus Uji Positif:** Buat beberapa contoh dokumen data yang Anda yakini **valid** dan sesuai dengan skema. Jalankan validator terhadap data ini. Jika validasi gagal, itu berarti ada kesalahan dalam skema Anda atau pemahaman Anda tentangnya. Mungkin Anda lupa membuat properti opsional atau salah mendefinisikan tipe data.

2. **Kasus Uji Negatif:** Ini adalah bagian yang paling penting. Buatlah contoh dokumen data yang dengan sengaja **tidak valid** dalam

berbagai cara. Tujuannya adalah untuk memastikan skema Anda dapat menangkap kesalahan-kesalahan ini. Contoh kasus uji negatif:

1. Menghilangkan properti yang wajib (*required*).
2. Memberikan tipe data yang salah (misalnya, angka untuk properti string).
3. Melanggar batasan minLength atau maxLength.
4. Menggunakan nilai yang tidak ada dalam daftar enum.
5. Memberikan format tanggal yang salah.

Dengan menguji skemata terhadap kasus-kasus negatif ini, Anda dapat memverifikasi bahwa aturan validasi Anda berfungsi seperti yang diharapkan dan akan melindungi sistem Anda dari data yang buruk (Amundsen, 2013).

Memastikan Konsistensi Skema dengan Standar yang Dipilih

Saat bekerja dalam ekosistem kesehatan, sangat jarang kita membuat skema dari nol. Seringkali, kita bekerja dalam kerangka standar yang sudah ada, seperti **HL7 FHIR**. FHIR sendiri sudah menyediakan definisi skema yang sangat detail untuk ratusan jenis sumber daya kesehatan (seperti Pasien, Encounter, Observasi) dalam bentuk *StructureDefinition*. Dalam konteks ini, tugas kita berubah dari "menciptakan" menjadi "mengadaptasi" dan "memastikan konsistensi".

* **Jangan Menciptakan Ulang:** Jika FHIR sudah memiliki sumber daya untuk "Pasien", jangan membuat skema "Pasien" versi Anda sendiri dengan nama properti yang berbeda. Gunakan struktur dan nama properti yang sudah didefinisikan oleh FHIR. Ini adalah kunci utama interoperabilitas.
* **Gunakan Profiling:** FHIR memiliki mekanisme yang kuat yang disebut **profiling**. *Profiling* memungkinkan Anda untuk mengambil skema dasar FHIR (misalnya, untuk Pasien) dan menambahkan batasan spesifik untuk konteks lokal atau nasional Anda.

Misalnya, Anda dapat membuat profil Pasien untuk Indonesia yang:

1. Mewajibkan properti identifier NIK.
2. Menambahkan ekstensi untuk data seperti "Agama" atau "Status Perkawinan" yang spesifik untuk Indonesia.
3. Membatasi nilai gender hanya pada kode yang diakui secara nasional.

* **Validasi Terhadap Profil:** Setelah Anda membuat profil, Anda dapat memvalidasi data tidak hanya terhadap skema dasar FHIR tetapi juga terhadap profil spesifik Anda. Ini memastikan kepatuhan baik terhadap standar global maupun persyaratan lokal (HL7 International, 2023). Dengan menyelaraskan skema kustom dengan standar yang ada, kita memastikan bahwa sistem kita dapat "berbicara" dalam bahasa yang sama dengan ekosistem kesehatan yang lebih luas.

E. Praktikum Perancangan Skema

Teori tentang skema dan validasi menjadi hidup ketika kita mulai menulisnya sendiri. Bagian praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam merancang, menguji, dan memvalidasi skema data. Mahasiswa akan mengambil peran sebagai perancang API, menerjemahkan kebutuhan data menjadi struktur JSON atau XML yang formal, dan kemudian bertindak sebagai penguji kualitas untuk memastikan skema tersebut kuat dan akurat.

Melalui latihan-latihan ini, mahasiswa akan belajar bagaimana sintaksis skema bekerja dalam praktik, bagaimana validator memberikan umpan balik yang berguna saat terjadi kesalahan, dan bagaimana siklus "desain-uji-perbaiki" mengarah pada skema yang andal. Proyek mini di akhir akan menjadi bukti konkret dari kemampuan mereka untuk menghasilkan artefak teknis yang dapat divalidasi, sebuah keterampilan fundamental dalam pengembangan sistem yang dapat dioperasikan.

Latihan Penyusunan Draft Skema Pesan v1 (JSON/XML)

Skenario: Berdasarkan katalog data dari bab-bab sebelumnya, Anda ditugaskan untuk membuat skema untuk sumber daya "Obat" (*Medication*).
Kebutuhan Data:

* id: ID unik obat (string, wajib).
* kode_obat: Kode resmi dari sistem farmasi, misal, dari KFA (string, wajib, harus mengikuti pola "G[0-9]{7}").
* nama_obat: Nama dagang atau generik obat (string, wajib, minimal 3 karakter).
* bentuk_sediaan: Bentuk obat (string, wajib, harus salah satu dari: "tablet", "kapsul", "sirup", "salep").
* kekuatan: Kekuatan dosis, misal "500mg" (string, opsional).

Tugas: Pilih salah satu format (JSON Schema atau XSD) dan buat draf pertama (v1) dari skema yang mendefinisikan sumber daya "Obat" sesuai dengan kebutuhan di atas.

* **Jika menggunakan JSON Schema:** Buat file medication.schema.json. Gunakan type: "object", properties, required, dan kata kunci validasi seperti pattern, minLength, dan enum.
* **Jika menggunakan XSD:** Buat file medication.xsd. Gunakan <xs:element>, <xs:complexType>, <xs:sequence>, dan <xs:attribute>. Gunakan faset seperti <xs:restriction> dengan <xs:pattern> atau <xs:enumeration> untuk menerapkan aturan validasi.

Sesi Sinkron Verifikasi dan Uji Skema

Skenario: Anda akan menguji skema yang dibuat pada latihan 9.5.1.
Tugas:

1. **Buat Data Uji:** Buat dua file data contoh:
    a. medication_valid.json (atau .xml): Sebuah contoh data obat yang sepenuhnya valid dan harus lolos validasi.
    b. medication_invalid.json (atau .xml): Sebuah contoh data obat yang sengaja dibuat tidak valid. Cobalah melanggar setidaknya dua aturan (misalnya, hilangkan nama_obat yang

wajib dan gunakan bentuk_sediaan "cair" yang tidak ada di enum).

2. **Lakukan Validasi:** Gunakan validator online atau alat baris perintah untuk menguji kedua file data terhadap skema Anda.
3. **Analisis Hasil:**
    a. Untuk data yang valid, pastikan validator memberikan hasil "sukses".
    b. Untuk data yang tidak valid, amati pesan kesalahan yang diberikan oleh validator. Apakah pesan tersebut jelas menunjukkan di mana letak kesalahannya?
4. **Revisi Skema (Jika Perlu):** Jika pengujian Anda mengungkap masalah pada skema (misalnya, data yang seharusnya valid ternyata gagal, atau sebaliknya), perbaiki skema Anda dan ulangi pengujian.

Proyek Mini: Unggah Bukti Validasi Skema

Skenario: Anda perlu mendokumentasikan bahwa skema dan proses validasi Anda berfungsi dengan benar. **Tugas:**

1. **Kumpulkan Artefak:** Siapkan empat file yang telah Anda buat dan uji:
    a. medication.schema.json (atau medication.xsd)
    b. medication_valid.json (atau .xml)
    c. medication_invalid.json (atau .xml)
    d. laporan_validasi.txt
2. **Buat Laporan Validasi:** Di dalam file laporan_validasi.txt, sertakan hal-hal berikut:
    a. Sebuah pernyataan bahwa medication_valid berhasil divalidasi terhadap skema.
    b. Salin-tempel (*copy-paste*) pesan kesalahan yang tepat yang dihasilkan oleh validator ketika menguji medication_invalid.

c. Tulis satu paragraf singkat yang menjelaskan mengapa pesan kesalahan tersebut berguna untuk pengembang yang mencoba menggunakan API Anda.

3. **Serahkan Proyek:** Kumpulkan keempat file tersebut sebagai bukti penyelesaian proyek. Proyek ini menunjukkan kemampuan Anda tidak hanya untuk membuat skema, tetapi juga untuk menggunakan alat validasi secara efektif dan menginterpretasikan hasilnya.



Gambar 9.1: *Infografis yang membandingkan sintaksis JSON dan XML secara berdampingan untuk objek data pasien yang sama. Sisi JSON menunjukkan kurung kurawal, kunci dalam tanda kutip, dan titik dua. Sisi XML menunjukkan tag pembuka/penutup dan struktur bersarang. Infografis ini menyoroti kelebihan JSON (ringkas, mudah dibaca) dan XML (ekstensibilitas, deskriptif).*

Tabel Penjelasan Detail 9.1: Perbandingan Kata Kunci Validasi JSON Schema vs. XSD

Tabel ini memberikan perbandingan langsung antara mekanisme validasi umum di JSON Schema dan XSD untuk membantu pemahaman konsep lintas format.

Tujuan Validasi	Kata Kunci JSON Schema	Mekanisme XSD	Analisis Perbandingan
Mendefinisikan Tipe	type: "string", type: "number"	type="xs:string", type="xs:integer"	Keduanya memiliki tipe data dasar yang kaya. JSON Schema lebih sederhana, XSD memiliki hierarki tipe yang sangat detail.
Menandai Kewajiban	required: ["nama", "id"]	minOccurs="1" (default) atau use="required" (untuk atribut)	JSON Schema mendefinisikan kewajiban di tingkat objek, sementara XSD mendefinisikannya pada setiap elemen/atribut.
Membatasi Panjang String	minLength: 2, maxLength: 100	<xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction>	Konsepnya sama, tetapi sintaksis XSD (menggunakan faset dalam restriksi) jauh lebih verbose dibandingkan JSON Schema.
Membatasi Nilai (Enum)	enum: ["laki-laki", "perempuan"]	<xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="laki-laki"/> <xs:enumeration value="perempuan"/> </xs:restriction>	Sama seperti panjang string, konsepnya identik tetapi sintaksis XSD lebih panjang.

Validasi Pola (Regex)	pattern: "^[A-Z]{3}$"	<xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="^[A-Z]{3}$"/> </xs:restriction>	Keduanya mendukung ekspresi reguler (regex) untuk validasi pola yang kompleks, menjadikannya sangat kuat.
Struktur Kompleks	type: "object", properties: {...}	<xs:complexType><xs:sequence>...</xs:sequence></xs:complexType>	Keduanya dapat mendefinisikan struktur bersarang yang kompleks. JSON Schema terasa lebih alami bagi pengembang yang terbiasa dengan objek pemrograman.
Daftar/Array	type: "array", items: {...}	maxOccurs="unbounded"	JSON Schema memiliki tipe array yang eksplisit. XSD mensimulasikan array dengan mengizinkan sebuah elemen untuk muncul berkali-kali.

Rangkuman Bab

Bab ini menyelami detail teknis tentang bagaimana data distrukturkan untuk pertukaran. Kita memulai dengan membandingkan dua **format pesan** utama: **JSON**, yang ringan dan populer untuk API modern, dan **XML**, yang lebih verbose namun memiliki ekosistem matang. Keduanya berfungsi sebagai "amplop" untuk data, memberikan interoperabilitas sintaksis. Namun, untuk memastikan data di dalam amplop itu benar, kita memerlukan **skema data**.

Kita mempelajari bahwa skema (seperti **JSON Schema** atau **XML Schema Definition - XSD**) berfungsi sebagai "cetak biru" atau kontrak formal yang mendefinisikan struktur, tipe data, dan aturan validasi. Manfaat utamanya adalah kemampuan untuk melakukan **validasi otomatis**, mendokumentasikan API secara presisi, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Bab ini memandu langkah-langkah

penyusunan skema berdasarkan katalog data, memberikan contoh *payload* untuk data pasien dan *encounter*, serta membahas cara menangani relasi data. Terakhir, pentingnya **validasi skema** menggunakan alat dan data contoh (*mock data*) ditekankan, yang kemudian dipraktikkan melalui serangkaian latihan dan proyek mini.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan utama antara JSON dan XML. Mengapa JSON menjadi lebih populer untuk API RESTful modern?

2. Apa tujuan utama dari skema data (seperti JSON Schema atau XSD)? Jelaskan setidaknya tiga manfaat menggunakan skema dalam proyek pertukaran data.

3. Jelaskan proses validasi skema. Apa peran dari "kasus uji positif" dan "kasus uji negatif" dalam proses ini?

4. Apa yang dimaksud dengan *profiling* dalam konteks standar seperti HL7 FHIR? Mengapa ini merupakan pendekatan yang lebih baik daripada membuat skema data kesehatan dari nol?

5. Dalam JSON Schema, jelaskan fungsi dari kata kunci berikut: properties, required, dan enum.

Soal Pilihan Ganda

1. Format data yang menggunakan pasangan kunci-nilai dan diapit oleh kurung kurawal {} adalah... a. **JSON** b. XML c. HTML d. CSV

2. Cetak biru formal yang mendefinisikan struktur dan aturan validasi untuk sebuah pesan disebut... a. Format Pesan b. **Skema Data** c. API d. Protokol

3. Dalam JSON Schema, kata kunci untuk memastikan sebuah properti harus ada adalah... a. properties b. exists c. **required** d. mandatory

4. Standar skema yang mapan untuk mendefinisikan struktur dokumen XML adalah... a. JSON Schema b. DTD c. **XSD (XML Schema Definition)** d. XSLT

5. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan manfaat utama dari penggunaan skema data? a. Validasi otomatis b. Dokumentasi yang presisi c. **Mempercepat koneksi jaringan** d. Menjadi kontrak antara penyedia dan konsumen data

6. Dalam XSD, untuk mengizinkan sebuah elemen muncul berkali-kali (seperti dalam sebuah daftar), Anda akan menggunakan... a. minOccurs="0" b. **maxOccurs="unbounded"** c. use="optional" d. type="array"

7. Proses mengambil skema standar (seperti FHIR) dan menambahkan batasan spesifik untuk konteks lokal disebut... a. Validasi b. **Profiling** c. Forking d. Parsing

8. Untuk memvalidasi bahwa sebuah string harus dalam format email, kata kunci JSON Schema yang paling tepat adalah... a. type: "email" b. enum: ["email"] c. **format: "email"** d. pattern: "email"

9. Data contoh yang sengaja dibuat salah untuk menguji apakah skema dapat menangkap kesalahan disebut... a. Kasus Uji Positif b. **Kasus Uji Negatif** c. Data Mock d. Data Sampah

10. Dalam XML, informasi tambahan yang ditempatkan di dalam tag pembuka sebuah elemen disebut... a. Elemen anak b. **Atribut** c. Namespace d. Komentar

Diskusi Naratif

1. **Evolusi Skema:** Suatu saat, Anda pasti perlu mengubah skema (misalnya, menambahkan properti baru atau mengubah tipe data). Diskusikan strategi untuk mengelola perubahan skema pada API yang sudah digunakan oleh banyak klien. Bagaimana cara memperkenalkan perubahan tanpa merusak integrasi yang sudah ada (*breaking changes*)?

2. **JSON vs. XML di Kesehatan:** Meskipun JSON sangat populer, standar kesehatan penting seperti HL7 CDA (arsitektur dokumen klinis) sepenuhnya berbasis XML. Diskusikan mengapa XML mungkin lebih cocok untuk dokumen naratif yang kompleks seperti ringkasan riwayat pasien, sementara JSON lebih cocok untuk sumber daya data yang lebih diskrit seperti dalam FHIR.

3. **Validasi Ketat vs. Fleksibel:** Beberapa orang berpendapat bahwa validasi harus sangat ketat (tolak semua yang tidak sesuai). Yang lain berpendapat API harus lebih toleran dan mencoba memproses apa yang ia bisa (prinsip Postel: "Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others"). Diskusikan pro dan kontra dari kedua pendekatan ini dalam konteks pertukaran data kesehatan.

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Memilih Format.** Anda merancang API untuk aplikasi seluler kesehatan yang akan digunakan di daerah dengan konektivitas internet yang tidak stabil. API ini akan mengirimkan data hasil lab sederhana. Format pesan mana (JSON atau XML) yang akan Anda pilih, dan mengapa? Jelaskan alasan Anda dari segi kinerja dan penggunaan *bandwidth*.

2. **Studi Kasus 2: Menerjemahkan Kesalahan Validator.** Seorang pengembang junior mengirimkan data JSON berikut ke API Anda: {"id": 123, "nama_obat": "Aspirin"}. Validator Anda menolaknya dengan pesan: "Data tidak valid. Kesalahan pada properti 'id': diharapkan tipe string, tetapi mendapat tipe integer. Properti wajib 'kode_obat' dan 'bentuk_sediaan' tidak ditemukan." **Tugas:** Terjemahkan pesan kesalahan teknis ini menjadi instruksi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk pengembang junior tersebut.

3. **Studi Kasus 3: Merancang Skema untuk Observasi.** Rancang sebuah JSON Schema sederhana untuk sumber daya "Observasi" (hasil lab). Skema harus mencakup: id (string, wajib), kode_pemeriksaan (objek dengan sistem dan kode), nilai (bisa berupa angka atau string, jadi gunakan ["number", "string"]), satuan (string, opsional), dan waktu_pemeriksaan (string format date-time, wajib).

BAB 10
KONTRAK API DAN MEKANISME KEAMANAN DASAR

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, peran, dan jenis-jenis utama *Application Programming Interface* (API) dalam konteks pertukaran informasi.
2. Menyusun draf kontrak API yang merinci *endpoint*, metode, parameter, *header*, dan *body* permintaan/respon.
3. Menganalisis dan membedakan mekanisme keamanan API dasar, termasuk otentikasi berbasis kunci (API Key) dan pentingnya HTTPS/TLS.
4. Menggunakan alat seperti Postman untuk melakukan pengujian dasar terhadap *endpoint* API.
5. Merancang, menguji, dan memberikan umpan balik terhadap draf kontrak API dalam sebuah proyek praktikum.

Pendahuluan

Setelah merancang alur proses dan mendefinisikan format data, kini kita tiba pada titik di mana semua elemen tersebut disatukan dalam sebuah antarmuka yang fungsional: *Application Programming Interface* atau API. API adalah "pintu gerbang" digital yang memungkinkan satu sistem perangkat lunak untuk berinteraksi dan bertukar data dengan sistem lain secara terprogram dan terkontrol. Ia adalah wujud nyata dari interoperabilitas, yang menerjemahkan diagram alur dan skema data menjadi serangkaian *endpoint* yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Tanpa API, sistem informasi kesehatan akan tetap menjadi pulau-pulau terisolasi.

Namun, sebuah pintu gerbang harus memiliki aturan penggunaan yang jelas dan penjaga yang kuat. Aturan penggunaan ini didefinisikan dalam **kontrak API**, sebuah dokumen spesifikasi yang memberitahu pengembang cara yang benar untuk berinteraksi dengan API. Sementara itu, penjaganya adalah **mekanisme keamanan** yang memastikan hanya pihak yang berwenang

yang dapat melewati gerbang tersebut. Bab ini akan mengupas tuntas konsep dasar API, cara menyusun kontrak yang jelas menggunakan standar seperti OpenAPI, dan menerapkan lapisan keamanan fundamental seperti API Key dan HTTPS untuk melindungi gerbang pertukaran data kita.

A. Konsep Dasar API

Dalam dunia yang terhubung saat ini, hampir tidak ada aplikasi modern yang berdiri sendiri. Aplikasi cuaca di ponsel Anda mendapatkan datanya dari server meteorologi, aplikasi pemesanan tiket terhubung ke sistem maskapai, dan media sosial Anda berintegrasi dengan puluhan layanan lain. Semua interaksi ini dimungkinkan oleh API. API berfungsi sebagai perantara, menyembunyikan kompleksitas internal sebuah sistem dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan oleh dunia luar dalam cara yang terstruktur dan terdokumentasi.

Memahami API adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem-sistem modern dibangun dan diintegrasikan. Dalam konteks kesehatan, API adalah mekanisme yang memungkinkan RME di klinik untuk "berbicara" dengan sistem laboratorium, atau platform SATUSEHAT untuk mengumpulkan data dari berbagai fasyankes. Bagian ini akan mendefinisikan apa itu API, menjelajahi berbagai gaya arsitektur API yang populer—terutama REST yang dominan—dan menguraikan siklus hidup pengembangan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara API yang andal.

Definisi dan Peran API dalam Pertukaran Informasi

API (Application Programming Interface) adalah seperangkat aturan, protokol, dan alat untuk membangun perangkat lunak dan aplikasi. Secara lebih sederhana, API adalah kontrak yang disediakan oleh satu perangkat lunak yang dapat digunakan oleh perangkat lunak lain untuk berkomunikasi dengannya. Bayangkan API seperti seorang pelayan di restoran. Anda (aplikasi klien) tidak perlu tahu bagaimana dapur (sistem server) bekerja—bagaimana mereka memasak, bahan apa yang mereka gunakan, atau siapa kokinya. Anda hanya perlu tahu cara memesan dari menu (kontrak API). Anda memberikan pesanan (permintaan/request) kepada pelayan (API), pelayan meneruskannya ke dapur, dan kemudian mengantarkan makanan (respon/response) kembali kepada Anda.

Peran utama API dalam pertukaran informasi adalah:

* **Abstraksi:** API menyembunyikan detail implementasi internal yang kompleks. Klien tidak perlu tahu apakah server menggunakan database MySQL atau PostgreSQL, atau apakah ia berjalan di server fisik atau di *cloud*. Klien hanya perlu tahu cara memanggil *endpoint* API.

* **Interoperabilitas:** API memungkinkan sistem yang dibangun dengan teknologi yang berbeda (misalnya, Java, Python, .NET) untuk berkomunikasi satu sama lain selama mereka mematuhi kontrak API yang sama.

* **Kontrol Akses:** API bertindak sebagai titik kontrol terpusat. Pemilik sistem dapat menerapkan kebijakan keamanan, pembatasan penggunaan (*rate limiting*), dan pencatatan (*logging*) di lapisan API untuk mengelola siapa yang dapat mengakses data mereka dan bagaimana caranya (Richardson & Ruby, 2007).

Jenis-jenis API (REST, SOAP, GraphQL)

Ada beberapa gaya arsitektur atau "filosofi" yang berbeda untuk merancang API. Tiga yang paling menonjol adalah SOAP, REST, dan GraphQL.

* **SOAP (Simple Object Access Protocol):** Ini adalah protokol berbasis XML yang lebih tua dan sangat terstruktur. API SOAP sangat ketat, dengan standar formal untuk keamanan (WS-Security), transaksi, dan keandalan pesan. Karena sifatnya yang formal dan kuat, SOAP masih digunakan di banyak lingkungan perusahaan dan pemerintahan, termasuk dalam beberapa standar kesehatan yang lebih tua. Namun, ia dianggap lebih kompleks dan "berat" dibandingkan REST.

* **REST (Representational State Transfer):** Ini adalah gaya arsitektur, bukan protokol, yang menjadi sangat dominan untuk API web. API REST (atau RESTful) berpusat pada konsep **sumber daya** (*resources*), seperti "Pasien" atau "Obat". Setiap sumber daya memiliki URL unik (misalnya, /patients/123). Interaksi dengan sumber daya ini dilakukan menggunakan metode HTTP standar (GET untuk mengambil, POST untuk membuat, PUT untuk memperbarui, DELETE untuk menghapus). API REST biasanya menggunakan JSON sebagai format datanya dan dikenal karena

kesederhanaan, skalabilitas, dan sifatnya yang *stateless* (setiap permintaan berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprosesnya) (Fielding, 2000).

* **GraphQL:** Ini adalah bahasa kueri untuk API yang dikembangkan oleh Facebook. Berbeda dengan REST yang memiliki banyak *endpoint*, API GraphQL biasanya hanya memiliki satu *endpoint*. Keunggulan utamanya adalah memungkinkan klien untuk secara spesifik meminta hanya data yang mereka butuhkan, tidak lebih dan tidak kurang. Ini mengatasi masalah *over-fetching* (mendapatkan terlalu banyak data) dan *under-fetching* (perlu memanggil beberapa *endpoint* untuk mendapatkan semua data) yang terkadang terjadi di REST. GraphQL semakin populer untuk aplikasi seluler di mana efisiensi *bandwidth* sangat penting.

Siklus Hidup Pengembangan API

Membangun API bukanlah proyek satu kali; ini adalah produk yang harus dikelola sepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup ini umumnya mencakup beberapa fase:

1. **Perancangan (Design):** Fase ini melibatkan semua yang telah kita bahas: mengidentifikasi kebutuhan, merancang alur, mendefinisikan skema data, dan yang terpenting, menyusun kontrak API. Pendekatan "*design-first*", di mana kontrak API dirancang dan disetujui sebelum kode apa pun ditulis, dianggap sebagai praktik terbaik.

2. **Pengembangan (Development):** Pengembang mengimplementasikan logika bisnis di balik API sesuai dengan kontrak yang telah dirancang.

3. **Pengujian (Testing):** API harus diuji secara menyeluruh untuk fungsionalitas (apakah ia melakukan apa yang seharusnya?), kinerja (seberapa cepat ia merespons?), dan keamanan (apakah ia tahan terhadap serangan?).

4. **Penerbitan (Publishing) dan Penerapan (Deployment):** API dipublikasikan di server sehingga dapat diakses oleh klien. Fase ini juga melibatkan pembuatan dokumentasi yang jelas bagi pengembang pihak ketiga.

5. **Pemeliharaan (Maintenance) dan Pemberian Versi (Versioning):** Setelah API berjalan, ia perlu dipantau, diperbaiki jika ada *bug*, dan diperbarui. Ketika perubahan yang signifikan dan berpotensi merusak (*breaking changes*) perlu dibuat, praktik terbaik adalah dengan memperkenalkan versi baru dari API (misalnya, /v2/patients) sambil tetap mendukung versi lama untuk sementara waktu agar klien memiliki waktu untuk bermigrasi (Amundsen, 2013).

B. Penyusunan Kontrak API (API Specification)

Jika API adalah pintu gerbang, maka kontrak API adalah papan petunjuk dan manual instruksi yang terpasang di sebelahnya. Kontrak API, atau spesifikasi API, adalah dokumen formal yang mendefinisikan secara presisi bagaimana cara berinteraksi dengan sebuah API. Ia adalah "sumber kebenaran tunggal" (*single source of truth*) yang digunakan oleh pengembang *frontend* (yang mengonsumsi API), pengembang *backend* (yang membangun API), dan tim penguji kualitas untuk memastikan semua orang bekerja dengan pemahaman yang sama. Tanpa kontrak yang jelas, pengembangan API menjadi proses tebak-menebak yang penuh dengan miskomunikasi dan kesalahan.

Menyusun kontrak API adalah proses menerjemahkan desain tingkat tinggi menjadi spesifikasi teknis yang tidak ambigu. Standar industri untuk mendefinisikan kontrak API RESTful adalah **Spesifikasi OpenAPI** (sebelumnya dikenal sebagai Swagger). Bagian ini akan menguraikan komponen-komponen utama dari sebuah kontrak API, bagaimana cara merinci permintaan dan respon, dan yang terpenting, bagaimana memastikan kontrak tersebut tetap konsisten dengan artefak desain lain seperti SOP dan skema data.

Komponen Utama Kontrak API (Endpoint, Metode, Parameter)

Sebuah kontrak API yang baik harus mendefinisikan tiga komponen utama untuk setiap operasi yang tersedia:

* **Endpoint (atau Path):** Ini adalah URL yang digunakan untuk mengakses sumber daya tertentu. Mengikuti konvensi REST, *endpoint* harus berupa kata benda jamak yang mendeskripsikan sumber daya. Misalnya:

    a. /patients: Merepresentasikan koleksi semua pasien.

    b. /patients/{patientId}: Merepresentasikan satu pasien spesifik, di mana {patientId} adalah parameter path.

* **Metode (Method):** Ini adalah kata kerja HTTP yang menentukan tindakan apa yang ingin dilakukan pada *endpoint* tersebut. Metode yang paling umum adalah:

    a. GET: Untuk mengambil data.

    b. POST: Untuk membuat sumber daya baru.

    c. PUT: Untuk memperbarui sumber daya yang sudah ada secara keseluruhan.

    d. DELETE: Untuk menghapus sumber daya.

* **Parameter:** Ini adalah data tambahan yang dapat diberikan oleh klien untuk memodifikasi permintaan. Ada beberapa jenis parameter:

    a. **Parameter Path:** Bagian dari URL itu sendiri, digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya spesifik (misalnya, {patientId} dalam /patients/{patientId}).

    b. **Parameter Kueri (Query Parameters):** Ditambahkan di akhir URL setelah tanda tanya (?), digunakan untuk memfilter, menyortir, atau melakukan paginasi. Contoh: /patients?gender=female&sort=birthDate.

    c. **Parameter Header:** Informasi yang dikirim dalam *header* HTTP, sering digunakan untuk otentikasi atau metadata (misalnya, Authorization: Bearer <token>).

Spesifikasi OpenAPI menyediakan sintaksis (dalam format YAML atau JSON) untuk mendefinisikan semua komponen ini secara terstruktur (OpenAPI Initiative, 2021).

Spesifikasi Header dan Body Permintaan/Respon

Selain *endpoint*, metode, dan parameter, kontrak API harus merinci secara eksplisit struktur dari data yang dikirim dan diterima.

* **Body Permintaan (Request Body):** Untuk metode seperti POST dan PUT yang mengirimkan data untuk membuat atau memperbarui sumber daya, kontrak harus mendefinisikan struktur dari *body* permintaan. Ini adalah tempat di mana skema data yang kita rancang di Bab 9 digunakan. Kontrak akan menyatakan bahwa *body* permintaan untuk POST /patients harus berupa objek JSON yang valid sesuai dengan Patient.schema.json.

* **Body Respon (Response Body):** Kontrak harus mendefinisikan seperti apa tampilan data yang akan dikembalikan oleh API untuk setiap kemungkinan kode status HTTP.

    a. **Respon Sukses (misalnya, 200 OK atau 201 Created):** Kontrak harus menentukan bahwa *body* respon akan berisi data sumber daya (misalnya, objek Pasien) yang sesuai dengan skema.

    b. **Respon Kesalahan (misalnya, 404 Not Found atau 400 Bad Request):** Kontrak juga harus mendefinisikan format pesan kesalahan yang konsisten, misalnya, sebuah objek JSON dengan properti error dan message.

* **Header:** Kontrak juga harus menentukan *header* HTTP penting, baik untuk permintaan (misalnya, Content-Type: application/json) maupun respon.

Dengan merinci semua ini, kontrak API tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas. Pengembang tahu persis data apa yang harus dikirim dan apa yang diharapkan sebagai balasannya.

Konsistensi Kontrak API dengan SOP dan Skema

Kontrak API tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari ekosistem dokumentasi dan desain yang lebih besar dan harus konsisten dengan artefak lainnya.

* **Konsistensi dengan Skema Data:** Ini adalah hubungan yang paling langsung. Setiap definisi *body* permintaan atau respon dalam kontrak API harus secara langsung mereferensikan skema data (JSON Schema/XSD) yang sesuai. Spesifikasi OpenAPI memiliki cara untuk menyematkan atau mereferensikan JSON Schema secara langsung. Jika skema data diubah, kontrak API juga harus diperbarui, dan sebaliknya.

* **Konsistensi dengan Diagram Alur (BPMN/UML):** Setiap interaksi antar sistem yang digambarkan dalam diagram BPMN (misalnya, *Message Flow* dari "Sistem RME Klinik" ke "Sistem RME RS") harus diimplementasikan sebagai satu atau lebih panggilan API yang didefinisikan dalam kontrak. Nama operasi dalam kontrak (misalnya, `createRujukan`) harus mencerminkan aktivitas dalam diagram alur ("Mengirim Data Rujukan").

* **Konsistensi dengan SOP:** Standar Operasional Prosedur (SOP) mendefinisikan proses bisnis dari perspektif manusia dan organisasi. Kontrak API mendefinisikan proses yang sama dari perspektif teknis. Keduanya harus selaras. Misalnya, jika SOP menyatakan bahwa data rujukan harus disetujui oleh kepala klinik, maka mungkin ada *endpoint* API yang terpisah untuk persetujuan tersebut, atau status sumber daya rujukan yang berubah setelah disetujui. Memastikan konsistensi ini menjembatani kesenjangan antara kebijakan organisasi dan implementasi teknis.

C. Mekanisme Keamanan API Dasar

Sebuah API yang terbuka untuk siapa saja tanpa verifikasi identitas adalah sebuah risiko keamanan yang besar, terutama dalam domain kesehatan. Setelah kita mendefinisikan "apa" dan "bagaimana" cara berkomunikasi dengan API melalui kontrak, kita harus menjawab pertanyaan "siapa" yang diizinkan untuk berkomunikasi. Mekanisme keamanan API bertanggung jawab untuk dua proses fundamental: **otentikasi** (memverifikasi identitas

klien) dan **otorisasi** (menentukan apa yang boleh dilakukan oleh klien yang telah terotentikasi).

Meskipun ada mekanisme keamanan yang sangat canggih seperti OAuth 2.0 (yang akan dibahas nanti), ada beberapa pola dasar yang lebih sederhana yang sering digunakan dan penting untuk dipahami sebagai fondasi. Lapisan keamanan yang paling fundamental dan tidak dapat ditawar adalah enkripsi transport menggunakan HTTPS. Di atas itu, kita dapat menerapkan otentikasi berbasis kunci, di mana setiap klien yang sah diberikan sebuah "kunci" rahasia untuk disertakan dalam setiap permintaan. Bagian ini akan membahas pola-pola keamanan dasar ini yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk API kita.

Penggunaan Token Otentikasi Dasar (Basic Token)

Otentikasi token adalah konsep umum di mana klien mengotentikasi dirinya dengan menyajikan sebuah **token**, yaitu sepotong string yang membuktikan identitasnya. Salah satu bentuk paling sederhana dari ini adalah *Bearer Token*. Dalam skema ini:

1. Klien terlebih dahulu mendapatkan token melalui beberapa proses (misalnya, dengan login menggunakan nama pengguna dan kata sandi ke sebuah *endpoint* otentikasi, atau diberikan secara manual oleh administrator API).

2. Untuk setiap permintaan selanjutnya ke *endpoint* yang dilindungi, klien menyertakan token tersebut dalam *header* HTTP Authorization. Formatnya adalah Authorization: Bearer <token_rahasia_di_sini>.

3. Server API, pada saat menerima permintaan, akan memeriksa *header* Authorization, mengekstrak token, dan memverifikasi apakah token tersebut valid dan terkait dengan pengguna yang sah. Jika valid, permintaan diproses; jika tidak, server akan menolak permintaan dengan kode status 401 Unauthorized.

Meskipun sederhana, skema *Bearer Token* ini sangat umum. Token itu sendiri bisa berupa string acak yang disimpan di database server, atau bisa juga berupa token terstruktur seperti JWT (*JSON Web Token*) yang berisi informasi tentang pengguna di dalamnya (Jones et al., 2015).

Implementasi Key-Based Authentication (API Key)

Otentikasi berbasis kunci API (*API Key*) adalah variasi dari otentikasi token yang sangat umum untuk mengidentifikasi aplikasi klien (bukan pengguna akhir). Dalam model ini, setiap aplikasi atau sistem pihak ketiga yang ingin menggunakan API diberikan sebuah **API Key** yang unik. Kunci ini adalah string rahasia yang berfungsi seperti kata sandi untuk aplikasi tersebut. Ada beberapa cara untuk mengirimkan API Key:

* **Sebagai Parameter Kueri:** GET /data?api_key=kunci_rahasia_123 (Tidak direkomendasikan karena kunci muncul di log URL).
* **Sebagai Custom Header:** X-API-Key: kunci_rahasia_123 (Pendekatan yang umum dan lebih baik).
* **Sebagai bagian dari header Authorization**.

Ketika server API menerima permintaan, ia akan mencari API Key, memvalidasinya, dan mengidentifikasi aplikasi klien mana yang membuat panggilan. API Key sangat berguna untuk:

* **Identifikasi dan Pelacakan:** Mengetahui aplikasi mana yang menggunakan API Anda.
* **Pembatasan Penggunaan (*Rate Limiting*):** Menerapkan batas jumlah panggilan yang dapat dilakukan oleh setiap aplikasi dalam periode waktu tertentu (misalnya, tidak lebih dari 1000 panggilan per jam).
* **Otorisasi Sederhana:** Memberikan tingkat akses yang berbeda berdasarkan kunci yang digunakan.

Penting untuk diingat bahwa API Key mengotentikasi **aplikasi**, bukan pengguna. Oleh karena itu, ia paling cocok untuk skenario komunikasi server-ke-server (Masse, 2011).

Pentingnya Penggunaan HTTPS/TLS pada API

Mekanisme otentikasi seperti API Key atau Bearer Token menjadi sama sekali tidak berguna jika dikirim melalui saluran yang tidak terenkripsi. Jika API Anda berjalan di atas HTTP biasa, seorang penyerang di jaringan yang sama (*man-in-the-middle*) dapat dengan mudah menyadap lalu lintas, mencuri token atau API Key, dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan akses tidak sah. Inilah mengapa penggunaan **HTTPS (HTTP**

Secure) adalah persyaratan keamanan yang **mutlak dan tidak dapat ditawar** untuk semua API.

Seperti yang telah kita bahas di Bab 3 dan 7, HTTPS menggunakan protokol **Transport Layer Security (TLS)** untuk menciptakan saluran komunikasi yang terenkripsi antara klien dan server. Ini memberikan tiga jaminan keamanan penting:

1. **Kerahasiaan (*Confidentiality*):** Seluruh lalu lintas API, termasuk URL, *header* (termasuk token otentikasi), dan *body* permintaan/respon, dienkripsi. Penyadapan tidak akan dapat membaca isinya.
2. **Integritas (*Integrity*):** TLS memastikan bahwa data tidak diubah di tengah jalan.
3. **Otentikasi Server:** Klien dapat memverifikasi (melalui sertifikat digital server) bahwa ia benar-benar terhubung ke server yang sah, bukan server penipu.

Menjalankan API tanpa HTTPS sama saja dengan mengirimkan kata sandi Anda melalui kartu pos. Oleh karena itu, semua panggilan API, tanpa kecuali, harus menggunakan https:// (Kurose & Ross, 2021).

D. Postman Walkthrough dan Pengujian Kontrak

Sebuah kontrak API, betapapun baiknya ditulis, hanyalah sebuah dokumen teoretis sampai ia diuji dalam praktik. Pengujian adalah proses memverifikasi bahwa implementasi API yang sebenarnya cocok dengan spesifikasi yang didefinisikan dalam kontrak. Untuk melakukan pengujian ini secara efisien, pengembang dan penguji memerlukan alat yang memungkinkan mereka untuk membuat permintaan HTTP kustom, memeriksa respon dari server, dan mengotomatiskan kasus uji. Alat yang menjadi standar industri untuk tugas ini adalah **Postman**.

Postman adalah platform kolaborasi untuk pengembangan API yang menyediakan antarmuka grafis yang kuat untuk mengirim permintaan REST, SOAP, dan GraphQL. Ia memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengonfigurasi metode, URL, parameter, *header*, dan *body* permintaan, lalu memeriksa respon dari server secara detail. Bagian ini akan menjadi panduan singkat (*walkthrough*) untuk menggunakan Postman,

memandu mahasiswa melalui latihan praktis dalam menguji berbagai aspek dari sebuah API, dan menekankan pentingnya *peer review* sebagai bagian dari proses validasi kontrak.

Pengenalan Alat Postman untuk Pengujian API

Postman berawal sebagai aplikasi sederhana untuk mengirim permintaan API dan telah berkembang menjadi platform komprehensif yang mendukung seluruh siklus hidup API. Bagi pengembang dan penguji, fungsi intinya adalah sebagai **klien API**. Daripada harus menulis skrip atau kode hanya untuk menguji sebuah *endpoint*, Postman menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk:

* **Membuat Permintaan:** Memilih metode HTTP (GET, POST, dll.), memasukkan URL *endpoint*, dan menambahkan parameter kueri, *header* (seperti Authorization atau X-API-Key), dan *body* permintaan (dalam format JSON, XML, dll.).
* **Melihat Respon:** Setelah mengirim permintaan, Postman menampilkan respon dari server secara terperinci, termasuk kode status HTTP (misalnya, 200 OK), waktu respon, ukuran *payload*, serta *header* dan *body* respon yang diformat dengan baik dan dapat dibaca.
* **Mengelola Koleksi:** Menyimpan permintaan yang sering digunakan ke dalam "koleksi" (*collections*). Koleksi ini dapat diatur dalam folder, dibagikan dengan tim, dan bahkan dijalankan secara otomatis sebagai rangkaian pengujian.
* **Menulis Skrip Pengujian:** Postman memiliki *runtime* JavaScript bawaan yang memungkinkan pengguna untuk menulis skrip pengujian. Misalnya, Anda dapat menulis tes yang secara otomatis memeriksa apakah kode status respon adalah 200 atau apakah properti nama ada di dalam *body* respon JSON.

Dengan fitur-fitur ini, Postman menjadi alat yang tak ternilai untuk *debugging* selama pengembangan, melakukan pengujian fungsional, dan memvalidasi bahwa API yang dibangun sesuai dengan kontraknya (Postman Inc., 2023).

Latihan Pengujian Endpoint, Header, dan Respon API

Latihan ini mengasumsikan ada sebuah API demo sederhana yang berjalan (misalnya, di https://api.example.com) dengan *endpoint* /products. **Tugas:**

1. **Pengujian GET Sederhana:**
    a. Buka Postman dan buat permintaan baru.
    b. Pilih metode GET.
    c. Masukkan URL: https://api.example.com/products.
    d. Klik "Send".
    e. **Verifikasi Respon:** Amati panel respon. Apakah Status Code 200 OK? Apakah *body* respon berisi sebuah array JSON dari produk?
2. **Pengujian Parameter Kueri:**
    a. Masih dengan permintaan GET yang sama, buka tab "Params".
    b. Tambahkan *key* category dengan *value* electronics. URL akan otomatis diperbarui menjadi https://api.example.com/products?category=electronics.
    c. Klik "Send".
    d. **Verifikasi Respon:** Apakah *body* respon sekarang hanya berisi produk dari kategori elektronik? Ini menguji fungsionalitas pemfilteran.
3. **Pengujian POST dengan Header dan Body:**
    a. Buat permintaan baru. Pilih metode POST dan masukkan URL https://api.example.com/products.
    b. Buka tab "Headers". Tambahkan *key* Content-Type dengan *value* application/json.
    c. Buka tab "Body". Pilih mode raw dan format JSON. Masukkan *body* JSON untuk produk baru, misalnya: {"name": "New Laptop", "price": 1500}.

d. Klik "Send".

e. **Verifikasi Respon:** Apakah Status Code 201 Created? Apakah *body* respon berisi data produk yang baru saja Anda buat, mungkin dengan id yang baru dibuat oleh server?

Review Silang (Peer Review) Kontrak API

Sama seperti kode program, kontrak API juga mendapat manfaat besar dari proses *peer review* atau review silang. Sebelum sebuah kontrak API dianggap final, ia harus ditinjau oleh anggota tim lain. Proses ini membantu menangkap kesalahan, inkonsistensi, dan area yang ambigu sejak dini, sebelum diimplementasikan dalam kode, yang jauh lebih murah untuk diperbaiki. Tujuan dari *peer review* kontrak API adalah untuk memeriksa:

* **Kepatuhan terhadap Konvensi:** Apakah *endpoint* dan metode mengikuti konvensi RESTful? Apakah penamaan konsisten?
* **Kejelasan dan Kelengkapan:** Apakah semua parameter, *header*, dan kemungkinan respon didokumentasikan dengan jelas? Apakah ada ambiguitas?
* **Konsistensi dengan Desain Lain:** Apakah kontrak ini selaras dengan skema data dan diagram alur yang telah disetujui?
* **Perspektif Pengembang:** Peninjau (terutama yang akan mengonsumsi API) dapat memberikan umpan balik tentang kemudahan penggunaan API. "Apakah nama *endpoint* ini intuitif?", "Apakah akan lebih mudah jika data ini juga disertakan dalam respon?".

Proses review ini dapat dilakukan secara informal (misalnya, diskusi tim) atau menggunakan alat kolaborasi modern seperti GitHub atau GitLab, di mana kontrak API (misalnya, file openapi.yaml) dapat ditinjau baris per baris, diberi komentar, dan disetujui, sama seperti kode lainnya (Richardson & Ruby, 2007).

E. Praktikum Kontrak API dan Keamanan

Bagian praktikum ini adalah kesempatan untuk mensintesis semua konsep yang telah dibahas dalam bab ini. Mahasiswa akan beralih dari teori ke praktik dengan menyusun draf spesifikasi API mereka sendiri,

mensimulasikan pengujian mekanisme otentikasi dasar, dan berpartisipasi dalam proses *peer review* yang konstruktif. Latihan-latihan ini dirancang untuk meniru alur kerja nyata seorang perancang atau pengembang API.

Dengan menulis kontrak, menguji keamanan, dan memberikan umpan balik, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai komponen—*endpoint*, metode, parameter, skema, dan keamanan—saling terkait untuk membentuk sebuah API yang koheren dan dapat diandalkan. Proyek mini di akhir akan mengasah keterampilan komunikasi teknis dan kolaborasi, yang sama pentingnya dengan keterampilan teknis itu sendiri dalam lingkungan pengembangan modern.

Latihan Penyusunan Draft Kontrak API (Spec Sheet)

Skenario: Anda ditugaskan untuk membuat lembar spesifikasi (*spec sheet*) sederhana untuk API yang mengelola sumber daya "Pasien". **Tugas:** Buat sebuah dokumen teks atau *markdown* yang mendefinisikan dua operasi API berikut. Untuk setiap operasi, tentukan:

* **Operasi 1: Mengambil Daftar Pasien**
    a. **Metode:** GET
    b. **Endpoint:** /patients
    c. **Parameter Kueri:** gender (opsional, string, nilai yang mungkin: "male", "female"), min_age (opsional, integer).
    d. **Respon Sukses (200 OK):** *Body* berisi sebuah array objek Pasien yang sesuai dengan skema patient.schema.json.
    e. **Respon Kesalahan (400 Bad Request):** Jika min_age bukan angka.
* **Operasi 2: Membuat Pasien Baru**
    a. **Metode:** POST
    b. **Endpoint:** /patients
    c. **Header Permintaan:** Content-Type: application/json.
    d. **Body Permintaan:** *Body* harus berupa objek Pasien tunggal yang valid sesuai skema patient.schema.json.

e. **Respon Sukses (201 Created):** *Body* berisi objek Pasien yang baru dibuat, termasuk id yang digenerate oleh server.

f. **Respon Kesalahan (400 Bad Request):** Jika *body* permintaan tidak valid.

Latihan ini berfokus pada kemampuan untuk mendokumentasikan komponen-komponen API secara jelas dan terstruktur.

Uji Coba Otentikasi Token Dasar

Skenario: Anda akan menggunakan Postman untuk berinteraksi dengan *endpoint* yang dilindungi oleh otentikasi API Key. Asumsikan ada API di https://api.example.com/secure/profile yang memerlukan *header* X-API-Key.
Tugas:

1. **Uji Tanpa Kunci (Gagal):**

   a. Di Postman, buat permintaan GET ke https://api.example.com/secure/profile.

   b. Jangan tambahkan *header* otentikasi apa pun. Klik "Send".

   c. **Amati Hasil:** Anda seharusnya menerima respon 401 Unauthorized atau 403 Forbidden. Ini menunjukkan bahwa *endpoint* tersebut memang dilindungi.

2. **Uji dengan Kunci Salah (Gagal):**

   a. Buka tab "Headers". Tambahkan *key* X-API-Key dengan *value* kunci_salah_123.

   b. Klik "Send".

   c. **Amati Hasil:** Anda seharusnya tetap menerima respon 401 Unauthorized atau 403 Forbidden.

3. **Uji dengan Kunci Benar (Sukses):**

   a. Asumsikan kunci yang benar adalah kunci_rahasia_abc. Ubah nilai *header* X-API-Key menjadi kunci_rahasia_abc.

   b. Klik "Send".

   c. **Amati Hasil:** Kali ini, Anda seharusnya menerima respon 200 OK dengan data profil di dalam *body*. Latihan ini secara

praktis mendemonstrasikan bagaimana server API menggunakan *header* untuk otentikasi.

Proyek Mini: Memberikan Umpan Balik Kontrak API Tim Lain

Skenario: Mahasiswa akan bertukar draf kontrak API yang mereka buat di latihan 10.5.1 untuk melakukan *peer review*. **Tugas:**

4. **Bertukar Dokumen:** Bagikan dokumen *spec sheet* Anda dengan tim/rekan lain, dan terima dokumen mereka.
5. **Lakukan Review:** Baca dan analisis kontrak API yang Anda terima. Tinjau berdasarkan kriteria berikut:
    a. **Kejelasan:** Apakah Anda memahami dengan jelas apa yang dilakukan setiap *endpoint*?
    b. **Kelengkapan:** Apakah ada informasi yang hilang (misalnya, kemungkinan kode status respon lain)?
    c. **Konsistensi:** Apakah penamaannya konsisten (misalnya, apakah parameter kueri menggunakan snake_case atau camelCase)?
    d. **Kepatuhan REST:** Apakah desainnya mengikuti prinsip-prinsip RESTful?
6. **Tulis Umpan Balik Konstruktif:** Tulis 2-3 paragraf umpan balik untuk penulis asli. Mulailah dengan apa yang sudah baik, kemudian berikan saran perbaikan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Hindari kritik yang tidak jelas. Contoh umpan balik yang baik: "Desain untuk GET /patients sudah sangat jelas. Namun, untuk parameter kueri min_age, mungkin akan lebih baik jika namanya minAge agar konsisten dengan gaya camelCase yang digunakan di tempat lain. Selain itu, akan sangat membantu jika Anda juga mendefinisikan format pesan kesalahan untuk respon 400 Bad Request."

Proyek ini melatih keterampilan penting dalam memberikan dan menerima kritik teknis secara profesional.

Gambar 10.1: *Diagram yang menggambarkan analogi API sebagai pelayan restoran. Di sebelah kiri, seorang "Klien" (pengguna aplikasi) melihat "Menu" (Dokumentasi/Kontrak API). Klien memberikan "Pesanan" (Permintaan API) kepada "Pelayan" (Endpoint API). Pelayan masuk ke "Dapur" (Server Backend), yang tersembunyi dari pandangan klien. Pelayan kemudian kembali dengan "Makanan" (Respon API).*

Tabel Penjelasan Detail 10.1: Perbandingan Gaya Arsitektur API

Tabel ini memberikan perbandingan mendalam antara tiga gaya arsitektur API utama untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Fitur	REST (Representational State Transfer)	SOAP (Simple Object Access Protocol)	GraphQL
Paradigma	Berbasis **Sumber Daya** (*Resource-based*).	Berbasis **Prosedur/Fungsi** (*Procedure-based*).	Berbasis **Kueri** (*Query-based*).

Format Data	Biasanya **JSON**. Fleksibel, bisa juga XML.	Hanya **XML**.	**JSON**.
Struktur Endpoint	**Banyak endpoint** (URL per sumber daya).	Biasanya **satu endpoint**.	Biasanya **satu endpoint**.
Operasi	Menggunakan **metode HTTP** standar (GET, POST, PUT, DELETE).	Mendefinisikan operasi kustom di dalam *body* pesan (WSDL).	Mendefinisikan operasi Query (baca), Mutation (tulis), dan Subscription (real-time).
Pengambilan Data	Klien mendapatkan seluruh sumber daya seperti yang didefinisikan server.	Klien memanggil fungsi dan mendapatkan apa yang dikembalikan fungsi tersebut.	**Klien menentukan data yang dibutuhkan**. Mengatasi *over/under-fetching*.
Standarisasi	Gaya arsitektur dengan konvensi. Tidak ada standar formal yang ketat.	Protokol dengan **standar formal yang ketat** (WS-*, WSDL).	Spesifikasi yang mendefinisikan bahasa kueri dan skema.
Kelebihan Utama	Sederhana, skalabel, *stateless*, mudah di-cache.	Sangat andal, keamanan tingkat lanjut (WS-Security), mendukung transaksi.	Efisien untuk *bandwidth*, fleksibel bagi klien, skema yang diketik dengan kuat.
Kelemahan Utama	Potensi *over/under-fetching*.	Kompleks, *verbose* (XML), kinerja lebih lambat.	Lebih kompleks di sisi server, *caching* lebih

			sulit daripada REST.
Kasus Penggunaan Ideal	API web publik, aplikasi seluler, layanan mikro.	Sistem enterprise, perbankan, pemerintahan, integrasi B2B yang memerlukan jaminan transaksi.	Aplikasi seluler, aplikasi *frontend* yang kompleks dengan kebutuhan data yang bervariasi.

Rangkuman Bab

Bab ini memperkenalkan **API (Application Programming Interface)** sebagai "pintu gerbang" yang memungkinkan pertukaran data antar sistem. Kita mempelajari peran API dalam menyediakan **abstraksi dan interoperabilitas**, serta membandingkan gaya arsitektur utama: **REST** yang berbasis sumber daya dan populer, **SOAP** yang berbasis prosedur dan formal, serta **GraphQL** yang berbasis kueri dan fleksibel. Untuk memastikan API dapat digunakan dengan benar, kita membahas pentingnya menyusun **kontrak API** yang jelas, yang mendefinisikan komponen seperti **endpoint, metode, dan parameter**, serta struktur *header* dan *body* permintaan/respon.

Keamanan menjadi fokus berikutnya, di mana kita membahas mekanisme dasar untuk melindungi API. Ini termasuk **otentikasi berbasis token** (seperti Bearer Token dan **API Key**) untuk mengidentifikasi klien, dan yang terpenting, keharusan mutlak untuk menggunakan **HTTPS/TLS** untuk mengenkripsi seluruh komunikasi. Untuk mempraktikkan konsep-konsep ini, kita diperkenalkan pada alat pengujian **Postman** dan melakukan latihan untuk menguji *endpoint* dan mekanisme otentikasi. Bab ini diakhiri dengan praktikum yang mensimulasikan penyusunan dan *peer review* kontrak API, mengasah keterampilan teknis dan kolaboratif.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan dengan analogi Anda sendiri apa itu API dan mengapa ia penting untuk interoperabilitas sistem.
2. Sebutkan dan jelaskan tiga komponen utama dari sebuah definisi *endpoint* dalam kontrak API (misalnya, untuk mengambil data pasien spesifik).
3. Mengapa penggunaan HTTPS/TLS dianggap sebagai persyaratan keamanan yang mutlak dan tidak dapat ditawar untuk semua API? Apa saja jaminan keamanan yang diberikannya?
4. Bandingkan REST dan GraphQL. Apa masalah utama pada REST yang coba dipecahkan oleh GraphQL?
5. Jelaskan peran Postman dalam siklus hidup pengembangan API. Fitur apa saja yang membuatnya menjadi alat yang berguna?

Soal Pilihan Ganda

1. Gaya arsitektur API yang berpusat pada konsep "sumber daya" dan menggunakan metode HTTP standar adalah... a. **REST** b. SOAP c. GraphQL d. RPC
2. Dalam REST, metode HTTP yang digunakan untuk membuat sumber daya baru adalah... a. GET b. **POST** c. PUT d. DELETE
3. Dokumen formal yang mendefinisikan cara berinteraksi dengan sebuah API disebut... a. Skema Data b. **Kontrak API (Spesifikasi API)** c. SOP d. Diagram Alur
4. Mekanisme keamanan di mana klien menyertakan *header* Authorization: Bearer <token> disebut... a. API Key b. **Bearer Token Authentication** c. Basic Authentication d. OAuth 2.0
5. Alat yang populer digunakan sebagai klien API grafis untuk menguji *endpoint* adalah... a. Visual Studio Code b. **Postman** c. MySQL Workbench d. Docker
6. Dalam URL https://api.example.com/users?role=admin, bagian role=admin adalah contoh dari... a. Parameter Path b. **Parameter Kueri (Query Parameter)** c. Body Permintaan d. Header

7. Kode status HTTP yang paling tepat untuk menandakan bahwa sumber daya berhasil dibuat adalah... a. 200 OK b. **201 Created** c. 404 Not Found d. 500 Internal Server Error

8. API Key paling cocok digunakan untuk mengotentikasi... a. Pengguna akhir secara individu. b. **Aplikasi klien atau sistem server-ke-server.** c. Administrator database. d. Tidak ada, karena tidak aman.

9. Gaya arsitektur API yang memungkinkan klien untuk secara spesifik meminta hanya data yang mereka butuhkan adalah... a. REST b. SOAP c. **GraphQL** d. XML-RPC

10. Proses meninjau kontrak API oleh rekan satu tim untuk menemukan kesalahan dan inkonsistensi disebut... a. Pengujian Unit b. **Peer Review** c. Validasi Skema d. Audit Keamanan

Diskusi Naratif

1. **RESTful atau Tidak?:** Banyak API yang mengklaim sebagai "RESTful" tetapi tidak sepenuhnya mengikuti semua prinsip arsitektur REST (misalnya, tidak menggunakan HATEOAS). Diskusikan apakah penting bagi sebuah API untuk 100% patuh pada prinsip REST, atau apakah pendekatan yang lebih pragmatis ("REST-ish") sudah cukup baik?

2. **Desain Kontrak Dulu vs. Kode Dulu:** Diskusikan pro dan kontra dari pendekatan "*design-first*" (merancang kontrak API sebelum menulis kode) dibandingkan dengan pendekatan "*code-first*" (menulis kode lalu menghasilkan dokumentasi/kontrak dari kode tersebut). Pendekatan mana yang menurut Anda lebih baik untuk proyek kolaboratif yang besar?

3. **Keamanan API Key:** API Key pada dasarnya adalah sebuah kata sandi. Diskusikan praktik terbaik untuk mengelola API Key dengan aman. Bagaimana seharusnya klien menyimpan kuncinya? Apa yang harus dilakukan jika sebuah kunci dicurigai telah bocor?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Mendesain Endpoint.** Anda diminta untuk merancang *endpoint* RESTful untuk mengelola "Jadwal Dokter". **Tugas:** Tuliskan definisi *endpoint* (metode dan URL) untuk empat

operasi berikut: (a) Mendapatkan semua jadwal untuk dokter dengan ID doc-123, (b) Mendapatkan satu slot jadwal spesifik dengan ID sch-456, (c) Menghapus slot jadwal sch-456, (d) Memperbarui slot jadwal sch-456.

2. **Studi Kasus 2: Menganalisis Respon.** Anda menggunakan Postman untuk mengirim permintaan GET /patients/999 dan menerima respon dengan Status Code 404 Not Found dan *body* {"error": "Patient not found"}. **Tugas:** Jelaskan apa arti dari respon ini. Apakah ini merupakan sebuah kesalahan pada server, atau perilaku yang diharapkan? Jelaskan.

3. **Studi Kasus 3: Memilih Mekanisme Keamanan.** Anda sedang membangun API untuk dua kasus penggunaan: (a) API internal yang akan digunakan oleh layanan mikro lain di dalam infrastruktur Anda, dan (b) API publik yang akan digunakan oleh aplikasi seluler pihak ketiga yang dikembangkan oleh mitra. **Tugas:** Mekanisme keamanan dasar apa (API Key atau Bearer Token) yang akan Anda rekomendasikan untuk masing-masing kasus penggunaan, dan mengapa?

BAB 11
UJI COBA, ERROR HANDLING, DAN LOGGING PERTUKARAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang strategi dan skenario uji coba (unit, integrasi, fungsional) untuk proses pertukaran data, termasuk kasus normal dan abnormal.
2. Menganalisis dan menerapkan mekanisme *error handling* yang efektif, termasuk standarisasi kode respon HTTP dan strategi penanganan kesalahan.
3. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan komponen penting dari *logging* transaksi, serta memahami kebijakan retensi dan keamanan log.
4. Melakukan simulasi uji coba, mengimplementasikan *logging*, dan menganalisis log untuk pemecahan masalah.
5. Mengevaluasi hasil uji coba dan menyusun laporan serta rencana perbaikan berdasarkan temuan.

Pendahuluan

Setelah merancang arsitektur, mendefinisikan skema, dan menyusun kontrak API, kita mungkin merasa sistem pertukaran data kita sudah siap. Namun, dalam dunia nyata, sistem yang belum teruji adalah sistem yang pasti akan gagal. Koneksi jaringan bisa putus, data bisa datang dalam format yang tidak terduga, dan server bisa mengalami kelebihan beban. Merancang untuk "jalur bahagia" (*happy path*) di mana semuanya berjalan lancar hanya mencakup sebagian kecil dari realitas. Sistem yang tangguh (*robust*) adalah sistem yang dirancang untuk mengantisipasi, menangani, dan pulih dari kegagalan.

Bab ini akan membawa kita ke dalam disiplin ilmu yang memastikan keandalan dan ketahanan sistem: pengujian, penanganan kesalahan (*error handling*), dan pencatatan (*logging*). Kita akan belajar bagaimana merancang strategi uji coba yang sistematis untuk memvalidasi setiap aspek dari proses pertukaran. Kita akan merumuskan mekanisme *error handling*

yang anggun, yang tidak hanya memberitahu klien ketika terjadi kesalahan tetapi juga memberikan strategi untuk pemulihan. Terakhir, kita akan membahas pentingnya *logging* sebagai "kotak hitam" dari sistem kita, yang mencatat setiap transaksi dan kesalahan, memberikan jejak audit yang tak ternilai untuk pemecahan masalah, pemantauan keamanan, dan perbaikan berkelanjutan.

A. Strategi dan Skenario Uji Coba

Pengujian perangkat lunak bukanlah aktivitas yang dilakukan di akhir pengembangan hanya untuk mencentang kotak; ia adalah bagian integral dari siklus hidup pengembangan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pada sistem. Dalam konteks pertukaran informasi kesehatan, di mana keandalan dan akurasi data dapat berdampak langsung pada perawatan pasien, strategi pengujian yang komprehensif bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan etis dan teknis. Tujuan pengujian adalah untuk secara proaktif menemukan cacat, memverifikasi bahwa sistem memenuhi persyaratan, dan memastikan bahwa ia berperilaku seperti yang diharapkan dalam berbagai kondisi.

Untuk mencapai ini, kita perlu pendekatan berlapis, yang mencakup berbagai jenis pengujian dari tingkat komponen terkecil hingga interaksi sistem secara keseluruhan. Kita juga harus berpikir seperti seorang pesimis, merancang skenario uji coba yang tidak hanya mencakup kasus penggunaan normal tetapi juga secara sengaja mencoba "merusak" sistem dengan input yang aneh dan kondisi yang tidak ideal. Bagian ini akan menguraikan berbagai jenis pengujian, cara menyusun skenario uji yang efektif, dan pentingnya menggunakan lingkungan khusus untuk pengujian.

Tujuan dan Jenis Uji Coba (Unit, Integrasi, Fungsional)

Strategi pengujian yang baik menggunakan pendekatan berlapis, sering digambarkan sebagai "piramida pengujian", yang terdiri dari beberapa jenis pengujian dengan tujuan yang berbeda:

* **Uji Unit (*Unit Testing*):** Ini adalah fondasi dari piramida. Uji unit berfokus pada pengujian komponen atau "unit" terkecil dari kode secara terisolasi. Misalnya, menguji satu fungsi yang bertanggung jawab untuk memvalidasi format Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa setiap

potongan kode bekerja dengan benar secara mandiri. Uji unit biasanya sangat cepat untuk dijalankan dan ditulis oleh pengembang itu sendiri.

* **Uji Integrasi (*Integration Testing*):** Lapisan berikutnya adalah menguji bagaimana beberapa unit atau komponen bekerja sama. Dalam konteks pertukaran data, uji integrasi akan memverifikasi interaksi antara beberapa bagian sistem. Contohnya, menguji apakah layanan API dapat berhasil memanggil layanan otentikasi, mendapatkan respon, lalu mengambil data dari database. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah pada "jahitan" antar komponen, seperti kesalahan format data atau ekspektasi yang tidak cocok.

* **Uji Fungsional/End-to-End (E2E):** Ini adalah puncak piramida. Uji fungsional (atau E2E) memvalidasi seluruh alur kerja dari awal hingga akhir, dari perspektif pengguna atau sistem eksternal. Dalam kasus rujukan, skenario uji E2E akan mensimulasikan RME Klinik yang mengirim data rujukan melalui API, dan memverifikasi bahwa data tersebut berhasil diterima, diproses, dan dapat dilihat dengan benar di RME Rumah Sakit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan memenuhi persyaratan bisnis yang telah ditentukan (Crispin & Gregory, 2009).

Penyusunan Skenario Uji Coba Pertukaran Data (Normal dan Abnormal)

Skenario uji coba adalah serangkaian langkah, kondisi, dan input yang dirancang untuk menguji aspek tertentu dari fungsionalitas sistem. Skenario yang baik harus mencakup kasus normal dan abnormal.

* **Skenario Normal (*Happy Path*):** Skenario ini menguji alur kerja yang ideal di mana semuanya berjalan seperti yang diharapkan.

    1. **Contoh:** Klien yang terotentikasi mengirimkan data pasien yang valid sepenuhnya ke *endpoint* POST /patients. Skenario ini harus memverifikasi bahwa server merespon dengan status 201 Created dan mengembalikan data pasien yang baru dibuat.

* **Skenario Abnormal (*Unhappy Path* / Kasus Tepi):** Skenario ini secara sengaja menguji bagaimana sistem menangani kondisi yang

tidak ideal, input yang salah, dan kegagalan. Ini sangat penting untuk menguji ketahanan sistem.

1. **Contoh Skenario Input Tidak Valid:** Klien mengirimkan data pasien dengan tanggal_lahir dalam format yang salah. Verifikasi bahwa server merespon dengan status 400 Bad Request dan pesan kesalahan yang jelas.

2. **Contoh Skenario Otentikasi Gagal:** Klien mencoba mengakses *endpoint* yang dilindungi tanpa API Key atau dengan token yang sudah kedaluwarsa. Verifikasi bahwa server merespon dengan status 401 Unauthorized.

3. **Contoh Skenario Otorisasi Gagal:** Klien A (misalnya, dari Klinik A) mencoba mengakses data pasien milik Klien B (Klinik B). Verifikasi bahwa server merespon dengan status 403 Forbidden.

4. **Contoh Skenario Sumber Daya Tidak Ditemukan:** Klien mencoba melakukan GET /patients/999 di mana ID 999 tidak ada. Verifikasi bahwa server merespon dengan status 404 Not Found.

Menyusun daftar skenario abnormal yang komprehensif adalah ciri dari proses pengujian yang matang (Whittaker, 2009).

Penggunaan Lingkungan Mocking/Testing

Menjalankan uji coba, terutama uji integrasi dan E2E, langsung pada sistem produksi adalah ide yang sangat buruk. Ini dapat merusak data nyata dan mengganggu layanan. Oleh karena itu, pengujian harus dilakukan di lingkungan yang terisolasi. Namun, seringkali sistem kita bergantung pada layanan eksternal yang mungkin tidak tersedia di lingkungan pengujian atau sulit untuk dikendalikan. Di sinilah **mocking** berperan.

Mocking adalah praktik membuat objek atau layanan palsu (*mock object*) yang mensimulasikan perilaku komponen nyata. Tujuannya adalah untuk mengisolasi sistem yang sedang diuji dari dependensinya.

* **Contoh Penggunaan Mock:** Misalkan kita sedang menguji layanan rujukan kita yang perlu terhubung ke API SATUSEHAT. Daripada benar-benar terhubung ke server SATUSEHAT yang sebenarnya (yang mungkin memerlukan otentikasi nyata dan dapat

memengaruhi data produksi), kita dapat membuat **server mock**. Server mock ini adalah server API palsu yang kita kontrol sepenuhnya. Kita dapat memprogramnya untuk:

1. Merespon dengan data sukses yang dapat diprediksi ketika menerima permintaan yang valid.
2. Mensimulasikan kegagalan, seperti merespon dengan status 503 Service Unavailable untuk menguji bagaimana sistem kita menangani kegagalan layanan eksternal.
3. Merespon dengan sangat cepat, membuat uji coba kita berjalan lebih cepat dan lebih andal.

Dengan menggunakan *mocking*, kita dapat menguji logika integrasi sistem kita secara terisolasi, mengendalikan sepenuhnya kondisi pengujian, dan mensimulasikan berbagai skenario kegagalan yang sulit diciptakan dengan layanan nyata (Meszaros, 2007).

B. Mekanisme Error Handling yang Efektif

Kegagalan bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian dalam sistem terdistribusi. Jaringan bisa gagal, server bisa mati, dan pengguna bisa mengirim data yang salah. Perbedaan antara sistem yang rapuh dan sistem yang tangguh terletak pada bagaimana ia merespon kegagalan tersebut. *Error handling* atau penanganan kesalahan adalah desain dan implementasi mekanisme untuk mendeteksi, melaporkan, dan idealnya, pulih dari kondisi kesalahan. *Error handling* yang buruk membuat pengguna dan pengembang frustrasi dengan pesan yang tidak jelas atau perilaku yang tidak terduga. Sebaliknya, *error handling* yang efektif memberikan umpan balik yang jelas, dapat ditindaklanjuti, dan menjaga stabilitas sistem.

Dalam konteks API, *error handling* yang baik adalah bagian penting dari kontrak API itu sendiri. Klien perlu tahu persis bagaimana cara mengetahui jika terjadi kesalahan dan apa artinya. Ini melibatkan penggunaan kode status HTTP yang standar untuk mengkategorikan jenis kesalahan, menyediakan pesan kesalahan yang informatif dalam *body* respon, dan merancang strategi pemulihan yang masuk akal.

Identifikasi Jenis-jenis Error dalam Pertukaran Data

Kesalahan dalam sistem pertukaran data dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga kelompok:

1. **Kesalahan Klien (*Client Errors*):** Ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh permintaan yang salah atau tidak valid dari klien. Klien memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan ini dan mencoba lagi.
    a. **Contoh:** Mengirim JSON yang tidak valid, menghilangkan *header* otentikasi, meminta sumber daya yang tidak ada, atau mengirim data yang gagal validasi skema.
2. **Kesalahan Server (*Server Errors*):** Ini adalah kesalahan yang terjadi di sisi server yang mencegahnya memenuhi permintaan yang sebenarnya valid. Klien biasanya tidak dapat memperbaiki masalah ini secara langsung.
    a. **Contoh:** Terjadi *bug* dalam kode server (*unhandled exception*), server tidak dapat terhubung ke database, atau layanan dependen lainnya sedang tidak tersedia.
3. **Kesalahan Jaringan (*Network Errors*):** Ini adalah kesalahan yang terjadi pada lapisan transport antara klien dan server.
    a. **Contoh:** Koneksi *timeout* karena jaringan lambat, masalah resolusi DNS, atau sertifikat TLS/SSL yang tidak valid.

Mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi sangat penting karena ini menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan bagaimana kesalahan tersebut harus dilaporkan (Masse, 2011).

Standarisasi Kode Respon Error (HTTP Status Codes)

Protokol HTTP menyediakan mekanisme standar yang kuat untuk mengkomunikasikan hasil dari sebuah permintaan: **kode status HTTP**. Menggunakan kode status yang benar adalah fondasi dari *error handling* API yang baik. Kode status dikelompokkan ke dalam kelas:

* 2xx (Sukses): Permintaan berhasil diterima, dipahami, dan diterima. (Contoh: 200 OK, 201 Created).

* 3xx (Redirection): Tindakan lebih lanjut perlu diambil untuk menyelesaikan permintaan.
* 4xx (Kesalahan Klien): Permintaan berisi sintaks yang buruk atau tidak dapat dipenuhi.
    b. 400 Bad Request: Kesalahan umum di sisi klien (misalnya, JSON tidak valid, data gagal validasi).
    c. 401 Unauthorized: Klien gagal otentikasi (misalnya, tidak ada API Key atau token salah).
    d. 403 Forbidden: Klien terotentikasi, tetapi tidak memiliki izin untuk mengakses sumber daya tersebut.
    e. 404 Not Found: Sumber daya yang diminta tidak dapat ditemukan di server.
* 5xx (Kesalahan Server): Server gagal memenuhi permintaan yang tampaknya valid.
    f. 500 Internal Server Error: Kesalahan umum di sisi server. Ini adalah "catch-all" untuk *bug* yang tidak terduga. Pesan detail tidak boleh dibocorkan ke klien, tetapi harus dicatat di log server.
    g. 503 Service Unavailable: Server saat ini tidak tersedia (misalnya, karena kelebihan beban atau sedang dalam pemeliharaan).

Selain kode status, *body* respon untuk kesalahan harus berisi pesan yang dapat dibaca mesin dan manusia, misalnya: {"error": "Validation Error", "details": "Field 'birthDate' must be in YYYY-MM-DD format."} (Fielding, 2000).

Strategi Penanganan Error (Retry, Failover, Notifikasi)

Setelah kesalahan terdeteksi dan dilaporkan, baik klien maupun server dapat menerapkan strategi untuk menanganinya.

* **Retry (Coba Lagi):** Untuk kesalahan yang bersifat sementara (*transient*), seperti kesalahan jaringan atau 503 Service Unavailable, klien dapat menerapkan logika untuk mencoba kembali permintaan setelah jeda waktu tertentu. Praktik terbaik adalah menggunakan

strategi **exponential backoff**, di mana waktu tunggu antara percobaan ulang meningkat secara eksponensial (misalnya, tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik) untuk menghindari membanjiri server yang mungkin sedang dalam proses pemulihan.

* **Failover (Pengalihan Kegagalan):** Untuk kesalahan kritis di sisi server, sistem dapat dirancang untuk beralih ke komponen atau layanan cadangan. Misalnya, jika server database utama tidak dapat dijangkau, sistem dapat secara otomatis beralih ke replika database *read-only* untuk sementara waktu (untuk operasi GET), atau beralih ke pusat data sekunder.

* **Circuit Breaker:** Ini adalah pola desain canggih di mana, setelah sejumlah kegagalan berturut-turut ke layanan tertentu, "sirkuit" akan "terbuka". Semua panggilan selanjutnya ke layanan yang gagal tersebut akan langsung gagal tanpa mencoba menghubungi layanan, mencegah kegagalan beruntun. Setelah beberapa waktu, sirkuit akan mencoba lagi dalam keadaan "setengah terbuka" untuk melihat apakah layanan telah pulih.

* **Notifikasi dan Peringatan (*Alerting*):** Untuk kesalahan server yang serius (kelas 5xx), sistem harus secara otomatis mengirimkan notifikasi (misalnya, melalui email, Slack, atau PagerDuty) kepada tim pengembang atau operasional. Ini memungkinkan intervensi manusia yang cepat untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah (Nygard, 2018).

C. Pentingnya Logging Transaksi

Jika pengujian adalah tentang menemukan *bug* sebelum sistem berjalan, dan *error handling* adalah tentang mengelola *bug* saat sistem berjalan, maka *logging* adalah tentang memahami apa yang telah terjadi setelahnya. *Logging* atau pencatatan adalah praktik merekam peristiwa, kesalahan, dan transaksi penting yang terjadi di dalam aplikasi ke dalam sebuah media penyimpanan yang persisten. Log adalah "kotak hitam" atau jejak audit dari sistem kita. Tanpa *logging* yang memadai, mendiagnosis masalah pada sistem produksi menjadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami dalam kegelapan.

Logging yang efektif memberikan visibilitas yang tak ternilai ke dalam perilaku internal sistem. Ia memungkinkan kita untuk merekonstruksi urutan peristiwa yang menyebabkan kegagalan, memantau kinerja, mendeteksi anomali keamanan, dan mengumpulkan metrik bisnis. Dalam konteks pertukaran informasi kesehatan yang sensitif, *logging* juga memainkan peran krusial dalam akuntabilitas dan kepatuhan, membuktikan siapa yang mengakses data apa dan kapan.

Tujuan dan Manfaat Logging dalam Pertukaran Informasi

Logging yang terstruktur dan komprehensif melayani beberapa tujuan penting:

1. **Pemecahan Masalah (*Troubleshooting*) dan Debugging:** Ini adalah manfaat yang paling langsung. Ketika pengguna melaporkan masalah, log adalah tempat pertama yang dilihat oleh pengembang. Dengan melacak ID permintaan (*request ID*) melalui log, pengembang dapat melihat dengan tepat permintaan apa yang diterima, bagaimana ia diproses, dan di mana kesalahan terjadi.

2. **Pemantauan Keamanan dan Audit:** Log menyediakan jejak audit yang sangat penting. Mereka mencatat setiap upaya akses ke data, baik yang berhasil maupun yang gagal. Analisis log dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti upaya login paksa (*brute-force*), akses data yang tidak biasa, atau kebocoran API Key. Dalam kasus pelanggaran data, log sangat penting untuk analisis forensik.

3. **Pemantauan Kinerja dan Kesehatan Sistem:** Dengan menganalisis log, tim operasional dapat memantau metrik penting seperti waktu respon rata-rata, tingkat kesalahan (jumlah respon 5xx vs 2xx), dan *endpoint* mana yang paling sering digunakan. Informasi ini membantu dalam perencanaan kapasitas dan identifikasi *bottleneck* kinerja.

4. **Analisis Bisnis:** Log juga dapat berisi informasi berharga untuk analisis bisnis. Misalnya, dengan menganalisis log API, sebuah rumah sakit dapat mengetahui fasyankes mana yang paling sering merujuk pasien, atau jenis pemeriksaan lab apa yang paling sering diminta.

Jenis Informasi yang Harus Dicatat (Timestamp, Payload, Status, Error)

Tidak semua informasi perlu dicatat. *Logging* yang terlalu "berisik" membuat log sulit dibaca, sementara *logging* yang terlalu sedikit tidak akan berguna. Kunci dari *logging* yang baik adalah mencatat informasi yang kontekstual dan relevan. Untuk setiap permintaan API, entri log yang ideal harus mencakup:

* **Timestamp:** Waktu yang tepat (dengan zona waktu atau dalam UTC) kapan peristiwa terjadi. Ini sangat penting untuk mengurutkan peristiwa.
* **ID Korelasi/Permintaan (*Correlation/Request ID*):** Sebuah ID unik yang dibuat untuk setiap permintaan masuk. ID ini harus diteruskan ke semua layanan internal yang dipanggil selama pemrosesan permintaan tersebut. Ini memungkinkan untuk melacak satu transaksi di berbagai sistem dan file log.
* **Informasi Permintaan:** Metode HTTP (GET, POST), *endpoint* yang dipanggil, alamat IP klien.
* **Informasi Otentikasi/Otorisasi:** ID pengguna atau ID aplikasi klien yang membuat permintaan. Ini penting untuk audit.
* **Status Respon:** Kode status HTTP yang dikembalikan (200, 404, 500, dll.) dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan.
* **Informasi Kesalahan:** Jika terjadi kesalahan, catat pesan kesalahan lengkap dan *stack trace* (untuk kesalahan server).
* **Payload (dengan Hati-hati):** Mencatat *body* permintaan dan respon bisa sangat berguna untuk *debugging*. NAMUN, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. **Data yang Sangat Sensitif**, seperti kata sandi, token, atau informasi kesehatan pribadi (PHI) yang spesifik, **TIDAK BOLEH** dicatat dalam *plaintext*. Data tersebut harus disamarkan (*masked*) atau dihilangkan dari log untuk mematuhi peraturan privasi seperti HIPAA dan GDPR (Beyer et al., 2016).

Kebijakan Retensi dan Keamanan Log

Karena log itu sendiri dapat berisi data sensitif dan memakan ruang penyimpanan, organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas untuk manajemen log.

* **Kebijakan Retensi (*Retention Policy*):** Kebijakan ini mendefinisikan berapa lama log harus disimpan. Jangka waktu ini merupakan keseimbangan antara beberapa faktor:

    1. **Kebutuhan Operasional:** Log *debugging* mungkin hanya perlu disimpan selama beberapa minggu.
    2. **Persyaratan Kepatuhan dan Hukum:** Peraturan tertentu mungkin mengharuskan log audit keamanan disimpan selama beberapa tahun.
    3. **Biaya Penyimpanan:** Menyimpan log dalam jumlah besar bisa menjadi mahal.
    4. **Praktik Umum:** Log sering dirotasi, di mana log yang lebih tua diarsipkan ke penyimpanan yang lebih murah (*cold storage*) atau dihapus secara otomatis setelah periode retensi berakhir.

* **Keamanan Log:** Log harus diperlakukan sebagai aset yang sensitif dan dilindungi dengan tepat.

    1. **Kontrol Akses:** Akses ke sistem *logging* harus dibatasi secara ketat hanya untuk personel yang berwenang (misalnya, tim operasional dan keamanan). Pengembang mungkin hanya diberi akses ke log di lingkungan pengujian.
    2. **Integritas Log:** Mekanisme harus ada untuk mencegah modifikasi atau penghapusan log yang tidak sah. Log sering dikirim ke sistem manajemen log terpusat yang bersifat *append-only* (hanya bisa ditambah, tidak bisa diubah).
    3. **Enkripsi:** Log yang berisi data sensitif harus dienkripsi, baik saat transit (dari aplikasi ke server log) maupun saat disimpan (*at-rest*).

Manajemen log yang tepat memastikan bahwa manfaat visibilitas dari *logging* tidak datang dengan mengorbankan keamanan dan privasi (NIST, 2006).

D. Praktikum Simulasi dan Logging

Teori tentang pengujian, penanganan kesalahan, dan pencatatan akan menjadi jauh lebih bermakna ketika diterapkan dalam praktik. Bagian praktikum ini dirancang untuk mensimulasikan siklus hidup mini dari pemecahan masalah dan jaminan kualitas. Mahasiswa akan mengambil peran sebagai insinyur kualitas (*quality engineer*) atau insinyur keandalan situs (*site reliability engineer*), di mana mereka tidak hanya menjalankan skenario uji coba tetapi juga mengimplementasikan dan menganalisis "mata dan telinga" dari sistem: log.

Tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk membangun pemahaman praktis tentang bagaimana ketiga disiplin—pengujian, penanganan kesalahan, dan pencatatan—saling terkait. Mahasiswa akan belajar bagaimana sebuah skenario uji coba yang gagal memicu mekanisme penanganan kesalahan, yang pada gilirannya menghasilkan entri log yang detail. Kemudian, mereka akan belajar bagaimana menggunakan entri log tersebut untuk mendiagnosis akar penyebab masalah, menyelesaikan siklus pemecahan masalah secara penuh.

Latihan Simulasi Pertukaran Data dengan Skenario Uji

Skenario: Anda akan menggunakan Postman (atau alat serupa) untuk mensimulasikan klien yang berinteraksi dengan sebuah API demo. API ini memiliki *endpoint* POST /orders yang dilindungi oleh API Key di *header* X-API-Key. **Tugas:** Jalankan skenario uji coba berikut dan catat hasil (kode status dan *body* respon) untuk setiap skenario.

1. **Skenario Normal ("Happy Path"):**
    a. Metode: POST, URL: https://api.example.com/orders
    b. Header: X-API-Key: kunci_valid_123, Content-Type: application/json
    c. Body: {"productId": "PROD-001", "quantity": 2}

d. **Ekspektasi:** Status 201 Created dengan *body* yang berisi detail pesanan yang baru dibuat.

2. **Skenario Abnormal 1 (Otentikasi Gagal):**
    a. Metode: POST, URL: https://api.example.com/orders
    b. Header: X-API-Key: kunci_salah_456, Content-Type: application/json
    c. Body: {"productId": "PROD-001", "quantity": 2}
    d. **Ekspektasi:** Status 401 Unauthorized.
3. **Skenario Abnormal 2 (Validasi Gagal):**
    a. Metode: POST, URL: https://api.example.com/orders
    b. Header: X-API-Key: kunci_valid_123, Content-Type: application/json
    c. Body: {"productId": "PROD-001"} (properti quantity yang wajib dihilangkan).
    d. **Ekspektasi:** Status 400 Bad Request dengan pesan kesalahan yang menjelaskan bahwa quantity tidak ada.

Implementasi Logging Error dan Sukses Transaksi

Skenario: Anda adalah pengembang yang bertanggung jawab atas kode di balik *endpoint* POST /orders. Anda perlu menambahkan *logging* ke dalam kode tersebut. Latihan ini bersifat konseptual (pseudocode). **Tugas:** Tuliskan pseudocode atau deskripsi langkah-langkah logis untuk fungsi yang menangani permintaan POST /orders, dengan menyertakan *logging* di titik-titik kritis.

```
FUNCTION handle_create_order(request):
  // 1. Log awal permintaan
  request_id = generate_unique_id()
  LOG_INFO(f"Request {request_id}: Diterima POST /orders dari IP
{request.client_ip}")

  // 2. Validasi otentikasi
  api_key = request.get_header('X-API-Key')
  IF NOT is_valid_key(api_key):
    // Log kegagalan otentikasi
```

```
    LOG_WARN(f"Request {request_id}: Gagal otentikasi. API Key tidak valid.")
    RETURN 401_Unauthorized_Response()

  // 3. Validasi body permintaan
  data = request.get_json_body()
  IF 'quantity' NOT IN data:
    // Log kegagalan validasi
    LOG_WARN(f"Request {request_id}: Gagal validasi. Properti 'quantity' tidak
ada.")
    RETURN 400_Bad_Request_Response("Properti 'quantity' wajib ada.")

  TRY:
    // 4. Proses logika bisnis
    order = create_order_in_database(data)

    // 5. Log keberhasilan
    LOG_INFO(f"Request {request_id}: Pesanan {order.id} berhasil dibuat.")
    RETURN 201_Created_Response(order)

  CATCH Exception as e:
    // 6. Log kesalahan server yang tidak terduga
    LOG_ERROR(f"Request {request_id}: Terjadi kesalahan internal. Error:
{e.stack_trace}")
    RETURN 500_Internal_Server_Error_Response()
```

Pseudocode ini menunjukkan bagaimana *logging* dilakukan di setiap langkah: saat permintaan diterima, saat terjadi kesalahan yang dapat diprediksi (otentikasi, validasi), saat terjadi kesalahan tak terduga, dan saat proses berhasil.

Analisis Log untuk Menemukan dan Memperbaiki Masalah

Skenario: Anda adalah tim operasional yang memantau log dari server API. Anda melihat serangkaian entri log berikut yang muncul berulang kali.

```
[2025-11-01T14:30:15Z] INFO: Request abc-123: Diterima POST /orders dari IP
203.0.113.5
[2025-11-01T14:30:15Z] ERROR: Request abc-123: Terjadi kesalahan internal.
Error: ConnectionRefusedError: Tidak dapat terhubung ke server database di
db.internal:5432.
[2025-11-01T14:30:20Z] INFO: Request def-456: Diterima POST /orders dari IP
203.0.113.5
[2025-11-01T14:30:20Z] ERROR: Request def-456: Terjadi kesalahan internal.
```

```
Error: ConnectionRefusedError: Tidak dapat terhubung ke server database di db.internal:5432.
```

Tugas:

4. **Identifikasi Masalah:** Berdasarkan log di atas, apa masalah yang sedang terjadi pada sistem? Masalah ini termasuk dalam kategori kesalahan apa (klien, server, atau jaringan)?
    a. **Jawaban:** Masalahnya adalah server aplikasi tidak dapat terhubung ke server database. Ini adalah **kesalahan server** (atau bisa juga kesalahan jaringan internal antara server aplikasi dan database).
5. **Identifikasi Pola:** Apakah ini masalah satu kali atau masalah yang berulang?
    a. **Jawaban:** Ini adalah masalah berulang, terlihat dari dua permintaan berbeda (abc-123 dan def-456) yang mengalami kesalahan yang sama persis.
6. **Rekomendasikan Langkah Perbaikan:** Sebagai tim operasional, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah ini?
    a. **Jawaban:**
        - Periksa status server database (db.internal). Apakah servernya menyala?
        - Dari server aplikasi, coba lakukan uji konektivitas (ping atau telnet) ke db.internal pada port 5432 untuk memeriksa konektivitas jaringan dasar.
        - Periksa konfigurasi *firewall* antara server aplikasi dan server database.
        - Periksa log dari server database itu sendiri untuk melihat mengapa ia mungkin menolak koneksi.

E. Evaluasi dan Refleksi Uji Coba

Menjalankan uji coba dan mengumpulkan log adalah langkah-langkah penting, tetapi nilai sebenarnya datang dari apa yang kita lakukan dengan hasilnya. Fase evaluasi dan refleksi adalah saat di mana kita mengubah data mentah dari hasil pengujian dan log menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah proses menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif seberapa baik sistem kita berkinerja di bawah pengujian, mendokumentasikan temuan kita secara formal, dan merencanakan perbaikan di masa depan.

Tanpa evaluasi yang sistematis, pengujian hanya menjadi serangkaian tindakan tanpa kesimpulan. Dengan mengevaluasi hasil, menyusun laporan, dan merefleksikan temuan, kita menciptakan siklus umpan balik (*feedback loop*) yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa setiap siklus pengembangan tidak hanya menambahkan fitur baru, tetapi juga meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem secara keseluruhan.

Penilaian Hasil Uji Coba (Persentase Lolos Skenario)

Setelah semua skenario uji coba dijalankan, langkah pertama adalah mengukur hasilnya secara kuantitatif. Metrik yang paling sederhana dan paling umum adalah **tingkat kelulusan skenario uji coba (*test case pass rate*)**. Ini dihitung sebagai:

(Jumlah Skenario yang Lolos / Jumlah Total Skenario) * 100%

Sebuah skenario dianggap "lolos" jika hasil aktualnya sama persis dengan hasil yang diharapkan. Misalnya, jika skenario mengharapkan status 401 Unauthorized dan sistem merespon dengan 401, maka skenario tersebut lolos. Jika sistem malah merespon dengan 500 Internal Server Error, skenario tersebut gagal.

Meskipun tingkat kelulusan 100% adalah tujuannya, metrik ini sendiri tidak menceritakan keseluruhan cerita. Penting juga untuk menganalisis skenario mana yang gagal. Kegagalan pada skenario *happy path* yang kritis mungkin jauh lebih parah daripada kegagalan pada kasus tepi yang jarang terjadi. Penilaian ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang kesehatan sistem dan membantu memprioritaskan upaya perbaikan.

Penyusunan Laporan Uji Coba v1

Semua temuan dari proses pengujian harus didokumentasikan dalam sebuah **laporan uji coba**. Laporan ini berfungsi sebagai catatan formal dari aktivitas pengujian dan hasilnya, yang dapat dibagikan kepada *stakeholder* lain seperti manajer proyek, pengembang, dan analis bisnis. Sebuah laporan uji coba yang baik biasanya berisi:

* **Ringkasan Eksekutif:** Ringkasan singkat tentang tujuan pengujian, cakupan, dan temuan utama (misalnya, "Tingkat kelulusan 95%, dengan 2 kegagalan kritis terkait otorisasi").
* **Lingkungan Pengujian:** Deskripsi lingkungan tempat pengujian dilakukan (misalnya, versi perangkat lunak, server yang digunakan, layanan *mock*).
* **Ringkasan Hasil:** Tabel yang merangkum hasil eksekusi semua skenario uji coba, menunjukkan status (Lolos/Gagal) untuk setiap skenario.
* **Detail Temuan (Bug/Defects):** Ini adalah bagian terpenting. Untuk setiap skenario yang gagal, buat entri "bug" yang detail, yang mencakup:
    a. Judul yang deskriptif.
    b. Langkah-langkah untuk mereproduksi kegagalan.
    c. Hasil aktual yang diamati.
    d. Hasil yang diharapkan.
    e. Tingkat keparahan (*severity*) dan prioritas.
    f. Tangkapan layar atau kutipan log yang relevan.
* **Rekomendasi:** Rekomendasi umum berdasarkan temuan (misalnya, "Merekomendasikan perbaikan pada modul otentikasi sebelum rilis").

Laporan ini menjadi dasar untuk melacak, memprioritaskan, dan memastikan bahwa semua *bug* yang ditemukan telah diperbaiki.

Refleksi dan Rencana Perbaikan Berdasarkan Log

Selain laporan uji coba formal, tim harus meluangkan waktu untuk melakukan sesi refleksi atau retrospektif. Sesi ini berfokus pada pembelajaran dari temuan. Analisis log memainkan peran kunci di sini. Dengan meninjau log dari skenario yang gagal, tim dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang akar penyebab masalah. Pertanyaan untuk direfleksikan:

* **Analisis Akar Penyebab (*Root Cause Analysis*):** Mengapa *bug* ini terjadi? Apakah karena kesalahan logika sederhana, kesalahpahaman persyaratan, atau masalah arsitektur yang lebih dalam? Log *stack trace* seringkali sangat membantu di sini.

* **Peningkatan Proses:** Apakah ada sesuatu dalam proses pengembangan kita yang bisa mencegah *bug* ini di masa depan? Apakah kita memerlukan lebih banyak *peer review* kode? Apakah spesifikasi awalnya tidak jelas?

* **Peningkatan *Logging*:** Apakah log yang ada sudah cukup untuk mendiagnosis masalah ini dengan mudah? Atau apakah kita kesulitan karena kurangnya informasi kontekstual? Seringkali, sebuah insiden akan mengarah pada keputusan untuk menambahkan lebih banyak detail ke dalam *logging*.

Berdasarkan refleksi ini, tim membuat **rencana perbaikan** yang dapat ditindaklanjuti. Ini bisa berupa item pekerjaan teknis (misalnya, "Perbaiki bug #123") atau perbaikan proses (misalnya, "Tambahkan *request ID* ke semua entri log"). Siklus refleksi dan perbaikan ini adalah jantung dari budaya DevOps dan rekayasa keandalan yang matang.

Gambar 11.1: *Piramida Pengujian (Test Pyramid). Sebuah piramida yang dibagi menjadi tiga lapisan dari bawah ke atas. Lapisan dasar yang paling lebar diberi label "Unit Tests" (banyak dan cepat). Lapisan tengah diberi label "Integration Tests" (lebih sedikit, lebih lambat). Lapisan puncak yang paling kecil diberi label "End-to-End (E2E) Tests" (paling sedikit, paling lambat, dan paling rapuh).*

Tabel Penjelasan Detail 11.1: Klasifikasi Kode Status HTTP untuk Error Handling

Tabel ini memberikan panduan praktis tentang arti dan kapan harus menggunakan kode status HTTP kelas 4xx dan 5xx yang paling umum dalam *error handling* API.

Kode Status	Nama Standar	Kategori Kesalahan	Arti dan Konteks Penggunaan	Tindakan yang Diharapkan dari Klien
400	**Bad Request**	Klien	Kesalahan umum di sisi klien. Permintaan tidak dapat diproses karena sintaks yang salah atau data yang tidak valid.	Perbaiki permintaan (misalnya, format JSON, nilai data) dan coba lagi.
401	**Unauthorized**	Klien	Klien belum memberikan kredensial otentikasi yang valid. Identitas klien tidak diketahui.	Dapatkan kredensial yang valid (misalnya, login untuk mendapatkan token) dan sertakan dalam permintaan, lalu coba lagi.
403	**Forbidden**	Klien	Klien berhasil diotentikasi (identitasnya diketahui), tetapi tidak memiliki izin untuk	Minta hak akses yang lebih tinggi kepada administrator. Mencoba lagi dengan

			melakukan tindakan tersebut.	kredensial yang sama tidak akan berhasil.
404	**Not Found**	Klien	Sumber daya yang diminta pada URL target tidak ada di server.	Periksa kembali URL. Jika URL benar, anggap sumber daya tersebut memang tidak ada.
429	**Too Many Requests**	Klien	Klien telah mengirim terlalu banyak permintaan dalam periode waktu tertentu (*rate limiting*).	Tunggu beberapa saat sebelum mencoba lagi. Idealnya, periksa *header* Retry-After pada respon.
500	**Internal Server Error**	Server	Terjadi kesalahan tak terduga di sisi server yang tidak dapat ditangani. Ini adalah "catch-all" untuk *bug*.	Tidak ada yang bisa dilakukan klien selain mencoba lagi nanti. Masalah ini harus diperbaiki oleh tim server.
503	**Service Unavailable**	Server	Server saat ini tidak dapat menangani permintaan karena kelebihan beban atau	Coba lagi setelah beberapa saat (ideal dengan *exponential backoff*). Ini adalah

			sedang dalam pemeliharaan.	kesalahan sementara.

Rangkuman Bab

Bab ini menekankan bahwa sistem yang andal adalah sistem yang dirancang untuk menghadapi kegagalan. Kita memulai dengan **strategi uji coba**, menguraikan pendekatan berlapis yang mencakup **uji unit, integrasi, dan fungsional (E2E)**. Kunci dari pengujian yang efektif adalah penyusunan **skenario uji coba** yang komprehensif, yang mencakup alur normal (*happy path*) dan berbagai alur abnormal (*unhappy path*) untuk menguji ketahanan sistem, seringkali dengan bantuan lingkungan **mocking**.

Selanjutnya, kita membahas **mekanisme *error handling*** yang efektif. Ini dimulai dengan mengidentifikasi jenis kesalahan (klien, server, jaringan) dan menggunakan **kode status HTTP** standar (kelas 4xx untuk klien, 5xx untuk server) untuk mengkomunikasikan kesalahan secara jelas. Strategi pemulihan seperti **retry** dan **failover** juga diperkenalkan. Terakhir, kita mendalami pentingnya **logging transaksi** sebagai "kotak hitam" sistem. Log yang baik, yang mencatat informasi kontekstual seperti *timestamp* dan *request ID*, sangat penting untuk *troubleshooting*, audit keamanan, dan pemantauan kinerja. Bab ini ditutup dengan praktikum yang mensimulasikan siklus pengujian, implementasi log, analisis, dan pelaporan.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara uji unit, uji integrasi, dan uji fungsional (E2E). Mengapa ketiganya diperlukan dalam strategi pengujian yang komprehensif?

2. Apa itu "skenario abnormal" atau *unhappy path*? Berikan tiga contoh skenario abnormal yang akan Anda tulis untuk menguji *endpoint* POST /patients.

3. Jelaskan perbedaan antara kode status 401 Unauthorized dan 403 Forbidden. Berikan contoh skenario untuk masing-masing.

4. Mengapa *logging* dianggap sangat penting untuk sistem produksi? Sebutkan dan jelaskan tiga manfaat utama dari *logging* yang baik.

5. Data sensitif seperti kata sandi atau PHI tidak boleh dicatat dalam *plaintext*. Jelaskan apa artinya ini dan teknik apa yang bisa digunakan untuk menanganinya saat *logging*.

Soal Pilihan Ganda

1. Jenis pengujian yang berfokus pada komponen terkecil dari kode secara terisolasi adalah... a. **Uji Unit** b. Uji Integrasi c. Uji Fungsional d. Uji Kinerja

2. Jika klien mencoba mengakses *endpoint* /users/999 dan ID 999 tidak ada, kode status HTTP yang paling tepat adalah... a. 400 Bad Request b. 401 Unauthorized c. **404 Not Found** d. 500 Internal Server Error

3. Praktik membuat layanan palsu untuk mensimulasikan perilaku komponen nyata selama pengujian disebut... a. Virtualisasi b. Kontainerisasi c. **Mocking** d. Refactoring

4. Strategi di mana klien menunggu lebih lama di antara setiap percobaan ulang setelah kegagalan disebut... a. Failover b. Circuit Breaker c. **Exponential Backoff** d. Rate Limiting

5. Informasi terpenting yang memungkinkan pelacakan satu transaksi di berbagai layanan dan file log adalah... a. Timestamp b. Alamat IP Klien c. **ID Korelasi/Permintaan** d. Pesan Error

6. Jika terjadi *bug* yang tidak terduga di dalam kode server, kode status yang paling sesuai untuk dikembalikan adalah... a. 400 Bad Request b. 404 Not Found c. **500 Internal Server Error** d. 503 Service Unavailable

7. Kebijakan yang mendefinisikan berapa lama log harus disimpan disebut... a. Kebijakan Keamanan b. **Kebijakan Retensi** c. Kebijakan Logging d. Kebijakan Audit

8. Tujuan utama dari uji fungsional atau End-to-End adalah... a. Menguji setiap fungsi kecil secara terisolasi. b. Menguji kecepatan respon server. c. **Memvalidasi seluruh alur kerja dari awal hingga akhir dari perspektif pengguna.** d. Memeriksa penggunaan memori oleh aplikasi.

9. Pola desain yang menghentikan sementara panggilan ke layanan yang terus-menerus gagal disebut... a. Retry b. Failover c. **Circuit Breaker** d. Load Balancer

10. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh skenario *happy path*? a. Mengirim JSON yang tidak valid. b. Menggunakan API Key yang salah. c. **Mengirim permintaan yang valid dan mendapatkan respon 200 OK.** d. Mencoba mengakses data tanpa izin.

Diskusi Naratif

1. **Pengujian dalam Produksi:** Ada filosofi yang berkembang yang disebut "Testing in Production", yang berpendapat bahwa tidak peduli seberapa baik lingkungan pengujian Anda, Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya mensimulasikan kompleksitas sistem produksi. Diskusikan risiko dan manfaat dari melakukan beberapa bentuk pengujian (seperti *canary releases* atau *A/B testing*) secara hati-hati di lingkungan produksi.

2. **Detail Pesan Error:** Seberapa detail seharusnya pesan kesalahan yang dikembalikan oleh API? Di satu sisi, pesan yang detail membantu pengembang klien untuk melakukan *debug*. Di sisi lain, pesan yang terlalu detail (misalnya, membocorkan nama tabel database atau *stack trace*) bisa menjadi risiko keamanan. Diskusikan di mana letak keseimbangan yang tepat.

3. **Manajemen Log Terpusat:** Mengelola file log di puluhan atau ratusan server bisa menjadi mimpi buruk. Diskusikan manfaat dari menggunakan sistem manajemen log terpusat (seperti ELK Stack - Elasticsearch, Logstash, Kibana - atau Splunk). Bagaimana alat-alat ini membantu dalam analisis dan pemantauan log?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Merancang Skenario Uji.** Anda sedang menguji API pembayaran dengan *endpoint* `POST /payments`. *Body* permintaan memerlukan `amount` (harus angka positif) dan `creditCardNumber`. **Tugas:** Tuliskan setidaknya empat skenario uji coba (1 normal, 3 abnormal) untuk *endpoint* ini, dan sebutkan hasil yang Anda harapkan untuk setiap skenario.

2. **Studi Kasus 2: Menganalisis Log.** Anda melihat log berikut: WARN: Request xyz-789: Gagal otorisasi untuk user 'dr_budi' saat mencoba mengakses GET /patients/pat-456. Alasan: User hanya memiliki peran 'dokter', memerlukan peran 'dokter_penanggung_jawab'. **Tugas:** Jelaskan apa yang terjadi di sini. Kode status HTTP apa yang seharusnya dikembalikan oleh server untuk permintaan ini?

3. **Studi Kasus 3: Merancang Respon Error.** Seorang klien mengirimkan permintaan POST /medications dengan *body* JSON yang tidak valid (misalnya, ada koma yang hilang). **Tugas:** Rancang respon kesalahan yang ideal yang akan dikembalikan oleh server. Tentukan kode status HTTP dan seperti apa struktur *body* JSON dari pesan kesalahan tersebut.

BAB 12
HL7 V2, FHIR, DAN PEMETAAN DATA KESEHATAN

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sejarah, arsitektur, dan struktur dasar pesan HL7 versi 2, termasuk segmen kunci seperti MSH dan PID.
2. Menganalisis filosofi, keunggulan, dan konsep dasar standar FHIR, termasuk *Resource* dan *Bundle*, serta mengidentifikasi *Resource* inti.
3. Menerapkan teknik pemetaan data (*data mapping*) dari sistem lokal ke standar HL7 v2 dan FHIR, serta mengidentifikasi tantangan dalam prosesnya.
4. Melakukan latihan praktis pemetaan dataset lokal ke dalam struktur FHIR dan HL7 v2.
5. Menganalisis kasus penggunaan standar di Indonesia dan menyusun tabel pemetaan data sederhana.

Pendahuluan

Setelah membangun fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip umum pertukaran data, keamanan, dan desain API, kini kita memasuki ranah standar spesifik yang menjadi tulang punggung interoperabilitas kesehatan global. Di dunia yang ideal, semua sistem informasi kesehatan akan "berbicara" dalam bahasa yang sama sejak awal. Namun, kenyataannya, sistem-sistem ini berevolusi secara independen, menciptakan menara Babel digital. Untuk menjembatani kesenjangan ini, organisasi standar seperti *Health Level Seven* (HL7) International telah bekerja selama puluhan tahun untuk menciptakan bahasa bersama.

Bab ini akan memperkenalkan dua standar paling berpengaruh dari HL7: **HL7 versi 2**, sang "kuda pekerja" yang telah mendukung operasional rumah sakit di seluruh dunia selama lebih dari tiga dekade, dan **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**, standar modern berbasis web yang dirancang untuk era internet, API, dan aplikasi seluler. Memahami

kedua standar ini bukan hanya tentang teori; ini tentang kemampuan praktis untuk menerjemahkan data dari satu format ke format lainnya melalui proses yang disebut **pemetaan data**. Bab ini akan membekali Anda dengan pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis untuk memetakan data kesehatan ke dalam struktur HL7 v2 dan FHIR, sebuah kompetensi inti bagi setiap profesional informatika kesehatan.

A. Pengenalan Standar HL7 v2

Jauh sebelum API RESTful dan format JSON mendominasi dunia web, fasilitas kesehatan sudah menghadapi tantangan untuk membuat sistem yang berbeda—seperti Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), Sistem Informasi Laboratorium (SIL), dan sistem radiologi—dapat saling bertukar informasi. Solusi yang muncul dan menjadi standar de facto di seluruh dunia adalah HL7 versi 2 (HL7 v2). Diluncurkan pertama kali pada akhir 1980-an, HL7 v2 dirancang untuk menjadi standar yang pragmatis dan fleksibel untuk pertukaran data klinis dan administratif di dalam lingkungan fasilitas kesehatan.

Meskipun usianya sudah puluhan tahun, HL7 v2 masih menjadi standar pertukaran data yang paling banyak diimplementasikan di rumah sakit secara global hingga saat ini. Mempelajari HL7 v2 bukan hanya pelajaran sejarah; ini adalah pemahaman tentang fondasi operasional dari banyak sistem kesehatan yang ada. Bagian ini akan mengupas sejarah dan arsitektur HL7 v2, memperkenalkan konsep fundamental pesan dan segmen, serta membedah beberapa segmen paling penting yang akan Anda temui dalam praktik.

Sejarah dan Arsitektur HL7 versi 2

HL7 versi 2 lahir dari kebutuhan praktis pada akhir tahun 1980-an. Rumah sakit membeli sistem dari berbagai vendor yang berbeda untuk departemen yang berbeda, dan sistem-sistem ini tidak dapat berkomunikasi. HL7 v2 diciptakan sebagai solusi pragmatis untuk masalah ini. Arsitekturnya tidak didasarkan pada model data formal yang kaku, melainkan pada serangkaian **pesan berbasis teks** yang dirancang untuk mendukung alur kerja klinis tertentu, seperti pendaftaran pasien, pemesanan lab, atau pengiriman hasil observasi.

Arsitektur HL7 v2 berpusat pada beberapa prinsip utama:

* **Berbasis Teks dan Berorientasi Alur Kerja:** Pesan HL7 v2 adalah string teks biasa, bukan XML atau JSON. Setiap jenis pesan dirancang untuk memicu suatu peristiwa atau alur kerja. Misalnya, pesan ADT^A04 menandakan peristiwa "Pendaftaran Pasien Rawat Jalan".

* **Fleksibilitas (dan Ambiguitas):** Standar ini sengaja dibuat fleksibel untuk memungkinkan adopsi yang luas. Banyak kolom bersifat opsional, dan ada ruang untuk kolom "Z-segment" yang didefinisikan secara lokal. Fleksibilitas ini adalah pedang bermata dua: ia memfasilitasi implementasi tetapi juga menyebabkan variasi yang signifikan antar vendor, yang terkadang menghambat interoperabilitas *plug-and-play* (Benson & Grieve, 2016).

* **Komunikasi Point-to-Point:** HL7 v2 secara tradisional diimplementasikan dalam arsitektur *point-to-point* melalui sebuah **mesin antarmuka (*interface engine*)**. *Interface engine* bertindak sebagai perantara pusat, menerima pesan dari satu sistem, mengubahnya jika perlu, dan meneruskannya ke sistem tujuan.

Konsep Pesan (Message) dan Segmen (Segment) HL7 v2

Struktur data dalam HL7 v2 bersifat hierarkis dan berbasis pembatas (*delimiter-based*).

* **Pesan (*Message*):** Unit pertukaran data terbesar, yang mewakili satu peristiwa bisnis (misalnya, pendaftaran pasien). Setiap pesan terdiri dari beberapa baris teks, di mana setiap baris adalah sebuah segmen.

* **Segmen (*Segment*):** Sebuah baris dalam pesan yang mewakili satu kelompok logis dari data. Setiap segmen diawali dengan kode tiga huruf yang mengidentifikasinya (misalnya, MSH, PID, PV1). Segmen terdiri dari beberapa *field*.

* **Field:** Potongan data individual di dalam sebuah segmen. *Field* dipisahkan oleh karakter pipa (|).

* **Komponen dan Sub-komponen:** *Field* yang kompleks (seperti nama atau alamat) dapat dibagi lagi menjadi komponen (dipisahkan oleh ^) dan sub-komponen (dipisahkan oleh &).

Contoh struktur pesan ADT_A01 (Penerimaan Pasien Rawat Inap):

```
MSH|^~\&|EPIC|EPICADT|SMS|SMSADT|202511011430||ADT^A01|MSG0000
1|P|2.3
PID|1||12345^^^MRN||DOE^JOHN^^^^^L||19800115|M|||123 MAIN
ST^^ANYTOWN^CA^90210
PV1|1|I|WARDS^101^1|||||1001^SMITH^JOHN
```

Dalam contoh ini, MSH, PID, dan PV1 adalah segmen. DOE^JOHN^^^^^L adalah *field* kelima dari segmen PID, yang selanjutnya dibagi menjadi komponen untuk nama keluarga, nama depan, dll.

Contoh Segmen Kunci: MSH, PID

Dua segmen yang hampir selalu ada dalam setiap pesan HL7 v2 adalah MSH dan PID.

* **MSH (Message Header):** Segmen ini selalu menjadi baris pertama dari setiap pesan. Ia berisi metadata tentang pesan itu sendiri, bukan tentang pasien.
    a. **Tujuan:** Memberi tahu sistem penerima tentang jenis pesan, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kapan pesan dibuat, dan versi HL7 yang digunakan.
    b. **Field Penting:**
        - MSH-3: Aplikasi Pengirim (misalnya, EPIC).
        - MSH-5: Aplikasi Penerima (misalnya, SMS).
        - MSH-7: Tanggal/Waktu Pesan (misalnya, 202511011430).
        - MSH-9: Jenis Pesan (misalnya, ADT^A01). Ini adalah salah satu *field* terpenting yang menentukan tujuan pesan.
        - MSH-12: Versi HL7 (misalnya, 2.3).
* **PID (Patient Identification):** Segmen ini berisi data demografi fundamental tentang pasien.
    a. **Tujuan:** Mengidentifikasi pasien secara unik dan memberikan informasi demografis inti.

b. **Field Penting:**

- PID-3: Nomor Rekam Medis atau Identifier Pasien lainnya. Ini bisa menjadi *field* berulang untuk menyimpan beberapa ID.
- PID-5: Nama Pasien (dalam komponen: nama keluarga, nama depan, dll.).
- PID-7: Tanggal Lahir.
- PID-8: Jenis Kelamin.
- PID-11: Alamat Pasien.

Memahami struktur MSH dan PID adalah langkah pertama yang krusial untuk dapat membaca dan menginterpretasikan hampir semua pesan HL7 v2 (HL7 International, 2019).

B. Pengenalan Standar FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

Seiring dengan pergeseran industri teknologi ke arah API berbasis web, aplikasi seluler, dan layanan *cloud*, keterbatasan HL7 v2 yang berbasis teks dan kaku menjadi semakin jelas. Komunitas informatika kesehatan membutuhkan standar baru yang dirancang dari awal untuk dunia internet. Jawaban dari HL7 International adalah **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**, yang diucapkan seperti "fire". FHIR bukanlah sekadar pembaruan dari standar sebelumnya; ia adalah paradigma yang sama sekali baru yang menggabungkan pengalaman puluhan tahun dalam pemodelan data kesehatan dengan teknologi web modern.

FHIR dengan cepat menjadi standar pilihan untuk pengembangan aplikasi kesehatan modern dan inisiatif interoperabilitas nasional, termasuk platform SATUSEHAT di Indonesia. Filosofinya yang berpusat pada API, model data yang dapat dipahami, dan fokus pada kemudahan implementasi membuatnya sangat menarik bagi pengembang. Bagian ini akan menjelaskan filosofi di balik FHIR, memperkenalkan konsep fundamental *Resource* dan *Bundle*, dan menyoroti beberapa *Resource* paling inti yang membentuk fondasi standar ini.

Filosofi dan Keunggulan FHIR (web-based, resource-centric)

FHIR dirancang dengan filosofi utama: **membuat implementasi menjadi sederhana**. Ia dibangun di atas standar web yang sudah dikenal dan digunakan oleh semua pengembang web, yang secara dramatis menurunkan ambang batas untuk masuk.

* **Berbasis Web:** FHIR menggunakan **API RESTful** sebagai metode komunikasi utamanya. Ini berarti interaksi dengan data kesehatan dilakukan melalui operasi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) pada URL tertentu, sama seperti API web modern lainnya. Data direpresentasikan dalam format **JSON** atau **XML**, yang mudah dibaca baik oleh manusia maupun mesin.

* **Berpusat pada Sumber Daya (*Resource-centric*):** Alih-alih pesan yang kaku, FHIR memodelkan dunia kesehatan sebagai sekumpulan "blok bangunan" modular yang disebut **Resources**. Ada *Resource* untuk Patient, Practitioner (tenaga kesehatan), Encounter (kunjungan), Observation (hasil lab), Medication, dan lain-lain. Setiap *Resource* memiliki URL yang dapat diprediksi (misalnya, /Patient/123). Pendekatan ini memungkinkan klien untuk berinteraksi dengan potongan data yang granular sesuai kebutuhan.

* **Fokus pada Implementasi:** FHIR menyediakan spesifikasi online yang detail, contoh untuk setiap *Resource*, dan server pengujian publik. Tujuannya adalah agar seorang pengembang dapat membangun aplikasi sederhana yang membaca data FHIR dalam hitungan jam, bukan minggu atau bulan.

* **Skalabilitas dari Dasar hingga Kompleks:** FHIR mendefinisikan *Resource* dasar yang mencakup 80% kasus penggunaan umum (*80/20 rule*). Untuk 20% kasus yang lebih kompleks atau spesifik secara lokal, FHIR menyediakan mekanisme ekstensi dan *profiling* yang kuat untuk mengadaptasi standar tanpa merusak interoperabilitas dasar (Mandel et al., 2016).

Konsep Dasar Resource dan Bundles dalam FHIR

* **Resource:** Ini adalah unit atomik dari interoperabilitas dalam FHIR. Setiap *Resource* adalah representasi dari satu entitas klinis atau administratif yang diskrit. Semua *Resource* memiliki beberapa elemen umum:

    a. id: ID unik untuk *Resource* tersebut di dalam server.

    b. meta: Metadata tentang *Resource*, seperti versi dan kapan terakhir diperbarui.

    c. text: Representasi naratif (HTML) dari isi *Resource*, yang memastikan bahwa bahkan jika aplikasi tidak memahami data terstruktur, ia masih dapat menampilkan ringkasan yang dapat dibaca manusia.

    d. Elemen data spesifik untuk *Resource* tersebut (misalnya, Patient memiliki name, gender, birthDate).

* **Bundle:** Dalam banyak kasus, kita perlu mengirim atau menerima beberapa *Resource* sekaligus. FHIR menggunakan *Resource* khusus bernama **Bundle** untuk tujuan ini. *Bundle* adalah sebuah kontainer yang dapat menampung kumpulan *Resource* lainnya.

    a. **Contoh:** Hasil dari pencarian pasien (GET /Patient?name=John) akan mengembalikan sebuah *Bundle* yang berisi semua *Resource* Patient yang cocok dengan kriteria. Contoh lain, ketika mengirim data rujukan, Anda mungkin membuat *Bundle* tipe "transaction" yang berisi *Resource* Patient, Encounter, dan beberapa Observation yang harus diproses sebagai satu kesatuan atomik.

Resource Inti: Patient, Encounter, Observation

FHIR mendefinisikan lebih dari 150 jenis *Resource*, tetapi beberapa di antaranya membentuk inti dari hampir semua alur kerja klinis.

* **Patient:** Mewakili individu yang menerima perawatan kesehatan.

    a. **Elemen Kunci:** identifier (misalnya, NIK, No. Rekam Medis), active (apakah rekam medis ini aktif), name, telecom (info kontak), gender, birthDate, address.

b. **Contoh URL:** GET /Patient/pat-001

* **Encounter:** Mewakili interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk tujuan memberikan layanan. Ini bisa berupa kunjungan rawat jalan, rawat inap, atau bahkan telekonsultasi.

    a. **Elemen Kunci:** status (direncanakan, sedang berlangsung, selesai), class (rawat inap, rawat jalan), subject (referensi ke *Resource* Patient), participant (referensi ke *Resource* Practitioner), period (waktu mulai dan selesai).

    b. **Contoh URL:** GET /Encounter?subject=Patient/pat-001 (mendapatkan semua kunjungan untuk pasien tertentu).

* **Observation:** Mewakili pengukuran atau pernyataan sederhana yang dibuat tentang pasien. Ini adalah salah satu *Resource* yang paling umum digunakan.

    a. **Elemen Kunci:** status (final, diamandemen), category (misalnya, hasil lab, tanda vital), code (apa yang diukur, menggunakan terminologi standar seperti LOINC), subject (referensi ke Patient), effectiveDateTime (kapan pengukuran dilakukan), value[x] (hasil pengukuran, bisa berupa angka, string, dll.).

    b. **Contoh URL:** GET /Observation?subject=Patient/pat-001&code=http://loinc.org|2885-2 (mendapatkan semua hasil Hemoglobin A1c untuk pasien tertentu).

Memahami ketiga *Resource* ini dan bagaimana mereka saling mereferensikan adalah langkah fundamental untuk memodelkan data klinis dalam FHIR (HL7 International, 2023).

C. Teknik Pemetaan Data

Di dunia nyata, sangat jarang kita memiliki kemewahan untuk merancang sistem dari awal menggunakan standar seperti FHIR. Lebih sering, kita dihadapkan pada tugas untuk mengintegrasikan sistem yang sudah ada (*legacy system*) yang memiliki model dan format datanya sendiri. Sistem RME lokal mungkin menyimpan tanggal lahir sebagai string "DD-MM-YYYY" dalam kolom database bernama tgl_lahir. Standar FHIR, di sisi lain,

mengharapkan tanggal lahir dalam format YYYY-MM-DD di elemen birthDate. Bagaimana kita menjembatani kesenjangan ini? Jawabannya adalah melalui **pemetaan data**.

Pemetaan data (*data mapping*) adalah proses membuat hubungan antara elemen data dari dua model data yang berbeda. Ini adalah aktivitas fundamental dan seringkali paling menantang dalam setiap proyek interoperabilitas. Pemetaan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik adalah kunci untuk memastikan bahwa data tidak hilang atau salah diinterpretasikan selama transit dari satu sistem ke sistem lain. Bagian ini akan membahas tujuan pemetaan data, proses pembuatan tabel pemetaan, dan tantangan yang sering muncul, terutama dalam pemetaan terminologi.

Tujuan Pemetaan Data Antar Sistem dan Standar

Tujuan utama dari pemetaan data adalah untuk menciptakan "penerjemah" atau "kamus" yang dapat digunakan oleh perangkat lunak untuk mengubah data dari format sumber (*source*) ke format target (*target*). Dalam konteks interoperabilitas kesehatan, proses ini biasanya melibatkan:

* **Transformasi Data:** Mengubah data dari struktur database internal atau format file lama ke dalam struktur standar seperti pesan HL7 v2 atau *Resource* FHIR.
* **Normalisasi Data:** Menstandarkan representasi data. Ini termasuk mengubah format (misalnya, format tanggal), mengonversi satuan (misalnya, dari lbs ke kg), dan yang terpenting, memetakan kode lokal ke terminologi standar internasional.
* **Menjamin Keakuratan Semantik:** Memastikan bahwa makna dari sebuah elemen data tetap terjaga selama transformasi. tgl_lahir di sistem sumber harus dipetakan ke birthDate di FHIR, bukan effectiveDateTime di *Resource* Observation. Kesalahan pemetaan semantik dapat memiliki konsekuensi klinis yang serius.
* **Dokumentasi untuk Tata Kelola:** Tabel pemetaan berfungsi sebagai dokumentasi penting yang menjelaskan bagaimana data mengalir dan ditransformasikan antar sistem. Ini sangat berharga untuk pemeliharaan, *debugging*, dan audit di masa depan.

Proses Pembuatan Tabel Mapping (Source–Target)

Proses pemetaan data biasanya dilakukan secara manual oleh analis bisnis atau informatika dan didokumentasikan dalam sebuah spreadsheet atau alat pemetaan khusus. Tabel pemetaan ini secara eksplisit mendefinisikan hubungan antara setiap elemen data sumber dan target. Langkah-langkah umum dalam proses ini adalah:

1. **Analisis Sumber dan Target:** Dapatkan pemahaman mendalam tentang kedua model data. Untuk sistem sumber, ini mungkin melibatkan melihat skema database atau dokumentasi sistem. Untuk target, ini melibatkan mempelajari spesifikasi standar (misalnya, spesifikasi FHIR untuk *Resource* Patient).

2. **Buat Tabel Pemetaan:** Buat spreadsheet dengan kolom-kolom berikut:

    a. **Elemen Sumber:** Nama *field* atau kolom di sistem sumber (misalnya, pasien.nama_lengkap).

    b. **Contoh Nilai Sumber:** Contoh data dari sistem sumber (misalnya, "BUDI SANTOSO").

    c. **Elemen Target:** Path lengkap ke elemen di standar target (misalnya, Patient.name.text).

    d. **Aturan Transformasi/Logika:** Deskripsi tentang bagaimana cara mengubah data sumber menjadi data target. Ini bisa sederhana atau kompleks.

    e. **Catatan/Komentar:** Ruang untuk mencatat asumsi, pertanyaan, atau ambiguitas.

3. **Iterasi dan Validasi:** Bagikan draf tabel pemetaan dengan ahli domain (klinisi) dan pengembang untuk mendapatkan umpan balik. Lakukan iterasi pada pemetaan sampai semua pihak setuju bahwa pemetaan tersebut akurat secara semantik.

Contoh Tabel Pemetaan Sederhana (Database Lokal ke FHIR Patient):

Elemen Sumber	Contoh Sumber	Elemen Target	Aturan Transformasi	Catatan
pasien.no_rm	"001234"	Patient.identifier[0].value	Salin langsung	
pasien.nama_lengkap	"Budi Santoso"	Patient.name[0].text	Salin langsung	Asumsi nama lengkap, tidak dipisah
pasien.tgl_lahir	"15/03/1990"	Patient.birthDate	Ubah format dari DD/MM/YYYY ke YYYY-MM-DD	
pasien.jenis_kelamin	"L"	Patient.gender	Petakan: "L" -> "male", "P" -> "female"	Perlu konfirmasi untuk kode lain

Tantangan dalam Pemetaan Terminologi dan Kode

Pemetaan format data (seperti tanggal) relatif mudah. Tantangan terbesar dalam pemetaan data kesehatan terletak pada **pemetaan terminologi dan kode**. Banyak sistem lokal menggunakan set kode mereka sendiri untuk merepresentasikan konsep klinis.

* **Contoh:** Sebuah rumah sakit mungkin menggunakan kode internal "JK-1" untuk jenis kelamin "Laki-laki" dan "JK-2" untuk "Perempuan". Sistem lain mungkin menggunakan "L" dan "P". Standar FHIR mengharapkan kode "male" atau "female".

* **Tantangan:**

    1. **Ambiguitas Kode Lokal:** Kode lokal seringkali tidak terdokumentasi dengan baik. Apa arti dari kode diagnosis "X27"? Apakah itu sama dengan kode "X27a"?

    2. **Perbedaan Granularitas:** Sistem lokal mungkin hanya memiliki satu kode untuk "Diabetes", sementara standar internasional seperti SNOMED CT memiliki ratusan kode untuk berbagai jenis diabetes dengan komplikasi yang berbeda. Memetakan dari yang kurang granular ke yang lebih granular bisa jadi mustahil tanpa informasi tambahan.

    3. **Tidak Ada Padanan 1-ke-1:** Seringkali, tidak ada padanan yang sempurna antara kode sumber dan kode target. Mungkin diperlukan pemetaan 1-ke-banyak atau pemetaan kondisional yang kompleks.

    4. **Pemeliharaan:** Set kode terus berkembang. Terminologi standar seperti LOINC dan SNOMED CT merilis versi baru secara teratur. Tabel pemetaan harus terus dipelihara agar tetap relevan.

Mengatasi tantangan pemetaan terminologi memerlukan kolaborasi erat antara ahli informatika, ahli terminologi, dan klinisi untuk memastikan bahwa pemetaan tersebut aman dan akurat secara klinis (Goossen et al., 2004).

D. Implementasi Pemetaan FHIR/HL7 v2

Setelah memahami teori di balik standar HL7 v2, FHIR, dan teknik pemetaan data, langkah selanjutnya adalah menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik. Bagian ini merupakan sesi *hands-on* di mana kita akan mengambil dataset lokal yang sederhana dan mencoba menerjemahkannya ke dalam struktur HL7 v2 dan FHIR. Proses ini akan mengubah konsep abstrak "pemetaan" menjadi serangkaian tindakan konkret, seperti mengidentifikasi segmen atau *Resource* yang tepat, menempatkan data sumber ke dalam *field* atau elemen target, dan menangani transformasi data yang diperlukan.

Latihan-latihan ini dirancang untuk membangun intuisi praktis tentang bagaimana data "terlihat" dan "terasa" dalam standar yang berbeda. Dengan mencoba memetakan data yang sama ke HL7 v2 dan FHIR, mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan filosofi antara kedua standar tersebut—satu berbasis pesan teks yang padat, yang lain berbasis objek JSON/XML yang deskriptif. Verifikasi akhir dari tabel pemetaan akan menekankan pentingnya akurasi dan tinjauan dalam proses interoperabilitas.

Latihan Pemetaan Dataset Lokal ke Resource FHIR

Skenario: Anda diberi dataset pasien dari sebuah sistem RME lama dalam format CSV atau tabel. Tugas Anda adalah memetakannya ke dalam sebuah *Resource* Patient FHIR dalam format JSON.

Dataset Lokal:

no_rm	nama_pasien	tgl_lahir	jenis_kelamin	alamat
10-23-45	Maria Garcia	25/05/1985	P	Jl. Merdeka No. 17, Jakarta

Tugas: Buat representasi JSON dari *Resource* Patient FHIR berdasarkan data di atas. Gunakan tabel pemetaan yang telah kita diskusikan sebagai panduan.

Solusi (Contoh Representasi JSON FHIR):

```
{
 "resourceType": "Patient",
 "id": "pat-102345",
 "identifier": [
   {
     "system": "http://example.hospital.org/mrn",
     "value": "10-23-45"
   }
 ],
 "name": [
   {
     "use": "official",
     "text": "Maria Garcia",
     "family": "Garcia",
     "given": [
       "Maria"
     ]
```

```
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1985-05-25",
  "address": [
    {
      "use": "home",
      "text": "Jl. Merdeka No. 17, Jakarta",
      "line": [
        "Jl. Merdeka No. 17"
      ],
      "city": "Jakarta"
    }
  ]
}
```

Analisis Proses Pemetaan:

* no_rm dipetakan ke Patient.identifier.value. Kita juga menambahkan system untuk memberikan konteks pada ID tersebut.
* nama_pasien dipetakan ke beberapa elemen: Patient.name.text untuk nama lengkap, dan juga dipecah menjadi family dan given (meskipun ini memerlukan logika tambahan).
* tgl_lahir diubah formatnya dari DD/MM/YYYY menjadi YYYY-MM-DD untuk Patient.birthDate.
* jenis_kelamin ("P") dipetakan ke nilai yang sesuai dari set nilai FHIR, yaitu "female", untuk Patient.gender.
* alamat dipetakan ke Patient.address.

Latihan Pemetaan Dataset Lokal ke Segmen HL7 v2

Skenario: Gunakan dataset lokal yang sama dari latihan sebelumnya. Kali ini, tugas Anda adalah memetakannya ke dalam segmen PID (Patient Identification) dari pesan HL7 v2.

Dataset Lokal:

no_rm	nama_pasien	tgl_lahir	jenis_kelamin	alamat
10-23-45	Maria Garcia	25/05/1985	P	Jl. Merdeka No. 17, Jakarta

Tugas: Tuliskan string teks yang merepresentasikan segmen PID HL7 v2 berdasarkan data di atas.

Solusi (Contoh Segmen PID HL7 v2):

```
PID|1||10-23-45^^^MRN||GARCIA^MARIA^^^^^L||19850525|F|||Jl. Merdeka No. 17^^Jakarta
```

Analisis Proses Pemetaan:

* PID-3 (Patient Identifier List): no_rm "10-23-45" ditempatkan di komponen pertama. "MRN" ditempatkan di komponen keempat untuk menandakan jenis ID.
* PID-5 (Patient Name): nama_pasien dipecah menjadi nama keluarga ("GARCIA") dan nama depan ("MARIA") dan ditempatkan di komponen yang sesuai, dipisahkan oleh ^.
* PID-7 (Date/Time of Birth): tgl_lahir diubah formatnya menjadi YYYYMMDD.
* PID-8 (Administrative Sex): jenis_kelamin ("P") dipetakan ke kode HL7 v2 yang sesuai, yaitu "F" (Female).
* PID-11 (Patient Address): alamat dipetakan ke *field* ini. "Jl. Merdeka No. 17" sebagai baris alamat pertama dan "Jakarta" sebagai kota, dipisahkan oleh ^^.

Latihan ini menyoroti betapa padatnya representasi HL7 v2 dan pentingnya mengetahui posisi setiap *field* dan komponen.

Verifikasi Keakuratan Tabel Mapping

Setelah membuat tabel pemetaan dan mencoba beberapa contoh, proses verifikasi sangatlah penting. Verifikasi bukanlah tugas satu orang, melainkan upaya kolaboratif.

* **Peer Review Teknis:** Minta pengembang atau analis informatika lain untuk meninjau tabel pemetaan Anda. Mereka mungkin menemukan kesalahan teknis atau menyarankan cara transformasi yang lebih efisien. Apakah semua *field* wajib di sistem target sudah terisi? Apakah format data sudah benar?

* **Validasi Klinis/Domain:** Bagikan hasil pemetaan (contoh pesan HL7 v2 atau *Resource* FHIR) kepada ahli domain, seperti dokter, perawat, atau staf rekam medis. Tanyakan kepada mereka: "Apakah informasi ini secara klinis akurat dan lengkap? Apakah ada makna yang hilang atau salah diinterpretasikan?". Misalnya, apakah pemetaan kode "L" ke "male" sudah benar sesuai kebijakan rumah sakit?

* **Pengujian dengan Data Nyata (yang dianonimisasi):** Ambil sampel data yang lebih besar dari sistem sumber (pastikan data tersebut dianonimisasi), jalankan melalui proses transformasi berdasarkan tabel pemetaan Anda, dan periksa hasilnya. Pengujian ini seringkali mengungkap kasus-kasus tepi (*edge cases*) yang tidak terpikirkan sebelumnya, seperti nama dengan karakter khusus, alamat yang sangat panjang, atau kode lokal yang tidak terduga.

Proses verifikasi yang cermat memastikan bahwa tabel pemetaan yang Anda buat adalah representasi yang benar dari logika transformasi dan dapat diandalkan untuk membangun antarmuka yang sesungguhnya.

E. Studi Kasus dan Awareness Standar

Memahami standar secara teknis adalah satu hal, tetapi melihat bagaimana standar tersebut diterapkan dalam konteks dunia nyata memberikan perspektif yang jauh lebih kaya. Di Indonesia, adopsi standar interoperabilitas kesehatan sedang mengalami percepatan yang signifikan, terutama dengan adanya platform SATUSEHAT yang mengadopsi FHIR sebagai fondasinya. Bagian ini bertujuan untuk membangun kesadaran (*awareness*) tentang lanskap standar di Indonesia dan menguji pemahaman praktis mahasiswa.

Melalui analisis kasus penggunaan, kuis ringan, dan proyek mini, mahasiswa didorong untuk menghubungkan pengetahuan teoretis mereka tentang HL7 v2 dan FHIR dengan implementasi praktis. Ini akan membantu

mereka menghargai relevansi dari apa yang telah mereka pelajari dan melihat bagaimana keterampilan pemetaan data dapat diterapkan secara langsung dalam ekosistem kesehatan digital nasional.

Analisis Kasus Penggunaan HL7 v2 dan FHIR di Indonesia

Kasus Penggunaan HL7 v2:

* **Konteks:** Banyak rumah sakit besar di Indonesia yang telah beroperasi selama bertahun-tahun seringkali sudah memiliki *interface engine* yang menggunakan HL7 v2 untuk komunikasi internal.

* **Skenario:** Sebuah rumah sakit menggunakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dari vendor A dan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) dari vendor B. Ketika seorang dokter memesan tes lab melalui SIRS, SIRS akan menghasilkan pesan ORM^O01 (Order Message) dalam format HL7 v2. Pesan ini dikirim ke *interface engine*, yang kemudian meneruskannya ke SIL. Setelah hasil lab tersedia, SIL akan menghasilkan pesan ORU^R01 (Observation Result Unsolicited) yang berisi hasil lab dalam segmen OBX, dan mengirimkannya kembali ke SIRS melalui *interface engine*.

* **Analisis:** Alur kerja ini adalah contoh klasik penggunaan HL7 v2 untuk interoperabilitas internal. Ia efisien untuk volume transaksi tinggi di dalam jaringan lokal rumah sakit. Namun, ia kurang cocok untuk berbagi data di luar rumah sakit melalui internet.

Kasus Penggunaan FHIR (Platform SATUSEHAT):

* **Konteks:** Kementerian Kesehatan RI meluncurkan platform SATUSEHAT sebagai Ekosistem Pertukaran Data Kesehatan nasional, yang mewajibkan semua fasyankes untuk terhubung. SATUSEHAT dibangun di atas standar FHIR.

* **Skenario:** Seorang pasien yang terdaftar di Puskesmas A (yang sudah terhubung ke SATUSEHAT) dirujuk ke Rumah Sakit B (juga terhubung). Ketika pasien tiba di RS B, sistem RME di RS B dapat membuat panggilan API ke server FHIR SATUSEHAT untuk mengambil riwayat kesehatan pasien. Panggilan API ini mungkin terlihat seperti GET [baseURL]/Encounter?subject=Patient/[ID_Pasien_SATUSEHAT].

Server SATUSEHAT akan merespon dengan sebuah *Bundle* FHIR yang berisi semua *Resource* Encounter (kunjungan) pasien tersebut dari berbagai fasyankes.

* **Analisis:** Ini menunjukkan kekuatan FHIR untuk interoperabilitas skala luas berbasis internet. Ia memungkinkan data untuk mengikuti pasien di mana pun mereka menerima perawatan, memecah silo data antar fasyankes. Proses ini menggunakan teknologi web modern (REST API, JSON) yang lebih mudah diadopsi oleh pengembang saat ini.

Kuis Ringan Pemahaman Resource/Message

Tujuan: Menguji kemampuan untuk mengidentifikasi standar, jenis pesan/resource, dan informasi kunci dengan cepat.

1. Anda melihat baris data berikut: PV1|1|I|WARDS^101^1. Ini kemungkinan besar adalah bagian dari standar... a. FHIR b. **HL7 v2** c. DICOM

2. Anda perlu merepresentasikan data hasil pengukuran tekanan darah. Dalam FHIR, *Resource* yang paling tepat untuk digunakan adalah... a. Patient b. Encounter c. **Observation**

3. Dalam pesan HL7 v2, segmen yang berisi informasi demografi pasien seperti nama dan tanggal lahir adalah... a. MSH b. **PID** c. PV1

4. Dalam FHIR, untuk mencari semua hasil lab untuk pasien dengan ID "pat123", Anda kemungkinan akan membuat panggilan API... a. POST /Observation b. **GET /Observation?subject=Patient/pat123** c. GET /Patient/pat123

5. Anda melihat payload data dalam format JSON dengan properti "resourceType": "Encounter". Ini adalah contoh dari... a. Pesan HL7 v2 b. **Resource FHIR** c. Segmen HL7 v2

Proyek Mini: Menyusun Tabel Mapping FHIR/HL7 v2

Skenario: Anda bekerja untuk sebuah klinik yang masih menggunakan sistem lama. Anda perlu menyiapkan data untuk dikirim ke SATUSEHAT (FHIR) dan juga ke sistem lab internal (HL7 v2). **Dataset Lokal (Hasil Tanda Vital):**

* id_kunjungan: "K-2025-987"
* no_rekam_medis: "RM-556677"
* kode_pemeriksaan: "TD" (Tekanan Darah)
* hasil_sistolik: "120"
* hasil_diastolik: "80"
* satuan: "mmHg"
* waktu_catat: "2025-11-01 15:00:00"

Tugas: Buat sebuah tabel pemetaan sederhana dalam format *markdown* yang memetakan dataset lokal di atas ke **dua target**:

1. *Resource* Observation FHIR.
2. Segmen OBX (Observation/Result) HL7 v2.

Contoh Solusi Tabel Pemetaan:

Elemen Sumber	Elemen Target (FHIR Observation)	Elemen Target (HL7 v2 OBX)
id_kunjungan	Observation.encounter.reference (nilai: "Encounter/K-2025-987")	OBX-15 (Producer's ID) - *kurang cocok*
no_rekam_medis	Observation.subject.reference (nilai: "Patient/RM-556677")	*Tidak ada di OBX, ada di PID*

kode_pemeriksaan	Observation.code.coding[0].code (misal, LOINC "85354-9")	OBX-3 (Observation Identifier)
hasil_sistolik	Observation.component[0].valueQuantity.value (nilai: 120)	OBX-5 (Observation Value) - *perlu 2 segmen OBX*
hasil_diastolik	Observation.component[1].valueQuantity.value (nilai: 80)	OBX-5 (Observation Value) - *di segmen OBX kedua*
satuan	Observation.component[0].valueQuantity.unit (nilai: "mmHg")	OBX-6 (Units)
waktu_catat	Observation.effectiveDateTime (nilai: "2025-11-01T15:00:00Z")	OBX-14 (Date/Time of the Observation)

Proyek ini menunjukkan tantangan nyata di mana satu set data sumber perlu dipetakan ke dua standar yang sangat berbeda, menyoroti perbedaan dalam pemodelan data (misalnya, FHIR menggunakan komponen untuk tekanan darah, sementara HL7 v2 secara tradisional akan menggunakan dua segmen OBX terpisah).



Gambar 12.1: *Diagram yang menunjukkan proses pemetaan data. Di sebelah kiri adalah sebuah kotak berlabel "Sistem RME Lokal" dengan field-field seperti nama_pasien dan tgl_lahir. Panah menunjuk ke sebuah tabel pemetaan di tengah. Dari tabel pemetaan, dua panah keluar. Satu menunjuk ke sebuah kotak berlabel "Pesan HL7 v2" yang berisi teks segmen PID. Panah lainnya menunjuk ke kotak berlabel "Resource FHIR" yang berisi cuplikan kode JSON untuk Patient.*

Tabel Penjelasan Detail 12.1: Perbandingan Pemodelan Pasien di HL7 v2 vs. FHIR

Tabel ini memberikan perbandingan langsung tentang bagaimana data demografi pasien yang sama direpresentasikan dalam struktur HL7 v2 dan FHIR, menyoroti perbedaan filosofi dan sintaksis.

Konsep Data	**Representasi HL7 v2 (Segmen PID)**	**Representasi FHIR (Resource Patient)**	**Analisis Perbandingan**
Struktur Dasar	Baris teks dengan pemisah `	`. Posisi *field* sangat penting.	Objek JSON dengan pasangan kunci-nilai yang jelas.

Identifier Pasien	PID-3: 12345^^^MRN	identifier: [{"system": "...", "value": "12345"}]	FHIR lebih deskriptif, memungkinkan banyak identifier dengan sistem yang jelas. HL7 v2 juga mendukung banyak identifier tetapi sintaksisnya kurang intuitif.
Nama Pasien	PID-5: DOE^JOHN^A^^^L	name: [{"use": "official", "family": "Doe", "given": ["John", "A"]}]	FHIR menggunakan objek JSON yang jelas untuk merepresentasikan nama, termasuk use (resmi, alias). HL7 v2 menggunakan komponen yang dipisahkan ^ yang posisinya harus dihafal.
Tanggal Lahir	PID-7: 19800115	birthDate: "1980-01-15"	FHIR menggunakan format tanggal standar ISO 8601 yang umum di web. HL7 v2 menggunakan format YYYYMMDD tanpa pemisah.
Jenis Kelamin	PID-8: M	gender: "male"	FHIR menggunakan string deskriptif

			("male", "female"). HL7 v2 menggunakan kode satu huruf ("M", "F", "O") yang memerlukan pemetaan.
Ekstensibilitas	Menggunakan "Z-segment" (misalnya, ZPD) yang tidak standar.	Menggunakan elemen extension yang terstruktur dan terdefinisi dengan baik.	Mekanisme ekstensi FHIR jauh lebih unggul karena terstandar, memungkinkan interoperabilitas bahkan untuk data kustom. Z-segment HL7 v2 benar-benar proprietary.

Rangkuman Bab

Bab ini menjadi jembatan dari konsep umum ke standar interoperabilitas kesehatan yang spesifik dan banyak digunakan. Kita memulai dengan **HL7 versi 2**, standar legendaris berbasis teks yang masih menjadi tulang punggung operasional di banyak rumah sakit. Kita mempelajari struktur dasarnya yang terdiri dari **pesan** dan **segmen** (seperti MSH dan PID), yang diinterpretasikan berdasarkan posisi dan karakter pemisah. Meskipun kuat, fleksibilitasnya seringkali menjadi sumber variasi implementasi.

Sebagai kontras, kita diperkenalkan pada **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**, standar modern yang dirancang untuk era internet. Dengan filosofi berbasis **API RESTful** dan format **JSON/XML**, FHIR memodelkan data kesehatan sebagai **Resources** modular (seperti Patient, Encounter, Observation) yang dapat digabungkan dalam **Bundles**. Langkah krusial untuk menghubungkan sistem lama dengan standar ini adalah melalui **pemetaan data**, sebuah proses analisis untuk membuat tabel pemetaan *source-to-target*. Bab ini menyoroti tantangan dalam pemetaan, terutama pada **terminologi dan kode**, dan ditutup dengan latihan praktis

pemetaan dataset lokal ke dalam struktur HL7 v2 dan FHIR, serta studi kasus yang relevan dengan konteks Indonesia.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan filosofi fundamental antara HL7 v2 dan FHIR. Mengapa FHIR dianggap lebih mudah diimplementasikan oleh pengembang web modern?

2. Apa itu proses pemetaan data? Mengapa ini merupakan langkah yang sangat penting dan seringkali menantang dalam proyek interoperabilitas?

3. Jelaskan peran dari segmen MSH dan PID dalam pesan HL7 v2. Informasi kunci apa yang terkandung di dalamnya?

4. Apa itu *Resource* dan *Bundle* dalam FHIR? Berikan contoh kapan Anda akan menggunakan sebuah *Bundle*.

5. Sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam pemetaan terminologi dan kode dari sistem lokal ke standar internasional.

Soal Pilihan Ganda

1. Standar interoperabilitas yang menggunakan pesan berbasis teks dengan pemisah | dan ^ adalah... a. FHIR b. **HL7 v2** c. DICOM d. SNOMED CT

2. Dalam FHIR, unit atomik dari interoperabilitas yang merepresentasikan satu entitas klinis (misalnya, Pasien) disebut... a. Segmen b. Pesan c. **Resource** d. Elemen

3. Dalam HL7 v2, segmen pertama dari setiap pesan yang berisi metadata tentang pesan itu sendiri adalah... a. **MSH** b. PID c. EVN d. PV1

4. Platform interoperabilitas nasional Indonesia, SATUSEHAT, dibangun di atas standar... a. HL7 v2 b. OpenEHR c. **FHIR** d. CDA

5. Proses membuat hubungan antara elemen data dari dua model data yang berbeda disebut... a. Validasi Data b. Normalisasi Data c. **Pemetaan Data** d. Enkripsi Data

6. Anda melihat payload JSON dengan {"resourceType": "Observation", ...}. Ini adalah contoh dari... a. Pesan HL7 v2 b. **Resource FHIR** c. Segmen HL7 v2 d. Tabel pemetaan

7. Dalam FHIR, untuk merepresentasikan interaksi seperti kunjungan rawat jalan atau rawat inap, Anda akan menggunakan *Resource*... a. Patient b. Practitioner c. **Encounter** d. Procedure

8. Karakter yang digunakan untuk memisahkan *field* dalam segmen HL7 v2 adalah... a. ^ (Topi) b. & (Dan) c. | **(Pipa)** d. : (Titik Dua)

9. Keunggulan utama FHIR dibandingkan HL7 v2 adalah... a. Lebih aman secara inheren. b. **Menggunakan teknologi web modern (REST, JSON) yang familiar bagi pengembang.** c. Memiliki lebih banyak implementasi di rumah sakit lama. d. Lebih padat dan efisien dalam penggunaan bandwidth.

10. Dalam tabel pemetaan, kolom yang menjelaskan cara mengubah data sumber menjadi data target disebut... a. Elemen Sumber b. Elemen Target c. **Aturan Transformasi** d. Catatan

Diskusi Naratif

1. **Masa Depan HL7 v2:** Meskipun FHIR berkembang pesat, puluhan ribu antarmuka HL7 v2 masih berjalan di seluruh dunia. Diskusikan apakah HL7 v2 akan sepenuhnya digantikan oleh FHIR, atau apakah keduanya akan terus hidup berdampingan dalam beberapa dekade mendatang? Apa peran *interface engine* dalam transisi ini?

2. **Pemetaan 80/20:** Aturan 80/20 sering disebut dalam interoperabilitas: 80% data mudah dipetakan, tetapi 20% sisanya (kasus tepi, data kotor, kode ambigu) memakan 80% waktu proyek. Diskusikan strategi untuk menangani "20% yang sulit" tersebut. Kapan Anda memutuskan bahwa sebuah data tidak bisa dipetakan dan harus ditinggalkan?

3. **FHIR di Luar RME:** FHIR dirancang untuk lebih dari sekadar pertukaran data antar RME. Diskusikan potensi penggunaan FHIR dalam skenario lain, seperti aplikasi kesehatan pribadi di ponsel pasien (*Personal Health Record*), penelitian klinis, atau pelaporan kesehatan masyarakat.

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Membaca Pesan HL7 v2.** Diberikan segmen HL7 v2 berikut: PID|||56789^^^MRN||SMITH^JANE||19920822|F. **Tugas:** Ekstrak informasi berikut: (a) Nomor Rekam Medis, (b) Nama Keluarga, (c) Nama Depan, (d) Tanggal Lahir, (e) Jenis Kelamin.

2. **Studi Kasus 2: Merancang URL FHIR.** Anda perlu merancang panggilan API FHIR untuk "menemukan semua hasil observasi (Observation) dengan kode LOINC '15074-8' (Glukosa) untuk pasien dengan ID 'pat-xyz'". **Tugas:** Tuliskan URL RESTful yang benar untuk permintaan ini.

3. **Studi Kasus 3: Tantangan Pemetaan.** Sistem RME lama Anda menyimpan status perkawinan dengan kode: 1 (Belum Menikah), 2 (Menikah), 3 (Cerai), 4 (Janda/Duda). Standar FHIR menggunakan set nilai: S (Never Married), M (Married), D (Divorced), W (Widowed). **Tugas:** Buat tabel pemetaan untuk konsep ini. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan nilai 9 (Tidak Diketahui) di sistem lama, yang tidak memiliki padanan langsung di set nilai dasar FHIR?

BAB 13
IMPLEMENTASI RINGAN PAYLOAD FHIR DAN HL7 V2

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyusun *payload* JSON untuk *Resource* FHIR seperti Patient dan Observation sesuai dengan struktur dasarnya.
2. Menyusun pesan teks *delimited* untuk HL7 v2 seperti ADT dan ORM sesuai dengan struktur segmennya.
3. Menggunakan alat validator untuk memeriksa keabsahan sintaksis dan semantik dari *payload* FHIR dan pesan HL7 v2.
4. Menganalisis strategi integrasi antara sistem lokal dan standar global, termasuk peran *middleware*.
5. Menyusun, memvalidasi, dan memperbaiki *payload* final berdasarkan kasus dan umpan balik dalam sebuah proyek praktikum.

Pendahuluan

Setelah mempelajari teori dan teknik pemetaan data pada bab sebelumnya, kini saatnya kita "mengotori tangan" dan benar-benar membangun artefak data yang sesuai dengan standar. Bab ini berfokus pada implementasi ringan, yaitu proses mengubah data mentah atau hasil pemetaan menjadi *payload* (untuk FHIR) dan pesan (untuk HL7 v2) yang konkret dan terstruktur dengan benar. Ini adalah langkah krusial yang menjembatani antara desain di atas kertas dan data yang siap untuk ditransmisikan melalui jaringan. Tanpa kemampuan untuk menyusun *payload* yang valid, semua pemahaman tentang API dan standar akan menjadi sia-sia.

Kita akan membedah struktur sintaksis dari JSON untuk FHIR dan format *delimited* untuk HL7 v2. Melalui serangkaian latihan terpandu, Anda akan belajar cara menyusun *Resource* Patient dan Observation dalam FHIR, serta pesan ADT dan ORM dalam HL7 v2. Lebih penting lagi, kita akan membahas cara memvalidasi hasil kerja kita menggunakan alat validator resmi. Proses validasi ini adalah jaring pengaman yang memastikan bahwa

data yang kita hasilkan tidak hanya terlihat benar, tetapi memang benar-benar mematuhi aturan kompleks dari standar, sehingga siap untuk diintegrasikan dengan sistem lain.

A. Struktur dan Penyusunan Payload FHIR

Salah satu keunggulan utama FHIR adalah penggunaan format data modern yang sudah sangat dikenal oleh komunitas pengembang: JSON (*JavaScript Object Notation*). JSON menggunakan struktur berbasis teks yang mudah dibaca manusia dan mudah di-*parse* oleh mesin. Setiap *Resource* FHIR, ketika direpresentasikan dalam JSON, adalah sebuah objek yang terdiri dari pasangan kunci-nilai (*key-value pairs*), di mana kunci adalah nama elemen FHIR dan nilai adalah datanya. Struktur yang dapat diprediksi dan deskriptif ini menghilangkan banyak ambiguitas yang ada pada standar yang lebih tua.

Bagian ini akan memandu Anda melalui struktur dasar dari *payload* JSON FHIR. Kita akan mulai dengan elemen-elemen umum yang ada di setiap *Resource*, kemudian melanjutkan dengan latihan praktis untuk menyusun dua *Resource* yang paling fundamental: Patient dan Observation. Dengan menyelesaikan latihan ini, Anda akan mendapatkan pemahaman praktis tentang bagaimana data klinis dan demografis diwujudkan dalam format FHIR.

Struktur Dasar JSON untuk Resource FHIR

Setiap *Resource* FHIR dalam format JSON adalah sebuah objek tunggal yang memiliki beberapa elemen tingkat atas yang konsisten, memberikan struktur yang dapat diprediksi.

* "resourceType": Ini adalah elemen pertama dan wajib ada di setiap *Resource*. Nilainya adalah string yang mengidentifikasi jenis *Resource* tersebut (misalnya, "Patient", "Observation"). Elemen ini memberi tahu sistem penerima cara menginterpretasikan sisa dari objek tersebut.

* "id": ID logis dari *Resource* ini di dalam server. Ini bersifat opsional saat membuat *Resource* baru (karena server akan membuatnya), tetapi akan selalu ada saat Anda mengambil *Resource* dari server.

* "meta": Sebuah objek yang berisi metadata tentang *Resource*, seperti "versionId" dan "lastUpdated".

* **Elemen Spesifik Resource:** Sisa dari kunci-nilai dalam objek adalah elemen data yang didefinisikan oleh spesifikasi untuk resourceType tersebut. Nama kunci ini (misalnya, "gender", "birthDate") sama persis dengan nama elemen yang tercantum dalam dokumentasi FHIR.

Tipe data dalam FHIR juga dipetakan ke tipe JSON. String FHIR menjadi string JSON, boolean menjadi true/false, integer menjadi angka, dan elemen kompleks FHIR menjadi objek JSON bersarang (HL7 International, 2023).

Latihan Penyusunan Payload Resource Patient

Skenario: Susun sebuah *payload* JSON untuk *Resource* Patient FHIR berdasarkan data berikut:

* **Nama:** Agus Wijaya
* **Tanggal Lahir:** 20 Februari 1978
* **Jenis Kelamin:** Laki-laki
* **Nomor Induk Kependudukan (NIK):** 3171234567890001

Tugas: Buat *payload* JSON yang merepresentasikan pasien ini.

Solusi (Contoh Payload JSON):

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "identifier": [
    {
      "system": "https://fhir.kemkes.go.id/id/nik",
      "value": "3171234567890001"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "text": "Agus Wijaya"
    }
  ],
  "gender": "male",
  "birthDate": "1978-02-20"
}
```

Penjelasan:

* "resourceType" diatur ke "Patient".
* NIK ditempatkan di dalam array "identifier". Setiap identifier adalah sebuah objek dengan "system" (URL unik yang mengidentifikasi jenis nomor tersebut) dan "value".
* Nama ditempatkan di dalam array "name". Kita menggunakan "use": "official" untuk menandakan ini adalah nama resmi dan "text" untuk nama lengkap.
* Jenis kelamin "Laki-laki" dipetakan ke kode FHIR "male".
* Tanggal lahir diubah ke format standar ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

Latihan Penyusunan Payload Resource Observation

Skenario: Susun sebuah *payload* JSON untuk *Resource* Observation FHIR untuk hasil pengukuran tinggi badan.

* **Pasien:** Agus Wijaya (dengan ID patient-agus-123)
* **Pemeriksaan:** Tinggi Badan (Kode LOINC: 8302-2)
* **Hasil:** 171 cm
* **Waktu Pengukuran:** 1 November 2025, pukul 10:30 pagi

Tugas: Buat *payload* JSON yang merepresentasikan observasi ini.

Solusi (Contoh Payload JSON):

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "category": [
    {
      "coding": [
        {
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
          "code": "vital-signs",
          "display": "Vital Signs"
        }
      ]
    }
```

```
  ],
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "8302-2",
        "display": "Body height"
      }
    ]
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/patient-agus-123"
  },
  "effectiveDateTime": "2025-11-01T10:30:00Z",
  "valueQuantity": {
    "value": 171,
    "unit": "centimeter",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "code": "cm"
  }
}
```

Penjelasan:

* "status": "final" menunjukkan bahwa ini adalah hasil yang sudah final.
* "code" mengidentifikasi apa yang diukur menggunakan sistem terminologi standar (LOINC).
* "subject" adalah referensi ke *Resource* Patient yang relevan.
* "effectiveDateTime" mencatat kapan pengukuran dilakukan dalam format ISO 8601.
* "valueQuantity" digunakan untuk hasil yang berupa angka dengan satuan. Ia memiliki sub-elemen untuk nilai, unit, dan kode formal untuk unit tersebut.

B. Struktur dan Penyusunan Pesan HL7 v2

Berbeda dengan struktur JSON FHIR yang deskriptif dan mudah dibaca, struktur pesan HL7 v2 adalah tentang efisiensi dan kepadatan. Ia menggunakan format berbasis teks di mana makna dari sebuah data ditentukan oleh posisinya di dalam serangkaian segmen, *field*, dan komponen yang dipisahkan oleh karakter khusus. Memahami dan mampu menyusun pesan dalam format ini memerlukan pemahaman yang cermat terhadap spesifikasi dan perhatian terhadap detail, terutama pada karakter pemisah.

Bagian ini akan menguraikan kembali struktur dasar pesan *delimited* HL7 v2. Kemudian, kita akan langsung mempraktikkannya dengan menyusun dua jenis pesan yang sangat umum di lingkungan rumah sakit: pesan ADT (Admission, Discharge, Transfer) yang mengelola alur kerja administratif pasien, dan pesan ORM (Order Message) yang digunakan untuk memesan layanan seperti tes laboratorium.

Struktur Dasar Pesan Delimited HL7 v2

Struktur pesan HL7 v2 ditentukan oleh serangkaian karakter pemisah (*delimiters*) yang didefinisikan di awal setiap pesan, tepatnya di *field* MSH-2.

* **Pemisah Segmen (*Segment Terminator*):** Karakter *carriage return* (\r atau \n) yang menandai akhir dari satu segmen dan awal dari segmen berikutnya.
* **Pemisah Field (*Field Separator*):** Hampir selalu karakter pipa |. Ini memisahkan *field-field* di dalam sebuah segmen.
* **Pemisah Komponen (*Component Separator*):** Biasanya karakter ^. Ini memisahkan komponen di dalam *field* yang kompleks (misalnya, nama keluarga dan nama depan).
* **Pemisah Sub-komponen (*Sub-component Separator*):** Biasanya karakter &.
* **Pemisah Pengulangan (*Repetition Separator*):** Biasanya karakter ~. Ini memungkinkan sebuah *field* untuk diulang (misalnya, untuk beberapa nomor telepon).
* **Karakter Escape:** Biasanya karakter \.

Urutan segmen di dalam pesan juga penting dan didefinisikan oleh spesifikasi untuk setiap jenis pesan. Misalnya, dalam pesan ADT_A01, segmen PID harus muncul setelah MSH dan sebelum PV1 (Benson & Grieve, 2016).

Latihan Penyusunan Pesan ADT (Admission, Discharge, Transfer)

Skenario: Pasien Agus Wijaya (dari latihan sebelumnya) didaftarkan sebagai pasien rawat jalan di klinik "KLINIK SEHAT" pada 1 November 2025, pukul 11:00.

* **Aplikasi Pengirim:** RME_KLINIK
* **Aplikasi Penerima:** SIRS_PUSAT
* **Jenis Pesan:** ADT^A04 (Register a patient)
* **ID Pasien:** AW-780220
* **Kelas Pasien:** O (Outpatient / Rawat Jalan)

Tugas: Susun pesan HL7 v2 sederhana yang terdiri dari segmen MSH, EVN, dan PID.

Solusi (Contoh Pesan ADT):

```
MSH|^~\&|RME_KLINIK|KLINIK
SEHAT|SIRS_PUSAT||202511011100||ADT^A04|MSG001|P|2.5
EVN|A04|202511011100
PID|1||AW-780220||WIJAYA^AGUS||19780220|M
```

Penjelasan:

* **MSH:** Mendefinisikan pengirim (RME_KLINIK), penerima (SIRS_PUSAT), waktu (202511011100), dan jenis pesan (ADT^A04).
* **EVN (Event Type):** Mencatat jenis peristiwa (A04) dan kapan peristiwa itu terjadi.
* **PID:** Berisi ID pasien (AW-780220), nama (WIJAYA^AGUS), tanggal lahir (19780220), dan jenis kelamin (M).
* Setiap baris diakhiri dengan *carriage return* yang tidak terlihat.

Latihan Penyusunan Pesan ORM (Order Management)

Skenario: Dokter di "KLINIK SEHAT" memesan tes "Panel Metabolik Dasar" (kode lokal: PMD) untuk pasien Agus Wijaya.

* **Aplikasi Pengirim:** RME_KLINIK
* **Aplikasi Penerima:** SIL (Sistem Informasi Lab)
* **Jenis Pesan:** ORM^O01 (General order message)
* **Nomor Order:** ORD-123

Tugas: Susun pesan HL7 v2 yang terdiri dari segmen MSH, PID, dan ORC (Common Order), serta OBR (Observation Request).

Solusi (Contoh Pesan ORM):

```
MSH|^~\&|RME_KLINIK|KLINIK
SEHAT|SIL||202511011105||ORM^O01|MSG002|P|2.5
PID|1||AW-780220||WIJAYA^AGUS
ORC|NW|ORD-123|||||^^^^^202511011105
OBR|1|ORD-123||PMD^Panel Metabolik Dasar^L
```

Penjelasan:

* **MSH & PID:** Sama seperti sebelumnya, mengidentifikasi konteks pesan dan pasien.
* **ORC (Common Order):** Segmen ini mengelola pesanan. ORC-1 berisi kontrol pesanan, NW berarti "New Order". ORC-2 berisi nomor pesanan dari aplikasi pemesan (ORD-123).
* **OBR (Observation Request):** Segmen ini mendefinisikan apa yang dipesan. OBR-4 berisi kode dan nama tes yang diminta (PMD^Panel Metabolik Dasar^L).

Latihan ini menunjukkan bagaimana beberapa segmen bekerja sama untuk menyampaikan permintaan klinis yang kompleks.

C. Validasi Payload dan Pesan

Setelah menyusun *payload* atau pesan, bagaimana kita tahu jika hasilnya benar? Kesalahan kecil—seperti koma yang hilang dalam JSON, *field* yang salah posisi dalam HL7 v2, atau penggunaan kode yang tidak valid—dapat menyebabkan seluruh transaksi gagal. Mencari kesalahan ini secara manual sangat tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Di sinilah **validasi otomatis** berperan. Validasi adalah proses memeriksa *payload* atau pesan terhadap serangkaian aturan formal yang didefinisikan oleh standar untuk memastikan kepatuhannya.

Baik HL7 v2 maupun FHIR memiliki ekosistem alat validator yang kaya, mulai dari layanan online hingga pustaka yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi. Menggunakan validator adalah langkah jaminan kualitas yang tidak dapat ditawar. Ini memberikan umpan balik yang cepat dan tepat, mengubah proses *debugging* dari tebak-menebak menjadi proses perbaikan yang terarah. Bagian ini akan memperkenalkan Anda pada alat-alat ini dan proses validasi.

Penggunaan Validator Resmi FHIR dan HL7 v2

Setiap standar memiliki alat "resmi" atau yang diakui secara luas untuk validasi.

* **Validator FHIR:**

    a. **Alat:** Validator Referensi Java resmi dari HL7 (validator_cli.jar). Ini adalah alat baris perintah yang dianggap sebagai "sumber kebenaran" untuk validasi FHIR.

    b. **Cara Kerja:** Alat ini mengambil *Resource* FHIR (misalnya, file patient.json) sebagai input. Ia tidak hanya memeriksa apakah JSON tersebut well-formed, tetapi juga memvalidasinya terhadap **profil** FHIR. Ini berarti ia memeriksa apakah semua elemen wajib ada, apakah tipe datanya benar, dan apakah kode yang digunakan berasal dari set nilai yang benar.

    c. **Validator Online:** Ada banyak validator online yang menggunakan mesin yang sama di belakang layar, seperti yang ada di situs Simplifier.net atau situs resmi HL7. Ini memungkinkan validasi cepat dengan menyalin-tempel *payload* Anda.

* **Validator HL7 v2:**

    a. **Alat:** Validasi HL7 v2 sedikit lebih kompleks karena banyaknya variasi. Alat seperti **NIST HL7V2 Validation Tool** sangat populer, terutama di Amerika Serikat. Alat lain seperti Caristix atau 7edit juga banyak digunakan.

    b. **Cara Kerja:** Alat-alat ini memungkinkan Anda untuk memvalidasi pesan HL7 v2 terhadap "profil kesesuaian" (*conformance profile*). Profil ini mendefinisikan secara tepat segmen mana yang diharapkan, *field* mana yang wajib, dan set tabel/kode mana yang digunakan untuk implementasi tertentu.

Uji Coba Payload dengan Skenario Kasus

Validasi tidak hanya tentang sintaksis, tetapi juga tentang logika. Setelah *payload* Anda lolos dari validator teknis, ia harus diuji terhadap skenario kasus untuk memastikan ia secara akurat merepresentasikan situasi dunia nyata.

* **Skenario 1 (Data Lengkap):** Buat *payload* untuk kasus ideal di mana semua informasi yang relevan tersedia. Jalankan melalui validator. Ini adalah *sanity check* dasar.

* **Skenario 2 (Data Minimal):** Buat *payload* yang hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar wajib menurut standar atau profil. Misalnya, *Resource* Patient FHIR yang hanya berisi identifier. Apakah ini masih valid? Pengujian ini membantu memahami persyaratan minimum.

* **Skenario 3 (Kasus Tepi/Kompleks):** Coba buat *payload* untuk kasus yang lebih rumit.

    a. **FHIR:** Pasien dengan beberapa nama (nama resmi dan nama alias), beberapa alamat, atau ekstensi kustom.

    b. **HL7 v2:** Pesan dengan segmen berulang (misalnya, beberapa segmen NK1 untuk kontak darurat) atau penggunaan *field* yang kompleks dengan banyak komponen.

c. **Tujuan:** Memastikan pemahaman Anda tentang cara menangani struktur data yang lebih kompleks dan memverifikasi bahwa *payload* yang dihasilkan tetap valid.

Konsultasi Teknis dan Troubleshooting Payload

Tidak dapat dihindari, Anda akan menghadapi pesan kesalahan dari validator yang tidak langsung Anda pahami. Di sinilah kemampuan *troubleshooting* dan konsultasi teknis berperan.

* **Membaca Pesan Error Validator:** Pelajari cara membaca output dari validator. Validator FHIR yang baik akan memberi tahu Anda dengan tepat di mana letak masalahnya, misalnya: Error: Patient.gender: 'L' is not a valid value. Allowed values are: male | female | other | unknown. Pesan ini memberi tahu Anda elemen yang salah (Patient.gender), nilai yang salah (L), dan nilai apa yang diizinkan.

* **Komunitas Online:** Komunitas interoperabilitas kesehatan sangat aktif. Jika Anda terjebak, jangan ragu untuk bertanya.

    a. **Untuk FHIR: chat.fhir.org** adalah platform Zulip resmi tempat para ahli dari seluruh dunia (termasuk para pembuat standar itu sendiri) menjawab pertanyaan. Ini adalah sumber daya yang tak ternilai.

    b. **Untuk HL7 v2:** Forum di situs web HL7 atau platform seperti Stack Overflow seringkali memiliki jawaban untuk masalah umum.

* **Dokumentasi Resmi:** Ketika ragu, selalu kembali ke sumber kebenaran: dokumentasi standar. Spesifikasi FHIR online sangat mudah dinavigasi dan memberikan detail serta contoh untuk setiap elemen.

Proses *troubleshooting* adalah siklus: **susun -> validasi -> baca error -> perbaiki -> validasi lagi**. Menguasai siklus ini adalah keterampilan inti dalam implementasi standar.

D. Integrasi dengan Sistem Lokal

Menyusun *payload* yang valid adalah pencapaian teknis yang penting, tetapi *payload* tersebut tidak ada artinya jika hanya diam di satu tempat. Tujuan akhirnya adalah untuk mengintegrasikannya dengan sistem informasi kesehatan yang sudah berjalan. Proses integrasi ini adalah tempat di mana teori bertemu dengan kenyataan yang seringkali rumit dari sistem warisan (*legacy systems*), arsitektur jaringan yang beragam, dan keterbatasan sumber daya. Ini adalah jembatan antara dunia standar global yang rapi dan dunia sistem lokal yang unik.

Bagian ini akan membahas strategi dan tantangan praktis dalam mengimplementasikan standar di lingkungan fasilitas kesehatan (fasyankes). Kita akan mengeksplorasi peran krusial dari perangkat lunak perantara atau **middleware**, seperti *interface engine*, dalam memfasilitasi transformasi dan orkestrasi data. Memahami tantangan implementasi—baik teknis maupun non-teknis—akan memberikan perspektif yang realistis tentang apa yang diperlukan untuk mencapai interoperabilitas yang sesungguhnya di lapangan.

Strategi Integrasi antara Sistem Lokal dan Standar Global

Ada beberapa pendekatan atau strategi yang dapat diambil oleh sebuah fasyankes untuk mengintegrasikan sistem lokalnya dengan standar global seperti FHIR (misalnya, untuk terhubung ke SATUSEHAT).

1. **Upgrade Vendor:** Strategi yang paling ideal adalah jika vendor Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) atau Rekam Medis Elektronik (RME) menyediakan pembaruan (*update*) atau modul baru yang sudah mendukung standar tersebut secara *native*. Dalam kasus FHIR, ini berarti SIMRS akan memiliki kemampuan bawaan untuk menghasilkan dan mengonsumsi *Resource* FHIR melalui API. Ini adalah pendekatan yang paling bersih tetapi bergantung sepenuhnya pada vendor.

2. **Pengembangan In-House:** Jika fasyankes memiliki tim IT internal yang mumpuni, mereka dapat membangun lapisan adaptasi (*adapter layer*) di atas sistem lokal mereka.

Lapisan ini akan bertanggung jawab untuk:

a. Membaca data dari database sistem lokal.

b. Melakukan transformasi dan pemetaan data ke format standar (misalnya, FHIR).

c. Berinteraksi dengan API eksternal (misalnya, mengirim *payload* FHIR ke SATUSEHAT).

d. Pendekatan ini memberikan kontrol penuh tetapi membutuhkan sumber daya pengembangan yang signifikan.

3. **Menggunakan Middleware/Interface Engine:** Ini adalah strategi yang paling umum, terutama untuk fasyankes yang perlu mengelola banyak koneksi. Mereka menggunakan perangkat lunak *middleware* pihak ketiga yang bertindak sebagai "hub" pusat untuk semua integrasi. Perangkat lunak ini akan menangani semua pekerjaan berat terkait transformasi, pemetaan, dan perutean data.

Pemilihan strategi seringkali bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran, ketersediaan sumber daya teknis, dan dukungan dari vendor sistem yang ada (Benson & Grieve, 2016).

Peran Middleware dalam Transformasi Data

Middleware, dalam konteks interoperabilitas kesehatan, sering disebut sebagai **Interface Engine** atau **Platform Integrasi**. Perangkat lunak ini duduk di antara berbagai sistem aplikasi dan bertindak sebagai penerjemah dan polisi lalu lintas data. Perannya sangat krusial:

* **Konektivitas:** *Interface engine* modern dapat terhubung ke berbagai sistem menggunakan protokol yang berbeda. Ia bisa menerima pesan HL7 v2 melalui koneksi TCP/IP dari sistem lab, sambil secara bersamaan memanggil API RESTful FHIR dari layanan eksternal.

* **Transformasi dan Pemetaan:** Ini adalah fungsi intinya. *Interface engine* menyediakan antarmuka grafis (*GUI*) untuk membangun alur kerja transformasi. Pengguna dapat secara visual memetakan *field* dari pesan HL7 v2 yang masuk ke elemen dalam *Resource*

FHIR yang keluar. Alat ini mengelola logika pemetaan yang telah kita rancang.

* **Orkestrasi dan Perutean (*Routing*):** Ia dapat mengimplementasikan logika bisnis yang kompleks. Misalnya, "Jika pesan ADT^A01 (pendaftaran pasien) diterima dari SIRS, kirimkan segmen PID ke sistem lab DAN sistem radiologi, tetapi kirimkan juga *Resource* Patient FHIR ke SATUSEHAT."

* **Monitoring dan Logging:** *Interface engine* menyediakan dasbor terpusat untuk memantau semua transaksi data, melihat antrian pesan, dan menganalisis log kesalahan, yang sangat menyederhanakan *troubleshooting*.

Contoh *interface engine* populer termasuk Mirth Connect (sumber terbuka), Rhapsody, dan Cloverleaf. Dengan menggunakan *middleware*, sistem lokal tidak perlu diubah; mereka hanya perlu mengirim data dalam format aslinya ke *interface engine*, dan *engine* tersebut yang akan menangani sisanya.

Tantangan Implementasi Standar di Lingkungan Fasyankes

Implementasi standar interoperabilitas di dunia nyata menghadapi banyak tantangan di luar aspek teknis penyusunan *payload*.

* **Tantangan Teknis:**

    a. **Sistem Warisan (*Legacy Systems*):** Banyak fasyankes masih bergantung pada sistem lama yang tidak memiliki API dan databasenya sulit diakses (*black box*). Mengekstrak data dari sistem seperti ini bisa menjadi sangat sulit.

    b. **Kualitas Data yang Buruk:** Prinsip "*garbage in, garbage out*" sangat berlaku di sini. Jika data di sistem sumber tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak standar (misalnya, banyak salah ketik pada nama pasien), maka data yang dikirim ke sistem lain juga akan berkualitas buruk, tidak peduli seberapa baik standarnya.

    c. **Infrastruktur Jaringan:** Konektivitas internet yang tidak stabil atau *bandwidth* yang rendah di beberapa daerah dapat menjadi penghalang signifikan untuk adopsi standar berbasis web seperti FHIR.

* **Tantangan Non-Teknis:**

    a. **Biaya:** Membeli modul baru, melisensikan *interface engine*, atau mempekerjakan pengembang untuk integrasi memerlukan investasi finansial yang signifikan.

    b. **Kurangnya Sumber Daya Manusia:** Fasyankes, terutama di daerah, mungkin tidak memiliki staf IT yang terlatih dalam standar interoperabilitas modern.

    c. **Perubahan Alur Kerja dan Budaya:** Implementasi sistem baru seringkali memerlukan perubahan dalam alur kerja staf. Mungkin ada penolakan terhadap perubahan atau keengganan untuk mengadopsi proses baru.

    d. **Tata Kelola Data:** Siapa yang bertanggung jawab atas data? Siapa yang memastikan kualitas data? Kebijakan tata kelola data yang jelas seringkali belum ada.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya teknologi, tetapi juga investasi, pelatihan, manajemen perubahan, dan komitmen dari pimpinan fasyankes.

E. Praktikum Penyusunan Payload Final

Bagian praktikum ini adalah puncak dari semua latihan dalam bab ini. Mahasiswa akan ditantang untuk menyusun *payload* yang lebih komprehensif berdasarkan skenario kasus yang diberikan, memvalidasinya menggunakan alat, dan yang terpenting, berpartisipasi dalam siklus umpan balik dengan memperbaiki *payload* mereka berdasarkan hasil validasi. Ini adalah simulasi dari alur kerja sehari-hari seorang spesialis integrasi.

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengkonsolidasikan keterampilan dalam penyusunan, validasi, dan *troubleshooting*. Dengan menyelesaikan proyek mini ini, mahasiswa akan memiliki bukti konkret dari kemampuan mereka untuk menghasilkan artefak data yang mematuhi standar, sebuah keterampilan fundamental yang dapat langsung diterapkan di industri informatika kesehatan.

Latihan Penyusunan Payload Final v1 Sesuai Kasus

Skenario Kasus: Seorang pasien bernama **Siti Aminah** (ID Pasien: SA-900123) melakukan kunjungan ke **Poli Umum** (ID Kunjungan: ENC-456) pada tanggal **2 November 2025**. Selama kunjungan tersebut, dilakukan pengukuran **kadar kolesterol total** dengan hasil **215 mg/dL**. Anda perlu membuat sebuah *Bundle* FHIR yang berisi *Resource* Patient, Encounter, dan Observation untuk merekam peristiwa ini.

Tugas: Susun sebuah *payload* JSON tunggal yang merupakan *Resource* Bundle FHIR tipe transaction. *Bundle* ini harus berisi tiga entri:

1. Sebuah *Resource* Patient untuk Siti Aminah.
2. Sebuah *Resource* Encounter untuk kunjungan Poli Umum.
3. Sebuah *Resource* Observation untuk hasil kolesterol.

Gunakan referensi internal (UUID) untuk menghubungkan *Resource* di dalam *Bundle*.

Verifikasi Payload dengan Validator Offline

Skenario: Anda telah menyusun file bundle.json dari latihan sebelumnya. Sekarang Anda perlu memastikan file tersebut valid. **Tugas:**

1. **Unduh Validator:** Unduh alat validator referensi FHIR dari situs web HL7 (validator_cli.jar).
2. **Jalankan Validasi:** Buka terminal atau *command prompt*, navigasikan ke direktori tempat Anda menyimpan validator dan file bundle.json, lalu jalankan perintah berikut:

```
java -jar validator_cli.jar bundle.json
```

3. **Analisis Output:** Amati output dari validator. Apakah ia menampilkan pesan "Success: 0 errors, 0 warnings"? Atau apakah ia menampilkan daftar kesalahan?
    a. **Contoh Kemungkinan Error:** "Error: Bundle.entry.resource.Observation.subject: Reference 'Patient/SA-900123' is not a local reference and cannot be resolved." (Ini terjadi jika Anda lupa menggunakan referensi UUID).

Latihan ini memberikan pengalaman langsung menggunakan alat validasi standar industri.

Proyek Mini: Perbaikan Payload Berdasarkan Umpan Balik

Skenario: Validator dari latihan sebelumnya memberikan beberapa pesan kesalahan pada bundle.json versi pertama Anda. **Contoh Pesan Kesalahan dari Validator:**

4. Error at Bundle.entry[1].resource.Encounter.status: Code 'selesai' is not valid. Allowed values are: planned | in-progress | finished | ...
5. Warning at Bundle.entry[2].resource.Observation.code: No code provided.
6. Error at Bundle.entry[2].resource.Observation.valueQuantity: 'value' must be a number, but was a string ("215").

Tugas:

1. **Interpretasikan Umpan Balik:** Untuk setiap pesan di atas, jelaskan apa masalahnya dalam bahasa sederhana.
    a. **Error 1:** Status kunjungan menggunakan kata "selesai", seharusnya menggunakan kode standar FHIR "finished".
    b. **Warning 2:** *Resource* Observation tidak memiliki kode yang mengidentifikasi jenis pemeriksaan (misalnya, kode LOINC untuk kolesterol).
    c. **Error 3:** Nilai hasil observasi (215) dimasukkan sebagai string, padahal seharusnya sebagai tipe data angka.
2. **Buat Versi 2:** Perbaiki file bundle.json Anda untuk mengatasi semua masalah yang dilaporkan oleh validator.
3. **Validasi Ulang:** Jalankan kembali validator pada file bundle_v2.json Anda dan konfirmasikan bahwa sekarang ia lolos tanpa kesalahan.
4. **Serahkan Bukti:** Serahkan file bundle_v2.json yang sudah valid dan sebuah file teks singkat yang menjelaskan perbaikan yang Anda lakukan.

Proyek ini menyelesaikan siklus "build-test-fix" dan menunjukkan kemampuan untuk merespons umpan balik teknis secara efektif.



Gambar 13.1: *Diagram alur siklus validasi. Dimulai dengan kotak "Susun Payload v1". Panah menunjuk ke kotak "Jalankan Validator". Sebuah gateway bertanya "Apakah Valid?". Jika "Tidak", panah menunjuk ke kotak "Analisis Pesan Error", lalu ke "Perbaiki Payload (v2)", dan kembali lagi ke "Jalankan Validator". Jika "Ya", panah menunjuk ke ikon centang hijau berlabel "Payload Siap Digunakan".*

Tabel Penjelasan Detail 13.1: Troubleshooting Error Validasi FHIR yang Umum

Tabel ini berfungsi sebagai panduan cepat untuk memahami dan memperbaiki beberapa kesalahan validasi yang paling sering ditemui saat menyusun *payload* FHIR.

Pesan Error Validator (Contoh)	Arti Masalah	Kemungkinan Penyebab	Cara Memperbaiki
Error: Code '...' is not	Anda menggunakan	Salah ketik, menggunakan	Periksa spesifikasi FHIR untuk elemen

valid. Allowed values are: ...	nilai kode/string yang tidak ada dalam set nilai yang diizinkan oleh standar.	kode lokal alih-alih kode standar, atau tidak mengetahui set nilai yang benar.	tersebut untuk melihat daftar nilai yang diizinkan. Ganti kode Anda dengan salah satu nilai yang valid (misalnya, ubah gender: "L" menjadi gender: "male").
Error: Element '...' has a type of 'string', but a 'number' was expected.	Tipe data yang Anda berikan untuk sebuah elemen tidak cocok dengan yang diharapkan oleh standar.	Memasukkan angka dalam tanda kutip (menjadikannya string), atau sebaliknya.	Hapus tanda kutip dari nilai angka (misalnya, ubah value: "120" menjadi value: 120), atau sebaliknya jika string yang diharapkan.
Error: Element '...' is required but was not found.	Anda menghilangkan elemen yang ditandai sebagai wajib (*mandatory*) dalam spesifikasi.	Lupa memasukkan elemen tersebut, atau salah mengetik namanya (sehingga tidak dikenali).	Tambahkan elemen yang hilang ke dalam *payload* Anda dengan nilai yang sesuai. Periksa kembali ejaan nama elemen.
Error: Reference '...' could not be resolved.	Referensi ke *Resource* lain (misalnya, di subject atau encounter) tidak dapat ditemukan atau tidak valid.	Referensi menunjuk ke ID yang tidak ada, atau format referensi salah (misalnya, tidak menyertakan tipe *Resource* seperti Patient/123).	Pastikan ID yang direferensikan benar-benar ada. Gunakan format referensi yang benar (ResourceType/id). Jika di dalam *Bundle*, gunakan referensi UUID lokal.
Error: JSON is not well-formed: Unexpected character...	*Payload* JSON Anda memiliki kesalahan sintaksis dasar.	Koma yang hilang atau berlebih, kurung kurawal atau kurung siku yang tidak cocok.	Gunakan linter JSON atau editor kode yang baik untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sintaksis JSON sebelum

			menjalankan validator FHIR.

Rangkuman Bab

Bab ini memfokuskan pada keterampilan praktis untuk **menyusun *payload* data** yang sesuai dengan standar interoperabilitas. Kita membedah struktur dasar dari dua format utama: **JSON untuk FHIR** yang deskriptif dan berbasis objek, serta format **teks *delimited*** untuk **HL7 v2** yang padat dan posisional. Melalui latihan terpandu, kita mempraktikkan penyusunan *Resource* FHIR umum (Patient, Observation) dan pesan HL7 v2 yang krusial (ADT, ORM).

Langkah kritis berikutnya adalah **validasi**. Kita belajar pentingnya menggunakan **alat validator** resmi untuk memeriksa kepatuhan *payload* kita terhadap aturan standar, baik secara sintaksis maupun semantik. Proses *troubleshooting* berdasarkan pesan kesalahan dari validator diperkenalkan sebagai siklus inti "susun-validasi-perbaiki". Terakhir, kita membahas konteks dunia nyata dari **integrasi dengan sistem lokal**, menyoroti peran **middleware** atau *interface engine* sebagai penerjemah data, serta berbagai **tantangan teknis dan non-teknis** dalam implementasi di fasyankes. Bab ini ditutup dengan praktikum komprehensif yang mensimulasikan seluruh alur kerja penyusunan dan validasi *payload* final.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Bandingkan struktur dasar dari *payload* JSON FHIR dengan pesan *delimited* HL7 v2. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan?

2. Mengapa validasi otomatis menggunakan alat seperti validator_cli.jar FHIR sangat penting? Apa saja jenis kesalahan yang dapat dideteksinya?

3. Jelaskan peran *middleware* atau *interface engine* dalam strategi integrasi. Mengapa banyak fasyankes memilih pendekatan ini?

4. Sebutkan dua tantangan teknis dan dua tantangan non-teknis dalam mengimplementasikan standar interoperabilitas di fasyankes.

5. Jelaskan siklus "susun-validasi-perbaiki" dalam konteks *troubleshooting payload*.

Soal Pilihan Ganda

1. Elemen pertama dan wajib dalam setiap *Resource* JSON FHIR adalah... a. "id" b. **"resourceType"** c. "meta" d. "identifier"

2. Dalam pesan HL7 v2, segmen yang digunakan untuk memesan tes atau prosedur adalah... a. PID b. PV1 c. **OBR** d. ADT

3. Proses memeriksa *payload* atau pesan terhadap aturan formal standar disebut... a. Pemetaan b. Transformasi c. **Validasi** d. Orkestrasi

4. Jika validator FHIR memberikan error Code '...' is not valid, artinya... a. JSON Anda tidak well-formed. b. **Anda menggunakan nilai string yang tidak ada dalam set nilai yang diizinkan.** c. Anda menghilangkan elemen yang wajib. d. Tipe data yang Anda berikan salah.

5. Perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara untuk transformasi dan perutean data antar sistem disebut... a. Database b. Web Server c. **Interface Engine / Middleware** d. Sistem Operasi

6. Dalam HL7 v2, pesan ADT^A04 biasanya digunakan untuk peristiwa... a. Hasil Lab Tersedia b. Pemesanan Obat c. Pasien Pulang d. **Pendaftaran Pasien**

7. Untuk merepresentasikan hasil pengukuran dengan angka dan satuan dalam FHIR, elemen yang paling tepat adalah... a. valueString b. valueCodeableConcept c. **valueQuantity** d. valueBoolean

8. Prinsip "*garbage in, garbage out*" dalam konteks integrasi data berarti... a. Sistem harus bisa menerima data dalam format apa pun. b. **Jika kualitas data di sistem sumber buruk, data yang ditransfer juga akan buruk.** c. Semua data sampah harus dihapus oleh *firewall*. d. Data harus dibersihkan setelah dikirim.

9. Dalam *payload* JSON FHIR, jika Anda melihat {"reference": "Patient/123"}, ini adalah contoh dari... a. Identifier b. **Referensi ke Resource lain** c. Ekstensi d. Metadata

10. Komunitas online resmi untuk mendapatkan bantuan dan bertanya tentang FHIR adalah... a. fhir.com b. Stack Overflow c. **chat.fhir.org** d. Reddit r/fhir

Diskusi Naratif

1. **Validasi di Luar Sintaksis:** Validator dapat memeriksa apakah sebuah *payload* secara teknis benar, tetapi tidak dapat memeriksa apakah data tersebut secara klinis masuk akal (misalnya, tinggi badan 5 meter atau suhu tubuh 100°C). Diskusikan jenis validasi atau aturan bisnis apa yang perlu ditambahkan di atas validasi standar untuk memastikan kualitas data klinis.

2. **Open Source vs. Komersial:** Dalam memilih *interface engine*, ada pilihan antara solusi sumber terbuka (seperti Mirth Connect) dan solusi komersial (seperti Rhapsody). Diskusikan pro dan kontra dari masing-masing pilihan untuk sebuah rumah sakit dengan sumber daya IT yang terbatas.

3. **Pentingnya Referensi Internal (*Bundle*):** Dalam latihan 13.5.1, kita menggunakan referensi UUID internal untuk menghubungkan *Resource* di dalam *Bundle*. Diskusikan mengapa pendekatan ini penting dalam transaksi yang melibatkan pembuatan beberapa *Resource* baru secara bersamaan. Apa yang akan terjadi jika kita mencoba menggunakan referensi server normal (seperti Patient/SA-900123) padahal *Resource* Patient itu sendiri baru akan dibuat?

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Memperbaiki Payload FHIR.** Anda mendapatkan error validasi: Error at Patient.birthDate: Date '20-02-1978' is not a valid date. Expected format is YYYY-MM-DD. **Tugas:** Tuliskan baris JSON yang sudah diperbaiki untuk elemen birthDate.

2. **Studi Kasus 2: Membaca Pesan HL7 v2.** Diberikan pesan: ORC|NW|ORDER456.... **Tugas:** Apa arti dari segmen ini? Apa jenis tindakan yang sedang dilakukan, dan apa nomor pesanan dari sistem pengirim?

3. **Studi Kasus 3: Merancang Payload untuk Kasus Kompleks.** Rancang sebuah *payload* JSON untuk *Resource* Patient FHIR yang memiliki dua nomor telepon: satu nomor ponsel ("mobile") dan satu nomor rumah ("home"). (Petunjuk: lihat dokumentasi FHIR untuk elemen telecom).

BAB 14
UNJUK KERJA PROYEK AKHIR DAN DOKUMENTASI ILMIAH

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengintegrasikan dan menguji seluruh komponen sistem pertukaran data dalam sebuah skenario *end-to-end* yang komprehensif.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan unjuk kerja (presentasi) proyek akhir secara efektif, termasuk visualisasi data dan sesi tanya jawab.
3. Menyusun draf artikel ilmiah berdasarkan proyek yang telah dikerjakan dengan mengikuti format IMRAD (*Introduction, Methods, Results, and Discussion*).
4. Membangun portofolio proyek dan berpartisipasi dalam proses *peer review* untuk memberikan dan menerima umpan balik konstruktif.
5. Menganalisis tren masa depan dalam pertukaran informasi kesehatan dan merumuskan potensi pengembangan lanjutan dari proyek mereka.

Pendahuluan

Kita telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari memahami dasar hukum dan etika, merancang arsitektur sistem, hingga mengimplementasikan standar teknis seperti FHIR dan HL7 v2. Setiap bab telah membekali Anda dengan satu potongan puzzle. Kini, di bab terakhir, saatnya untuk menyatukan semua potongan tersebut menjadi sebuah gambaran utuh. Bab ini adalah tentang transisi dari seorang pelajar menjadi seorang praktisi dan cendekiawan. Anda tidak lagi hanya mempelajari konsep, tetapi akan menunjukkan penguasaan Anda melalui sebuah proyek akhir yang terintegrasi.

Lebih dari sekadar demonstrasi teknis, bab ini mendorong Anda untuk mengkomunikasikan hasil kerja Anda kepada audiens yang lebih luas. Anda akan belajar bagaimana mempresentasikan proyek Anda secara profesional dan meyakinkan, sebuah keterampilan lunak (*soft skill*) yang sangat penting

di dunia kerja. Puncaknya, Anda akan dipandu untuk mendokumentasikan proyek Anda dalam format artikel ilmiah—sebuah latihan untuk berpikir secara sistematis, menganalisis hasil secara kritis, dan berkontribusi pada basis pengetahuan komunitas informatika kesehatan. Bab ini adalah jembatan terakhir antara ruang kelas dan dunia profesional, mengubah proyek akademis menjadi portofolio yang berharga dan karya ilmiah yang potensial.

A. Integrasi Akhir Sistem Pertukaran

Sejauh ini, kita telah mengerjakan berbagai komponen sistem pertukaran data secara terpisah: merancang alur, membuat skema, menyusun kontrak API, dan membangun *payload*. Fase integrasi akhir adalah momen di mana semua komponen individual ini dirakit menjadi satu mesin yang berfungsi. Ini adalah proses verifikasi holistik untuk memastikan bahwa setiap "gigi roda" yang telah kita buat tidak hanya berputar dengan baik secara sendiri-sendiri, tetapi juga dapat bekerja sama secara harmonis untuk menggerakkan keseluruhan mekanisme pertukaran data.

Proses ini lebih dari sekadar pengujian teknis; ini adalah kesempatan untuk mundur sejenak dan merefleksikan implikasi dari sistem yang telah kita bangun. Apakah sistem ini benar-benar aman? Apakah ia menghormati prinsip-prinsip etika dan privasi yang telah kita pelajari di awal? Bagian ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah untuk mengintegrasikan dan menguji sistem Anda secara *end-to-end*, serta mendorong refleksi kritis terhadap hasil akhir dari perspektif etika dan keamanan.

Review dan Integrasi Seluruh Komponen Proyek (API, Skema, Keamanan)

Langkah pertama dalam integrasi adalah melakukan inventarisasi dan *review* terhadap semua artefak yang telah dihasilkan selama mata kuliah. Ini adalah *checklist* terakhir sebelum pengujian besar.

* **Konsistensi Artefak:** Pastikan ada benang merah yang jelas antar komponen. Apakah kontrak API (Bab 10) secara akurat mereferensikan skema data (Bab 9)? Apakah alur pertukaran yang didefinisikan dalam diagram BPMN (Bab 8) benar-benar diimplementasikan oleh *endpoint* API? Apakah mekanisme

keamanan (misalnya, API Key) yang direncanakan sudah tercermin dalam kontrak dan pengujian?

* **Kelengkapan Dokumentasi:** Periksa kembali semua dokumen pendukung. Apakah SOP (Bab 5) sudah final? Apakah tabel pemetaan data (Bab 12) sudah lengkap dan divalidasi? Dokumentasi yang tidak konsisten atau tidak lengkap adalah sumber umum masalah integrasi.

* **Konfigurasi Lingkungan:** Siapkan lingkungan pengujian akhir. Ini mungkin melibatkan menjalankan server API *mock* berdasarkan kontrak OpenAPI, menyiapkan klien pengujian seperti Postman dengan semua permintaan yang diperlukan, dan memastikan semua skrip atau alat yang dibutuhkan sudah siap.

Proses *review* ini berfungsi sebagai "rakit sebelum berlayar", memastikan semua bagian sudah ada di tempatnya dan siap untuk dihubungkan.

Uji Coba End-to-End Skenario Pertukaran Lengkap

Uji coba *end-to-end* (E2E) adalah pengujian tingkat tertinggi yang mensimulasikan seluruh alur kerja dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah untuk memvalidasi aliran data dan interaksi antar semua komponen sistem yang terintegrasi.

* **Definisikan Skenario E2E:** Pilih satu skenario bisnis yang komprehensif. Contoh yang baik adalah "Alur Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit". Skenario ini akan melibatkan beberapa langkah:

    1. **Langkah 1 (Pendaftaran):** Sistem Puskesmas (disimulasikan oleh Postman) mengirimkan data pasien baru ke API, membuat *Resource* Patient FHIR.

    2. **Langkah 2 (Kunjungan & Observasi):** Sistem Puskesmas mengirimkan data kunjungan (Encounter) dan beberapa hasil lab (Observation).

    3. **Langkah 3 (Membuat Rujukan):** Sistem Puskesmas membuat *Resource* ServiceRequest (rujukan).

    4. **Langkah 4 (Mengambil Data di RS):** Sistem Rumah Sakit (disimulasikan oleh Postman) menggunakan ID pasien

untuk mengambil semua data riwayatnya (Patient, Encounter, Observation, ServiceRequest) dari server API.

* **Eksekusi dan Verifikasi:** Jalankan skenario ini langkah demi langkah. Setelah setiap langkah, verifikasi hasilnya. Apakah *Resource* berhasil dibuat? Apakah referensi antar *Resource* (misalnya, dari Observation ke Patient) sudah benar? Apakah sistem di Langkah 4 berhasil mengambil semua data yang dibuat di langkah-langkah sebelumnya? Periksa log server untuk melacak aliran permintaan dan mendiagnosis masalah.

Keberhasilan dalam uji coba E2E memberikan tingkat kepercayaan tertinggi bahwa sistem secara keseluruhan berfungsi sesuai dengan rancangan.

Refleksi Etika dan Keamanan pada Hasil Akhir Proyek

Setelah sistem berfungsi secara teknis, kita harus kembali ke pertanyaan paling fundamental yang diajukan di Bab 1: apakah sistem ini etis dan aman?

* **Refleksi Keamanan:**

    a. Apakah semua *endpoint* yang mengirim atau menampilkan data sensitif sudah dilindungi oleh mekanisme otentikasi dan otorisasi?

    b. Apakah seluruh komunikasi dienkripsi menggunakan HTTPS/TLS?

    c. Apakah ada risiko kebocoran data sensitif melalui pesan kesalahan atau log? Apakah *logging* sudah menerapkan *masking* data?

    d. Apakah prinsip *least privilege* sudah diterapkan melalui RBAC (Akses Berbasis Peran)?

* **Refleksi Etika dan Privasi:**

    a. Apakah sistem menerapkan prinsip minimalisasi data, yaitu hanya bertukar data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tertentu?

    b. Bagaimana mekanisme persetujuan pasien (*consent*) diimplementasikan atau disimulasikan dalam sistem?

Apakah ada cara untuk mencatat dan menghormati pilihan pasien terkait pembagian datanya?

c. Apakah prinsip *Privacy-by-Design* benar-benar terwujud dalam arsitektur akhir?

Refleksi ini adalah pemeriksaan nurani profesional. Sebuah proyek yang sukses secara teknis tetapi gagal dalam aspek keamanan dan etika adalah sebuah kegagalan secara keseluruhan, terutama dalam domain kesehatan (Cavoukian, 2012).

B. Persiapan Unjuk Kerja (Presentasi Proyek)

Membangun sebuah proyek yang hebat hanyalah setengah dari pertempuran; mampu mengkomunikasikan nilai, desain, dan hasil dari proyek tersebut secara efektif adalah setengah lainnya. Unjuk kerja atau presentasi proyek adalah kesempatan Anda untuk menceritakan "kisah" di balik proyek Anda. Ini bukan hanya tentang mendemonstrasikan fitur, tetapi tentang meyakinkan audiens (dosen, rekan, atau calon pemberi kerja) bahwa Anda memahami masalah yang Anda pecahkan, merancang solusi yang bijaksana, dan mencapai hasil yang bermakna.

Keterampilan presentasi yang baik adalah aset yang sangat berharga dalam karier apa pun. Seorang insinyur yang dapat menjelaskan konsep teknis yang kompleks dengan jelas kepada audiens non-teknis akan selalu lebih menonjol. Bagian ini akan memberikan panduan praktis tentang cara menyusun presentasi yang menarik, teknik untuk memvisualisasikan data proyek Anda, dan strategi untuk menangani sesi tanya jawab dengan percaya diri.

Struktur dan Kriteria Penilaian Presentasi Proyek

Presentasi yang baik memiliki alur naratif yang jelas. Struktur klasik yang efektif adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan (Masalah):** Mulailah dengan "mengapa". Apa masalah interoperabilitas yang coba Anda selesaikan? Mengapa masalah ini penting? (Contoh: "Data pasien terfragmentasi antar fasyankes, menyebabkan perawatan yang tidak efisien dan berisiko.")

2. **Solusi yang Diusulkan (Desain):** Jelaskan pendekatan Anda secara garis besar. Arsitektur apa yang Anda pilih? Standar apa yang Anda gunakan? Tunjukkan diagram arsitektur tingkat tinggi Anda di sini.
3. **Demonstrasi Langsung (Implementasi):** Ini adalah inti dari presentasi. Tunjukkan sistem Anda beraksi. Jalankan skenario E2E yang telah Anda siapkan. Gunakan Postman untuk menunjukkan panggilan API dan respon yang diterima. Tunjukkan *payload* FHIR atau pesan HL7 v2 yang dihasilkan.
4. **Hasil dan Evaluasi (Bukti):** Tunjukkan bukti bahwa proyek Anda berhasil. Tampilkan laporan hasil uji coba. Diskusikan temuan dari log atau hasil validasi.
5. **Diskusi dan Refleksi:** Diskusikan tantangan yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Bagikan refleksi Anda tentang aspek keamanan dan etika.
6. **Kesimpulan dan Arah Masa Depan:** Rangkum pencapaian utama proyek Anda dan sarankan kemungkinan pengembangan lebih lanjut.

Kriteria Penilaian biasanya mencakup: Pemahaman Masalah, Kualitas Desain Teknis, Keberhasilan Implementasi (Demo), Analisis Kritis (Diskusi), dan Kualitas Komunikasi (Kejelasan dan Penyampaian).

Teknik Penyampaian dan Visualisasi Data Proyek

Cara Anda menampilkan informasi sama pentingnya dengan informasi itu sendiri.

* **"Show, Don't Just Tell":** Daripada hanya menjelaskan API Anda, tunjukkan langsung di Postman. Daripada hanya mengatakan *payload* Anda valid, tunjukkan output dari validator yang memberikan centang hijau. Demonstrasi langsung jauh lebih kuat daripada slide yang penuh teks.

* **Gunakan Visualisasi yang Tepat:**
    a. **Diagram Arsitektur:** Gunakan diagram alur sederhana (BPMN atau lainnya) untuk menjelaskan desain Anda.
    b. **Cuplikan Kode/Payload:** Saat menampilkan JSON atau HL7 v2, sorot bagian-bagian penting yang sedang Anda diskusikan. Jangan hanya menampilkan dinding teks.
    c. **Grafik dan Tabel:** Untuk bagian hasil, gunakan tabel untuk merangkum hasil uji coba atau grafik sederhana untuk menunjukkan metrik kinerja jika ada.
* **Latih Penyampaian Anda:** Berlatihlah beberapa kali. Atur waktu Anda agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Bicaralah dengan jelas dan antusias. Buat kontak mata dengan audiens Anda. Hindari membaca langsung dari slide. Anda adalah ahli dari proyek ini, jadi bicaralah seperti itu.

Strategi Menjawab Pertanyaan (Q&A)

Sesi tanya jawab (Q&A) adalah kesempatan untuk menunjukkan kedalaman pemahaman Anda.

* **Dengarkan dengan Saksama:** Pastikan Anda memahami pertanyaan sepenuhnya sebelum menjawab. Jika tidak yakin, jangan ragu untuk meminta klarifikasi ("Jadi, yang Anda tanyakan adalah tentang bagaimana saya menangani otorisasi, bukan otentikasi, benarkah?").
* **Jawab dengan Jujur dan Langsung:** Jawab pertanyaan yang diajukan, jangan berputar-putar. Jika Anda tidak tahu jawabannya, jujurlah. Mengatakan "Itu adalah poin yang sangat bagus. Saya belum mempertimbangkan aspek tersebut, tetapi pendekatan awal saya adalah..." jauh lebih baik daripada mencoba mengarang jawaban.
* **Gunakan Proyek Anda sebagai Bukti:** Jika memungkinkan, kaitkan jawaban Anda kembali ke proyek Anda. "Pertanyaan yang bagus tentang penanganan error. Dalam demo saya, Anda bisa lihat ketika saya mengirim permintaan tanpa API Key, sistem merespon dengan 401, yang logikanya diimplementasikan di sini..."

* **Antisipasi Pertanyaan:** Pikirkan tentang kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Apa bagian terlemah dari proyek Anda? Apa keputusan desain yang paling kontroversial? Siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya.

Sesi Q&A yang sukses akan memperkuat kesan positif dari presentasi Anda dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar menguasai materi.

C. Penyusunan Draft Artikel Ilmiah (IMRAD)

Salah satu tujuan tertinggi dari kegiatan akademis adalah untuk berkontribusi pada pengetahuan kolektif di suatu bidang. Cara standar untuk melakukan ini adalah melalui publikasi ilmiah. Menulis artikel ilmiah adalah keterampilan yang berbeda dari penulisan laporan atau dokumentasi teknis. Ia menuntut struktur yang ketat, argumen yang didukung oleh bukti, analisis yang kritis, dan penempatan hasil kerja Anda dalam konteks penelitian yang lebih luas. Format yang paling umum digunakan dalam ilmu teknis dan kesehatan adalah format **IMRAD**.

Meskipun Anda mungkin tidak akan langsung mengirimkan artikel ini ke jurnal, latihan ini sangat berharga. Ia memaksa Anda untuk berpikir secara sistematis tentang proyek Anda: apa masalah yang Anda selesaikan (Pendahuluan), apa yang persisnya Anda lakukan (Metode), apa yang Anda temukan (Hasil), dan apa artinya semua itu (Diskusi). Bagian ini akan memperkenalkan format IMRAD dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk mulai menyusun draf pertama dari artikel ilmiah Anda berdasarkan proyek akhir yang telah Anda kerjakan.

Pengenalan Format IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion)

IMRAD adalah akronim untuk empat bagian utama dari sebuah artikel ilmiah. Struktur ini memberikan alur logis yang memudahkan pembaca untuk memahami penelitian.

* **I - Introduction (Pendahuluan):** Bagian ini menjawab pertanyaan "Mengapa?". Ia menetapkan konteks dan signifikansi dari masalah yang diteliti. Dimulai dari gambaran besar, kemudian menyempit ke masalah spesifik, dan diakhiri dengan menyatakan tujuan atau pertanyaan penelitian dari studi Anda.

* **M - Methods (Metode):** Bagian ini menjawab pertanyaan "Bagaimana?". Ia menjelaskan secara detail apa yang Anda lakukan sehingga peneliti lain dapat mereplikasi pekerjaan Anda. Bagian ini harus mencakup desain arsitektur, standar yang digunakan, proses pengembangan, dan metode evaluasi atau pengujian yang dilakukan.

* **R - Results (Hasil):** Bagian ini menjawab pertanyaan "Apa yang ditemukan?". Ia menyajikan temuan dari penelitian Anda secara objektif, tanpa interpretasi. Hasil harus disajikan dengan jelas, seringkali menggunakan tabel, gambar, atau grafik. Dalam konteks proyek ini, hasil bisa berupa tingkat kelulusan uji coba, metrik kinerja, atau output dari validator.

* **A - and D - Discussion (Diskusi):** Bagian ini menjawab pertanyaan "Apa artinya?". Di sinilah Anda menginterpretasikan hasil Anda. Anda membandingkan temuan Anda dengan penelitian lain, membahas implikasi dari hasil Anda, mengakui keterbatasan dari pekerjaan Anda, dan menyarankan arah untuk penelitian di masa depan.

Selain IMRAD, artikel ilmiah juga memiliki Abstrak (ringkasan singkat dari keseluruhan artikel), Kata Kunci, dan Daftar Pustaka (Day & Gastel, 2016).

Panduan Penulisan Bagian Pendahuluan dan Metode

Menulis Pendahuluan (Introduction): Gunakan struktur "corong" atau piramida terbalik.

1. **Paragraf 1 (Konteks Luas):** Mulailah dengan menyatakan pentingnya interoperabilitas data kesehatan secara umum. Sebutkan masalah global seperti silo data dan dampaknya pada kualitas perawatan.

2. **Paragraf 2 (Masalah Spesifik / Kesenjangan):** Fokus pada masalah yang lebih spesifik yang relevan dengan proyek Anda. Mungkin tentang tantangan integrasi sistem warisan dengan standar modern seperti FHIR, atau kurangnya implementasi standar di fasyankes tingkat pertama di Indonesia. Anda bisa mengutip beberapa literatur di sini untuk menunjukkan "state of the art" dan kesenjangan (*gap*) yang ada.

3. **Paragraf 3 (Tujuan Penelitian):** Nyatakan dengan jelas tujuan dari proyek atau studi Anda. Gunakan frasa seperti: "Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah prototipe sistem pertukaran data rujukan berbasis FHIR..." Ini adalah pernyataan tesis dari artikel Anda.

Menulis Metode (Methods): Bagian ini harus seperti resep: detail dan dapat diulang.

1. **Desain Sistem:** Jelaskan arsitektur yang Anda pilih. Sertakan diagram arsitektur. Jelaskan mengapa Anda memilih arsitektur tersebut.
2. **Standar dan Teknologi:** Sebutkan secara spesifik standar (misalnya, FHIR R4), format data (JSON), protokol (API RESTful), dan alat (misalnya, Postman, Mirth Connect, Python dengan Flask) yang Anda gunakan.
3. **Proses Implementasi:** Jelaskan langkah-langkah utama yang Anda ambil. Ini bisa mencakup bagaimana Anda melakukan pemetaan data, merancang skema, dan membangun *endpoint* API (atau *mock* API).
4. **Metode Evaluasi:** Jelaskan bagaimana Anda menguji sistem Anda. Deskripsikan skenario uji coba E2E yang Anda gunakan. Sebutkan alat validator yang Anda gunakan dan kriteria apa yang Anda gunakan untuk menentukan keberhasilan (misalnya, lolos validasi dan skenario uji coba).

Panduan Penulisan Bagian Hasil dan Diskusi

Menulis Hasil (Results): Sajikan temuan Anda secara objektif. Hindari interpretasi atau opini di bagian ini.

1. **Hasil Implementasi:** Nyatakan bahwa prototipe berhasil diimplementasikan. Anda dapat menyajikan cuplikan dari *payload* JSON FHIR atau pesan HL7 v2 yang berhasil dihasilkan sebagai "Gambar 1" atau "Gambar 2".
2. **Hasil Validasi:** Sajikan hasil dari proses validasi. Contoh: "Seluruh *payload* yang dihasilkan berhasil divalidasi menggunakan validator referensi HL7 FHIR (versi X.X.X) tanpa kesalahan."

3. **Hasil Uji Coba:** Sajikan hasil dari skenario uji coba E2E Anda dalam sebuah tabel. Tabel tersebut harus menunjukkan setiap langkah dalam skenario, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status (Lolos/Gagal). Contoh: "Dari 5 skenario uji coba yang dirancang, seluruhnya (100%) berhasil dieksekusi dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan (Tabel 1)."

Menulis Diskusi (Discussion): Ini adalah bagian di mana Anda menunjukkan pemahaman mendalam Anda.

1. **Interpretasi Hasil Utama:** Mulailah dengan menyatakan kembali temuan utama Anda dalam bahasa yang sederhana dan jelaskan artinya. Contoh: "Keberhasilan implementasi dan pengujian prototipe menunjukkan bahwa penggunaan standar FHIR melalui arsitektur berbasis API adalah pendekatan yang layak untuk mencapai interoperabilitas data rujukan..."

2. **Bandingkan dengan Literatur:** Hubungkan temuan Anda dengan apa yang telah Anda baca di pendahuluan. Apakah hasil Anda mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya?

3. **Implikasi:** Apa implikasi praktis dari proyek Anda? Bagaimana ini bisa membantu fasyankes atau pengembang lain?

4. **Keterbatasan (*Limitations*):** Akui keterbatasan penelitian Anda dengan jujur. Ini menunjukkan integritas akademis. Contoh: "Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, prototipe ini diuji dalam lingkungan simulasi menggunakan *mock* API, bukan terhubung ke sistem RME nyata. Kedua, hanya satu skenario alur kerja yang diuji secara mendalam."

5. **Arah Masa Depan:** Berdasarkan keterbatasan dan temuan Anda, sarankan apa yang bisa menjadi langkah selanjutnya. Contoh: "Penelitian di masa depan harus berfokus pada integrasi prototipe ini dengan SIMRS yang sebenarnya dan mengevaluasi kinerjanya di bawah beban kerja nyata."

D. Dokumentasi Portofolio dan Review Sejawat

Pekerjaan yang hebat perlu didokumentasikan dengan baik agar nilainya dapat diakui dan dipahami oleh orang lain. Dalam dunia profesional dan akademis, kemampuan untuk menyajikan hasil kerja Anda dalam format yang terstruktur dan menerima umpan balik secara konstruktif adalah keterampilan yang fundamental. Dokumentasi portofolio mengubah proyek kelas menjadi aset karier yang nyata, sementara proses *review* sejawat (*peer review*) adalah pilar dari peningkatan kualitas dalam komunitas ilmiah dan teknis.

Bagian ini akan memandu Anda dalam dua proses penting tersebut. Pertama, Anda akan belajar cara mengemas semua artefak proyek Anda menjadi sebuah portofolio yang koheren dan profesional. Portofolio ini akan menjadi bukti nyata dari keterampilan yang telah Anda peroleh. Kedua, Anda akan terlibat dalam proses *peer review*, di mana Anda akan memberikan evaluasi kritis terhadap draf artikel ilmiah rekan Anda dan, sebaliknya, menerima umpan balik atas tulisan Anda. Proses ini akan mengasah kemampuan analisis dan komunikasi Anda, serta mempersiapkan Anda untuk siklus perbaikan berkelanjutan yang menjadi ciri khas seorang profesional sejati.

Penyusunan Portofolio Proyek Pertukaran Informasi

Portofolio proyek adalah kumpulan artefak yang terorganisir yang mendemonstrasikan kompetensi dan pencapaian Anda dalam sebuah proyek. Ini adalah versi "tunjukkan, jangan ceritakan" dari resume Anda. Untuk proyek pertukaran informasi ini, sebuah portofolio yang baik harus mencakup:

* **Dokumen Ringkasan Proyek (README):** Sebuah file teks atau *markdown* yang berfungsi sebagai halaman sampul portofolio Anda. Isinya harus mencakup:
    a. Judul Proyek.
    b. Deskripsi singkat tentang masalah yang dipecahkan dan solusi yang dibangun.
    c. Diagram arsitektur tingkat tinggi.
    d. Daftar teknologi dan standar yang digunakan.

e. Petunjuk tentang cara menavigasi sisa portofolio.

* **Artefak Desain dan Tata Kelola:**

    a. Diagram alur proses bisnis (BPMN).

    b. Katalog dan kamus data.

    c. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen Persetujuan Pertukaran (SDP).

* **Artefak Teknis:**

    a. Kontrak API (misalnya, file openapi.yaml).

    b. Skema data (misalnya, file *.schema.json).

    c. Contoh *payload* FHIR atau pesan HL7 v2 yang telah divalidasi.

    d. Koleksi Postman (diekspor sebagai file JSON) yang berisi semua permintaan uji coba.

* **Artefak Evaluasi:**

    a. Laporan hasil uji coba.

    b. Contoh log yang relevan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan.

* **Dokumentasi Ilmiah:**

    a. Draf artikel ilmiah format IMRAD.

Semua file ini harus diatur dalam struktur folder yang logis dan diberi nama dengan jelas. Portofolio ini dapat diunggah ke platform seperti GitHub atau Google Drive untuk dibagikan dengan mudah.

Proses Penilaian Sejawat (Peer Assessment) terhadap Draft Artikel

Peer assessment atau *peer review* adalah proses di mana individu mengevaluasi pekerjaan rekan-rekan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu penulis meningkatkan kualitas karyanya. Ini adalah praktik standar dalam publikasi jurnal ilmiah.
Proses:

1. **Pertukaran Anonim (jika memungkinkan):** Untuk mendorong umpan balik yang jujur, draf artikel seringkali dipertukarkan secara anonim. Penulis tidak tahu siapa yang me-review, dan sebaliknya.

2. **Gunakan Rubrik Penilaian:** Penilaian harus didasarkan pada serangkaian kriteria yang jelas (rubrik), bukan opini subjektif. Rubrik untuk me-review draf artikel IMRAD bisa mencakup:

    a. **Pendahuluan:** Apakah masalahnya jelas? Apakah tujuannya dinyatakan dengan baik?

    b. **Metode:** Apakah metodenya cukup detail untuk direplikasi?

    c. **Hasil:** Apakah hasilnya disajikan secara objektif dan jelas?

    d. **Diskusi:** Apakah interpretasi hasilnya masuk akal? Apakah keterbatasan diakui?

    e. **Struktur dan Kejelasan:** Apakah artikelnya terorganisir dengan baik dan mudah dibaca? Apakah ada kesalahan tata bahasa atau ejaan?

3. **Berikan Umpan Balik yang Konstruktif:** Aturan emas dari *peer review* adalah memberikan kritik yang membangun. Hindari komentar yang merendahkan. Fokus pada pekerjaan, bukan pada penulisnya. Gunakan "metode sandwich": mulai dengan pujian, berikan kritik atau saran perbaikan, dan akhiri dengan catatan positif.

Umpan Balik dan Revisi Draft Artikel Ilmiah

Menerima kritik terhadap pekerjaan Anda bisa jadi sulit, tetapi ini adalah salah satu cara paling efektif untuk berkembang.

* **Menerima Umpan Balik:** Baca semua umpan balik dari rekan Anda dengan pikiran terbuka. Jangan bersikap defensif. Ingatlah bahwa tujuan mereka adalah untuk membantu Anda. Cobalah untuk memahami perspektif mereka, bahkan jika Anda tidak setuju pada awalnya.
* **Membuat Rencana Revisi:** Buat daftar semua poin umpan balik yang Anda terima. Kelompokkan umpan balik yang serupa. Untuk setiap poin, putuskan tindakan apa yang akan Anda ambil:
    a. **Setuju dan Revisi:** Jika umpan balik tersebut valid, rencanakan bagaimana Anda akan mengubah tulisan Anda.
    b. **Setuju Sebagian:** Mungkin Anda setuju dengan masalahnya tetapi tidak dengan solusi yang disarankan. Pikirkan cara lain untuk mengatasi masalah tersebut.
    c. **Tidak Setuju (dengan Alasan):** Anda tidak harus menerima setiap saran. Jika Anda yakin seorang reviewer salah memahami poin Anda, mungkin itu pertanda bahwa tulisan Anda perlu diperjelas, meskipun Anda tidak melakukan perubahan yang mereka sarankan.
* **Melakukan Revisi:** Alokasikan waktu untuk merevisi draf Anda berdasarkan rencana revisi. Proses revisi seringkali melibatkan penulisan ulang sebagian besar kalimat atau paragraf, bukan hanya memperbaiki salah ketik. Setelah selesai, baca kembali seluruh artikel untuk memastikan alurnya tetap koheren. Siklus *review-revisi* ini adalah inti dari penulisan akademis yang berkualitas.

E. Penutup dan Pengembangan Lanjutan

Setiap akhir adalah awal yang baru. Setelah menyelesaikan perjalanan panjang melalui mata kuliah ini dan memuncak pada proyek akhir, bagian penutup ini mengajak kita untuk melihat ke belakang dan ke depan. Melihat ke belakang, kita akan merangkum esensi dari pembelajaran yang telah kita

lalui, mengkonsolidasikan konsep-konsep kunci menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Ini adalah momen untuk menghargai betapa jauhnya kita telah melangkah dari pemahaman awal hingga penguasaan praktis.

Melihat ke depan, kita akan menjelajahi cakrawala yang terus berkembang dari pertukaran informasi kesehatan. Teknologi tidak pernah berhenti bergerak, dan tantangan interoperabilitas akan terus berevolusi. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang tren masa depan yang menarik dan menginspirasi Anda untuk memikirkan bagaimana proyek Anda dapat dikembangkan lebih lanjut, mungkin bahkan hingga menjadi sebuah publikasi ilmiah yang nyata atau produk yang bermanfaat. Ini adalah undangan untuk melanjutkan perjalanan belajar Anda jauh setelah bab terakhir ini selesai.

Rangkuman Pembelajaran Mata Kuliah

Mata kuliah ini telah membawa kita dalam perjalanan komprehensif melalui dunia pertukaran informasi kesehatan, yang dapat dirangkum dalam tiga pilar utama:

1. **Pilar Tata Kelola (Mengapa dan Siapa):** Kita memulai dengan fondasi non-teknis yang krusial. Kita mempelajari **dasar hukum dan etika** (Bab 1), memahami pentingnya privasi, kerahasiaan, dan keamanan. Kita juga membahas pentingnya dokumentasi formal melalui **SOP dan persetujuan berbasis peran (RBAC)** (Bab 5), serta merancang **katalog data** dengan prinsip **Privacy-by-Design** (Bab 4). Pilar ini memastikan bahwa sistem yang kita bangun bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

2. **Pilar Teknis (Bagaimana):** Kita mendalami "mur dan baut" dari pertukaran data. Ini mencakup pemahaman tentang **protokol jaringan dan keamanan transport (HTTPS/TLS)** (Bab 3, 6, 7), perancangan **alur pertukaran (BPMN/UML)** (Bab 8), pendefinisian **format pesan dan skema (JSON/XML)** (Bab 9), dan penyusunan **kontrak API** (Bab 10). Pilar ini membekali kita dengan keterampilan untuk membangun jembatan digital yang kuat dan andal.

3. **Pilar Implementasi (Apa):** Kita menerapkan teori ke dalam praktik dengan standar industri. Kita membandingkan dan belajar memetakan data ke **HL7 v2 dan FHIR** (Bab 12). Kita berlatih menyusun dan **memvalidasi *payload*** (Bab 13), serta merancang

strategi uji coba, *error handling*, dan *logging* (Bab 11). Pilar ini mengubah pengetahuan konseptual menjadi kemampuan praktis.

Integrasi dari ketiga pilar inilah yang membentuk kompetensi seorang profesional interoperabilitas kesehatan.

Arah Pengembangan dan Tren Masa Depan Pertukaran Informasi Kesehatan

Bidang interoperabilitas kesehatan terus berkembang pesat. Beberapa tren utama yang akan membentuk masa depan meliputi:

* **API untuk Pasien (*Patient-Facing APIs*):** Didorong oleh peraturan seperti *21st Century Cures Act* di AS, ada gerakan besar untuk memberikan pasien akses langsung ke data kesehatan mereka melalui API berbasis FHIR. Ini akan memicu gelombang inovasi dalam aplikasi kesehatan pribadi (PHR).

* **Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin (AI/ML):** Data kesehatan yang dapat dioperasikan dalam jumlah besar adalah bahan bakar untuk model AI/ML. Di masa depan, API tidak hanya akan digunakan untuk mengambil data, tetapi juga untuk memanggil layanan AI untuk dukungan keputusan klinis, prediksi penyakit, atau analisis citra medis.

* **Interoperabilitas Lintas Batas (*Cross-Border Interoperability*):** Proyek seperti Gravitate Health di Eropa bertujuan untuk memungkinkan pertukaran data resep dan ringkasan pasien di seluruh negara, sebuah tantangan besar dalam hal hukum, bahasa, dan teknis.

* **Data dari Perangkat IoT dan Wearables:** Pertukaran data tidak akan lagi hanya tentang data dari RME. Data dari jam tangan pintar, monitor glukosa kontinu, dan perangkat medis di rumah perlu diintegrasikan ke dalam rekam medis pasien secara standar, dan FHIR sedang dikembangkan untuk mendukung ini.

* **Computable Consent:** Konsep persetujuan pasien (*consent*) akan menjadi lebih dinamis dan dapat dikelola secara digital. Pasien mungkin dapat mengatur preferensi berbagi data mereka secara granular melalui API, yang harus dihormati oleh sistem secara otomatis.

Proyek Lanjutan: Publikasi Artikel Ilmiah

Draf artikel yang telah Anda tulis dan revisi adalah langkah pertama yang sangat baik. Langkah selanjutnya, jika Anda tertarik, adalah mencoba untuk mempublikasikannya.

* **Pilih Target Jurnal atau Konferensi:** Cari jurnal atau konferensi yang sesuai dengan topik Anda. Beberapa target potensial di bidang informatika kesehatan termasuk Jurnal Nasional Informatika Kesehatan Indonesia (JNI), International Journal of Medical Informatics (IJMI), atau konferensi seperti HL7 FHIR DevDays. Periksa cakupan dan persyaratan dari setiap target.

* **Format Sesuai Panduan Penulis:** Setiap jurnal memiliki "Panduan untuk Penulis" (*Guide for Authors*) yang sangat spesifik tentang format, gaya kutipan, batasan kata, dan struktur. Anda harus memformat ulang draf Anda agar sesuai dengan panduan ini.

* **Proses Pengajuan dan Peer Review Formal:** Kirimkan naskah Anda melalui sistem pengajuan online jurnal. Naskah Anda kemudian akan melalui proses *peer review* formal oleh 2-3 ahli di bidang tersebut. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan.

* **Revisi Mayor atau Minor:** Berdasarkan ulasan, editor akan membuat keputusan: Terima, Tolak, atau (paling umum) Revisi. Anda mungkin akan diminta untuk melakukan revisi kecil (*minor revisions*) atau revisi besar (*major revisions*).

* **Publikasi:** Setelah naskah Anda berhasil melalui semua putaran revisi dan diterima oleh editor, artikel Anda akan dijadwalkan untuk publikasi. Ini adalah pencapaian akademis yang signifikan dan kontribusi nyata bagi komunitas ilmiah.

Perjalanan dari proyek kelas ke publikasi ilmiah adalah perjalanan yang menantang tetapi sangat memuaskan, mengubah Anda dari konsumen pengetahuan menjadi produsen pengetahuan.



Gambar 14.1: *Diagram siklus "Proyek ke Portofolio ke Publikasi". Dimulai dengan lingkaran "Proyek Akhir", panah menunjuk ke "Penyusunan Portofolio" (dengan ikon folder dan dokumen). Dari sana, panah menunjuk ke "Presentasi & Unjuk Kerja" (dengan ikon podium). Kemudian, panah menunjuk ke "Penulisan Artikel (IMRAD)" (dengan ikon pena dan kertas). Panah terakhir menunjuk ke "Publikasi Ilmiah" (dengan ikon jurnal terbuka), yang kemudian memiliki panah putus-putus kembali ke "Proyek Akhir", menunjukkan bagaimana penelitian baru menginspirasi proyek baru.*

Tabel Penjelasan Detail 14.1: Checklist Presentasi Proyek Akhir

Tabel ini berfungsi sebagai panduan dan daftar periksa praktis bagi mahasiswa untuk memastikan semua aspek penting dari unjuk kerja proyek akhir telah dipersiapkan dengan baik.

Kategori	Item Checklist	Status (Contoh)	Catatan
1. Konten & Struktur	Judul presentasi jelas dan menarik.	Selesai	
	Alur naratif (Masalah, Solusi, Demo, Hasil, Diskusi) sudah disusun.	Selesai	Pastikan transisi antar bagian mulus.
	Diagram arsitektur tingkat tinggi sudah disertakan.	Selesai	Jaga agar tetap sederhana dan mudah dibaca.
	Skenario demo *end-to-end* sudah ditentukan dan dilatih.	Selesai	Siapkan data uji coba sebelumnya.
	Hasil utama (misalnya, tabel hasil uji) sudah divisualisasikan.	Selesai	
	Poin diskusi (tantangan, refleksi etika) sudah disiapkan.	Selesai	
2. Visual & Media	Slide presentasi bersih, tidak terlalu banyak teks.	Dalam Proses	Gunakan poin-poin, bukan paragraf.
	Cuplikan kode/JSON/HL7v2 mudah dibaca dan disorot.	Selesai	Gunakan tema kontras tinggi.

	Semua gambar dan diagram memiliki resolusi tinggi.	Selesai	
	Video demo (jika ada) sudah disiapkan sebagai cadangan.	Direkomendasikan	Berguna jika demo langsung gagal.
3. Penyampaian	Durasi presentasi sudah dilatih dan sesuai alokasi waktu.	Selesai	Latih dengan stopwatch.
	Poin-poin kunci untuk setiap slide sudah dihafal (bukan membaca).	Dalam Proses	
	Sesi Q&A sudah diantisipasi dengan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan umum.	Selesai	Pikirkan pertanyaan tersulit yang mungkin diajukan.
4. Teknis	Laptop, proyektor, dan koneksi internet sudah diuji.	Belum	Lakukan pengecekan di ruang presentasi jika memungkinkan.
	Semua aplikasi yang dibutuhkan (Postman, server, dll.) sudah berjalan.	Belum	Buka semua aplikasi sebelum presentasi dimulai.
	Pointer atau remote presentasi sudah disiapkan.	Selesai	

Rangkuman Bab

Bab terakhir ini berfungsi sebagai puncak dari seluruh mata kuliah, memfokuskan pada **integrasi, presentasi, dan dokumentasi ilmiah** dari proyek akhir. Kita memulai dengan proses **integrasi akhir sistem**, di mana semua komponen (API, skema, keamanan) di-review dan diuji bersama dalam sebuah **skenario *end-to-end*** yang komprehensif. Proses ini diakhiri

dengan **refleksi kritis terhadap aspek etika dan keamanan** dari sistem yang dibangun.

Selanjutnya, bab ini membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk **mempresentasikan proyek** mereka secara profesional. Ini mencakup panduan tentang struktur presentasi, teknik visualisasi, dan strategi untuk menangani sesi tanya jawab. Puncak dari kegiatan akademis adalah kemampuan untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan, oleh karena itu, mahasiswa dipandu untuk menyusun **draf artikel ilmiah** menggunakan format standar **IMRAD**. Proses ini diperkuat dengan kegiatan **penyusunan portofolio** dan ***peer review***, yang melatih mahasiswa untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka dan memberikan serta menerima umpan balik konstruktif. Bab ini ditutup dengan merangkum seluruh pembelajaran dan melihat ke **arah pengembangan masa depan** dalam interoperabilitas kesehatan, memberikan inspirasi untuk pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan.

Evaluasi Soal

Soal Esai

1. Jelaskan mengapa uji coba *end-to-end* (E2E) merupakan langkah penting dalam fase integrasi akhir. Berikan contoh skenario E2E untuk sistem pertukaran data resep elektronik.

2. Apa tujuan dari format IMRAD dalam penulisan ilmiah? Jelaskan secara singkat apa isi dari setiap bagian (Introduction, Methods, Results, Discussion).

3. Mengapa refleksi etika dan keamanan pada hasil akhir proyek dianggap penting, bahkan setelah sistem terbukti berfungsi secara teknis?

4. Jelaskan tiga strategi atau tips untuk menyampaikan presentasi proyek teknis yang efektif kepada audiens.

5. Apa manfaat dari proses *peer review* (penilaian sejawat) bagi penulis artikel dan bagi reviewer itu sendiri?

Soal Pilihan Ganda

1. Struktur artikel ilmiah yang terdiri dari Introduction, Methods, Results, dan Discussion dikenal sebagai... a. APA b. **IMRAD** c. IEEE d. MLA

2. Bagian dari artikel ilmiah yang menjawab pertanyaan "Apa artinya temuan ini?" adalah... a. Introduction b. Methods c. Results d. **Discussion**

3. Pengujian yang memvalidasi seluruh alur kerja dari awal hingga akhir disebut... a. Uji Unit b. Uji Integrasi c. **Uji End-to-End** d. Uji Regresi

4. Kumpulan artefak terorganisir yang mendemonstrasikan kompetensi dan pencapaian proyek Anda disebut... a. Resume b. Laporan Uji Coba c. **Portofolio** d. Kontrak API

5. Saat menerima umpan balik dari *peer review*, sikap yang paling tepat adalah... a. Menolak semua kritik yang tidak sesuai dengan ide awal. b. Menerima semua saran tanpa terkecuali. c. **Membaca dengan pikiran terbuka dan mempertimbangkan setiap poin secara objektif.** d. Hanya fokus pada perbaikan kesalahan tata bahasa.

6. Bagian presentasi di mana Anda menunjukkan sistem Anda beraksi disebut... a. Pendahuluan b. Diskusi c. **Demonstrasi Langsung** d. Kesimpulan

7. Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan tren masa depan utama dalam interoperabilitas kesehatan? a. API untuk Pasien b. Integrasi data IoT/Wearables c. **Penggunaan kembali sistem COBOL warisan** d. Pemanfaatan AI/ML pada data yang dapat dioperasikan

8. Tujuan utama dari diagram arsitektur dalam presentasi adalah... a. Untuk menunjukkan seberapa rumit sistemnya. b. **Untuk memberikan gambaran tingkat tinggi yang mudah dipahami tentang desain solusi.** c. Untuk memenuhi persyaratan slide. d. Untuk menampilkan semua teknologi yang digunakan.

9. Bagian "Methods" dalam artikel ilmiah harus... a. Menjelaskan mengapa penelitian itu penting. b. Menyajikan temuan dalam

bentuk tabel dan grafik. c. **Menjelaskan langkah-langkah yang diambil secara detail agar dapat direplikasi.** d. Menginterpretasikan hasil dan membandingkannya dengan penelitian lain.

10. Langkah terakhir setelah merevisi draf artikel berdasarkan umpan balik *peer review* adalah... a. Membuang draf lama. b. Mengirimkannya langsung ke media massa. c. **Membaca kembali seluruh artikel untuk memastikan alur dan konsistensinya.** d. Meminta lebih banyak umpan balik dari orang yang sama.

Diskusi Naratif

1. **Proyek vs. Produk:** Proyek yang Anda bangun di kelas adalah sebuah prototipe. Diskusikan langkah-langkah, tantangan, dan perubahan pola pikir apa yang diperlukan untuk mengubah prototipe proyek akademis menjadi sebuah produk perangkat lunak yang siap digunakan di lingkungan produksi nyata.

2. **Etika Publikasi:** Dalam dunia akademis, ada isu-isu etis seperti plagiarisme, kepenulisan (siapa yang berhak menjadi penulis), dan publikasi ganda. Diskusikan mengapa isu-isu ini sangat penting dan bagaimana cara menghindarinya saat mempersiapkan artikel untuk publikasi.

3. **Pembelajaran Seumur Hidup:** Bidang teknologi dan informatika kesehatan berubah dengan sangat cepat. Diskusikan strategi apa yang dapat Anda terapkan setelah lulus dari mata kuliah ini untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan Anda dalam interoperabilitas kesehatan (misalnya, mengikuti blog, bergabung dengan komunitas, mendapatkan sertifikasi).

Studi Kasus

1. **Studi Kasus 1: Menyusun Abstrak.** Berdasarkan proyek akhir Anda, tulislah sebuah abstrak (sekitar 150-250 kata) yang mengikuti struktur: (1) Latar Belakang, (2) Tujuan, (3) Metode, (4) Hasil, (5) Kesimpulan. Ini adalah latihan untuk merangkum seluruh pekerjaan Anda secara padat.

2. **Studi Kasus 2: Mengelola Umpan Balik.** Seorang reviewer memberikan umpan balik pada draf artikel Anda: "Bagian diskusi Anda lemah. Anda hanya menyatakan kembali hasilnya." **Tugas:**

Bagaimana Anda akan menanggapi umpan balik ini? Langkah-langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk merevisi bagian diskusi Anda agar lebih kuat?

3. **Studi Kasus 3: Merencanakan Portofolio.** Anda ingin melamar posisi sebagai "Spesialis Integrasi Junior". **Tugas:** Dari semua artefak yang telah Anda buat dalam mata kuliah ini, pilih tiga artefak teratas yang akan Anda tonjolkan dalam portofolio Anda untuk posisi tersebut. Jelaskan mengapa Anda memilih ketiganya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N. (2019). A study on security mechanisms of transport layer security (TLS). *International Journal of Computer Science and Network Security*, *19*(3), 65-71.

Al-Zarouni, M. (2006). *From the Sand to the Cloud: The History of the U.A.E. through its Stamps*. Motivate Publishing.

Amundsen, M. (2013). *Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node*. O'Reilly Media, Inc.

Atzori, M., Ceci, F., & Mirandola, R. (2021). A Goal-Oriented Framework for Privacy by Design. *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 216-226. https://doi.org/10.1109/RE51729.2021.00029

Benson, T., & Grieve, G. (2016). *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR*. Springer.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, Inc.

Cavoukian, A. (2012). Privacy by design: The definitive workshop. *Identity in the Information Society*, *3*(2), 247-251. https://doi.org/10.1007/s12394-010-0062-y

Crispin, L., & Gregory, J. (2009). *Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams*. Addison-Wesley Professional.

Day, R. A., & Gastel, B. (2016). *How to Write and Publish a Scientific Paper* (8th ed.). Cambridge University Press.

Ferraiolo, D. F., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2007). *Role-Based Access Control* (2nd ed.). Artech House.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Goossen, W., Goossen-Baremans, A., & van der Zel, M. (2004). Detailed clinical models: a review. *Health informatics Europe*, *2*(3), 14-15.

HL7 International. (2019). *HL7 Version 2.5.1 Implementation Guide: Orders and Observations, Release 1*. http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=149

HL7 International. (2023). *FHIR Specification R5: The RESTful API*. https://www.hl7.org/fhir/R5/http.html

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

Mandel, J. C., Kreda, D. A., Mandl, K. D., Kohane, I. S., & Ramoni, R. B. (2016). SMART on FHIR: a standards-based, interoperable apps platform for electronic health records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *23*(5), 899–908. https://doi.org/10.1093/jamia/ocv188

Masse, M. (2011). *REST API Design Rulebook*. O'Reilly Media, Inc.

Meszaros, G. (2007). *xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code*. Addison-Wesley Professional.

NIST. (2006). *Guide to Computer Security Log Management (Special Publication 800-92)*. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

NIST. (2017). *Digital Identity Guidelines (Special Publication 800-63-3)*. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-3

Nygard, M. T. (2018). *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software* (2nd ed.). Pragmatic Bookshelf.

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification v3.0.3*. https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3

Postman Inc. (2023). *Postman Learning Center: Documentation*. https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media, Inc.

Whittaker, J. A. (2009). *Exploratory Software Testing: Tips, Tricks, Tours, and Techniques to Guide Test Design*. Addison-Wesley Professional.

GLOSARIUM

A

* **Alamat IP (IP Address):** Label numerik unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi.
* **Anonimisasi (Anonymization):** Proses menghapus atau mengubah informasi identitas pribadi (PII) dari sebuah set data sehingga individu yang menjadi subjek data tidak dapat diidentifikasi.
* **API (Application Programming Interface):** Antarmuka pemrograman aplikasi; seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan satu aplikasi perangkat lunak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lain.
* **API Key:** Sebuah kode unik (token) yang digunakan untuk mengotentikasi aplikasi atau pengguna saat memanggil sebuah API, berfungsi seperti kata sandi untuk aplikasi.
* **Arsitektur RESTful (RESTful Architecture):** Gaya arsitektur perangkat lunak untuk sistem terdistribusi berbasis web, yang menggunakan metode HTTP standar (GET, POST, PUT, DELETE) untuk berinteraksi dengan sumber daya (*resources*).
* **Autentikasi (Authentication):** Proses memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Menjawab pertanyaan "Siapa Anda?".
* **Otorisasi (Authorization):** Proses menentukan hak akses atau izin yang dimiliki oleh pengguna atau sistem yang telah diautentikasi. Menjawab pertanyaan "Apa yang boleh Anda lakukan?".

B

* **BPMN (Business Process Model and Notation):** Standar notasi grafis untuk memodelkan proses bisnis dalam sebuah diagram alur, yang mudah dipahami baik oleh analis bisnis maupun pengembang teknis.
* **Bundle (FHIR):** Sebuah *Resource* FHIR yang berfungsi sebagai kontainer untuk menampung kumpulan *Resource* lainnya,

digunakan untuk mengirim atau menerima beberapa data dalam satu transaksi.

C

* **CIA Triad:** Kerangka kerja keamanan informasi yang terdiri dari tiga pilar: *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan).

* **Circuit Breaker:** Pola desain dalam rekayasa perangkat lunak yang mencegah aplikasi mencoba kembali operasi yang kemungkinan besar akan gagal, sehingga mencegah kegagalan beruntun.

D

* **Data Mapping (Pemetaan Data):** Proses membuat hubungan antara elemen data dari dua model data yang berbeda, misalnya dari database lokal ke standar FHIR.

* **DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine):** Standar internasional untuk transmisi, penyimpanan, pengambilan, pencetakan, dan pemrosesan citra medis (misalnya, CT scan, MRI).

* **DOI (Digital Object Identifier):** Pengenal objek digital; sebuah pengenal persisten yang digunakan untuk mengidentifikasi objek digital secara unik, biasanya artikel jurnal atau dataset.

E

* **Encounter (FHIR):** Sebuah *Resource* FHIR yang merepresentasikan interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk tujuan memberikan layanan, seperti kunjungan rawat jalan atau rawat inap.

* **Enkripsi (Encryption):** Proses mengubah data dari format yang dapat dibaca (*plaintext*) menjadi format yang dikodekan (*ciphertext*) yang hanya dapat dibaca atau diproses setelah didekripsi.

* **Endpoint:** URL spesifik di mana sebuah API dapat diakses untuk melakukan operasi tertentu pada sebuah sumber daya.

F

* **Failover:** Proses pengalihan otomatis ke sistem atau komponen cadangan jika sistem utama mengalami kegagalan.
* **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources):** Standar interoperabilitas kesehatan modern dari HL7 yang dirancang untuk pertukaran data elektronik menggunakan teknologi web (API RESTful, JSON/XML). Diucapkan "fire".
* **Firewall:** Perangkat keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan.

G

* **GDPR (General Data Protection Regulation):** Peraturan perlindungan data Uni Eropa yang mengatur bagaimana data pribadi warga negara Uni Eropa harus dikumpulkan, diproses, dan dilindungi.
* **GraphQL:** Bahasa kueri untuk API yang memungkinkan klien untuk meminta secara spesifik hanya data yang mereka butuhkan dalam satu permintaan.

H

* **Hashing:** Proses mengubah data input dengan panjang berapa pun menjadi string teks dengan panjang tetap (*hash value*) menggunakan sebuah algoritma. Digunakan untuk memastikan integritas data.
* **HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act):** Undang-undang federal Amerika Serikat yang menetapkan standar nasional untuk melindungi data kesehatan sensitif pasien agar tidak diungkapkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pasien.
* **HL7 (Health Level Seven):** Organisasi nirlaba pengembang standar yang berfokus pada penyediaan kerangka kerja dan standar untuk pertukaran, integrasi, pembagian, dan pengambilan informasi kesehatan elektronik.

* **HL7 v2 (HL7 versi 2):** Standar interoperabilitas kesehatan berbasis pesan teks yang banyak digunakan di seluruh dunia, terutama untuk komunikasi antar sistem di dalam rumah sakit.

* **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Protokol lapisan aplikasi untuk mentransmisikan dokumen hipermedia, seperti HTML. Merupakan fondasi komunikasi data untuk World Wide Web.

* **HTTPS (HTTP Secure):** Versi aman dari HTTP, di mana komunikasi antara klien dan server dienkripsi menggunakan TLS/SSL.

I

* **IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion):** Struktur standar yang umum digunakan untuk menulis artikel ilmiah, yang menyajikan penelitian dalam alur yang logis.

* **Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis/Persetujuan atas Informasi):** Proses di mana seorang pasien secara sukarela memberikan izin untuk suatu tindakan medis atau pembagian data setelah menerima informasi yang memadai tentang risiko, manfaat, dan alternatifnya.

* **Interface Engine (Mesin Antarmuka):** Perangkat lunak *middleware* yang bertindak sebagai hub pusat untuk mengelola, mentransformasi, dan merutekan pertukaran data antara berbagai sistem informasi kesehatan.

* **Interoperabilitas (Interoperability):** Kemampuan sistem atau produk teknologi informasi yang berbeda untuk berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

* **ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):** Mengacu pada Undang-Undang ITE di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek hukum dari informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

J

* **JSON (JavaScript Object Notation):** Format pertukaran data ringan yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia serta mudah di-

parse dan digenerate oleh mesin. Format data utama yang digunakan oleh FHIR.

* **JWT (JSON Web Token):** Standar terbuka berbasis JSON untuk membuat token akses yang berisi klaim (informasi) yang dapat diverifikasi dan dipercaya karena ditandatangani secara digital.

K

* **Katalog Data (Data Catalog):** Inventaris terorganisir dari aset data dalam sebuah organisasi, yang membantu profesional data untuk menemukan dan memahami data yang relevan.

* **Kerahasiaan (Confidentiality):** Prinsip keamanan yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

* **Kriptografi (Cryptography):** Ilmu dan praktik mengamankan komunikasi dari pihak ketiga. Meliputi teknik seperti enkripsi, dekripsi, dan *hashing*.

L

* **Logging (Pencatatan):** Proses merekam peristiwa, kesalahan, atau transaksi penting yang terjadi di dalam aplikasi ke dalam media penyimpanan persisten (file log) untuk tujuan audit, *debugging*, dan pemantauan.

* **LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes):** Sistem terminologi standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi pengukuran, observasi, dan dokumen kesehatan.

M

* **Masking Data (Data Masking):** Proses menyembunyikan data asli dengan data yang dimodifikasi (karakter acak atau data tiruan) untuk melindungi data sensitif sambil mempertahankan format data yang dapat digunakan untuk pengujian atau pengembangan.

* **Middleware:** Perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan antara sistem operasi dan aplikasi di atasnya, atau antara dua aplikasi yang berbeda. *Interface engine* adalah contoh *middleware*.

* **Minimal Dataset:** Kumpulan elemen data terkecil yang dianggap perlu untuk dipertukarkan guna memenuhi tujuan bisnis atau klinis tertentu, sejalan dengan prinsip minimalisasi data.

* **Mocking:** Dalam pengujian perangkat lunak, praktik membuat objek atau layanan palsu (*mock*) yang mensimulasikan perilaku komponen nyata untuk mengisolasi sistem yang sedang diuji dari dependensinya.

O

* **OBE (Outcome-Based Education):** Pendidikan berbasis capaian; model pendidikan yang berfokus pada penetapan tujuan atau capaian pembelajaran yang jelas dan kemudian merancang kurikulum dan penilaian untuk memastikan mahasiswa mencapai tujuan tersebut.

* **Observation (FHIR):** Sebuah *Resource* FHIR yang digunakan untuk merekam pengukuran atau pernyataan sederhana yang dibuat tentang pasien, seperti hasil lab, tanda vital, atau riwayat sosial.

* **OpenAPI Specification:** Spesifikasi standar yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan API RESTful, memungkinkan mesin dan manusia untuk memahami kemampuan layanan tanpa akses ke kode sumber. Sebelumnya dikenal sebagai Swagger.

P

* **Payload:** Data aktual yang dikirimkan dalam sebuah transmisi atau pesan. Dalam konteks API, ini biasanya merujuk pada *body* dari permintaan atau respon.

* **Peer Review (Review Sejawat):** Proses evaluasi karya oleh satu atau lebih orang dengan kompetensi serupa (rekan sejawat) untuk menjaga standar kualitas, meningkatkan kinerja, dan memberikan kredibilitas.

* **Permenkes:** Singkatan dari Peraturan Menteri Kesehatan.

* **Postman:** Platform kolaborasi populer untuk pengembangan API, yang banyak digunakan sebagai klien grafis untuk merancang, menguji, dan mendokumentasikan API.

* **Privasi (Privacy):** Hak individu untuk mengontrol pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi mereka.
* **Privacy-by-Design (PbD):** Pendekatan rekayasa sistem yang proaktif dengan menanamkan pertimbangan privasi ke dalam desain dan arsitektur sistem sejak awal.
* **Protokol (Protocol):** Seperangkat aturan formal yang mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat komputasi yang berbeda.

R

* **RBAC (Role-Based Access Control):** Model kontrol akses di mana izin untuk mengakses sumber daya ditentukan oleh peran (*role*) yang ditetapkan untuk pengguna.
* **Resource (FHIR):** Blok bangunan modular dalam FHIR yang merepresentasikan satu konsep klinis atau administratif yang diskrit, seperti Patient, Encounter, atau Medication.

S

* **SATUSEHAT:** Platform integrasi dan interoperabilitas data kesehatan nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, dibangun di atas standar FHIR.
* **Segmen (HL7 v2):** Sebuah baris dalam pesan HL7 v2 yang mewakili satu kelompok logis dari data, diawali dengan kode tiga huruf (misalnya, PID, MSH).
* **Sertifikat Digital (Digital Certificate):** File data elektronik yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan kunci publik. Digunakan dalam HTTPS untuk mengautentikasi server.
* **Skema Data (Data Schema):** Cetak biru atau definisi formal dari struktur data, yang menentukan tipe data, batasan, dan aturan validasi. Contohnya adalah JSON Schema atau XML Schema (XSD).
* **SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms):** Sistem terminologi klinis yang komprehensif, multibahasa, dan dikelola secara global yang digunakan dalam rekam medis elektronik.

* **SOAP (Simple Object Access Protocol):** Protokol berbasis XML yang sangat terstruktur untuk pertukaran informasi dalam implementasi layanan web.
* **SOP (Standar Operasional Prosedur):** Serangkaian instruksi langkah demi langkah yang dibuat untuk membantu pekerja menjalankan operasi rutin secara konsisten dan aman.

T

* **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):** Kumpulan protokol komunikasi fundamental yang menjadi dasar dari internet dan sebagian besar jaringan komputer.
* **TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer):** Protokol kriptografi yang dirancang untuk memberikan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer. Merupakan teknologi di balik HTTPS.

U

* **UML (Unified Modeling Language):** Bahasa pemodelan standar untuk tujuan umum dalam bidang rekayasa perangkat lunak, yang menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sebuah sistem.
* **Uji Coba End-to-End (E2E Testing):** Jenis pengujian perangkat lunak yang memvalidasi seluruh alur kerja aplikasi dari awal hingga akhir untuk memastikan semua komponen yang terintegrasi berfungsi seperti yang diharapkan.

X

* **XML (Extensible Markup Language):** Bahasa markup yang mendefinisikan seperangkat aturan untuk mengkodekan dokumen dalam format yang dapat dibaca baik oleh manusia maupun mesin.

INDEKS

A

- Alamat IP (IP Address), 105, 111-112, 120
- Algoritma Hashing, 125, 128-130
- Anonimisasi, 65, 71-73, 80
- API (Application Programming Interface)
    - Definisi dan peran, 177-178
    - Jenis (REST, SOAP, GraphQL), 178-179
    - Keamanan, 182-184, 187
    - Kontrak, 180-182, 188
- API Key, 183, 187, 191
- Arsitektur RESTful, 50-52, 178, 209
- Artikel Ilmiah, 267, 271-276, 281
- Asinkron, 37, 149
- Autentikasi, 105, 115-117, 182
- Otorisasi, 85, 90-92, 182

B

- Basic Token, 182-183
- BPMN (Business Process Model and Notation)
    - Elemen dasar, 149-151
    - Pengenalan, 148-149
    - Penggunaan dalam alur rujukan, 151-152, 158
- Bundle (FHIR), 221, 223, 256, 263

C

- CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability), 19, 23-24
- Circuit Breaker, 201
- Consent, *lihat* Persetujuan Pasien

D

- Daftar Pustaka, 284-286
- Data Mapping, *lihat* Pemetaan Data
- Dekripsi, 125, 127, 133
- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), 35, 40-41
- Diskusi Naratif (contoh soal), 28, 45, 60, 78, 97, 122, 144, 163, 175, 192, 214, 236, 264, 282
- Dokumentasi
    - API, 180-182
    - Portofolio, 277-278
    - SOP dan SDP, 83-89

E

- Enkripsi
    - Asimetris (RSA), 126, 131-132
    - Simetris (AES), 126, 130-131
    - Transport (TLS/SSL), 47, 49-50
- Error Handling, 195, 199-202, 210
- Etika Informasi Kesehatan, 11-15, 270-271
- Evaluasi Soal (contoh soal), 27, 44, 59, 77, 96, 121, 143, 162, 174, 191, 213, 235, 263, 281

F

- Failover, 201
- FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)
    - Arsitektur dan filosofi, 219-221
    - Implementasi di Indonesia (SATUSEHAT), 229
    - Pemetaan data ke, 226-227
    - Penyusunan payload, 241-245, 256
    - Resource (Patient, Encounter, Observation), 221-223
    - Validator, 249-250
- Firewall, 105, 113-115, 120
- Format Pesan, 165-168

G

- Gateway (BPMN), 150
- GDPR (General Data Protection Regulation), 11, 21-23
- Glosarium, 287-292
- GraphQL, 178-179

H

- Hashing (SHA-256, MD5), 128-130, 139
- HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), 11, 21-23
- HL7 (Health Level Seven), 35, 40
- HL7 v2
    - Arsitektur dan sejarah, 217-218
    - Pemetaan data ke, 227-228
    - Penyusunan pesan (ADT, ORM), 246-249

    - Segmen (MSH, PID, PV1), 218-219
    - Validator, 250
- HTTP dan HTTPS, 47-49, 184
- Hub-and-spoke, 33, 36

I

- IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion), 267, 271-276
- Informed Consent, *lihat* Persetujuan Pasien
- Integritas Data, 24, 126, 128-130
- Interoperabilitas
    - Definisi, 31-32
    - Tingkatan (teknis, semantik, organisasi), 32-34
- Iptables, 114
- ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), 18, 20

J

- Jaringan Komputer (LAN, WAN), 109-110
- JSON (JavaScript Object Notation), 51, 53, 166-167
- JSON Schema, 165, 168-170

K

- Kamus Data, 65-68
- Katalog Data, 65-67, 71
- Keamanan Informasi, 13, 23-25, 182-184
- Kerahasiaan (Confidentiality), 12-13, 16-17, 24, 126
- Kriptografi, 125-138
- Kunci (Publik dan Privat), 50, 131-133, 135

L

- Logging (Pencatatan), 88, 195, 202-204, 207
- LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), 225, 244

M

- Manajemen Akses, 105, 115-118
- Masking Data, 65, 71-72
- Middleware, 252, 254-255
- Minimal Dataset, 65, 68-69
- Mocking, 196, 198-199
- Multi-Factor Authentication (MFA), 116

O

- OpenAPI, 181, 278
- Otoritas Sertifikat (Certificate Authority - CA), 47, 50-51

P

- Pasien (Patient Resource FHIR), 222, 242-243
- Payload, 171, 241-265
- Pelanggaran Data, 17-18, 25-26
- Pemetaan Data, 215, 223-228
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 (Rekam Medis Elektronik), 18, 20-21
- Persetujuan Pasien (Informed Consent), 11, 17, 86
- Portofolio Proyek, 277-278
- Postman, 185-187, 189
- Presentasi Proyek, 267, 271-274

- Prinsip Etika, 11, 14-15
- Privasi (Privacy), 12-13
- Privacy-by-Design (PbD), 65, 70-71
- Proyek Akhir, 267-283

R

- RBAC (Role-Based Access Control), 83, 90-92, 95
- Rekam Medis Elektronik (RME), 20-21
- REST, *lihat* Arsitektur RESTful
- Rujukan Kesehatan, 31, 38-40, 158
- Rangkuman Bab, 26, 43, 58, 76, 95, 120, 142, 161, 173, 190, 212, 234, 262, 280

S

- SATUSEHAT, 21, 41, 229, 254
- SDP (Dokumen Persetujuan Pertukaran), 83, 86-88
- Segmen (HL7 v2), 218-219
- Sertifikat Digital, *lihat* Otoritas Sertifikat
- Skema Data, 165, 168-172
- SNOMED CT, 35, 40-41, 68
- SOAP, 178-179
- SOP (Standar Operasional Prosedur), 83-86, 94
- Stakeholder, 145, 147
- Standar Interoperabilitas, 31, 40-42, 215-237
- Studi Kasus (contoh soal), 28, 45, 61, 78, 97, 123, 144, 163, 175, 192, 214, 236, 265, 283

T

- TCP/IP, 47-48
- TLS/SSL (Transport Layer Security), 47, 49-50, 184
- Token, *lihat* API Key, Basic Token, JWT
- Troubleshooting, 54, 251-252, 260

U

- UFW (Uncomplicated Firewall), 114
- Uji Coba
    - End-to-end, 269-270
    - Fungsional, 197
    - Integrasi, 197
    - Konektivitas, 118-119
    - Unit, 197
- UML (Unified Modeling Language), 145, 152-154
- Undang-Undang
    - Kesehatan, 18, 20
    - Pelindungan Data Pribadi (PDP), 18, 20

V

- Validasi
    - Alur, 155-157
    - Payload dan Pesan, 249-252, 257
    - Skema, 172-173

X

- XML (Extensible Markup Language), 166, 167-168
- XSD (XML Schema Definition), 168, 170

Buku Pertukaran Informasi Kesehatan disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, praktisi teknologi informasi kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengelola sistem informasi yang terlibat dalam pengelolaan dan pertukaran data kesehatan secara aman, etis, dan interoperabel. Buku ini menjembatani kebutuhan pemahaman konseptual, regulatif, hingga keterampilan teknis yang diperlukan dalam ekosistem pertukaran informasi kesehatan modern. Pembahasan diawali dengan konsep dasar, etika, dan regulasi pertukaran informasi kesehatan, termasuk prinsip kerahasiaan data pasien dan keamanan informasi sebagai fondasi utama. Selanjutnya, buku ini menguraikan interoperabilitas sistem kesehatan, alur rujukan, serta standar global yang menjadi acuan pertukaran data lintas sistem dan organisasi.

Penerbit buku yang memajukan literasi dan kreativitas dengan menyediakan platform terjangkau bagi penulis berbakat dari berbagai latar belakang

Office Yogyakarta : 087777899993
Marketing 1 : 088221740145
Marketing 2 : 085961447209
Marketing 3 : 0882005806664
Instagram : @ypad_penerbit
Website : https://ypad.store
Email : teampenerbit@ypad.store

ISBN 978-634-7565-05-1 (PDF)