

ATESS PROFESSIONAL FLOORING

Configuratorul de oferte

Un instrument interactiv care îl ghidează pe client de la „ce vrea să construiască” până la o cerere de ofertă completă — cu sugestii inteligente pe parcurs, atunci când există o variantă mai potrivită pentru situația lui.

18 iunie 2026

Cum funcționează

Configuratorul îl întreabă pas cu pas pe client ce vrea să construiască, ce dimensiuni are, unde va fi amplasat și ce fundație există. La final colectează datele de contact și trimite cererea pe email.

Întrebările se adaptează automat la răspunsuri. Cineva care alege „loc de joacă” nu mai e întrebat ce sport va practica. Cineva care alege „construcție la cheie” sare peste întrebările tehnice și completează un brief liber.

Pe parcurs apar recomandări. Dacă din răspunsuri reiese că o altă variantă i s-ar potrivi mai bine, o aducem în discuție cu un mesaj prietenos — fără să forțăm alegerea.

Pașii, în funcție de ce alege clientul

Mai jos sunt cele **7 trasee** posibile prin configurator. Fiecare client urmează unul singur — cel corespunzător tipului de proiect ales la prima întrebare.

Pistă de atletism

6 PAȘI

Pentru piste de alergare, stadioane, baze sportive.

Tipul proiectului



Dimensiuni



Fundație



Calendar



Contact



Confirmare

Teren multisport / bază CNI

7 PAȘI

Pentru terenuri cu mai multe sporturi pe aceeași suprafață.

Tipul proiectului



Dimensiuni



Context



Fundație



Calendar



Contact



Confirmare

Teren individual de sport

9 PAȘI

Pentru un singur sport — baschet, tenis, fotbal etc.

Tipul proiectului



Sport



Dimensiuni



Utilizatori



Context



Fundație



Calendar



Contact




Confirmare

Loc de joacă

7 PAȘI


Pentru creșe, grădinițe, parcuri, zone safe pentru copii.



Spațiu public / gazon sintetic

6 PAȘI


Pentru miniterenuri comunale, parcuri, amenajări urbane.



Pardoseală interioară

6 PAȘI


Pentru birouri, spitale, comercial, educațional, locuințe.



Construcție la cheie

4 PAȘI

De la concept la predare — colectăm un brief liber și trecem direct la contact.



Toate întrebările, în detaliu

Mai jos sunt toate cele 11 ecrane care pot apărea, în ordinea în care se afișează. Unele apar doar pentru anumite trasee.

1 Ce vrei să construiești?

Pornim de la tipul proiectului — toate întrebările următoare se adaptează la alegerea de aici.

- Pistă de atletism
- Teren multisport / bază CNI
- Teren individual de sport
- Loc de joacă
- Spațiu public / gazon sintetic
- Pardoseală interioară
- Construcție la cheie

2 Ce sport se va practica?

Apare doar dacă alegi „teren individual de sport”.

- Baschet
- Tenis
- Fotbal
- Volei
- Mai multe sporturi
- Altele / nu sunt sigur

3 Ce dimensiuni are suprafața?

Lungime și lățime în metri. Calculăm automat suprafața totală.

- Lungime (m)
- Lățime (m)

4 Cine va folosi suprafața?

Apare la terenuri individuale și la locuri de joacă. Ajută la alegerea grosimii și a sistemului.

- Copii mici (sub 12 ani)
- Copii mari (12–16 ani)
- Adolescenți / liceeni
- Adulți
- Mixt / public general

5 Unde va fi amplasată?

Contextul ne spune cât de rezistent trebuie să fie sistemul.

- Privat, supravegheat
- Public, nesupravegheat
- Public, supravegheat

6 Ce tip de spațiu interior?

Apare doar pentru pardoselile interioare — fiecare destinație are cerințe diferite.

- Spital / unitate medicală
- Spațiu educațional
- Birou / spațiu corporate
- Locuință
- Spațiu comercial

7 Descrie pe scurt proiectul „la cheie”

Pentru construcție la cheie sărim întrebările tehnice și colectăm un brief liber.

- Câmp text descriptiv

8 Ce fundație există pe șantier?

Determină dacă mai trebuie turnat un strat suport înainte de pardoseală.

- Beton existent
- Nicio fundație (turnăm noi)
- Asfalt existent
- Nu știu sigur
- Pământ / pietriș

9 Când vrei să începi?

Orizontul de timp ne ajută să prioritizăm și să planificăm.

- Sub 3 luni
- Peste 1 an
- 3 – 12 luni
- Nu știu încă

10 Datele tale de contact

Ultimul pas — îți trimitem oferta inițială în max. 1 zi lucrătoare.

- Nume
- Telefon
- Email
- Județ
- Termen de execuție
- Companie / instituție (opțional)
- Note suplimentare (opțional)
- Atașamente PDF / JPG / PNG (max. 3 fișiere, 9 MB total)

11 Confirmare

Cererea a fost trimisă — te sunăm în max. 1 zi lucrătoare.

Recomandările pe care le facem

Configuratorul urmărește răspunsurile și, când recunoaște o situație în care există o variantă mai potrivită, afișează o sugestie. Clientul poate aplica recomandarea sau poate continua cu alegerea sa inițială — nimic nu se schimbă fără confirmarea lui.

1 Loc de joacă în loc de teren de baschet

SITUAȚIE Clientul a ales **teren individual de sport**, a ales sportul **baschet** și utilizatorii sunt **copii sub 12 ani**.

CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL „Pentru copii sub 12 ani, un sistem EPDM de loc de joacă (~1 cm) e mai potrivit decât un teren de baschet la dimensiuni regulamentare (~3 cm).”

CONTEXT TEHNIC La vârsta asta, copiii cad des și folosesc terenul pentru tot felul de jocuri — nu doar baschet regulamentar. Sistemul EPDM impact-attenuated pentru locuri de joacă are 10–15 mm grosime și e testat pentru căderi de la 1–1.5 m (EN 1177). Un teren oficial de baschet are 30–35 mm, e dimensionat pentru contact bal-suprafață și nu absoarbe la fel căderile copiilor mici. În plus, e de 2–3× mai scump pe mp și aduce un standard de joc de care vârsta lor nu beneficiază încă. Recomandarea: configurăm un loc de joacă cu o zonă marcată pentru baschet recreațional, dacă vrei să păstrezi sportul în mix.

EFFECT *Dacă acceptă, configuratorul comută pe traseul „loc de joacă”.*

2 Multisport pentru spațiu public

SITUAȚIE Clientul a ales **teren individual de sport**, a ales sportul **baschet** și amplasarea e în **spațiu public, nesupravegheat**.

CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL „În spațiile publice nesupervizate, terenurile ajung să fie folosite și pentru biciclete, role sau trotinete. Un sistem multisport rezistă mai bine decât unul dedicat exclusiv baschetului.”

CONTEXT TEHNIC Un teren dedicat baschetului e dimensionat pentru pantofi de sport pe o suprafață cu coeficient mare de aderență — exact ce nu vrei să ai sub roți de bicicletă sau role. În spațiile publice nesupervizate, indiferent de marcaj, suprafața va prelua toate aceste utilizări. Sistemele multisport (PU + EPDM 13 mm sau acrilice texturate) sunt formulate pentru abraziune ridicată, au coeficient de uzură mai bun și suportă atât pantofi cât și roți fără să se mâzgălească. În plus, marcajele multisport (baschet + volei + minifotbal) lasă terenul accesibil unui public mai larg — practic crește utilizarea per investiție.

EFFECT *Dacă acceptă, configuratorul comută pe traseul „teren multisport”.*

3 Plută turnată ca alternativă la EPDM

SITUAȚIE	Clientul a ales loc de joacă , utilizatorii sunt copii sub 12 ani și amplasarea e în spațiu privat, supravegheat .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Pentru grădinițe private cu copii mici, pluta turnată e o alternativă tehnică la EPDM — nu se încinge la soare, drenează apa și nu conține solvenți.”
CONTEXT TEHNIC	EPDM-ul standard e excelent ca absorbție de impact, dar are două dezavantaje pe care părinții le observă rapid: la soare puternic poate atinge 50–60°C la suprafață (în România, verile cu 35°C+ devin un argument real), iar formularea include lianți poliuretanici cu reziduuri de solvenți. Pluta turnată (cork EPDM binder) e un compozit pe bază de granule de plută cu liant fără solvenți: temperatura la suprafață rămâne ~10°C sub EPDM-ul clasic, drenează apa de ploaie mai bine și e certificată pentru contact cu pielea copiilor. E ~20% mai scumpă, dar la o grădiniță privată unde părinții văd zilnic suprafața, diferența se justifică. O cerem ca alternativă în ofertă, alături de EPDM clasic, ca să poți compara concret.
EFFECT	<i>Recomandare informativă — configuratorul continuă pe traseul ales.</i>

4 Pistă de alergare în loc de pistă World Athletics

SITUAȚIE	Clientul a ales pistă de atletism și lungimea introdusă e sub 400 m .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Pentru piste sub 400 m, o pistă de alergare recreațională e de obicei mai potrivită decât una de atletism certificată World Athletics — fără cerințe de omologare, execuția și verificările sunt mai simple.”
CONTEXT TEHNIC	Pista de atletism certificată World Athletics presupune omologare oficială: 400 m perimetru, raze de curbe controlate, planeitate sub 6 mm pe 4 m, sistem sandwich de 13–15 mm cu un strat sportiv specific, marcaje verificate cu geodez și un dosar tehnic complet. Toate astea adaugă 2–3 luni de proces de omologare la deviz, plus testele de laborator. Pentru piste comunale, școlare, sau bazele sportive private care nu organizează competiții oficiale, o pistă de alergare recreațională cu același tartan, dar fără omologare, costă cu 30–40% mai puțin și se execută în jumătate de timp. Dacă apare ulterior nevoia de omologare, sistemul poate fi adus la standard.
EFFECT	<i>Dacă acceptă, configuratorul comută pe traseul „spațiu public / gazon sintetic”.</i>

5 PVC medical pentru unități spitalicești

SITUAȚIE	Clientul a ales pardoseală interioară și spațiul interior e spital sau unitate medicală .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Pentru unități medicale recomandăm PVC medical cu clasă de uzură 34/43 și tratament antibacterian. Linoleumul natural nu e indicat — clorul folosit la dezinfecție îi degradează stratul de protecție.”
CONTEXT TEHNIC	PVC-ul medical (Tarkett iQ, Gerflor Mipolam, Forbo Sphera) e formulat exact pentru protocoalele de dezinfecție spitalicească: rezistă la hipoclorit, alcool izopropilic și agenți pe bază de amoniu cuaternar, are sudură caldă etanșă (nu există rosturi unde să se acumuleze biofilm) și include tratament antibacterian în masă, nu doar la suprafață. Linoleumul natural, cât e de ecologic, are linseed oil ca liant — clorul îl oxidează lent și după 12–18 luni de mopuri zilnice cu dezinfectant începe să dezvolte microfisuri. Clasa 34 (heavy commercial) e minim pentru zone clinice; 43 (heavy industrial) pentru saloane intensive și holuri. Pentru blocul operator se cere și conductibilitate ESD.
EFFECT	<i>Recomandare informativă — configuratorul continuă pe traseul ales.</i>

6 Sub 100 m² — sună-ne direct

SITUAȚIE	Clientul suprafața totală e sub 100 m² .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Pentru suprafețe sub 100 m ² merită o discuție directă înainte — la dimensiuni mici există adesea soluții mai simple care nu necesită un proces formal de ofertare.”
CONTEXT TEHNIC	Sub 100 m ² costurile fixe (mobilizare echipă, transport materiale, deplasare aplicatori) reprezintă 30–50% din devizul total. La proiectele mari, costurile astea se diluează pe mp; la cele mici, ridică prețul pe mp peste media pieței și fac oferta să pară scumpă fără să fie. Cel mai bine îți pot sugera trei variante: (1) coordonăm cu alte lucrări din aceeași zonă ca să împărțim mobilizarea, (2) lucrăm într-un sistem mai simplu (de exemplu acrilic spray în loc de EPDM turnat) care se execută într-o zi, (3) îți recomand un partener local mai potrivit pentru scara asta. O discuție de 10 minute decide direcția.
EFFECT	<i>Recomandare informativă — configuratorul continuă pe traseul ales.</i>

7

Spațiu public nesupervizat fără fundație — stratul suport este obligatoriu

SITUAȚIE	Clientul amplasarea e în spațiu public, nesupravegheat și fundația e nicio fundație existentă .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Pentru un spațiu public nesupravegheat fără fundație existentă, stratul suport turnat nu este opțional — este condiția de bază pentru durabilitate. Spațiile publice preiau o uzură continuă și imprevizibilă; fără o bază stabilă, pardoseala cedează în primii ani indiferent de calitatea sistemului ales.”
CONTEXT TEHNIC	Spațiile publice nesupervizate funcționează non-stop și sunt accesate de toate categoriile de utilizatori: adulți, copii, bicicliști, trotinete, ocazional evenimente improvizate. Această încărcare variată și intensă cere o fundație corect dimensionată. Schema recomandată: balast compactat 15–20 cm în straturi, peste care beton sclivisit 8–15 cm cu armătură sau asfalt 5–7 cm, și abia apoi sistemul sportiv sau EPDM. Fără strat suport, ciclurile de îngheț-dezgheț și compactarea progresivă a solului fisurează pardoseala în 2–3 ani — indiferent de grosimea sau calitatea ei. La un buget public, intervențiile repetate ajung să coste mai mult decât turnarea corectă de la început. Termenul de execuție crește cu 3–5 săptămâni (maturare beton 28 de zile sau stabilizare asfalt), dar lucrarea realizată corect durează 15–20 de ani fără reparații majore.
EFFECT	<i>Recomandare informativă — configuratorul continuă pe traseul ales.</i>

8

Include și turnarea stratului suport

SITUAȚIE	Clientul fundația e nicio fundație existentă .
CE AFIȘEAZĂ CONFIGURATORUL	„Fără o fundație existentă, proiectul include și turnarea stratului suport. Adaugă timp și cost la execuție, dar e necesar pentru durabilitatea pardoselii finale.”
CONTEXT TEHNIC	Pardoseala sportivă nu se aplică direct pe pământ. Are nevoie de un strat suport stabil — beton sclivisit (8–15 cm cu armătură) sau asfalt (5–7 cm pe pat de balast compactat) — peste care vine sistemul tartan/EPDM. Fără el, terenul se va deforma în primii 2–3 ani din cauza compactării solului și a ciclurilor de îngheț-dezgheț, iar pardoseala se va crăpa indiferent de calitatea ei. La devizul nostru, adăugăm un strat de balast 15–20 cm compactat în straturi, un strat de uzură (beton sau asfalt) și abia apoi sistemul sportiv. Timpul de execuție crește cu 3–5 săptămâni (turnare + maturare beton 28 zile sau așezare asfalt + 2 săptămâni de stabilizare), dar e singurul mod în care lucrarea durează 15–20 de ani fără intervenții.
EFFECT	<i>Recomandare informativă — configuratorul continuă pe traseul ales.</i>