# FICHE ENTRETIEN

# RÉVISION DÉMARREUR ET ALTERNATEUR



**Rejoindre la discussion** 



# C'est quoi?

Démonter, nettoyer et contrôler démarreur et alternateur pour garantir démarrage sûr et recharge batterie fiable

# Pourquoi?

Garantit des démarrages sûrs, évite les pannes électriques et prolonge la durée de vie du système de charge

### Quand?

2 à 3 ans, ou si signes de faiblesse (démarrage lent), batterie qui se décharge

# Étapes détaillées

- Débrancher batterie, démonter pièces.
- Nettoyer connexions et cosses.
- Contrôler charbons et roulements.
- Remplacer éléments usés.
- Graisser points de friction.
- Remonter et tester en charge

# **Conseils pratiques**

Contrôler les câbles et masses : souvent la vraie cause de panne

### Risques

Démarrage difficile ou impossible, batterie non rechargée : coupure des équipements, usure prématurée ou panne en mer coûteuse à réparer



1h30 à 3h selon état et accessibilité

- Multimètre
- Clés plates et à douilles
- Nettoyant contact électrique (ex. WD-40 Contact Cleaner)
- Brosse métallique, papier abrasif fin
- Graisse diélectrique



~ 80 €



2 à 3 ans



Moyen à difficile

#### **Conseils tributribord**

- Toujours débrancher la batterie avant toute intervention
- Vérifier usure des charbons et état du
- **←** Tester tension de charge alternateur après remontage

