

# FICHE ENTRETIEN

## VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR



[Rejoindre la discussion](#)

### C'est quoi ?

Remplacer l'huile usagée du moteur par de l'huile neuve pour assurer sa lubrification et son bon fonctionnement

### Pourquoi ?

Limite l'usure, maintient la performance et évite les pannes

### Quand ?

1 / an ou toutes 100 h de navigation.  
Toujours vidanger à chaud après une sortie

### Étapes détaillées

- Faire chauffer moteur puis couper
- Placer bac, ouvrir bouchon, connecter pompe
- Vidanger l'huile usée complètement
- Remplacer le filtre à huile + joint
- Remplir d'huile neuve avec entonnoir
- Vérifier niveau et absence de fuites

### Conseils pratiques

Contrôler et remplacer le joint du bouchon si usé

### Risques

- Huile dégradée = lubrification insuffisante
- Surchauffe et usure accélérée
- Casse moteur possible : réparations coûteuses



30 à 60 minutes selon accès moteur



- Clé à filtre
- Bac de vidange
- Pompe ou kit de vidange
- Entonnoir
- Chiffons absorbants
- Gants de protection



~ 50 €



100 h de navigation



Facile à moyen

#### Conseils tributribord

- 🔧 Utiliser uniquement de l'huile certifiée FC-W marine
- 🔧 Toujours vidanger à chaud et changer le filtre
- 🔧 Huile usagée = déchetterie, jamais rejetée à l'eau