STEP 2-4

トップベースの作り方

キックと噛み合わせる 3 つの処理

01

音色と打ち込みを決める

02

EQ でキックと住み分ける

03

サイドチェインでダッキング

手順①　トップベースの音色と打ち込みを決める

役割：低域の太さではなく「ミックスの中で前に出る輪郭」を作ること

Splice 検索ワード

```
melodic techno bass
techno bass
house bass
```

打ち込みの 3 原則

① ルート音が基本（経過音は最小限）

② 短く刻む（ 1/8 or 1/16 ）

③ キックとズラす必要はない

処理の流れ

1

EQ （ 1 回目）

100Hz 以下
をカット

2

OTT 20%

密度を詰める
Depth 20%

3

CamelCrusher

British Clean
Drive 20 〜 30%

4

EQ （ 2 回目）

100Hz 以下
を再カット

手順①補足　mvMeter で－1〜－3VU に揃える

⚠ ここを揃えないと、OTT や CamelCrusher が過剰にかかって音が潰れる

- ✅ OTT を薄くかけても潰れない
- ✅ キックとの相対バランスがとりやすい
- ✅ CamelCrusher で過剰に歪まない
- ✅ ミックス後半の過剰・不足を防げる
- ✅ EQ 後も音量が見失われない

手順①補足　Ableton Live ユーザーは Saturator を使う

CamelCrusher の代替 → Ableton 純正 Saturator で同じ効果が得られる

Saturator 設定

Mode	Soft Sine
Drive	+2 〜 3dB
Dry/Wet	50% 前後
Color	OFF
Soft Clip	OFF

目的は歪ませることではなく「温める」こと

→ 圧縮された中域に自然な倍音が加わる

→ 音量を上げなくても前に出てくる

→ CamelCrusher と同等の効果

手順②　EQ でキックと住み分ける

やることは 3 つだけ

150Hz 以下　CUT

大胆にカット

キック・サブの領域を完全に空ける

→ ローの濁り防止

→ キックの主役帯域を空ける

→ トップの存在感を中域に集中

300Hz　BOOST

+1dB

温かみと厚みを作る

→ 削りすぎると薄くなる

→ 音が痩せて聴こえるのを防ぐ

→ 自然な厚みを作る

800Hz　BOOST

+1dB

輪郭とアタック感を前に出す

→ 抜け・アタック感が出る

→ フィルターで丸くなった輪郭を戻す

→ リードやパッドと衝突しにくい

✅ 3 ポイントの EQ が終わったら手順②クリアです！

手順③　サイドチェインでダッキングする

サイドチェイン＝キックが鳴った瞬間にトップベースの音量を一時的に下げる処理

なぜ 60% か?

→ EQ で低域を整理済み

→ 超低域でキックと競合していない

→ 主役は中域の存在感

サイドチェインで得られるもの

✅ キックが自然に前へ出る

✅ ローエンドが濁らない

✅ トップベースに " 揺れ " が生まれる

Kickstart 2　推奨設定

Shape	左上のデフォルト
Mix	60%
Length	1/4
Mode	Sync

⚠ サブベースは必ず 100% ダッキング　トップとサブで考え方を完全に分ける

この STEP で手に入れたもの

✅ トップベースの音色と打ち込みを決めた

✅ EQ でキックと帯域を住み分けた

✅ サイドチェインでキックと噛み合わせた

つまり、前に出て・濁らず・キックを邪魔しないトップベースが完成した

次の STEP 2-5 では ...

サブベースの低域設計を行います。

トップが前に出る輪郭なら、サブは曲の土台そのもの。

ここが整うと、キックと一体化した強固なローエンドが完成します。