STEP 3-1

グルーブを生み出す 2 つのポイント

ドラムス 6 つの役割を正しく理解せよ

01

ドラム 6 つの
役割を理解する

02

スネア／クラップで
" 中心点 " を作る

手順①　ドラム 6 つの役割

役割が分かれているから、音数が少なくても " 動くビート " が作れる

縦と横の基軸

① スネア

体重移動の " 軸 "

② クラップ

横方向の " 広がり "

前進力と開放感

③ ハイハット

ノリ（疾走感）の " 密度 "

④ ライド

上方向の " 浮遊感 "

揺れと生命感

⑤ トップループ

ハイ帯の " ランダム揺れ "

⑥ パーカッション

中域の " カラダ感 "

ドラム 6 役割　構造まとめ

トップ ＆ パーカッション

ランダムな揺れ・生命感

〜〜〜 揺れ 〜〜〜

揺れ・生命感

ハット ＆ ライド

前進力・上方向の開放感

→ → → 推進 → → →

前進力・空気

スネア ＆ クラップ

縦と横の基軸・中心点

● 中心点 ●

重心・着地点

キック

ローエンドの基準点（ STEP2 で完成済み）

---- 土台 ----

土台（完成済み）

❌ 役割が曖昧なまま音を重ねると → 音は増えるのにビートは崩れる

✅ 役割が分かれていれば → 音数が少なくても " 動くビート " が作れる

✅ 6 つの役割が理解できたら手順①クリアです！

手順②　スネア／クラップでビートの " 中心点 " を作る

中心点があるから → ハット・パーカッション・トップをいくら足しても散らない

① スネア　＝　" 芯 "

→ 真ん中に " ドン " と刺さる音

→ ミドル帯（ 300 〜 800Hz ）に密度

→ 余韻が短く、モノ寄り

→ " 戻る位置 " を作る役割

EQ

100Hz 以下カット　/ 120 〜 200Hz 太さ残す
2 〜 5kHz アタック補強

＋

= 芯＋空気

② クラップ　＝　" 広がり "

→ ステレオで " パッ " と広がる音

→ 高域（ 3 〜 8kHz ）にザラつき

→ 少しリリースが長くても OK

→ スネアの芯を包む " 空気の壁 "

EQ

100Hz 以下カット　/ 3 〜 8kHz 少し明るく

手順②　MIDI 配置：中心点をどこに置くか

A. 表拍（2・4 拍）

✅ 最も安定する場所

✅ ループが整い、どっしり安定

✅ EDM ／テクノの基本

✅ 基軸・安心感を作る配置

→ 安定・安心・" 基軸 " を作る配置

B. 裏拍（2.5・4.5 拍）

→ 跳ね・前のめり・疾走感

→ メロディックテクノに最適

→ " 次の拍へ押し出す " 役割

→ ループに推進力を追加

→ 安定ではなく、推進力を作る配置

手順②　音量バランス：VU 基準

スネア ＆ クラップ　音量設定

表拍 スネア

-3 〜 -1 VU　　*芯・中心点*

表拍 クラップ

スネアより -2 〜 -4dB　　*空気・広がり*

裏拍 クラップ

-10 〜 -6 dB　　*アクセント*

⭐ **裏拍は強くしない → 強すぎるとビートが崩壊する**

スネア ＆ クラップ　黄金バランス

スネア（表拍）　→　-3 〜 -1 VU

クラップ（表拍）　→　スネアより -2 〜 -4dB

クラップ（裏拍）　→　-10 〜 -6 dB （かなり弱く）

この STEP で手に入れたもの

✅ ドラム 6 つの役割を理解した

✅ スネア／クラップでビートの中心点を作った

✅ いくら音を足しても崩れないドラムの土台が完成した

この中心点があるから、次でハットやトップを足しても散らない

次の STEP 3-2 では ...

① ハット／ライドで " 疾走感 " を作る → ビートが前に転がり出すスピードはここで決まる

② トップ／パーカッションで " ランダムな揺れ " を作る → 機械的なループが " 生きたグルーブ " へ変わる