

INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS														FORMATO																		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJOR CONTINUA																VERSION: 01																
																FECHA: 13/07/2021																
CENTRO DE TRABAJO:														MES:		AÑO:		Pagina 1 de 1														
No.	DESCRIPCION	DIA																														
1	ARNES No. _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1	Tejido o correa libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, decoloración, quemaduras.																															
1.2	Costuras libre de cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, exposición a productos químicos u otros desperfectos en las costuras.																															
1.3	Argollas en "D", mosquetones, anillos, hebillas y ojales libres de deformaciones, grietas, picaduras, corrosión, óxido, bordes afilados, desgaste u otro defecto.																															
1.4	Ganchos y mosquetones del arnés cierran y abren sin dificultad.																															
1.5	Remaches y demás partes plásticas libres de grietas, cortaduras, desgaste excesivo, piezas faltantes.																															
1.6	Arnés libre de pintura, grasa o aceite u otro producto que evidencie suciedad.																															
1.7	Etiqueta del Certificado de Garantía del Arnés legible (permite la lectura).																															
1.8	Etiqueta: muestra la fecha de fabricación y de la última inspección realizada al arnés (vigencia no mayor a un año); se encuentra legible.																															
2	ESLINGA CON ABSORBEDOR ____ O AUTORETRACTIL ____ No. _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2.1	Tejido o correa libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, corrosión por exposición a ácidos o productos químicos, decoloración, quemaduras entre otras condiciones que evidencie un tejido o correa no apta para su utilización.																															
2.2	Ganchos de resorte o mosquetones libres de deformaciones, grietas, desgaste excesivo, corrosión, óxido, resortes con fallas, dificultad en su funcionamiento, como fallas en el ajuste del cierre.																															
2.3	Costuras libres de cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros desperfectos.																															
2.4	Amortiguador de impacto o autoretractil de la eslinga cuenta con el recubrimiento protector, esta libre de hilos cortados o faltantes, quemaduras, no se encuentra desplegado y no se evidencia algún indicador activado o sobrecargado.																															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO No. _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3.1	Cuerda libre de fibras gastadas, cortadas o quebradas, deformidad, deshilachamiento, estiramiento excesivo "mas del 5%", decoloración, quemaduras.																															
3.2	Ganchos de resorte o mosquetones libres de deformaciones, grietas, resortes con fallas, desgaste excesivo, corrosión u otro aspecto que evidencie un funcionamiento inadecuado.																															
3.3	Costuras no presenta desperfecto por cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros.																															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE SI ____ NO ____ No. _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4.1	El Tejido o correa se encuentra en buen estado (esta libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, decoloración, quemaduras).																															
4.2	Las costuras están en buen estado y no presenta desperfecto por: cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros.																															
4.3	Argollas en "D", anillos, hebillas y ojales estan libres de: deformaciones, grietas, oxido o algún defecto de funcionamiento.																															
5	LINEA DE VIDA HORIZONTAL ____ O VERTICAL ____ No. _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5.1	Línea de vida certificada																															
5.2	Línea de vida libre de nudos, uniones, desgaste por roce, corrosión y deterioro.																															
5.3	Cuerda o cable libre de fibras gastadas, cortadas o quebradas, deformidad, deshilachamiento, estiramiento excesivo "mas del 5%", decoloración, quemaduras.																															
5.4	Freno o deslizador de la línea de vida funciona adecuadamente, esta libre de oxido, el resorte esta firme y cumple con su función, los dientes de la palanca de leva están limpios.																															
5.5	Ganchos de resorte o mosquetones libres de deformaciones, grietas, desgaste excesivo, corrosión, oxido, resortes con fallas, dificultad en su funcionamiento, como fallas en el ajuste del cierre.																															
5.6	Contrapeso de la línea de vida esta ajustado perfectamente al cable y genera el contrapeso requerido.																															
5.7	Grilletes y anillos libres de: deformaciones, grietas, oxido o algún defecto de funcionamiento.																															
5.8	Anclajes son de material sintético y cuentan con capacidad de resistencia de 5000 libras (2270 Kg.)																															
5.9	El Auto retráctil o absorbedor de energía tiene una elongación máx. de 1.00 m.																															
5.10	El Tensor permite ajustar y verificar la correcta tensión en la línea de vida																															
Nota: Para la utilización de cada uno de estos elementos se deben cumplir todos los criterios de esta lista, aplicables acorde al tipo de dispositivo. De lo contrario se deben reemplazar por elementos que cumplan con los criterios aplicables.																																
Nomenclatura: ✓ : Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.																																
INSPECCIONADO POR:																																
1	7	13															19	25	31													
2	8	14															20	26														
3	9	15															21	27														
4	10	16															22	28														
5	11	17															23	29														
6	12	18															24	30														
OBSERVACIONES:																																