GHID PENTRU ORICINE, INCLUSIV PENTRU ÎNCEPĂTORI

Cum a fost creată pagina web

Acte notariale — asistență locală. Povestea completă a site-ului gratuit, de la programul de pe calculator până la adresa publică.

Adresa publică: https://trifmarius1.github.io/generare-acte-notariale/

Depozitul de cod: github.com/trifmarius1/generare-acte-notariale

Scris la 15 octombrie 2026, după publicarea pe GitHub Pages.

Cum se citește
Primul capitol spune povestea pe scurt. Capitolele următoare explică fiecare piesă: cuvintele noi, dosarele, paginile, fișierele schimbate și comenzile. Poți să te oprești după poveste și să revii la detaliu când ai nevoie.

1. Povestea, în opt pași

Pagina nu a apărut dintr-un șablon gata făcut de GitHub. Întâi a existat o aplicație care rulează în browser, pe calculatorul notarului. Apoi acea aplicație a fost urcată într-un depozit public, iar GitHub a fost învățat să o construiască și să o arate gratuit, la fiecare modificare trimisă.

- **Pasul 1.** Aplicația a fost scrisă ca un program de browser: React, TypeScript și Vite. Pe calculator se pornește cu npm.cmd run dev și se deschide, de regulă, la http://localhost:5173.
- **Pasul 2.** La 14 octombrie 2026 codul a intrat în depozitul GitHub, în commit-ul 5ff339d, cu mesajul „Pornește depozitul aplicației locale de acte notariale.”
- **Pasul 3.** Depozitul este public. Pagina gratuită GitHub Pages se poate publica dintr-un depozit public. Un depozit privat nu primește acest raft gratuit.
- **Pasul 4.** S-a ales publicarea prin GitHub Actions. GitHub nu copiază pur și simplu dosarul sursă. Construiește site-ul, apoi publică rezultatul.
- **Pasul 5.** Adresele au fost potrivite cu numele depozitului. Site-ul nu stă la rădăcina github.io, ci la /generare-acte-notariale/.
- **Pasul 6.** În același commit, 72546d3, din 14 octombrie 2026, au intrat rețeta de publicare, fișierul .nojekyll și legăturile către iconiță și către citirea optică.
- **Pasul 7.** Trimiterea pe ramura main a pornit fluxul numit „Publică pagina”. După aproximativ un minut, site-ul a răspuns la adresa publică.
- **Pasul 8.** La 15 octombrie 2026, commit-ul 5907eb2 a adăugat secțiunea de acte de după succesiuni. Același flux a reconstruit și a republicat site-ul, fără o a doua rețetă.

Ce înseamnă asta pentru vizitator
GitHub îi dă browserului programul: pagini, stil și cod. Actul, numele, CNP-ul și fișierul Word se fac în browserul celui care folosește pagina. Textul actului nu este trimis la un server al aplicației.

Cuprins

Numerele din dreapta sunt paginile din acest PDF. Dacă deschizi fișierul într-un cititor care arată semne de carte, aceleași titluri sunt și în marginea documentului.

1. Povestea, în opt pași 1
2. Cuvintele pe care le vei întâlni 2
3. Ce este pagina, în propoziții simple 3
4. Din ce este făcut proiectul 3
5. Ecranele pe care le vezi 4
6. Unde stau datele 5
7. Ce s-a schimbat ca să existe site-ul 6
8. Rețeta de publicare, pas cu pas 7
9. De ce adresa are numele depozitului 8
10. Fișierul 404.html și fișierul .nojekyll 8
11. Cum a fost legată pagina de depozit 9
12. Cum o pornești pe calculatorul tău 9
13. Cum ajunge o modificare pe site 10
14. Ce face site-ul public și ce nu poate face 10
15. Dacă pagina nu arată ce te aștepți 11
16. Harta scurtă, ca să o poți relua 11

2. Cuvintele pe care le vei întâlni

Dacă unele cuvinte sunt noi, ține minte imaginea aceasta: codul este manuscrisul, depozitul este biblioteca, iar pagina web este raftul de la intrare, unde oricine poate citi copia publică.

Cuvânt	Ce înseamnă aici
Depozit (repository)	Dosarul proiectului păstrat de GitHub, cu toată istoria schimbărilor. Numele lui este generare-acte-notariale.
Commit	O salvare cu nume în istorie. Are un cod scurt, de exemplu 72546d3, și un mesaj care spune ce s-a schimbat.
Ramură main	Linia principală a proiectului. Pagina publică se construiește numai din ce ajunge pe main.
Push	Trimiterea commit-urilor de pe calculator către GitHub. După push pe main, publicarea pornește singură.
GitHub Pages	Serviciul gratuit care arată un site făcut din fișiere. Nu pornește un server propriu al nostru.
GitHub Actions	Un robot al GitHub care urmează rețeta din .github/workflows/pages.yml.
Node.js și npm	Node rulează unelte pe calculator. npm instalează bibliotecile scrise de alții. Pe Windows folosim npm.cmd.
React	Biblioteca cu care ecranul este împărțit în bucăți: meniu, formular, act. Bucățile se redesenează când se schimbă datele.

Cuvânt	Ce înseamnă aici
TypeScript	JavaScript cu tipuri. Calculatorul semnalează, înainte de publicare, dacă o valoare nu are forma așteptată.
Vite	Unealta care, la lucru, arată site-ul imediat, iar la publicare adună totul în dosarul dist.
Build și dist	Build înseamnă construcția. dist este dosarul gata de pus pe internet: HTML, JavaScript, CSS, iconiță, fonturi.
SPA	Single page application: browserul descarcă o singură pagină-suport, iar ecranele se schimbă înăuntrul ei.
Browser	Programul cu care deschizi site-ul: Chrome, Edge, Firefox. Tot acolo se calculează actul.

3. Ce este pagina, în propoziții simple

Dacă deschizi adresa publică, vezi aplicația **Acte notariale**. Subtitlul ei este „Asistență locală pentru redactare, verificare și succesiuni.” Sus stă, tot timpul, avertismentul că instrumentul nu înlocuiește verificarea notarului și că textele legale folosite au fost confruntate la 14 octombrie 2026.

Interfața poate fi în română, engleză sau maghiară. Butonul de limbă este în colțul din dreapta sus. Tema deschisă sau neagră se schimbă din butonul rotund din stânga sus. Actul scris de aplicație rămâne în limba română, indiferent de limba ecranului.

Pe ecran îngust, meniul din stânga dispare. Jos apare o bară cu Acasă, Act nou, Verifică, Succesiune și Mai mult. Mai mult deschide Calcule, Tipuri de acte, Manual, Legi, Monitorul Oficial și Birou.

> **Nu este site-ul unei instituții**
> Pagina este un instrument de asistență pus gratuit pe internet. Nu autentifică, nu dă număr de încheiere și nu ține loc de certificat de moștenitor. Proiectele poartă mențiunea PROIECT DE LUCRU — NU ESTE ÎNSCRIS AUTENTIC.

4. Din ce este făcut proiectul

Tot ce se editează stă în depozit. Dosarul dist și dosarul node_modules nu se trimit pe GitHub: sunt scrise în .gitignore. dist se reconstruiește la fiecare publicare. node_modules se reface din package-lock.json, ca versiunile să fie aceleași pe orice calculator.

Loc	Rolul lui
package.json	Numele proiectului, versiunea 0.1.0 și lista de biblioteci. Aici sunt comenzile dev, build și test.
package-lock.json	Lista exactă a versiunilor instalate. Fluxul de pe GitHub folosește npm ci, care respectă acest fișier.
index.html	Pagina-suport. Are limba română, titlul, iconița și un loc gol numit root, în care React desenează aplicația.
src/	Codul scris de proiect: ecrane, acte, calcule, traduceri, stil.
public/	Fișiere copiate așa cum sunt. Aici stau iconița, datele pentru citirea în română a unei poze și fișierul gol .nojekyll.
src/assets/fonts/	Fontul Liberation Serif, folosit la exportul PDF al unui act, pentru că are diacriticele românești.
.github/workflows/pages.yml	Rețeta cu care GitHub construiește și publică site-ul.
docs/	Acest ghid. Nu intră în aplicația din browser. Stă în depozit ca să poată fi citit de oricine.

Loc	Rolul lui
README.md	Pagina scurtă de prezentare de pe GitHub: cum pornești aplicația și ce face, ce nu face.

În interiorul lui src

Dosar	Ce ține
src/pages	Câte un fișier pentru fiecare ecran: acasă, act nou, verifică, succesiune, calcule, tipuri de acte, manual, legi, monitor, birou.
src/components	Bucățile refolosite: cadrul cu meniul, câmpurile, panoul actului, limba, tema.
src/modules	Modelele de acte, succesiunile, celelalte proceduri și textul care le compune.
src/lib	Calculele, exportul Word și PDF, CNP-ul, citirea fișierelor, căutarea în fișele de lege.
src/i18n.ts	Toate propozițiile de pe ecran, în română, engleză și maghiară. Engleza și maghiara trebuie să aibă aceleași chei ca româna.
src/store	Memoria din browser: preferințele și ciornele.
src/data	Manualul notarului și fișele scurte de lege, scrise în aplicație, nu descărcate la fiecare deschidere.
src/server	O ușă care există doar cât timp Vite rulează pe un calculator. Pe site-ul public nu are unde să ruleze.

Aliasul @ înseamnă src. Când un fișier scrie @/pages/HomePage, TypeScript caută src/pages/HomePage. Regula este în tsconfig.json și în vite.config.ts.

5. Ecranele pe care le vezi

Pe calculator, adresa începe cu http://localhost:5173. Pe site-ul public, aceeași cale se pune după /generare-acte-notariale. De exemplu, ecranul Tipuri de acte este /modele în cod și, pe internet, se deschide la adresa de mai jos.

https://trifmarius1.github.io/generare-acte-notariale/modele

Cale	Nume în meniu	Ce găsești
/	Acasă	Intrările mari și ciornele salvate pe acest browser.
/nou	Act nou	Alegi un model, completezi câmpurile, descarci DOCX sau PDF.
/verifica	Verifică	Lipești un text sau încarci TXT, DOCX ori PDF. Aplicația recunoaște tipul și poate rescrie un proiect corectat.
/succesiune	Succesiune	Cote legale, moștenitori, impozit și onorariu, cu date de exemplu sau cu datele tale.
/calcule	Calcule	Impozit pe transfer, onorarii minimale, sume fixe din anexa nr. 1. TVA 21% numai dacă biroul este marcat plătitor.
/modele	Tipuri de acte	Lista de proiecte gata scrise. Un click deschide actul. Un click salvează fișierul Word pe calculator.
/manual	Manual	Capitolele de la competență până la limite. Textul manualului este în română.
/legi	Legi	Fișe scurte, căutabile local, cu trimiteri către legislatie.just.ro.
/monitor	Monitorul Oficial	Din meniul lateral, linkul deschide monitoruloficial.ro într-o fereastră nouă. De pe prima pagină, cardul rămâne în aplicație.
/birou	Birou	Numele notarului, camera, sediul, licența și bifă pentru TVA. Se păstrează în browser.

Calea /ai nu are ecran. Dacă cineva o deschide, aplicația îl duce la pagina de start. Așa un link vechi nu rămâne într-o pagină goală.

Lista de la Tipuri de acte

Ecranul are trei grupuri, unul sub altul. Nu sunt fișiere Word urcate dinainte în depozit. Aplicația le scrie în browser, în clipa în care apeși butonul, din modelele aflate în cod.

- **Acte și contracte** — 20 de modele cu câmpuri: vânzare, donație, procură, antecontract, întreținere, convenție matrimonială, testament, acceptare și renunțare.
- **Succesiuni** — 30 de documente: pentru 15 situații există un certificat de moștenitor și o încheiere finală, ambele marcate ca proiect.
- **Alte acte și proceduri** — 16 proiecte puse imediat după succesiuni: declarație, revocarea procurii, revocarea testamentului, partaj, ipotecă convențională, act constitutiv, cesiune de părți sociale, legalizare de semnătură, dată certă, certificarea unui fapt, copie, semnătura traducătorului, depozit, duplicat, divorț prin acord fără copii minori și cererea de apostilă către Cameră.

Butonul **Vezi actul** deschide textul în pagină. Butonul **Salvează DOCX** scrie un fișier al cărui nume este identificatorul modelului, ca să nu se suprapună două acte cu același titlu juridic. În panoul deschis, **Descarcă DOCX** salvează același text, cu numele scos din titlu.

> **Onorarii care nu sunt inventate**
> La partaj, textul spune că onorariul din anexa nr. 2 pct. III nu este calculat. La ipoteca convențională nu se pune o sumă din anexa nr. 2 pct. XIV. La societatea din exemplu, 300,00 lei apare doar pentru numerar la minimul legal, fără aport în natură. Revocarea testamentului folosește suma fixă de 50,00 lei, deja aflată în lista de onorarii a aplicației. Apostila este o cerere către Cameră: notarul instrumentator nu o emite.

6. Unde stau datele

Sunt două memorii, ambele în browserul tău, pe calculatorul tău.

- **Preferințele** stau în localStorage, la cheia notariat-preferinte. Acolo sunt limba, tema și fișa biroului. index.html citește această cheie înainte ca React să pornească, ca tema neagră să nu clipească o clipă pe alb.
- **Ciornele** stau în IndexedDB, prin biblioteca Dexie, în baza numită notariat-local. Le vezi pe prima pagină și le poți redeschide.

Salvarea unui Word trece prin funcția saveBlob. Dacă browserul oferă fereastra de alegere a dosarului, fișierul se scrie unde alegi. Dacă nu, browserul îl descarcă în dosarul lui obișnuit de descărcări. În ambele cazuri fișierul rămâne la tine.

Citirea unei poze, pentru textul dintr-o scanare, folosește Tesseract în browser, cu limba română din public/tessdata. Imaginea nu este urcată la un serviciu de recunoaștere.

7. Ce s-a schimbat ca să existe site-ul

Commit-ul care a făcut pagina posibilă este **72546d3**, din 14 octombrie 2026, ora 18:55, ora României. Mesajul lui este „Publică aplicația pe GitHub Pages.” A atins opt fișiere. Niciun act și niciun calcul juridic nu au fost rescrise în acel commit. S-a schimbat doar drumul prin care aplicația ajunge pe internet și prin care își găsește propriile fișiere.

Fișier	De ce a fost atins
.github/workflows/pages.yml	Fișier nou. Este rețeta: ia codul, instalează, construiește, împachetează dist și publică.
public/.nojekyll	Fișier nou, gol. Îi spune lui GitHub să nu treacă site-ul prin Jekyll.
vite.config.ts	Baza site-ului vine din variabila PAGES_BASE. Local rămâne /. La publicare este /generare-acte-notariale/.
src/main.tsx	BrowserRouter primește aceeași bază, fără bara finală, ca linkurile interne să aibă prefixul corect.
index.html	Iconița este %BASE_URL%icon.svg. Vite înlocuiește %BASE_URL% la construcție.
src/components/Shell.tsx	Iconița din meniu folosește import.meta.env.BASE_URL.
src/pages/HomePage.tsx	Aceeași iconiță, pe prima pagină, când meniul lateral este ascuns.
src/lib/ocr.ts	Worker-ul Tesseract, nucleul și limba română se încarcă tot din baza site-ului.

De ce nu era de ajuns un singur loc

Vite, când primește base, rescrie singur adresa fișierelor pe care le cunoaște: JavaScript-ul și CSS-ul din index.html. Nu rescrie un text pe care tu îl scrii în cod, cum este numele unei iconițe sau calea către un fișier de limbă pentru citirea optică. De aceea acele câteva locuri spun, explicit, „pornește de la baza site-ului”.

Fără această potrivire, browserul ar cere https://trifmarius1.github.io/icon.svg. Fișierul real este https://trifmarius1.github.io/generare-acte-notariale/icon.svg. Prima adresă nu există, iar iconița ar lipsi. La fel s-ar fi întâmplat cu programul de citit poze.

Funcția care alege baza

În vite.config.ts, funcția siteBase citește PAGES_BASE. Dacă variabila lipsește, sau este doar /, baza rămâne /. Așa, pe calculatorul tău, npm.cmd run dev nu cere prefixul depozitului. Pe GitHub, rețeta pune variabila înainte de construcție:

```
PAGES_BASE: /generare-acte-notariale/
```

Bara de la început și bara de la final sunt obligatorii pentru Vite. React Router vrea baza fără bara de la final. De aceea main.tsx face un singur lucru în plus: taie bara finală.

```
const basename = import.meta.env.BASE_URL.replace(/\/$/, '');
```

Pe site, BASE_URL este /generare-acte-notariale/, iar basename devine /generare-acte-notariale. Local, ambele sunt goale ca prefix, iar aplicația stă la rădăcina lui localhost.

8. Rețeta de publicare, pas cu pas

Fișierul .github/workflows/pages.yml se numește, în interior, **Publică pagina**. GitHub îl citește singur. Nu trebuie să apeși un buton după ce codul a ajuns pe main, deși poți porni rețeta și manual, din tabul Actions, pentru că fișierul permite și workflow_dispatch.

Când pornește

- La fiecare push pe ramura main.
- Când cineva o pornește de mână din tabul Actions.

Dacă două publicări pornesc aproape simultan, grupul numit pages păstrează doar pe cea mai nouă și o oprește pe cea veche. Așa nu se poate publica peste o versiune mai nouă o construcție începută mai devreme.

Ce drepturi are robotul

Are voie să citească codul, să scrie pe GitHub Pages și să își dovedească identitatea către GitHub. Nu are voie să modifice commit-urile. Nu există chei secrete în acest fișier și nu se pune nicio cheie de serviciu extern în site.

Cei șapte pași ai construcției

Pas în fișier	Ce face, în cuvinte
Codul	Descarcă depozitul pe o mașină curată de la GitHub, cu actions/checkout.
Node	Instalează Node.js 22, aceeași generație folosită pentru construcție, și pregătește cache pentru npm.
Dependențe	Rulează npm ci. Instalează exact versiunile din package-lock.json, nu „cea mai nouă versiune de azi”.
Construire	Rulează npm run build, cu PAGES_BASE pusă. Întâi TypeScript verifică tipurile, fără să emită fișiere. Apoi Vite scrie dist.
Adrese directe	Copiază dist/index.html peste dist/404.html. Fără acest pas, o reîmprospătare pe /modele nu ar avea ce fișier să arate.
Pachet	Urcă dosarul dist ca artifact, cu actions/upload-pages-artifact.
Publicare	actions/deploy-pages pune artifact-ul pe GitHub Pages și întoarce adresa site-ului.

Mașina care construiește este ubuntu-latest, un Linux oferit de GitHub. De aceea copia pentru 404 este comanda Linux cp, nu o comandă PowerShell. Pe calculatorul tău de Windows, npm.cmd run build face dist, dar nu face singur 404.html. Copia aceea este doar în rețetă, pentru că doar site-ul public are nevoie de ea.

Cât durează
Prima publicare reușită și publicarea din 15 octombrie 2026 au durat în jur de un minut. Când tabul Actions arată bifă verde la „Publică pagina”, site-ul a primit versiunea nouă. Uneori browserul încă ține varianta veche: reîncarcă pagina.

9. De ce adresa are numele depozitului

GitHub oferă două feluri de pagini gratuite. Un site de utilizator ar sta la https://trifmarius1.github.io/, dintr-un depozit cu un nume anume. Acest proiect nu este acel site. Este un **site de proiect**. Regula GitHub este: numele tău, apoi github.io, apoi numele depozitului.

https://trifmarius1.github.io/generare-acte-notariale/

Toate fișierele construite trăiesc sub acest prefix. De aceea baza nu poate fi /. Dacă ar fi /, Vite ar spune browserului să ceară /assets/index-....js de la rădăcina github.io, unde acest proiect nu are voie să scrie.

Local nu există acest prefix. De aceea aceeași sursă produce două adrese corecte, în funcție de locul în care este construită:

Unde rulează	Bază	Exemplu pentru Tipuri de acte
Calculator, npm.cmd run dev	/	http://localhost:5173/modele
GitHub Pages	/generare-acte-notariale/	adresa publică, apoi /modele

10. Fișierul 404.html și fișierul .nojekyll

404.html

Un site făcut doar din fișiere nu are o pagină reală pentru fiecare ecran. Pe disc, după construcție, există index.html și un dosar assets. Nu există un dosar numit modele. Când scrii adresa până la /modele, sau când apeși reîmprospătare în timp ce ești acolo, serverul caută un fișier cu acel nume, nu îl găsește și arată pagina lui de lipsă.

GitHub Pages, când nu găsește fișierul, poate servi 404.html. Rețeta copiază chiar aplicația în acel nume. Browserul primește programul, React citește adresa din bară și desenează ecranul cerut. De aceea Verifică, Succesiune sau Tipuri de acte se pot deschide direct, nu doar prin clickuri pornite de la prima pagină.

> **Un 404 care totuși arată aplicația**
> Unele unelte care măsoară doar codul HTTP vor spune 404 pentru o adresă internă. Conținutul primit este tot aplicația. Dacă vezi ecranul corect, pagina funcționează. Prima pagină, cea cu adresa fără nimic după, răspunde normal, pentru că există index.html.

Același motiv există și pentru aplicația instalată în browser. În vite.config.ts, fallback-ul de navigare al service worker-ului este baza plus index.html. Offline, sau la o rută necunoscută în cache, se deschide iar aplicația, nu un ecran gol.

.nojekyll

Jekyll este un constructor vechi de site-uri, pe care GitHub îl poate aplica singur. El sare peste dosare ale căror nume încep cu liniuță jos și prelucrează fișierele înainte să le arate. Această aplicație nu este un site Jekyll. Fișierul gol public/.nojekyll, copiat de Vite în dist, spune: ia fișierele exact cum sunt.

Fișierul este gol intenționat. Contează doar că există și că ajunge în rădăcina site-ului publicat.

11. Cum a fost legată pagina de depozit

Fișierul de rețetă, singur, nu publică nimic până când GitHub Pages este pus pe modul GitHub Actions. Asta s-a făcut pentru acest depozit: sursa site-ului este fluxul, nu o ramură numită gh-pages și nu un dosar /docs servit brut.

Depozitul a trebuit să fie public. Pe planul gratuit, GitHub Pages dintr-un depozit de proiect se oferă pentru depozite publice. Codul sursă se poate citi pe GitHub. Actele completate de un vizitator nu stau în acel cod: modelele din depozit sunt exemple, cu persoane și numere de demonstrație, iar ce tastează vizitatorul rămâne în browserul lui.

După ce sursa a fost pusă pe Actions, fiecare push pe main este de ajuns. Nu se copiază dist cu mâna. Nu se urcă node_modules. Robotul pleacă de la zero, ca să nu depindă de ce era întâmplător pe calculatorul autorului.

A doua publicare

La 15 octombrie 2026 s-a trimis commit-ul **5907eb2**: „Adaugă după succesiuni partajul, ipoteca, societățile și procedurile notariale.” Au intrat șase fișiere de aplicație, între care src/modules/otherActs.ts, pagina de modele, traducerile și testul care verifică cele 16 proiecte. Rețeta de publicare nu a fost rescrisă. Fluxul a pornit pentru că commit-ul a ajuns pe main, s-a încheiat cu succes, iar în JavaScript-ul public apar titlurile noii secțiuni, între ele „Partaj voluntar” și cererea de apostilă.

12. Cum o pornești pe calculatorul tău

Ai nevoie de Git, ca să copiezi depozitul, și de Node.js 22, ca versiunea să fie cea cu care construiește și GitHub. Pe Windows, în PowerShell, comanda npm poate fi oprită de politica de execuție, pentru că Windows încearcă fișierul npm.ps1. npm.cmd este același program, chemat într-un fel permis. Proiectul folosește npm.cmd.

Copierea și instalarea

```
git clone https://github.com/trifmarius1/generare-acte-notariale.git
Set-Location generare-acte-notariale
npm.cmd install
```

npm.cmd install citește package.json, descarcă bibliotecile și scrie node_modules. Dosarul poate fi mare. Nu îl copia pe GitHub și nu îl șterge dacă vrei să lucrezi în continuare.

Pornirea

```
npm.cmd run dev
```

Lasă fereastra deschisă. Vite scrie o adresă, de regulă http://localhost:5173. O deschizi în browser. Oprești serverul cu Ctrl+C în fereastra unde a pornit. Cât timp rulează doar așa, PAGES_BASE nu este setată, deci site-ul local nu cere prefixul /generare-acte-notariale/.

Verificarea și construcția

```
npm.cmd test
npm.cmd run build
```

Testele sunt Vitest și stau lângă cod, în fișiere al căror nume se termină în .test.ts. Ele verifică calcule, modele și texte, fără să deschidă un browser. npm.cmd run build face întâi verificarea TypeScript, apoi scrie dist. Poți privi rezultatul cu npm.cmd run preview, tot pe calculator, fără să publici.

Pe macOS sau Linux
Aceleași comenzi se scriu fără .cmd: npm install, npm run dev, npm test, npm run build. Set-Location devine cd. Restul proiectului rămâne la fel.

13. Cum ajunge o modificare pe site

Presupune că ai schimbat un text sau un model și că aplicația locală arată bine. Publicarea este aceeași drum pe care a mers și lista de acte din 15 octombrie.

```
git status
git add src/i18n.ts
git commit -m "Actualizează textul de pe pagina de start."
git push origin main
```

- git status îți arată ce s-a schimbat, înainte să trimiți ceva din greșeală.
- git add primește fișierele pe care chiar vrei să le salvezi în commit. Exemplul de mai sus adaugă un singur fișier.
- git commit scrie salvarea, cu un mesaj care spune ce s-a întâmplat.
- git push origin main trimite ramura main la GitHub. Din acel moment, rețeta „Publică pagina” pornește singură.

Nu se folosește push forțat. Nu se urcă fișiere .env și nu se urcă chei. După bifa verde din Actions, reîncarci adresa publică.

Poți urmări robotul pe GitHub, în tabul Actions al depozitului. Fiecare rulare arată pașii: Codul, Node, Dependențe, Construire, Adrese directe, Pachet, Publicare. Dacă un pas este roșu, site-ul rămâne la ultima versiune reușită, iar jurnalul pasului spune ce a eșuat. Cel mai des, la o modificare nouă, eșuează verificarea TypeScript sau un test prins de npm run build doar dacă tipurile nu se închid. Testele nu sunt un pas separat în rețetă: construcția oprește publicația dacă TypeScript găsește o eroare.

14. Ce face site-ul public şi ce nu poate face

Site-ul public este o colecție de fișiere statice. Browserul le descarcă și le rulează. Nu există, pe GitHub Pages, un proces Node care să rămână pornit și să răspundă la întrebări.

- Poți redacta un proiect, îl poți verifica, poți calcula o succesiune și poți salva DOCX sau PDF, pentru că toate aceste lucruri sunt în JavaScript-ul descărcat.
- Poți schimba limba și tema. Alegerea rămâne în browser.
- Poți deschide Monitorul Oficial și portalul legislatie.just.ro. Acelea sunt site-uri ale lor, în altă fereastră sau prin linkurile din fișe.
- Nu poți folosi ușa /api/lege. Ea este un plugin Vite, în src/server/legalPlugin.ts, și există doar cât timp comanda dev sau preview rulează pe un calculator. Pages nu o pornește.
- Nu există cont, parolă sau bază de date pe server. Două calculatoare nu văd ciornele una alteia.
- Nu se autentifică acte. Data folosită pentru textele legale din aplicație rămâne 14 octombrie 2026, chiar dacă ghidul acesta este scris a doua zi. În ziua actului, forma consolidată se confruntă pe legislatie.just.ro.

Limitele de calcul sunt cele din README și din manualul din aplicație. Pe scurt: nu se inventează onorariul de partaj, grila bunurilor mobile sau suma de la anexa nr. 2 pct. XIV; nu se face raportul complet al donațiilor; nu există un corector ortografic general. Câteva mărci de structură, diacritice evidente și cifra de control a CNP sunt verificate.

15. Dacă pagina nu arată ce te aștepți

Ce vezi	Ce verifici
Site-ul întreg nu se deschide	Depozitul este public? În Actions, ultima rulare „Publică pagina” este verde? Adresa conține /generare-acte-notariale/ ?
Prima pagină merge, un ecran intern dă o eroare goală	În artifact trebuie să existe 404.html, copia lui index.html. Fără ea, reîmprospătarea pe /verifica nu are aplicație de încărcat.
Iconița sau un fișier de limbă lipsește	Adresa cerută trebuie să înceapă cu /generare-acte-notariale/. Dacă începe de la rădăcina github.io, baza nu a fost pusă la construcție.
Vezi o versiune veche	Reîncarcă. Aplicația își păstrează fișiere în cache ca să se poată redeschide. O publicare nouă se vede după reîncărcare.
Local, localhost nu răspunde	Fereastra cu npm.cmd run dev trebuie să rămână deschisă. Citește adresa scrisă de Vite. Uneori este 127.0.0.1, nu un alt nume.
npm este blocat în PowerShell	Folosește npm.cmd, cum este scris în README și în acest ghid.
Modificarea nu a ajuns pe site	git status trebuie să fie curat după commit, iar push-ul trebuie să fi urcat main. Apoi așteaptă bifa verde.

16. Harta scurtă, ca să o poți relua

Vreau să…	Mă duc la…
Deschid pagina	https://trifmarius1.github.io/generare-acte-notariale/
Citesc codul	https://github.com/trifmarius1/generare-acte-notariale
Văd dacă publicarea a reușit	Tabul Actions, fluxul „Publică pagina”.
Înțeleg rețeta	.github/workflows/pages.yml
Schimb baza site-ului	siteBase() din vite.config.ts și variabila PAGES_BASE din rețetă.
Adaug un ecran	Un fișier în src/pages, o rută în src/App.tsx și un rând în meniul din src/components/Shell.tsx, plus textele în src/i18n.ts.
Adaug un model în listă	Pentru un act cu câmpuri, modelele din src/modules. Pentru o procedură gata scrisă, src/modules/otherActs.ts, apoi ea apare singură după succesiuni.
Citesc din nou acest ghid	docs/Cum-a-fost-creata-pagina-web.pdf, în depozit.

Cele trei commit-uri care explică pagina, în ordinea lor, sunt 5ff339d (aplicația intră în depozit), 72546d3 (pagina este publicată) și 5907eb2 (lista de după succesiuni ajunge pe aceeași pagină). Oricine poate deschide aceste salvări pe GitHub și vedea exact diferența de fișiere.

Atât a fost nevoie ca un program de pe un calculator să devină o pagină pe care o poate deschide oricine: un depozit public, o bază de adrese corectă, o copie a aplicației pentru căile interne și o rețetă care construiește site-ul la fiecare trimitere pe main.