

Bài

1

Thứ

ngày

tháng

năm

Đề: Chúng ta có interface Mail chứa các method
sendMail(), log()

Class MailImpl sẽ implements Mail và phát triển
như các method sau mà Mail như sau.

```
interface Mail {  
    void sendMail();  
    void log();  
}
```

```
class MailImpl implements Mail {  
    @Override  
    public void sendMail() {  
        System.out.println("Đang gửi mail...");  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

class Main

()

public static void main (String args[]) {

MailImpl mail = new MailImpl ();

mail.sendMail ();

mail.log ();

}

}

Bên 2

Trình Tiếp Dữ

Thứ ngày tháng năm

Bài 3

```
public class XeOto implements IPhongTranDiChuyen  
{  
    private String LienNhieuHau;  
    private HangSanXuat HangSanXuat;
```

① Create

```
public void batDau() {  
    System.out.println("Oto bat dau ro? may...");  
}
```

② Override

```
public void dangDau() {  
    System.out.println("Oto dang dang dau.");  
}
```

③ Override

```
public void dungLai() {  
    System.out.println("Oto da dung.");  
}
```


⑨ Override

```
public double layVanToc() {  
    return 80.0;  
}
```

}
}

Lớp Máy Bay

```
public class MáyBay implements IPhuongTienDiChuyen {  
    private String ten; // như trên;  
  
    public void catCanh() {  
        System.out.println("Máy bay cắt cánh.");  
    }  
  
    public void hạCanh() {  
        System.out.println("Máy bay hạ cánh.");  
    }  
}
```

public void catCanh() {

System.out.println("Máy bay cắt cánh.");

}

public void hạCanh() {

System.out.println("Máy bay hạ cánh.");

}

⑩ Override

```
public void cấtDang() {  
    System.out.println("Máy bay cất cánh.");  
    // có phần như trên;  
}
```

System.out.println("Máy bay cất cánh.");
 // có phần như trên;
}

Thứ ngày tháng năm

⑨ Override

```
public void sayToc () {  
    System.out.println ("Máy bay đang bay  
    trên độ cao.");  
}
```

⑩ Override

```
public void dừngLai () {  
    System.out.println ("Máy bay đã dừng  
    lại.");  
}
```

⑪ Override

```
public void dừngLai () {  
    System.out.println ("Máy bay đã dừng lại.");  
}
```

⑫ Override

```
public double layVanToc () {  
    return return 500.0;  
}
```


Thứ ngày tháng năm

class XeDay implements PhungTienDiChuyen {

 @Override

 public void batDau () {

 System.out.println ("Xe dep chay");

 }

 @Override

 public void TangToc () {

 System.out.println ("Xe dap tang toc");

 }

 @Override

 public void dungLai () {

 System.out.println ("Xe dap dung lai");

 }

 @Override

 public double LayVanDoe () {

 return 25.0;

 }

}

Thứ ngày tháng năm

class Main

public static void main () {

 May Bay air bus = new May Bay ();

 air bus . bat Dam ();

 air bus . tang Toc ();

 System.out.println ("Van toc : " + air bus .

 lay VanToc ());

 air bus . dung lai ();

 Xe Oto . bmw = new Xe Oto ();

 bmw . bat Dam ();

 bmw . tang Toc ();

 System.out.println ("Van toc : " + bmw . layVanToc ());

 bmw . dung lai ();

 Xe Day bike = new Xe Day ();

 bike . bat Dam ();

 bike . tang Toc ();

 System.out.println ("Van toc : " + bike . tangToc ());

 bike . dung lai ();

}


```

    }
}

```

Bài 2

```

Interface Shape {
    String color = "red"
}

```

```

public class Rectangle implements Shape {

```

@Override

```

    public void draw () {

```

```

        System.out.println ("Draw " + color +
                               "rectangle");
    }
}

```


Thứ ngày tháng năm

```
public class circle implements Shape {
```

```
    @Override
```

```
    public void draw () {
```

```
        System.out.println ("Draw " + color  
                               + " circle");
```

```
}
```

```
public class ShapeApp {
```

```
    public void main (String [] args) {
```

```
        Shape rect = new Rectangle();
```

```
        rect.draw();
```

```
        System.out.println ("...");
```

```
        Shape circle = new Circle();
```

```
        circle.draw();
```

```
}
```