Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin **Khoa Kỹ Thuật Máy Tính**

ĐỂ THI KIỂM TRA CUỐI KỲ HK1 (2018-2019)

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

 Thời gian: 75 phút (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Họ Tên:

(Sinh viên làm bài trên đề)

I - Trắc Nghiệm (6 điểm, mỗi câu 0.4 điểm):

Chọn câu trả lời đúng bằng điền đáp án vào bảng

Câu 1	Câu 4	Câu 7	Câu 10	Câu 13	
Câu 2	Câu 5	Câu 8	Câu 11	Câu 14	
Câu 3	Câu 6	Câu 9	Câu 12	Câu 15	

Dữ liệu dùng cho câu 1 & câu 2. Xét 3 process P1, P2, P3 thực thi đồng thời, với P1 {A1, A2}; P2 {B1, B2}; P3 {C1, C2}. Sử dụng Semaphore để đồng bộ sao cho:

- 1. B1 thuc thi sau A1
- 2. C2 thuc thi sau B1.

Câu 1:

Để đồng bộ như yêu cầu đề bài thì cần dùng bao nhiêu semaphore

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

Câu 2:

- --

Đặt các lệnh wait(), signal() sao cho hợp lý vào chỗ để đồng bộ theo yêu cầu đề bài:

i wait(), 51511a1() 500 t	eno nop ly vuo eno ::::: ue uong o	e meo yeu euu ue ou
P1	P2	Р3
A1	B1	C1
	•••••	
A2	B2	C2
	•••••	

Câu 3:

Cho địa chỉ vật lý là 4100 sẽ được chuyển thành địa chỉ ảo bao nhiều? Biết rằng kích thước mỗi frame là 1K bytes, và bảng ánh xạ địa chỉ ảo như hình 1.

a. 4100c. 1028

b. 1024d. 5124

Bảng trang của P1

Câu 4.

Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu sử dụng TLBs với hit-ratio (tỉ lệ tìm thấy) là 90%, thời gian để tìm trong TLBs bằng 30ns, thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective memory reference time) là 250ns. Hỏi thời gian một lần truy xuất bô nhớ bình thường là khoảng bao nhiều?

a. 200ns

b. 110ns

c. 220ns

d. 250ns

Câu 5.

Xét 1 máy tính có không gian địa chỉ luận lý 32 bit, và kích thước 1 trang là 4 KByte. Hỏi bảng trang (page table) có bao nhiều mục (entry)?

a. 2^{20} c. 2^{22} d^{23}

Câu 6.

Yêu cầu nào trong các yêu cầu dưới đây **KHÔNG** phải là điều kiên cần để có thể cài đặt bô nhớ åo?

a. Phần cứng memory management phải hỗ b. Hệ điều hành phải quản lý sự di chuyển của trợ paging và/hoặc segmentation trang/đoan giữa bô nhớ chính và bô nhớ thứ cấp

c. Bộ nhớ thứ cấp phải có dung lượng lớn hơn d. Tất cả các yêu cầu trên

bô nhớ chính

Câu 7.

Khi dùng bộ nhớ ảo và cần thay thế trang, thuật toán nào dưới đây dùng thời điểm trang sẽ được sử dụng để xem xét việc chọn trang thay thế?

b. LRU a. FIFO

d. Tất cả đều đúng c. Optimal

Câu 8.

Xét một không gian địa chỉ luận lý có 32 trang, mỗi trang có kích thước 2MByte. Ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 16 khung trang. Địa chỉ luận lý và địa chỉ vật lý gồm bao nhiều bit?

a. Đia chỉ luân lý cần 15 bits, địa chỉ vật lý b. Đia chỉ luân lý cần 25 bits, địa chỉ vật lý cần 16 bits

c. Địa chỉ luận lý cần 16 bits, địa chỉ vật lý d. Địa chỉ luận lý cần 26 bits, địa chỉ vật lý cần 15 bits cần 25 bits

Câu 9.

Cho 1 hê thống có 4 tiến trình P1, P2, P3, P4 và 3 loại tài nguyên R1 (có 4 thực thể), R2 (có 2 thực thể) R3 (có 2 thực thể). P1 giữ 1 thực thể R1 và yêu cầu 1 thực thể R2; P2 giữ 2 thực thể R2 và yêu cầu 1 thực thể R1 và 1 thực thể R3; P3 giữ 1 thực thế R1 và yêu cầu 1 thực thế R2; P4 giữ 2 thực thể R3 và yêu cầu 1 thực thể R1. Có bao nhiều chuỗi an toàn cho hệ thống trên?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 10.

Chọn phát biểu **SAI** trong các phát biểu sau

a. Counting semaphore được sử dụng khi có nhiều tài nguyên (>1) phải tranh chấp

bằng 1 thì cũng là một binary semaphore

c. Binary semaphore và mutex là môt

d. Có thể hiện thực counting semaphore bằng binary semaphore

b. Một counting semaphore có giá trị tôi đa

Câu 11.

Không gian tráo đổi (swap space) giữa bô nhớ chính và bô nhớ phu được dùng để làm gì?

a. Chứa các tiến trình đã tam ngưng thực thi và chuyển sang trang thái sleep

b. Chứa phần bô nhớ của tiến trình chưa được nap vào bô nhớ chính

c. Chứa phần bộ nhớ của tiến trình đã được sử dụng và sắp được giải phóng

d. Chứa phần bộ nhớ của tiến trình được lấy ra từ trong bộ nhớ chính

Câu 12:

Giải thuật banker thuộc phương pháp giải quyết deadlock nào sau đây?

a. Deadlock Detection and Recovery

b. Deadlock Prevention

c. Deadlock Avoidance

d. Cả 3 câu đều đúng

Câu 13.

Cho bảng phân đoạn của một tiến trình Pi như hình bên dưới, hỏi địa chỉ vậy lý tương ứng với địa chỉ logic <1,150> là bao nhiệu?

Segment	Base	Length
0	2019	500
1	1330	180
2	190	300

a. 2169 b. 1480 c. 340 d. 330

Câu 14.

Quy trình tính toán điện chỉ vật lý trong mô hình quản lý bộ nhớ được thực hiện như thế nào nếu địa chỉ luận lý là <s,d>?

- a. Dựa vào s để tìm ra limit và base, so sánh d với limit, nếu d nhỏ hơn limit thì địa chỉ vậy lý bằng base + d
- c. Dựa vào s để tìm ra limit và base, so sánh d với limit, nếu d nhỏ hơn limt thì địa chỉ vậy lý bằng
base,d>
- b. Dựa vào s để tìm ra limit và base, so sánh d
 với base, nếu d nhỏ hơn base thì địa chỉ vậy lý
 bằng limit + d
- d. Dựa vào s để tìm ra limit và base, so sánh d với base, nếu d nhỏ hơn base thì địa chỉ vậy lý bằng limit,d>

Câu 15.

Để ngăn không cho một tắc nghẽn xảy ra (deadlock prevention) chỉ cần?

- a. Có sử dụng tài nguyên không thể chia sẻ
- c. Tồn tại một chu kỳ trong đồ thị cấp phát tài nguyên
- b. Có sử dụng tài nguyên không thể chia sẻ
- d. Tồn tại một chu kỳ trong đồ thị cấp phát tài nguyên

II - Tự Luận (4 điểm):

1. (2 điểm) Xét hệ thống tại thời điểm t₀ có 6 tiến trình: P1, P2, P3, P4, P5, P6; và 4 loại tài nguyên: R1, R2, R3, R4. Xét trạng thái hệ thống như sau:

	Allocation				Max			
Process	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
P1	1	2	4	3	2	6	5	4
P2	2	1	5	2	3	4	7	4
P3	3	2	5	1	7	8	9	6
P4	1	2	2	3	5	4	6	7
P5	0	2	3	5	1	7	6	8
P6	2	3	4	1	3	4	5	2

Available				
R1	R2	R3	R4	
2	1	2	3	

- a. Dùng giải thuật Banker để kiểm tra độ an toàn của hệ thống tại thời điểm t_0 (1 điểm)
- b. Tại thời điểm t₁, nếu tiến trình P3 yêu cầu thêm tài nguyên (1, 0, 1, 1), hệ thống có đáp ứng không và giải thích tại sao? (1 điểm)

<u>Trả lời:</u>				
••••••		•••••••••	••••••	••••••
•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••		•••••		•••••
		•••••		•••••
•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

(2 điểm) Giả sử một tiến trình được phát 3 khung trang (frame) trong bộ nhớ vật lý và 7 trang (page) trong bộ nhớ ảo. Biết ban đầu, khi nạp tiến trình vào, 3 frame trên bộ nhớ vật lý này đang trống. Process truy xuất 7 trang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau: 1 3 2 4 7 6 2 4 5 3 4 4 3 2 5 7 6 3 2 4 6 5 1 2 7
Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang (page fault) khi:
a. Tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên và hệ điều hành thay trang theo giải thuậ OPT.
·
b. Tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên và hệ điều hành thay trang theo giải thuậ LRU.
Trả lời:

2.

Hết	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Duyệt đề của Trưởng Khoa/Bộ môn

Giảng viên ra đề