

# **Trabajo Práctico 2**

(95.02 - 75.07) ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN III **CURSO 02 (NOCHE)**Segundo cuatrimestre 2020

#### **Corrector:**

Tomás Bustamante

#### **Alumnos:**

Bucciarelli, Trinidad (105494) Schipani, Martin (100629)

# Índice

Objetivo	3
Introducción	3
Supuestos	3
Detalles de implementación	4
Pilares del paradigma orientado a objetos utilizados	4
Abstracción y Encapsulamiento	4
Polimorfismo	4
Herencia	4
Patrones de diseño empleados	5
Strategy	5
Singleton	5
Composite	5
State	5
Interfaz gráfica	5
Excepciones	6
NumeroDeRepeticionesInvalidoError	6
CantidadInsuficienteDeBloquesError	6
NombreInvalidoError	6
SegmentoInvalidoError	6
Diagrama de clases UML	7
Diagramas de secuencia	10
Diagramas de paquetes	14
Diagramas do estado	1.4

# Objetivo

Desarrollar una aplicación de manera grupal aplicando todos los conceptos vistos en el curso, utilizando un lenguaje de tipado estático (Java) con un diseño del modelo orientado a objetos y trabajando con las técnicas de TDD e Integración Continua.

## Introducción

La aplicación consiste en un juego que permite aprender los conceptos básicos de programación, armando algoritmos utilizando bloques visuales.

Los algoritmos permitirán a un personaje moverse por la pantalla mientras dibuja con un lápiz, logrando realizar distintos diseños.

La aplicación se compondrá de 3 secciones:

- **Tablero**: el tablero comenzará siendo un espacio en blanco en el cual se colocará al personaje en su posición inicial.
- **Lista de bloques**: la lista de bloques mostrará los bloques que el jugador tendrá disponibles para utilizar.
- **Algoritmo**: el algoritmo comenzará en blanco, y el jugador podrá ir colocando bloques en esta sección, que luego se ejecutarán en forma secuencial.

Una vez armado el algoritmo, el jugador podrá elegir "ejecutar" el mismo. En ese caso, cada bloque se irá procesando en forma secuencial, haciendo que el personaje realice la acción correspondiente.

El objetivo del juego es permitir al jugador experimentar con distintos algoritmos para ir aprendiendo los conceptos básicos de la programación.

# Supuestos

El juego da la posibilidad de repetir e/o invertir secuencias de movimientos (bloques de movimientos). Dentro de estos bloques se podrán contener bloques de su mismo tipo. Es decir, los bloques de repetición e inversión podrán contenerse a sí mismos. Entonces, en una secuencia que se decida invertir o repetir también se podrá agregar internamente un bloque de inversión o repetición.

Por otra parte, se permite agregar bloques de movimiento sin un límite de cantidad.

# Detalles de implementación

## Pilares del paradigma orientado a objetos utilizados

# Abstracción y Encapsulamiento

Cada objeto creado contiene cumple con una responsabilidad específica. A su vez, los objetos se relacionan entre sí, por lo que, la delegación de responsabilidades se encuentra en métodos de todos los objetos. Esto permite una mayor flexibilidad del código ante posibles cambios en el futuro. Se pretende que cada clase tenga una única razón de cambio, lo cual hace que el programa sea más adaptable a cambios dentro de esos objetos o agregación de funcionalidades dentro del programa.

#### Polimorfismo

- Bloque posee el mensaje ejecutar(personaje : Personaje) que es implementado en todas las clases que son bloques de movimientos. (Bloquelzquierda, BloqueDerecha, BloqueArriba, BloqueAbajo, LapizArriba, LapizAbajo, y la clase abstracta BloqueIterativo con las subclases BloqueRepetir y BloqueInverso).
- La interfaz Lápiz con el mensaje dibujar(array : int[]) es implementado en LapizArriba y LapizAbajo.
- La clase abstracta Bloquelterativo con los menajes recorrer(personaje : Personaje)
  y agregarBloque() tiene dos subclases: BloqueRepetir y BloqueInverso.

El uso de interfaces y herencia permite la reutilización de mensajes simplificando la lectura del código. Los objetos que implementan las interfaces son capaces de entender un mismo mensaje sin la necesidad de saber la diferencia en la implementación de cada objeto. De modo tal que, los objetos que compartan la implementación, sea a través de una interfaz o sean clases hermanas, pueden ser tratados de la misma manera al ser capaces de entender un mismo mensaje. Por estos motivos, consideramos que dentro de nuestro modelo resulta conveniente el uso del polimorfismo en estos objetos, funcionalmente comparten mismos comportamientos con sus implementaciones particulares. Y también teniendo en cuenta que la partición de comportamiento en interfaces nos permite una mayor flexibilidad para que cada objeto implemente sólo aquellos métodos que necesita y no se vea forzado a depender de métodos que no utiliza.

#### Herencia

- La clase abstracta Bloquelterativo y sus subclases BloqueRepetir y Bloquelnverso. En este caso se decidió el uso de herencia porque, además de cumplir la relación "es un", hay código que se repite no sólo en métodos sino también en atributos.

### Patrones de diseño empleados

#### Strategy

La clase AlgoBlocks se dedica en sus métodos a instanciar un Bloque específico que se acumula en una lista. Posteriormente cuando se recorre la lista, se ejecuta los métodos de ejecutar(personaje : Personaje) pertenecientes a las clase que tienen implementado a la interfaz Bloque.

#### Singleton

Se encuentra implementado en la clase SectorDibujo que corresponde a la clase donde se guardan los puntos que se dibujan, y estos se trazan. La razón de decidir utilizar este patrón en la clase se debe a que en nuestro modelo sólo debe haber un único SectorDibujo y de esa manera evitar que se puedan instanciar más.

#### Composite

Se implementa en Bloquelterativo (esto incluye a sus subclases: Bloquelnverso y BloqueRepetir). La responsabilidad en esta clase es acumular una lista de bloques de movimientos y poder repetir o invertir una secuencia de movimientos. Entonces, las listas que poseen estos bloques pueden contener objetos simples (bloques simples como BloqueArriba, BloqueDerecha, etc.) y objetos compuestos (como ellos mismos, bloques que contienen otros bloques), y son tratados de la misma manera sin hacer diferencia entre ellos. La ejecución de este algoritmo da como resultado un árbol.

#### State

La responsabilidad de escribir o no escribir dependiendo de si el lápiz está arriba o abajo, está delegada a una interfaz Lápiz que la implementan dos clases concretas LapizArriba y LapizAbajo, la interfaz tiene el método trazar(Posición inicial, Posición final) y en la clase LapizAbajo se trazará el segmento mientras que en la clase LapizArriba no. La clase Personaje tiene un estado del lápiz el cual es una instancia de LapizArriba o LapizAbajo. Este estado cambia según el lápiz que se elija. A su vez, a partir de la instancia de lápiz que tenga el Personaje se delega la tarea de escribir mediante el método dibujar(). Se decidió aplicar este patrón ya que el problema de escribir o no escribir según el lápiz que se tenga implica un cambio en el estado interno de una clase (Personaje en nuestro caso) dependiente de otros objetos (aquellos que implementen la interfaz Lápiz)

# Interfaz gráfica

La implementación respeta el patrón MVC. El diseño de la interfaz no afecta al modelo. El modelo se hace independientemente de la implementación de la interfaz gráfica y la interfaz gráfica no afecta a este.

En la interfaz gráfica se encuentran:

- La botonera con los botones para realizar cada movimiento
- El tablero donde se verá dibujado los movimientos seleccionados por el usuario. Este es un GridPane donde inicialmente se inicializa con casilleros blancos (clase ContenedorTablero), pero ante la interacción mediante el botón Ejecutar el tablero se ve afectado por los movimientos y el dibujo según el usuario decide. A través de la clase VistaTablero se actualizarán los casilleros correspondientes.
- ContenedorAlgoritmo: esta clase crea un GridPane que se irá acutalizando con VistaAlgoritmo. Ante la presión de algún botón de movimiento se insertará en él una imagen que representa el movimiento seleccionado.
- La clase Juego inicializa tanto el modelo como los contenedores y todo lo que hace a la estética de la aplicación.

## Excepciones

#### <u>NumeroDeRepeticionesInvalidoError</u>

El BloqueRepetir recibe por parámetro en su constructor la cantidad de repeticiones que debe hacer. De esta manera, si en algún futuro se quieren agregar más repeticiones solamente debe pasarse ese número por parámetro y no requiere la implementación de otra clase.

Esta excepción se lanza si el bloque recibe un número de repeticiones menor a dos. Si el número ingresado fuese menor a dos no se estaría respetando la responsabilidad del BloqueRepetir.

#### <u>CantidadInsuficienteDeBloquesError</u>

Las posibilidades de guardar un algoritmo y/o ejecutarlo se ve limitada por el hecho de que exista al menos un bloque de movimiento para hacerlo.

Esta excepción se encuentra en la clase AlgoBlocks en el método guardarAlgoritmo(string) el cual guarda un algoritmo para crear un bloque personalizado. Y en la clase Algoritmo en el método ejecutar() que se encarga de recorre la lista de bloques y delegar su ejecución a cada bloque.


#### **NombreInvalidoError**


Es una excepción que se encuentra en el método guardarAlgoritmo(string) de la clase AlgoBlocks. Su motivo es no permitir que se cree un bloque personalizado (AlgoritmoPersonalizado) con un nombre ya existente.


# <u>SegmentoInvalidoError</u>


Excepcion que se encuentra en el constructor de la clase Segmento(Posicion inicial, Posicion final) y controla que no se pueda crear dos segmentos iguales.

# Diagrama de clases UML











# Diagramas de secuencia

page header


#### Creacion de AlgoBlocks y Personaje




#### test 05 Moverlz quier da Con Bloque Moverlz quier da Personaje Se Muevelz quier da Personaje S



test 13 Us ar Bloque Repetir Tres Veces YPersonaje Se Mueve Correct amente



#### test15UsarBloqueInversoYPersonajeRealizaMovimientosAlReves



Diagramas de paquetes

Diagramas de estado