



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

Trabajo Práctico 2

(95.02 - 75.07) ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN III

CURSO 02 (NOCHE)

Segundo cuatrimestre 2020

Corrector:

Tomás Bustamante

Alumnos:

Bucciarelli, Trinidad (105494)

Schipani, Martin (100629)

Índice

Objetivo	3
Introducción	3
Supuestos	3
Detalles de implementación	4
Pilares del paradigma orientado a objetos utilizados	4
Abstracción y Encapsulamiento	4
Polimorfismo	4
Herencia	4
Patrones de diseño empleados	5
Strategy	5
Singleton	5
Composite	5
Excepciones	5
MovimientoInvalidoError	5
NumeroDeRepeticionesInvalidoError	5
Diagrama de clases UML	6
Diagramas de secuencia	9

Objetivo

Desarrollar una aplicación de manera grupal aplicando todos los conceptos vistos en el curso, utilizando un lenguaje de tipado estático (Java) con un diseño del modelo orientado a objetos y trabajando con las técnicas de TDD e Integración Continua.

Introducción

La aplicación consiste en un juego que permite aprender los conceptos básicos de programación, armando algoritmos utilizando bloques visuales. Los algoritmos permitirán a un personaje moverse por la pantalla mientras dibuja con un lápiz, logrando realizar distintos diseños.

La aplicación se compondrá de 3 secciones:

- **Tablero:** el tablero comenzará siendo un espacio en blanco en el cual se colocará al personaje en su posición inicial.
- **Lista de bloques:** la lista de bloques mostrará los bloques que el jugador tendrá disponibles para utilizar.
- **Algoritmo:** el algoritmo comenzará en blanco, y el jugador podrá ir colocando bloques en esta sección, que luego se ejecutarán en forma secuencial.

Una vez armado el algoritmo, el jugador podrá elegir “ejecutar” el mismo. En ese caso, cada bloque se irá procesando en forma secuencial, haciendo que el personaje realice la acción correspondiente.

El objetivo del juego es permitir al jugador experimentar con distintos algoritmos para ir aprendiendo los conceptos básicos de la programación.

Supuestos

El juego da la posibilidad de repetir e/o invertir secuencias de movimientos (bloques de movimientos). Dentro de estos bloques se podrán contener bloques de su mismo tipo. Es decir, los bloques de repetición e inversión podrán contenerse a sí mismos. Entonces, en una secuencia que se decida invertir o repetir también se podrá agregar internamente un bloque de inversión o repetición.

Por otra parte, se permite agregar bloques de movimiento sin un límite de cantidad.

Detalles de implementación

Pilares del paradigma orientado a objetos utilizados

Abstracción y Encapsulamiento

Cada objeto creado contiene cumple con una responsabilidad específica. A su vez, los objetos se relacionan entre sí, por lo que, la delegación de responsabilidades se encuentra en métodos de todos los objetos. Esto permite una mayor flexibilidad del código ante posibles cambios en el futuro. Se pretende que cada clase tenga una única razón de cambio, lo cual hace que el programa sea más adaptable a cambios dentro de esos objetos o agregación de funcionalidades dentro del programa.

Polimorfismo

- Bloque posee el mensaje ejecutar(personaje : Personaje) que es implementado en todas las clases que son bloques de movimientos. (BloqueIzquierda, BloqueDerecha, BloqueArriba, BloqueAbajo, LapisArriba, LapisAbajo, y la clase abstracta BloqueIterativo con las subclases BloqueRepetir y BloqueInverso).
- La interfaz Lápiz con el mensaje dibujar(array : int[]) es implementado en LapisArriba y LapisAbajo.
- La clase abstracta BloqueIterativo con los mensajes recorrer(personaje : Personaje) y agregarBloque() tiene dos subclases: BloqueRepetir y BloqueInverso.

El uso de interfaces y herencia permite la reutilización de mensajes simplificando la lectura del código. Los objetos que implementan las interfaces son capaces de entender un mismo mensaje sin la necesidad de saber la diferencia en la implementación de cada objeto. De modo tal que, los objetos que compartan la implementación, sea a través de una interfaz o sean clases hermanas, pueden ser tratados de la misma manera al ser capaces de entender un mismo mensaje. Por estos motivos, consideramos que dentro de nuestro modelo resulta conveniente el uso del polimorfismo en estos objetos, funcionalmente comparten mismos comportamientos con sus implementaciones particulares. Y también teniendo en cuenta que la partición de comportamiento en interfaces nos permite una mayor flexibilidad para que cada objeto implemente sólo aquellos métodos que necesita y no se vea forzado a depender de métodos que no utiliza.

Herencia

- La clase abstracta BloqueIterativo y sus subclases BloqueRepetir y BloqueInverso. En este caso se decidió el uso de herencia porque, además de cumplir la relación “es un”, hay código que se repite no sólo en métodos sino también en atributos.

Patrones de diseño empleados

Strategy

La clase AlgoBlocks se dedica en sus métodos a instanciar un Bloque específico que se acumula en una lista. Posteriormente cuando se recorre la lista, se ejecuta los métodos de ejecutar(personaje : Personaje) pertenecientes a las clase que tienen implementado a la interfaz Bloque.

Singleton

Se encuentra implementado en la clase SectorDibujo que corresponde a la clase donde se guardan los puntos que se dibujan, y estos se trazan. La razón de decidir utilizar este patrón en la clase se debe a que en nuestro modelo sólo debe haber un único SectorDibujo y de esa manera evitar que se puedan instanciar más.

Composite

Se implementa en BloqueIterativo (esto incluye a sus subclases: BloqueInverso y BloqueRepetir). La responsabilidad en esta clase es acumular una lista de bloques de movimientos y poder repetir o invertir una secuencia de movimientos. Entonces, las listas que poseen estos bloques pueden contener objetos simples (bloques simples como BloqueArriba, BloqueDerecha, etc.) y objetos compuestos (como ellos mismos, bloques que contienen otros bloques), y son tratados de la misma manera sin hacer diferencia entre ellos. La ejecución de este algoritmo da como resultado un árbol.

Excepciones

NumeroDeRepeticionesInvalidoError

El BloqueRepetir recibe por parámetro en su constructor la cantidad de repeticiones que debe hacer. De esta manera, si en algún futuro se quieren agregar más repeticiones solamente debe pasarse ese número por parámetro y no requiere la implementación de otra clase.

Esta excepción se lanza si el bloque recibe un número de repeticiones menor a dos. Si el número ingresado fuese menor a dos no se estaría respetando la responsabilidad del BloqueRepetir.

CantidadInsuficienteDeBloquesError

Las posibilidades de guardar un algoritmo y/o ejecutarlo se ve limitada por el hecho de que exista al menos un bloque de movimiento para hacerlo.


Esta excepción se encuentra en la clase AlgoBlocks en el método guardarAlgoritmo(string) el cual guarda un algoritmo para crear un bloque personalizado. Y en la clase Algoritmo en



el método ejecutar() que se encarga de recorrer la lista de bloques y delegar su ejecución a cada bloque.


NombreInvalidoError

Es una excepción que se encuentra en el método guardarAlgoritmo(string) de la clase AlgoBlocks. Su motivo es no permitir que se cree un bloque personalizado (AlgoritmoPersonalizado) con un nombre ya existente.

Diagrama de clases UML









Diagramas de secuencia


page header



test05MoverIzquierdaConBloqueMoverIzquierdaPersonajeSeMueveIzquierda



test13UsarBloqueRepetirTresVecesYPersonajeSeMueveCorrectamente



test15UsarBloqueInversoYPersonajeRealizaMovimientosAlReves

