

Nama : Tri Panji Utomo

NIM : 2311102213

A. Penjelasan Implementasi BLoC / Cubit

1. State (CartState), menyimpan data keranjang dalam bentuk List<Product> items. Kelas ini menggunakan package equatable agar Flutter dapat membandingkan perubahan state secara efisien.
2. Cubit (CartCubit), logika bisnis untuk memanipulasi state. Terdapat dua fungsi utama yaitu
 - addToCart(Product) menyalin daftar item yang ada, menambahkan produk baru, lalu memancarkan (emit) state baru.
 - removeFromCart(Product) menyalin daftar item, menghapus produk yang dipilih, lalu memancarkan state baru.
3. Penyediaan State (BlocProvider): Diimplementasikan pada main.dart yang membungkus MaterialApp. Hal ini memungkinkan CartCubit untuk diakses dari seluruh widget di dalam aplikasi secara global.
4. Pembuatan UI (BlocBuilder):
 - Pada AppBar di ProductListScreen untuk menampilkan badge jumlah item di keranjang secara real-time.
 - Pada CartScreen untuk merender daftar (ListView) produk yang berhasil ditambahkan ke keranjang atau menampilkan empty state jika keranjang kosong.
5. Penambahan dan penghapusan item dipanggil menggunakan context.read<CartCubit>().addToCart() dan removeFromCart().

B. Screenshot Hasil

