EventRequest

Create Table

SQL> CREATE TABLE EventRequest
  2 (EventNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT EventNoNotNull NOT NULL,
  3 DateHeld DATE CONSTRAINT DateHeldNotNull NOT NULL,
  4 DateReq DATE CONSTRAINT DateReqNotNull NOT NULL,
  5 CustNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT EventReqCustNoNotNull NOT NULL,
  6 FacNo VARCHAR2(8) CONSTRAINT EventReqFacNoNotNull NOT NULL,
  7 DateAuth DATE,
  8 Status VARCHAR2(15) CONSTRAINT StatusNotNull NOT NULL,
  9 EstCost VARCHAR2(10) CONSTRAINT EstCostNotNull NOT NULL,
 10 EstAudience VARCHAR2(10) CONSTRAINT EstAudienceNotNull NOT NULL,
 11 BudNo VARCHAR2(8),
 12 CONSTRAINT PK_EVENTREQUEST PRIMARY KEY (EventNo),
 13 CONSTRAINT FK_EVENTREQFACNO FOREIGN KEY (FacNo) REFERENCES Facility(FacNo),
 14 CONSTRAINT FK_EVENTREQCUSTNO FOREIGN KEY (CustNo) REFERENCES CUSTOMER(CustNo),
 15 CONSTRAINT CHECK_STATUS CHECK (Status IN ('Pending' ,'Denied' , 'Approved')));

Table created.

SQL> ALTER TABLE EventRequest
  2 ADD CONSTRAINT CHECK_ESTAUDIENCE CHECK(EstAudience>0);

Table altered.