📋 Таска: Каркас интерфейса

🎯 Цель

Сверстать статичную страницу: шапка, форма постинга, пустой контейнер для ленты, кнопка «Загрузить ещё». Никакой логики, только разметка и стили. По итогу — открывается `http://127.0.0.1:3000` , выглядит аккуратно, в консоли `crackerchat frontend loaded` .

Бэкенд не нужен, можно делать прямо сейчас.

🛠 Шаг 1: `frontend/index.html`

Замени содержимое `index.html` целиком:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>crackerchat</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header class="header">
    <h1>crackerchat</h1>
    <p class="subtitle">анонимная борда</p>
  </header>

  <main class="main">
    <form class="post-form" id="post-form">
      <textarea
        id="post-text"
        class="post-form__textarea"
        maxlength="2000"
        placeholder="Что происходит?"
        rows="3"
        required
      ></textarea>
      <div class="post-form__footer">
        <span class="post-form__counter" id="char-counter">0 / 2000</span>
        <button type="submit" class="post-form__submit" id="submit-btn">
          Отправить
        </button>
      </div>
    </form>

    <div class="feed" id="feed"></div>

    <button class="btn-load-more" id="load-more-btn" hidden>
      Загрузить ещё
    </button>
  </main>
```

```
  <script type="module" src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Что здесь важно:

- `maxlength="2000"` — браузер сам не даст ввести больше, это дублирует серверную валидацию (не заменяет её — сервер проверяет отдельно).
- `required` на `textarea` — не отправить пустую форму (тоже дублирует серверную валидацию).
- `hidden` на кнопке «Загрузить ещё» — покажем через JS, когда узнаем, что есть ещё посты.
- `type="module"` на скрипте — включает ES-модули и откладывает выполнение до парсинга DOM. Никаких `DOMContentLoaded` не нужно.
- **Все элементы получают `id`** — по ним будем хвататься из JS. Это контракт между верстkой и логикой.

🛠 Шаг 2: `frontend/css/style.css`

```
:root {
  --bg: #1a1a1a;
  --bg-elev: #252525;
  --bg-hover: #2f2f2f;
  --border: #3a3a3a;
  --text: #e0e0e0;
  --text-muted: #888;
  --accent: #6ec1ff;
  --accent-hover: #8dd0ff;
  --danger: #ff6b6b;
  --max-width: 720px;
}

* { box-sizing: border-box; }

body {
  margin: 0;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
  line-height: 1.5;
}

.header {
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  padding: 16px 20px;
  text-align: center;
}

.header h1 {
  margin: 0;
  font-family: monospace;
  letter-spacing: 2px;
```

```
  font-size: 24px;
  color: var(--accent);
}

.subtitle {
  margin: 4px 0 0;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 13px;
}

.main {
  max-width: var(--max-width);
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}

.post-form {
  background: var(--bg-elev);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 20px;
}

.post-form__textarea {
  width: 100%;
  background: transparent;
  border: none;
  color: var(--text);
  font: inherit;
  font-family: monospace;
  resize: vertical;
  outline: none;
}

.post-form__textarea::placeholder { color: var(--text-muted); }

.post-form__footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-top: 8px;
}

.post-form__counter {
  color: var(--text-muted);
  font-family: monospace;
  font-size: 12px;
}

.post-form__submit {
  background: var(--accent);
  color: var(--bg);
  border: none;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 6px;
```

```
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
}

.post-form__submit:hover { background: var(--accent-hover); }
.post-form__submit:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }

.feed {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}

.post {
  background: var(--bg-elev);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 6px;
  padding: 12px;
}

.post__meta {
  color: var(--text-muted);
  font-family: monospace;
  font-size: 12px;
  margin-bottom: 6px;
}

.post__text {
  font-family: monospace;
  white-space: pre-wrap;
  overflow-wrap: break-word;
}

.state {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  padding: 20px;
  font-size: 14px;
}

.state--error { color: var(--danger); }

.btn-load-more {
  display: block;
  width: 100%;
  margin-top: 12px;
  padding: 10px;
  background: var(--bg-elev);
  color: var(--text);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 6px;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

.btn-load-more:hover { background: var(--bg-hover); }
```

```
.btn-load-more:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }
```

Ключевые моменты:

- **CSS-переменные** в `:root` — позже менять тему в одном месте. Приучаем к дисциплине.
- `white-space: pre-wrap` на `.post__text` — сохраняет переносы строк из поста, но и переносит длинные строки.
- `overflow-wrap: break-word` — длинное слово без пробелов не сломает вёрстку.
- **Классы `.state` и `.state--error`** — уже заложены под T2.5 (loading/error/empty). Не будут использоваться сейчас, но пусть будут.

🛠 Шаг 3: `frontend/js/main.js`

Пока пустой:

```
console.log("crackerchat frontend loaded");
```

✅ Проверка

- `serve.bat` / `./serve.sh` запускается без ошибок.
- `http://127.0.0.1:3000` открывается, видна шапка, форма, пустая лента, кнопки «Загрузить ещё» **не видно** (она `hidden`).
- В DevTools → Console видно `crackerchat frontend loaded`.
- В DevTools → Network нет 404 на `style.css` и `main.js`.
- Форма выглядит аккуратно на мобильном (DevTools → Toggle device toolbar).

📝 Критерии готовности

- [ ] `index.html` содержит все элементы с правильными `id`.
- [ ] `style.css` подключён, стили применяются (тёмный фон, моно-шрифт в посте).
- [ ] `main.js` подключён как `type="module"`, в консоли `crackerchat frontend loaded`.
- [ ] Кнопка «Загрузить ещё» скрыта.
- [ ] В Network нет 404.
- [ ] Закоммичено.