



GM-DAS-50/100 分布式声波 / 振动解调仪

分布式振动 / 声波旗舰平台 · Φ-OTDR 相位解调

超长距离:标配 50 km,选配拉曼放大器可达 100 km;宽频海量:0.01 Hz~50 kHz 响应、23,552 道并行解调;高保真:窄线宽激光器,波形还原率 ≥99%,定量还原声波模型用于事件分类。与仅定性报警的 DVS 不同,可分辨"是什么、在哪里"。

- 油气管道
- 周界安防
- 轨交保护区
- 地震与地质勘探
- 水利渗流成像

技术规格

测量距离	50 km 标配 / 100 km 选配
空间分辨率	3.2 m
响应频带	0.01 Hz~50 kHz @1 km
解调通道	23,552 道并行
波形还原率	≥99%
激光线宽 / RIN	≤1 kHz · <-120 dB/Hz
数据采集	250 MS/s · 14 bit
光通道 / 数据接口	1~2 通道 · USB4.0(雷电 4)
机箱 / 供电	2U 机架 · 220 V AC
工作温度	-20~60 °C

在运实绩

南水北调中线 PCCP 断丝监测(结果与实际完全吻合)· 合肥轨道 4 号线 44.8 km 保护区预警(5 分钟闭环)· G5011 芜合高速 22 km(预警提前接警 6 分钟,准确率 95%+)。