



GM-FBG-16/32 光纤光栅解调仪

工业级 FBG 波长解调平台

高性能:±2 pm 典型波长精度、±1 pm 重复性、40 dB 动态范围;工业级:宽温宽压、低功耗;小体积:161×144×33 mm 紧凑机身,便于嵌入集成与现场部署。单根光纤串联数十个不同中心波长的光栅,一台即构成准分布式多点监测网络。

桥隧结构健康监测

风电叶片与混塔

电力设备测温

矿用顶板监测(配隔爆处理器)

技术规格

光通道数量	1~32 通道可选
波长范围	1527~1564 nm
波长精度	±2 pm(典型)
波长重复性 / 稳定性	±1 pm / ±1 pm
动态范围	40 dB
测量速度	1~100 Hz(高速可定制)
通信接口	RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G 无线
供电 / 功耗	DC 9~36 V · ≤10 W
工作 / 存储温度	-20~75 °C / -40~80 °C
尺寸	161 × 144 × 33 mm

组网拓扑

GM-F 光栅传感器串联 ×N → GM-FBG-16/32 解调仪 → RJ45 / RS485 / CAN / 2.4G → SHM 平台 / 用户系统;全系兼容符合 C 波段标准的第三方传感器。