

GM-DTS-04/08 分布式测温解调仪

分布式测温主机 · 拉曼散射 + OTDR · 消防联动

自研恒温光电模块与全嵌入式板卡(ARM + Linux);属规范定义的"线型感温火灾探测器",单机覆盖数公里,定位精确到米级以内,寿命长免维护。报警经 RS485 / 干接点直连消防主机与风机水泵,构成完整消防联动链路。

电缆隧道

综合管廊

交通隧道

大坝

油气储运火灾预警



GM-DTS-04/08 解调仪

产品特性

- 0.2 m 空间分辨率,定位精确到米级以内
- $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度精度,0.1 $^{\circ}\text{C}$ 分辨率
- 0.5 s 测量时间(1 万次累加)
- 单通道 12.5 km,4 通道标配、8 通道可选
- 自研恒温光电模块,长期漂移小、免维护
- ARM + Linux 全嵌入式板卡,无风扇无硬盘
- RS485 / 干接点直连消防主机,风机水泵联动
- 符合 GB 50116 · GB 50838 · GB/T 21197

技术规格

感测性能

光缆类型 多模(单模长距可定制)

测量距离 12.5 km / 通道

测量通道 4 通道(8 通道可选)

空间分辨率 0.2 m

温度精度 / 分辨率 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / 0.1 $^{\circ}\text{C}$

测量时间 0.5 s(1 万次累加)

测温范围 -20~120 $^{\circ}\text{C}$

报警与接口

电气接口 RS485 / RJ45 / CAN

消防联动 干接点直连消防主机 / 风机水泵

供电与机械

供电 / 功耗 85~264 V AC · 15~25 W

安装方式 2U 机架式

订购信息

型号	配置	说明
GM-DTS-04	4 通道	标准机型, 单机 4×12.5 km
GM-DTS-08	8 通道	大范围覆盖机型
定制	单模长距	超长距离测温按项目定制

典型配置

1 公里防火分区 = 1 台 GM-DTS-04/08 + 感温光缆(正弦贴敷 / 悬挂) + 分区软件; 局部高危点位叠加 GM-FT02 感温单元增强。

质保与服务

2 年 硬件质保 · 备品备件常备	24 h 华东区域到场响应	48 h 全国到场响应	7×24 远程诊断热线
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

标准服务政策, 最终以供货合同约定为准。

资质与标准

 China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS 检测	 计量认证 计量认证 CMA	 ISO 9001 质量管理	 ISO 14001 环境管理	 矿用产品安全标志 MA 矿用安全
---	---	--	---	--

证书编号与扫描件可应询提供。