

配套配件

传感与测温光缆 · 连接器与适配组件 · 安装与封装附件

配套配件是光纤监测系统现场部署的重要组成部分,涵盖传感与测温光缆、连接器与适配组件、安装与封装附件等。港盟传感提供标准化、系列化的配套供应,确保从主机、传感器到现场布线、安装的整体兼容与可靠连接,缩短工程周期、降低施工难度。

- 主机与传感器配套
- 结构与能源监测
- 工业与农业场景

功能特点

- 传感 / 测温光缆:铠装结构,既是传感介质,也扛得住现场环境
- 连接器与适配:FC/APC 连接器、法兰、跳线与分线盒等标准化光路配件
- 安装与封装组件:安装底座、固定夹具、保护管与封装附件,适配多种工况
- 标准化交付:系列化标准供应,整体兼容主机与传感器,到场即可施工

性能参数

传感 / 测温光缆	
类型	铠装传感光缆 / 测温光缆
护套	金属铠装 / PE 等(按工况)
工作温度	-40~85 °C(典型)
防护等级	IP68
连接器与适配	
连接器	FC/APC
回波损耗	≥60 dB(典型)
插入损耗	≤0.3 dB(典型)
配件	法兰 / 跳线 / 分线盒
安装与封装组件	
组件	安装底座 / 固定夹具 / 保护管
封装	管式 / 基片式 / 埋入式附件
定制	尺寸、材质、接口按项目定制

执行标准与接口

- FC/APC 标准光接口连接
- IP68 防护传感 / 测温光缆
- 标准化接口与配件,整体兼容
- 尺寸 / 材质 / 接口按项目定制

具体规格以项目工况与选型为准;参数可能随产品迭代调整,以供货合同与实物为准。

质保与服务

2 年

硬件质保 · 备品备件常备

24 h

华东区域到场响应

48 h

全国到场响应

7×24

远程诊断热线

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。

资质与标准



CNAS 检测



计量认证 CMA



ISO 9001 质量管理



ISO 14001 环境管理



矿用产品安全标志
MA 矿用安全

证书编号与扫描件可应询提供。