



GM-DTS-04/08 分布式测温解调仪

分布式测温主机 · 拉曼散射 + OTDR · 消防联动

自研恒温光电模块与全嵌入式板卡(ARM + Linux);属规范定义的"线型感温火灾探测器",单机覆盖数公里,定位精确到米级以内,寿命长免维护。报警经 RS485 / 干接点直连消防主机与风机水泵,构成完整消防联动链路。

电缆隧道

综合管廊

交通隧道

大坝

油气储运火灾预警



GM-DTS-04/08 解调仪

产品特性

- 0.2 m 空间分辨率,定位精确到米级以内
- $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 温度精度,0.1 $^{\circ}\text{C}$ 分辨率
- 0.5 s 测量时间(1 万次累加)
- 单通道 12.5 km,4 通道标配、8 通道可选
- 自研恒温光电模块,长期漂移小、免维护
- ARM + Linux 全嵌入式板卡,无风扇无硬盘
- RS485 / 干接点直连消防主机,风机水泵联动
- 符合 GB 50116 · GB 50838 · GB/T 21197

技术规格

感测性能

光缆类型	多模(单模长距可定制)
测量距离	12.5 km / 通道
测量通道	4 通道(8 通道可选)
空间分辨率	0.2 m
温度精度 / 分辨率	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ / 0.1 $^{\circ}\text{C}$
测量时间	0.5 s(1 万次累加)
测温范围	-20~120 $^{\circ}\text{C}$

报警与接口

电气接口	RS485 / RJ45 / CAN
消防联动	干接点直连消防主机 / 风机水泵

供电与机械

供电 / 功耗	85~264 V AC · 15~25 W
安装方式	2U 机架式

订购信息

型号	配置	说明
GM-DTS-04	4 通道	标准机型,单机 4×12.5 km

典型配置

1 公里防火分区 = 1 台 GM-DTS-04/08 + 感温光缆(正弦贴敷 / 悬挂)+ 分区软件;局部高危点位叠加 GM-FT02 感温单元增强。

质保与服务

2 年

硬件质保 · 备品备件常备

24 h

华东区域到场响应

48 h

全国到场响应

7×24

远程诊断热线

标准服务政策,最终以供货合同约定为准。

资质与标准



CNAS 检测



计量认证 CMA



ISO 9001 质量管理



ISO 14001 环境管理



矿用产品安全标志
MA 矿用安全

证书编号与扫描件可应询提供。