

Documentation de l'API - Boutique de Parfums & Laboratoire DIY

Cette documentation décrit en détail tous les points d'entrée (endpoints) de l'API Django actuelle. Elle explique comment les utiliser, les méthodes HTTP, les en-têtes requis, les données attendues (payload) et les données renvoyées (réponse).

Sommaire

1. Authentification & Sécurité
 2. Profil & Gestion Utilisateur (</api/v1/auth/>)
 3. Boutique & Catalogue (</api/v1/shop/>)
 4. Laboratoire DIY & Intelligence Artificielle (</api/v1/lab/>)
 5. Espace Prestataire & Workflows Monetbil
 6. Espace Livreur
 7. Administration de l'API (Réservé aux Admin)
 8. Notifications & Demandes Prestataires (</api/v1/utilisateur/>)
 9. Commandes & Panier (</api/v1/orders/> - Désactivés)
-

1. Authentification & Sécurité

L'API utilise une stratégie de connexion hybride selon le type de client (Web vs Mobile/API direct).

A. Clients Web (Navigateur)

- **Endpoint de connexion** : `/api/v1/auth/web/login/`
- **Mécanisme** : Les jetons JWT (`access` et `refresh`) sont stockés dans des **cookies** **HttpOnly** sécurisés gérés par le serveur. Le corps JSON de la réponse ne contient aucun jeton pour empêcher les attaques XSS.
- **Sécurité additionnelle** : Validation CSRF requise.

B. Clients Mobiles & API

- **Endpoint de connexion** : `/api/v1/auth/mobile/login/`
- **Mécanisme** : Les jetons JWT sont renvoyés directement dans le **corps de la réponse JSON**. Le client doit stocker le jeton d'accès et l'envoyer dans l'en-tête de chaque requête authentifiée : `http Authorization: Bearer <votre_jeton_access>`
- **Cookies** : Les cookies de réponse sont effacés pour éviter de polluer l'application mobile.

2. Profil & Gestion Utilisateur (`/api/v1/auth/`)

Ces endpoints gèrent la connexion, l'inscription et la gestion du profil utilisateur.

POST `/api/v1/auth/web/login/`

Connexion pour les applications Web. * **Headers** : `Content-Type: application/json` * **Corps (Request Body)** : `json { "email": "user@example.com", // ou "telephone": "2376XXXXXXX" "password": "mot_de_passe_securise" }` * **Réponse (200 OK)** : *(Les tokens access/refresh sont envoyés via l'en-tête Set-Cookie)* `json { "user": { "pk": 1, "username": "user_email", "email": "user@example.com", "first_name": "Jean", "last_name": "Dupont" } }`

POST /api/v1/auth/mobile/login/

Connexion pour les applications mobiles ou les outils comme Insomnia/Postman. *

Headers : `Content-Type: application/json` * **Corps (Request Body) :** Identique à `web/login/`
(email/téléphone + mot de passe). * **Réponse (200 OK) :** `json { "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ", "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ", "user": { "pk": 1, "username": "user_email", "email": "user@example.com", "first_name": "Jean", "last_name": "Dupont" } }`

POST /api/v1/auth/login/

- **Statut** : Obsolète / Désactivé (400 Bad Request).
- **Description** : Renvoie une erreur expliquant qu'il faut utiliser soit `/web/login/` soit `/mobile/login/`.

POST /api/v1/auth/logout/

Déconnexion de l'utilisateur. * **Auth requis** : Oui. * **Réponse (200 OK)** : `json { "detail": "Successfully logged out." }`

POST /api/v1/auth/registration/

Inscription d'un nouvel utilisateur. * **Headers** : Content-Type: application/json * **Corps**

(Request Body) : json { "email": "nouveau@example.com", "password": "mot_de_passe_robuste", "password_confirm": "mot_de_passe_robuste", "first_name": "Alice", "last_name": "Merveille", "telephone": "237612345678" // Optionnel mais recommandé } * **Réponse (201 Created)** : Renvoie le token d'accès ou un message indiquant qu'un email de confirmation a été envoyé.

```
GET /api/v1/auth/me/
```

Récupère le profil complet de l'utilisateur connecté avec ses favoris, ses paniers et ses commandes. * **Auth requis** : Oui. * **Réponse (200 OK)** : `json { "id": 1, "email": "jean.dupont@example.com", "telephone": "237699887766", "first_name": "Jean", "last_name": "Dupont", "role": "client", // 'client', 'prestataire', 'livreur', 'admin' "client": { "id": 1, "date_naissance": "1990-05-15", "genre": "homme", "points_fidelite": 150, "date_creation": "2026-01-10T12:00:00Z" }, "favoris": [{ "id": 3, "type_produit": "parfum", "produit_id": 5, "nom_produit": "Royal Oud", "prix_produit": "35000.00", "image_produit":`

```
"http://localhost:8000/media/parfums/royal-oud.jpg", "date_ajout": "2026-05-20T14:32:00Z" } ], "parfums_personnalisés": [], "commandes": [] }
```

PUT / PATCH /api/v1/auth/me/

Modifie les informations de profil de l'utilisateur. * **Auth requis** : Oui. * **Note** : Si le numéro de téléphone est modifié, l'ancien mot de passe (`current_password`) est requis pour des raisons de sécurité. L'adresse email ne peut pas être modifiée ici (voir endpoint dédié ci-dessous). * **Corps (Request Body)** : `json { "first_name": "Jean-Pierre", "last_name": "Dupont", "telephone": "237655443322", // Si modifié : "current_password": "votre_mot_de_passe_actuel" }` * **Réponse (200 OK)** : Profil mis à jour.

POST /api/v1/auth/me/change-email/

Initie une procédure de changement d'adresse email. * **Auth requis** : Oui. * **Corps (Request Body)** : `json { "email": "nouveau.email@example.com", "current_password": "votre_mot_de_passe_actuel" }` * **Réponse (200 OK)** : `json { "detail": "Un email de confirmation a été envoyé à la nouvelle adresse.", "email": "nouveau.email@example.com" }`

3. Boutique & Catalogue (/api/v1/shop/)

Ces endpoints gèrent les catalogues publics de la boutique (Parfums, Accessoires, Flacons et Favoris). Ils sont accessibles à tous (lecture seule publique), sauf les favoris.

GET /api/v1/shop/parfums/

Retourne la liste paginée de tous les parfums actifs. * **Paramètres Query optionnels** : * `search` : Recherche dans le nom ou la description. * `prix_min` / `prix_max` : Filtrer par prix. * `famille_olfactive` : ex: Boisé, Frais... * `genre` : femme, homme ou mixte. * `est_nouveau` : true/false. * `est_bestseller` : true/false. * `ordering` : Tri ex: `prix_unitaire`, `-date_creation`, `nom`. * **Réponse (200 OK)** : `json { "count": 25, "next": "http://localhost:8000/api/v1/shop/parfums/?page=2", "previous": null, "results": [ { "id": 1, "nom": "Royal Oud", "slug": "royal-oud", "reference_sku": "PARF-`

```
    "slug": "oud-01", "description_courte": "Un parfum boisé d'exception.", "prix_unitaire":  
    "35000.00", "prix_actuel": "35000.00", "en_promotion": false, "genre_cible":  
    "mixte", "intensite": "forte", "image_principale":  
    "http://localhost:8000/media/parfums/royal-oud.jpg", "stock_quantite": 42,  
    "is_favori": false // true si l'utilisateur connecté l'a mis en favoris } ] }
```

GET /api/v1/shop/parfums/{slug}/

Récupère les détails complets d'un parfum à partir de son slug. * **Réponse (200 OK)** : Contient toutes les caractéristiques du parfum, les notes olfactives (tête, cœur, fond), les tags associés, ainsi que la liste des `produits_similaires`.

POST /api/v1/shop/parfums/{slug}/favori/

Ajoute ou retire le parfum des favoris de l'utilisateur connecté. * **Auth requis** : Oui. * **Réponse (200 OK)** : `json { "status": "ajouté", // ou "retiré" "is_favori": true // ou false }`

GET /api/v1/shop/accessoires/

Retourne la liste paginée de tous les accessoires (sacs, pochettes, diffuseurs, etc.). * **Paramètres Query optionnels** : `type_accessoire` (ID), `couleur`, `matiere`, `taille`, `prix_min`, `prix_max`, `en_stock` (true/false). * **Réponse (200 OK)** : Liste paginée des accessoires.

GET /api/v1/shop/accessoires/{slug}/

Récupère les détails complets d'un accessoire via son slug.

POST /api/v1/shop/accessoires/{slug}/favori/

Ajoute ou retire l'accessoire des favoris de l'utilisateur connecté.

GET /api/v1/shop/flacons/

Retourne la liste paginée des flacons actifs pour les créations de parfums DIY. * **Réponse (200 OK)** : Liste des flacons avec leur contenance (ml), hauteur, matière, prix et si le stock est suffisant (`stock_suffisant` : true/false).

GET `/api/v1/shop/favoris/`

Liste tous les favoris de l'utilisateur connecté. * **Auth requis** : Oui.

4. Laboratoire DIY & Intelligence Artificielle (`/api/v1/lab/`)

Ce module gère les essences, les ingrédients, les créations personnalisées et les recommandations par IA.

GET `/api/v1/lab/essences/`

Liste toutes les essences disponibles au laboratoire. * **Paramètres Query** : `famille_olfactive`, `genre`, `intensite`, `saison`, `prix_min`, `prix_max`.

GET `/api/v1/lab/ingredients/`

Liste tous les ingrédients de base (matières premières pures) du laboratoire.

GET `/api/v1/lab/parfums-perso/`

Liste toutes les créations de parfums personnalisés de l'utilisateur connecté. * **Auth requis** : Oui.

POST `/api/v1/lab/parfums-perso/`

Crée un parfum personnalisé avec sa formule (lignes d'essences). * **Auth requis** : Oui. *

Contrainte importante : Le volume total des essences ajoutées ne doit pas dépasser **45% de la contenance du flacon** sélectionné (les 55% restants étant de l'alcool et des solvants de

base). * **Corps (Request Body)** : `json { "nom": "Ma douce nuit", "description": "Création fruitée et douce", "flacon": 2, // ID du flacon "lignes": [ { "essence_catalogue": 1, // ID de l'essence catalogue "quantite_ml": 10.0 }, { "essence_personnalisee": null, // ou ID d'une essence perso "quantite_ml": 5.0 } ] }` * **Réponse (201 Created)** :

Renvoie le parfum créé avec le prix total calculé dynamiquement.

POST /api/v1/lab/parfums-perso/{id}/recalculer/

Recalcule manuellement les prix du parfum personnalisé en cas de changement de tarif des essences ou flacons.

POST /api/v1/lab/essences-perso/

Permet au client de formuler sa propre essence personnalisée à partir d'ingrédients bruts. *

Auth requis : Oui. * **Corps (Request Body) :** json { "nom": "Mon Essence de Rose Noire", "lignes": [{ "ingredient": 3, // ID de l'ingrédient de base "quantite_ml": 8.5 }] }

POST /api/v1/lab/ia-recommandation/

Envoie un prompt textuel décrivant un besoin olfactif ou une humeur et obtient des propositions de parfums existants, de formules sur mesure d'essences, d'ingrédients et de flacons via l'IA Gemini. * **Corps (Request Body) :** json { "prompt": "Je cherche un parfum frais, avec des notes de citron et de menthe pour porter en été après le sport." } *

Réponse (200 OK) : json { "message": "Voici une recommandation basée sur votre demande : Un sillage ultra-frais et énergisant...", "quantite_demandee_ml": 50, "flacon": { "id": 1, "nom": "Flacon Standard 50ml", "prix_unitaire": "2500.00" }, "parfums_existants": [], // Liste des parfums du catalogue correspondants "essences_pre_faites": [{ "id": 4, "nom": "Essence de Citron Vert", "code_reference": "ESS-CIT-04", "prix_par_ml": "150.00", "quantite_ml": 15.0, "prix_total_quantite": "2250.00" }], "ingredients_sur_mesure": [{ "id": 12, "nom": "Extrait de Menthe Poivrée", "note_olfactive": "Cœur", "prix_par_ml": "300.00", "quantite_ml": 5.0, "prix_total_quantite": "1500.00" }], "accessoires": [] }

5. Espace Prestataire & Workflows Monetbil

Ces endpoints gèrent la postulation, le tableau de bord et les transactions financières (payouts Mobile Money Monetbil) des partenaires.

POST /api/v1/auth/prestataire/apply/

Permet à un client de postuler pour devenir partenaire/prestataire. * **Auth requis :** Oui. *

Réponse (201 Created) : Création de la demande en statut `en_attente`.

GET /api/v1/auth/prestataire/dashboard/

Récupère les statistiques, gains et code promo du prestataire connecté. * **Auth requis :** Oui (Rôle Prestataire Actif). * **Réponse (200 OK) :** `json { "id": 2, "solde_commission": "75000.00", // En FCFA "taux_commission": "15.0", // Pourcentage de gains par vente "reduction_client_pourcentage": "5.0", // Réduction offerte à ses clients via son code promo "code_promo": "ACC-X8Y2Z1A9", "statut": "actif", "total_gains": "120000.00", "total_retraits": "45000.00", "solde_bloque": "0.00", "payouts_recents": [], "historique_recent": [] }`

GET /api/v1/auth/prestataire/historique/

Historique complet des gains et débits (commissions reçues ou retraits effectués). * **Paramètre Query optionnel :** `type_operation` (ex: `commission`, `retrait`).

GET /api/v1/auth/prestataire/payouts/

Liste des demandes de virement de commissions.

POST /api/v1/auth/payout/webhook/ (Public)

Webhook de réception des confirmations de Monetbil pour les transferts d'argent Mobile Money. * **Description :** Monetbil appelle cet URL pour informer si un virement a réussi (`status=success`) ou échoué (`status=failed`). En cas d'échec, le solde du prestataire est automatiquement recredité en base de données. * **Corps (Request Body ou Paramètres GET) :** `json { "processing_number": "payout_xxxxxxxxxxxx", "status": "success", // ou "failed", "cancelled" "message": "Transaction réussie" }` * **Réponse (200 OK) :** Webhook acquitté.

6. Espace Livreur

Gestion des livraisons pour les utilisateurs ayant le rôle de livreur.

GET /api/v1/auth/livreur/dashboard/

Dashboard du livreur connecté. * **Réponse (200 OK)** : `json { "id": 1, "statut": "disponible", // 'disponible', 'en_livraison', 'inactif' "nombre_livraisons": 142, "livraisons_actives": [] // Liste des commandes avec statut_livraison = 'assignée' }`

GET /api/v1/auth/livreur/livraisons/

Liste des livraisons attribuées au livreur. * **Paramètre Query optionnel** : `statut_livraison` (ex: `assignée`, `livrée`, `échouée`).

POST /api/v1/auth/livreur/livraisons/{id}/statut/

Met à jour le statut d'une livraison attribuée. * **Corps (Request Body)** : * Pour valider une livraison : `json { "action": "livrer" }` * Pour déclarer un échec de livraison : `json { "action": "echouer", "motif": "Destinataire injoignable par téléphone après 3 tentatives" }` * **Réponse (200 OK)** : Statut mis à jour.

7. Administration de l'API (Réservé aux Admin)

Ces routes sont protégées et réservées exclusivement aux utilisateurs administrateurs (`is_staff = True`).

GET /api/v1/auth/admin/users/

Liste paginée et recherchable de tous les comptes utilisateurs. * **Paramètre Query** : `search` (recherche par nom, email, téléphone).

PATCH /api/v1/auth/admin/users/{id}/toggle-status/

Bloque ou débloque un utilisateur (active/désactive `is_active`).

GET /api/v1/auth/admin/prestataires/

Liste complète des prestataires du système. * **Paramètre Query optionnel** : `statut` (ex:

en_attente, actif, suspendu).

PATCH /api/v1/auth/admin/prestataires/validate/{id}/

Valide la postulation d'un prestataire et lui assigne son taux de commission et un code promo. * **Corps (Request Body)** : json { "taux_commission": 12.5, // 12.5% de commission "reduction_client_pourcentage": 5.0 // 5% de réduction pour le client final } * **Réponse (200 OK)** : Génère un code promo et envoie un email de félicitations.

PATCH /api/v1/auth/admin/prestataires/{id}/update/

Modifie les caractéristiques d'un prestataire (commission, statut, etc.).

POST /api/v1/auth/admin/prestataires/{id}/payout/

Déclenche un virement réel d'argent via Monetbil Payout (Mobile Money) vers le numéro du prestataire. * **Corps (Request Body)** : json { "montant": 25000.00 // Montant en FCFA à transférer } * **Réponse (201 Created)** : json { "id": 12, "prestataire": 3, "montant": "25000.00", "telephone_destination": "237699887766", "reference_unique": "payout_abc123xyz", "statut": "en_cours" }

GET /api/v1/auth/admin/livreurs/

Liste tous les livreurs enregistrés.

POST /api/v1/auth/admin/livreurs/promote/

Promeut un client existant au rang de livreur. * **Corps (Request Body)** : json { "user_id": 42 }

POST /api/v1/auth/admin/commandes/{id}/affecter-livreur/

Assigne une commande à un livreur actif pour livraison. * **Corps (Request Body)** : json { "livreur_id": 2 }

8. Notifications & Demandes Prestataires (`/api/v1/utilisateur/`)

Endpoints de communication et notifications système.

GET `/api/v1/utilisateur/notifications/`

- **Auth requis** : Administrateur.
- **Description** : Renvoie les notifications globales ou destinées à l'administrateur connecté.

GET `/api/v1/utilisateur/prestataire-requests/`

- **Auth requis** : Administrateur.
- **Description** : Liste les demandes d'adhésion en attente.

9. Commandes & Panier (`/api/v1/orders/` - Désactivés)

 **Note technique** : Les endpoints liés aux paniers, à la validation de commandes et aux listes de commandes clients sont configurés dans `api/v1/urls/order_urls.py` mais sont actuellement **commentés / désactivés** dans le code. Les routes correspondantes ne répondront pas tant que le module de commande n'aura pas été activé et ses vues finalisées.