

Orchestration et outil k8s



Objectifs

- [Vidéo sur un datacenter](#) (15:40)
- Notion d'orchestrateur
- Présentation du produit Kubernetes (k8s)
- Premières commandes

Dans les épisodes précédents...



- Nous avons vu comment :
 - Créer une image
 - Créer un conteneur
 - Les faire « parler » ensemble
- Les opérations sont faites principalement à la main : on crée chaque conteneur en ligne de commande et non à partir de configurations
- L'utilisation **simultanée de plusieurs conteneurs** à mis en lumière la notion de dépendance :
 - Un conteneur peut **dépendre d'un autre** (ex. Wordpress dépend de MySQL)
 - Un conteneur doit **exister avant l'autre** (ex. MySQL avant le démarrage Wordpress)
 - Docker compose permet de faire cela et plus.

Orchestrateur

- Un orchestrateur permet :
 - Coordonner et gérer les ressources logicielles et matérielles
- Dans notre cas :
 - À partir d'une description, il va faire son possible pour exécuter la description (système dynamique)
 - À partir d'une description modifiée, il va adapter les ressources
- La description :
 - Création de ressources et dépendances : validation des ressources disponibles
 - Ordonnancer la création des conteneurs par rapport aux dépendances
 - Valider que les ressources créées sont dans l'état demandé



- Projet open source originaire de Google⁽¹⁾ :
 - Le nom vient du grec kubernesis : piloter / gouverner
 - Souvent simplifié en k8s (débuté par k, 8 lettres, termine par s)
 - Basé sur Borg 2004, produit en version 1.0 en 2015⁽²⁾
 - Fait parti des projets du Cloud Native Computing Foundation (CNCF)




(1) <https://kubernetes.io>

(2) <https://research.google/pubs/pub43438/>

Notions et vocabulaire k8s

- Nœud (serveur) : physique ou virtuel
 - Maître : gestion des nœuds de calcul, s'assure que les configurations sont respectées au mieux
 - Nœud de calcul : nœud où s'exécute un ensemble de « pods »
- Grappe kubernetes (cluster) : ensemble de nœuds dont des nœuds maîtres et des nœuds de calcul



Les différents types de nodes

```
$ kubectl get nodes
NAME        STATUS    ROLES    AGE   VERSION
kube-01     Ready     master   32m   v1.13.4
kube-02     Ready     <none>   24m   v1.13.4
kube-03     Ready     <none>   24m   v1.13.4
```

Master


- Responsable de la gestion du cluster (« Control plane »)
- Expose l'API server
- Schedule les Pods sur les nodes du cluster

Worker /Node

- Node sur lequel sont lancés les Pods applicatifs
- Communique avec le Master
- Fournit les ressources aux Pods


Notions et vocabulaire k8s

- Pods : pierre angulaire de k8s
 - Plus petite unité applicative qui tourne sur un cluster Kubernetes
 - Ensemble cohérent de conteneurs : 1 à n conteneurs
 - Nom d'une instance dans kubernetes
 - Un groupe de containers qui partagent réseau/stockage



Notions et vocabulaire k8s

- Service :
 - Expose les applications des Pods à l'intérieur ou à l'extérieur du cluster
 - Abstraction qui permet de définir un ensemble logique de pods et une méthode d'accès à ces pods
 - Les pods ne sont pas accessibles de l'extérieur du cluster




Notions et vocabulaire k8s


- Volumes
 - Même principe que pour docker : assurer la persistance
- Secret
 - Gestion de données sensibles comme des mots de passes
 - On peut les utiliser dans un fichier de configuration à la place d'écrire directement un mot de passe par exemple
- Configuration (config-maps)
 - Simplifie le déploiement sur différent environnement (ex. : développement, test, intégration, production)
- Namespaces
 - Sorte de partition dans k8s
 - La sécurité peut-être appliquée par namespace
- Etc.

Notions et vocabulaire k8s

- Déploiement (deployments)
 - Permet de gérer un ensemble de **Pods** identiques (mise à jours /rollback)
 - Gestion de la configuration d'un ensemble de ressources (pods, services, etc.) : création / lecture / modification / suppression (CRUD)
 - Possibilité de faire des mises à l'échelle
 - Verticale : ajout de ressources matérielles
 - Horizontale : ajout de pods




Architecture de kubernetes



<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/>

Les processus : vision d'ensemble



Cluster de développement

- Docker Desktop (macOS/Windows)
- Minikube fonctionne dans un hyperviseurs
- Kind (Kubernetes in Docker)
- Multipass (de Canonical)
 - Très utile pour la mise ne place de cluster local.

Commandes de base du K8S

- Voir github pour la démo
[home/k8s/coursIntro at master · jpduchesneauCegep/home \(github.com\)](https://github.com/jpduchesneauCegep/home/k8s/coursIntro)

Références

- Site officiel : <https://kubernetes.io/fr/>
- Commandes kubectl :
<https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands>
- Si vous êtes intéressés par les statistiques :
<https://k8s.devstats.cncf.io/d/12/dashboards?orgId=1&refresh=15m>